

Số: /2021/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

THÔNG TƯ

Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, bao gồm:

1. Quy định kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường đối với không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung, nước mặt lục địa, nước dưới đất, nước biển, nước mưa, đất, trầm tích.
2. Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường đối với nước thải, khí thải, bùn thải từ hệ thống xử lý nước.
3. Quy định về bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.
4. Quy định về các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của hệ thống quan trắc không khí xung quanh và khí thải tự động, liên tục.
5. Quy định về các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của hệ thống quan trắc nước mặt, nước biển và nước thải tự động, liên tục.
6. Yêu cầu về việc nhận, truyền và quản lý dữ liệu đối với hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục.
7. Báo cáo, công bố, cung cấp và chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường.
2. Thông tư này không áp dụng cho quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng các phương pháp quan trắc môi trường

1. Việc áp dụng các phương pháp quan trắc môi trường phải tuân thủ theo các phương pháp được quy định tại Thông tư này và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về môi trường.

2. Phương pháp tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc của quốc gia khác chưa quy định tại Thông tư này được xem xét chấp nhận áp dụng nếu có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn các phương pháp tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này.

3. Trường hợp các phương pháp quan trắc môi trường quy định tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các phương pháp mới.

4. Trường hợp chương trình quan trắc môi trường có các thông số chưa quy định trong Thông tư này thì phải áp dụng các phương pháp tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế.

Điều 4. Giải thích thuật ngữ và từ viết tắt

Các thuật ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau:

1. Bảo đảm chất lượng (quality assurance - viết tắt là QA) trong quan trắc môi trường: là một hệ thống tích hợp các hoạt động quản lý và kỹ thuật trong một tổ chức nhằm bảo đảm cho hoạt động quan trắc môi trường đạt được các tiêu chuẩn chất lượng đã quy định.

2. Kiểm soát chất lượng (quality control - viết tắt là QC) trong quan trắc môi trường: là việc thực hiện các biện pháp để đánh giá, theo dõi và kịp thời điều chỉnh để đạt được độ chụm, độ chính xác của các phép đo nhằm bảo đảm cho hoạt động quan trắc môi trường đạt các tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

3. Mẫu kiểm soát chất lượng (quality control sample - gọi chung là mẫu QC): là mẫu thực hoặc mẫu được tạo từ chuẩn được sử dụng để kiểm soát chất lượng cho quá trình quan trắc tại hiện trường và phân tích môi trường trong phòng thí nghiệm.

4. Độ chụm (precision): là mức độ gần nhau giữa các kết quả thử nghiệm độc lập nhận được trong điều kiện quy định.

5. Độ lặp lại (repeatability): là độ chụm trong các điều kiện lặp lại.

6. Độ tái lập (reproducibility): là độ chụm trong điều kiện tái lập.

7. Độ chính xác (accuracy): là mức độ gần nhau giữa kết quả thử nghiệm và giá trị quy chiếu được chấp nhận.

8. Mẻ mẫu (sample batch): là một nhóm gồm tối đa 20 mẫu thực được xử lý, phân tích trong cùng một điều kiện, với cùng một quy trình, phương pháp và trong cùng một khoảng thời gian. Mỗi mẻ mẫu phân tích phải bao gồm cả các mẫu kiểm soát chất lượng - mẫu QC.

9. Mẫu trắng hiện trường (field blank sample): là mẫu vật liệu sạch được sử dụng để kiểm soát sự nhiễm bẩn trong quá trình quan trắc tại hiện trường. Mẫu trắng hiện trường được xử lý, bảo quản, vận chuyển và phân tích các thông số trong phòng thí nghiệm tương tự như mẫu thực.

10. Mẫu lặp hiện trường (field replicate/ duplicate sample): là hai mẫu trở lên được lấy tại cùng một vị trí, cùng một thời gian, được xử lý, bảo quản, vận chuyển và phân tích các thông số trong phòng thí nghiệm tương tự như nhau. Mẫu lặp hiện trường được sử dụng kiểm soát sai số trong hoạt động quan trắc tại hiện trường, phân tích trong phòng thí nghiệm và để đánh giá độ chụm của kết quả quan trắc.

11. Mẫu trắng vận chuyển (trip blank sample): là mẫu vật liệu sạch được sử dụng để kiểm soát sự nhiễm bẩn trong quá trình vận chuyển mẫu. Mẫu trắng vận chuyển được vận chuyển cùng với mẫu thực trong cùng một điều kiện, được bảo quản, phân tích các thông số trong phòng thí nghiệm tương tự như mẫu thực.

12. Mẫu trắng thiết bị (equipment blank sample): là mẫu vật liệu sạch được sử dụng để kiểm soát sự nhiễm bẩn của thiết bị lấy mẫu, đánh giá sự ổn định và độ nhiễu của thiết bị. Mẫu trắng thiết bị được xử lý như mẫu thực bằng thiết bị lấy mẫu, được bảo quản, vận chuyển và phân tích các thông số trong phòng thí nghiệm như mẫu thực.

13. Mẫu trắng phương pháp (method blank sample): là mẫu vật liệu sạch, được sử dụng để kiểm soát sự nhiễm bẩn dụng cụ và hóa chất, chất chuẩn trong quá trình phân tích mẫu. Mẫu trắng phương pháp được trải qua các bước xử lý, phân tích như mẫu thực.

14. Mẫu lặp phương pháp phòng thí nghiệm (laboratory replicate/ duplicate sample): gồm hai hoặc nhiều hơn các phần của cùng một mẫu được đồng nhất, được phân tích với cùng một phương pháp. Mẫu lặp phương pháp phòng thí nghiệm là mẫu được sử dụng để đánh giá độ chụm của kết quả phân tích.

15. Mẫu chuẩn, chất chuẩn (reference material): là vật liệu, đủ đồng nhất và ổn định về một hoặc nhiều tính chất quy định, được thiết lập phù hợp với việc sử dụng đã định trong một quá trình đo.

16. Mẫu chuẩn được chứng nhận (certified reference material – viết tắt là CRM): là mẫu chuẩn có kèm theo giấy chứng nhận, trong đó một hay nhiều giá trị về tính chất của nó được chứng nhận, theo đó các giá trị về tính chất được biểu thị

ra và mỗi giá trị được chứng nhận có kèm theo thông tin về độ không đảm bảo tương ứng ở mức tin cậy quy định.

17. Mẫu kiểm soát phòng thí nghiệm (laboratory control sample): là một mẫu đã biết trước nồng độ được chuẩn bị từ chất chuẩn có nồng độ nằm trong phạm vi đo của thiết bị hoặc khoảng làm việc của đường chuẩn được sử dụng để kiểm tra quá trình hoạt động thiết bị, theo dõi quá trình phân tích.

18. Mẫu thêm chuẩn (spike sample/ matrix spike): là mẫu đã được bổ sung một lượng chất cần phân tích biết trước nồng độ trên nền mẫu thực. Mẫu thêm chuẩn được chuẩn bị và phân tích như mẫu thực để đánh giá quá trình phân tích.

19. So sánh liên phòng thí nghiệm (interlaboratory comparisons): là việc tổ chức thực hiện và đánh giá các phép đo hoặc phép thử trên cùng mẫu thử hoặc trên mẫu thử tương tự nhau bởi hai hay nhiều phòng thí nghiệm theo những điều kiện xác định.

20. Thử nghiệm thành thạo (proficiency testing): là hoạt động đánh giá việc thực hiện của các bên tham gia đo, phân tích theo tiêu chí đã được thiết lập thông qua các so sánh liên phòng thí nghiệm.

21. Kế hoạch bảo đảm chất lượng (quality assurance project plan - viết tắt là QAPP): là bản kế hoạch mô tả toàn bộ các thủ tục bảo đảm chất lượng cần thiết, các hoạt động kiểm soát chất lượng và các hoạt động kỹ thuật khác cần được thực hiện của một chương trình quan trắc môi trường, để bảo đảm các kết quả thu được đáp ứng các yêu cầu đề ra.

22. Giới hạn phát hiện của phương pháp (method detection limit - viết tắt là MDL): là nồng độ nhỏ nhất của chất trong mẫu khi phân tích cho ra tín hiệu sai khác đáng kể so với tín hiệu của mẫu trắng với độ tin cậy 99%.

23. Giới hạn phát hiện của thiết bị (instrument detection limit - viết tắt là IDL): là giá trị thấp nhất của một chất cần phân tích được phát hiện lớn hơn năm lần tín hiệu nhiễu của thiết bị.

24. Kiểm tra kỹ thuật: là kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường và cơ cấu chỉnh của phương tiện đo theo tài liệu kỹ thuật.

25. Kiểm định (kiểm định ban đầu trước khi đưa vào sử dụng, kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng và kiểm định sau sửa chữa): là hoạt động đánh giá,

xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của thiết bị quan trắc môi trường theo yêu cầu kỹ thuật đo lường và thực hiện biện pháp kiểm soát về đo lường.

26. Hiệu chuẩn: là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo.

27. Quan trắc tự động, liên tục là quá trình đo đạc, phân tích liên tục theo thời gian các thông số môi trường bằng các thiết bị đo hoặc phân tích tự động.

28. Trạm quan trắc tự động cố định là trạm quan trắc được lắp đặt cố định và lâu dài tại vị trí xác định và có khả năng tự động quan trắc các thông số môi trường.

29. Trạm quan trắc tự động, di động là trạm quan trắc được lắp đặt trên phương tiện chuyên dụng, có khả năng di chuyển đến các vị trí cần quan trắc và tự động quan trắc các thông số môi trường.

30. Giá trị độ chia: là giá trị thể hiện bằng đơn vị đo, chênh lệch giữa hai giá trị khắc vạch liền kề hoặc giữa hai giá trị chỉ liền kề;

31. Độ phân giải của thiết bị đo là sự thay đổi nhỏ nhất ở các giá trị đo được (không phải là giá trị 0) mà một thiết bị đo có thể đáp ứng để cho một số đo xác định.

32. Thời gian đáp ứng là khoảng thời gian giữa thời điểm khi giá trị đại lượng đầu vào của phương tiện đo hoặc hệ thống đo chịu sự thay đổi đột ngột giữa hai giá trị đại lượng không đổi đã quy định và thời điểm khi số chỉ tương ứng nằm trong giới hạn quy định quanh giá trị ổn định cuối cùng của nó.

Chương II

KỸ THUẬT QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

Điều 5. Xây dựng chương trình quan trắc môi trường định kỳ

1. Chương trình quan trắc chất lượng môi trường được thiết kế xây dựng phù hợp với mục tiêu quan trắc môi trường. Việc xác định mục tiêu quan trắc môi trường phải căn cứ vào chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường, quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường, thông tin cần thu thập theo yêu cầu của cơ quan nhà nước về môi trường.

2. Căn cứ vào mục tiêu quan trắc môi trường, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để xác định các thông số cần

quan trắc đưa vào chương trình quan trắc với tần suất phù hợp, đáp ứng mục tiêu quan quan trắc, thời gian, tần suất, thành phần và thông số quan trắc hợp lý, tối ưu.

3. Chương trình quan trắc chất lượng môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh phục vụ công tác quản lý nhà nước về môi trường phải thường xuyên được rà soát, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường.

4. Thiết kế chương trình quan trắc môi trường phải bao gồm việc lập kế hoạch thực hiện bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng quy định tại Phụ lục 1 Thông tư này.

Điều 6. Quan trắc không khí xung quanh

1. Thông số quan trắc và phương pháp quan trắc không khí xung quanh quy định tại Phụ lục 2.1 Thông tư này và các thông số khác theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh hoặc theo yêu cầu của các chương trình quan trắc môi trường

2. Đối với chương trình quan trắc môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh, tối thiểu phải lựa chọn các thông số: khí tượng, SO₂, CO, NO₂, PM_{2.5} Pb với tần suất quan trắc tối thiểu 02 tháng/đợt (06 đợt/năm) cho mọi vị trí quan trắc. Tùy thuộc vào mục tiêu chương trình quan trắc, đặc điểm của vị trí quan trắc, các thông số khác để đưa vào chương trình quan trắc với tần suất phù hợp.

Điều 7. Quan trắc tiếng ồn, độ rung

1. Thông số quan trắc tiếng ồn, bao gồm: mức âm tương đương (Leq), mức âm tương đương cực đại (Lmax) và cường độ dòng xe (đối với tiếng ồn giao thông đường bộ).

2. Thông số quan trắc độ rung: mức gia tốc rung (dB) hoặc gia tốc rung (m/s²).

3. Phương pháp quan trắc tiếng ồn tuân theo TCVN 7878 (gồm 2 phần TCVN 7878-1:2008 và TCVN 7878-2:2010) - Âm học - Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường.

Đối với tiếng ồn giao thông đường bộ, ngoài việc đo tiếng ồn thì cần phải xác định cường độ dòng xe (số xe/giờ) bằng phương pháp đếm thủ công hoặc thiết bị tự động. Phải tiến hành phân loại các loại xe trong dòng xe khi xác định cường

độ dòng xe, gồm: mô tô, xe máy; ô tô con; xe tải hạng nhẹ và xe khách; xe tải hạng nặng và xe buýt.

4. Phương pháp quan trắc độ rung: tuân theo TCVN 6963:2001 - Rung và chấn động - Rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp - Phương pháp đo.

5. Đối với chương trình quan trắc môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh, tần suất quan trắc tiếng ồn, độ rung tối thiểu 02 đợt/năm.

Điều 8. Quan trắc nước mặt

1. Thông số quan trắc và phương pháp quan trắc chất lượng nước mặt quy định tại Phụ lục 2.2 Thông tư này và các thông số khác theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt hoặc theo yêu cầu của các chương trình quan trắc môi trường.

2. Đối với chương trình quan trắc môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh, tối thiểu phải lựa chọn các thông số: pH, TSS, DO, COD, BOD₅, NH₄⁺, PO₄³⁻, tổng coliforms với tần suất quan trắc tối thiểu 02 tháng/đợt (06 đợt/năm) cho mọi vị trí quan trắc. Tùy thuộc vào mục tiêu chương trình quan trắc, lựa chọn thêm các thông số khác để đưa vào chương trình quan trắc đặc điểm của vị trí quan trắc với tần suất phù hợp.

Điều 9. Quan trắc nước dưới đất

1. Thông số quan trắc và phương pháp quan trắc chất lượng nước dưới đất quy định tại Phụ lục 2.3 Thông tư này và các thông số khác theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất hoặc theo yêu cầu của các chương trình quan trắc môi trường.

2. Đối với chương trình quan trắc môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh, phải lựa chọn các thông số: pH, TSS, TDS, chỉ số pecmanganat, NH₄⁺, Fe, As với tần suất quan trắc tối thiểu 03 tháng/đợt (04 đợt/năm) cho mọi vị trí quan trắc. Tùy thuộc vào mục tiêu chương trình quan trắc, đặc điểm của vị trí quan trắc, lựa chọn thêm các thông số khác để đưa vào chương trình quan trắc với tần suất phù hợp.

Điều 10. Quan trắc nước biển

1. Thông số quan trắc và phương pháp quan trắc chất lượng nước biển quy định tại Phụ lục 2.4 Thông tư này và các thông số khác theo quy định tại quy chuẩn

kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển hoặc theo yêu cầu của các chương trình quan trắc môi trường.

2. Chương trình quan trắc môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh, phải lựa chọn các thông số: pH, TSS, NH_4^+ , PO_4^{3-} , tổng dầu mỡ khoáng, với tần suất quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tối thiểu 03 tháng/đợt (04 đợt/năm) cho mọi vị trí quan trắc; các thông số pH, As, Cd, tổng dầu mỡ khoáng cho nước biển gần bờ và nước biển xa bờ với tần suất tối thiểu 02 đợt/năm. Tùy thuộc vào mục tiêu chương trình quan trắc, đặc điểm của vị trí quan trắc, lựa chọn thêm các thông số khác để đưa vào chương trình quan trắc với tần suất phù hợp.

Điều 11. Quan trắc nước mưa

1. Thông số quan trắc chất lượng nước mưa bao gồm: nhiệt độ, pH, EC, TDS, các thông số khí tượng, Cl^- , F^- , NO_2^- , NO_3^- , PO_4^{3-} , SO_4^{2-} , NH_4^+ , Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} và các thông số khác theo yêu cầu của chương trình quan trắc môi trường. Thông số quan trắc và phương pháp quan trắc nước mưa quy định tại Phụ lục 2.5 Thông tư này.

2. Căn cứ vào mục tiêu quan trắc và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định các thông số cần quan trắc.

3. Tần suất và thời gian quan trắc:

a. Mẫu nước mưa theo trận: các mẫu nước mưa được lấy theo mỗi trận mưa và phải xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc mỗi trận mưa.

b. Mẫu nước mưa theo ngày: trường hợp không thể thực hiện việc lấy và phân tích mẫu theo mỗi trận mưa thì lấy mẫu theo ngày (liên tục trong 24 giờ). Thời gian lấy mẫu của một ngày bắt đầu từ 8 giờ sáng và mẫu phải được giữ nguyên vẹn trong và sau khi lấy (được bảo quản lạnh hoặc thêm các hóa chất bảo quản thích hợp).

c. Mẫu nước mưa theo tuần: trường hợp không thể thực hiện việc lấy và phân tích mẫu theo ngày thì có thể tiến hành lấy mẫu theo tuần, tức là gộp các mẫu ngày lại trong vòng 01 tuần hoặc lấy liên tục trong 01 tuần khi mà mẫu được giữ nguyên vẹn trong và sau khi lấy (được bảo quản lạnh hoặc sử dụng các hóa chất bảo quản phù hợp).

Điều 12. Quan trắc chất lượng đất

1. Thông số quan trắc và phương pháp quan trắc chất lượng đất quy định tại Phụ lục 2.6 Thông tư này và các thông số khác theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất hoặc theo yêu cầu của các chương trình quan trắc môi trường.

2. Căn cứ vào mục tiêu quan trắc, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về môi trường và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định các thông số cần quan trắc với tần suất quan trắc tối thiểu 02 đợt/năm.

Điều 13. Quan trắc chất lượng trầm tích

1. Thông số quan trắc và phương pháp quan trắc chất lượng trầm tích quy định tại Phụ lục 2.7 Thông tư này và các thông số khác theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích hoặc theo yêu cầu của các chương trình quan trắc môi trường.

2. Căn cứ vào mục tiêu quan trắc, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về môi trường và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định các thông số cần quan trắc với tần suất quan trắc tối thiểu 02 đợt/năm.

Chương III

KỸ THUẬT QUAN TRẮC CÁC CHẤT Ô NHIỄM HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY (POP) TRONG NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, THIẾT BỊ

Điều 14. Danh mục các chất POP theo quy định của Công ước Stockholm và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa POP

Danh mục các chất POP và lĩnh vực sử dụng, phát sinh các chất POP theo quy định tại các phụ lục A, B, C của Công ước Stockholm; nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa POP được quy định tại Phụ lục 3.1 Thông tư này.

Điều 15. Quan trắc các chất POP trong nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị

1. Thông số quan trắc các chất POP và phương pháp quan trắc các chất POP trong nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị quy định tại Phụ lục 3.2 Thông tư này.

2. Căn cứ vào mục tiêu quan trắc, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế có liên quan và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện quan trắc các thông số phù hợp.

Chương IV

KỸ THUẬT QUAN TRẮC NƯỚC THẢI, KHÍ THẢI VÀ Bùn THẢI TỪ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC

Điều 16. Quan trắc nước thải

1. Thông số quan trắc và phương pháp quan trắc nước thải quy định tại Phụ lục 4.1 Thông tư này và các thông số khác theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với nước thải hoặc theo yêu cầu của các chương trình quan trắc môi trường.

2. Căn cứ vào mục tiêu quan trắc, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về môi trường, loại hình sản xuất, quy mô, đặc điểm nguồn thải và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định các thông số cần quan trắc.

3. Tần suất quan trắc nước thải được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều 17. Quan trắc khí thải

1. Thông số quan trắc và phương pháp quan trắc khí thải quy định tại Phụ lục 4.2 Thông tư này và các thông số khác theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với khí thải hoặc theo yêu cầu của các chương trình quan trắc môi trường.

2. Căn cứ vào mục tiêu quan trắc, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về môi trường, loại hình sản xuất, quy mô, đặc điểm nguồn thải và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định các thông số cần quan trắc.

3. Đối với các thông số SO_2 , NO_x (NO và NO_2), CO và O_2 : ngoài việc lấy mẫu tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm, được sử dụng phương pháp đo trực tiếp tại hiện trường khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này. Các thông số đo trực tiếp tại hiện trường phải thực hiện đo 03 lần để lấy kết quả trung bình.

4. Mẫu khí thải được lấy vào thời điểm hoạt động sản xuất của cơ sở đạt tối thiểu 50% công suất thiết kế. Cơ sở phải vận hành hoạt động ổn định trong suốt thời gian lấy mẫu.

5. Tần suất quan trắc khí thải được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

6. Ống khói phải có điểm (cửa) lấy mẫu khí thải với đường kính hoặc độ rộng theo quy định, có nắp đậy để điều chỉnh độ mở rộng, kèm theo sàn thao tác đảm bảo an toàn, thuận lợi cho việc thao tác lấy mẫu. Điểm lấy mẫu vị trí theo quy định tại khoản 1 mục III Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 18. Quan trắc bùn thải từ hệ thống xử lý nước

1. Thông số quan trắc và phương pháp quan trắc bùn thải từ hệ thống xử lý nước quy định tại Phụ lục 4.3 Thông tư này và các thông số khác theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước hoặc theo yêu cầu của các chương trình quan trắc môi trường.

2. Căn cứ vào các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về môi trường, loại hình sản xuất, quy mô, đặc điểm nguồn thải và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định các thông số cần quan trắc để phân định bùn thải từ hệ thống xử lý nước theo quy định về quản lý chất thải.

Chương V

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TRONG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Điều 19. Yêu cầu về diện tích phòng thí nghiệm, công tác bảo vệ môi trường và an toàn lao động

1. Tổ chức tham gia hoạt động quan trắc môi trường phải có phòng thí nghiệm đủ diện tích để bố trí hợp lý các phân khu chức năng, tách biệt các hoạt

động thử nghiệm không tương thích để không làm ảnh hưởng lẫn nhau và bố trí đủ không gian cần thiết theo yêu cầu cho từng hoạt động thử nghiệm.

2. Chất thải từ hoạt động của phòng thí nghiệm phải được phân loại theo tính chất, được thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo quy định pháp luật. Nước thải nguy hại từ hoạt động phân tích, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm phải được phân loại, lưu giữ theo tính chất, thành phần riêng biệt nhằm tránh các tương tác hóa học phát sinh chất độc hại ra môi trường trước khi đem đi xử lý.

3. Phải có tủ hút để thực hiện các hoạt động xử lý mẫu và phân tích mẫu làm bay hơi các chất độc hại ra môi trường.

4. Phải xây dựng chương trình, nội quy, quy định về phòng chống cháy nổ và an toàn lao động tại phòng thí nghiệm và khi đi quan trắc hiện trường để phổ biến, hướng dẫn cho toàn thể người lao động, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho người thực hiện quan trắc hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm.

5. Người tham gia thực hiện quan trắc hiện trường khi làm việc trên cao phải được huấn luyện và cấp chứng chỉ về an toàn lao động khi làm việc trên cao theo quy định tại Luật an toàn, vệ sinh lao động

Điều 20. Hệ thống quản lý chất lượng quan trắc môi trường

1. Tổ chức tham gia hoạt động quan trắc môi trường phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 hoặc tương đương để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng nội bộ nhằm đảm bảo chất lượng kết quả quan trắc. Hệ thống quản lý chất lượng phải thiết lập bằng văn bản và phổ biến cho người lao động để biết và thực hiện. Hệ thống quản lý chất lượng phải được duy trì và liên tục cải tiến phù hợp với phạm vi hoạt động, bảo đảm tính khách quan và chính xác của các kết quả quan trắc.

2. Hàng năm, tổ chức phải lập kế hoạch và tự đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng. Việc đánh giá bao gồm đánh giá hệ thống hồ sơ tài liệu liên quan đến quản lý chất lượng và đánh giá các hoạt động quan trắc môi trường nhằm kiểm tra và xác nhận mức độ tuân thủ của tổ chức thực hiện đối với các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng. Sau khi đánh giá, tổ chức phải có các biện pháp khắc phục, cải tiến các lỗi phát hiện (nếu có).

Điều 21. Hoạt động thử nghiệm thành thạo

1. Tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường phải tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo tối thiểu 01 lần/năm do các đơn vị có năng lực phù hợp theo ISO/IEC 17043:2010 tổ chức. Trong thời hạn của Giấy chứng nhận, Tổ chức phải tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo cho các thông số đã được chứng nhận, tối thiểu bao gồm các thông số sau đây:

- Nhóm thông số cơ bản: pH, BOD₅, COD, DO, TSS, NH₄⁺, Cl⁻, F⁻, NO₃⁻, NO₂⁻, PO₄³⁻, CN⁻, chất hoạt động bề mặt, TOC;
- Nhóm thông số kim loại: As, Cd, Pb, Tổng Cr, Cu, Zn, Ni, Mn, Hg, Fe;
- Nhóm thông số hữu cơ: Tổng phenol, Hóa chất bảo vệ thực vật clo, Hóa chất bảo vệ thực vật photpho, PCB, Dioxin, PAH;
- Nhóm thông số khí cơ bản: CO, SO₂, CO, NO₂, bụi tổng (TSP), PM₁₀, PM_{2.5}.

2. Đối với các thông số quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng không có đơn vị trong nước đủ năng lực tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo, tổ chức có thể tham gia các chương trình thử nghiệm liên phòng với quy mô tối thiểu 03 phòng thí nghiệm tham gia hoặc tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo do các tổ chức quốc tế có năng lực phù hợp theo ISO/IEC 17043:2010 tổ chức.

3. Thực hiện đánh giá kết quả tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo. Đối với các kết quả có giá trị $|Zscore| > 2$, tổ chức phải đưa ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa các lỗi đã phát hiện.

4. Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo, đánh giá tay nghề, kỹ năng thực hiện quan trắc môi trường nội bộ cho cán bộ thực hiện quan trắc hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm.

Điều 22. Bảo đảm chất lượng kiểm soát chất lượng trong hoạt động quan trắc hiện trường

1. Có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ thực hiện quan trắc môi trường. Người thực hiện quan trắc hiện trường phải được đào tạo với chuyên ngành phù hợp với công việc được giao và chỉ được giao chính thức thực hiện quan trắc hiện trường khi được đánh giá là đạt theo yêu cầu của tiêu chí nội bộ và đã tham

gia các khóa đào tạo về an toàn phục vụ công tác đi hiện trường được đánh giá là đạt yêu cầu.

2. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất và chất chuẩn, phương tiện vận chuyển, an toàn bảo hộ lao động theo chương trình, kế hoạch quan trắc hiện trường đã thiết lập.

3. Hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn: được chuẩn bị đầy đủ theo quy định của từng phương pháp quan trắc, được đựng trong các bình chứa phù hợp, có dán nhãn thể hiện đầy đủ các thông tin về: tên hoặc loại hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn; tên nhà sản xuất; nồng độ; ngày chuẩn bị; người chuẩn bị; thời gian sử dụng và các thông tin khác (nếu có). Hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn phải được để tại khu vực riêng biệt, bảo quản phù hợp, đảm bảo an toàn. Phải có sổ kho hóa chất thể hiện lượng hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn nhập và xuất để sử dụng, định kỳ thực hiện kiểm kê và theo dõi thời hạn sử dụng của hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn.

4. Phải kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và đảm bảo các thiết bị được hiệu chuẩn định kỳ theo quy định trước khi ra hiện trường.

5. Thực hiện lấy mẫu theo phương pháp phù hợp. Các mẫu được chứa vào dụng cụ chứa mẫu phải sạch và phù hợp với từng thông số quan trắc, không làm ảnh hưởng hoặc biến đổi chất lượng của mẫu và được dán nhãn để nhận biết. Nhãn mẫu thể hiện các thông tin về thông số quan trắc, mã mẫu (ký hiệu mẫu), thời gian lấy mẫu và các thông tin khác (nếu có).

6. Mẫu kiểm soát chất lượng (mẫu QC) được lấy tại hiện trường là mẫu trắng vận chuyển, mẫu trắng thiết bị, mẫu trắng hiện trường, mẫu lặp hiện trường hoặc các mẫu QC khác với số lượng phù hợp theo yêu cầu của chương trình quan trắc hoặc chương trình bảo đảm chất lượng quan trắc hiện trường đề ra. Chương trình quan trắc có số lượng dưới 30 mẫu tối thiểu phải lấy 01 mẫu lặp hiện trường [trừ các mẫu khí thải] và 01 mẫu trắng hiện trường hoặc mẫu trắng thiết bị. Chương trình quan trắc có số lượng trên 30 mẫu thì số lượng mẫu kiểm soát chất lượng được lấy tại hiện trường khoảng 10% tổng lượng mẫu của chương trình quan trắc. Các mẫu QC hiện trường phải được giao nhận, mã hóa và phân tích trong phòng thí nghiệm như các mẫu khác.

7. Biên bản lấy mẫu hiện trường được thực hiện và hoàn thành ngay sau khi kết thúc việc lấy mẫu tại hiện trường.

8. Phương pháp bảo quản và vận chuyển mẫu: mẫu được bảo quản và xử lý sơ bộ (nếu có) tại hiện trường phải phù hợp với các thông số quan trắc. Việc vận chuyển mẫu phải bảo toàn mẫu về chất lượng và số lượng. Thời gian vận chuyển và nhiệt độ bảo quản mẫu trong quá trình vận chuyển tuân theo các văn bản, quy định hiện hành đối với từng thông số quan trắc. Cần có phương án vận chuyển hợp lý để đảm bảo quy định thời gian tiến hành phân tích sau khi lấy mẫu đối với một số thông số quan trắc.

9. Giao và nhận mẫu: phải có biên bản giao và nhận mẫu, trong đó có đầy đủ tên, chữ ký của các bên có liên quan.

10. Phương pháp quan trắc tại hiện trường được lựa chọn phù hợp được quy định tại Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4 Thông tư này. Đối với các thông số đo tại hiện trường phải sử dụng chất chuẩn (dung dịch chuẩn, khí chuẩn) để kiểm soát chất lượng các kết quả đo tại hiện trường. Khi thực hiện đo tại hiện trường phải tiến hành đo lặp mẫu để lấy trung bình của các kết quả đo.

Điều 23. Bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong hoạt động phân tích môi trường

1. Có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ thực hiện phân tích môi trường. Người thực hiện phân tích phải được đào tạo trong lĩnh vực phân tích môi trường phù hợp với công việc được giao và chỉ được giao chính thức thực hiện phân tích khi được đánh giá là đạt theo yêu cầu của tiêu chí nội bộ.

2. Các phương pháp phân tích phải được phê duyệt để đánh giá sự phù hợp theo điều kiện áp dụng thực tế của phòng thí nghiệm trước khi đưa vào triển khai thực hiện. Việc phê duyệt phương pháp phải được lập thành báo cáo theo quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này

3. Xây dựng quy trình thao tác chuẩn (SOP) cho các phương pháp phân tích đã được phê duyệt. Một quy trình thao tác chuẩn tối thiểu phải bao gồm các nội dung theo quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn: được chuẩn bị đầy đủ theo quy định của từng phương pháp quan trắc, được đựng trong các bình chứa phù hợp, có dán nhãn thể hiện đầy đủ các thông tin về: tên hoặc loại hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn; tên nhà sản xuất; nồng độ; ngày chuẩn bị; người chuẩn bị; thời gian sử dụng và các thông tin khác (nếu có). Hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn phải được để tại khu vực

riêng biệt, bảo quản phù hợp, đảm bảo an toàn. Phải có sổ kho hóa chất thể hiện lượng hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn nhập và xuất để sử dụng, định kỳ thực hiện kiểm kê và theo dõi thời hạn sử dụng của hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn.

5. Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và hiệu chuẩn các thiết bị phân tích môi trường:

6. Kiểm soát các điều kiện môi trường phòng phân tích, bảo đảm không ảnh hưởng đến kết quả phân tích hoặc không ảnh hưởng bất lợi đến chất lượng của các phép phân tích.

7. Quản lý mẫu: Khi tiếp nhận để phân tích, mẫu phải đáp ứng các điều kiện về bảo quản mẫu phù hợp với từng thông số phân tích theo quy định. Mẫu phải được mã hóa và mã mẫu được gắn với mẫu trong suốt thời gian lưu mẫu tại tổ chức thực hiện phân tích môi trường. Các mẫu sau khi được phân tích xong cần phải được lưu giữ và bảo quản trong một thời gian theo các quy định hiện hành để sử dụng trong trường hợp cần kiểm tra và phân tích lại;

8. Kiểm soát chất lượng trong hoạt động phân tích môi trường: Ngoài các mẫu QC hiện trường được phân tích, mẫu QC phòng thí nghiệm bắt buộc phải được phân tích trong từng mẻ mẫu. Số lượng mẫu QC tối thiểu cần thực hiện trong mỗi mẻ mẫu phải đủ để kiểm tra sự nhiễm bẩn của dụng cụ, hóa chất, thuốc thử, các yếu tố ảnh hưởng và đánh giá độ chụm, độ chính xác của kết quả phân tích. Mẫu QC sử dụng trong phòng thí nghiệm gồm: mẫu trắng thiết bị, mẫu trắng phương pháp, mẫu lặp, mẫu thêm chuẩn, mẫu chuẩn đối chứng, mẫu chuẩn được chứng nhận, chuẩn thẩm tra, hoặc mẫu QC khác do phương pháp tiêu chuẩn và chương trình quan trắc yêu cầu hoặc chương trình bảo đảm chất lượng của tổ chức đề ra;

9. Xây dựng tiêu chí chấp nhận kiểm soát chất lượng theo phương pháp tiêu chuẩn yêu cầu và theo quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 24. Sử dụng và quản lý thiết bị quan trắc môi trường

1. Thiết bị quan trắc môi trường trước khi đưa vào sử dụng phải bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về chất lượng, sản phẩm hàng hóa. Thiết bị quan trắc môi trường phải được kiểm soát về đo lường (kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm) theo quy định của pháp luật hiện hành về đo lường.

2. Sử dụng thiết bị quan trắc môi trường phải bảo đảm theo đúng hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, quy trình sử dụng thiết bị, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam.

3. Trước khi sử dụng, các thiết bị quan trắc môi trường phải được kiểm tra (kiểm tra bên ngoài, kiểm tra kỹ thuật và kiểm tra độ chính xác). Trường hợp phát hiện thiết bị không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định thì phải ngừng sử dụng, lập biên bản và lưu lại trong hồ sơ quản lý thiết bị quan trắc môi trường.

4. Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị quan trắc môi trường: Phải lập kế hoạch và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế định kỳ các thiết bị quan trắc môi trường theo hướng dẫn của nhà sản xuất và quy trình sử dụng thiết bị.

5. Hồ sơ quản lý thiết bị quan trắc môi trường: Tổ chức thực hiện hoạt động quan trắc môi trường có trách nhiệm lập hồ sơ quản lý thiết bị quan trắc môi trường. Hồ sơ quản lý thiết bị quan trắc môi trường được lưu giữ tại tổ chức thực hiện hoạt động quan trắc môi trường và sẵn sàng xuất trình hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ quản lý thiết bị quan trắc môi trường gồm:

a. Danh mục và đặc tính kỹ thuật của thiết bị quan trắc; hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất;

b. Quy trình thao tác chuẩn, quy trình kiểm tra;

c. Sổ theo dõi giao nhận, sử dụng thiết bị;

d. Sổ theo dõi việc kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế linh, phụ kiện;

e. Hồ sơ kiểm soát về đo lường của thiết bị quan trắc;

f. Giấy chứng nhận kèm theo báo cáo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và các hồ sơ chứng minh chủ sở hữu thiết bị của tổ chức.

Điều 25. Quản lý dữ liệu quan trắc môi trường

1. Số liệu quan trắc hiện trường và phân tích môi trường phải được kiểm tra, xử lý thống kê và đánh giá.

a. Kiểm tra kết quả: kiểm tra tổng hợp về tính hợp lý của kết quả quan trắc và phân tích môi trường. Việc kiểm tra dựa trên hồ sơ của mẫu (biên bản quan trắc tại hiện trường, biên bản giao và nhận mẫu, biên bản đo tại hiện trường, biểu ghi kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm,...) kết quả mẫu QC (mẫu trắng, mẫu lặp, mẫu chuẩn,...).

b. Kết quả quan trắc và phân tích môi trường chỉ được chấp nhận khi sau khi xem xét đánh giá kết quả phân tích các mẫu QC đảm bảo độ tin cậy theo tiêu chí kiểm soát chất lượng của phòng thí nghiệm. Kết quả của mẫu hoặc mẻ mẫu phải loại bỏ khi kết quả phân tích các mẫu QC không đạt yêu cầu.

c. Xử lý thống kê: căn cứ theo lượng mẫu và nội dung của báo cáo, việc xử lý thống kê có thể sử dụng các phương pháp khác nhau nhưng tối thiểu phải có các số liệu thống kê về giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, giá trị trung bình, số giá trị vượt chuẩn.

d. Đánh giá kết quả: so sánh, đối chiếu các kết quả quan trắc đã được kiểm tra, xử lý thống kê với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.

2. Toàn bộ tài liệu, dữ liệu, hồ sơ có liên quan đến hoạt động quan trắc hiện trường và phân tích môi trường phải được tập hợp đầy đủ, bảo đảm tính trung thực, kịp thời và được lưu giữ, quản lý theo quy định.

3. Hồ sơ gốc của hoạt động quan trắc hiện trường và phân tích môi trường phải được lưu giữ và sẵn sàng cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu. Hồ sơ gốc bao gồm:

a. Hồ sơ quan trắc hiện trường gồm: biên bản lấy mẫu tại hiện trường, biên bản giao và nhận mẫu, phiếu kết quả đo tại hiện trường, biên bản đo lặp mẫu tại hiện trường, dữ liệu gốc được lưu trong bộ nhớ từ các thiết bị đo trực tiếp tại hiện trường, kết quả tính toán, quan trắc hiện trường;

b. Hồ sơ phân tích môi trường gồm: biên bản phân tích, báo cáo kết quả phân tích, dữ liệu gốc được lưu trong bộ nhớ của các thiết bị phân tích;

c. Hồ sơ thực hiện công tác bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng hiện trường và phân tích môi trường tối thiểu bao gồm biên bản lấy mẫu và kết quả mẫu kiểm soát chất lượng hiện trường, kết quả kiểm tra thiết bị bằng chất chuẩn tại hiện trường, kết quả mẫu kiểm soát chất lượng trong hoạt động phân tích môi trường;

4. Dữ liệu trong hoạt động quan trắc hiện trường và phân tích môi trường phải bảo đảm đầy đủ, thống nhất với hồ sơ quan trắc hiện trường và hồ sơ phân tích môi trường; phù hợp, thống nhất với thời gian, vị trí lấy mẫu và thời gian, thông số phân tích; phù hợp, thống nhất với phương pháp, thiết bị quan trắc; phù hợp với tiêu chí chấp nhận kết quả phép đo.

5. Trường hợp phát hiện các sai sót trong các hoạt động quan trắc môi trường thì số liệu phải được kiểm tra lại hoặc huỷ bỏ không sử dụng số liệu cho mục đích viết báo cáo kết quả quan trắc. Các tài liệu, số liệu ban đầu trước khi huỷ bỏ phải được lưu giữ coi như hồ sơ gốc, dùng trong các trường hợp cần tra cứu.

Chương VI

YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC MẶT VÀ KHÔNG KHÍ XUNG QUANH TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

Điều 26. Yêu cầu cơ bản đối với hệ thống quan trắc nước mặt tự động, liên tục

1. Thông số quan trắc:

a) Nhóm thông số bắt buộc gồm các thông số: nhiệt độ, pH, hàm lượng oxy hoà tan (DO), Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Nhu cầu oxy hoá học (COD). Thông số Nhiệt độ có thể được trích xuất từ các đầu đo khác nếu các đầu đo đó có thể đo nhiệt độ.

b) Ngoài các thông số quan trắc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, căn cứ vào mục tiêu quan trắc, đặc điểm khu vực quan trắc, Trạm quan trắc nước mặt tự động có thể quan trắc các thông số gồm có: tổng chất rắn hoà tan (TDS), amôni (N-NH_4^+), Tổng nitơ (TN), Tổng Phốtpho (TP), Phốtphat ($\text{PO}_4^{3-}\text{-P}$), Nitrat (N-NO_3^-), tổng hợp chất hữu cơ các bon (TOC) và các thông số khác.

2. Vị trí quan trắc và các yêu cầu kỹ thuật:

a) Vị trí quan trắc:

Căn cứ vào mục tiêu quan trắc, các cơ quan, tổ chức có thể lắp đặt các trạm quan trắc nước mặt tự động, liên tục để theo dõi diễn biến chất lượng nước và cảnh báo nguy cơ ô nhiễm môi trường, ưu tiên việc lắp đặt các trạm quan trắc tự động đảm bảo các tiêu chí sau đây:

a) Điểm ở thượng lưu thuộc Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt theo quy định của Luật Tài nguyên nước;

b) Khu vực thượng lưu các dòng sông, gần biên giới với các quốc gia lân cận để theo dõi đánh giá chất lượng nước từ các khu vực nước ngoài giáp ranh biên giới đổ vào Việt Nam;

c) Điểm ở hạ lưu lân cận khu vực tập trung cơ sở sản xuất công nghiệp có quy mô xả thải lớn, tiềm ẩn nguy cơ về sự cố môi trường để theo dõi, kịp thời cảnh báo các hiện tượng ô nhiễm môi trường.

3. Yêu cầu kỹ thuật đối với vị trí quan trắc:

a) Địa điểm lắp đặt trạm quan trắc cần được lựa chọn trên cơ sở xem xét các yếu tố: việc xây dựng trạm phải có tính khả thi, vị trí lấy mẫu có tính đại diện, nhu cầu quan trắc dài hạn, khả năng đảm bảo an toàn và duy trì chi phí vận hành trạm.

b) Địa điểm lắp đặt trạm cần có điều kiện thuận lợi về giao thông, điện, nước sạch, viễn thông, khoảng cách phù hợp tới điểm quan trắc, khả năng lấy mẫu trong mùa khô, an toàn trong vận hành và bảo dưỡng, và các điều kiện cơ bản khác đảm bảo cho việc xây dựng nhà trạm.

c) Đối với trạm quan trắc trên sông nên lựa chọn vị trí quan trắc ở đoạn sông thẳng, có chất lượng nước đồng đều; vận tốc và chế độ dòng chảy ổn định, có khoảng cách tối thiểu 1 km từ các điểm xả nước thải hoặc cửa sông. Việc lựa chọn vị trí quan trắc tự động cần nhất quán, tương đồng với việc lựa chọn các vị trí quan trắc thông thường để đảm bảo tính liên tục của dữ liệu quan trắc.

d) Đối với trạm quan trắc trên hồ (nguồn nước tĩnh), nên lựa chọn vị trí quan trắc ở những khu vực có chế độ trao đổi thủy lực tốt, mang tính đại diện cho chất lượng nước của hồ, tránh chọn vị trí quan trắc tại các khu vực nước tù, nước đọng, hoặc những khu vực dễ xảy ra hiện tượng lắng trầm tích và/hoặc sinh sôi thực vật thủy sinh.

4. Yêu cầu cơ bản về thiết bị đối với các trạm quan trắc nước mặt tự động, liên tục:

a) Thiết bị quan trắc tự động, liên tục: gồm một hoặc nhiều thiết bị có khả năng đo, phân tích và đưa ra kết quả quan trắc của các thông số trong nước mặt một cách tự động, liên tục. Căn cứ vào thông số quan trắc và nguyên lý đo, phân tích

của thiết bị quan trắc để xác định phương án lắp đặt thiết bị quan trắc phù hợp, cụ thể:

- Phương án trực tiếp: các đầu đo được đặt trực tiếp tại vị trí quan trắc nước mặt; vị trí đặt các đầu đo phải cách ít nhất 10 cm từ bề mặt nước mặt và ít nhất 15 cm từ đáy;

- Phương án gián tiếp: nước mặt được bơm lên nhà trạm vào thùng chứa mẫu và hệ thiết bị phân tích tự động (nếu có). Các đầu đo được nhúng trực tiếp vào thùng chứa mẫu bên trong nhà trạm;

b) Thiết bị thu thập, lưu giữ, truyền dữ liệu (datalogger): để thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục của Hệ thống về cơ quan quản lý. Thiết bị thu thập, lưu giữ, truyền dữ liệu được quy định chi tiết tại Điều 39 Thông tư này;

c) Dung dịch chuẩn để kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc của Hệ thống;

d) Camera: khuyến khích lắp đặt camera để cung cấp hình ảnh trực tuyến tại vị trí đặt các thiết bị quan trắc của Hệ thống;

đ) Yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị phụ trợ khác cho trạm quan trắc tự động chất lượng nước mặt quy định tại Phụ lục 10 Thông tư này.

Điều 27. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật đối với hệ thống quan trắc nước mặt tự động, liên tục

Hệ thống quan trắc nước mặt tự động tối thiểu phải đáp ứng được các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật như sau:

1. Đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắc nước mặt tự động tối thiểu phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

Bảng 1. Đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắc nước mặt tự động

STT	Thông số quan trắc	Đơn vị đo	Độ chính xác tối đa		Dải đo (*)	Độ phân giải	Thời gian đáp ứng
			(% giá trị đọc)	(tính theo % dải đo)			
1	Nhiệt độ	°C	± 5%	± 3%	0 ÷ 40°C	0,1	≤ 5 giây

2	pH	-	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	$0 \div 14$	0,1	≤ 5 giây
3	TSS	mg/L	$\pm 5 \%$	$\pm 2\%$	$0 \div 500$	0,1	≤ 10 giây
4	COD	mg/L	$\pm 5\%$	$\pm 5\%$	$0 \div 100$	0,5	≤ 15 phút
5	DO	mg/L	$\pm 5\%$	$\pm 5\%$	$0 \div 20$	0,1	≤ 120 giây
6	Nitrat (NO_3^-)	mg/L	$\pm 5\%$	$\pm 5\%$	$0 \div 100$	0,5	≤ 10 phút
7	Phôtphat (PO_4^{3-})	mg/L	$\pm 5\%$	$\pm 5\%$	$0 \div 2$	-	-
8	N- NH_4^+	mg/L	$\pm 5\%$	$\pm 5\%$	$0 \div 5$	0,2	≤ 30 phút
9	Tổng P	mg/L	$\pm 5 \%$	$\pm 3 \%$	$0 \div 2$	0,1	≤ 30 phút
10	Tổng N	mg/L	$\pm 5 \%$	$\pm 3\%$	$0 \div 20$	0,1	≤ 30 phút
11	TOC	mg/L	$\pm 5 \%$	$\pm 2 \%$	$0 \div 100$	0,1	≤ 30 phút
12	Chlorophyll A	$\mu\text{g/L}$	$\pm 5 \%$	$\pm 5 \%$	$0 \div 100$	-	-

Trong đó:

- Về yêu cầu độ chính xác của thiết bị đo tại Bảng 1: có thể lựa chọn áp dụng độ chính xác theo giá trị đọc hoặc độ chính xác theo dải đo;

- Đối với quy định về dải đo tại Bảng 1: thiết bị quan trắc tự động phải có ít nhất 01 dải đo có giới hạn trên của dải đo không vượt quá giới hạn trên của dải đo quy định tại Bảng 1.

2. Dung dịch chuẩn để kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc của Hệ thống phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Phải có độ chính xác tối thiểu $\pm 5\%$ (đối với pH là $\pm 0,1$ pH) và phải được liên kết chuẩn theo quy định về pháp luật đo lường;

- Dung dịch chuẩn phải đáp ứng tối thiểu 3 điểm nồng độ trong dải đo của từng thiết bị tương ứng với từng thông số được quy định tại Bảng 1, trừ thông số nhiệt độ và lưu lượng.

3. Khuyến khích sử dụng các thiết bị quan trắc đồng bộ của cùng một hãng sản xuất và đã được cấp chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế gồm: Cơ quan bảo vệ

môi trường Mỹ (US EPA), Tổ chức chứng nhận Anh (mCERTs), Cơ quan kiểm định kỹ thuật Đức (TÜV), Bộ Môi trường Hàn Quốc (KMOE), Bộ Môi trường Nhật Bản (JMOE).

Điều 28. Yêu cầu về quản lý, vận hành hệ thống quan trắc nước mặt tự động, liên tục

1. Trạm phải có đầy đủ các hồ sơ liên quan đến Trạm: Hồ sơ thông tin về Trạm, hồ sơ về bảo dưỡng, thay thế Trạm, hồ sơ thiết bị, bản vẽ thiết kế kỹ thuật và các quy trình vận hành, bảo dưỡng, thay thế và sửa chữa Trạm;

2. Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng (QA/QC) đối với Trạm quan trắc chất lượng nước mặt tự động: trước khi Trạm được vận hành thử nghiệm, cán bộ vận hành Trạm có trách nhiệm xây dựng quy trình thao tác chuẩn (SOP) trong quá trình quản lý, vận hành Trạm. Quy trình thao tác chuẩn phải bao gồm các nội dung sau: quy trình vận hành, quy trình kiểm tra, bảo dưỡng các đầu đo và thiết bị, quy trình quản lý số liệu, quy trình khắc phục sự cố.

3. Cán bộ vận hành Trạm phải được đào tạo đầy đủ về công tác quản lý và vận hành Trạm, khắc phục sự cố và công tác an toàn lao động.

4. Kiểm định, hiệu chuẩn và kiểm tra định kỳ đối với thiết bị quan trắc tự động, liên tục

a) Thiết bị phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật hiện hành về đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

b) Cán bộ được giao vận hành trạm phải tiến hành kiểm tra thiết bị thiết bị bằng các dung dịch chuẩn đã biết chính xác nồng độ và có chứng nhận liên kết chuẩn với đơn vị đủ điều kiện với tần suất 1 tháng/lần; điều chỉnh lại thiết bị đo khi sai số phép đo so với dung dịch chuẩn sai khác $\geq 10\%$. Quá trình kiểm tra thiết bị bằng dung dịch chuẩn và điều chỉnh thiết bị phải được ghi lại trong nhật ký vận hành trạm;

c) Hoạt động bảo trì sửa chữa, thay thế linh phụ kiện phải được đơn vị vận hành Hệ thống lập kế hoạch và được quy định chi tiết trong quy trình vận hành chuẩn (SOP).

5. Việc quản lý, vận hành trạm phải có nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ các nội dung: tình trạng hoạt động các thiết bị đo và các thiết bị phụ trợ khác; tình trạng

truyền, nhận dữ liệu tại trạm; quá trình kiểm tra thiết bị bằng dung dịch chuẩn và hiệu chuẩn thiết bị (nếu có).

6. Nhân lực quản lý và vận hành: căn cứ vào quy mô và phương pháp quan trắc của Trạm để bố trí cán bộ quản lý và vận hành Trạm theo quy định về định mức sử dụng diện tích nhà xưởng, thiết bị và biên chế cho Trạm quan trắc môi trường.

Điều 29. Phân loại các trạm quan trắc chất lượng không khí tự động, liên tục

Các trạm quan trắc không khí xung quanh tự động, liên tục được phân loại theo mục đích quan trắc cụ thể như sau:

1. Trạm quan trắc chất lượng môi trường không khí là các trạm quan trắc chất lượng môi trường không khí đáp ứng quy định tại Điều 30 và Điều 31 Thông tư này nhằm mục đích theo dõi thường xuyên, liên tục chất lượng không khí tại vị trí, khu vực quan trắc và được sử dụng dữ liệu để cung cấp, công bố thông tin cho cộng đồng về chất lượng môi trường không khí thường xuyên, liên tục thông qua chỉ số chất lượng không khí (AQI).

2. Trạm quan trắc tham khảo là các trạm quan trắc môi trường không khí không đảm bảo đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật quy định Điều 30 và Điều 31 Thông tư này, được sử dụng để quan trắc chất lượng không khí nhằm mục đích sử dụng nội bộ, nghiên cứu khoa học và không sử dụng để cung cấp, công bố thông tin chất lượng môi trường không khí cho cộng đồng.

Điều 30. Yêu cầu cơ bản đối với hệ thống quan trắc chất lượng không khí tự động, liên tục

Hệ thống quan trắc không khí tự động phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như sau:

1. Thông số quan trắc

Căn cứ vào mục tiêu quan trắc và đặc điểm khu vực quan trắc để lựa chọn các thông số môi trường cần quan trắc cho phù hợp và theo quy định dưới đây:

a. Nhóm các thông số bắt buộc gồm có: Nhiệt độ, vận tốc gió, hướng gió, độ ẩm, áp suất, nitơ dioxit (NO_2), lưu huỳnh đioxit (SO_2), cacbon monoxit (CO), ozôn (O_3), bụi PM_{10} , Bụi $\text{PM}_{2.5}$.

b. Nhóm các thông số không bắt buộc: bụi tổng (TSP), bụi PM_{10} , benzen (C_6H_6), toluen (C_7H_8), ethyl benzen, xylen (C_8H_{10}), metan (CH_4), hợp chất hữu cơ không phải metan (NMHC), tổng hydrocacbon (THC) và các thông số độc hại khác.

2. Vị trí đặt trạm: Trạm phải được đặt ở nơi thoáng gió, có thể đo được các thông số về khí tượng, không bị che chắn, đáp ứng mục tiêu quan trắc và đại diện cho chất lượng môi trường của khu vực quan trắc. Căn cứ vào mục tiêu quan trắc và yêu cầu kỹ thuật của từng loại trạm để lựa chọn vị trí cho phù hợp, cụ thể như sau:

- a) Trạm nền: đặt tại các khu vực có ít tác động nhất từ các nguồn khí thải;
- b) Trạm tổng hợp: Trạm tổng hợp được đặt tại các khu vực có ảnh hưởng của nhiều nguồn tác động (đô thị, dân cư, giao thông, xây dựng, công nghiệp...);
- c) Trạm dân cư: đặt tại các khu vực điển hình của khu dân cư, không gần các trục đường lớn có nhiều phương tiện đi lại;
- d) Trạm ven đường (giao thông): đặt tại đoạn đường thẳng, tránh gần các lối rẽ, điểm nút giao thông; đặt tại các đường cao tốc, đường quốc lộ có mật độ giao thông lớn nhất trong các tuyến đường của khu vực;
- đ) Trạm công nghiệp: đặt trong khu dân cư gần nhất theo hướng gió chủ đạo so với khu công nghiệp, nguồn thải lớn. Đối với nguồn thải có ống khói cao có thể cần sử dụng mô hình lan truyền ô nhiễm không khí để xác định khu vực có mức độ ô nhiễm cao nhất, từ đó xác định vị trí đặt trạm.

3. Thiết bị sử dụng tại trạm quan trắc chất lượng không khí tự động, liên tục:

- a) Thiết bị quan trắc tự động, liên tục: gồm một hoặc nhiều thiết bị đo và phân tích có khả năng đo tự động, liên tục và đưa ra kết quả quan trắc của các thông số trong môi trường không khí.
- b) Thiết bị thu thập, lưu giữ, truyền dữ liệu: để thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục về cơ quan nhà nước về môi trường và được quy định chi tiết tại Điều 39 Thông tư này;
- c) Bình khí chuẩn: các bình khí đơn lẻ hoặc hỗn hợp cung cấp khí chuẩn cho công tác kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc của Hệ thống;

d) Camera: khuyến khích lắp đặt camera để cung cấp hình ảnh trực tuyến tại vị trí đặt các thiết bị quan trắc của Hệ thống.

đ) Yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị phụ trợ khác cho trạm quan trắc tự động chất lượng không khí quy định tại Phụ lục 11 Thông tư này.

Điều 31. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật đối với hệ thống quan trắc chất lượng không khí tự động, liên tục

1. Hệ thống quan trắc chất lượng môi trường không khí tự động, liên tục phải sử dụng các thiết bị đo theo Danh mục các phương pháp và thiết bị quan trắc tương đương do Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ công bố hoặc các thiết bị quan trắc có khả năng đồng bộ của cùng một hãng sản xuất, đã được chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế gồm: Tổ chức chứng nhận Anh (mCERT), Cơ quan kiểm định kỹ thuật Đức (TÜV), Bộ Môi trường Hàn Quốc (KMOE), Bộ Môi trường Nhật Bản (JMOE).

2. Thông số kỹ thuật của hệ thống phải đáp ứng yêu cầu sau:

Bảng 2. Đặc tính kỹ thuật đối với thiết bị quan trắc không khí tự động, liên tục

STT	Thông số quan trắc	Đơn vị đo	Độ chính xác tối đa		Dải đo	Độ phân giải	Thời gian đáp ứng
			(% giá trị đọc)	(% dải đo)			
1	Nhiệt độ	°C	± 5%	± 5%	0 ÷ 50 °C	0,1	≤ 120
2	NO ₂	µg/m ³	± 5%	± 5%	0 ÷ 500	0,1	≤ 300
		ppb	± 5%	± 5%	0 ÷ 250	0,1	
3	CO	µg/m ³	± 5%	± 5%	0 ÷ 100.000	0,1	≤ 200
		ppb	± 5%	± 5%	0 ÷ 85.000	0,1	
4	SO ₂	µg/m ³	± 5%	± 5%	0 ÷ 1.000	0,1	≤ 200
		ppb	± 5%	± 5%	0 ÷ 400	0,1	
5	O ₃	µg/m ³	± 5%	± 5%	0 ÷ 500	0,1	≤ 200

		ppb	± 5%	± 5%	0 ÷ 250	0,1	
6	Bụi PM ₁₀	µg/m ³	± 5%	± 3%	0 ÷ 500	0,1	≤ 60
7	Bụi PM _{2.5}	µg/m ³	± 5%	± 3%	0 ÷ 150	0,1	≤ 60

Trong đó:

- Về yêu cầu độ chính xác của thiết bị đo tại Bảng 2: có thể lựa chọn áp dụng độ chính xác theo giá trị đọc hoặc độ chính xác theo dải đo;

- Đối với quy định về dải đo tại Bảng 2: thiết bị quan trắc tự động phải có ít nhất 01 dải đo có giới hạn trên của dải đo không vượt quá giới hạn trên của dải đo quy định tại Bảng 2.

Điều 32. Yêu cầu về quản lý, vận hành hệ thống quan trắc chất lượng môi trường không khí tự động, liên tục

1. Trạm phải có đầy đủ các hồ sơ liên quan đến Trạm: Hồ sơ thông tin về Trạm, hồ sơ về bảo dưỡng, thay thế Trạm, hồ sơ thiết bị, bản vẽ thiết kế kỹ thuật và các quy trình vận hành, bảo dưỡng, thay thế và sửa chữa Trạm;

2. Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng (QA/QC) đối với Trạm quan trắc chất lượng không khí tự động: trước khi Trạm được vận hành thử nghiệm, cán bộ vận hành Trạm có trách nhiệm xây dựng quy trình thao tác chuẩn (SOP) trong quá trình quản lý, vận hành Trạm. Quy trình thao tác chuẩn phải bao gồm các nội dung sau: quy trình vận hành, quy trình kiểm tra, bảo dưỡng các đầu đo và thiết bị, quy trình quản lý số liệu, quy trình khắc phục sự cố.

3. Cán bộ vận hành Trạm phải được đào tạo đầy đủ về công tác quản lý và vận hành Trạm, khắc phục sự cố và công tác an toàn lao động.

4. Kiểm định, hiệu chuẩn và kiểm tra định kỳ đối với thiết bị quan trắc tự động, liên tục

a) Thiết bị phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật hiện hành về đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

b) Cán bộ vận hành trạm phải tiến hành kiểm tra thiết bị thiết bị bằng các khí chuẩn chuẩn đã biết chính xác nồng độ và có chứng nhận liên kết chuẩn với đơn vị đủ điều kiện với tần suất 1 tháng/lần; điều chỉnh lại thiết bị đo khi sai số phép đo so

với dung dịch chuẩn sai khác $\geq 10\%$. Quá trình kiểm tra thiết bị bằng khí chuẩn và điều chỉnh thiết bị phải được ghi lại trong nhật ký vận hành trạm;

c) Hoạt động bảo trì sửa chữa, thay thế linh phụ kiện phải được đơn vị vận hành Hệ thống lập kế hoạch và được quy định chi tiết trong quy trình vận hành chuẩn (SOP).

5. Việc quản lý, vận hành trạm phải có nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ các nội dung: tình trạng hoạt động các thiết bị đo và các thiết bị phụ trợ khác; tình trạng truyền, nhận dữ liệu tại trạm; quá trình kiểm tra thiết bị bằng khí chuẩn và hiệu chuẩn thiết bị (nếu có).

6. Nhân lực quản lý và vận hành: căn cứ vào quy mô và phương pháp quan trắc của Trạm để bố trí cán bộ quản lý và vận hành Trạm theo quy định về định mức sử dụng diện tích nhà xưởng, thiết bị và biên chế cho Trạm quan trắc môi trường.

Chương VII

QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI VÀ KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

Điều 33. Yêu cầu cơ bản đối với hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục

1. Thông số và vị trí quan trắc: căn cứ vào đặc thù của nguồn thải, hệ thống xử lý nước thải và yêu cầu quản lý, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu thực hiện các thông số và vị trí lắp đặt hệ thống quan trắc tự động.

2. Thành phần cơ bản của Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục:

a) Thiết bị quan trắc tự động, liên tục: căn cứ vào thông số quan trắc và nguyên lý đo, phân tích của thiết bị quan trắc để xác định phương pháp lắp đặt thiết bị quan trắc phù hợp, cụ thể:

- Phương pháp trực tiếp: các thiết bị quan trắc (đầu đo pH, nhiệt độ, TDS/EC...) được đặt trực tiếp trong bể nước thải sau hệ thống xử lý, vị trí đặt các đầu đo phải cách ít nhất 10 cm từ bề mặt nước thải và ít nhất 15 cm từ đáy;

- Phương pháp gián tiếp: nước thải sau khi xử lý được bơm lên nhà trạm vào thùng chứa mẫu và hệ thiết bị phân tích tự động (nếu có). Các đầu đo: pH, nhiệt độ, TDS/EC... được nhúng trực tiếp vào thùng chứa mẫu bên trong nhà trạm;

b) Thiết bị thu thập, lưu giữ, truyền dữ liệu: để thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục của Hệ thống về cơ quan nhà nước về môi trường và được quy định chi tiết tại Điều 39 Thông tư này;

c) Dung dịch chuẩn: để kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc của Hệ thống;

d) Thiết bị lấy mẫu tự động: để lấy và lưu mẫu nước khi một trong những thông số được giám sát vượt ngưỡng quy chuẩn cho phép hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) Camera: để cung cấp hình ảnh trực tuyến tại vị trí đặt các thiết bị quan trắc và vị trí cửa xả của hệ thống xử lý nước thải, trước khi đổ ra nguồn tiếp nhận;

e) Bộ điều khiển (data controller): là thiết bị kèm theo hệ thống quan trắc tự động được sử dụng để quản lý các luồng dữ liệu;

g) Bộ điều giải (modem): để thu thập, truyền dữ liệu số (digital) từ bộ điều khiển (data controller) về hệ thống tiếp nhận;

i) Yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị phụ trợ khác cho trạm quan trắc tự động nước thải quy định tại Phụ lục 10 Thông tư này.

Điều 34. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật đối với hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục

1. Thiết bị quan trắc tự động, liên tục

a) Đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắc tự động, liên tục trong Hệ thống tối thiểu phải đáp ứng các yêu cầu dưới đây.

Bảng 3. Đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục

STT	Thông số quan trắc	Đơn vị đo	Độ chính xác tối đa		Độ phân giải	Thời gian đáp ứng
			(% giá trị đọc)	(% dải đo)		
1	Lưu lượng	m ³ /h	± 5%	± 5%	-	≤ 5 phút
2	Nhiệt độ	°C	± 0,5%	± 0,5%	0,1	≤ 5 giây

3	Độ màu	Pt-Co	± 5%	± 5%	-	≤ 5 phút
4	pH	-	± 0,2 pH	± 0,2 pH	0,1	≤ 5 giây
5	TSS	mg/L	± 5%	± 3%	0,1	≤ 10 giây
6	COD	mg/L	± 5%	± 3%	0,5	≤ 15 phút
7	N-NH ₄ ⁺	mg/L	± 5 %	± 5 %	0,2	≤ 30 phút
8	Tổng P	mg/L	± 5 %	± 3 %	0,1	≤ 30 phút
9	Tổng N	mg/L	± 5 %	± 3%	0,1	≤ 30 phút
10	TOC	mg/L	± 5%	± 5%	0,1	≤ 30 phút
11	Clorua	mg/L	± 5 %	± 5%	0,1	≤ 30 phút

Trong đó:

- Về yêu cầu độ chính xác của thiết bị đo tại Bảng 3: có thể lựa chọn áp dụng độ chính xác theo giá trị đọc hoặc độ chính xác theo dải đo;

b) Thiết bị quan trắc tự động phải có ít nhất 01 dải đo có khả năng đo được giá trị lớn hơn 3 lần của giá trị giới hạn quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường được áp dụng cho cơ sở.

c) Bộ điều khiển (data controller) của hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục phải có chức năng ghi và lưu lại nhật ký hoạt động (event log) của hệ thống, đảm bảo ghi, lưu giữ được lịch sử điều chỉnh hệ số trong hệ thống và lịch sử điều chỉnh thang đo trong bộ điều khiển; phải có cổng kết nối, truyền nhận dữ liệu số theo chuẩn RS232 hoặc RS485.

d) Khuyến khích sử dụng các thiết bị quan trắc đồng bộ, được chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế gồm có: Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (US EPA), Tổ chức chứng nhận Anh (mCERTs), Cơ quan kiểm định kỹ thuật Đức (TÜV), Bộ Môi trường Hàn Quốc (KMOE), Bộ Môi trường Nhật Bản (JMOE);

e) Có khả năng lưu giữ và kết xuất tự động kết quả quan trắc và thông tin trạng thái của thiết bị đo (tối thiểu bao gồm các trạng thái: đang đo, hiệu chuẩn và báo lỗi thiết bị). Các thông số: lưu lượng, nhiệt độ không yêu cầu thông báo trạng thái hiệu chuẩn.

2. Dung dịch chuẩn

a) Chất chuẩn để kiểm tra định kỳ phải còn hạn sử dụng, có độ chính xác tối thiểu $\pm 5\%$ (đối với pH là $\pm 0,1$ pH) và phải được liên kết chuẩn theo quy định về pháp luật đo lường;

b) Dung dịch chuẩn phải đáp ứng tối thiểu 3 điểm nồng độ trong dải đo của từng thiết bị tương ứng với từng thông số được quy định tại Bảng 3, trừ thông số nhiệt độ và lưu lượng.

3. Thiết bị lấy và lưu mẫu tự động

Thiết bị lấy và lưu mẫu tự động phải có các tính năng sau:

a) Tự động lấy mẫu (định kỳ, đột xuất hoặc theo thời gian) và lưu mẫu trong tủ bảo quản ở nhiệt độ $4 \pm 2^{\circ}\text{C}$;

b) Có khả năng nhận tín hiệu điều khiển từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phục vụ việc tự động lấy mẫu từ xa;

c) Tủ lấy mẫu tự động phải được niêm phong và quản lý bởi Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Camera

a) Trường hợp theo phương án lắp đặt thiết bị trực tiếp: 01 camera được lắp tại vị trí cửa xả của hệ thống xử lý nước thải;

b) Trường hợp theo phương án lắp đặt thiết bị gián tiếp: 01 camera được lắp bên trong nhà trạm và 01 camera được lắp bên ngoài nhà trạm tại vị trí cửa xả của hệ thống xử lý nước thải;

c) Camera phải bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật sau: đạt chuẩn IP 65, độ phân giải video: full HD 1.080p (15fps); có khả năng quay (ngang, dọc); có khả năng xem ban đêm với khoảng cách tối thiểu 20m; có khả năng ghi lại hình ảnh theo khoảng thời gian, đặt lịch ghi hình.

Điều 35. Yêu cầu về quản lý, vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục

1. Bảo đảm chất lượng của Hệ thống

a) Nhân lực quản lý và vận hành: phải có đủ nhân lực am hiểu về Hệ thống để thực hiện nhiệm vụ quản lý, duy trì và vận hành Hệ thống;

b) Hồ sơ quản lý của Hệ thống phải được lưu giữ tại đơn vị vận hành Hệ thống và sẵn sàng xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ quản lý Hệ thống bao gồm:

b.1) Danh mục các thông số quan trắc;

b.2) Danh mục, đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắc, báo cáo kết quả kiểm tra thiết bị (test report) của nhà sản xuất thiết bị;

b.3) Hướng dẫn sử dụng thiết bị;

b.4) Bản vẽ thiết kế và mô tả về Hệ thống;

b.5) Quy trình vận hành chuẩn (SOP): tối thiểu bao gồm các nội dung về quy trình khởi động và vận hành Hệ thống; quy trình kiểm tra Hệ thống hàng ngày; tần suất và quy trình kiểm tra độ chính xác của thiết bị bằng dung dịch chuẩn; quy trình pha hóa chất, chất chuẩn và dựng đường chuẩn của các thiết bị phân tích (nếu có); tần suất và quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị quan trắc; tần suất kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị; tần suất thay thế phụ kiện, vật tư tiêu hao theo khuyến cáo của nhà sản xuất; quy trình khắc phục các lỗi, sự cố phát sinh; quy trình sao lưu dữ liệu; quy trình kiểm tra và báo cáo dữ liệu, quy định về an toàn trong vận hành Hệ thống và quy trình lưu giữ, quản lý và xử lý chất thải phát sinh;

b.6) Các trang thiết bị và linh phụ kiện dự phòng;

b.7) Sổ nhật ký về hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị;

b.8) Sổ tay một số lỗi thường gặp và cách khắc phục các sự cố trong quá trình quản lý, vận hành Hệ thống;

b.9) Sổ theo dõi, kiểm tra hoạt động hàng ngày của Hệ thống;

b.10) Giấy chứng nhận kèm theo báo cáo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị quan trắc của Hệ thống theo quy định;

b.11) Bảng chứng tham gia các chương trình đo, phân tích các dung dịch chuẩn do Tổng cục Môi trường tổ chức;

b.12) Biên bản kiểm tra Hệ thống bằng chất chuẩn;

2. Trước khi Hệ thống được đưa vào vận hành chính thức, đơn vị vận hành Hệ thống phải gửi hồ sơ liên quan về Sở Tài nguyên và Môi trường, bao gồm:

- a) Thông tin về đơn vị đầu tư và vận hành hệ thống: tên, địa chỉ của đơn vị;
- b) Thời gian lắp đặt thiết bị (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc) và thời gian, kết quả thực hiện việc kiểm soát chất lượng của Hệ thống tuân theo quy định tại khoản 5 Điều này;
- c) Bản vẽ thiết kế và mô tả về Hệ thống; danh mục thông số quan trắc và phương án lắp đặt thiết bị quan trắc (trực tiếp, gián tiếp); thông tin mô tả và hình ảnh, sơ đồ, bản đồ của vị trí quan trắc;
- d) Danh mục và đặc tính kỹ thuật của các thiết bị đo và phân tích; hãng sản xuất và model thiết bị; giấy chứng nhận kèm theo báo cáo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị; hệ thống thu thập, lưu giữ dữ liệu quan trắc; địa chỉ IP tĩnh (giao thức truyền dữ liệu) gắn liền với Hệ thống.

3. Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và kiểm tra định kỳ đối với thiết bị quan trắc tự động, liên tục

- a) Thiết bị phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật hiện hành về đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
- b) Thiết bị phải được kiểm tra định kỳ bằng chất chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất nhưng phải bảo đảm tối thiểu 1 tháng/lần bởi đơn vị vận hành Hệ thống; thực hiện tự hiệu chuẩn lại thiết bị đo khi sai số phép đo so với dung dịch chuẩn sai khác $\geq 10\%$. Quá trình kiểm tra thiết bị bằng dung dịch chuẩn và hiệu chuẩn thiết bị phải được ghi lại trong nhật ký vận hành trạm;
- c) Hoạt động bảo trì sửa chữa, thay thế linh phụ kiện phải được đơn vị vận hành Hệ thống lập kế hoạch và được quy định chi tiết trong quy trình vận hành chuẩn (SOP).

4. Trường hợp cần thực hiện việc bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn, thay thế linh phụ kiện, sửa chữa, thay thế các thiết bị đo và phân tích chủ cơ sở phải thực hiện các yêu cầu sau:

- a) Gửi thông báo bằng văn bản tới Sở Tài nguyên và Môi trường; nêu rõ kế hoạch thực hiện, thời gian kết thúc việc bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn, thay thế linh phụ kiện, sửa chữa, thay thế các thiết bị đo và phân tích.
- b) Trong thời gian thiết bị quan trắc tự động ngừng hoạt động từ 48 tiếng trở lên, chủ cơ sở phải thực hiện quan trắc tối thiểu 01 lần/ngày đối với các thông số

không được đo đạc bằng thiết bị quan trắc tự động, liên tục cho tới khi thiết bị quan trắc tự động, liên tục hoạt động trở lại. Kết quả quan trắc phải được lưu giữ và gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Việc kiểm soát chất lượng của Hệ thống trước khi đi vào vận hành chính thức thực hiện theo quy trình như sau:

- a) Kiểm tra vị trí quan trắc đáp ứng theo quy định;
- b) Kiểm tra tính năng thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu quan trắc liên tục, tự động của Hệ thống;
- c) Kiểm tra các thành phần, đặc tính kỹ thuật và tính năng khác của Hệ thống.

d) Đánh giá độ chính xác tương đối của Hệ thống, gồm:

d.1) Thực hiện quan trắc đối chứng:

d.1.1) Quan trắc đối chứng là việc quan trắc sử dụng các phương pháp quan trắc định kỳ được quy định tại Mục 6 Chương II Thông tư này hoặc các phương pháp được Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (US EPA) chấp nhận là phương pháp tương đương để đối chứng và so sánh kết quả thu được với kết quả quan trắc của Hệ thống;

d.1.2) Thực hiện quan trắc đối chứng riêng biệt cho từng thông số;

d.1.3) Số mẫu quan trắc đối chứng tối thiểu 06 mẫu/thông số/1 lần;

d.2) Tính toán và đánh giá kết quả quan trắc đối chứng thông qua độ chính xác tương đối (RA) như sau:

d.2.1) Tính toán theo quy định tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư này;

d.2.2) Đánh giá kết quả RA như sau:

- Trường hợp $A > 10 \times B$ thì dữ liệu quan trắc của Hệ thống được chấp nhận sử dụng được chấp nhận khi RA nằm trong giới hạn cho phép tại Bảng dưới đây:

TT	Thông số	Giới hạn cho phép của RA (%)
----	----------	------------------------------

1	pH	≤ 20
2	TSS	≤ 30
3	COD	≤ 20
4	BOD	≤ 30
5	N-NH ₄ ⁺	≤ 20
6	Tổng P	≤ 20
7	Tổng N	≤ 20
8	TOC	≤ 20

- Trường hợp $A \leq 10 \times B$, kết quả giá trị RA phải được báo cáo cơ quan tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động để xem xét, quyết định việc nhận và quản lý số liệu.

Trong đó:

A: là ngưỡng giá trị giới hạn quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường được áp dụng cho cơ sở.

B: là giá trị đọc của hệ thống quan trắc tự động tại thời điểm quan trắc đối chứng hoặc giá trị trung bình của kết quả quan trắc đối chứng;

Điều 36. Yêu cầu cơ bản đối với hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục

1. Thông số quan trắc: căn cứ vào đặc thù của nguồn thải, hệ thống xử lý khí thải và yêu cầu quản lý, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu thực hiện các thông số quan trắc tự động.

2. Vị trí lỗ quan trắc:

a) Cách xác định vị trí lỗ quan trắc: tuân thủ theo quy định về xác định vị trí lỗ lấy mẫu tại khoản 1 mục III Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Đối với những chất ô nhiễm dạng khí: trường hợp ống khói không đáp ứng đủ điều kiện để xác định được vị trí lỗ quan trắc theo quy định tại khoản 1 mục III Phụ lục 5 thì việc lựa chọn vị trí lỗ quan trắc phải thỏa mãn điều kiện: không ở miệng ống khói; không ở vị trí ống bị co thắt, giãn nở; không ở gần quạt đẩy, quạt hút và ưu tiên chọn nơi có dòng khí chuyển động ổn định.

c) Đối với trường hợp cơ sở có nhiều nguồn phát sinh khí thải được thải ra môi trường thông qua 01 ống khói thì phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động cho từng nguồn thải.

3. Thành phần cơ bản của Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục:

a) Thiết bị quan trắc tự động, liên tục: Căn cứ vào thông số và nguyên lý đo, phân tích của thiết bị quan trắc để xác định phương pháp lắp đặt thiết bị quan trắc phù hợp, cụ thể:

- Phương pháp trực tiếp trên thân ống khói (in-situ): thiết bị quan trắc được gắn trực tiếp trên thân ống khói để đo các thông số và không sử dụng ống dẫn mẫu;

- Phương pháp gián tiếp thông qua việc trích hút mẫu (extractive): mẫu khí thải được trích từ trong thân ống khói nhờ ống hút mẫu và được dẫn theo ống dẫn mẫu tới thiết bị quan trắc;

b) Thiết bị thu thập, lưu giữ, truyền dữ liệu: để thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục về cơ quan nhà nước về môi trường và được quy định chi tiết tại Điều 39 Thông tư này;

c) Bình khí chuẩn: các bình khí đơn lẻ hoặc hỗn hợp cung cấp khí chuẩn cho công tác kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc của Hệ thống;

d) Camera: lắp đặt camera để cung cấp hình ảnh trực tuyến tại vị trí đặt các thiết bị quan trắc của Hệ thống đảm bảo yêu cầu sau:

- Có camera quan sát được khí thải phát sinh từ tất cả các ống khói của cơ sở, đảm bảo quan sát được khí thải phát từ miệng các ống khói và quan sát được bộ điều khiển (data controller) lắp tại khu vực ống khói (nếu có), truyền hình ảnh về Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Có camera lắp đặt bên trong nhà trạm đảm bảo quan sát bộ điều khiển (data controller) của thiết bị quan trắc để phục vụ mục tiêu an ninh cho nhà trạm, truyền và trích xuất dữ liệu camera khi được yêu cầu;

- Camera phải bảo đảm có khả năng quay (ngang, dọc); có khả năng xem ban đêm đảm bảo quan sát được các đối tượng cần giám sát; có khả năng ghi lại hình ảnh theo khoảng thời gian, đặt lịch ghi hình.

đ) Bộ điều khiển (data controller): là thiết bị kèm theo hệ thống quan trắc tự động được sử dụng để quản lý các luồng dữ liệu;

e) Bộ điều giải (modem): để thu thập, truyền dữ liệu số (digital) từ bộ điều khiển (data controller) về hệ thống tiếp nhận;

g) Yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị phụ trợ khác cho trạm quan trắc tự động nước thải quy định tại Phụ lục 11 Thông tư này

Điều 37. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật đối với thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục

1. Thiết bị quan trắc tự động, liên tục

a) Đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắc tự động, liên tục của Hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu tại Bảng 4 dưới đây:

Bảng 4. Đặc tính kỹ thuật trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục

STT	Thông số	Đơn vị đo	Độ chính xác tối đa		Độ phân giải	Thời gian đáp ứng (giây)
			(% giá trị đọc)	(% dải đo)		
1	Nhiệt độ	°C	± 5%	± 5%	-	≤ 120
2	Áp suất	kPa	± 5%	± 5%	-	≤ 120
3	NO	mg/Nm ³	± 5%	± 5%	1 mg/Nm ³	≤ 200
4	NO ₂	mg/Nm ³	± 5%	± 5%	1 mg/Nm ³	≤ 300
5	CO	mg/Nm ³	± 5%	± 5%	1 mg/Nm ³	≤ 200
6	SO ₂	mg/Nm ³	± 5%	± 5%	1 mg/Nm ³	≤ 200
7	O ₂	%V	± 0,5%	± 0,5%	0,1 %V	≤ 200
8	Độ khối	%	± 5%	± 5%	0,1 %	≤ 30
9	H ₂ S	mg/Nm ³	± 5%	± 5%	0,1 mg/Nm ³	≤ 300
10	NH ₃	mg/Nm ³	± 5%	± 5%	0,1 mg/Nm ³	≤ 300
11	Hơi Hg	mg/Nm ³	± 5%	± 5%	0,1 mg/Nm ³	≤ 900
12	Bụi tổng (PM)	mg/Nm ³	± 10%	± 5%	0,1 mg/Nm ³	≤ 60

Trong đó:

- Độ chính xác của thiết bị đo: có thể lựa chọn áp dụng độ chính xác theo giá trị đọc hoặc độ chính xác theo dải đo;

b) Thiết bị quan trắc tự động phải có ít nhất 01 dải đo có khả năng đo được giá trị lớn hơn 3 lần của giá trị giới hạn quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường được áp dụng cho cơ sở.

c) Đối với thông số vận tốc khí thải, bụi, độ khói và lưu lượng, thiết bị đo phải gắn trực tiếp trên thân ống khói;

d) Đối với các thông số sử dụng phương án lắp đặt thiết bị quan trắc thông qua việc trích hút mẫu (extractive) thì Hệ thống phải đáp ứng yêu cầu như sau:

d.1) Ống hút mẫu (probe): làm bằng vật liệu thép không gỉ, được đặt vuông góc với thành ống khói. Ống hút mẫu có độ dài 1m hoặc bằng 30% đường kính trong của ống khói (hoặc đường kính tương đương đối với ống khói hình chữ nhật);

d.2) Ống dẫn mẫu từ vị trí lỗ quan trắc tới thiết bị quan trắc không bị co thắt, giãn nở hoặc không bị gấp khúc một góc nhỏ hơn 90 độ;

d.3) Dòng khí thải đi qua ống dẫn mẫu phải được làm nóng để loại hết hơi ẩm trước khi đi vào thiết bị đo và phân tích;

d) Khuyến khích sử dụng các thiết bị quan trắc đồng bộ, được chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế: Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (US EPA), Tổ chức chứng nhận Anh (mCERTs), Cơ quan kiểm định kỹ thuật Đức (TÜV), Bộ Môi trường Hàn Quốc (KMOE);

đ) Có khả năng lưu giữ và kết xuất tự động kết quả quan trắc và thông tin trạng thái của thiết bị đo đối với các thông số đo được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải; tối thiểu bao gồm các trạng thái: đang đo, hiệu chuẩn và báo lỗi thiết bị. Trạng thái hiệu chuẩn không áp dụng đối với các thông số nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, bụi tổng.

2. Khí chuẩn

a) Khí chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn thiết bị quan trắc tự động khí thải đối với các thông số quy định tại Bảng 4 Khoản 1 Thông tư này;

b) Đối với hệ thống quan trắc tự động sử dụng hệ trích hút mẫu (extractive), khí chuẩn phải được dẫn tới vị trí khí thải đi vào ống dẫn mẫu về sơ đồ hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. Đối với hệ thống quan trắc trực tiếp trên ống khói (in-situ) thì chấp nhận cách kiểm tra bằng khí chuẩn theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

b) Khí chuẩn phải còn hạn sử dụng, có độ chính xác tối thiểu $\pm 5\%$ và phải được liên kết chuẩn theo quy định của pháp luật đo lường;

c) Nồng độ khí chuẩn phải đáp ứng trong khoảng 30%-70% dải đo của từng thiết bị tương ứng với từng thông số được quy định tại Bảng 4, ngoại trừ thông số nhiệt độ khí thải, độ khói, bụi (PM) và lưu lượng và áp suất.

Điều 38. Yêu cầu về quản lý, vận hành hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục

1. Trước khi Hệ thống được đưa vào vận hành chính thức, đơn vị vận hành Hệ thống phải gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường, bao gồm:

a) Thông tin về đơn vị vận hành hệ thống: tên và địa chỉ, loại hình sản xuất, dây chuyền công nghệ, công suất thiết kế;

b) Thời gian lắp đặt thiết bị (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc) và thời gian, kết quả kiểm soát chất lượng của hệ thống tuân theo quy định tại khoản 5 Điều này;

c) Bản vẽ thiết kế và mô tả về Hệ thống; danh mục thông số quan trắc và phương án lắp đặt thiết bị quan trắc (in-situ hoặc extractive); thông tin về ống khói (chiều cao, đường kính), vị trí và hình ảnh lỗ quan trắc trên ống khói;

d) Danh mục và đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắc, ống hút mẫu; hãng sản xuất và model thiết bị; giấy chứng nhận kèm theo báo cáo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị; hệ thống thu thập, lưu giữ dữ liệu quan trắc; tên Hệ thống và địa chỉ IP tĩnh gắn liền với Hệ thống.

2. Bảo đảm chất lượng của Hệ thống:

a) Nhân lực quản lý và vận hành: phải có đủ nhân lực được đào tạo về Hệ thống để thực hiện nhiệm vụ quản lý, duy trì và vận hành Hệ thống;

b) Hồ sơ quản lý liên quan đến Hệ thống phải được lưu giữ tại đơn vị vận hành Hệ thống và sẵn sàng xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ quản lý Hệ thống bao gồm:

- Danh mục các thông số quan trắc;
- Danh mục, đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắc của Hệ thống;
- Hướng dẫn sử dụng thiết bị;

- Bản vẽ thiết kế và mô tả về Hệ thống;
- Quy trình vận hành chuẩn (SOP): tối thiểu bao gồm các nội dung về quy trình khởi động và vận hành Hệ thống; quy trình kiểm tra Hệ thống hàng ngày; quy trình kiểm tra ống dẫn mẫu và kiểm tra bằng khí chuẩn (với tần suất 2 tuần/lần); tần suất và quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị quan trắc; tần suất kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị; tần suất thay thế phụ kiện, vật tư tiêu hao theo khuyến cáo của nhà sản xuất; quy trình khắc phục các lỗi, sự cố phát sinh; quy trình sao lưu dữ liệu; quy trình kiểm tra và báo cáo dữ liệu, quy định về an toàn trong vận hành Hệ thống và quy trình lưu giữ, quản lý và xử lý chất thải phát sinh;
- Các trang thiết bị và linh phụ kiện dự phòng;
- Sổ nhật ký về hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị;
- Sổ tay một số lỗi thường gặp và cách khắc phục các sự cố trong quá trình quản lý, vận hành Hệ thống;
- Sổ theo dõi, kiểm tra hoạt động hàng ngày của Hệ thống;
- Giấy chứng nhận kèm theo báo cáo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị quan trắc của Hệ thống theo quy định;

3. Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và kiểm tra định kỳ đối với thiết bị quan trắc tự động, liên tục

a) Thiết bị phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật hiện hành về đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

b) Thiết bị phải được kiểm tra định kỳ bằng khí chuẩn chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất nhưng phải bảo đảm tối thiểu 1 tháng/lần bởi đơn vị vận hành Hệ thống; thực hiện tự hiệu chuẩn lại thiết bị đo khi sai số phép đo so với khí chuẩn sai khác $\geq 10\%$. Quá trình kiểm tra thiết bị bằng khí chuẩn chuẩn và hiệu chuẩn thiết bị phải được ghi lại trong nhật ký vận hành;

c) Hoạt động bảo trì sửa chữa, thay thế linh phụ kiện phải được đơn vị vận hành Hệ thống lập kế hoạch và được quy định chi tiết trong quy trình vận hành chuẩn (SOP).

4. Trường hợp cần thực hiện việc bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn, thay thế linh phụ kiện, sửa chữa, thay thế các thiết bị đo và phân tích chủ cơ sở phải thực hiện các yêu cầu sau:

a) Gửi thông báo bằng văn bản tới Sở Tài nguyên và Môi trường trong đó nêu rõ kế hoạch thực hiện, thời gian kết thúc việc bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn, thay thế linh phụ kiện, sửa chữa, thay thế các thiết bị đo và phân tích.

b) Trong thời gian thiết bị quan trắc tự động ngừng hoạt động từ 48 giờ trở lên thì thực hiện như sau:

- Chủ cơ sở phải thực hiện quan trắc tối thiểu 01 lần/02 ngày đối với các thông số khí thải không được đo đạc bằng thiết bị quan trắc tự động, liên tục cho tới khi thiết bị quan trắc tự động, liên tục hoạt động trở lại.

- Chủ cơ sở phải thực hiện quan trắc tối thiểu 01 lần/07 ngày đối với thông số bụi không được đo đạc bằng thiết bị quan trắc tự động, liên tục cho tới khi thiết bị quan trắc tự động, liên tục hoạt động trở lại.

- Sau khi hoàn thành việc đo đạc, phân tích, kết quả quan trắc phải được lưu giữ, đồng thời gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Thực hiện kiểm soát chất lượng của Hệ thống trước khi đi vào vận hành chính thức và định kỳ 1 lần/năm bởi một đơn vị độc lập có đủ năng lực thực hiện theo quy trình như sau:

a) Kiểm tra vị trí lỗ quan trắc: đáp ứng theo quy định tại khoản 2 Điều 36;

b) Kiểm tra ống hút mẫu (probe): đáp ứng theo quy định tại điểm d.1 khoản 1 Điều 35;

c) Kiểm tra ống dẫn mẫu: sử dụng khí chuẩn để kiểm tra ống dẫn mẫu theo quy định tại điểm c.2 khoản 1 Điều 37. Trong thời gian đo khí chuẩn toàn bộ hệ thống bơm và thiết bị quan trắc vẫn hoạt động ở chế độ tương tự như chế độ đo và phân tích dòng khí thải, cụ thể như sau:

c.1) Thời gian đo để kiểm tra bằng khí chuẩn tối thiểu là 20 phút/lần đo;

c.2) Kết quả đo khí chuẩn nếu có sai khác $\leq 5\%$ so với giá trị nồng độ khí chuẩn thì đạt yêu cầu về ống dẫn mẫu. Sau khi tiến hành kiểm tra, lưu lại thông tin về kết quả kiểm tra bằng khí chuẩn.

d) Kiểm tra tính năng đo và trả kết quả theo đơn vị mg/Nm^3 đối với các thiết bị quan trắc thông số ô nhiễm.

đ) Kiểm tra tính năng thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu quan trắc tự động liên tục của Hệ thống.

e) Kiểm tra thành phần, tính năng khác của Hệ thống.

g) Đánh giá độ chính xác tương đối của Hệ thống, gồm:

g.1) Thực hiện quan trắc đối chứng

g.1.1) Quan trắc đối chứng là việc quan trắc sử dụng các phương pháp quan trắc định kỳ được Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (US EPA) chấp nhận là phương pháp tương đương để đối chứng và so sánh kết quả thu được với kết quả quan trắc của Hệ thống;

g.1.2) Thực hiện quan trắc đối chứng riêng biệt cho từng thông số;

g.1.3) Thực hiện lấy mẫu quan trắc đối chứng ít nhất 06 mẫu/thông số/01 lần thực hiện quan trắc đối chứng;

g.1.4) Trong thời gian thực hiện quan trắc đối chứng, công suất hoạt động của cơ sở phải bảo đảm tối thiểu 50% công suất thiết kế;

g.2) Đánh giá kết quả quan trắc đối chứng thông qua độ chính xác tương đối (RA) như sau:

g.2.1) Tính toán kết quả quan trắc đối chứng, sử dụng kết quả quan trắc đối chứng giữa Hệ thống và phương pháp quan trắc đối chứng để tính toán: độ sai khác, độ lệch chuẩn, hệ số tin cậy và độ chính xác tương đối (RA) cho từng thiết bị và từng thông số riêng biệt theo Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư này.

g.2.2) Đánh giá kết quả RA như sau:

- Trường hợp $A > 10 \times B$ thì dữ liệu quan trắc của Hệ thống được chấp nhận sử dụng được chấp nhận khi $RA \leq 20\%$

- Trường hợp $A \leq 10 \times B$, kết quả giá trị RA phải được báo cáo cơ quan tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động để xem xét, quyết định việc nhận và quản lý số liệu.

Trong đó:

A: là ngưỡng giá trị giới hạn quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường được áp dụng cho cơ sở.

B: là giá trị đọc của hệ thống quan trắc tự động tại thời điểm quan trắc đối chứng hoặc giá trị trung bình của kết quả quan trắc đối chứng;

h) Các thông tin kiểm soát chất lượng được ghi chép vào Biên bản kiểm tra các đặc tính kỹ thuật, tính năng và độ chính xác tương đối của Hệ thống tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư này.

Chương VIII

YÊU CẦU VỀ VIỆC NHẬN, TRUYỀN VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC

Điều 39. Yêu cầu đối với hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu (data logger) tại cơ sở

Hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu tại cơ sở có lắp đặt thiết bị quan trắc tự động nước thải, khí thải phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu như sau:

1. Việc nhận, lưu giữ và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tại data logger

a) Hệ thống phải kết nối trực tiếp đến các thiết bị đo, phân tích, bộ điều khiển (data controller), hệ thống lấy mẫu tự động (nếu có), không kết nối thông qua thiết bị khác;

b) Tín hiệu đầu ra của hệ thống là dạng số (digital);

c) Bảo đảm lưu giữ liên tục ít nhất là 30 ngày dữ liệu gần nhất. Các dữ liệu lưu giữ tối thiểu gồm: thông số đo, kết quả đo, đơn vị đo, thời gian đo, trạng thái của thiết bị đo (đang đo, hiệu chuẩn và báo lỗi thiết bị);

d) Các cổng kết nối không sử dụng để truyền, nhận dữ liệu về cơ quan quản lý theo quy định phải được niêm phong bởi cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương;

đ) Bảo đảm hiển thị và trích xuất dữ liệu tại hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu tại cơ sở.

e) Phải được cài đặt phần mềm điều khiển (Firmware) do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp.

2) Việc truyền dữ liệu quan trắc môi trường

a) Truyền dữ liệu theo phương thức FTP hoặc FTPs hoặc sFTP tới địa chỉ máy chủ bằng tài khoản và địa chỉ do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp; đường truyền internet tối thiểu ở mức 3MB/s;

b) Dữ liệu phải được truyền theo thời gian thực chậm nhất sau 5 phút khi kết quả quan trắc được hệ thống trả ra, mỗi lần 01 tệp dữ liệu. Dữ liệu phải được truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường từ địa chỉ IP tĩnh đã thông báo với Sở Tài nguyên và Môi trường;

c) Bảo đảm đồng bộ thời gian thực theo chuẩn quốc tế múi giờ Việt Nam (GMT+7);

d) Trường hợp việc truyền dữ liệu bị gián đoạn, ngay sau khi phục hồi, hệ thống phải tự động thực hiện truyền các dữ liệu của khoảng thời gian bị gián đoạn. Trong trường hợp việc truyền dữ liệu bị gián đoạn quá 12 tiếng, cơ sở phải có thông báo ngay bằng văn bản và thư điện tử (email) về nguyên nhân, các biện pháp khắc phục về sự cố gián đoạn này với Sở Tài nguyên và Môi trường;

đ) Cho phép nhận tín hiệu điều khiển việc lấy mẫu tự động từ xa (nếu có) và lấy dữ liệu khi có yêu cầu.

3. Về định dạng và nội dung tệp dữ liệu

a) Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường

a1) Dữ liệu được định dạng theo dạng tệp; *.txt;

a2) Nội dung tệp dữ liệu bao gồm 5 thông tin chính: thông số đo, kết quả đo, đơn vị đo, thời gian đo, trạng thái của thiết bị đo (đang đo, hiệu chuẩn và báo lỗi thiết bị). Cấu trúc, nội dung, quy định tên của tệp dữ liệu thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Thông tin từ các camera trong hệ thống được truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường sử dụng phương thức truyền RTSP. Dữ liệu camera phải được lưu trữ tối thiểu trong thời gian 03 tháng.

c) Dữ liệu về nhật ký hoạt động (event log) của hệ thống trong bộ điều khiển (data controller) được truyền bằng tín hiệu số (digital) theo chuẩn RS232 hoặc RS485 qua bộ điều giải (modem), truyền trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường với tần suất tối thiểu 1 ngày/lần.

4. Về bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu

a) Sau khi trạm quan trắc môi trường tự động liên tục đi vào hoạt động chính thức, hệ thống data logger phải được kiểm soát truy cập bằng tài khoản và

mật khẩu, các cổng kết nối phải được niêm phong. Tài khoản, mật khẩu và việc niêm phong này được thiết lập, quản lý bởi Sở Tài nguyên và Môi trường;

b) Cơ sở phải bảo đảm và chịu trách nhiệm về bảo mật, tính toàn vẹn của dữ liệu, tài khoản truy cập máy chủ FTP và địa chỉ IP tĩnh nơi truyền dữ liệu.

Điều 40. Yêu cầu đối với hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu tại các Sở Tài nguyên và Môi trường

Hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu tại Sở Tài nguyên và Môi trường tối thiểu đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Về việc nhận và quản lý dữ liệu từ cơ sở

a) Có tối thiểu 01 máy chủ có cấu hình tối thiểu như sau: bộ vi xử lý 2,5 GHz; bộ nhớ trong (RAM) 32 GB; ổ cứng 2 TB;

b) Đường truyền internet tối thiểu ở mức 3 MB/s;

c) Phải có địa chỉ IP tĩnh và thông báo địa chỉ IP tĩnh này với Bộ Tài nguyên và Môi trường;

d) Có tối thiểu 02 màn hình (tối thiểu 40 inch) phục vụ hiển thị, theo dõi và giám sát dữ liệu quan trắc tự động liên tục theo thời gian thực.

đ) Cung cấp tài khoản truy cập vào máy chủ FTP để cơ sở truyền dữ liệu;

e) Dữ liệu nhận được tại Sở Tài nguyên và Môi trường phải được xác thực theo địa chỉ IP tĩnh của cơ sở và tài khoản truy cập FTP đã được cấp cho cơ sở;

g) Có trách nhiệm thiết lập, quản lý tài khoản và mật khẩu truy cập hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu tại trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục của cơ sở;

2. Yêu cầu về quản lý dữ liệu

a) Phải có cơ sở dữ liệu bảo đảm lưu giữ dữ liệu từ tất cả các trạm quan trắc tự động liên tục trên địa bàn tỉnh để quản lý tối thiểu những thông tin cơ bản: tên trạm, thông số đo, kết quả đo, đơn vị đo, thời gian đo và trạng thái của thiết bị đo (đang đo, hiệu chuẩn và báo lỗi thiết bị);

b) Phải sử dụng phần mềm do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát triển và cung cấp

3. Yêu cầu truyền dữ liệu về Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Tổng cục Môi trường)

a) Dữ liệu truyền về bao gồm: dữ liệu quan trắc, dữ liệu nhật ký của hệ thống quan trắc tự động và dữ liệu từ camera giám sát.

b) Dữ liệu quan trắc được định dạng theo dạng tệp *.txt;

c) Kết nối và truyền dữ liệu qua phương thức FTP hoặc FTPs hoặc sFTP tới địa chỉ máy chủ bằng tài khoản và địa chỉ FTP hoặc FTPs hoặc sFTP do Tổng cục Môi trường cung cấp;

d) Truyền dữ liệu quan trắc tự động các nguồn thải theo tần suất 1 giờ/lần và dữ liệu nhật ký hoạt động của hệ thống theo tần suất 1 ngày/lần về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dữ liệu quan trắc truyền về là giá trị trung bình 1 giờ theo giờ chẵn (1:00 giờ, 2:00 giờ, 3:00 giờ, 24:00 giờ) của các thông số. Nội dung tệp dữ liệu về giá trị trung bình 1 giờ bao gồm các thông tin chính: thông số đo, kết quả đo, đơn vị đo, thời gian đo, trạng thái của thiết bị đo (đang đo, hiệu chuẩn và báo lỗi thiết bị). Cấu trúc, nội dung, quy định tên của tệp dữ liệu về giá trị đo trung bình 1 giờ theo quy định tại Phụ lục 14 ban hành kèm theo Thông tư này;

đ) Truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục chất lượng nước, chất lượng không khí (nếu có) về Bộ Tài nguyên và Môi trường bảo đảm nhu cầu cung cấp, sử dụng thông tin và đạt tối thiểu 80% tổng số kết quả quan trắc dự kiến của trạm quan trắc.

e) Bảo đảm đồng bộ thời gian thực theo chuẩn quốc tế múi giờ Việt Nam GMT+7);

g) Trường hợp việc truyền dữ liệu bị gián đoạn, ngay sau khi phục hồi, hệ thống phải tự động thực hiện truyền các dữ liệu của khoảng thời gian bị gián đoạn. Trong trường hợp việc truyền dữ liệu bị gián đoạn quá 12 tiếng, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có thông báo bằng văn bản và thư điện tử (email) về nguyên nhân, các biện pháp khắc phục về sự cố gián đoạn này với Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Tổng cục Môi trường);

h) Kết quả quan trắc tự động, liên tục truyền về Bộ Tài nguyên và Môi trường bảo đảm nhu cầu cung cấp, sử dụng thông tin và đạt tối thiểu 80% tổng số kết quả quan trắc dự kiến của chương trình quan trắc.

i) Sở Tài nguyên và Môi trường phải bảo đảm và chịu trách nhiệm về bảo mật, tính toàn vẹn của dữ liệu, tài khoản truy cập máy chủ FTP và địa chỉ IP tĩnh của cơ sở.

Điều 41. Yêu cầu đối với hệ thống truyền, nhận, quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục tại Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hệ thống nhận, quản lý dữ liệu tại Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau:

1. Về việc nhận, lưu giữ dữ liệu

a) Có tối thiểu 03 máy chủ, mỗi máy chủ có cấu hình tối thiểu như sau: bộ vi xử lý 4,4 GHz; Bộ nhớ trong (RAM) 256 GB; ổ cứng 20 TB;

b) Bảo đảm đường truyền internet tốc độ tối thiểu là 10MB/s và có địa chỉ IP tĩnh;

c) Có tối thiểu 08 màn hình (tối thiểu 40 inch) phục vụ hiển thị, theo dõi và giám sát dữ liệu quan trắc tự động liên tục theo thời gian thực.

d) Cung cấp tài khoản truy cập vào máy chủ FTP để Sở Tài nguyên và Môi trường truyền dữ liệu;

đ) Kết quả quan trắc từ các trạm quan trắc môi trường tự động truyền về Bộ Tài nguyên và Môi trường bảo đảm nhu cầu cung cấp, sử dụng thông tin và đạt tối thiểu 80% tổng số kết quả quan trắc dự kiến của chương trình quan trắc.

2. Yêu cầu về quản lý dữ liệu

a) Có cơ sở dữ liệu để lưu giữ và quản lý dữ liệu từ tất cả các trạm quan trắc tự động với những thông tin tối thiểu sau: tên trạm, thông số đo, kết quả đo, đơn vị đo, thời gian đo và trạng thái của thiết bị đo (đang đo, hiệu chuẩn và báo lỗi thiết bị);

b) Có phần mềm đáp ứng các chức năng tối thiểu sau: trích xuất dữ liệu theo hình thức bảng biểu, biểu đồ; quản lý, hiển thị dữ liệu (tên trạm, thông số, thời gian, đơn vị đo, kết quả đo và trạng thái của thiết bị đo (đang đo, hiệu chuẩn và báo lỗi thiết bị); tính toán so sánh và biên tập dữ liệu (tính toán giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, giá trị trung bình, so sánh kết quả đo với QCVN); theo dõi và cảnh báo trực

tuyến (kết quả đo vượt giá trị giới hạn quy định tại QCVN, gián đoạn trong truyền dữ liệu); quản trị hệ thống (tạo và phân quyền các tài khoản).

c) Yêu cầu nhận dữ liệu từ Sở Tài nguyên và Môi trường: dữ liệu nhận được phải xác thực theo địa chỉ IP tĩnh của Sở Tài nguyên và Môi trường và tài khoản truy cập FTP đã được cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Yêu cầu về truyền dữ liệu từ các trạm quan trắc chất lượng nước, chất lượng không khí do Tổng cục Môi trường quản lý:

a) Truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục chất lượng nước, chất lượng không khí phải bảo đảm nhu cầu cung cấp, sử dụng thông tin và đạt tối thiểu 80% tổng số kết quả quan trắc dự kiến của trạm quan trắc;

b) Trường hợp việc truyền dữ liệu bị gián đoạn, ngay sau khi phục hồi, hệ thống phải tự động thực hiện truyền các dữ liệu của khoảng thời gian bị gián đoạn. Trong trường hợp việc truyền dữ liệu bị gián đoạn quá 12 tiếng, các đơn vị được giao quản lý, vận hành trạm phải có thông báo bằng văn bản và thư điện tử (email) về nguyên nhân, các biện pháp khắc phục về sự cố gián đoạn này với Tổng cục Môi trường, nêu rõ kế hoạch thực hiện, thời gian khắc phục về sự cố gián đoạn hoặc kế hoạch thực hiện việc bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn, thay thế linh phụ kiện, sửa chữa, thay thế các thiết bị đo và phân tích.

Chương IX

QUẢN LÝ, CUNG CẤP, CHIA SẺ THÔNG TIN, DỮ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Điều 42. Số liệu quan trắc môi trường

1. Số liệu quan trắc môi trường gồm: Kết quả quan trắc môi trường định kỳ, kết quả quan trắc môi trường tự động, liên tục của các chương trình quan trắc môi trường theo quy định;

2. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường, bao gồm: báo cáo kết quả quan trắc môi trường theo đợt và báo cáo tổng hợp năm (đối với quan trắc định kỳ); báo cáo kết quả quan trắc môi trường theo tháng, quý và năm (đối với quan trắc liên tục).

3. Hình thức số liệu, báo cáo quan trắc môi trường

a) Định dạng số liệu quan trắc môi trường: số liệu quy định tại Khoản 1 Điều 42 Thông tư này được lưu trong tệp (file) máy tính định dạng word (.doc hoặc .docx) đối với báo cáo quan trắc môi trường; dạng file excel (.xls hoặc .xlsx) đối với kết quả quan trắc định kỳ; file text đối với kết quả quan trắc tự động, liên tục; được in trên giấy (trừ kết quả quan trắc tự động, liên tục);

b) Mẫu báo cáo kết quả quan trắc định kỳ đợt, năm thực hiện theo quy định tại Biểu A1, Biểu A2, mẫu báo cáo kết quả quan trắc nước và không khí tự động, liên tục thực hiện theo quy định tại Biểu A3, Biểu A4, Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Kết quả quan trắc định kỳ được lưu dạng tệp (file) excel (.xls hoặc .xlsx), định dạng chuẩn Unicode; kết quả quan trắc tự động, liên tục (bao gồm kết quả quan trắc và kết quả hiệu chuẩn) được lưu dạng tệp text, định dạng chuẩn ASCII (tiếng Việt không dấu).

Điều 43. Chế độ báo cáo số liệu quan trắc môi trường

1. Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, đơn vị thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia được giao kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình quan trắc môi trường quốc gia có trách nhiệm gửi Tổng cục Môi trường báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường định kỳ hàng năm quy định tại Khoản 2 Điều 42 Thông tư này để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 03 của năm sau.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp kết quả quan trắc môi trường định kỳ hàng năm và báo cáo tổng hợp cả năm đối với kết quả quan trắc môi trường liên tục quy định tại Khoản 1 Điều 59 Thông tư này trước ngày 15 tháng 03 của năm sau.

3. Các báo cáo kết quả quan trắc được đóng thành quyển, có chữ ký, đóng dấu của cơ quan báo cáo, gửi 01 bản đến cơ quan tiếp nhận.

4. Các tệp báo cáo được gửi qua thư điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận;

5. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ theo đợt và báo cáo kết quả quan trắc môi trường liên tục theo tháng, quý được lưu giữ tại đơn vị.

Điều 44. Quản lý, lưu trữ cung cấp và chia sẻ số liệu quan trắc môi trường

1. Cơ quan được giao quản lý số liệu quan trắc môi trường quy định tại Điều 41 Thông tư này có trách nhiệm lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Tổng cục Môi trường xây dựng, cơ sở dữ liệu về quan trắc môi trường quốc gia; hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng cơ sở dữ liệu về quan trắc môi trường địa phương.

3. Định kỳ hàng năm, Tổng cục Môi trường cập nhật, công bố kết quả quan trắc môi trường quốc gia trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường.

4. Định kỳ hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật, công bố kết quả quan trắc môi trường của địa phương trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống quan trắc môi trường quốc gia, quan trắc môi trường cấp tỉnh khi thực hiện quan trắc chất lượng môi trường phục vụ mục đích công bố, công khai thông tin phải tuân thủ các quy định pháp luật về công bố, công khai thông tin và yêu cầu kỹ thuật về quan trắc chất lượng môi trường tại Thông tư này.

Chương X

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 45. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2021

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường. Chương III Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường hết hiệu lực kể từ khi Thông tư này có hiệu lực.

Điều 46. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các phương pháp quan trắc đã được chứng nhận trong các Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường được tiếp tục sử dụng

cho tới khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực; khuyến khích các Tổ chức điều chỉnh Giấy chứng nhận theo các phương pháp quan trắc quy định tại Thông tư này.

2. Các thiết bị quan trắc tự động nước mặt, không khí xung quanh nhằm mục đích cung cấp, công bố thông tin cho cộng đồng và các thiết bị quan trắc tự động nước thải, khí thải đã được đầu tư, vận hành trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực nhưng chưa đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật tại Thông tư này được tiếp tục sử dụng trong thời gian 24 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Sau 24 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các thiết bị này phải được nâng cấp, thay thế bởi các thiết bị đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật theo quy định của Thông tư này.

Điều 47. Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư này.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Môi trường) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Cổng TTĐT của Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ TN&MT,
- Cổng TTĐT của Bộ TN&MT;
- Lưu: VT, TCMT, PC, Th (230).

BỘ TRƯỞNG

Trần Hồng Hà

Phụ lục 1 THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

*(Ban hành kèm theo Thông tư số..... /2021/TT-BTNMT ngày tháng năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)*

Thiết kế chương trình quan trắc môi trường:

1. Xác định mục tiêu của chương trình quan trắc môi trường và thành phần môi trường cần quan trắc.
2. Lập danh mục các thông số quan trắc theo thành phần môi trường: các thông số đo tại hiện trường, các thông số phân tích.
3. Thiết kế sơ bộ phương án lấy mẫu: xác định tuyến, điểm lấy mẫu và đánh dấu trên bản đồ hoặc sơ đồ; mô tả vị trí địa lý, tọa độ điểm quan trắc và ký hiệu các điểm quan trắc; mô tả sơ bộ các nguồn gây tác động, các vấn đề, đối tượng ảnh hưởng, các tác động đến khu vực quan trắc.
4. Khảo sát thực tế khu vực cần quan trắc.
5. Thiết kế chi tiết phương án lấy mẫu: xác định chính xác tuyến, điểm lấy mẫu và lập sơ đồ các điểm quan trắc, mô tả vị trí địa lý và tọa độ điểm quan trắc; mô tả thực trạng các nguồn gây tác động và các tác động của khu vực quan trắc; xác định ranh giới khu vực quan trắc và dự báo các tác động hoặc những biến đổi có thể xảy ra trong khu vực quan trắc.
6. Xác định tần suất, thời gian quan trắc.
7. Xác định phương pháp lấy mẫu và đo tại hiện trường và phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm.
8. Xác định quy trình lấy mẫu, thể tích mẫu cần lấy, loại dụng cụ chứa mẫu, loại hóa chất bảo quản, thời gian lưu mẫu, loại mẫu và số lượng mẫu kiểm soát chất lượng (mẫu QC).
9. Lập danh mục và kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị quan trắc hiện trường và thiết bị phân tích môi trường, bao gồm cả thiết bị, dụng cụ, phương tiện bảo đảm an toàn lao động.
10. Xác định các phương tiện phục vụ hoạt động lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu.
11. Lập kế hoạch thực hiện bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng (QA/QC) trong quan trắc môi trường. Việc lập kế hoạch bảo đảm chất lượng (QAPP) thực hiện theo hướng dẫn sau:
 - 11.1. Xác định mục đích và các mục tiêu cụ thể của chương trình quan trắc.
 - 11.2. Xác định đúng loại dữ liệu cần thu thập:

a) Xác định mục đích sử dụng dữ liệu (đánh giá hiện trạng, giám sát chất lượng môi trường, bổ sung dữ liệu cho cơ quan quản lý hay làm cơ sở cho việc ra các quyết định về môi trường...);

b) Thiết kế chương trình đáp ứng đúng nhu cầu của từng đối tượng sử dụng dữ liệu quan trắc: nhà quản lý, người lập kế hoạch của địa phương hay trung ương...;

c) Thiết kế chương trình bảo đảm sự phù hợp giữa mục tiêu chất lượng dữ liệu cần đạt được và các nguồn lực sẵn có.

d) Các lưu ý đối với việc xác định mục tiêu chất lượng dữ liệu như sau: Mục tiêu chất lượng dữ liệu mang tính định tính và định lượng, mô tả mức độ chấp nhận của dữ liệu hoặc tiện ích cho người khai thác, sử dụng dữ liệu. Mục tiêu chất lượng dữ liệu chỉ ra chất lượng cần có của dữ liệu nhằm đáp ứng các mục tiêu của chương trình quan trắc.

11.3. Thu thập các thông tin cơ bản để thiết kế chương trình quan trắc:

a) Khảo sát thực tế tại khu vực tiến hành quan trắc;

b) Thu thập thông tin về các chương trình quan trắc đã từng thực hiện trên địa bàn khu vực quan trắc;

c) Thu thập thông tin về các dữ liệu sẵn có, có thể được tham khảo để thiết kế chương trình quan trắc.

11.4. Điều chỉnh mục tiêu chương trình quan trắc: dựa vào các thông tin thu thập được và các thông tin, dữ liệu sẵn có, tiến hành điều chỉnh, đánh giá lại mục đích và các mục tiêu cụ thể của chương trình thiết kế ban đầu.

11.5. Xây dựng một kế hoạch thực hiện bao gồm cả công tác chuẩn bị của chương trình quan trắc.

11.6. Xây dựng các quy trình thao tác chuẩn (SOPs): Quy trình thao tác chuẩn mô tả chi tiết các quá trình thực hiện, các phương pháp áp dụng như một dạng sổ tay giúp các quan trắc viên thực hiện quan trắc một cách dễ dàng và bài bản. Có thể sử dụng các tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn có sẵn và điều chỉnh cho phù hợp với chương trình quan trắc.

11.7. Thu thập thông tin phản hồi về SOPs, xây dựng Kế hoạch bảo đảm chất lượng (QAPP).

11.8. Hoàn thiện QAPP dựa trên các ý kiến đánh giá:

a) Cụ thể hóa phương pháp sử dụng và thủ tục kiểm soát chất lượng;

b) Điều chỉnh các thủ tục cho phù hợp với yêu cầu;

c) Trình cấp có thẩm quyền thông qua.

11.9. Sau khi QAPP được thông qua, thực hiện chương trình quan trắc theo các thủ tục mô tả trong QAPP về sử dụng nhân lực, lấy mẫu, đo tại hiện trường, phân tích môi trường, xử lý số liệu và viết báo cáo.

11.10. Đánh giá và hoàn thiện chương trình quan trắc theo thời gian và phản ánh bất kỳ sự thay đổi nào trong QAPP:

a) Việc hoàn thiện chương trình quan trắc nên tiến hành đồng thời với quá trình thực hiện chương trình quan trắc;

b) Nếu có những thay đổi trong QAPP thì phải thông báo cho nhà quản lý và luôn sẵn sàng cho việc kiểm tra của nhà quản lý và người sử dụng dữ liệu.

11.12. Các nội dung cơ bản của QAPP

a) Các nội dung cơ bản của một QAPP như sau:

(1) Đối tượng sẽ sử dụng dữ liệu quan trắc;

(2) Mục đích, các mục tiêu, vấn đề của chương trình quan trắc;

(3) Những quyết định, chính sách có thể được đưa ra từ các dữ liệu quan trắc;

(4) Những vấn đề có thể phát sinh và những hành động giảm thiểu, khắc phục tác động của những vấn đề này;

(5) Mục tiêu chất lượng dữ liệu;

(6) Cách thức, thời gian và địa điểm thực hiện chương trình quan trắc;

(7) Phương pháp phân tích, đánh giá và báo cáo.

b) QAPP được xây dựng và thông qua trước khi bắt đầu chương trình quan trắc.

Phụ lục 2 THÔNG SỐ VÀ PHƯƠNG PHÁP QUAN TRẮC

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT-BTNMT ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Các từ viết tắt trong Phụ lục:

1. TCVN: tiêu chuẩn quốc gia.
2. ISO: tiêu chuẩn của Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế.
3. SMEWW: viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water” là các phương pháp chuẩn kiểm tra nước và nước thải.
4. US EPA method: phương pháp của Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ.
5. NIOSH: tiêu chuẩn của Viện An toàn và Sức khỏe lao động Hoa Kỳ.
6. OSHA: viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Occupational Safety and Health Administration” là Cơ quan An toàn Nghề nghiệp và Sức khỏe Hoa Kỳ.
7. MASA: viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Method of Air Sampling and Analysis” là phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu khí của Tổ chức Intersociety Committee.
8. ASTM: viết tắt của cụm từ tiếng Anh “American Society for Testing and Materials” là Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ.
9. AS: viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Australian Standard” là tiêu chuẩn quốc gia của Úc.
10. JIS: viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Japanese Industrial Standard” là tiêu chuẩn công nghiệp của Nhật Bản.
11. IS: viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Indian Standard” là tiêu chuẩn của Ấn Độ.

Phụ lục 2.1. Phương pháp quan trắc không khí xung quanh

1. Lấy mẫu và đo tại hiện trường: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong Bảng 2.1.1. dưới đây:

Bảng 2.1.1. Phương pháp lấy mẫu và đo tại hiện trường không khí xung quanh

STT	Thông số	Số hiệu phương pháp
1	SO ₂	TCVN 5971:1995; TCVN 7726:2007; MASA 704A; MASA 704B NIOSH 6004 OSHA ID 104 OSHA ID 200 ASTM D2194
2	CO	TCVN 5972:1995; TCVN 7725:2007; TCVN 7242:2003 IS 5182-10 (1999) (Không áp dụng mục 3); MASA 128 OSHA ID-209: OSHA ID 210 ASTM D 3162
3	NO ₂	TCVN 6137:2009; MASA 406 ASTM D1607
4	O ₃	TCVN 6157:1996; TCVN 7171:2002; MASA 411
5	H ₂ S	MASA 701
6	NH ₃	TCVN 5293:1995; MASA 401
7	Benzen	ASTM D 3686-95; ISO 16017-1:2000; MASA 834; NIOSH method 1501

8	Toluen	ASTM D 3686-95; ISO 16017-1:2000; MASA 834; NIOSH method 1501
9	Xylen	ASTM D 3686-95; ISO 16017-1:2000; MASA 834; NIOSH method 1501
10	Styren	ISO 16017-1:2000; NIOSH method 1501
11	Acetonitril	NIOSH method 1606
12	Benzidin	NIOSH method 5509
13	Naphtalen	OSHA method 35
14	Acetaldehyde	NIOSH method 2538
15	Anilin	NIOSH method 2002
16	Cloroform	NIOSH method 1003
17	Formaldehyt	OSHA method 52; NIOSH method 2541; NIOSH method 3500
18	Tetracloetylen	NIOSH 1003; USEPA method TO-17
19	Vinyl clorua	NIOSH 1007; USEPA method TO-17
20	Phenol	NIOSH 3502; OSHA 32 MASA 121 NIOSH 2546
21	CH ₄	ASTM 1945; MASA 101
22	Mercaptan (tính theo Methyl mercaptan)	ASTM D2913 - 96(2007);
23	Acrylonitril	NIOSH method 1604
24	Acrolein	NIOSH method 2501
25	Hydrocacbon	NIOSH method 1500
26	n-octan	NIOSH method 1500
27	Xyanua	MASA 808
28	PAHs	NIOSH method 5515

29	Cylohexan	NIOSH method 1500
30	n-heptan	NIOSH method 1500
31	Cl ₂	MASA 202
32	HF	MASA 809; MASA 205; MASA 203F; NIOSH method 7906
33	HCN	NIOSH method 6017; NIOSH method 6010
34	H ₃ PO ₄	NIOSH method 7908
35	H ₂ SO ₄	NIOSH method 7908
36	HBr	NIOSH method 7907
37	HNO ₃	NIOSH method 7907
38	HCl	NIOSH method 7907
39	Ni	TCVN 5067:1995 ASTM D4185-96; NIOSH method 7300; OSHA method ID 121 US EPA Compendium Method IO-3.2 US EPA Compendium Method IO-3.3 US EPA Compendium Method IO-3.4
40	Hg	ISO 6978-92; NIOSH method 6009; OSHA method ID 140 US EPA method IO-5
41	Mn	TCVN 5067:1995; OSHA method ID 121; ASTM D4185-96; NIOSH 7300; US EPA Compendium Method IO-3.2 US EPA Compendium Method IO-3.3 US EPA Compendium Method IO-3.4
42	As	TCVN 5067:1995; OSHA method ID 105; NIOSH 7300; US EPA Compendium Method IO-3.2 US EPA Compendium Method IO-3.3 US EPA Compendium Method IO-3.4

43	Cd	TCVN 5067:1995; ASTM method D4185-96; NIOSH method 7048 NIOSH 7300; US EPA Compendium Method IO-3.2 US EPA Compendium Method IO-3.3 US EPA Compendium Method IO-3.4 ISO 11174:1996
44	Cr (VI)	TCVN 5067:1995 OSHA method ID 215; NIOSH method 7600 ASTM D 6832
45	Asin (AsH ₃)	NIOSH Method 6001
46	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	TCVN 5067:1995 US EPA Compendium Method IO-2.1 (high volume) ASTM D 4096 -17
47	PM ₁₀	40 CFR part 50 method appendix J; AS/NZS 3580.9.7:2009; AS/NZS 3580.9.6:2003; MASA 501 US EPA Compendium Method IO-2.1 (high volume) US EPA Compendium Method IO-1.2 US EPA Compendium Method IO-2.3
48	PM _{2,5}	40 CFR Part 50 method Appendix L; AS/NZS 3580.9.7:2009; MASA 501
49	Pb	TCVN 5067:1995; ASTM D4185-96; NIOSH method 7300; NIOSH method 7301; NIOSH method 7302; NIOSH method 7303; NIOSH method 7082; NIOSH method 7105 US EPA Compendium Method IO-3.2 US EPA Compendium Method IO-3.3 US EPA Compendium Method IO-3.4 ISO 9855:1993

		ISO 8518:2001
50	Tổng polyclobiphenyl (PCB)	US EPA method TO-9A US EPA method TO-10A US EPA method TO-4A
51	Tổng dioxin/furan (PCDD/PCDF)	US EPA method TO-9A
52	Các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin(dl-PCB)	US EPA method TO-9A
53	Các thông số khí tượng (hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm tương đối, áp suất)	QCVN 46:2012/BTNMT

2. Phân tích trong phòng thí nghiệm: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành hoặc trong Bảng 2.1.2 dưới đây:

Bảng 2.1.2: Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm

STT	Thông số	Số hiệu phương pháp
1	SO ₂	TCVN 5971:1995; TCVN 7726:2007; MASA 704A; MASA 704B NIOSH 6004
2	CO	TCVN 5972:1995; TCVN 7725:2007; TCVN 7242: IS 5182-10 (1999) (Không áp dụng mục 3); MASA 128 OSHA ID-209: OSHA ID 210 (sắc ký) ASTM D 3162
3	NO ₂	TCVN 6137:2009; MASA 406 ASTM D1607
4	O ₃	TCVN 6157:1996; TCVN 7171:2002; MASA 411

5	H ₂ S	MASA 701
6	NH ₃	TCVN 5293:1995; MASA 401
7	Benzen	ASTM D 3686-95; ISO 16017-1:2000; MASA834; NIOSH method 1501
8	Toluen	ASTM D 3686-95; ISO 16017-1:2000; MASA 834; NIOSH method 1501
9	Xylen	ASTM D 3686-95; ISO 16017-1:2000; MASA 834; NIOSH method 1501;
10	Styren	ISO 16017-1:2000; NIOSH method 1501
11	Acetonitril	NIOSH method 1606
12	Benzidin	NIOSH method 5509
13	Naphtalen	OSHA method 35
14	Acetaldehyde	NIOSH method 2538
15	Anilin	NIOSH method 2002
16	Cloroform	NIOSH method 1003
17	Formaldehyt	NIOSH method 2541; NIOSH method 3500; OSHA method 52
18	Tetracloetylen	US.EPA method TO-17; NIOSH method 1003
19	Vinyl clorua	USEPA method TO-17; NIOSH method 1007
20	Phenol	NIOSH method 3502; NIOSH method 1501; OSHA method 32;

		NIOSH 2546
21	CH ₄	MASA 101; ASTM 1945
22	Mercaptan (tính theo Methyl mercaptan)	ASTM D2913 - 96(2007); MASA 118
23	Acrylonitril	NIOSH method 1604
24	Acrolein	NIOSH method 2501
25	Hydrocacbon	NIOSH method 1500
26	n-octan	NIOSH method 1500
27	Xyanua	MASA 808; OSHA Method ID-120
28	PAHs	NIOSH method 5515 ASTM D6209 - 13
29	Cylohexan	NIOSH method 1500
30	n-heptan	NIOSH method 1500
31	Cl ₂	TCVN 4877-89; MASA 202
32	HF	MASA 809; MASA 205; MASA 203F; NIOSH method 7906; NIOSH 7903
33	HCN	NIOSH method 6017; NIOSH method 6010
34	H ₃ PO ₄	NIOSH method 7908; NIOSH 7903
35	H ₂ SO ₄	NIOSH method 7908; NIOSH method 7903
36	HBr	NIOSH method 7907 NIOSH 7903
37	HNO ₃	NIOSH method 7907 NIOSH 7903
38	HCl	NIOSH method 7903; NIOSH method 7907
39	Ni	ASTM D4185-96;

		NIOSH 7 method 300 OSHA method ID 121 US EPA Compendium Method IO-3.2; US EPA Compendium Method IO-3.3; US EPA Compendium Method IO-3.4
40	Hg	ISO 6978-92; NIOSH method 6009; OSHA method ID 140
41	Mn	ASTM D4185-96; OSHA method ID 121; NIOSH 7300 US EPA Compendium Method IO-3.2 US EPA Compendium Method IO-3.3 US EPA Compendium Method IO-3.4
42	As	OSHA method ID 105 NIOSH 7300 US EPA Compendium Method IO-3.2 US EPA Compendium Method IO-3.3 US EPA Compendium Method IO-3.4
43	Cd	ASTM D4185-96; NIOSH method 7048 NIOSH 7300 US EPA Compendium Method IO-3.2 US EPA Compendium Method IO-3.3 US EPA Compendium Method IO-3.4 ISO 11174:1996
44	Cr (VI)	NIOSH method 7600; OSHA method ID 215 ASTM D 6832
45	Asin (AsH ₃)	NIOSH method 6001
46	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	TCVN 5067:1995 US EPA Compendium Method IO-2.1 (high volume) ASTM D 4096 -17
47	PM ₁₀	40 CFR part 50 method appendix J; AS/NZS 3580.9.7:2009; AS/NZS 3580.9.6:2003; MASA 501 US EPA Compendium Method IO-2.1 (high

		volume)
48	PM _{2,5}	40 CFR Part 50 method appendix L; AS/NZS 3580.9.7:2009; MASA 501
49	Pb	TCVN 5067:1995; TCVN 6152:1996 NIOSH method 7300; NIOSH method 7301; NIOSH method 7302; NIOSH method 7303; NIOSH method 7082; NIOSH method 7105; ASTM D4185-96 US EPA Compendium Method IO-3.2 US EPA Compendium Method IO-3.3 US EPA Compendium Method IO-3.4 ISO 9855:1993 ISO 8518:2001
50	Tổng polyclobiphenyl (PCB)	US EPA method TO-9A; US EPA method 1668A/B TCVN 8601:2009 TCVN 9241:2012 SMEWW 6630C:2012 CEN Method EN-1948-4 WHO PCB CEN Method EN-1948-4 Marker PCB JIS PCB Methods US EPA Method 8270D US EPA method 8081B
51	Tổng dioxin/furan, PCDD/PCDF	US EPA method TO-9A U.S. EPA Method 1613 U.S. EPA Method 8290 U.S. EPA Method 8280 JIS Methods K0311 and K0312 European Air Method EN-1948
52	Các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin, dl-PCB	US EPA method TO-9A; US EPA method 1668B

Phụ lục 2.2. Phương pháp quan trắc chất lượng nước mặt

1. Lấy mẫu và đo tại hiện trường

a) Lấy mẫu nước mặt: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành hoặc trong Bảng 2.2.1 dưới đây.

Bảng 2.2.1. Các phương pháp lấy mẫu nước mặt tại hiện trường

STT	Loại mẫu	Số hiệu phương pháp
1	Mẫu nước sông, suối	TCVN 6663-6:2018 TCVN 6663-1:2011 TCVN 6663-3:2016
2	Mẫu nước ao hồ	TCVN 6663-4:2018 TCVN 5994:1995
3	Mẫu vi sinh	TCVN 8880:2011

b) Đo các thông số nước mặt tại hiện trường: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành hoặc trong Bảng 2.2.2 dưới đây.

Bảng 2.2.2. Các phương pháp đo tại hiện trường các thông số nước mặt tại hiện trường

STT	Thông số đo	Số hiệu phương pháp
1	Nhiệt độ	SMEWW 2550.B:2017
2	pH	TCVN 6492:2011
3	DO	TCVN 7325:2016
4	EC	SMEWW 2510.B:2017
5	Độ đục	SMEWW 2130.B:2017 US EPA Method 180.1 (tương đương)
6	TDS	Sử dụng thiết bị đo trực tiếp
7	ORP	SMEWW 2580.B:2017 ASTM 1498:2014
8	Độ muối	SMEWW 2520.B:2017

c) Bảo quản và vận chuyển mẫu: mẫu nước sau khi lấy được bảo quản và lưu giữ theo TCVN 6663-3:2016.

2. Phân tích trong phòng thí nghiệm: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành hoặc trong Bảng 2.2.3 dưới đây.

Bảng 2.2.3. Các phương pháp phân tích các thông số nước mặt trong phòng thí nghiệm

STT	Thông số	Số hiệu phương pháp
------------	-----------------	----------------------------

1	Độ màu	TCVN 6185:2015 (Phương pháp C) ASTM D1209-05 SMEWW 2120C:2017
2	Độ kiềm	TCVN 6636:1-2000 SMEWW 2320.B:2017
3	Độ cứng tổng số	TCVN 6224:1996 SMEWW 2340C:2017
4	TSS	TCVN 6625:2000 SMEWW 2540D:2017
5	BOD ₅	TCVN 6001-1:2008 TCVN 6001-2:2008 SMEWW 5210B :2017 SMEWW 5210D :2017 US EPA method 405.1
6	COD	TCVN 6491: 1999 SMEWW 5220.B:2017 SMEWW 5220.C:2017
7	TOC	TCVN 6634:2000 SMEWW 5310B:2017 SMEWW 5310C:2017
8	NH ₄ ⁺	TCVN 6179-1:1996 <u>TCVN 6660:2000</u> SMEWW 4500-NH3.B&D:2017 SMEWW 4500-NH3.B&F:2017 SMEWW 4500-NH3.B&H:2017
9	NO ₂ ⁻	TCVN 6178:1996 TCVN 6494-1:2011; SMEWW 4500-NO ₂ ⁻ .B:2017 SMEWW 4110B:2017 SMEWW 4110C:2017 US EPA method 300.0
10	NO ₃ ⁻	TCVN 6180:1996 TCVN 7323-1:2004 <u>TCVN 6494-1:2011</u> SMEWW 4110.B:2017 SMEWW 4110.C:2017 SMEWW 4500-NO ₃ ⁻ .D:2017 SMEWW 4500-NO ₃ ⁻ .E:2017 US EPA method 300.0 US EPA method 352.1

11	SO_4^{2-}	TCVN 6200:1996 <u>TCVN 6494-1:2011</u> SMEWW 4110.B:2017 SMEWW 4110.C:2017 SMEWW 4500- SO_4^{2-} .E:2017 US EPA method 300.0
12	PO_4^{3-}	TCVN 6202:2008 <u>TCVN 6494-1:2011</u> SMEWW 4110.B:2017 SMEWW 4110.C:2017 SMEWW 4500-P.D:2017 SMEWW 4500-P.E:2017 US EPA method 300.0 US EPA method 365.3
13	CN^-	TCVN 6181:1996 <u>TCVN 7723:2007</u> SMEWW 4500- CN^- .C&E:2017 ISO 14403-2:2017
14	Cl^-	TCVN 6194:1996 <u>TCVN 6494-1:2011</u> SMEWW 4110B:2017 SMEWW 4110C:2017 SMEWW 4500.Cl-:2017 US EPA method 300.0
15	F^-	TCVN 6195-1996 <u>TCVN 6494-1:2011</u> SMEWW 4500- F^- .B&C:2017 SMEWW 4500- F^- .B&D:2017 SMEWW 4110B:2017 SMEWW 4110C:2017 US EPA method 300.0
16	S^{2-}	TCVN 6637:2000 SMEWW 4500- S_2^- .B&D:2017
17	Tổng N	TCVN 6624:1-2000; TCVN 6624:2-2000; TCVN 6638:2000; SMEWW 4500-N.C:2017
18	Tổng P	TCVN 6202:2008 SMEWW 4500P.B&D:2017 SMEWW 4500P.B&E:2017 US EPA method 365.3

19	Na	TCVN 6196-1:1996 TCVN 6196-2:1996 TCVN 6196-3:1996 <u>TCVN 6660:2000</u> TCVN 6665:2011 SMEWW 3111B:2017 SMEWW 3120B:2017 US EPA method 200.7
20	K	TCVN 6196-1:1996 TCVN 6196-2:1996 TCVN 6196-3:1996 <u>TCVN 6660:2000</u> TCVN 6665:2011 SMEWW 3111B:2017 SMEWW 3120B:2017 US EPA method 200.7
21	Ca	TCVN 6201:1995 TCVN 6198:1996 <u>TCVN 6660:2000</u> TCVN 6665:2011 SMEWW 3111B:2017 SMEWW 3120B:2017 US EPA method 200.7
22	Mg	SMEWW 3111.B:2017 SMEWW 3120.B:2017 TCVN 6201:1995 TCVN 6660:2000 US EPA method 200.7 US EPA Method 6020
23	Fe	TCVN 6177:1996 TCVN 6665:2011 ISO 15586:2003 SMEWW 3500-Fe.B.2017 SMEWW 3111B:2017 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3120B:2017 US EPA method 200.7 US EPA Method 6020
24	Mn	TCVN 6002:1995 TCVN 6665:2011 ISO 15586:2003

		SMEWW 3111B:2017 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3120B:2017 SMEWW 3125B:2017 US EPA method 200.7 US EPA method 200.8 US EPA method 243.1 US EPA Method 6020
25	Cu	TCVN 6193:1996 TCVN 6665:2011 ISO 15586:2003 SMEWW 3111B:2017 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3120B:2017 SMEWW 3125B:2017 US EPA method 200.7 US EPA method 200.8 US EPA Method 6020
26	Zn	TCVN 6193:1996 TCVN 6665:2011 ISO 15586:2003 SMEWW 3111B:2017 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3120B:2017 SMEWW 3125B:2017 US EPA method 200.7 US EPA method 200.8 US EPA Method 6020
27	Ni	TCVN 6665:2011 ISO 15586:2003 SMEWW 3111B:2017 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3120B:2017 SMEWW 3125B:2017 US EPA method 200.7 US EPA method 200.8 US EPA Method 6020A
28	Pb	TCVN 6665:2011 ISO 15586:2003 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3125B:2017

		SMEWW 3130B:2017 US EPA method 200.8 US EPA Method 200.7 US EPA Method 6020
29	Cd	TCVN 6197:2008 TCVN 6665:2011 ISO 15586:2003 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3125B:2017 US EPA method 200.8 US EPA Method 200.7 US EPA Method 6020A
30	As	TCVN 6626:2000 ISO 15586:2003 SMEWW 3114B:2017 SMEWW 3114C:2017 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3125B:2017 US EPA method 200.8 US EPA Method 200.7 US EPA Method 6020
31	Hg	<u>TCVN 7724:2007;</u> TCVN 7877:2008 SMEWW 3112B:2017 US EPA method 7470A US EPA method 200.8 US EPA Method 200.7 US EPA Method 6020
32	Tổng crôm (Cr)	TCVN 6222:2008 TCVN 6665:2011 ISO 15586:2003 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3125B:2017 US EPA method 200.8 US EPA Method 200.7 US EPA Method 6020
33	Cr (VI)	TCVN 7939:2008 SMEWW 3500-Cr.B:2017
34	Coliform	TCVN 6187-2:1996 TCVN 6187-1:2009

		SMEWW 9221B:2017
35	E.Coli	TCVN 6187-2:1996 TCVN 6187-1:2009 SMEWW 9221B:2017 SMEWW 9222B:2017
36	Tổng dầu, mỡ	TCVN 7875: 2008; SMEWW 5520B:2017 SMEWW 5520C:2017 TCVN 5070:1995
37	Tổng Phenol	TCVN 6216:1996 TCVN 7874:2008 SMEWW 5530C:2017 US EPA method 420.1 ISO 14402:1999
38	Hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ	TCVN 7876:2008 TCVN 9241:2017 SMEWW 6630B:2017 SMEWW 6630C:2017 US EPA method 8081B US EPA method 8270D US EPA Method 3510C
39	Hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ	US EPA method 8141B US EPA method 8270D US EPA Method 3510C US EPA Method 3600C
40	Tổng hoạt độ phóng xạ α	TCVN 6053:2011 TCVN 8879:2011 SMEWW 7110B:2017
41	Tổng hoạt độ phóng xạ β	TCVN 6219:2011 TCVN 8879:2011 SMEWW 7110B:2017
42	Tổng polyclobiphenyl (PCB)	TCVN 8601:2009; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630C:2017; US EPA method 1668B; US EPA method 8082A; US EPA method 8270D US EPA Method 3510C US EPA Method 3600C
43	Tổng dioxin/furan	US EPA method 1613B

	(PCDD/PCDF)	US EPA method 8290A
44	Các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin (dl-PCB)	US EPA Method 1668C
45	Alpha hexachlorocyclohexane (HCH)	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
46	Beta hexachlorocyclohexane (HCH)	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
47	Chlordecone	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
48	Decabromodiphenyl ete (DBDE)	US EPA Method 1614A
49	Dicofol	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
50	Hexabromobiphenyl (HBB)	US EPA Method 1614A
51	Hexabromodiphenyl ete và heptabromodiphenyl ete (POP-BDE)	US EPA Method 1614A
52	Hexachlorobutadiene (HCBd)	US EPA method 524.4; US EPA method 8270D
53	Lindane	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012;

		SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
54	Pentachlorobenzene (PeCB)	US EPA Method 1653A US EPA Method 1653 US EPA Methods 1624/1625
55	Pentachlorophenol (PCP), muối của chúng và các este	US EPA Method 1653A US EPA Method 1624/1625
56	Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), muối của chúng và perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOSF)	US EPA Method 533 US EPA Method 537.1
57	Polychlorinated naphthalenes (PCN)	US EPA Method 1653A US EPA Method 1624/1625
58	Các paraffin mạch ngắn chứa clo (SCCP)	Áp dụng các phương pháp tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế
59	Endosulfan kỹ thuật và các hóa chất liên quan	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
60	Tetrabromodiphenyl ete và Pentabromodiphenyl ete (POP-BDE)	US EPA Method 1614A
61	Hexabromocyclododecane (HBCD)	Áp dụng các phương pháp tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế
62	Perfluorooctanoic acid (PFOA), muối của chúng và các hợp chất liên quan đến PFOA	EPA 533; EPA 537.1; DIN 38407-42:2010; CEN/TS 15968 :2010; ISO 25101:2009
63	Chất hoạt động bề mặt	TCVN 6622-1:2009 SMEWW 5540C:2017

64	Thực vật nổi	SMEWW 10200:2017
65	Động vật nổi	SMEWW 10200:2017
66	Động vật đáy	SMEWW 10500:2017

Phụ lục 2.3. Phương pháp quan trắc chất lượng nước dưới đất

1. Lấy mẫu và đo tại hiện trường

a) Lấy mẫu nước dưới đất: TCVN 6663-11:2011

b) Đo tại hiện trường các thông số trong nước dưới đất: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong Bảng 2.3.1 dưới đây.

Bảng 2.3.1. Các phương pháp đo mẫu nước dưới đất tại hiện trường

STT	Thông số	Số hiệu phương pháp
1	Nhiệt độ	SMEWW 2550.B:2017
2	pH	TCVN 6492:2011 SMEWW 4500 H ⁺ .B:2017
3	DO	TCVN 7325:2016
4	EC	SMEWW 2510.B:2017
5	TDS	Sử dụng thiết bị đo trực tiếp
6	Độ đục	SMEWW 2130.B:2017 EPA Method 180.1 (tương đương)
7	ORP	SMEWW 2580.B:2017 ASTM 1498:2014
8	Độ muối	SMEWW 2520.B:2017

c) Bảo quản và vận chuyển mẫu: mẫu nước sau khi lấy được bảo quản và lưu giữ theo TCVN 6663-3:2016.

2. Phân tích trong phòng thí nghiệm: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành hoặc trong Bảng 2.3.2 dưới đây:

Bảng 2.3.2. Các phương pháp phân tích các thông số trong mẫu nước dưới đất trong phòng thí nghiệm

STT	Thông số	Số hiệu phương pháp
1	Độ kiềm	TCVN 6636-1:2000 TCVN 6636-2:2000 SMEWW 2320.B:2017
2	Độ màu	TCVN 6185:2015 ASTM D1209-05 (2019) SMEWW 2120.C:2017
3	Độ cứng tổng số	TCVN 6224:1996 SMEWW 2340.C:2017
4	TSS	TCVN 6625:2000

		SMEWW 2540.D:2017
5	BOD ₅	TCVN 6001-1:2008 TCVN 6001-2:2008 SMEWW 5210.B :2017 SMEWW 5210.D :2017 US EPA method 405.1
6	COD	TCVN 6491:1999 SMEWW 5220.B:2017 SMEWW 5220.C:2017
7	Chỉ số pecmanganat	TCVN 6186:1996
8	NH ₄ ⁺	TCVN 6179-1:1996; TCVN 6660:2000; SMEWW 4500-NH ₃ .B&D:2017 SMEWW 4500-NH ₃ .B&F:2017 SMEWW 4500-NH ₃ .B&H:2017
9	PO ₄ ³⁻	TCVN 6202:2008; TCVN 6494-1:2011; SMEWW 4110.B:2017 SMEWW 4110.C:2017 SMEWW 4500-P.D:2017 SMEWW 4500-P.E:2017 US EPA method 300.0
10	NO ₂ ⁻	TCVN 6178:1996 TCVN 6494-1:2011; SMEWW 4500-NO ₂ ⁻ .B:2017 SMEWW 4110B:2017 SMEWW 4110C:2017 US EPA method 300.0
11	NO ₃ ⁻	TCVN 6180:1996 TCVN 7323-2:2004 TCVN 6494-1:2011 SMEWW 4110B:2017 SMEWW 4110C:2017 SMEWW 4500-NO ₃ ⁻ .D:2017 SMEWW 4500-NO ₃ ⁻ .E:2017 US EPA method 300.0 US EPA method 352.1
12	HCO ₃ ⁻	SMEWW 2320B:2017 TCVN 6636-1:2000
13	SO ₄ ²⁻	TCVN 6200:1996

		TCVN 6494-1:2011 SMEWW 4110B:2017 SMEWW 4110C:2017 SMEWW 4500-SO ₄ ²⁻ -E:2012; US EPA method 300.0
14	CO ₃ ²⁻	SMEWW 2320B:2017 TCVN 6636-2:2000
15	CN ⁻	TCVN 6181:1996; TCVN 7723:2007; SMEWW 4500-CN ⁻ .C&E:2017 ISO 14403-2: 2017
16	Cl ⁻	TCVN 6194:1996 TCVN 6494-1:2011 SMEWW 4110B:2017 SMEWW 4110C:2017 SMEWW 4500.Cl ⁻ :2017 US EPA method 300.0
17	F ⁻	TCVN 6195-1996 TCVN 6494-1:2011 SMEWW 4500-F ⁻ .B&C:2017 SMEWW 4500-F ⁻ .B&D:2017 SMEWW 4110B:2017 SMEWW 4110C:2017 US EPA method 300.0
18	S ²⁻	TCVN 6637:2000 SMEWW 4500-S ₂ ⁻ .B&C&D:2017 SMEWW 4500-S ₂ ⁻ .F:2017
19	Tổng N	TCVN 6624:1-2000 TCVN 6624:2-2000 TCVN 6638:2000
20	Tổng P	TCVN 6202:2008 SMEWW 4500-P.B&D:2017 SMEWW 4500-P.B&E:2017
21	Fe	TCVN 6177:1996; TCVN 6665:2011; ISO 15586:2003; SMEWW 3500-Fe.B.2017 SMEWW 3111B:2017 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3120B:2017 US EPA method 200.7

		US EPA Method 6020
22	Mn	TCVN 6665:2011 ISO 15586:2003 SMEWW 3111B:2017 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3120B:2017 SMEWW 3125B: 2017 US EPA method 200.7; US EPA method 200.8; US EPA method 243.1 US EPA Method 6020
23	Pb	TCVN 6665:2011 ISO 15586:2003 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3125B:2017 SMEWW 3130B:2017 US EPA method 200.8; US EPA Method 6020 US EPA Method 200.7
24	Cu	TCVN 6193:1996 TCVN 6665:2011 ISO 15586:2003 SMEWW 3111B:2017 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3120B:2017 SMEWW 3125B: 2017 US EPA method 200.7; US EPA method 200.8 US EPA Method 6020
25	Zn	TCVN 6193:1996 TCVN 6665:2011 ISO 15586:2003 SMEWW 3111B:2017 SMEWW 3113B:2017 MEWW 3120B:2017 SMEWW 3125B:2017 US EPA method 200.7 US EPA method 200.8 US EPA Method 6020
26	Ni	TCVN 6665:2011 ISO 15586:2003

		SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3125B:2017 US EPA method 200.7 US EPA method 200.8 US EPA Method 6020
27	Cd	TCVN 6197:2008 TCVN 6665:2011 ISO 15586:2003 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3125B: 2017 US EPA method 200.8 US EPA Method 6020 US EPA Method 200.7
28	As	TCVN 6626:2000 ISO 15586:2003 SMEWW 3114B:2017 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3125B:2017 US EPA method 200.8 US EPA Method 6020 US EPA Method 200.7
29	Hg	<u>TCVN 7724:2007</u> TCVN 7877:2008 SMEWW 3112B:2017 US EPA method 7470A; US EPA Method 6020A US EPA Method 200.7
30	Se	TCVN 6183:1996 ISO 15586:2003 SMEWW 3114B:2017 US EPA method 200.7 US EPA method 200.8 US EPA Method 6020
31	Al	TCVN 6657:2000 TCVN 6665:2011 ISO 15586:2003 SMEWW 3111D:2017 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3120B:2017 SMEWW 3125B:2017 US EPA method 200.7

		US EPA method 200.8 US EPA Method 6020
32	Tổng crôm (Cr)	TCVN 6222:2008 TCVN 6665:2011 ISO 15586:2003 SMEWW 3111B:2017 SMEWW 3113B:2017 MEWW 3120B:2017 SMEWW 3125B:2017 US EPA method 200.7 US EPA method 200.8 US EPA Method 6020
33	Cr (VI)	TCVN 7939:2008 SMEWW 3500-Cr.B:2017 US EPA Method 7196A
34	Co	TCVN 6665:2011 ISO 15586:2003 SMEWW 3111B:2017 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3120B:2017 SMEWW 3125B:2017 US EPA method 200.7 US EPA method 200.8 US EPA Method 6020
35	Coliform	TCVN 6187-2:1996 TCVN 6187-1:2009 SMEWW 9221B:2017 SMEWW 9222B:2017
36	E.coli	TCVN 6187-2:1996 TCVN 6187-1:2009 SMEWW 9221B:2017 SMEWW 9222B:2017
37	Tổng dầu, mỡ	TCVN 7875: 2008 SMEWW 5520B:2017 SMEWW 5520C:2017
38	Tổng phenol	TCVN 6216:1996 TCVN 7874:2008 ISO 14402:1999 SMEWW 5530C:2017 US EPA method 420.1
39	Tổng hoạt độ phóng	TCVN 6053:2011

	xạ α	TCVN 8879:2011 SMEWW 7110B:2017
40	Tổng hoạt độ phóng xạ β	TCVN 6219:2011 TCVN 8879:2011 SMEWW 7110B:2017
41	PAHs	SMEWW 6440B:2017 SMEWW 6440C:2017 US EPA method 8100; US EPA method 8310 US EPA method 8270D
42	Hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ	TCVN 7876:2008 TCVN 9241:2017 SMEWW 6630B:2017 SMEWW 6630C:2017 US EPA method 8081B US EPA method 8270D
43	Hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ	US EPA method 8141B US EPA method 8270D
44	Tổng polyclobiphenyl (PCB)	TCVN 8601: 2009 TCVN 9241:2017 SMEWW 6630C:2017 US EPA method 1668B US EPA method 8082A US EPA method 8270D
45	Tổng dioxin/furan (PCDD/PCDF)	US EPA method 1613B
46	Các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin (dl-PCB)	US EPA method 1668B
47	Alpha hexachlorocyclohexane (HCH)	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
48	Beta hexachlorocyclohexane (HCH)	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012;

		US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
49	Chlordecone	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
50	Decabromodiphenyl ete (DBDE)	US EPA Method 1614A
51	Dicofol	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
52	Hexabromobiphenyl (HBB)	US EPA Method 1614A
53	Hexabromodiphenyl ete và heptabromodiphenyl ete (POP-BDE)	US EPA Method 1614A
54	Hexachlorobutadien e (HCBD)	US EPA method 524.4; US EPA method 8270D
55	Lindane	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
56	Pentachlorobenzene (PeCB)	US EPA Method 1653A US EPA Method 1653 US EPA Methods 1624/1625
57	Pentachlorophenol (PCP), muối của chúng và các este	US EPA Method 1653A US EPA Method 1624/1625
58	Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), muối của chúng và	US EPA Method 533 US EPA Method 537.1

	perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOSF)	
59	Polychlorinated naphthalenes (PCN)	US EPA Method 1653A US EPA Method 1624/1625
60	Các paraffin mạch ngắn chứa clo (SCCP)	Áp dụng các phương pháp tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế
61	Endosulfan kỹ thuật và các hóa chất liên quan	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
62	Tetrabromodiphenyl ete và Pentabromodiphenyl ete (POP-BDE)	US EPA Method 1614A
63	Hexabromocyclododecane (HBCD)	Áp dụng các phương pháp tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế
64	Perfluorooctanoic acid (PFOA), muối của chúng và các hợp chất liên quan đến PFOA	EPA 533; EPA 537.1; DIN 38407-42:2010; CEN/TS 15968 :2010; ISO 25101:2009
65	Chất hoạt động bề mặt	TCVN 6622-1:2009 SMEWW 5540C:2017

Phụ lục 2.4. Phương pháp quan trắc chất lượng nước biển

1. Lấy mẫu và đo tại hiện trường

a) Lấy mẫu nước biển tại hiện trường: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành hoặc trong Bảng 2.4.1 dưới đây:

Bảng 2.4.1. Các phương pháp lấy mẫu nước biển

STT	Loại mẫu	Số hiệu phương pháp
1	Mẫu nước biển	ISO 5667-9:2015 TCVN 6663-1:2011 TCVN 5998:1995 TCVN 6663-3:2016
2	Mẫu thực vật nổi	SMEWW 10200.B:2017
3	Mẫu động vật nổi	SMEWW 10200.B:2017
4	Mẫu động vật đáy	SMEWW 10200.B:2017

b) Đo các thông số trong nước biển tại hiện trường: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành hoặc trong Bảng 2.4.2 dưới đây:

Bảng 2.4.2. Các phương pháp đo mẫu nước biển tại hiện trường

STT	Thông số	Số hiệu phương pháp
1	Nhiệt độ	SMEWW 2550.B:2017
2	Độ muối	SMEWW 2520.B:2017
3	pH	TCVN 6492:2011 US EPA Method 9040
4	DO	TCVN 7325:2016 SMEWW 4500 O.G:2017
5	EC	SMEWW 2510.B:2017
6	Độ trong suốt	Đo bằng đĩa trắng (secchi)
7	Độ đục	SMEWW 2130.B:2017 EPA 180.1 (tương đương)
8	TDS	Sử dụng thiết bị đo trực tiếp
9	Các thông số khí tượng hải văn	Sử dụng thiết bị đo trực tiếp

c) Bảo quản và vận chuyển mẫu: mẫu nước biển sau khi lấy được bảo quản và lưu giữ theo TCVN 6663-3:2016.

2. Phân tích trong phòng thí nghiệm: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành hoặc trong Bảng 2.4.3 dưới đây.

Bảng 2.4.3. Các phương pháp phân tích mẫu nước biển trong phòng thí nghiệm

STT	Thông số	Số hiệu phương pháp
1	TSS	TCVN 6625:2000 SMEWW 2540D:2017
2	BOD ₅	TCVN 6001-1:2008 TCVN 6001-2:2008 SMEWW 5210B:2017 SMEWW 5210D:2017
3	NH ₄ ⁺	TCVN 6179-1:1996 SMEWW 4500-NH ₃ .B&F:2017 SMEWW 4500-NH ₃ .D:2017
4	PO ₄ ³⁻	TCVN 6202:2008 <u>TCVN 6494-1:2011</u> SMEWW 4110B:2017 SMEWW 4110C:2017 SMEWW 4500-P.D:2017 SMEWW 4500-P.E:2017 US EPA method 300.0
5	NO ₂ ⁻	TCVN 6178:1996 <u>TCVN 6494-1:2011</u> SMEWW 4500-NO ₂ ⁻ .B:2017 SMEWW 4110B:2017 SMEWW 4110C:2017 US EPA method 300.0
6	NO ₃ ⁻	<u>TCVN 6494-1:2011</u> SMEWW 4110B:2017 SMEWW 4110C:2017 SMEWW 4500-NO ₃ ⁻ .E:2017 US EPA method 352.1
7	F ⁻	TCVN 6195-1996 <u>TCVN 6494-1:2011</u> SMEWW 4110.B:2017 SMEWW 4110C:2017 SMEWW 4500-F ⁻ .B&C:2017

		SMEWW 4500-F ⁻ .B&D:2017 US EPA method 300.
8	S ₂ ⁻	TCVN 6637:2000 SMEWW 4500-S ₂ ⁻ .B&C&D:2017 SMEWW 4500-S ₂ ⁻ .F:2017
9	CN ⁻	TCVN 6181:1996 SMEWW 4500-CN ⁻ .C&E:2017 ISO 14403-2:2017
10	Pb	TCVN 6193:1996 ISO 15586:2003 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3125B:2017 US EPA method 200.8 US EPA method 1640 US EPA method 200.10 US EPA method 200.13 US EPA method 200.17 US EPA Method 6020 US EPA Method 200.7
11	Fe	TCVN 6177:1996 ISO 15586:2003 SMEWW 3500-Fe.B.2017 SMEWW 3111B:2017 SMEWW 3113B:2017 US EPA Method 6020 US EPA Method 200.7
12	Zn	TCVN 6193:1996 ISO 15586:2003 SMEWW 3111C:2017 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3125B:2017 US EPA method 200.8 US EPA Method 6020 US EPA Method 200.7
13	Cu	TCVN 6193:1996 ISO 15586:2003 SMEWW 3111C:2017 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3125B:2017 US EPA method 200.8 US EPA method 1640

		US EPA method 200.10 US EPA method 200.12 US EPA method 200.13 US EPA Method 6020 US EPA Method 200.7
14	Mn	SMEWW 3111B:2017 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3125B:2017 US EPA method 200.8 US EPA Method 6020 US EPA Method 200.7
15	Cd	TCVN 6197:2008 ISO 15586:2003 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3125B:2017 US EPA method 200.8 US EPA method 1640 US EPA method 200.10 US EPA method 200.12 US EPA method 200.13 US EPA Method 6020 US EPA Method 200.7
16	Hg (chỉ áp dụng cho nước biên ven bờ và gần bờ)	<u>TCVN 7724:2007</u> TCVN 7877:2008 SMEWW 3112B:2017 SMEWW 3125B:2017 US EPA Method 6020 US EPA Method 200.7
17	As	TCVN 6626:2000 ISO 15586:2003 SMEWW 3114B:2017 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3125B:2017 US EPA method 1640 US EPA method 200.8 US EPA method 200.17 US EPA Method 6020 US EPA Method 200.7
18	Tổng crôm (Cr)	TCVN 6222:2008 ISO 15586:2003 SMEWW 3111C:2017

		SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3125B:2017 US EPA method 200.8 US EPA Method 6020 US EPA Method 200.7
19	Cr (VI)	SMEWW 3500-Cr.B:2017 US EPA Method 7196A
20	Tổng N	TCVN 6624:1-2000 TCVN 6624:2-2000 TCVN 6638:2000 SMEWW 4500-N.C:2017
21	Tổng P	TCVN 6202:2008; SMEWW 4500- P.B&D:2017 SMEWW 4500-P.B&E:2017
22	Tổng dầu, mỡ	TCVN 7875:2008; SMEWW 5520B:2017 SMEWW 5520C:2017 US EPA method 413.2 US EPA method 1664
23	Tổng dầu mỡ khoáng	SMEWW 5520B&F:2017 SMEWW 5520C&F:2017
24	Tổng phenol	TCVN 6216:1996; SMEWW 5530B&C:2017 SMEWW 5530B&D:2017 ISO 14402:1999
25	Động vật nổi	SMEWW 10200:2017
26	Động vật đáy	SMEWW 10500:2017
27	Hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ	TCVN 7876:2008 TCVN 9241:2017 SMEWW 6630B:2017 SMEWW 6630C:2017 US EPA method 8081B US EPA method 8270D
28	Hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ	US EPA method 8141B US EPA method 8270D
29	Alpha hexachlorocyclohexane (HCH)	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D,

		US EPA method 8081B (*)
30	Beta hexachlorocyclohexane (HCH)	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
31	Chlordecone	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
32	Decabromodiphenyl ete (DBDE)	US EPA Method 1614A
33	Dicofol	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
34	Hexabromobiphenyl (HBB)	US EPA Method 1614A
35	Hexabromodiphenyl ete và heptabromodiphenyl ete (POP-BDE)	US EPA Method 1614A
36	Hexachlorobutadiene (HCBd)	US EPA method 524.4; US EPA method 8270D
37	Lindane	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
38	Pentachlorobenzene (PeCB)	US EPA Method 1653A US EPA Method 1653 US EPA Methods 1624/1625
39	Pentachlorophenol (PCP), muối của chúng và các	US EPA Method 1653A US EPA Method 1624/1625

	este	
40	Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), muối của chúng và perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOSF)	US EPA Method 533 US EPA Method 537.1
41	Polychlorinated naphthalenes (PCN)	US EPA Method 1653A US EPA Method 1624/1625
42	Các paraffin mạch ngắn chứa clo (SCCP)	Áp dụng các phương pháp tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế
43	Endosulfan kỹ thuật và các hóa chất liên quan	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
44	Tetrabromodiphenyl ete và Pentabromodiphenyl ete (POP-BDE)	US EPA Method 1614A
45	Hexabromocyclododecane (HBCD)	Áp dụng các phương pháp tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế
46	Perfluorooctanoic acid (PFOA), muối của chúng và các hợp chất liên quan đến PFOA	US EPA Method 533; US EPA Method 537.1; DIN 38407-42:2010; CEN/TS 15968 :2010; ISO 25101:2009
47	Coliform	SMEWW 9221B:2017 TCVN 6187-1:2009 TCVN 6187-2:1996

Phụ lục 2.5. Phương pháp quan trắc chất lượng nước mưa

1. Lấy mẫu và đo tại hiện trường

a) Lấy mẫu nước mưa tại hiện trường: TCVN 5997:1995 về hướng dẫn lấy mẫu nước mưa;

b) Đo các thông số trong nước mưa tại hiện trường: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong Bảng 2.5.1 dưới đây.

Bảng 2.5.1. Các phương pháp đo nước mưa tại hiện trường

STT	Thông số	Số hiệu phương pháp
1	Nhiệt độ	SMEWW 2550.B:2017
2	pH	SMEWW 4500 H ⁺ .B:2017
3	EC	SMEWW 2510.B:2017
4	TDS	Sử dụng của thiết bị quan trắc hiện trường
5	Các thông số khí tượng	QCVN 46:2012/BTNMT

c) Bảo quản và vận chuyển mẫu: mẫu nước mưa sau khi lấy được bảo quản và lưu giữ theo TCVN 6663-3:2016.

2. Phân tích trong phòng thí nghiệm

a) Việc phân tích các thông số trong nước mưa trong phòng thí nghiệm: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong Bảng 2.5.2 dưới đây;

Bảng 2.5.2. Các phương pháp phân tích nước mưa trong phòng thí nghiệm

STT	Thông số	Số hiệu phương pháp
1	Cl ⁻	TCVN 6494-1:2011 SMEWW 4110B:2017 SMEWW 4110C:2017 SMEWW 4500.Cl ⁻ :2017 US EPA method 300.0
2	F ⁻	TCVN 6494-1:2011; SMEWW 4500-F ⁻ .B&C:2017 SMEWW 4110B:2017 SMEWW 4110C:2017 US EPA method 300.0

3	NO_2^-	<u>TCVN 6494-1:2011</u> SMEWW 4500- NO_2^- .B:2017 SMEWW 4110B:2017 SMEWW 4110C:2017 US EPA method 300.0 US EPA method 354.1
4	NO_3^-	<u>TCVN 6494-1:2011</u> SMEWW 4110B:2017 SMEWW 4110C:2017 SMEWW 4500- NO_3^- .D:2017 SMEWW 4500- NO_3^- .E:2017 US EPA method 300.0
5	PO_4^{3-}	<u>TCVN 6494-1:2011</u> SMEWW 4110B:2017 SMEWW 4110C:2017 US EPA method 300.0
6	SO_4^{2-}	<u>TCVN 6494-1:2011</u> SMEWW 4110B:2017 SMEWW 4110C:2017 US EPA method 300.0
7	NH_4^+	<u>TCVN 6660:2000</u>
8	Na^+	TCVN 6196-1:1996 TCVN 6196-2:1996 TCVN 6196-3:1996 <u>TCVN 6660:2000</u> TCVN 6665:2011 SMEWW 3111B:2017 SMEWW 3120B:2017 US EPA method 200.7
9	K^+	TCVN 6196-1:1996 TCVN 6196-2:1996 TCVN 6196-3:1996 <u>TCVN 6660:2000</u> TCVN 6665:2011 SMEWW 3111B:2017 SMEWW 3120B:2017 US EPA method 200.7
10	Ca^{2+}	TCVN 6201:1995 TCVN 6198:1996 <u>TCVN 6660:2000</u> TCVN 6665:2011

		SMEWW 3111B:2017 SMEWW 3120B:2017 US EPA method 200.7
11	Mg ²⁺	TCVN 6201:1995 <u>TCVN 6660:2000</u> TCVN 6665:2011 SMEWW 3111B:2017 SMEWW 3120B:2017 US EPA method 200.7

Phụ lục 2.6. Phương pháp quan trắc chất lượng đất

1. Lấy mẫu tại hiện trường: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành hoặc trong bảng Bảng 2.6.1 dưới đây.

Bảng 2.6.1. Phương pháp lấy mẫu đất tại hiện trường

STT	Tên phương pháp	Số hiệu phương pháp
1	Chất lượng đất - Phương pháp đơn giản để mô tả đất	TCVN 6857:2001
2	Lấy mẫu đất	TCVN 5297:1995 TCVN 7538-2:2005; TCVN 7538-1:2006; TCVN 7538-4:2007; TCVN 7538-5:2007 TCVN 4046:1985

2. Phân tích trong phòng thí nghiệm: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành hoặc trong bảng 2.6.2 dưới đây.

Bảng 2.6.2. Phương pháp lấy ta

STT	Thông số	Số hiệu phương pháp
1	Độ ẩm	TCVN 4048:2011
2	Thành phần cấp hạt	TCVN 8567:2010
3	pH	TCVN 5979:2007
4	EC	TCVN 6650:2000
5	Cl ⁻	US EPA method 300.0
6	SO ₄ ²⁻	TCVN 6656:2000; US EPA method 300.0
7	PO ₄ ³⁻	US EPA method 300.0
8	NO ₃ ⁻	TCVN 6643:2000; US EPA method 300.0
9	NH ₄ ⁺	TCVN 6643:2000
10	Tổng N	TCVN 6645:2000; TCVN 6643:2000; TCVN 6498:1999
11	Tổng P	TCVN 6499:1999;

12	Tổng K	TCVN 8660:2011
13	Cacbon hữu cơ	TCVN 6642:2000; TCVN 6644:2000; TCVN 8941:2011
14	As	TCVN 8467: 2010; US EPA method 200.7; US EPA method 200.8; US EPA method 7010 US EPA method 7062 US EPA Method 6020A TCVN 6649:2000 EPA 3050 B EPA 3051
15	Cd	TCVN 6496:2009; US EPA method 200.7; US EPA method 200.8; US EPA method 7000B; US EPA method 7010; US EPA Method 6020A US EPA method 3050 B US EPA method 3051
16	Pb	TCVN 6496:2009; TCVN 8246:2009; US EPA method 200.7; US EPA method 200.8; US EPA method 7000B; US EPA method 7010 US EPA Method 6020A US EPA method 3050 B US EPA method 3051
17	Zn	TCVN 6496:2009; US EPA method 200.7; US EPA method 200.8; US EPA method 7000B; US EPA method 7010 US EPA Method 6020A US EPA method 3050 B US EPA method 3051
18	Hg	TCVN 8882:2011 TCVN 6649 : 2000;

		US EPA method 200.8 US EPA method 3051 US EPA method 7471B US EPA method 200.7 US EPA Method 6020A
19	Tổng crôm (Cr)	US EPA method 200.7; US EPA method 200.8 US EPA method 3051; US EPA method 3050 US EPA method 7000B; US EPA method 7010 US EPA Method 6020A
20	Cu	TCVN 6496:2009; TCVN 8246:2009; US EPA method 200.7; US EPA method 200.8; US EPA method 3051; US EPA method 3050 US EPA method 7000B; US EPA method 7010 US EPA Method 6020A
21	Hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ	TCVN 8061:2009; US EPA method 8081B; US EPA method 8270D US EPA Method 3540; US EPA Method 3600
22	Hóa chất bảo vệ thực vật phot pho hữu cơ	US EPA method 8141B; US EPA method 8270D; US EPA Method 3540; US EPA Method 3600
23	Tổng polyclobiphenyl (PCB)	TCVN 8061:2009; US EPA method 1668B; US EPA method 8082A; US EPA method 8270D ; US EPA Method 3540; US EPA Method 3600
24	Tổng Dioxin/Furan, PCDD/PCDF	TCVN 10883:2016; US EPA method 1613B
25	Các hợp chất polyclobiphenyl tương tự	US EPA method 1668B EPA method 8082

	dioxin (dl-PCB)	
26	Alpha hexachlorocyclohexane (HCH)	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
27	Beta hexachlorocyclohexane (HCH)	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
28	Chlordecone	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
29	Decabromodiphenyl ete (DBDE)	US EPA Method 1614A
30	Dicofol	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
31	Hexabromobiphenyl (HBB)	US EPA Method 1614A
32	Hexabromodiphenyl ete và heptabromodiphenyl ete (POP-BDE)	US EPA Method 1614A
33	Hexachlorobutadiene (HCBD)	US EPA method 524.4; US EPA method 8270D
34	Lindane	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)

35	Pentachlorobenzene (PeCB)	US EPA Method 1653A US EPA Method 1653 US EPA Methods 1624/1625
36	Pentachlorophenol (PCP), muối của chúng và các este	US EPA Method 1653A US EPA Method 1624/1625
37	Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), muối của chúng và perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOSF)	US EPA Method 533 US EPA Method 537.1
38	Polychlorinated naphthalenes (PCN)	US EPA Method 1653A US EPA Method 1624/1625
39	Các paraffin mạch ngắn chứa clo (SCCP)	Áp dụng theo phương pháp tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế
40	Endosulfan kỹ thuật và các hóa chất liên quan	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
41	Tetrabromodiphenyl ete và Pentabromodiphenyl ete (POP-BDE)	US EPA Method 1614A
42	Hexabromocyclododecane (HBCD)	Áp dụng theo phương pháp tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế
43	Perfluorooctanoic acid (PFOA), muối của chúng và các hợp chất liên quan đến PFOA	EPA 533; EPA 537.1; DIN 38407-42:2010; CEN/TS 15968 :2010; ISO 25101:2009

Phụ lục 2.7. Phương pháp quan trắc chất lượng trầm tích

1. Lấy mẫu tại hiện trường: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong bảng dưới đây.

Bảng 2.7.1

STT	Tên phương pháp	Số hiệu phương pháp
1	Lấy mẫu trầm tích	TCVN 6663-13:2000 TCVN 6663-19:2015 TCVN 6663-15:2004

2. Phân tích trong phòng thí nghiệm: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong bảng dưới đây:

Bảng 2.7.2

STT	Thông số	Số hiệu phương pháp
1	As	TCVN 6649:2000 TCVN 8467:2010; US EPA method 200.7; US EPA method 200.8; US EPA method 7010+ EPA 7062 US EPA method 3050 B+ EPA 7062 US EPA method 3051 US EPA Method 6020A
2	Cd	TCVN 6649:2000 TCVN 6496:2009; TCVN 8246:2009; US EPA method 200.7; US EPA method 200.8; US EPA method 7000B; US EPA method 7010; US EPA Method 6020A; US EPA method 3050 B ; US EPA method 3051.
3	Pb	TCVN 6649:2000. TCVN 6496:2009; TCVN 8246:2009; US EPA method 200.7; US EPA method 200.8; US EPA method 7000B;

		US EPA method 7010; US EPA method 3050 B; US EPA method 3051; US EPA Method 6020A;
4	Zn	TCVN 6496: 2009; TCVN 8246:2009; US EPA method 200.7; US EPA method 200.8; US EPA method 7000B; US EPA method 7010; US EPA method 3050 B; US EPA method 3051; US EPA Method 6020A;
5	Hg	TCVN 8882:2011; TCVN 6649 : 2000+ TCVN 8882:2011; US EPA method 200.8; US EPA method 7471B; US EPA method 3051; US EPA method 200.7 US EPA Method 6020A;
6	Tổngcrôm (Cr)	TCVN 6649 : 2000 TCVN 8882:2011; TCVN 8246:2009; US EPA method 200.7; US EPA method 200.8; US EPA method 7000B; US EPA method 7010; US EPA method 3050; US EPA method 3051; US EPA Method 6020A.
7	Cu	TCVN 6649: 2000 TCVN 6496:2009; TCVN 8246:2009; US EPA method 200.7; US EPA method 200.8; US EPA method 7000B; US EPA method 7010;

		US EPA method 3050; US EPA method 3051; US EPA Method 6020A
8	Hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ	US EPA method 8081B; US EPA method 8270D ; US EPA method 3540 3541 hoặc 3545 hoặc 3546 3550 hoặc 3562 US EPA method 3600
9	Hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ	US EPA method 8141B; US EPA method 8270D; USEPA Method 3540 USEPA Method 3600 TCVN 7876:2008 TCVN 9241:2012 SMEWW 6630B:2012 SMEWW 6630C:2012
10	Tổng polyclobiphenyl (PCB)	US EPA method 1668B; US EPA method 8270D; US EPA method 3540 US EPA method 3541 US EPA method 3545 US EPA method 3546 US EPA method 3550 US EPA method 3562 US EPA method 3665 US EPA method 8082A
11	Tổng dioxin/furan (PCDD/PCDF)	US EPA method 1613B; TCVN 10883:2016
12	Các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin (dl-PCB)	US EPA method 1668B; US EPA method 8082
13	Các hợp chất hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs)	US EPA method 8100; US EPA method 8270D ; USEPA Method 3540 USEPA Method 3600 US EPA method 8100

14	Alpha hexachlorocyclohexane (HCH)	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
15	Beta hexachlorocyclohexane (HCH)	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
16	Chlordecone	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
17	Decabromodiphenyl ete (DBDE)	US EPA Method 1614A
18	Dicofol	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
19	Hexabromobiphenyl (HBB)	US EPA Method 1614A
20	Hexabromodiphenyl ete và heptabromodiphenyl ete (POP-BDE)	US EPA Method 1614A
21	Hexachlorobutadiene (HCBD)	US EPA method 524.4; US EPA method 8270D
22	Lindane	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012;

		SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
23	Pentachlorobenzene (PeCB)	US EPA Method 1653A US EPA Method 1653 US EPA Methods 1624/1625
24	Pentachlorophenol (PCP), muối của chúng và các este	US EPA Method 1653A US EPA Method 1624/1625
25	Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), muối của chúng và perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOSF)	US EPA Method 533 US EPA Method 537.1
26	Polychlorinated naphthalenes (PCN)	US EPA Method 1653A US EPA Method 1624/1625
27	Các paraffin mạch ngắn chứa clo (SCCP)	Áp dụng theo phương pháp tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế
28	Endosulfan kỹ thuật và các hóa chất liên quan	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
29	Tetrabromodiphenyl ete và Pentabromodiphenyl ete (POP-BDE)	US EPA Method 1614A
30	Hexabromocyclododecane (HBCD)	Áp dụng theo phương pháp tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế
31	Perfluorooctanoic acid (PFOA), muối của chúng và các hợp chất liên quan đến PFOA	EPA 533; EPA 537.1; DIN 38407-42:2010; CEN/TS 15968 :2010; ISO 25101:2009

Phụ lục 3 DANH MỤC VÀ PHƯƠNG PHÁP QUAN TRẮC CÁC CHẤT POP TRONG NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, THIẾT BỊ

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT-BTNMT ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phụ lục 3.1. Danh mục các chất POP, lĩnh vực và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa POP theo quy định của Công ước Stockholm

STT	Tên chất POP	Phụ lục Công ước Stockholm	Lĩnh vực sử dụng các chất POP	Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa POP
Các chất POP ban đầu				
1	Aldrin	A	Trong lĩnh vực y tế và nông nghiệp (hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, thuốc bảo vệ thực vật)	- Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn; - Thuốc bảo vệ thực vật.
2	Chlordane	A		- Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn; - Thuốc bảo vệ thực vật.
3	Dieldrin	A		- Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn; - Thuốc bảo vệ thực vật.
4	Endrin	A		- Thuốc bảo vệ thực vật.
5	Heptachlor	A		- Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn; - Thuốc bảo vệ thực vật.
6	Mirex	A		- Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn. - Thuốc bảo vệ thực vật.
7	Toxaphene	A		- Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn; - Thuốc bảo vệ thực vật.
8	1,1,1-trichloro-2,2-bis (4-chlorophenyl) ethane (DDT)	B		- Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn; - Thuốc bảo vệ thực vật.

STT	Tên chất POP	Phụ lục Công ước Stockholm	Lĩnh vực sử dụng các chất POP	Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa POP
9	Hexachlorobenzene (HCB)	A, C	- Trong lĩnh vực y tế và nông nghiệp (<i>thuốc trừ sâu, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt nấm...</i>); - Trong lĩnh vực công nghiệp (<i>là chất U-POP phát sinh từ hoạt động đốt chất thải, đốt nhiên liệu, luyện kim, xi măng...</i>).	- Thuốc diệt nấm trên các loại ngũ cốc, đặc biệt là lúa mì; - Thuốc trừ sâu, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng; - Thuốc nhuộm; - Chất bảo quản gỗ; - Vật liệu sản xuất điện cực.
10	Polychlorinated biphenyl (PCB)	A, C	- Trong lĩnh vực công nghiệp (<i>công nghiệp điện: Máy biến thế, dầu biến thế, tụ điện, thiết bị điện...</i>); - Trong lĩnh vực công nghiệp (<i>là chất U-POP phát sinh từ hoạt động đốt chất thải, đốt nhiên liệu, luyện kim, xi măng...</i>).	- Máy biến thế, dầu biến thế; - Tụ điện, thiết bị điện.
11	Polychlorinated dibenzo- <i>p</i> -dioxin (PCDD)	C	Trong lĩnh vực công nghiệp (<i>là chất U-POP phát sinh từ các hoạt động đốt chất thải, đốt nhiên liệu, luyện kim, xi măng...</i>)	
12	Polychlorinated dibenzofuran (PCDF)	C		
Các chất POP mới bổ sung				
13	Chlordecone	A	Trong lĩnh vực y tế và nông nghiệp	- Thuốc bảo vệ thực vật.
14	Alpha	A		- Hóa chất, chế phẩm diệt

STT	Tên chất POP	Phụ lục Công ước Stockholm	Lĩnh vực sử dụng các chất POP	Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa POP
	hexachlorocyclohexane		<i>(thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn...)</i>	côn trùng, diệt khuẩn; - Thuốc bảo vệ thực vật.
15	Beta hexachlorocyclohexane	A		- Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn; - Thuốc bảo vệ thực vật.
16	Lindane	A		- Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn; - Thuốc bảo vệ thực vật; - Chất bảo quản gỗ.
17	Hexabromobiphenyl (HBB)	A	Trong lĩnh vực công nghiệp <i>(sử dụng làm chất chống cháy trong các ngành nhựa, thiết bị điện tử, ngành sơn, bột polyurethane trong giao thông vận tải)</i>	- Chất dẻo chịu nhiệt ABS (Acrylonitrin Butadien Styren) sử dụng trong ngành công nghiệp xây dựng và công nghiệp sản xuất máy móc; - Các thiết bị điện (các bộ phận của tivi hoặc radio); - Làm chất chống cháy ở các lớp phủ và lớp sơn, ở trong bột polyurethane trong đồ nệm.
18	Hexabromodiphenyl ether và Heptabromodiphenyl ether (HBDE)	A	Trong lĩnh vực công nghiệp <i>(sử dụng trong thiết bị điện và điện tử, phương tiện giao thông)</i>	- Chất làm chậm quá trình cháy; - Vật liệu sản xuất polymer, đặc biệt là ABS (Acrylonitrin Butadien Styren).
19	Tetrabromodiphenyl ether và Pentabromodiphenyl ether (PBDE)	A	Trong lĩnh vực công nghiệp <i>(sử dụng trong các sản phẩm nội thất, dệt may, vật liệu cách nhiệt)</i>	- Máy vi tính; - Thiết bị điện gia dụng, văn phòng; - Da, lớp chất dẻo và các linh kiện điện tử được sử dụng trong phương tiện giao thông; - Khuôn và bản xấp cho

STT	Tên chất POP	Phụ lục Công ước Stockholm	Lĩnh vực sử dụng các chất POP	Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa POP
				các bộ phận ô tô, ghế ngồi và bảng điều khiển; - Lớp bọc đệm, lớp phủ của đồ nội thất, các hợp phần tạo bọt trong chất dẻo; - Vật liệu lót nệm, nệm, quần áo bảo hộ, thảm, rèm cửa, vải bọc, lều...; - Vật liệu xây dựng: Bộ lọc bọt, các tấm cách điện, tấm chống bọt, tấm lót chất dẻo, nhựa, xốp cách nhiệt cho đường ống, xốp cứng; - Bọt polyurethane trong các vật liệu đóng gói bao bì.
20	Pentachlorobenzene (PeCB)	A, C	- Trong lĩnh vực nông nghiệp (<i>thuốc bảo vệ thực vật</i>); - Trong lĩnh vực công nghiệp (<i>sử dụng như là một chất chống cháy, chất trung gian hóa học</i>); - Trong lĩnh vực công nghiệp (<i>là chất U-POP phát sinh từ các hoạt động đốt chất thải rắn, đốt sinh khối và đốt than</i>).	- Thuốc trừ sâu và thuốc diệt nấm; - Dầu truyền nhiệt; - Chất làm chậm quá trình cháy.
21	Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), muối của chúng và perfluorooctane	B	- Trong lĩnh vực y tế (<i>thuốc diệt côn trùng</i>);	- Thuốc diệt côn trùng nhằm kiểm soát môi và kiến lửa đỏ;

STT	Tên chất POP	Phụ lục Công ước Stockholm	Lĩnh vực sử dụng các chất POP	Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa POP
	sulfonyl fluoride (PFOSF)		- Trong lĩnh vực công nghiệp: + Sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất như: Sản xuất hóa chất phụ gia có chứa PFOS, bột chữa cháy, dầu thủy lực trong ngành hàng không; + Sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp xi mạ; sản xuất giấy tráng; dệt may; sản xuất da và thảm; cao su và nhựa; sản xuất sơn; sản xuất mực in; sản xuất đồ gia dụng; điện tử; bán dẫn; nhiếp ảnh.	- Bả côn trùng nhằm kiểm soát kiến xén lá từ <i>Atta spp.</i> và <i>Acromyrmex spp.</i>; - Bột cứu hỏa; - Chất lỏng thủy lực hàng không; - Mạng che quang trong chất bán dẫn và ngành công nghiệp màn hình tinh thể lỏng; - Hóa chất và sản phẩm kim loại mạ cứng, mạ trang trí; - Sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử cho một số máy in màu và máy photo màu; - Thảm tổng hợp; - Đồ da và quần áo đặc dụng (chống cháy, cách nhiệt, cách nước...); - Vật liệu, giấy và bao bì có tính chống thấm; - Cao su và nhựa cách nhiệt; - Chất tạo ảnh; - Vật liệu bán dẫn có lớp phủ cản quang và lớp chống chói.
22	Endosulfan kỹ thuật và các đồng phân	A	Trong lĩnh vực nông nghiệp (thuốc bảo vệ thực vật)	- Thuốc bảo vệ thực vật.
23	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	A	- Trong lĩnh vực xây dựng (sử dụng như một	- Bột cách nhiệt (polystyrene bột);

STT	Tên chất POP	Phụ lục Công ước Stockholm	Lĩnh vực sử dụng các chất POP	Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa POP
			<i>chất phụ gia chống cháy trong bột cách nhiệt cho các tòa nhà);</i> - Trong lĩnh vực công nghiệp (<i>sử dụng trong thiết bị điện và điện tử</i>).	- Thiết bị điện và điện tử.
24	Pentachlorophenol (PCP), muối của chúng và các ester	A	- Trong lĩnh vực nông nghiệp (<i>thuốc bảo vệ thực vật</i>); - Trong lĩnh vực công nghiệp (<i>sử dụng trong lĩnh vực bảo quản gỗ, da, giấy, hệ thống nước làm lạnh...</i>).	- Thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, diệt khuẩn; - Chất bảo quản gỗ; - Chất bảo quản cho các sản phẩm dệt may và các sản phẩm da.
25	Polychlorinated naphthalene (PCN)	A, C	- Trong lĩnh vực công nghiệp (<i>sử dụng làm chất bảo quản gỗ, làm phụ gia cho nhựa, cao su, điện môi, tụ điện và dầu bôi trơn cho động cơ, làm chất cách điện cho dây dẫn điện</i>); - Trong lĩnh vực công nghiệp (<i>là chất U-POP phát sinh từ ngành công nghiệp kim loại màu thứ cấp, xi măng và sản xuất magie, luyện nhôm và luyện</i>	- Chất bảo quản gỗ; - Phụ gia dầu động cơ; - Hóa chất phủ mạ điện; - Nguyên liệu sản xuất thuốc nhuộm; - Phụ gia trong thuốc nhuộm; - Dầu tụ điện.

STT	Tên chất POP	Phụ lục Công ước Stockholm	Lĩnh vực sử dụng các chất POP	Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa POP
			<i>cốc).</i>	
26	Hexachlorobutadiene (HCBD)	A, C	- Trong lĩnh vực công nghiệp (<i>sử dụng như chất phân hủy phụ trong quá trình làm dung môi cho các hóa chất chứa clo khác</i>); - Trong lĩnh vực công nghiệp (<i>là chất U-POP phát sinh trong quá trình sử dụng hóa chất</i>).	Dung môi trong ngành cao su, polymer.
27	Decabromodiphenyl ether (DBDE)	A	- Trong lĩnh vực công nghiệp: + <i>Sử dụng như một chất phụ gia chống cháy: nhựa, polyme, vật liệu tổng hợp, hàng dệt may, chất kết dính, chất phủ;</i> + <i>Vật liệu dẻo trong vỏ máy tính, ti vi, dây và cáp, đường ống....</i>	- Phụ gia chất chống cháy: nhựa, polyme, vật liệu tổng hợp, chất kết dính, chất phủ. - Phụ gia trong nhựa gia dụng, thiết bị điện (vỏ của máy tính ti vi, dây và cáp điện, đường ống và thảm) và thiết bị gia dụng (sưởi ấm, bàn là, quạt, lò xo đun nước nóng); - Bột Polyurethane cách nhiệt trong xây dựng.
28	Các paraffin mạch ngắn chứa clo (SCCP)	A	Trong lĩnh vực công nghiệp (<i>sử dụng trong cao su, da, sơn, phụ gia bôi trơn, gia công kim loại, chất dẻo thứ cấp...</i>)	- Chất làm chậm cháy trong cao su, mực, sơn, keo dính và chất phủ bề mặt. - Chế phẩm chứa dầu trong sản xuất da. - Phụ gia trong dầu bôi trơn hoặc chất làm lạnh trong cắt kim loại hoặc tạo

STT	Tên chất POP	Phụ lục Công ước Stockholm	Lĩnh vực sử dụng các chất POP	Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa POP
				hình kim loại.
29	Dicofol	A	Trong lĩnh vực nông nghiệp (thuốc bảo vệ thực vật)	Thuốc bảo vệ thực vật.
30	Perfluorooctanoic acid (PFOA), các muối của chúng và các hợp chất liên quan đến PFOA	A	Trong lĩnh vực công nghiệp (sử dụng trong bột chữa cháy, dệt may, nhiếp ảnh, sản xuất dây cáp điện cao thế)	- Bột chữa cháy; - Chất chống cháy, chống dầu, mỡ, chống ố và chống nước trong sản phẩm dệt may, nhiếp ảnh, sản xuất dây cáp điện cao thế.

* Ghi chú:

- Phụ lục A Công ước Stockholm: Các chất POP phải loại trừ trong sản xuất và sử dụng;
- Phụ lục B Công ước Stockholm: Các chất POP phải hạn chế sản xuất và sử dụng;
- Phụ lục C Công ước Stockholm: Các chất POP phát sinh không chủ định (gọi là U-POP).

Phụ lục 3.2. Phương pháp quan trắc các chất POP trong nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị

3.2.1. Lấy mẫu tại hiện trường: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế hiện hành tương ứng hoặc trong bảng dưới đây.

Bảng 3.2.1. Phương pháp lấy mẫu các chất POP

STT	Tên sản phẩm	Phương pháp lấy mẫu
1	Sản phẩm dệt may, sợi...	
1.1	Vật liệu dệt, xơ dệt - phương pháp lấy mẫu	Chấp nhận các phương pháp tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế phù hợp
1.2	Vải dệt kim - phương pháp lấy mẫu	
1.3	Sản phẩm may mặc - phương pháp lấy mẫu	
2	Sản phẩm hóa chất	
2.1	Sản phẩm hóa học - lấy mẫu và chuẩn bị mẫu	TCVN 1694:1975
2.2	Sản phẩm hóa học sử dụng trong công nghiệp - kỹ thuật lấy mẫu - sản phẩm hóa học rắn ở dạng hạt từ bột đến tảng thô	TCVN 1694:2009 (ISO 8213:1986)
3	Sản phẩm thiết bị điện	IEC 62321-2:2016
4	Cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp - lấy mẫu và chuẩn bị mẫu	TCVN 6086:2004
5	Thép và gang - lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử để xác định thành phần hóa học	TCVN 1811:2009 (ISO 14284:1996)
6	Ngành thực phẩm	
6.1	Thực phẩm - hướng dẫn chung về lấy mẫu	TCVN 12386:2018
6.2	Sản phẩm nông sản thực phẩm - thiết kế phương pháp chuẩn để lấy mẫu từ lô hàng	TCVN 10989:2015

3.3.2. Phân tích trong phòng thí nghiệm: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế hiện hành tương ứng hoặc trong bảng dưới đây:

Bảng 3.2.2. Phương pháp phân tích các chất POP trong phòng thí nghiệm

STT	Tên chất	Phụ lục Công ước Stockholm	Phương pháp phân tích
1	Aldrin	A	US EPA Method 8270D; US EPA Method 8081B
2	Chlordane	A	US EPA Method 8270D; US EPA Method 8081B
3	Dieldrin	A	US EPA Method 8270D; US EPA Method 8081B
4	Endrin	A	US EPA Method 8270D; US EPA Method 8081B
5	Heptachlor	A	US EPA Method 8270D; US EPA Method 8081B
6	Mirex	A	US EPA Method 8270D; US EPA Method 8081B
7	Toxaphene	A	US EPA Method 8270D; US EPA Method 8081B
8	1,1,1-trichloro-2,2-bis (4-chlorophenyl) ethane (DDT)	B	US EPA Method 8270D; US EPA Method 8081B
9	Hexachlorobenzene (HCB)	A, C	US EPA Method 8270D; US EPA Method 8081B
10	Polychlorinated biphenyl (PCB)	A, C	US EPA Method 1668A/B; CEN Method EN-1948-4 WHO PCB; CEN Method EN-1948-4 Marker PCB; JIS Method K0311 và K0312; US EPA Method 8270D; US EPA Method 8081B; JIS PCB Method
11	Polychlorinated dibenzo- <i>p</i> -dioxin (PCDD)	C	US EPA Method 1613; US EPA Method 8290; JIS Method K0311 và K0312; European Air Method EN-1948
12	Polychlorinated dibenzofurans (PCDF)	C	US EPA Method 1613; US EPA Method 8290; JIS Method K0311 và K0312; European Air Method EN-

STT	Tên chất	Phụ lục Công ước Stockholm	Phương pháp phân tích
			1948
13	Chlordecone	A	US EPA Method 8270D; US EPA Method 8081B
14	Alpha hexachlorocyclohexane	A	US EPA Method 8270D; US EPA Method 8081B
15	Beta hexachlorocyclohexane	A	US EPA Method 8270D; US EPA Method 8081B
16	Lindane	A	US EPA Method 8270D; US EPA Method 8081B
17	Hexabromobiphenyl (HBB)	A	US EPA Method 1614A (phân tích HRMS); US EPA Method 8270D (phân tích GCMS)
18	Hexabromodiphenyl ether và Heptabromodiphenyl ether (HBDE)	A	US EPA Method 1614A (phân tích HRMS)
19	Tetrabromodiphenyl ether và Pentabromodiphenyl ether (PBDE)	A	US EPA Method 1614A
20	Pentachlorobenzene (PeCB)	A, C	US EPA Method 1653A; US EPA Method 1653; US EPA Method 1624/1625
21	Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), muối của chúng và perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOSF)	B	US EPA Method 533; US EPA Method 537.1; DIN 38407-42:2010; CEN/TS 15968:2010; ISO 25101:2009
22	Endosulfan kỹ thuật và các đồng phân	A	US EPA Method 8270D; US EPA Method 8081B
23	Hexabromocyclododecane (HBCDD)	A	Áp dụng các phương pháp tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế
24	Pentachlorophenol (PCP), muối của chúng và các ester	A	US EPA Method 1653A; US EPA Method 1624/1625
25	Polychlorinated naphthalene (PCN)	A, C	US EPA Method 1653A; US EPA Method 1624/1625
26	Hexachlorobutadiene (HCBD)	A, C	US EPA Method 524.4; US EPA Method 8270D

STT	Tên chất	Phụ lục Công ước Stockholm	Phương pháp phân tích
27	Decabromodiphenyl ether (DBDE)	A	US EPA Method 1614A (phân tích HRMS)
28	Các paraffin mạch ngắn chứa clo (SCCP)	A	Áp dụng các phương pháp tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế
29	Dicofol	A	US EPA Method 8270D (phân tích GCMS)
30	Perfluorooctanoic acid (PFOA), các muối của chúng và các hợp chất liên quan đến PFOA	A	CEN/TS 15968:2010

Phụ lục 4 THÔNG SỐ VÀ PHƯƠNG PHÁP QUAN TRẮC ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI, KHÍ THẢI VÀ BÙN THẢI

Phụ lục 4.1. Phương pháp quan trắc nước thải

4.1.1. Lấy mẫu và đo tại hiện trường

a) Lấy mẫu nước thải tại hiện trường: tuân theo TCVN 6663-1:2016 và TCVN 5999-1995;

b) Đo các thông số tại hiện trường: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong Bảng 2.8.1 dưới đây.

Bảng 4.1.1. Các phương pháp đo các thông số trong nước thải tại hiện trường

STT	Thông số	Số hiệu phương pháp
1	Nhiệt độ	TCVN 4557:1988 SMEWW 2550B:2017
2	pH	TCVN 6492:2011 SMEWW 4500 H ⁺ .B:2017
3	TDS	Sử dụng thiết bị đo trực tiếp
4	Vận tốc	ISO 4064-5:2014
5	Lưu lượng	Lưu lượng nước thải phải đo trong một ca sản xuất và chia làm nhiều lần đo, mỗi lần đo cách nhau tối đa là 1 giờ. Tổng thể tích nước thải và lưu lượng trung bình trong thời gian đo được tính như sau: $V = \sum Q_i \cdot \Delta t_i$ $Q_{TB} = V / \sum \Delta t_i$ Trong đó: V - Tổng thể tích nước thải, m ³ ; Q _i - Lưu lượng tức thời tại thời điểm t _i ; Δt _i - Khoảng thời gian giữa 2 lần đo lưu lượng tức thời, giờ; Q _{TB} - Lưu lượng trung bình, m ³ /h.
6	Clo dư	SMEWW 4500-Cl:2017
7	Độ màu	SMEWW 2120C:2017

c) Bảo quản và vận chuyển mẫu: mẫu nước thải sau khi lấy được bảo quản theo quy định tại TCVN 6663-3:2016.

4.1.2. Phân tích trong phòng thí nghiệm: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành hoặc trong Bảng 4.1.2 dưới đây.

Bảng 4.1.2. Các phương pháp phân tích cá thông số trong nước thải trong phòng thí nghiệm

STT	Thông số	Số hiệu phương pháp
1	pH	SMEWW 4500 H ⁺ .B:2017
2	Độ màu	TCVN 6185C:2015 ASTM D1209-05 SMEWW 2120C:2017
3	BOD ₅	TCVN 6001-1:2008 TCVN 6001-2:2008 SMEWW 5210B:2017 SMEWW 5210D:2017
4	COD	TCVN 6491:1999 SMEWW 5220B:2017 SMEWW 5220C:2017 SMEWW 5220D:2017
5	TSS	TCVN 6625:2000 SMEWW 2540D:2017
6	NH ₄ ⁺	TCVN 5988-1995 TCVN 6179-1:1997 TCVN 6660:2000 SMEWW 4500-NH3.B&D:2017 SMEWW 4500-NH3.B&F:2017 SMEWW 4500-NH3.B&H:2017 USEPA method 350.2
7	Tổng N	TCVN 6624:1-2000 TCVN 6624:2-2000 TCVN 6638:2000
8	Tổng P	TCVN 6202:2008; SMEWW 4500-P.B&D:2017 SMEWW 4500-P.B&E:2017
9	NO ₂ ⁻	TCVN 6178:1996 <u>TCVN 6494-1:2011</u> SMEWW 4500-NO2-.B:2017 SMEWW 4110B:2017 SMEWW 4110C:2017 US EPA method 300.0 US EPA method 354.1
10	NO ₃ ⁻	<u>TCVN 7323-2:2004</u> <u>TCVN 6494-1:2011</u>

		SMEWW 4110B:2017 SMEWW 4110C:2017 SMEWW 4500-NO3-.D:2017 SMEWW 4500-NO3-.E:2017 US EPA method 300.0 US EPA method 352.1
11	PO_4^{3-}	TCVN 6202:2008 <u>TCVN 6494-1:2011</u> SMEWW 4110B:2017 SMEWW 4110C:2017 SMEWW 4500-P.D:2017 SMEWW 4500-P.E:2017 US EPA method 300.0
12	Clo dư	TCVN 6225-3:2011 TCVN 6225-1:2017 TCVN 6225-2:2017 SMEWW 4500-Cl:2017
13	Cl^-	TCVN 6194:1996 <u>TCVN 6494-1:2011</u> SMEWW 4110B:2017 SMEWW 4110C:2017 SMEWW 4500.Cl-:2017 US EPA method 300.0
14	As	TCVN 6626:2000 TCVN 6665:2011 ISO 15586: 2003 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3114B:2017 SMEWW 3125B:2017 US EPA method 200.8
15	Cd	TCVN 6197:2008 TCVN 6193:1996 TCVN 6665:2011 SMEWW 3111B:2017 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3125B:2017 US EPA method 200.8
16	Pb	TCVN 6193:1996 TCVN 6665:2011 ISO 15586: 2003 SMEWW 3113B:2017

		SMEWW 3125B:2017 US EPA method 200.8
17	Cr (VI)	SMEWW 3500-Cr.B:2017 US EPA method 7198
18	Cr (III)	SMEWW 3500-Cr.B:2017
19	Tổng crôm (Cr)	TCVN 6222:2008 TCVN 6665:2011 ISO 15586:2003 SMEWW 3111B:2017 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3120B:2017 SMEWW 3125B:2017 US EPA method 200.7 US EPA method 200.8 US EPA method 218.1
20	Cu	TCVN 6193:1996 TCVN 6665:2011 ISO 15586:2003 SMEWW 3111B:2017 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3120B:2017 SMEWW 3125B:2017 US EPA method 200.7 US EPA method 200.8
21	F ⁻	<u>TCVN 6494-1:2011;</u> SMEWW 4500-F-.B&C:2017 SMEWW 4500-F-.B&D:2017 SMEWW 4110B:2017 SMEWW 4110C:2017 US EPA method 300.0
22	Zn	TCVN 6193:1996 TCVN 6665:2011 ISO 15586:2003 SMEWW 3111B:2017 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3120B:2017 SMEWW 3125B:2017 US EPA method 200.7 US EPA method 200.8

23	Mn	TCVN 6665:2011 ISO 15586:2003 SMEWW 3111B:2017 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3120B:2017 SMEWW 3125B:2017 US EPA method 200.7 US EPA method 200.8
24	Ni	TCVN 6193:1996 TCVN 6665:2011 ISO 15586:2003 SMEWW 3111B:2017 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3120B:2017 SMEWW 3125B:2017 US EPA method 200.7 US EPA method 200.8
25	Tổng Phenol	TCVN 6216:1996 TCVN 7874:2008 TCVN 6199-1:1995 ISO 14402:1999 SMEWW 5530C:2017
26	Fe	TCVN 6177:1996 TCVN 6665:2011 ISO 15586:2003 SMEWW 3500-Fe.B.2017 SMEWW 3111B:2017 SMEWW 3113B:2017 SMEWW 3120:2017 US EPA method 200.7
27	S ²⁻	TCVN 6637:2000 TCVN 6659:2000 SMEWW 4500 S ₂ ⁻ .B&D:2017
28	CN ⁻	TCVN 6181:1996 TCVN 7723:2007 ISO 14403-2:2017 SMEWW 4500-CN ⁻ C&E:2017
29	Sn	TCVN 6665:2011 ISO 15586:2003 SMEWW 3111B:2017 SMEWW 3113B:2017

		SMEWW 3120B:2017 SMEWW 3125B: 2017 US EPA method 200.7 US EPA method 200.8
30	Hg	<u>TCVN 7724:2007</u> TCVN 7877:2008 SMEWW 3112B:2017 US EPA method 7470A
31	Hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ	US EPA method 8141B US EPA method 8270D
32	Hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ	TCVN 7876:2008 TCVN 9241:2017 SMEWW 6630B:2017 US EPA method 8081A US EPA method 8270D
33	Các hợp chất polyclobiphenyl (PCB)	TCVN 7876:2008 TCVN 9241:2017 SMEWW 6630C:2017 US EPA method 1668B US EPA method 8082A US EPA method 8270D
34	Tổng dioxin/furan (PCDD/PCDF)	US EPA method 1613B
35	Các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin (dl-PCB)	US EPA method 1668B
36	Alpha hexachlorocyclohexane (HCH)	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
37	Beta hexachlorocyclohexane (HCH)	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
38	Chlordecone	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012;

		SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
39	Decabromodiphenyl ete (DBDE)	US EPA Method 1614A
40	Dicofol	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
41	Hexabromobiphenyl (HBB)	US EPA Method 1614A
42	Hexabromodiphenyl ete và heptabromodiphenyl ete (POP-BDE)	US EPA Method 1614A
43	Hexachlorobutadiene (HCBd)	US EPA method 524.4; US EPA method 8270D
44	Lindane	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
45	Pentachlorobenzene (PeCB)	US EPA Method 1653A US EPA Method 1653 US EPA Methods 1624/1625
46	Pentachlorophenol (PCP), muối của chúng và các este	US EPA Method 1653A US EPA Method 1624/1625
47	Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), muối của chúng và perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOSF)	US EPA Method 533 US EPA Method 537.1
48	Polychlorinated naphthalenes (PCN)	US EPA Method 1653A US EPA Method 1624/1625
49	Các paraffin mạch ngắn chứa clo (SCCP)	Áp dụng các phương pháp tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế
50	Endosulfan kỹ thuật và các hóa chất liên quan	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012;

		SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
51	Tetrabromodiphenyl ete và Pentabromodiphenyl ete (POP-BDE)	US EPA Method 1614A
52	Hexabromocyclododecane (HBCD)	Áp dụng các phương pháp tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế
53	Perfluorooctanoic acid (PFOA), muối của chúng và các hợp chất liên quan đến PFOA	EPA 533; EPA 537.1; DIN 38407-42:2010; CEN/TS 15968 :2010; ISO 25101:2009
54	Dầu, mỡ động thực vật	MEWW 5520B&F:2017 SMEWW 5520D&F:2017 US EPA method 1664
55	Tổng dầu, mỡ khoáng	SMEWW 5520B&F:2017 SMEWW 5520C&F:2017 SMEWW 5520D&F:2017 US EPA method 1664
56	Tổng hoạt độ phóng xạ α	TCVN 6053:1995 SMEWW 7110B:2017
57	Tổng hoạt độ phóng xạ β	TCVN 6219:2011 SMEWW 7110B:2017
58	Coliform	TCVN 6187-1:2009 TCVN 6187-2:1996 TCVN 8775:2011 SMEWW 9221B:2017 SMEWW 9222B:2017
59	Salmonella	TCVN 9717:2013 SMEWW 9260B:2017
60	Shigella	SMEWW 9260E:2017
61	Vibrio cholerae	SMEWW 9260H:2017
62	Halogen hữu cơ dễ bị hấp thụ (AOX)	TCVN 6493:2008
63	Chất hoạt động bề mặt	TCVN 6622-2-2000 TCVN 6336-1998 TCVN 6622-1:2009 SMEWW 5540C:2017

Phụ lục 4.2. Phương pháp quan trắc khí thải

4.2.1. Quan trắc tại hiện trường: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành hoặc trong Bảng 4.2.1 dưới đây:

Bảng 4.2.1. Phương pháp đo đạc và lấy mẫu tại hiện trường

TT	Thông số	Số hiệu phương pháp
1	Vận tốc và lưu lượng	US EPA method 2; ISO 10780 TCVN 11303:2016; TCVN 5977:2009; TCVN 120-29:2018. EPA method 2A EPA Method 2C EPA Method 2D
2	Khối lượng mol phân tử khí khô	US EPA method 3 TCVN 11304:2016; TCVN 5977:2009
3	Hàm ẩm	US EPA method 4 TCVN 11305:2016; TCVN 5977:2009; Sử dụng thiết bị đo trực tiếp
4	O ₂	Sử dụng thiết bị đo trực tiếp
5	Nhiệt độ	Sử dụng thiết bị đo trực tiếp
6	Áp suất	Sử dụng thiết bị đo trực tiếp
7	CO ₂	Sử dụng thiết bị đo trực tiếp (IR)
8	Bụi (PM)	TCVN 5977:2009; TCVN 7241:2003. US EPA method 5; ISO 10155; ISO 9096:2017 AS 4323.2:1995; JIS Z 8808:2013
9	SO ₂	TCVN 12030:2018; TCVN 6750:2000; US EPA method 6; US EPA method 8;

TT	Thông số	Số hiệu phương pháp
		US EPA method 8A; TCVN 6750:2005; TCVN 7246:2003; JIS K 0103:2011; Sử dụng thiết bị đo trực tiếp
10	NO _x	US EPA method 7; TCVN 7172:2002; TCVN 7245:2003; JIS K 0104:2011; Sử dụng thiết bị đo trực tiếp
11	H ₂ SO ₄	US EPA method 8; US EPA method 8A
12	Độ khối	□ US EPA method 9
13	CO	US EPA method 10; TCVN 7242:2003; Sử dụng thiết bị đo trực tiếp
14	H ₂ S	US EPA method 15; JIS K 0108:2010; IS 11255 (part 4):2006
15	NH ₃	JIS K 0099:2004
16	Cacbonyl sunfua (COS)	US EPA method 15; US EPA method 15A
17	CS ₂	US EPA method 15; US EPA method 15A
18	Pb	US EPA method 12; US EPA method 29; TCVN 7557-1:2005; TCVN 7557-3:2005
19	Tổng florua (F ⁻)	US EPA method 13A; US EPA method 13B
20	Hợp chất hữu cơ	US EPA method 0030; US EPA method 0031; US EPA method 0010; US EPA Method 18 ; TCVN 12031:2018. PD CEN/TS 13649
21	Polychlorinated biphenyls	US EPA method 23

TT	Thông số	Số hiệu phương pháp
	(PCBs)	US EPA method 23A
22	Tổng dioxin/furan (PCDD/PCDF)	US EPA method 0023 US EPA method 0023A; TCVN 7556-1:2005; TCVN 7556-2:2005; TCVN 7556-3:2005; BS EN 1948-1:2006 JIS Methods K0311 and K0312 European Air Method EN-1948
23	Các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin (dl-PCB)	US EPA method 0023A; BS EN 1948-1:2006
24	Tổng các chất hữu cơ không bao gồm metan (TGNMO)	US EPA method 25
25	HBr	US EPA method 26; US EPA method 26A
26	Cl ₂	US EPA method 26; US EPA method 26A
27	Br ₂	US EPA method 26; US EPA method 26A
28	HF	US EPA method 26; US EPA method 26A; TCVN 7243:2003
29	HCl	US EPA method 26; US EPA method 26A; TCVN 7244:2003; JIS K 0107:2012
30	HNO ₃	US EPA 26A
31	Kim loại gồm antimon (Sb), As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Se, Ag, Tl và Zn, Pb	US EPA method 29; TCVN 7557:2005 TCVN 7557-1:2005 TCVN 11311:2016
32	Hg	TCVN 7557-2:2005 US EPA method 29; US EPA method 101A
33	Hơi thủy ngân	US EPA method 30B

TT	Thông số	Số hiệu phương pháp
34	Bụi PM ₁₀	US EPA method 201; US EPA method 201A
35	Hợp chất hidrocarbon đa vòng thơm (PAHs)	US EPA method 23A US EPA method 23; US EPA method 0010

2. Phân tích mẫu khí thải trong phòng thí nghiệm: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành hoặc trong bảng dưới 4.2.2 đây.

Bảng 4.2.2. Phương pháp phân tích khí thải

STT	Thông số	Số hiệu phương pháp
1	Bụi (PM)	US EPA method 5; US EPA method 17; ISO 10155; AS 4323.2:1995; JIS Z 8808:2013 TCVN 5977:2009 ISO 9096:2017
2	SO ₂	US EPA method 6; US EPA method 8; US EPA method 8A; TCVN 6750:2000. TCVN 6750:2005; TCVN 7246:2003; JIS K 0103:2011
3	NO _x	US EPA method 7; TCVN 7172:2002; TCVN 7245:2003; JIS K 0104:2011 EPA Method 7A US EPA Method 7B US EPA Method 7C US EPA Method 7D
4	H ₂ SO ₄	US EPA method 8;
5	Độ khói	US EPA method 9
6	CO	US EPA method 10; TCVN 7242:2003

7	H ₂ S	US EPA method 15; JIS K 0108:2010; IS 11255 (part 4):2006
8	NH ₃	JIS K 0099:2004
9	Cacbonyl sunfua (COS),	US EPA method 15;
10	CS ₂	US EPA method 15;
11	Pb	US EPA method 12; US EPA method 29; TCVN 7557-1:2005; TCVN 7557-3:2005
12	Tổng florua (F ⁻)	US EPA method 13A; US EPA method 13B
13	Hợp chất hữu cơ	US EPA Method 18 US EPA 0030; US EPA 0031; US EPA 0010; TCVN 12031:2018. PD CEN/TS 13649
14	PCBs	TCVN 8601:2009 TCVN 9241:2012 SMEWW 6630C:2012 US EPA Method 1668A/B CEN Method EN-1948-4 WHO PCB CEN Method EN-1948-4 Marker PCB JIS PCB Methods US EPA Mrthod 8270D US EPA method 8081B
15	Dioxin/furan (PCDD/PCDF)	US EPA Method 0023A. US EPA method 23; BS EN 1948-2:2006; BS EN 1948-3:2006; TCVN 7556-2:2005; TCVN 7556-3:2005 JIS Methods K0311 and K0312 European Air Method EN-1948

16	Các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin (dl-PCB)	US EPA Method 0023A. BS EN 1948-2:2006; BS EN 1948-3:2006
17	Tổng các chất hữu cơ không bao gồm metan (TGNMO)	US EPAmethod 25
18	HBr	US EPAmethod 26; US EPAmethod 26A
19	Cl ₂	US EPAmethod 26; US EPAmethod 26A
20	Br ₂	US EPAmethod 26; US EPAmethod 26A
21	HF	US EPAmethod 26; US EPAmethod 26A; TCVN 7243:2003
22	HCl	US EPA method 26; US EPA method 26A; TCVN 7244:2003; JIS K 0107:2012
23	Kim loại gồm antimon (Sb), As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Se, Ag, Tl và Zn, Pb	US EPA method 29; TCVN 7557-1:2005 TCVN 7557-3:2005 TCVN 11311:2016
24	Pb	US EPA method 29; TCVN 7557-1:2005;
25	Hg	US EPA method 29; US EPA method 101A; TCVN 7557-2:2005
26	Hơi thủy ngân	US EPA method 30B;
27	Bụi PM ₁₀	US EPA method 201; US EPA method 201A
28	Hợp chất hidrocarbon đa vòng thơm (PAHs)	US EPA Method 0023A US EPA method 23; US EPA method 0010

Phụ lục 4.3. Phương pháp quan trắc bùn thải từ hệ thống xử lý nước

1. Lấy mẫu bùn thải áp dụng theo hướng dẫn của các tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

- TCVN 6663-13:2015 - Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 13 hướng dẫn lấy mẫu bùn nước, bùn nước thải và bùn liên quan;

- TCVN 6663-15:2004 - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu bùn và trầm tích.

2. Phân tích trong phòng thí nghiệm: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành hoặc trong bảng 4.3.2.dưới đây:

Bảng 4.3.2. Phương pháp phân tích bùn thải từ hệ thống xử lý nước

TT	Thông số	Số hiệu phương pháp
1	pH	US EPA 9040 C US EPA 9040 D
2	Asen	TCVN 6649:2000 TCVN 8467:2010; US EPA 3050b US EPA method 6010; US EPA method 6020; US EPA method 7010 US EPA method 7062 TCVN 9239:2012 US EPA method 1311
3	Bari	US EPA 3050b US EPA method 6010; US EPA method 6020; US EPA method 7010; US EPA method EPA 7000; US EPA method 6800 US EPA method 1311
4	Bạc	US EPA method 6010; US EPA method 6020; US EPA method 3050b US EPA method 7010; US EPA method 7000; US EPA method 6800 US EPA method 1311

5	Cadimi	US EPA 3050b US EPA method 6010; US EPA method 6020; US EPA method 7010; US EPA method EPA 7000; US EPA method 6800 US EPA method 1311
6	Chì	US EPA 3050b US EPA method 6010; US EPA method 6020; US EPA method 7010; US EPA method EPA 7000; US EPA method 6800 US EPA method 1311
7	Coban	US EPA 3050b US EPA method 6010; US EPA method 6020; US EPA method 7010; US EPA method EPA 7000; US EPA method 6800 US EPA method 1311
8	Kẽm	US EPA 3050b US EPA method 6010; US EPA method 6020; US EPA method 7010; US EPA method EPA 7000; US EPA method 6800 US EPA method 1311
9	Niken	US EPA 3050b US EPA method 6010; US EPA method 6020; US EPA method 7010; US EPA method EPA 7000; US EPA method 6800 US EPA method 1311

10	Selen	US EPA 3050b US EPA method 6010; US EPA method 6020; US EPA method 7010; US EPA method EPA 7000; US EPA method 6800 US EPA method 1311
11	Thủy ngân	US EPA method 3051a US EPA method 6010; US EPA method 6020; US EPA method 6800 US EPA method 7470; US EPA method 7471b US EPA method 1311
12	Crôm VI	US EPA method 3060 US EPA method 7196 US EPA method 7199 US EPA method 7196 US EPA method 1311
13	Tổng Xyanua	US EPA method 9013a US EPA method 9010c US EPA method 9014 US EPA method 1312
14	Tổng Dầu	US EPA method 9071 b US EPA method 1311 US EPA method 1664a
15	Phenol	TCVN 8964:2011; SMEWW 6420B:2017 SMEWW 6420C:2017; US EPA method 8041A
16	Benzen	TCVN 7873:2008; TCVN 9241:2012; TCVN 10495:2015; US EPA method 8260D,
17	Clobenzen	TCVN 7873:2008; US EPA method 8260D
18	Toluen	TCVN 8964:2011; TCVN 7873:2008; US EPA method 8260D; US EPA method 8270E.

19	Naptalen	TCVN 8964:2011; TCVN 10495:2015,
20	Clodan	TCVN 7873:2008; TCVN 9241:2012; TCVN 10495:2015; US EPA method 8260D,
21	2,4-Diclophenoxy axeticaxit (2,4-D)	TCVN 8964:2011, US EPA method 8321B.
22	Lindan	TCVN 8964:2011; TCVN 10495:2015
23	Metoxyclo	TCVN 8964:2011; TCVN 10495:2015
24	Endrin	TCVN 8964:2011; TCVN 10495:2015
25	Heptaclo	TCVN 8964:2011; TCVN 10495:2015
26	Metyl parathion	TCVN 8964:2011; TCVN 6134:2009,
27	Parathion	TCVN 8964:2011; TCVN 6134:2009
28	Aldrin	TCVN 7876:2008 TCVN 9241:2012 SMEWW 6630B:2012 SMEWW 6630C:2012 US EPA Method 8270D US EPA method 8081B (*)
29	Chlordane	TCVN 7876:2008 TCVN 9241:2012 SMEWW 6630B:2012 SMEWW 6630C:2012 US EPA Method 8270D US EPA method 8081B (*)
30	DDT	TCVN 7876:2008 TCVN 9241:2012 SMEWW 6630B:2012 SMEWW 6630C:2012 US EPA Method 8270D US EPA method 8081B (*)
31	Dieldrin	TCVN 7876:2008 TCVN 9241:2012 SMEWW 6630B:2012

		SMEWW 6630C:2012 US EPA Method 8270D US EPA method 8081B (*)
32	Hexachlorobenzene (HCB)	TCVN 7876:2008 TCVN 9241:2012 SMEWW 6630B:2012 SMEWW 6630C:2012 US EPA Method 8270D US EPA method 8081B (*)
33	Mirex	TCVN 7876:2008 TCVN 9241:2012 SMEWW 6630B:2012 SMEWW 6630C:2012 US EPA Method 8270D US EPA method 8081B (*)
34	Toxaphene	TCVN 7876:2008 TCVN 9241:2012 SMEWW 6630B:2012 SMEWW 6630C:2012 US EPA Method 8270D US EPA method 8081B (*)
35	Polychlorinated biphenyls (PCBs)	TCVN 8601:2009 TCVN 9241:2012 SMEWW 6630C:2012 US EPA Method 1668A/B CEN Method EN-1948-4 WHO PCB CEN Method EN-1948-4 Marker PCB JIS PCB Methods US EPA Method 8270D US EPA method 8081B
36	Polychlorinated dibenzo-p-dioxin và polychlorinated dibenzofuran (PCDD/PCDF)	US EPA Method 1613 US EPA Method 8290 US EPA Method 8280 JIS Methods K0311 and K0312 European Air Method EN-1948
37	Alpha hexachlorocyclohexane (HCH)	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)

38	Beta hexachlorocyclohexane (HCH)	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
39	Chlordecone	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
40	Decabromodiphenyl ete (DBDE)	US EPA Method 1614A
41	Dicofol	TCVN 7876:2008; TCVN 9241:2012; SMEWW 6630B:2012; SMEWW 6630C:2012; US EPA Method 8270D, US EPA method 8081B (*)
42	Hexabromobiphenyl (HBB)	US EPA Method 1614A
43	Hexabromodiphenyl ete và heptabromodiphenyl ete (POP-BDE)	US EPA Method 1614A
44	Hexachlorobutadiene (HCBD)	US EPA method 524.4; US EPA method 8270D
45	Lindane	-
46	Pentachlorobenzene (PeCB)	US. EPA Method 1653A US. EPA Method 1653 US. EPA Methods 1624/1625
47	Pentachlorophenol (PCP), muối của chúng và các este	US. EPA Method 1653A US. EPA Method 1624/1625
48	Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), muối của chúng và perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOSF)	US EPA Method 533 US EPA Method 537.1
49	Polychlorinated naphthalenes (PCN)	US EPA Method 1653A US EPA Method 1624/1625
50	Các paraffin mạch ngắn	Áp dụng các phương pháp tiêu chuẩn

	chứa clo (SCCP)	quốc gia và quốc tế
51	Endosulfan kỹ thuật và các hóa chất liên quan	TCVN 7876:2008 TCVN 9241:2012 SMEWW 6630B:2012 SMEWW 6630C:2012 US EPA Method 8270D US EPA method 8081B (*)
52	Tetrabromodiphenyl ete và Pentabromodiphenyl ete (POP-BDE)	US EPA Method 1614A
53	Hexabromocyclododecane (HBCD)	Áp dụng các phương pháp tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế
54	Perfluorooctanoic acid (PFOA), muối của chúng và các hợp chất liên quan đến PFOA	EPA 533; EPA 537.1; DIN 38407-42:2010; CEN/TS 15968 :2010; ISO 25101:2009

Phụ lục 5 XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ, SỐ ĐIỂM QUAN TRẮC KHÍ THẢI

(Ban hành kèm theo Thông tư số .../2020/TT-BTNMT ngày tháng năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. Quy định chung

Phụ lục này hướng dẫn tóm tắt phương pháp US EPA method 1 nhằm hướng dẫn xác định vị trí và số điểm quan trắc khí thải.

Phương pháp này không áp dụng trong các trường hợp sau:

Dòng khí ở chế độ chảy xoáy hay chảy rối;

Ống khói có đường kính nhỏ hơn 0,3 m;

Khoảng cách từ vị trí lấy mẫu đến vị trí thay đổi dòng (cong, nở, thắt...) nhỏ hơn 2 lần đường kính theo chiều xuôi dòng khí và nhỏ hơn 0,5 lần đường kính ống khói (hoặc ống phóng không) theo chiều ngược dòng khí.

Việc xác định vị trí và số lượng điểm quan trắc đối với các ống khói có đường kính nhỏ hơn 0,3 m sử dụng phương pháp US EPA method 1A.

Không lấy mẫu bụi và đo vận tốc khí thải ở điểm giữa (hay tâm) của tiết diện ống khói.

II. Thiết bị và dụng cụ

Thước dây, sổ ghi chép, bút chịu nhiệt.

Các loại đồng hồ đo chênh áp, áp kế dạng nghiêng, hình chữ U.

III. Quy trình thực hiện

Vị trí lỗ lấy mẫu và số điểm hút mẫu phụ thuộc vào mục tiêu xác định vận tốc khí thải, các chất ô nhiễm dạng khí hay bụi.

1. Xác định vị trí lỗ lấy mẫu


Nguyên tắc: vị trí lỗ lấy mẫu phải nằm trên mặt phẳng tiết diện của đoạn ống khói thẳng;

Cách xác định: vị trí lỗ lấy mẫu nằm trên ống khói dựa vào việc xác định đoạn A, đoạn B, đường kính trong D và thỏa mãn điều kiện: $B \geq 2D$ và $A \geq 0,5D$. Trong trường hợp lý tưởng, vị trí lỗ lấy mẫu thỏa mãn điều kiện: $B = 8D$ và $A = 2D$ (Hình 7);

Minh họa A, B và D trên Hình 5.1:

Đoạn A: là đoạn tính từ vị trí có sự thay đổi dòng đến vị trí lấy mẫu tính theo chiều ngược chiều dòng khí; - Đoạn B: là đoạn tính từ vị trí có sự thay đổi dòng đến vị trí lấy mẫu tính theo chiều xuôi chiều dòng khí;

D: đường kính trong của ống khói tại vị trí lấy mẫu (đối với ống khói hình chữ nhật, đường kính trong D được tính theo công thức $D = 4 \times (\text{diện tích tiết diện/chu vi})$).



Hình 5.1. Vị trí lỗ lấy mẫu

2. Yêu cầu lỗ lấy mẫu: lỗ lấy mẫu bảo đảm đường kính từ 90 mm đến 110 mm;

Đối với ống khói hình tròn: yêu cầu ít nhất 02 lỗ lấy mẫu theo 02 phương vuông góc với nhau;

Đối với ống khói hình chữ nhật: căn cứ vào tỉ lệ giữa chiều dài, chiều rộng và số điểm hút mẫu của ống khói để chọn số lỗ lấy mẫu phù hợp theo phương vuông góc với nhau;


Đối với những ống khói có đường kính trong lớn, cần tăng thêm lỗ lấy mẫu đối xứng nhau để giảm yêu cầu của độ dài cần lấy mẫu.

3. Xác định số điểm hút mẫu

Điểm hút mẫu nằm trên tiết diện ngang của ống khói tại vị trí lỗ lấy mẫu. Tiết diện ngang của ống khói được chia thành những phần bằng nhau theo 02 phương vuông góc với nhau;

Phương pháp xác định số điểm hút mẫu trên tiết diện ngang của ống khói: dựa trên tỉ lệ giữa đoạn A và đường kính trong D (A/D) hoặc tỉ lệ giữa đoạn B và đường kính trong D (B/D), chia thành 2 trường hợp:

b.1) Trường hợp 1 - xác định vận tốc khí thải (không bao gồm việc lấy mẫu bụi): sử dụng Hình 8 để xác định số điểm hút mẫu tối thiểu;




Hình 5.2. Đồ thị lựa chọn số điểm hút mẫu tối thiểu theo phương ngang
(chỉ xác định vận tốc)

b.1.1) Đối với ống khói hình tròn: chia mặt phẳng lấy mẫu thành những đường tròn đồng tâm, các điểm hút mẫu được chia đều trên 2 đường kính. Khoảng cách từ mỗi điểm hút mẫu đến thành trong của ống khói được xác định tại Bảng dưới.

Khoảng cách từ mỗi điểm hút mẫu đến thành trong của ống khói tròn (được tính bằng % của đường kính trong của ống khói (%D))

Kí hiệu điểm hút mẫu dọc theo đường kính ống khói	Số điểm hút mẫu trên một đường kính ống khói											
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	14,6	6,7	4,4	3,2	2,6	2,1	1,8	1,6	1,4	1,3	1,1	1,1
2	85,4	25,0	14,6	10,5	8,2	6,7	5,7	4,9	4,4	3,9	3,5	3,2
3		75,0	29,6	19,4	14,6	11,8	9,9	8,5	7,5	6,7	6,0	5,5
4		93,3	70,4	32,3	22,6	17,7	14,6	12,5	10,9	9,7	8,7	7,9
5			85,4	67,7	34,2	25,0	20,1	16,9	14,6	12,9	11,6	10,5

6			95,6	80,6	65,8	35,6	26,9	22,0	18,8	16,5	14,6	13,2
7				89,5	77,4	64,4	36,6	28,3	23,6	20,4	18,0	16,1
8				96,8	85,4	75,0	63,4	37,5	29,6	25,0	21,8	19,4
9					91,8	82,3	73,1	62,5	38,2	30,6	26,2	23,0
10					97,4	88,2	79,9	71,7	61,8	38,8	31,5	27,2
11						93,3	85,4	78,0	70,4	61,2	39,3	32,3
12						97,9	90,1	83,1	76,4	69,4	60,7	39,8
13							94,3	87,5	81,2	75,0	68,5	60,2
14							98,2	91,5	85,4	79,6	73,8	67,7
15								95,1	89,1	83,5	78,2	72,8
16								98,4	92,5	87,1	82,0	77,0
17									95,6	90,3	85,4	80,6
Kí hiệu điểm hút mẫu dọc theo đường kính ống khói	Số điểm hút mẫu trên một đường kính ống khói											
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
18									98,6	93,3	88,4	83,9
19										96,1	91,3	86,8
20										98,7	94,0	89,5
21											96,5	92,1
22											98,9	94,5
23												96,8
24												99,9




Hình 5.3: Phân bố 12 điểm hút mẫu đối với ống khói hình tròn

b.1.2) Đối với ống khói hình chữ nhật: số điểm hút mẫu được quy định tại Bảng 27. Sau khi xác định được số điểm hút mẫu, tiến hành chia tiết diện ngang ống khói thành các ô bằng nhau và điểm hút mẫu nằm ở tâm các ô đó.


Bảng Ma trận số điểm hút mẫu đối với ống khói hình chữ nhật

Số điểm hút mẫu	Ma trận
9	3 x 3
12	4 x 3
16	4 x 4
20	5 x 4
25	5 x 5
30	6 x 5
36	6 x 6
42	7 x 6
49	7 x 7



Hình 5.4: Phân bố 12 điểm hút mẫu đối với ống khói hình chữ nhật

b.2) Trường hợp 2 - xác định vận tốc khí thải (bao gồm việc lấy mẫu bụi): sử dụng Hình 11 để xác định số điểm hút mẫu tối thiểu.



Hình 5.5: Đồ thị lựa chọn số điểm hút mẫu tối thiểu theo phương ngang (bao gồm lấy mẫu bụi)

b.2.1) Khi vị trí lấy mẫu thỏa mãn trường hợp lý tưởng (nằm trong đoạn 8D đến 2D), số điểm hút mẫu được chọn như sau:

Nếu $D > 0,61 \text{ m}$: 12 điểm đối với ống khói hình chữ nhật hoặc hình tròn;

Nếu $0,3 \text{ m} < D < 0,61 \text{ m}$: 8 điểm đối với ống khói hình tròn hoặc 9 điểm đối với ống khói hình chữ nhật.

b.2.2) Để bảo đảm tính ổn định của dòng khí trong ống khói, điểm hút mẫu gần nhất tính từ thành ống khói theo phương ngang phải bảo đảm một khoảng cách nhất định:

- Đối với ống khói có $D \geq 0,61 \text{ m}$: khoảng cách tối thiểu là 2,5cm;
- Đối với ống khói có $D < 0,61 \text{ m}$: khoảng cách tối thiểu là 1,3cm.

Xác định chế độ chảy của dòng khí tại vị trí lấy mẫu: phải xác định trước khi đo. Phương pháp xác định như sau: nối ống Pitot hình chữ S vào áp kế, hướng đầu của Pitot vuông góc với tiết diện ngang của ống khói, kiểm tra đồng hồ đo áp kế, nếu đồng hồ đo chênh áp hiển thị giá trị thì hệ thống được xác định là kín. Tiến hành quay ống Pitot một góc $\pm 90^\circ$ nếu đồng hồ đo chênh áp hiển thị giá trị thì ở vị

trí này dòng khí ở chế độ chảy xoáy, điều kiện lấy mẫu tại vị trí đó không bảo đảm và cần xác định vị trí khác.

Ghi chép biên bản xác định điểm hút mẫu: theo Biểu 1 Phụ lục này

TÊN CƠ QUAN (thực hiện quan trắc):

.....

ĐT: / Fax:...../E-mail:...../Địa chỉ:



BIÊN BẢN Xác định điểm hút mẫu

Cơ sở:.....Ngày:.....

Địa chỉ:.....Người lấy mẫu:.....

Địa điểm lấy mẫu:

Khoảng cách từ mép ngoài lỗ lấy mẫu đến thành xa phía trong ống khói (L_{fw}) (m)	
Khoảng cách từ mép ngoài lỗ lấy mẫu đến thành gần phía trong ống khói (hay độ dày của thành) (L_{nw}) (m)	
Đường kính trong ống khói $D = L_{fw} - L_{nw}$ ($> 0,3m$) (m)	
Tiết diện ngang ống $A_s = \pi D^2/4$	
Đoạn $B \geq 2D$ (m)	
Tỉ lệ B/D	
Số điểm cần lấy mẫu theo B/D	
Đoạn $A \geq 0,5D$ (m)	
Tỉ lệ A/D	
Số điểm cần lấy mẫu theo A/D	



Điểm hút mẫu	% D (% đường kính trong ống khói)	Khoảng cách từ thành trong ống khói đến điểm hút mẫu	Khoảng cách từ mép ngoài lỗ lấy mẫu đến điểm hút mẫu
1			
2			
3			
4			
5			
....			

..., ngày..... tháng..... năm ...

Đại diện Cơ sở
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng nhóm quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người quan trắc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 6. YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ QUY TRÌNH ĐO CÁC CHẤT Ô NHIỄM DẠNG KHÍ TRONG KHÍ THẢI BẰNG THIẾT BỊ ĐO TRỰC TIẾP

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT-BTNMT ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

1. Quy định chung

Phụ lục này quy định yêu cầu kỹ thuật cơ bản và quy trình đo các thông số gồm NO_x (NO và NO₂), SO₂, CO, O₂ trong khí thải bằng thiết bị đo trực tiếp.

2. Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo trực tiếp

2.1. Yêu cầu kỹ thuật của thiết bị

Thiết bị đo trực tiếp các chất ô nhiễm dạng khí trong khí thải tối thiểu phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật theo quy định sau đây:

Bảng 5.1. Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo trực tiếp

STT	Thông số đo	Độ chính xác	Độ phân giải	Thời gian đáp ứng
1	NO	± 5% của giá trị đọc	1 ppm	<30s
2	NO ₂	± 5% của giá trị đọc	0,1 ppm	<40s
3	SO ₂	± 5% của giá trị đọc	1 ppm	<30s
4	CO	± 5% của giá trị đọc	1 ppm	<40s
5	O ₂	± 0,3% toàn dải đo	0,1%V	<60s

Khuyến khích sử dụng các thiết bị đo đã được cấp chứng chỉ kiểm định bởi một trong các tổ chức sau: Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (US EPA), Tổ chức chứng nhận Anh (mCERTs), Cơ quan kiểm định kỹ thuật Đức (TÜV), Bộ Môi trường Hàn Quốc (KMOE) và Bộ Môi trường Nhật Bản (JMOE);

2.2. Kiểm định và kiểm tra thiết bị

Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Thông tư này;

Kiểm tra thiết bị bằng khí chuẩn tại hiện trường: trước khi đo nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải, cần thực hiện kiểm tra thiết bị bằng khí “không” và khí chuẩn tại hiện trường với tần suất tối thiểu là 1 lần trước mỗi ngày quan trắc;

Tất cả tài liệu liên quan đến quá trình kiểm tra bằng khí chuẩn tại hiện trường phải được ghi chép, lưu lại hồ sơ gồm biên bản, nhật ký hiện trường, dữ liệu gốc được in hoặc sao lưu trong bộ nhớ thiết bị đối với tất cả các giá trị, giấy chứng nhận

của khí chuẩn được sử dụng và sẵn sàng cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu;

Khí chuẩn được sử dụng tại hiện trường phải còn hạn sử dụng, bảo đảm độ chính xác tối thiểu là $\pm 5\%$ và phải được liên kết chuẩn theo quy định của pháp luật đo lường. Khí chuẩn được sử dụng có thể là khí đơn hoặc khí hỗn hợp.

3. Vị trí đo

Vị trí đo mẫu khí được xác định cùng với vị trí lấy mẫu bụi.

Trường hợp chỉ thực hiện đo các chất ô nhiễm dạng khí mà không lấy mẫu bụi thì vị trí đo mẫu khí phải thỏa mãn điều kiện: không ở miệng ống khói và ưu tiên chọn nơi có dòng khí chuyển động ổn định.

4. Quy trình đo tại hiện trường

4.1. Kiểm tra thiết bị tại hiện trường

Kiểm tra đầu đo: tất cả đầu đo của thiết bị phải được làm sạch đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, sạch và khô ráo trước khi sử dụng;

Kiểm tra pin;

Khởi động thiết bị đo.

4.2. Kiểm tra thiết bị bằng khí chuẩn tại hiện trường

Kiểm tra điểm “không” (zero check): kiểm tra điểm “không” được thực hiện theo chế độ tự kiểm tra điểm “không” của thiết bị hoặc sử dụng khí không. Kết quả kiểm tra điểm không phải nhỏ hơn độ phân giải của thiết bị tương ứng với từng thông số. Trường hợp kết quả kiểm tra điểm không lớn hơn độ phân giải của thiết bị, phải tiến hành kiểm tra lặp lại cho đến khi đạt yêu cầu quy định;

Kiểm tra thiết bị bằng khí chuẩn (span check): kiểm tra tại điểm nồng độ khí chuẩn trong khoảng từ **10% đến 50%** giá trị của toàn dải đo của thiết bị đối với các thông số SO₂, NO_x (NO và NO₂); đối với thông số CO, điểm nồng độ khí chuẩn sử dụng để kiểm tra được xác định trong khoảng từ 30 - 50% so với giá trị quy định về ngưỡng tối đa cho phép trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường tương ứng. Hoạt động đo khí thải chỉ được thực hiện khi sự sai khác giữa kết quả đo khí chuẩn hiển thị trên thiết bị và nồng độ khí chuẩn được sử dụng để kiểm tra không quá 10%. Trường hợp sự sai khác lớn hơn 10%, phải tiến hành kiểm tra lặp lại bằng khí chuẩn cho đến khi đạt yêu cầu quy định.

4.3. Đo tại hiện trường

Sau khi khởi động thiết bị đo, đợi cho các giá trị hiển thị được ổn định thì bắt đầu tiến hành đọc và ghi giá trị đo;

Tại mỗi vị trí quan trắc phải thực hiện ít nhất 3 phép đo (3 mẫu) trong 1 lần quan trắc, kết quả báo cáo lấy giá trị trung bình các lần đo;

Thời gian đo tối thiểu cho 1 phép đo (1 mẫu) là 15 phút với tần suất đọc và ghi giá trị đo liên tục là 3 phút/1 giá trị.

5. Tính toán kết quả khi sử dụng thiết bị đo trực tiếp

Căn cứ vào các quy định hiện hành về đơn vị đo và điều kiện tiêu chuẩn trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường tương ứng, phải tính toán chuyển đổi đơn vị đo sang đơn vị mg/m³ tại điều kiện tiêu chuẩn tương ứng. Trường hợp kết quả đo của thiết bị là ppm và điều kiện tiêu chuẩn quy định là 25°C, 760 mmHg, nồng độ các chất ô nhiễm được tính theo công thức sau:

$$\text{CO: ppm} \times 1,14 = \text{mg/Nm}^3 \qquad \text{SO}_2: \text{ ppm} \times 2,62 = \text{mg/Nm}^3$$

$$\text{NO}_2: \text{ ppm} \times 1,88 = \text{mg/Nm}^3 \qquad \text{NO: ppm} \times 1,23 = \text{mg/Nm}^3$$

Trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có quy định về nồng độ oxy tham chiếu, phải tính toán kết quả quan trắc theo công thức sau:

$$C_{std} = C_m \left(\frac{20,9\% - \%O_{2(std)}}{20,9\% - \%O_{2(m)}} \right)$$

Trong đó:

C_{std} : nồng độ chất ô nhiễm tại giá trị nồng độ oxy tham chiếu, mg/Nm³.

C_m : nồng độ chất ô nhiễm tại giá trị nồng độ ô xy đo được, mg/Nm³.

$\%O_2(std)$: nồng độ ô xy tham chiếu quy định tại QCVN tương ứng. Trường hợp QCVN chưa quy định nồng độ ô xy tham chiếu, lấy giá trị $O_2(std) = 7\%$.

$\%O_2(m)$: nồng độ ôxy đo được tại hiện trường.

Phụ lục 7 NỘI DUNG BÁO CÁO PHÊ DUYỆT PHƯƠNG PHÁP

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2020/TT-BTNMT ngày tháng năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Báo cáo phê duyệt phương pháp tối thiểu gồm các nội dung sau:

1. Khoảng đo và khoảng tuyến tính (range and linearity)
2. Giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích (MDL)
3. Giới hạn định lượng của phương pháp (limit of quantitative)
4. Độ chính xác (accuracy): Cần trình bày cách tiếp cận, phương pháp thực hiện để xác định độ chính xác. Cần phân tích, đánh giá chi tiết các thông tin, dữ liệu thử nghiệm để chứng minh được năng lực của phương pháp phân tích đã lựa chọn đáp ứng các tiêu chí về độ chính xác. Cần thực hiện phân tích với tối thiểu 3 nồng độ sau khi thêm chuẩn sau: nồng độ bằng giới hạn định lượng, nồng độ nằm giữa đường chuẩn và nồng độ nằm khoảng cuối đường chuẩn.
5. Độ chụm (precision): Cần phân tích đánh giá các mẫu lặp, mẫu tái lập trong mỗi mẻ mẫu hoặc trong các mẻ mẫu khác nhau để đánh giá những ảnh hưởng do sự thay đổi điều kiện phân tích, điều kiện thiết bị, hóa chất đến kết quả quan trắc. Cần thực hiện phân tích tối thiểu mẫu lặp, mẫu tái lập tại 3 nồng độ sau: nồng độ bằng giới hạn định lượng, nồng độ nằm giữa đường chuẩn và nồng độ nằm khoảng cuối đường chuẩn.
 - a) Cần phải trình bày cách lựa chọn nồng độ của mẫu phân tích đối với nền mẫu đưa ra để bảo đảm tín hiệu đo được với độ tin cậy 99% và nồng độ mẫu được lựa chọn là mẫu có nồng độ thấp;
 - b) Các kết quả thử nghiệm, đánh giá để xác định MDL theo tài liệu của US EPA tại 40 CFR Part 136, Appendix B: “Definition and Procedure for the Determination of the Method Detection Limit-Revision 2” đều phải được thể hiện trong báo cáo này.
6. Độ không đảm bảo đo (uncertainty of measurement)
7. Kết quả thử nghiệm: Các tổ chức đánh giá phê duyệt giá trị của phương pháp cần phải công bố kèm theo các kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trong phụ lục của báo cáo.

Phụ lục 8 NỘI DUNG TÀI LIỆU QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN (SOP)

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2020/TT-BTNMT ngày tháng năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Mỗi quy trình thao tác chuẩn (SOP) cho các phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm cần nêu cụ thể các nội dung và các bước thực hiện, tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:

1. Phạm vi áp dụng: Phạm vi áp dụng bao gồm các thông tin về tổ chức và địa điểm áp dụng quy trình, các thông số phân tích, nền mẫu phân tích, thiết bị phân tích, các đặc tính của phương pháp dựa trên các giá trị được phê duyệt (khoảng đo, giới hạn phát hiện, ...).

2. Thuật ngữ, định nghĩa.

3. Giới thiệu chung về phương pháp.

4. Lấy mẫu và bảo quản.

5. Các yếu tố ảnh hưởng: Cần trình bày các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phân tích và kết quả phân tích. Từ đó cần đưa ra các biện pháp, cách thức làm giảm tối thiểu ảnh hưởng của từng yếu tố.

6. Thiết bị, dụng cụ: Cần liệt kê có hệ thống các thiết bị, dụng cụ cần thiết để thực hiện phân tích. Cần cung cấp kèm theo các thông số kỹ thuật của các thiết bị dụng cụ.

7. Hóa chất và chất chuẩn: Cần cung cấp thông tin về các hóa chất và chất chuẩn cần sử dụng và cách thức chuẩn bị hóa chất và chất chuẩn.

8. Quy trình phân tích.

9. Dữ liệu phân tích và tính toán kết quả.

10. Kiểm soát chất lượng: Cần quy định rõ cách chuẩn bị và nồng độ mẫu QC, các tiêu chí kiểm soát chất lượng và đánh giá kết quả phân tích áp dụng đối với phòng thí nghiệm.

Phụ lục 9 TIÊU CHÍ CHẤP NHẬN CỦA KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2020/TT-BTNMT ngày tháng năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. Tiêu chí chấp nhận của kiểm soát chất lượng trong hoạt động quan trắc tại hiện trường

Việc đánh giá các mẫu QC trong hoạt động quan trắc hiện trường được thực hiện theo quy định như sau:

1.1. Mẫu lặp hiện trường

Đối với hai lần lặp, độ chụm được đánh giá dựa trên việc đánh giá RPD, được tính toán như sau:

$$RPD = \frac{|LD1 - LD2|}{[(LD1 - LD2) / 2]} \times 100$$

Trong đó:

RPD: phần trăm sai khác tương đối của mẫu lặp;

LD1: kết quả phân tích lần thứ nhất;

LD2: kết quả phân tích lần thứ hai.

Giới hạn RPD được tổ chức thực hiện quan trắc thiết lập và không vượt quá 20% nhưng phải bảo đảm độ chụm theo phương pháp áp dụng.

1.2. Đối với mẫu đo lặp tại hiện trường: đánh giá độ chụm của mẫu đo lặp tại hiện trường dựa trên đánh giá RPD theo công thức tại khoản 1 mục này, trong đó LD1 là kết quả đo lần thứ nhất, LD2 là kết quả đo lần thứ 2. Giới hạn RPD được tổ chức thực hiện quan trắc thiết lập và không quá 15%.

1.3. Mẫu trắng hiện trường, mẫu trắng vận chuyển và mẫu trắng thiết bị

Giá trị của mẫu trắng được chấp nhận khi nhỏ hơn giới hạn phát hiện (MDL) của phương pháp phân tích.

Kiểm soát chất lượng tại hiện trường bằng chất chuẩn

Đối với thiết bị quan trắc khí thải: theo đúng quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này;

Đối với thiết bị quan trắc nước (nước mặt lục địa, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, nước thải): sai số cho phép nằm trong khoảng $\pm 5\%$ giá trị đọc (riêng đối

với thiết bị đo pH thì sai số cho phép nằm trong khoảng $\pm 0,05$ pH khi giá trị độ chia 0,01 pH và $\pm 0,2$ pH khi giá trị độ chia 0,1 pH).

1.5. Trong trường hợp kết quả thực hiện việc kiểm soát chất lượng không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên cần tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra các biện pháp khắc phục.

II. Tiêu chí chấp nhận của kiểm soát chất lượng trong hoạt động phân tích môi trường

Tổ chức thực hiện phân tích môi trường phải xây dựng tài liệu kiểm soát chất lượng để bảo đảm độ tin cậy của kết quả phân tích. Kết quả phân tích các mẫu QC chỉ có giá trị khi đưa ra được các tiêu chí để so sánh và xác định được sai số chấp nhận theo yêu cầu của tổ chức hoặc của chương trình quan trắc hoặc theo tiêu chí thống kê bằng các biểu đồ kiểm soát chất lượng do phòng thí nghiệm xây dựng.

Mỗi mẻ mẫu, tổ chức phải thực hiện phân tích tối thiểu các mẫu QC đã được quy định trong các phương pháp tiêu chuẩn áp dụng trong phòng thí nghiệm theo các mẫu kiểm soát sau đây: mẫu trắng phương pháp (để kiểm soát khả năng nhiễm bẩn của hóa chất, dụng cụ, thiết bị), mẫu chuẩn thẩm tra, mẫu thêm chuẩn (để đánh giá độ chính xác của kết quả phân tích), mẫu lặp (để đánh giá độ chụm của kết quả phân tích) hoặc có thể phân tích các mẫu chuẩn đối chứng.

1. Mẫu trắng phương pháp: được phân tích đầu tiên trong mỗi mẻ mẫu. Giá trị của mẫu trắng phương pháp được chấp nhận khi nhỏ hơn giới hạn phát hiện (MDL) của phương pháp phân tích.

2. Mẫu chuẩn thẩm tra: được đánh giá thông qua phần trăm độ thu hồi (%R) của mẫu thêm chuẩn trên nền mẫu trắng:

$$R = \frac{C_f}{C_t} \times 100$$

Trong đó:

R : Độ thu hồi (%);

C_f : Nồng độ của mẫu thêm chuẩn;

C_t : Nồng độ của mẫu chuẩn thẩm tra;

(C_f và C_t cùng thứ nguyên)

3. Mẫu thêm chuẩn: được đánh giá thông qua phần trăm độ thu hồi (%R) của mẫu thêm chuẩn trên nền mẫu môi trường:

$$RPD = \frac{C_s - C}{S} \times 100$$

Trong đó:

R: Độ thu hồi (%);

Cs: nồng độ của mẫu thêm chuẩn;

C: nồng độ của mẫu nền;

S: nồng độ thêm vào mẫu nền.

(Cs, C và S cùng thứ nguyên)


Kết quả phân tích của mẫu chuẩn thẩm tra tại khoản 2 của mục này và mẫu thêm chuẩn được chấp nhận khi %R của mẫu chuẩn thẩm tra nằm trong khoảng kiểm soát do chính phòng thí nghiệm thiết lập dựa trên kết quả phê duyệt phương pháp đáp ứng theo yêu cầu về độ chính xác của phương pháp tiêu chuẩn áp dụng.

4. Mẫu lặp: đối với hai lần lặp, đánh giá độ chụm dựa trên đánh giá RPD tương tự như quy định tại khoản 1.1 Phụ lục này.

Kết quả phân tích được chấp nhận khi RPD của mẫu lặp nằm trong khoảng kiểm soát do chính phòng thí nghiệm thiết lập dựa trên kết quả phê duyệt phương pháp đáp ứng theo yêu cầu về độ chụm của phương pháp tiêu chuẩn áp dụng nhưng không vượt quá 30%.

Ngoài việc đánh giá kết quả phân tích của các mẫu kiểm soát theo các tiêu chí nêu trên, tổ chức cần phải kiểm soát xu hướng, diễn biến của kết quả phân tích dựa trên phương pháp thống kê bằng cách xây dựng các biểu đồ kiểm soát chất lượng.

Ví dụ 1: biểu đồ kiểm soát chất lượng dạng X



Trong đó:

CL: Đường trung tâm của biểu đồ kiểm soát: là giá trị trung bình của các giá trị kiểm soát hoặc giá trị được chứng nhận;

$CL \pm 2s$: là giới hạn cảnh báo (nghĩa là 95% kết quả được phân bố trong khoảng giới hạn này); $CL \pm 3s$: là giới hạn kiểm soát (nghĩa là 99,7% kết quả được phân bố trong khoảng giới hạn này);

s: độ lệch chuẩn được tính toán dựa trên bộ số liệu xác định giá trị đường trung tâm.

Ví dụ 2: biểu đồ kiểm soát chất lượng dạng R

Khi phân tích mẫu lặp phòng thí nghiệm, ta xác định được % sai khác trung bình ($R_{TB} = D2 \cdot \sigma$). Biểu đồ kiểm soát độ rộng hay biểu đồ kiểm soát khoảng trong trường hợp này có đường trung tâm là $R_{TB} = D2 \cdot \sigma$, giới hạn cảnh báo (WL) là:

$$WL = R_{TB} + 2\sigma(R) = R_{TB} + 2/3 (D4 \cdot R_{TB} - R_{TB})$$

Giới hạn kiểm soát (CL) được lấy là:

$$CL = R_{TB} + 3\sigma(R) = D4 \cdot R_{TB}$$

Trong đó:

D2: hệ số chuyển đổi từ độ lệch chuẩn sang khoảng.

D4: hệ số chuyển đổi từ trung bình khoảng thành độ lệch chuẩn

σ : độ lệch chuẩn

$\sigma(R)$: độ lệch chuẩn của khoảng;


D2, D4 theo các số lần lặp khác nhau được xác định theo Bảng sau:

Số lần lặp (n)	D2	D4
2	1,128	3,267
3	1,693	2,575
4	2,059	2,282
5	2,326	2,115

Kết quả tính toán đường trung tâm giới hạn cảnh báo và giới hạn kiểm soát theo các số lần lặp được xác định theo Bảng sau:

Số lần lặp	Độ lệch chuẩn (σ)	Đường trung tâm	Giới hạn cảnh báo(WL)	Giới hạn kiểm soát(CL)
2	Mean range/1,128	$1,128*\sigma$	$2,833*\sigma$	$3,686*\sigma$
3	Mean range/1,693	$1,693*\sigma$	$3,470*\sigma$	$4,538*\sigma$
4	Mean range/2,059	$2,059*\sigma$	$3,818*\sigma$	$4,698*\sigma$
5	Mean range/2,326	$2,326*\sigma$	$4,054*\sigma$	$4,918*\sigma$

Trong trường hợp lặp 02 lần ta có biểu đồ kiểm soát chất lượng dạng R như sau:



Giả thiết	Kết luận	Biện pháp
- Trường hợp 1: giá trị kiểm soát nằm trong giới hạn cảnh báo. - Trường hợp 2: giá trị kiểm soát nằm trong khoảng giữa giới hạn cảnh báo và giới hạn kiểm soát và hai giá trị kiểm soát trước đó đều nằm trong giới hạn cảnh báo	Phương pháp được kiểm soát	Kết quả phân tích được báo cáo

- Trường hợp 1: giá trị kiểm soát nằm ngoài giới hạn kiểm soát. - Trường hợp 2: giá trị kiểm soát nằm giữa giới hạn cảnh báo và giới hạn kiểm soát và ít nhất một trong hai giá trị kiểm soát trước đó cũng nằm giữa giới hạn kiểm soát và giới hạn cảnh báo.	Phương pháp nằm ngoài phạm vi kiểm soát	Kết quả phân tích không được báo cáo. Kể từ giá trị kiểm soát cuối cùng được phát hiện, tất cả mẫu phải phân tích lại
- Trường hợp 1: 7 giá trị kiểm soát tăng dần hoặc giảm dần liên tục. - Trường hợp 2: 10/11 giá trị kiểm soát liên tục nằm về cùng một phía của đường trung tâm.	Phương pháp vẫn được kiểm soát nhưng có thể có xu hướng ra ngoài kiểm soát thống kê nếu tất cả các giá trị kiểm soát nằm trong giới hạn cảnh báo	Kết quả phân tích có thể được báo cáo, nhưng cần phải xem xét để phát hiện sớm vấn đề đang phát sinh

Phụ lục 10 Yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị sử dụng cho các trạm quan trắc chất lượng nước mặt và nước thải tự động, liên tục

1. Nhà trạm: để chứa các thiết bị quan trắc của Hệ thống, đảm bảo môi trường an toàn và ổn định cho các thiết bị bên trong nhà trạm. Vị trí nhà trạm phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau:

- Ít bị rung, lắc;
- Ít bị tác động do bụi và các khí gây ăn mòn;
- Có nguồn điện ổn định. Nguồn điện và các thiết bị lưu điện phải bảo đảm duy trì hoạt động liên tục, ổn định của Hệ thống, có bộ lưu điện (UPS) bảo đảm hệ thống hoạt động tối thiểu 30 phút từ khi mất điện;
- Thuận tiện cho công tác lắp đặt, bảo trì, an toàn cho người và thiết bị;
- Gần vị trí quan trắc, đáp ứng quy định tại tiết d2 khoản 1 Điều này.

2. Bơm lấy mẫu và ống dẫn nước (nếu có)

- Bơm lấy mẫu: hệ thống quan trắc tự động theo phương án gián tiếp phải được trang bị tối thiểu 02 bơm và hệ thống điều khiển để hoạt động luân phiên nhằm bảo đảm nước được bơm liên tục vào thùng chứa nước hoặc vào các thiết bị đo và phân tích mẫu, không tạo bọt khí trong ống dẫn và thùng chứa nước. Thân bơm, buồng bơm phải được chế tạo bằng thép không gỉ hoặc vật liệu không làm thay đổi chất lượng mẫu nước;

- Ống dẫn nước: phải làm bằng vật liệu bền, không gây ảnh hưởng đến chất lượng mẫu nước và có khả năng chống bám vi sinh và phải được thiết kế với hai ống song song và bảo đảm thuận tiện cho công tác làm sạch đường ống và bảo dưỡng định kỳ;

- Trong trường hợp sử dụng phương pháp lắp đặt thiết bị đo gián tiếp thì chiều dài của đường ống dẫn nước từ vị trí quan trắc đến các thùng chứa nước mặt được thiết kế càng ngắn càng tốt và đường kính ống phải đủ lớn (tối thiểu $\varnothing 27$) để bảo đảm ống không bị tắc nghẽn;

3. Thiết bị báo cháy, báo khói, chống sét trực tiếp và lan truyền;

4. Thiết bị phụ trợ khác: tùy theo các phương pháp đo, phân tích và điều kiện cụ thể tại vị trí quan trắc, các thiết bị phụ trợ có thể bao gồm (nhưng không bắt buộc) các thành phần sau:

- Thùng chứa mẫu: để chứa mẫu nước mặt cần quan trắc và các đầu đo. Thùng chứa nước được làm bằng thép không gỉ hoặc vật liệu không gây ảnh hưởng đến nước mặt, thuận tiện cho công tác bảo dưỡng và có thể tích phù hợp với yêu cầu lắp đặt thiết bị quan trắc (thể tích thùng chứa nước tối thiểu 15 lít) và được thiết

kế để bảo đảm nước lưu thông liên tục, hạn chế tối đa tình trạng lắng đọng mẫu nước trong thùng chứa nước để bảo đảm tính chính xác và vệ sinh của mẫu nước;

- Dụng cụ chứa chất thải: để lưu giữ chất thải từ các quá trình phân tích, các dung dịch chuẩn sau sử dụng. Dụng cụ chứa chất thải phải được làm bằng vật liệu chống ăn mòn hóa chất để ngăn chất thải bị rò rỉ ra môi trường bên ngoài. Nơi lưu giữ chất thải được bố trí ở khu vực riêng, có dán nhãn, biển cảnh báo và được quản lý, xử lý theo quy định hiện hành về quản lý chất thải và phế liệu;

- Lưới chắn rác (được sử dụng trong trường hợp lắp đặt thiết bị quan trắc trực tiếp mẫu nước thải): để không cho rác và chất bẩn bám vào các đầu đo, làm ảnh hưởng đến kết quả đo. Lưới chắn rác được làm bằng thép không gỉ, có khả năng chịu được ăn mòn;

5. Có thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm bên trong nhà trạm.

Phụ lục 11 Yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị sử dụng cho các trạm quan trắc chất lượng không khí và khí thải tự động, liên tục

1. Nhà trạm: để chứa các thiết bị quan trắc của Hệ thống. Tùy theo điều kiện cụ thể tại vị trí lắp đặt, nhà trạm có thể được xây dựng hoặc lắp đặt dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng phải bảo đảm môi trường an toàn và ổn định cho các thiết bị bên trong nhà trạm;

2. Nguồn điện và các thiết bị lưu điện để bảo đảm duy trì hoạt động liên tục và ổn định của hệ thống. Ngoài ra, các thiết bị điện phải đáp ứng có các thiết bị đóng cắt và chống quá dòng, quá áp; có thiết bị ổn áp và bộ lưu điện (UPS) với công suất phù hợp với hệ thống các thiết bị;

3. Thiết bị báo cháy, báo khói, chống sét trực tiếp và lan truyền.

4. Hệ thống điện cấp: Toàn bộ hệ thống điện của Trạm và các thiết bị đo sử dụng nguồn điện đảm bảo cho hệ thống vận hành ổn định và an toàn.

5. Các thiết bị khác

Để đảm bảo cho Trạm hoạt động ổn định, an toàn, cung cấp số liệu liên tục, chính xác, Trạm cần lắp đặt thêm các thiết bị phụ trợ như sau:

a. Hệ thống phân phối khí: Đảm bảo độ kín của các ống dẫn và mối nối linh kiện. Hệ thống phải được thường xuyên vệ sinh, làm sạch, khuyến nghị tối thiểu 2 tháng/1 lần.

b. Các bình khí chuẩn và hệ thống thiết bị hiệu chuẩn cho các thông số khí phải đảm bảo độ kín, không bị rò rỉ; đảm bảo độ an toàn của hệ thống dây nối; đảm bảo áp suất khí chuẩn. Các bình khí chuẩn phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng, có liên kết chuẩn và đảm bảo độ chính xác tối thiểu $\pm 5\%$;

c. Điều hòa nhiệt độ: điều hòa nhiệt độ trong Trạm phải được đặt trong khoảng $26^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ và phải thường xuyên được kiểm tra giá trị nhiệt độ hiển thị tại Trạm. Thường xuyên bảo dưỡng định kỳ hàng năm. Quạt hút phải đặt ở chế độ tự động để đảm bảo ổn định nhiệt độ làm việc cho các thiết bị trong Trạm;

d. Trạm phải có hệ thống báo cháy, báo khói, chống sét trực tiếp và chống sét lan truyền.

Phụ lục 12 TÍNH TOÁN ĐỘ CHÍNH KHÁC TƯƠNG ĐỐI (RA) GIỮA KẾT QUẢ QUAN TRẮC CỦA HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC VÀ PHƯƠNG PHÁP QUAN TRẮC ĐỐI CHỨNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số/2021/TT-BTNMT ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

1. Tính toán độ sai khác theo công thức (1)

$$|d| = \left| \frac{1}{n_i} \sum_{i=1}^n d_i \right| \quad \text{Công thức (1)}$$

Trong đó:

d (difference): độ sai khác giữa 02 bộ số liệu; n : tổng số lần thực hiện quan trắc đối chứng;

d_i : chênh lệch giá trị giữa kết quả của hệ thống và kết quả quan trắc đối chứng tại lần quan trắc đối chứng thứ i , $d_i = CEM_i - RM_i$;

CEM_i : kết quả quan trắc của hệ thống tại lần thứ i ;

RM_i : kết quả quan trắc theo phương pháp quan trắc đối chứng tại lần thứ i .

2. Tính toán độ lệch chuẩn theo công thức (2)

$$\text{Stdev} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (d_i)^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n (d_i) \right)^2}{n - 1}} \quad \text{Công thức (2)}$$

Trong đó:

Stdev (Standard deviation): độ lệch chuẩn của hai bộ số liệu quan trắc đối chứng;

n : tổng số lần thực hiện quan trắc đối chứng;

d_i : chênh lệch giá trị giữa kết quả của hệ thống và kết quả quan trắc đối chứng tại lần quan trắc đối chứng thứ i , $d_i = CEM_i - RM_i$;

tại lần quan trắc đối chứng thứ i , $d_i = CEM_i - RM_i$;

CEM_i : kết quả quan trắc của hệ thống tại lần quan trắc đối chứng thứ i ;

RM_i: kết quả quan trắc theo phương pháp quan trắc đối chứng tại lần quan trắc đối chứng thứ i.

3. Tính toán hệ số tin cậy **theo công thức (3)**

$$|cc| = \frac{t_{0.025} \times Stdev}{\sqrt{n}} \quad \text{Công thức (3)}$$

Trong đó:

cc (confidence coefficient): hệ số tin cậy;

Stdev (Standard deviation): độ lệch tiêu chuẩn của hai bộ số liệu quan trắc đối chứng; n: tổng số lần thực hiện quan trắc đối chứng; t_{0,025}: hệ số t được quy chiếu theo n như Bảng sau:

n – 1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
t _{0,025}	2,571	2,447	2,365	2,306	2,262	2,228	2,201	2,179	2,160	2,145

Tính toán độ chính xác tương đối (RA) **theo công thức (4)**

$$RA = \left(\frac{|d| + |cc|}{RM} \right) \times 100 \quad \text{Công thức (4)}$$

Trong đó:

RA (relative accuracy): độ chính xác tương đối (%); d: độ sai khác giữa 02 bộ số liệu được tính theo công thức (1); cc: hệ số tin cậy được tính theo công thức (3);

RM (reference method): giá trị trung bình của tất cả các kết quả quan trắc đối chứng.

**Phụ lục 13 BIÊN BẢN KIỂM TRA CÁC ĐẶC TÍNH VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC
TƯƠNG ĐỐI CỦA HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN
TỤC**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số /2020/TT-BTNMT ngày tháng năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)*

I. Thông tin cơ sở

Tên cơ sở:.....

Địa chỉ:

Loại hình sản xuất:

Công suất tối đa:

II. Thông tin đơn vị thực hiện kiểm tra

Tên đơn vị kiểm tra:

Địa chỉ:.....

Đại diện đơn vị:

Thời gian kiểm tra:

III. Mục đích của việc kiểm tra

☐ Kiểm tra trước khi hệ thống đi vào hoạt động chính thức

☐ Kiểm tra định kỳ (1 lần/năm)

☐ Kiểm tra, thanh tra đột xuất

IV. Hạng mục kiểm tra

Thông số quan trắc:

Vị trí lỗ quan trắc:

-	Đạt vị trí lấy mẫu tối ưu	Có ☐	Không ☐
---	---------------------------	-----------------------------	--------------------------------

-	Nếu không đạt vị trí tối ưu, có thỏa mãn các điều kiện: không nằm ở miệng ống khói, không ở vị trí ống bị co thắt, không ở gần quạt đẩy	Có ☐ Không ☐
	Kết luận: Vị trí lỗ quan trắc	Đạt ☐ Không đạt ☐ ☐ ☐

Phương án lắp đặt thiết bị quan trắc

Phương án trực tiếp trên thân ống khói (in-situ):

Các thông số quan trắc sử dụng phương án trực tiếp:.....

Phương án gián tiếp thông qua việc trích hút mẫu (extractive)

Các thông số quan trắc sử dụng phương án gián tiếp:.....

Ống hút mẫu

-	Ống hút mẫu làm bằng vật liệu thép không gỉ	Đạt ☐ Không đạt ☐
-	Ống hút mẫu được đặt vuông góc với thành ống khói	Đạt ☐ Không đạt ☐
-	Ống hút mẫu có độ dài 1m hoặc bằng 30% đường kính trong của ống khói (hoặc đường kính tương đương với ống khói hình chữ nhật)	Đạt ☐ Không đạt ☐
	Kết luận: Ống hút mẫu	Đạt ☐ Không đạt ☐

3. Ống dẫn mẫu

	Ống dẫn mẫu không bị co thắt, giãn nở	Đạt ☐ Không đạt ☐
	Ống dẫn mẫu không bị gấp khúc một góc nhỏ hơn 90°	Đạt ☐ Không đạt ☐
	Kết quả sai khác so với nồng độ khí chuẩn khi đo khí chuẩn	...% Đạt ☐ Không đạt ☐
	Dòng khí thải đi qua ống dẫn mẫu phải được làm nóng	Đạt ☐ Không đạt ☐
	Kết luận: Ống dẫn mẫu	Đạt ☐ Không đạt ☐

4. Thiết bị quan trắc

a.	Vận hành liên tục, ổn định 24/24h <i>(có bằng chứng kèm theo: bảng kết quả quan trắc)</i>	Có ☐ Không ☐
b.	Đo và trả kết quả theo đơn vị mg/Nm ³ <i>(có bằng chứng kèm theo: chụp ảnh màn hình hiển thị hoặc bảng kết quả quan trắc dữ liệu gốc)</i>	Có ☐ Không ☐
c.	Kết quả kiểm soát độ chính xác tương đối của các thiết bị quan trắc	
c.1	Các thiết bị được hiệu chuẩn theo quy định <i>(kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn thiết bị)</i>	Có ☐ Không ☐
c.2	Quan trắc đối chứng	 lần
-	Phương pháp quan trắc đối chứng đối với thông số cụ thể	(tên phương pháp)

-	Số lần quan trắc đối chứng	lần
-	Kết quả tính toán từ hai bộ số liệu quan trắc đối chứng đối với từng thông số Kết luận: thiết bị đạt tiêu chuẩn để hoạt động Đạt ☐ Không đạt ☐	Độ sai khác: Độ lệch tiêu chuẩn: Hệ số tin cậy: Độ chính xác tương đối: ...%

Hệ thống khác

a.	- Thiết bị có khả năng thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu liên tục, tự động. Kết luận: thiết bị thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu đạt tiêu chuẩn để hoạt động	Có ☐ Không ☐ Đạt ☐ Không đạt ☐
b.	- Các bình khí chuẩn đối với các thông số quan trắc (<i>liệt kê tên các bình khí chuẩn</i>). Số lượng bình/ số lượng thông số môi trường được quan trắc. -Khí chuẩn còn hạn sử dụng. -Khí chuẩn có độ chính xác tối thiểu $\pm 5\%$. Khí chuẩn được liên kết chuẩn đến một trong các tổ chức Kết luận: các bình khí chuẩn đạt tiêu chuẩn để hoạt động (<i>Có giấy chứng nhận về khí chuẩn kèm theo</i>)	/..... Còn ☐ Không còn ☐ Có ☐ Không ☐ Có ☐ Không ☐ Đạt ☐ Không đạt ☐

V. Kết luận

Điều kiện hoạt động của hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục:

Đủ điều kiện ☐ Không đủ điều kiện ☐

Nếu hệ thống không đủ điều kiện, nêu nguyên nhân:

.....
Hành động khắc phục:
.....

Đại diện đơn vị kiểm tra
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm ..

Đại diện nhà máy
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 14 TÊN, CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA TẬP DỮ LIỆU

(Ban hành kèm theo Thông tư số .../20../TT-BTNMT ngàytháng ...năm 20... của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường)

1. Tên tập dữ liệu: TenTinh_TenCoso_TenTram_Thoigian.txt

Trong đó:

TenTinh^(*): viết tắt tên tỉnh nơi trạm quan trắc tự động, liên tục được lắp đặt, viết liền không dấu, được quy định theo Bảng 14.1 dưới đây.

Bảng 14.1. Bảng ký hiệu tên tỉnh

STT	Tên tỉnh, thành phố	Ký hiệu	STT	Tên tỉnh, thành phố	Ký hiệu
1	An Giang	AG	33	Kon Tum	KT
2	Bắc Cạn	BC	34	Lai Châu	LC
3	Bình Dương	BD	35	Lâm Đồng	LĐ
4	Bình Định	BĐ	36	Lạng Sơn	LS
5	Bắc Giang	BG	37	Lào Cai	LCa
6	Bạc Liêu	BL	38	Long An	LA
7	Bắc Ninh	BN	39	Nam Định	NĐ
8	Bình Phước	BP	40	Nghệ An	NA
9	Bến Tre	BT	41	Ninh Bình	NB
10	Bình Thuận	BTh	42	Ninh Thuận	NT
11	Bà Rịa - Vũng Tàu	BV	43	Phú Thọ	PT
12	Cao Bằng	CB	44	Phú Yên	PY
13	Cà Mau	CM	45	Quảng Bình	QB
14	Cần Thơ	CT	46	Quảng Nam	QNa
15	Đà Nẵng	ĐNa	47	Quảng Ngãi	QNg
16	Đắk Lắk	ĐL	48	Quảng Ninh	QN

17	Đắc Nông	ĐNô	49	Quảng Trị	QT
18	Điện Biên	ĐB	50	Tp. Hồ Chí Minh	HCM
19	Đồng Nai	ĐN	51	Sơn La	SL
20	Đồng Tháp	ĐT	52	Sóc Trăng	ST
21	Gia Lai	GL	53	Tây Ninh	TN
22	Hà Giang	HG	54	Thái Bình	TB
23	Hà Nam	HNa	55	Thái Nguyên	TNg
24	Hà Nội	HN	56	Thanh Hoá	TH
25	Hà Tĩnh	HT	57	Thừa Thiên Huế	TTH
26	Hải Dương	HD	58	Tiền Giang	TG
27	Hải Phòng	HP	59	Tuyên Quang	TQ
28	Hậu Giang	HGi	60	Trà Vinh	TV
29	Hoà Bình	HB	61	Vĩnh Long	VL
30	Hung Yên	HY	62	Vĩnh Phúc	VP
31	Kiên Giang	KG	63	Yên Bái	YB
32	Khánh Hoà	KH			

TenCoSo^(*): tên viết tắt của cơ sở viết liền không dấu, bao gồm 4 ký tự. Tên trạm^(*): tên trạm viết tắt, viết liền không dấu, bao gồm 6 ký tự (trạm nước gồm 3 ký tự NUO và 3 ký tự tên trạm, trạm khí gồm 3 ký tự KHI và 3 ký tự tên trạm).

Thoigian: là thời gian của kết quả thông số quan trắc được theo định dạng **yyyyMMddhhmmss**

Trong đó:

yyyy: là định dạng năm gồm bốn chữ số MM: là định dạng tháng gồm hai chữ số dd: là định dạng ngày gồm hai chữ số hh: là định dạng giờ gồm hai chữ số mm: là định dạng phút gồm hai chữ số ss: là định dạng giây gồm hai chữ số

^(*): là các thông tin không được thay đổi trong suốt quá trình hoạt động của trạm

2. Cấu trúc và nội dung tệp dữ liệu

Thông số đo 1	Kết quả thông số 1	Đơn vị thông số 1	Thời gian	Trạng thái của thiết bị đo 1
Thông số đo 2	Kết quả thông số 2	Đơn vị thông số 2	Thời gian	Trạng thái của thiết bị đo 2
.....				

Ghi chú:

Các cột cách nhau một khoảng trắng tương đương với một phím TAB.

Thông số đo: là ký hiệu thông số của trạm quan trắc

Đơn vị đo: là ký hiệu đơn vị đo của thông số quan trắc.

Ký hiệu thông số đo và đơn vị đo được ví dụ như Bảng 14,2 dưới đây:

Bảng 14.2. Ký hiệu thông số đo và đơn vị đo

STT	Thông số đo	Ký hiệu	Đơn vị đo
I	Đối với trạm quan nước thải tự động, liên tục		
1	Lưu lượng	Flow	m ³ /h
2	Nhiệt độ	Temp	°C
3	Độ màu	Color	Pt-Co
4	pH	pH	-
5	Tổng chất rắn lơ lửng	TSS	mg/L
6	Nhu cầu oxy hóa học	COD	mg/L
7	Nhu cầu oxy sinh học	BOD	mg/L
8	Amoni	N-NH ₄ ⁺	mg/L
10	Tổng phốt pho	TP	mg/L
11	Tổng nitơ	TN	mg/L

12	Tổng cacbon hữu cơ	TOC	mg/L
17	Clorua	Cl	mg/L
II	Đối với trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục		
	Nhiệt độ	Temp	°C
	Nitơ monoxit	NO	mg/Nm ³
	Nitơ dioxit	NO ₂	mg/Nm ³
	Cacbon monoxit	CO	mg/Nm ³
	Sunfua dioxit	SO ₂	mg/Nm ³
	Oxy	O ₂	%V
	Độ khối	Opp	%
	Hydro sunfua	H ₂ S	mg/Nm ³
	Amoniac	NH ₃	mg/Nm ³
	Hơi thủy ngân	VHg	mg/Nm ³
	Bụi	PM	mg/Nm ³
			

Kết quả thông số: Là kết quả quan trắc của các thông số mà trạm quan trắc trả ra.

Thời gian: Là thời gian gắn với kết quả của thông số quan trắc được, định dạng thời gian được quy định là **yyyyMMddhhmmss**.

Trạng thái của thiết bị đo (đang đo, hiệu chuẩn và báo lỗi thiết bị) được quy định bởi các mã số. Mỗi mã số tương ứng mỗi trạng thái của thiết bị đo theo 14.3 dưới đây.

Bảng 14.3. Mã số trạng thái đo của thiết bị

Mã số	Trạng thái của thiết bị đo
00	đang đo
01	hiệu chuẩn
02	báo lỗi thiết bị

Phụ lục 15 BÁO CÁO SỐ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT-BTNMT ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Biểu A1. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt (Báo cáo lưu tại đơn vị).

Biểu A2. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường năm.

Biểu A3. Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc quý trạm quan trắc không khí và nước tự động, liên tục, cố định (Báo cáo lưu tại đơn vị).

Biểu A4. Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc năm trạm quan trắc không khí và nước tự động, liên tục, cố định

Biểu A1. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

BÁO CÁO

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

VÙNG QUAN TRẮC.....

ĐỢT.....NĂM.....

Cơ quan chủ trì:

.....

(ĐỊA PHƯƠNG)....., THÁNG.....NĂM.....

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

BÁO CÁO

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

VÙNG QUAN TRẮC.....

Thời gian quan trắc: *Từ ngày... tháng... đến ...ngày.... tháng...*

Cơ quan chủ trì:

.....

*Phụ trách đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)*

(ĐỊA PHƯƠNG)....., THÁNG.....NĂM.....

1. Tổng quan vị trí quan trắc

- Giới thiệu sơ lược phạm vi thực hiện của nhiệm vụ (địa bàn thực hiện quan trắc).

Bảng. Danh mục các điểm quan trắc

STT	Tên điểm quan trắc	Ký hiệu điểm quan trắc	Kiểu/loại quan trắc	Vị trí lấy mẫu		Mô tả điểm quan trắc
				Kinh độ	Vĩ độ	
I	Thành phần môi trường...					
1	Điểm quan trắc 1	Kí hiệu 1	Quan trắc môi trường nền	106°08.465’	21°12.881’	Điểm gần nhà máy A
2	Điểm quan trắc 2					Nút giao thông
3						
II	Thành phần môi trường...					
1	Điểm quan trắc 1					
2	Điểm quan trắc 2					
3						

Chú ý: Tọa độ: theo quy định

2. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC

- Đánh giá về các số liệu và kết quả quan trắc của đợt theo từng khu vực và từng thành phần môi trường quy định trong chương trình quan trắc đã được phê duyệt so sánh với các QCVN và TCVN hiện hành.

- Tối thiểu thực hiện đánh giá đối với các thông số sau (trong trường hợp có thực hiện trong chương trình quan trắc):

+ Chất lượng nước: COD, pH, nhiệt độ, TSS, DO, NH_4^+ , Nitrate (hoặc TN), photphat (hoặc TP);

+ Chất lượng không khí: SO_2 , NO_x , CO, O_3 , bụi tổng TSP, PM_{10} , $\text{PM}_{2.5}$.

- Vẽ biểu đồ và nhận xét sơ bộ về chất lượng môi trường theo không gian của từng thành phần môi trường (các biểu đồ có dạng cơ bản như dạng cột, dạng đường...). Thống kê các điểm quan trắc có thông số vượt quy chuẩn và các vấn đề bất thường nếu có (sơ bộ giải thích nguyên nhân).

- So sánh chất lượng môi trường cùng thời điểm của những năm trước và với các đợt quan trắc khác trong năm (nếu có).

- Khuyến khích đánh giá chất lượng môi trường nước mặt lục địa bằng chỉ số chất lượng môi trường nước WQI, AQI.

3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

3.1. Kết luận

- Đánh giá chung về chất lượng môi trường theo từng thành phần quan trắc.

5.2. Các kiến nghị

Đề xuất các kiến nghị

PHỤ LỤC BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả quan trắc đợt.

Biểu A2. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường năm

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

BÁO CÁO TỔNG HỢP

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

VÙNG QUAN TRẮC.....

NĂM

Cơ quan chủ trì:

.....

(ĐỊA PHƯƠNG)....., THÁNG NĂM

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

BÁO CÁO TỔNG HỢP

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

VÙNG QUAN TRẮC.....

NĂM

Cơ quan chủ trì:

.....

*Phụ trách đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)*

(ĐỊA PHƯƠNG)....., THÁNG NĂM

Mục lục

Danh mục từ viết tắt

Danh mục bảng biểu

Danh mục hình vẽ

Danh sách những người tham gia

Người chịu trách nhiệm chính

Những người thực hiện

1. MỞ ĐẦU

1.1. Giới thiệu chung nhiệm vụ

- Vị trí quan trắc (bản đồ/sơ đồ minh họa điểm quan trắc)
- Phạm vi và thời gian thực hiện

Bảng 1. Khối lượng công việc thực hiện

TT	Thành phần môi trường quan trắc	Số lần lấy mẫu
I	Thành phần môi trường...	
1	Thông số ...	X điểm x Y lần x Z đợt = Tổng
2	Thông số ...	
II	Thành phần môi trường...	
1	Thông số ...	
2	Thông số ...	
	...	

Bảng 2. Số lượng các điểm quan trắc theo khu vực

Khu vực quan trắc	Số điểm quan trắc		
	Thành phần môi trường 1	Thành phần môi trường 2	Thành phần môi trường....
Khu vực 1			
Khu vực 2			
....			
Tổng cộng			

Ghi chú: Khu vực quan trắc là tập hợp các điểm được chia theo vị trí địa lý hoặc được chia dựa theo thuyết minh được phê duyệt.

1.2. Thuyết minh tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ

- Giới thiệu chung về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm.
- Giới thiệu chung về tần suất quan trắc, thời gian cụ thể tiến hành quan trắc của từng đợt trong năm.

2. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC

2.1. Tổng quan địa điểm, vị trí quan trắc

Bảng 3. Danh mục điểm quan trắc

ST T	Tên điểm quan trắc	Ký hiệu điểm quan trắc	Kiểu/loại quan trắc	Vị trí lấy mẫu		Mô tả điểm quan trắc
				Kinh độ	Vĩ độ	
I	Thành phần môi trường...					
I	Điểm quan	Ký hiệu	Quan trắc môi	106°08.465'	21°12.881'	Điểm gần

	trắc 1	<i>điểm 1</i>	<i>trường nền</i>			<i>nhà máy A</i>
2	Điểm quan trắc 2					<i>Nút giao thông</i>
...						
II	Thành phần môi trường...					
1	Điểm quan trắc 1					
2	Điểm quan trắc 2					
...						

Ghi chú: Tọa độ: theo quy định

3. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC

- Đánh giá về các số liệu và kết quả quan trắc của các đợt theo từng khu vực và từng thành phần môi trường trong chương trình quan trắc đã được phê duyệt so sánh với các QCVN và TCVN hiện hành.

- Vẽ biểu đồ và nhận xét sơ bộ về chất lượng môi trường theo không gian của từng thành phần môi trường (các biểu đồ có dạng cơ bản như dạng cột, dạng đường...). Thống kê các điểm quan trắc có thông số vượt quy chuẩn và các vấn đề bất thường nếu có (sơ bộ giải thích nguyên nhân).

- So sánh với các kết quả quan trắc của các năm trước nhằm đánh giá diễn biến chất lượng của từng thành phần môi trường.

- Khuyến khích tính toán chỉ số chất lượng môi trường nước (WQI) đối với kết quả quan trắc nước mặt lục địa. So sánh, đánh giá, nhận xét các kết quả WQI giữa các điểm và giữa các đợt trong năm và so sánh với năm trước.

4. CHƯƠNG V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. Kết luận

- Đánh giá kết quả thực hiện các đợt quan trắc về tiến độ và thời gian thực hiện, mức độ và kết quả QA/ QC trong quan trắc theo đúng quy định hiện hành.
- Đánh giá chung về chất lượng môi trường theo từng thành phần quan trắc.
- So sánh, đánh giá chất lượng môi trường giữa các năm.

4.2. Kiến nghị

Đề xuất các kiến nghị

PHỤ LỤC

Tổng hợp kết quả quan trắc năm

Bảng 1. Kết quả quan trắc thành phần môi trường: Nước mặt lục địa, nước biển, nước mưa, nước ngầm, không khí xung quanh, trầm tích, đất.

STT	Ký hiệu điểm quan trắc	Đợt	Ký hiệu mẫu	Nhóm thông số		Nhóm thông số	
				Thông số	Thông số	Thông số	Thông số
				Đơn vị đo	Đơn vị đo	Đơn vị đo	Đơn vị đo
1	Ký hiệu điểm 1		Mẫu 01				
			Mẫu 02				
			Mẫu 01				
			Mẫu 02				
2	Ký hiệu điểm 2		Mẫu 01				
			Mẫu 02				

			Mẫu 01				
			Mẫu 02				
3	Ký hiệu điểm ...		Mẫu 01				
			Mẫu 02				
Giá trị QCVN/TCVN hiện hành							

Ghi chú:

- Kết quả quan trắc theo từng thành phần môi trường được biểu diễn thành các bảng riêng
- Bảng có thể xoay dọc hoặc ngang tùy theo số lượng điểm/mẫu và thông số quan trắc.
- Trong trường hợp mỗi điểm chỉ lấy 1 mẫu thì không có giá trị trung bình.

Bảng 2. Kết quả quan trắc tiếng ồn và cường độ xe

STT	Ký hiệu điểm quan trắc	Đợt	Giờ	Độ ồn (dBA)		Cường độ dòng xe (Chiếc)			
				LA _{eq}	LA _{max}	Xe máy/Mô tô	Xe con < 12 chỗ	Xe tải, xe khách	Xe cực lớn > 10 bánh
1	Ký hiệu điểm 1	Đợt 1							
		Đợt 2							

									
2	Ký hiệu điểm 2	Đợt 1							
		Đợt 2							
		...							
3	Ký hiệu điểm...								
Giá trị QCVN/TCVN hiện hành									

Bảng 3. Kết quả quan trắc thành phần môi trường phóng xạ

STT	Ký hiệu điểm quan trắc	Đợt	Ký hiệu mẫu	Thông số 1		Thông số 2	
				Kết quả	Sai số	Kết quả	Sai số
				Đơn vị đo	Đơn vị đo	Đơn vị đo	Đơn vị đo
1	Ký hiệu điểm 1	Đợt 1					
		Đợt 2					
		Đợt ...					
2	Ký	Đợt 1					

	hiệu điểm 2						
		Đợt 2					
		Đợt ...					
3	Ký hiệu điểm ...						
Giá trị QCVN/ TCVN hiện hành							

Bảng 4. Kết quả quan trắc sinh vật

STT	Tên khoa học	Ký hiệu điểm quan trắc					
		Đợt 1		Đợt 2		Đợt ...	
		Mẫu 1	Mẫu ...	Mẫu 1	Mẫu ...	Mẫu 1	Mẫu ...
1	Ngành						
2	Lớp						
3	Bộ						
4	Họ						
5	Loài						

Biểu A3: Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc quý trạm quan trắc không khí và nước mặt tự động, liên tục, cố định

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

BÁO CÁO

KẾT QUẢ QUAN TRẮC

**TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG VÀ
NƯỚC MẶT LIÊN TỤC, CỐ ĐỊNH TẠI.....,
QUÝ..... NĂM**

Cơ quan thực hiện:

*Phụ trách đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)*

(ĐỊA PHƯƠNG), NGÀY....THÁNG NĂM

1. GIỚI THIỆU CHUNG

- Giới thiệu vị trí/ khu vực đặt trạm quan trắc;
- Danh mục thông số quan trắc đối với từng trạm;
- Phương pháp, nguyên lý đo, hãng sản xuất, tên của các thiết bị;
- Tần suất, cách thức thu nhận, lưu trữ và truyền số liệu.

Bảng. Thông tin trạm quan trắc không khí tự động

ST T	Địa phương đặt trạm quan trắc	Tên trạm	Thời gian bắt đầu vận hành	Công nghệ	Đơn vị quản lý	Vị trí quan trắc	Thông số quan trắc	Tình trạng hoạt động
1	Đà Nẵng	Trạm khí Đà Nẵng	2011	Trạm cố định		41 Lê Duẩn , Hải Châu, Đà Nẵng	nhiệt độ, độ ẩm, SO ₂ ,Nox-NO-NO ₂ ,CO,O ₃ ...	Ngừng hoạt động/hỏng đầu đo CO
2	Khánh Hoà	Trạm khí Khánh hoà	2012	Trạm cố định/Cảm biến điện hóa	Sở TNM T		Bức xạ mặt trời, hướng gió, tốc SO ₂ ,Nox-NO-NO ₂ ,CO,O ₃ ...	Đang hoạt động
3	...	...	...	...	...	...	...	...

2. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

2.1. ĐỐI VỚI CÁC TRẠM KHÍ XUNG QUANH

2.1.1. Mức độ đầy đủ của các kết quả quan trắc

- Đánh giá hiện trạng thu nhận, truyền nhận, lưu trữ số liệu trong quý;
- Đánh giá tỉ lệ số liệu thu được, tỉ lệ số liệu hợp lệ, giải thích nguyên nhân nếu số liệu nhận được không đầy đủ.

Ghi chú:

- **Tỉ lệ số liệu thu được** là tỉ số giữa số lượng số liệu thu thực tế so với số lượng số liệu thu được theo thiết kế.

- **Tỉ lệ số liệu hợp lệ** là tỉ số giữa số số liệu thu được sau khi đã loại bỏ các số liệu lỗi, số liệu bất thường so với số liệu thu được theo thiết kế.

Bảng 1. Bảng thống kê số liệu quan trắc nhận được trong quý đối với 1 trạm

Nội dung	Thông số 1	Thông số 2	Thông số 3	Thông số 4	Thông số ...	Thông số n
Số giá trị nếu quan trắc đầy đủ						
Số giá trị quan trắc nhận được						
Tỉ lệ số liệu nhận được (%)						
Tỉ lệ số liệu hợp lệ (%)						
Số ngày vượt QCVN trong quý						

2.1.2. Kết quả quan trắc các thông số khí tượng

- Dựa trên kết quả quan trắc các thông số khí tượng (bức xạ mặt trời, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tốc độ gió,...), xây dựng biểu đồ để đánh giá diễn biến các thông số khí tượng;

- Nhận xét và đánh giá chung về diễn biến của các thông số trong tháng, thời điểm cao nhất, thấp nhất.

2.1.3. Kết quả quan trắc các thông số môi trường

a. Kết quả quan trắc theo trung bình 24 giờ

- Tính toán kết quả quan trắc các thông số theo trung bình 24 giờ (Phụ lục 1).

- Biểu diễn các giá trị quan trắc đã tính toán dưới dạng biểu đồ kèm theo phân tích, đánh giá về chất lượng môi trường theo từng thông số. So sánh giá trị quan trắc các thông số với Quy chuẩn Việt Nam.

- Xác định quy luật diễn biến các thông số trong quý.

- Các trường hợp bất thường, các thông số có mức độ ô nhiễm cao, giải thích nguyên nhân.

b. Kết quả quan trắc theo trung bình 8 giờ hoặc trung bình 1 giờ (chỉ áp dụng đối với các thông số không quy định trung bình 24h trong QCVN)

- Tính toán kết quả quan trắc các thông số theo trung bình 8 giờ lớn nhất trong ngày (Phụ lục 2).

- Tính toán kết quả quan trắc các thông số trung bình 1 giờ theo các giờ trong ngày của tháng (Phụ lục 3). Biểu diễn các giá trị quan trắc đã tính toán dưới dạng biểu đồ kèm theo phân tích, đánh giá về diễn biến trong ngày.

- Tính toán kết quả quan trắc các thông số theo trung bình 1 giờ lớn nhất trong ngày (Phụ lục 4). Biểu diễn các giá trị quan trắc đã tính toán dưới dạng biểu đồ kèm theo phân tích, đánh giá về chất lượng môi trường theo từng thông số. So sánh giá trị quan trắc các thông số với QCVN.

- Biểu diễn các giá trị quan trắc đã tính toán dưới dạng biểu đồ kèm theo phân tích, đánh giá về chất lượng môi trường theo từng thông số, So sánh giá trị quan trắc các thông số với QCVN.

- Các trường hợp bất thường, các thông số có mức độ ô nhiễm cao, giải thích nguyên nhân.

2.1.4. Kết quả tính toán chỉ số chất lượng không khí (AQI)

- Tính toán giá trị AQI theo ngày và theo giờ (Phụ lục 5).

- Dựa trên kết quả tính toán AQI, nhận xét, đánh giá số ngày ở mức tốt, trung bình, kém...; đánh giá các thời điểm trong ngày có giá trị AQI cao nhất.

2.2. ĐỐI VỚI CÁC TRẠM NƯỚC

2.2.1. GIỚI THIỆU CHUNG

- Giới thiệu vị trí/ khu vực đặt trạm quan trắc;
- Danh mục thông số quan trắc đối với từng trạm;
- Phương pháp, nguyên lý đo, hãng sản xuất, tên của các thiết bị;
- Tần suất, cách thức thu nhận, lưu trữ và truyền số liệu.

Bảng. Thông tin trạm quan trắc nước mặt

STT	Địa phương đặt trạm quan trắc	Tên trạm	Thời gian bắt đầu vận hành	Đơn vị quản lý	Vị trí quan trắc	Thông số quan trắc	Tình trạng hoạt động
1	Bình Dương	Trạm nước Bình Dương	2014	Sở TNMT	Khuôn viên của trạm thủy văn Tân Uyên tại ấp Xóm Đèn, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên	Nhiệt độ, Ph/ORP, OXY hòa tan (DO), độ dẫn điện, độ đục, tổng chất rắn lơ lửng, nitrat	Đang hoạt động
2	Thừa Thiên Huế	Trạm nước Huế	2014	Tổng cục Môi trường		Nhiệt độ, Ph/ORP, OXY hòa tan (DO), độ dẫn điện, độ đục, tổng chất rắn lơ lửng, nitrat	Đang hoạt động
3							

2.2.2. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

a) Mức độ đầy đủ của các kết quả quan trắc

- Đánh giá hiện trạng thu nhận, truyền nhận, lưu trữ số liệu trong quý;

- Đánh giá tỉ lệ số liệu thu được, tỉ lệ số liệu hợp lệ, giải thích nguyên nhân nếu số liệu nhận được không đầy đủ.

Ghi chú:

- **Tỉ lệ số liệu thu được** là tỉ số giữa số lượng số liệu thu thực tế so với số lượng số liệu thu được theo thiết kế.

- **Tỉ lệ số liệu hợp lệ** là tỉ số giữa số số liệu thu được sau khi đã loại bỏ các số liệu lỗi, số liệu sai so với số liệu thu được theo thiết kế trong trường hợp thiết bị hoạt động tốt)

Bảng 1. Bảng thống kê số liệu quan trắc nhận được trong quý

Nội dung	Thông số 1	Thông số 2	Thông số 3	Thông số 4	Thông số ...	Thông số n
Tỉ lệ số liệu nhận được (%)						
Tháng thứ 1						
Tháng thứ 2						
Tháng thứ 3						
Tỉ lệ số liệu hợp lệ (%)						
Tháng thứ 1						
Tháng thứ 2						
Tháng thứ 3						

b) Kết quả quan trắc các thông số chất lượng môi trường

- Tính toán giá trị trung bình ngày, trung bình tháng của mỗi thông số trong quý (Phụ lục).

- Biểu diễn các giá trị quan trắc đã tính toán dưới dạng biểu đồ so sánh với QCVN (bổ sung vào biểu đồ thông số khác có quan hệ tương quan nếu có). Chú ý, riêng

đối với thông số DO và pH trên biểu đồ phải biểu diễn tương quan với thông số nhiệt độ. Phân tích, đánh giá về diễn biến mỗi thông số thông qua biểu đồ thu được.

- Xác định quy luật diễn biến các thông số trong tháng; trong quý.
- Trong các trường hợp bất thường, các thông số có mức độ ô nhiễm cao, giải thích nguyên nhân.
- Thống kê số ngày trong quý có giá trị các thông số quan trắc vượt QCVN (thống kê theo từng thông số).

c) KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Đánh giá công tác duy trì, vận hành trạm trong quý
- Đánh giá tỉ lệ số liệu nhận được, tỉ lệ số liệu hợp lệ của trạm;
- Đánh giá chất lượng nước thông qua kết quả quan trắc
- Đề xuất các kiến nghị.

PHỤ LỤC

- Phụ lục 1: Kết quả quan trắc trung bình 24 giờ
- Phụ lục 2: Kết quả quan trắc trung bình 8 giờ lớn nhất trong ngày
- Phụ lục 3: Kết quả quan trắc trung bình 1 giờ theo các giờ trong ngày của tháng
- Phụ lục 4: Kết quả quan trắc trung bình 1 giờ lớn nhất trong ngày
- Phụ lục 5: Giá trị AQI các giờ/ngày trong tháng

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Kết quả quan trắc trung bình 24 giờ

<i>Thông số</i>	<i>Thông số 1</i>	<i>Thông số 2</i>	<i>Thông số 3</i>	...	...
Đơn vị	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	...	...
Ngày tháng					

01/...					
02/...					
....					
30/....					

Ghi chú: Trung bình 24 giờ: là trung bình số học các giá trị đo được trong khoảng thời gian 24 giờ (một ngày đêm).

Phụ lục 2: Kết quả quan trắc trung bình 8 giờ lớn nhất trong ngày

<i>Thông số</i>	<i>Thông số 1</i>	<i>Thông số 2</i>	<i>Thông số 3</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
Đơn vị	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	...	...
Ngày					
1/...					
2/...					
.....					
30/...					

Ghi chú:

- Trung bình 8h: là trung bình số học các giá trị đo được trong khoảng thời gian 8 giờ liên tục.
- Trung bình 8 giờ lớn nhất trong ngày là giá trị lớn nhất trong số các giá trị trung bình 8 giờ trong 1 ngày đo.

Phụ lục 3: Kết quả quan trắc trung bình 1 giờ theo các giờ trong ngày của tháng

<i>Thông số</i>	<i>Thông số 1</i>	<i>Thông số 2</i>	<i>Thông số 3</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
Đơn vị	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	...	...	...

Giờ						
0h						
1h						
2h						
...						
23h						

Ghi chú: Trung bình 1 giờ theo các giờ trong ngày của năm: là trung bình số học các giá trị quan trắc trung bình 1 giờ tại cùng thời điểm trong các ngày của 1 tháng.

Phụ lục 4: Kết quả quan trắc trung bình 1 giờ lớn nhất trong ngày

Thông số	Thông số 1	Thông số 2	Thông số 3	...		...
Đơn vị	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	...		
Ngày						
1/...						
2/...						
.....						
30/...						

Ghi chú:

- Trung bình 1h: là trung bình số học các giá trị đo được trong khoảng thời gian 1 giờ liên tục.

- Trung bình 1 giờ lớn nhất trong ngày là giá trị lớn nhất trong số các giá trị trung bình 1 giờ trong 1 ngày đo.

Phụ lục 5. Giá trị AQI các giờ/ngày trong tháng

Ngày	AQI theo giờ					AQI ngày
	0h	1h	2h		23h	
1/....						
2/....						
3/....						
.....						
30/....						

Biểu A4: Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc năm môi trường không khí và nước mặt tự động, liên tục, cố định

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

BÁO CÁO

KẾT QUẢ QUAN TRẮC

TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

TẠI.....,NĂM

Cơ quan thực hiện:

Cơ quan chủ trì:

Cơ quan chủ quản:

*Phụ trách đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)*

(ĐỊA PHƯƠNG), NGÀY THÁNG NĂM

MỤC LỤC

Danh mục từ viết tắt

Danh mục bảng biểu

Danh mục hình vẽ

Danh sách những người tham gia:

Người chịu trách nhiệm chính

Những người tham gia thực hiện

1. MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu chung

- Giới thiệu chung về trạm, năm bắt đầu hoạt động.
- Kiểu/loại quan trắc.
- Các thông số quan trắc.
- Phương pháp, nguyên lý đo, thang đo, hãng sản xuất, tên của các thiết bị.
- Tần suất, cách thức thu nhận, lưu trữ và truyền số liệu.

Bảng. Thông tin trạm quan trắc không khí tự động

STT	Địa phương đặt trạm quan trắc	Tên trạm	Thời gian bắt đầu vận hành	Công nghệ	Đơn vị quản lý	Vị trí quan trắc	Thông số quan trắc	Tình trạng hoạt động
1	Đà Nẵng	Trạm khí Đà Nẵng	2011	Trạm cố định		41 Lê Duẩn, Hải Châu, Đà Nẵng	nhiệt độ, độ ẩm, SO ₂ , Nox-NO-NO ₂ , CO, O ₃ ...	Ngừng hoạt động/hỏng đầu đo CO
2	Khánh Hoà	Trạm khí Khánh Hoà	2012	Trạm cố định/Cảm biến điện hóa	Sở TNM T		Bức xạ mặt trời, hướng gió, tốc SO ₂ , Nox-NO-NO ₂ , CO, O ₃ ...	Đang hoạt động
3	...	...	...	...	...	...	...	...

2. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

2.1. Đối với trạm quan trắc tự động không khí xung quanh

2.1.1. Mức độ đầy đủ của các kết quả quan trắc

- Đánh giá hiện trạng thu nhận, truyền nhận, lưu trữ số liệu trong năm;
- Đánh giá tỉ lệ số liệu thu được, tỉ lệ số liệu hợp lệ, giải thích nguyên nhân nếu số liệu nhận được không đầy đủ.

Bảng 1. Bảng thống kê số liệu quan trắc nhận được trong năm đối với từng trạm

Thông số	Thông số 1	Thông số 2	Thông số 3	...	...
Số giá trị nếu quan trắc đầy đủ					
Số giá trị quan trắc nhận được					
Số giá trị quan trắc hợp lệ					
Tỉ lệ số liệu nhận được (%)					
Tỉ lệ số liệu hợp lệ (%)					
Số ngày vượt QCVN trong năm					

2.2. Đối với kết quả quan trắc không khí xung quanh

2.2.1. Kết quả quan trắc các thông số khí tượng

- Dựa trên kết quả quan trắc các thông số khí tượng (bức xạ mặt trời, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tốc độ gió,...), xây dựng biểu đồ để đánh giá diễn biến các thông số khí tượng.
- Nhận xét và đánh giá chung về diễn biến các thông số trong năm, thời điểm cao nhất, thấp nhất.

2.2.2. Kết quả quan trắc các thông số chất lượng môi trường

a. Diễn biến các thông số trung bình các giờ trong ngày của 1 năm

- Tính toán kết quả quan trắc các thông số trung bình 1 giờ các giờ trong ngày của năm (Phụ lục 1). Biểu diễn các giá trị quan trắc đã tính toán dưới dạng biểu đồ kèm theo phân tích, đánh giá quy luật diễn biến các thông số trong ngày.

- Tính toán kết quả quan trắc các thông số theo trung bình 1 giờ lớn nhất trong ngày (Phụ lục 2). Biểu diễn các kết quả quan trắc đã tính toán dưới dạng biểu đồ kèm theo phân tích, đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường. So sánh giá trị quan trắc các thông số với QCVN.

b. Kết quả quan trắc theo trung bình 24 giờ


- Tính toán kết quả quan trắc các thông số theo trung bình 24 giờ (Phụ lục 3).

- Biểu diễn các giá trị quan trắc đã tính toán dưới dạng biểu đồ kèm theo phân tích, đánh giá diễn biến về chất lượng môi trường theo từng thông số. So sánh giá trị quan trắc các thông số với QCVN.

c. Kết quả quan trắc theo trung bình tháng

- Tính toán kết quả quan trắc các thông số theo trung bình tháng (Phụ lục 4). Biểu diễn các giá trị quan trắc đã tính toán dưới dạng biểu đồ kèm theo phân tích, đánh giá về chất lượng môi trường theo từng thông số.

- Biểu diễn số liệu quan trắc trung bình 1 giờ các thông số theo đồ thị dạng hộp - vằn nút chai (box and whisker plot).



Chú thích:

- Vạch nằm giữa hộp là giá trị trung bình tháng.

- Hai đầu hộp là bách phân thứ 25 (là giá trị mà 25% số liệu thấp hơn giá trị này) và bách phân thứ 75 (là giá trị mà 75% số liệu thấp hơn giá trị này).

- Vạch trên cùng và vạch dưới cùng là bách phân thứ 5 và 95.

Xác định quy luật diễn biến các thông số trong năm.

- Thống kê số lượng, tỉ lệ trung bình 1 giờ, trung bình 24 giờ vượt quá giới hạn của QCVN.

- Phân tích, đánh giá về chất lượng môi trường theo từng thông số. Các trường hợp bất thường, các thông số có mức độ ô nhiễm cao, giải thích nguyên nhân.

2.2.3. Kết quả tính toán chỉ số chất lượng không khí (AQI)

- Tính toán giá trị AQI ngày.

- Nhận xét, đánh giá chất lượng không khí thông qua các giá trị AQI, số lượng ngày ở mức tốt, trung bình, kém...; đánh giá các thời điểm trong năm có giá trị AQI cao nhất.

Bảng 2. Thống kê giá trị AQI ngày trong năm theo các khoảng giá trị

Khoảng giá trị AQI	Chất lượng không khí	Số ngày	Tỷ lệ %
0-50	Tốt		
51-100	Trung bình		
101-200	Kém		
201-300	Xấu		
Trên 300	Nguy hại		

Bảng 3. Thống kê giá trị AQI ngày lớn hơn 100 của tháng

Tháng	Số ngày có AQI>100	Tỉ lệ %
Tháng 1		
Tháng 2		
....		
Tháng 12		
Cả năm		

2.3. Đối với quan trắc chất lượng nước mặt

2.3.1. Mức độ đầy đủ của các kết quả quan trắc


- Đánh giá hiện trạng thu nhận, truyền nhận, lưu trữ số liệu trong năm;
- Đánh giá tỉ lệ số liệu thu được, tỉ lệ số liệu hợp lệ, giải thích nguyên nhân nếu số liệu nhận được không đầy đủ.

Bảng 1. Bảng thống kê số liệu quan trắc nhận được trong năm

Thông số	Thông số 1	Thông số 2	Thông số 3	...	...
Số giá trị nếu quan trắc đầy đủ					
Số giá trị quan trắc nhận được					
Số giá trị quan trắc hợp lệ					
Tỉ lệ số liệu nhận được (%)					
Tỉ lệ số liệu hợp lệ (%)					

2.3.2. Kết quả quan trắc các thông số chất lượng môi trường

- Tính toán giá trị trung bình tháng của thông số trong năm (Phụ lục).
- Biểu diễn số liệu quan trắc các thông số theo đồ thị dạng hộp-vặn nút chai (box and whisker plot).



Chú thích:

- Vạch nằm giữa hộp là giá trị trung bình tháng.
- Hai đầu hộp là bách phân thứ 25 (là giá trị mà 25% số liệu thấp hơn giá trị này) và bách phân thứ 75 (là giá trị mà 75% số liệu thấp hơn giá trị này).
- Vạch trên cùng và dưới cùng là bách phân thứ 5 và 95.
- Biểu diễn các giá trị quan trắc đã tính toán dưới dạng biểu đồ, so sánh với QCVN (đối với các thông số được đề cập trong QCVN). Phân tích, đánh giá về diễn biến thông số thông qua biểu đồ thu được.
- Xác định quy luật diễn biến các thông số trong năm.
- Trong các trường hợp bất thường, các thông số có mức độ ô nhiễm cao, giải thích nguyên nhân.
- Thống kê số ngày trong năm có giá trị các thông số quan trắc vượt QCVN (thống kê theo từng thông số).

KẾT LUẬN

- Đánh giá về tình hình duy trì, vận hành trạm.
- Đánh giá tỉ lệ số liệu nhận được, tỉ lệ số liệu hợp lệ.
- Đánh giá chất lượng không khí thông qua các giá trị của thông số đo được
- Đánh giá chung về chất lượng không khí theo chỉ số AQI
- Đề xuất các kiến nghị

- Phụ lục 4: Kết quả quan trắc trung bình từng tháng trong quý

PHỤ LỤC

Kết quả quan trắc trung bình từng tháng trong quý đối với chất lượng không khí

Thông số	Thông số 1	Thông số 2	Thông số 3	...
Đơn vị	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	...
Tháng				
1				
2				
3				
...				
12				
TB năm				

Ghi chú: Trung bình tháng: là trung bình số học các giá trị đo được trong khoảng thời gian 1 tháng.

Kết quả trung bình tháng trong năm của các thông số đối với chất lượng nước mặt

Thông số						
Đơn vị						
Trung bình tháng 1						
.....						
Trung bình tháng 12						

Trung bình năm						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

Ghi chú:

- Kết quả trung bình ngày trong năm là trung bình số học các giá trị đo được trong khoảng thời gian 24 giờ (một ngày đêm) của từng ngày trong năm.

- Kết quả trung bình tháng trong năm là trung bình số học các giá trị đo được của tất cả các ngày trong tháng.