

Hệ thống giám sát VOCs khí thải SS-700



I. Giới thiệu chung

Dựa trên phương pháp EPA 25A, hệ thống quan trắc VOCs SS-700 dựa trên các tiêu chuẩn của HJ / T80, HJ / T75, HJ / T76 và các tiêu chuẩn liên quan khác, lấy mẫu bằng phương pháp chiết xuất, cấu hình dựa trên sắc ký khí tiên tiến, tách khối phổ và Máy phát hiện ion hóa ngọn lửa hydro (FID), hình ảnh đo thành phần của các chất hữu cơ dễ bay hơi như tổng hydrocarbon (THC), tổng hydrocarbon-không metan (NMHC), hydrocarbon thơm, este, v.v. Nó có thể được cấu hình để đáp ứng các yêu cầu của các thông số phân tích và tần suất phân tích. Đồng thời, việc tối ưu hóa cấu hình thiết bị có thể được thực hiện để tối đa hóa công cụ và đảm bảo tính liên tục của phân tích mẫu, độ tin cậy.

Hệ thống phân tích xem xét đầy đủ các điều kiện khí mẫu, điểm sương và các yếu tố khác, và đặc biệt thiết kế hệ thống tiền xử lý để ngăn chặn sự kết tinh của các thành phần trong khí mẫu khỏi ngưng tụ hoặc thay đổi nồng độ của các thành phần.

Thiết bị sử dụng công nghệ thổi sắc ký đặc biệt và công nghệ phát hiện ion hóa ngọn lửa hydro (FID) để phát hiện tốc độ thay đổi của đầu dò ion hóa ngọn lửa hydro của một thành phần trong khí GC. Giá trị đáp ứng tỷ lệ thuận với khối lượng của một thành phần đi vào máy dò trên mỗi đơn vị thời gian.

II. Đặc tính

Các hệ thống đường ống được dùng ống thép không gỉ sạch để giảm sự hấp thụ

Hệ thống áp dụng hiệu chuẩn đầy đủ để loại bỏ ảnh hưởng của một lượng nhỏ hấp thụ lên phép đo

Phương pháp phân tích phù hợp với phương pháp hiệu chuẩn và được phát hiện bằng phương pháp GC-FID

Toàn bộ quá trình nhiệt độ cao (180 ° C) với truyền mẫu nóng, phát hiện FID ở nhiệt độ cao, để tránh sự hấp phụ và ngưng tụ VOCs, đo chính xác hơn;

Hệ thống chạy liên tục không cần bảo trì, khởi động chu trình tự động, phân tích trực tuyến thời gian thực;																	
Toàn bộ dòng khí được Thiết kế cách nhiệt ở 180 ° C, không ngưng tụ hơi nước, để tránh sự xuống cấp của các bộ phận, thích hợp với điều kiện nhiệt độ cao / độ ẩm cao / ăn mòn;																	
Tổng hydrocacbon-không metan và theo dõi đồng thời benzen, toluene, xylene và các thành phần khác																	
III. Ứng dụng Nó được sử dụng để giám sát trực tuyến các phát thải khí thải hữu cơ từ các ngành: hóa chất, in ấn, dược phẩm, cao su, sơn phun, chất bán dẫn điện tử, da tổng hợp, thu hồi khí thải hữu cơ.																	
IV. Thông số kỹ thuật <table border="1"> <thead> <tr> <th>Điểm lấy mẫu</th><th>Thông số đo</th><th>Khoảng đo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Khí thải ống khói</td><td>các hợp chất hữu cơ tổng hợp hydrocacbon không metan (VOC)</td><td>0-1-10-100ppm (có thể tùy chỉnh)</td></tr> <tr> <td></td><td>Nhiệt độ</td><td>0-300 °C</td></tr> <tr> <td></td><td>Áp suất</td><td>-5-5kpa</td></tr> <tr> <td></td><td>Vận tốc</td><td>0-30m/s</td></tr> </tbody> </table>			Điểm lấy mẫu	Thông số đo	Khoảng đo	Khí thải ống khói	các hợp chất hữu cơ tổng hợp hydrocacbon không metan (VOC)	0-1-10-100ppm (có thể tùy chỉnh)		Nhiệt độ	0-300 °C		Áp suất	-5-5kpa		Vận tốc	0-30m/s
Điểm lấy mẫu	Thông số đo	Khoảng đo															
Khí thải ống khói	các hợp chất hữu cơ tổng hợp hydrocacbon không metan (VOC)	0-1-10-100ppm (có thể tùy chỉnh)															
	Nhiệt độ	0-300 °C															
	Áp suất	-5-5kpa															
	Vận tốc	0-30m/s															
Thành phần đo lường: metan, tổng hydrocacbon, tổng hydrocacbon-không metal, toluene, ethylbenzene, xylene;																	
Phạm vi: metan (0,1-10000) ppm; tổng hydrocacbon-không metal (0,05-10000)ppm; benzen (0,1-10000) ppm (tùy chọn);																	
Đầu dò: Đầu dò ion hóa ngọn lửa hydro (FID);																	
Giới hạn phát hiện: ≤ 0,1ppm (metan), 0,05ppm (tổng hydrocarbon-không metan), ≤ 0,1ppm (benzen);																	
Độ lặp lại: RSD ≤ 3% (tổng hydrocarbon, benzen);																	
Độ chính xác: ± 1% F.S;																	
Trôi điểm không: không trôi;																	
Phạm vi trôi: ± 1% F.S																	
Tốc độ dòng mẫu: Mẫu để phân tích: 50 ml / phút. Tốc độ cập nhật mẫu: 3-10 L / phút																	
Chu kỳ phân tích: tổng hydrocacbon-không metan <60s, benzen <15 phút;																	
Nguồn điện: <400W, 220 V AC / 50HZ;																	
Môi trường làm việc: nhiệt độ: (-10-50) ° C, độ ẩm: (10% -90%) rh;																	
Yêu cầu nguồn khí: khí mang: nitơ có độ tinh khiết cao (≥99,99%); khí đốt: nitơ có độ tinh khiết cao (≥99,99%); khí oxy hóa: không khí cấp 0 (hydrocarbon <10ppb);																	
Đầu ra: 4-20MA, RS232 / RS485, Ethernet.																	