

MÁY QUANG PHỔ CẦM TAY DR 1900

Ứng dụng

- Nước ăn uống
- Nước thải
- Hiện trường
- Nước công nghiệp
- Nhiệt điện



Mang theo phương pháp test nhiều hơn đến bất kì nơi đâu bạn cần

DR 1900 kết hợp tính rắn chắc và khả năng mang theo của thiết bị dùng đo tại hiện trường với hơn 220 phương pháp kiểm nghiệm nước thông dụng nhất.

Mang đi mọi nơi

Là máy quang phổ cầm tay nhẹ nhất, chắc chắn nhất để bạn dễ dàng mang theo khi cần

Kiểm nghiệm thông số bạn cần

Phân tích nước với các phương pháp đã lập sẵn, số lượng chương trình nhiều hơn bất kì sản phẩm máy quang phổ cầm tay nào, dễ dàng tạo chương trình riêng theo nhu cầu đặc biệt của bạn

Đảm bảo độ chuẩn xác tại hiện trường

Dải phổ rộng từ 340 đến 880nm, cung cấp độ chính xác như với bất kì thiết bị thường dùng tại phòng thí nghiệm

Giúp việc kiểm nghiệm dễ dàng hơn

Đơn giản, dễ sử dụng với sự tương thích rộng rãi các loại kiểu ống nghiệm làm cho việc phân tích linh hoạt hơn

Mang theo vào hiện trường

Cấu tạo bền, rắn chắc giữ cho các bộ phận máy an toàn, bạn có thể thực hiện test trong hầu hết các điều kiện yêu cầu.



Be Right™

Thông số kỹ thuật*

Chế độ hoạt động	Transmittance (%), Absorbance và Concentration
Nguồn đèn	Xenon Flash
Dải quang phổ	340 đến 800 nm
Độ chuẩn xác bước sóng	± 2 nm (từ 340 - 800nm)
Lựa chọn bước sóng	Tự động
Độ lặp lại bước sóng	± 0.1 nm
Độ rộng khe phổ	5 nm
Thang đo quang	0 đến 3 Abs (wavelength range 340 – 800 nm)
Độ chuẩn xác quang	± 0.003 Abs @ 0.0 - 0.5 Abs
Độ tuyến tính quang	< 0.5 % (0.5 - 2.0 Abs)
Ánh sáng lọc	< 0.1 %T ở 340 nm với NaNO ₂
Màn hình	Graphical display 240 x 160 pixel (LCD, b/w, backlit)
Data Logger	500 giá trị đo được (Result, Date, Time, Sample ID, User ID theo GLP)

Phương pháp có sẵn	> 220
Chương trình người sử dụng	50
Cốc đo tương thích	13 / 16 mm và 1 inch adapter tròn, 1 inch vuông và 10x10mm
Kích thước (H x W x D)	3.9 in x 7 in x 10.5 in (98 mm x 178 mm x 267 mm)
Khối lượng	3.31 lbs. (1.5 kg)
Điều kiện hoạt động	10 đến 40 °C (50 - 104 °F), max. 80 % độ ẩm tương đối (không điểm sương)
Điều kiện bảo quản	-30 đến 60 °C (-22 đến 140 °F), max. 80 % độ ẩm tương đối (không điểm sương)
Cấp bảo vệ	IP67

**Thông số có thể thay đổi mà không được báo trước.*

Các test có sẵn

Bảng dưới đây liệt kê các test có sẵn trên máy quang phổ cầm tay Hach DR 1900. Các thang đo chỉ đại diện cho một hoặc nhiều hơn các test có trên máy. Tham khảo từ đại diện của Hach, trung tâm dịch vụ khách hàng, Hach Master Catalog, hoặc trên website Hach www.hach.com để có thông tin đầy đủ chi tiết các test có sẵn trên máy.

Thông số đo	Thang đo	Thông số đo	Thang đo
Acid Capacity Ks 4,3	0.5 - 8 mmol/L	Iron, Total	0.009 đến 6.0 mg/L
Alachlor	0.1 đến 0.5 ppb, ngưỡng	Lead	0.005 đến 2.0 mg/L
Alcohol	0.01 - 0.12 mg/L	Magnesium	0.5 đến 50 mg/L
Alkalinity, Total	25 đến 400 mg/L	Manganese	0.005 đến 20.0
Aluminum	0.002 đến 0.800 mg/L	mg/L Menthol within Distillate	0.5 - 15 mg/100mL
Ammonia, Nitrogen	0.025 đến 167 mg/L	Mercury	0.1 đến 2.5 µg/L
AOX	0.005 đến 3 mg/L	Molybdenum, Molybdate	0.02 đến 300.0
Arsenic	0 đến 0.2 mg/L	mg/L Nickel	0.006 đến 6.0 mg/L
Barium	2 đến 100 mg/L	Nickelbaths, acidous	5 đến 120 g/L
Benzotriazole	1 đến 16 mg/L	Nitrate, Nitrogen	0.22 đến 150 mg/L
BOD5	0.5 đến 1,650 mg/L	Nitrite, Nitrogen	0.007 đến 250
Boron	0.05 đến 14 mg/L	mg/L Nitrogen, Total	1 đến 100 mg/L
Bromine	0.05 đến 4.50 mg/L	Nitrogen, Total Kjeldahl	1 đến 150 mg/L
Cadmium	0.02 đến 0.30 mg/L	Organic Acids	27 đến 2,800 mg/L Acetic Acid
Carbonate/Carbon Dioxide	55 đến 550 mg/L	Oxygen Scavengers	0.003 đến 1 DEHA
Chloramine, Mono	0.04 đến 4.5 mg/L	Ozone	0.1 đến 2.0 mg/L
Chloride	0.1 đến 1,000 mg/L	PCB (Polychlorinated Biphenyls)	1 đến 50 ppm, threshold
Chlorine Dioxide	0.01 đến 5 mg/L	Phenols	0.002 đến 0.200 mg/L
Chlorine, Free	0.02 đến 10.0 mg/L	Phosphonates	0.02 đến 125.0 mg/L
Chlorine, Total	0.02 đến 10.0 mg/L	Phosphorus, Reactive (Orthophosphate)	19 µg/L đến 90 mg/L
Chromium Acid Baths	50 đến 450 g/L	Phosphorus, Total	0.15 đến 60 mg/L
Chromium, Hexavalent	0.010 đến 1.00 mg/L	Potassium	0.1 đến 50 mg/L
Chromium, Total	0.01 đến 1.0 mg/L	Quaternary Ammonium Compounds	0.2 đến 5.0 mg/L
Cobalt	0.01 đến 2.00 mg/L	Selenium	0.01 đến 1 mg/L
COD (Chemical Oxygen Demand)	0 đến 60,000 mg/L	Silicic acid	0.003-100 mg/L
Color	5 đến 500 units	Silver	0.005 đến 2,50 mg/L
Copper	0.001 đến 8.0 mg/L	Sludge activity (TTC)	
Copperbaths, Acidous	2 đến 100 g/L	Starch	2 đến 150 mg/L
Cyanide	0.002 đến 0.6 mg/L	Sulfate	2 đến 900 mg/L
Cyanuric Acid	5 đến 50 mg/L	Sulfide	0.005 đến 2 mg/L
Dissolved Oxygen	0.006 đến 40 mg/L	Sulfite	0.01 đến 5 mg/L
Fluoride	0.02 đến 2.00 mg/L	Surfactants	0.002 đến 200 mg/L
Formaldehyde	0.003 đến 10 mg/L	(Anionic, Cationic, Non-ionic)	
Hardness, Total	0.07 mg/L đến 4.00 mg/L	Suspended Solids	5 đến 750 mg/L
(Calcium and Magnesium as CaCO ₃)		Tannin and Lignin	0.1 đến 0.9 mg/L
Hydrazine	0.004 đến 2 mg/L	Tin	0.1 đến 2 mg/L
Hydrogen Peroxide	1 đến 10 g/L	TOC (Total Organic Carbon)	2 đến 3,000 mg/L
Iodine	0.07 đến 7.00 mg/L Iron,	TTHM (Trihalomethanes, Total)	10 đến 600 µg/L
Ferrous	0.02 đến 3.00 mg/L		

Lưu ý: Test ống TNTplus® có thể đánh giá nhưng không đọc mã vạch và có chức năng đọc 10 giá trị

Thông tin đặt hàng

DR 1900 đi kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng máy cơ bản, miếng phủ máy, cặp cốc đo 1-in vuông, 4 pin kiềm AA và một bộ adapter.

DR1900-01H DR 1900 Portable Spectrophotometer

9624700 DR 1900 Portable Spectrophotometer có module USB+Power

Phụ kiện

LZV804 Module cấp nguồn

Bao gồm module, bộ cấp nguồn đa năng và tài liệu

LZV813 Module USB + cấp nguồn

Bao gồm module, bộ cấp nguồn đa năng, cáp USB chuẩn, adapter cáp USB đặc biệt và tài liệu

LZV949 Module USB

Bao gồm module, cáp USB chuẩn, adapter cáp USB đặc biệt và tài liệu

2960100 Bộ máy in Citizen PD-24

2763900 DR/Check Absorbance Standard Kit (Set of 4)

LZV537 Test Filter Set

2990700 Túi đeo nhỏ với hộp chứa máy để xách tay



HACH COMPANY World Headquarters: Loveland, Colorado USA

United States:	800-227-4224 tel	970-669-2932 fax	orders@hach.com
Outside United States:	970-669-3050 tel	970-461-3939 fax	int@hach.com

hach.com

LIT2829

D14 Printed in U.S.A.

©Hach Company, 2014. All rights reserved.

In the interest of improving and updating its equipment,

Hach Company reserves the right to alter specifications to equipment at any time.

