



BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM



—|| TRẠM QUAN TRẮC ||—
KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA

Thông tư
24/2017/TT-BTNMT

Hết hiệu lực từ
16/8/2021




Thông tư
10/2021/TT-BTNMT

Có hiệu lực từ
16/8/2021



—|| **VỊ TRÍ LẤY MẪU** ||—
THEO THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT

 NHIỀU NGUỒN THẢI/ VỊ TRÍ QUAN TRẮC	 QUAN TRẮC TẠI ỐNG KHÓI CHUNG	 QUAN TRẮC TẠI MỖI ỐNG KHÓI RIÊNG
Tính chất các nguồn thải giống nhau	✓	✓
Tính chất các nguồn thải khác nhau	✗	✓

YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG

HẠNG MỤC	THÔNG TƯ 24/2017/TT-BTNMT		THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT	
Phương án lắp đặt	Trực tiếp & gián tiếp		Trực tiếp & gián tiếp	
Datalogger	Lưu trữ tối thiểu 30 ngày , FTP.		Lưu trữ tối thiểu 60 ngày , FTP/ FTPs/ sFTP Niêm phong.	
Chất chuẩn	- Độ chính xác min ± 5%, liên kết chuẩn. - Nồng độ trong khoảng 30%-70% khoảng đo.		- Độ chính xác min ± 5%, liên kết chuẩn - Nồng độ trong khoảng 10%-70% khoảng đo	
Camera	Khuyến khích		02, RTSP, xoay ngang dọc, xem ban đêm, đặt lịch ghi hình, lưu 03 tháng.	
UPS	Phù hợp với công suất hệ thống		Phù hợp với công suất hệ thống	
Internet	3 MB/s		30 Mb/s	
Bảo cháy, bảo khói, chống sét trực tiếp và lan truyền; Bảo trạng thái thiết bị đo.				✓

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

THÔNG TƯ
24/2017/TT-BTNMT



THÔNG TƯ
10/2021/TT-BTNMT

STT	THÔNG SỐ	ĐƠN VỊ ĐO	ĐỘ CHÍNH XÁC (% giá trị đọc)	ĐỘ PHÂN GIẢI	THỜI GIAN ĐÁP ỨNG
1	Nhiệt độ	°C	± 5%	-	≤ 120 giây
2	NO	mg/m ³	± 5%	1 mg/m ³	≤ 200 giây
3	NO2	mg/m ³	± 5%	1 mg/m ³	≤ 300 giây
4	CO	mg/m ³	± 5%	1 mg/m ³	≤ 200 giây
5	SO2	mg/m ³	± 5%	1 mg/m ³	≤ 200 giây
6	O2	%V	± 0.5%	0,1 %V	≤ 200 giây
7	H2S	mg/m ³	± 5%	0.1 mg/m ³	≤ 300 giây
8	NH3	mg/m ³	± 5%	0.1 mg/m ³	≤ 300 giây
9	Hơi Hg	mg/m ³	± 5%	0.1 mg/m ³	≤ 900 giây
10	Bụi (PM)	mg/m ³	± 10%	0.1 mg/m ³	≤ 60 giây

KHOẢNG ĐO TỪ 3 -5 LẦN.

...

KHUYẾN KHÍCH: ĐỒNG BỘ, US EPA, MCERTS, TUV.

STT	THÔNG SỐ	ĐƠN VỊ ĐO	ĐỘ CHÍNH XÁC		ĐỘ PHÂN GIẢI		THỜI GIAN ĐÁP ỨNG
			(% giá trị đọc)	(% khoảng đo)			
1	Nhiệt độ	°C	± 5%	± 5%	-	-	≤ 120 giây
2	Áp suất	kPa mbar	± 5%	± 5%	-	-	≤ 120 giây
3	NO	mg/m ³ ppm	± 5%	± 5%	1 mg/m ³	1 ppm	≤ 200 giây
4	NO2	mg/m ³ ppm	± 5%	± 5%	1 mg/m ³	1 ppm	≤ 300 giây
5	CO	mg/m ³ ppm	± 5%	± 5%	1 mg/m ³	1 ppm	≤ 200 giây
6	SO2	mg/m ³ ppm	± 5%	± 5%	1 mg/m ³	1 ppm	≤ 200 giây
7	O2	%V	± 0.5%	± 0.5%	0,1 %V	-	≤ 200 giây
8	H2S	mg/m ³ ppm	± 5%	± 5%	0.1 mg/m ³	0.1 ppm	≤ 300 giây
9	NH3	mg/m ³ ppm	± 5%	± 5%	0.1 mg/m ³	0.1 ppm	≤ 300 giây
10	Hơi Hg	mg/m ³	± 5%	± 5%	0.1 mg/m ³	-	≤ 900 giây
11	Bụi (PM)	mg/m ³	± 10%	± 5%	0.1 mg/m ³	-	≤ 60 giây

KHOẢNG ĐO ≥ 3 LẦN (TRỪ NHIỆT ĐỘ, LƯU LƯỢNG, ÁP SUẤT).

...

KHUYẾN KHÍCH: ĐỒNG BỘ, US EPA, MCERTS, TUV.



BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM



Ngoài ra, trong Thông tư **10/2021/TT-BTNMT** còn một số quy định liên quan khác. Quý khách vui lòng liên hệ **Việt An Group** để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.



Hotline
+84 901 379 116



Email
sales@vietan-enviro.com



Website
www.vietan-group.com
www.vietan-enviro.com



Trụ sở chính
Số 4E, đường số 6, phường An Phú ,
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Trân trọng cảm ơn
Quý Khách hàng