



BỘ TÀI NGUYÊN  
VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM



—|| TRẠM QUAN TRẮC ||—  
**NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC**

# ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA

Thông tư  
**24/2017/TT-BTNMT**

Hết hiệu lực từ  
**16/8/2021**



Thông tư  
**10/2021/TT-BTNMT**

Có hiệu lực từ  
**16/8/2021**



YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG

| HẠNG MỤC                                                                           | THÔNG TƯ<br>24/2017/TT-BTNMT                                                      | THÔNG TƯ<br>10/2021/TT-BTNMT                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phương án lắp đặt                                                                  | Trực tiếp & gián tiếp                                                             | Trực tiếp & gián tiếp                                                                                         |
| Datalogger                                                                         | Lưu trữ tối thiểu <b>30 ngày</b> , FTP.                                           | Lưu trữ tối thiểu <b>60 ngày</b> , FTP/ FTPs/ sFTP<br>Niêm phong.                                             |
| Dung dịch chuẩn                                                                    | Độ chính xác min ± 5% (± 0,1 pH), liên kết chuẩn, <b>03 điểm nồng độ</b>          | Độ chính xác min ± 5% (± 0,1 pH), liên kết chuẩn, <b>01 điểm nồng độ</b>                                      |
| Thiết bị lấy mẫu tự động                                                           | Niêm phong, nhận tín hiệu điều khiển từ xa, tủ bảo quản 4 ± 2 oC                  | Niêm phong, nhận tín hiệu điều khiển từ xa, tủ bảo quản 4 ± 2 oC                                              |
| Camera                                                                             | 02, IP 65, Full HD 1.080p (15fps), xoay ngang dọc, xem ban đêm, đặt lịch ghi hình | 02, xoay ngang dọc, xem ban đêm, đặt lịch ghi hình, <b>phương thức truyền RTSP, lưu trữ tối thiểu 3 tháng</b> |
| UPS                                                                                | Min 30 phút                                                                       | Min 30 phút                                                                                                   |
| Đánh giá RA                                                                        | Clo dư ≤ <b>20 %</b>                                                              | Clo dư ≤ <b>30 %</b>                                                                                          |
| Internet                                                                           | 3 MB/s                                                                            | <b>30 Mb/s</b>                                                                                                |
| Bơm & Đường ống dẫn mẫu                                                            | 2 bơm luân phiên. 2 đường ống song song (min Ø 27). <b>Chiều dài max 20m</b>      | 2 bơm luân phiên.<br>2 đường ống song song (min Ø 27).                                                        |
| Báo cháy, báo khói, chống sét trực tiếp và lan truyền; Báo trạng thái thiết bị đo. |                                                                                   |                                                                                                               |

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

THÔNG TƯ  
24/2017/TT-BTNMT



THÔNG TƯ  
10/2021/TT-BTNMT

| STT | THÔNG SỐ QUAN TRẮC             | ĐƠN VỊ ĐO         | ĐỘ CHÍNH XÁC<br>(% giá trị đọc) | ĐỘ PHÂN GIẢI | THỜI GIAN ĐÁP ỨNG |
|-----|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|
| 1   | Lưu lượng                      | m <sup>3</sup> /h | ± 5%                            | -            | ≤ 5 phút          |
| 2   | Nhiệt độ                       | °C                | ± 0.5%                          | 0.1          | ≤ 5 giây          |
| 3   | Độ màu                         | Pt-Co             | ± 5%                            | -            | ≤ 5 giây          |
| 4   | pH                             | -                 | ± 0,2 pH                        | 0.1          | ≤ 5 giây          |
| 5   | TSS                            | mg/L              | ± 5%                            | 0.1          | ≤ 10 giây         |
| 6   | COD                            | mg/L              | ± 5%                            | 0.5          | ≤ 15 phút         |
| 7   | BOD                            | mg/L              | ± 5%                            | 0.5          | ≤ 15 phút         |
| 8   | N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> | mg/L              | ± 5%                            | 0,2          | ≤ 30 phút         |
| 9   | Tổng P                         | mg/L              | ± 3%                            | 0,1          | ≤ 30 phút         |
| 10  | Tổng N                         | mg/L              | ± 3%                            | 0,1          | ≤ 30 phút         |
| 11  | TOC                            | mg/L              | ± 2%                            | 0,1          | ≤ 30 phút         |
| 12  | Hg                             | mg/L              | ± 0.01%                         | 0.001        | ≤ 30 phút         |
| 13  | Fe                             | mg/L              | ± 2%                            | 0,1          | ≤ 30 phút         |
| 14  | Tổng crôm                      | mg/L              | ± 0.1%                          | 0,1          | ≤ 30 phút         |
| 15  | Cd                             | mg/L              | ± 0.01%                         | 0,1          | ≤ 30 phút         |
| 16  | Clorua                         | mg/L              | ± 2%                            | 0,1          | ≤ 30 phút         |
| 17  | Tổng phenol                    | mg/L              | ± 2%                            | 0,1          | ≤ 40 phút         |
| 18  | Tổng xianua                    | mg/L              | ± 2%                            | 0,1          | ≤ 30 phút         |

Khoảng đo 3-5 lần (trừ nhiệt độ, pH).  
Khuyến khích: Đồng bộ, US EPA, mCERTs, TUV.

| STT | THÔNG SỐ QUAN TRẮC           | ĐƠN VỊ ĐO         | ĐỘ CHÍNH XÁC<br>(% giá trị đọc) (% khoảng đo) |          | ĐỘ PHÂN GIẢI | THỜI GIAN ĐÁP ỨNG |
|-----|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|
| 1   | Lưu lượng                    | m <sup>3</sup> /h | ± 5%                                          | ± 5%     | -            | ≤ 5 phút          |
| 2   | Nhiệt độ                     | °C                | ± 5%                                          | ± 5%     | 0.1          | ≤ 5 giây          |
| 3   | Độ màu                       | Pt-Co             | ± 5%                                          | ± 5%     | -            | ≤ 5 phút          |
| 4   | pH                           | -                 | ± 0,2 pH                                      | ± 0,2 pH | 0.1          | ≤ 5 giây          |
| 5   | TSS                          | mg/L              | ± 5%                                          | ± 3%     | 0.1          | ≤ 10 giây         |
| 6   | COD                          | mg/L              | ± 5%                                          | ± 3%     | 0.5          | ≤ 15 phút         |
| 7   | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> | mg/L              | ± 5%                                          | ± 5%     | 0.2          | ≤ 30 phút         |
| 8   | Tổng Phôtpho                 | mg/L              | ± 5%                                          | ± 3%     | 0,1          | ≤ 30 phút         |
| 9   | Tổng Nitơ                    | mg/L              | ± 5%                                          | ± 3%     | 0,1          | ≤ 30 phút         |
| 10  | TOC                          | mg/L              | ± 5%                                          | ± 5%     | 0,1          | ≤ 30 phút         |
| 11  | Clor dư                      | mg/L              | ± 5%                                          | ± 2%     | 0,1          | ≤ 30 phút         |

Khoảng đo ≥ 3 lần (trừ nhiệt độ, pH).  
Khuyến khích: Đồng bộ, US EPA, mCERTs, TUV.





BỘ TÀI NGUYÊN  
VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM



Ngoài ra, trong Thông tư **10/2021/TT-BTNMT** còn một số quy định liên quan khác. Quý khách vui lòng liên hệ **Việt An Group** để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.



**Hotline**  
+84 901 379 116



**Email**  
sales@vietan-enviro.com



**Website**  
www.vietan-group.com  
www.vietan-enviro.com



**Trụ sở chính**  
Số 4E, đường số 6, phường An Phú ,  
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Trân trọng cảm ơn  
Quý Khách hàng