



BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM



—|| TRẠM QUAN TRẮC ||—
NƯỚC MẶT TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

YÊU CẦU VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT



Thông tư
10/2021/TT-BTNMT

Có hiệu lực từ **16/8/2021**

—|| NHÓM THÔNG SỐ QUAN TRẮC ||—

THEO THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT

THÔNG SỐ BẮT BUỘC

pH, nhiệt độ

DO

TSS

COD

THÔNG SỐ BỔ SUNG

Độ đục

TDS

Amoni

Tổng N, Tổng P, Nitrat ...

—|| VỊ TRÍ XÂY DỰNG TRẠM ||—

THEO THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT

Căn cứ vào mục tiêu quan trắc, các cơ quan, tổ chức có thể lắp đặt các trạm quan trắc chất lượng nước mặt tự động, liên tục để theo dõi diễn biến chất lượng nước và cảnh báo nguy cơ ô nhiễm môi trường, ưu tiên việc lắp đặt các trạm quan trắc tự động đảm bảo các tiêu chí sau đây:

Thông tư 24/2016/TT-BTNMT
quy định việc xác định và
công bố vùng bảo hộ vệ
sinh khu vực lấy nước
sinh hoạt:
tối thiểu 800m - 1500m

1

Điểm ở thượng lưu thuộc Vùng
bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước
sinh hoạt theo quy định của
Luật Tài nguyên nước

2

Khu vực thượng lưu các dòng
sông, gần biên giới với các
quốc gia lân cận để theo dõi
đánh giá chất lượng nước từ
các quốc gia giáp ranh biên
giới đổ vào Việt Nam;

3

Điểm ở hạ lưu lân cận khu vực tập
trung cơ sở sản xuất công nghiệp
có quy mô xả thải lớn, tiềm ẩn
nguy cơ về sự cố môi trường để
theo dõi, kịp thời cảnh báo các
hiện tượng ô nhiễm môi trường;

YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI VỊ TRÍ QUAN TRẮC THEO THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT

Việc xây dựng phải mang tính khả thi, vị trí lấy mẫu mang tính đại diện, dài hạn, đảm bảo an toàn và duy trì **chi phí vận hành trạm**.

Vị trí thuận lợi về giao thông, điện, nước, sạch, viễn thông, **đảm bảo lấy mẫu trong mùa khô**.

Vị trí trên sông:

- Phải lựa chọn ở đoạn sông thẳng, nước chảy.
- Phải có khoảng cách tối thiểu 1km về phía hạ lưu các điểm xả thải hoặc cửa sông.

Vị trí trên hồ:

- Phải lựa chọn ở khu vực có chế độ trao đổi thủy lực tốt
- Tránh nơi nước đọng, khu vực xảy ra hiện tượng lắng, thực vật thủy sinh sinh sôi.

YÊU CẦU KỸ THUẬT HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC MẶT
THEO THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT

HẠNG MỤC	THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT
Phương án lắp đặt	Trực tiếp: Vị trí đặt đầu đo phải đảm bảo cách tối thiểu 10cm từ bề mặt nước mặt và 15cm tối thiểu từ đáy
Datalogger	Lưu trữ tối thiểu 60 ngày , FTP/ FTPs/ sFTP
Dung dịch chuẩn	Độ chính xác min ± 5% (± 0,1 pH), liên kết chuẩn, 01 điểm chuẩn
Camera	Khuyến khích
UPS	Thời gian lưu 30 phút
Bơm	2 bơm luân phiên & 2 đường ống dẫn mẫu song song (min Ø 27)
Internet	30 Mb/s
Báo cháy, báo khói, chống sét trực tiếp và lan truyền.	✓
Báo trạng thái thiết bị đo (đang đo, hiệu chuẩn, báo lỗi).	✓
Các thông số lưu lượng, nhiệt độ không yêu cầu thông báo hiệu chuẩn	✓

—|| **ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT THIẾT BỊ** ||—
THEO THÔNG TƯ **10/2021/TT-BTNMT**

STT	THÔNG SỐ QUAN TRẮC	ĐƠN VỊ ĐO	ĐỘ CHÍNH XÁC		KHOẢNG ĐO	ĐỘ PHÂN GIẢI	THỜI GIAN ĐÁP ỨNG
			(% giá trị đọc)	(% khoảng đo)			
1	Nhiệt độ	°C	± 5%	± 3%	0 ÷ 80°C	0.1	≤ 5 giây
2	pH	-	± 0.1%	± 0.1%	0 ÷ 14	0.1	≤ 5 giây
3	TSS	mg/L	± 5%	± 2%	0 ÷ 500	0.1	≤ 10 giây
4	COD	mg/L	± 5%	± 5%	0 ÷ 100	0.5	≤ 15 phút
5	DO	mg/L	± 5%	± 5%	0 ÷ 20	0.1	≤ 120 giây
6	NO ₃ ⁻	mg/L	± 5%	± 3%	0 ÷ 50	0.5	≤ 10 phút
7	PO ₄ ³⁻	mg/L	± 5%	± 5%	0 ÷ 2	-	≤ 10 phút
8	NH ₄ ⁺	mg/L	± 5%	± 5%	0 ÷ 5	0,2	≤ 30 phút
9	Tổng P	mg/L	± 5%	± 3%	0 ÷ 2	0,1	≤ 30 phút
10	Tổng N	mg/L	± 5%	± 3%	0 ÷ 20	0,1	≤ 30 phút
11	TOC	mg/L	± 5%	± 2%	0 ÷ 100	0,1	≤ 30 phút

Khuyến khích: Khuyến khích các thiết bị quan trắc đồng bộ cùng một hãng sản xuất. Được cấp chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế:
US EPA, mCERTs, TÜV.



BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM



Ngoài ra, trong Thông tư **10/2021/TT-BTNMT** còn một số quy định liên quan khác. Quý khách vui lòng liên hệ **Việt An Group** để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.



Hotline
+84 901 379 116



Email
sales@vietan-enviro.com



Website
www.vietan-group.com
www.vietan-enviro.com



Trụ sở chính
Số 4E, đường số 6, phường An Phú ,
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Trân trọng cảm ơn
Quý Khách hàng