

🔖 标记书签

4. 在 `packages/runtime-dom/src/modules/attrs.ts` 中, 增加 `patchAttr` 方法:

<> 代码块

```
1  /**
2   * 通过 setAttribute 设置属性
3   */
4   export function patchAttr(el: Element, key: string, value: any) {
5     if (value == null) {
6       el.removeAttribute(key)
7     } else {
8       el.setAttribute(key, value)
9     }
10  }
```

至此, 代码完成。

创建测试实例 `packages/vue/examples/runtime/render-element-props.html` :

<> 代码块

```
1  <script>
2    const { h, render } = Vue
3
4    const vnode = h('textarea', {
5      class: 'test-class',
6      value: 'textarea value',
7      type: 'text'
8    })
9    // 挂载
10   render(vnode, document.querySelector('#app'))
11  </script>
```

测试渲染成功。

12: 深入属性挂载: HTML Attributes 和 D... ◀ 上一节 下一节 ▶ 14: 源码阅读: ELEMENT 节点下, style 属...

✎ 我要提出意见反馈

企业服务 网站地图 网站首页 关于我们 联系我们 讲师招募 帮助中心 意见反馈 代码托管

Copyright © 2022 imooc.com All Rights Reserved | 京ICP备12003892号-11 京公网安备11010802030151号



✎ 意见反馈

♥ 收藏教程

🔖 标记书签