慕课网首页 免费课 实战课 体系课 慕课教程 专栏 手记 企业服务

Q 📜 💄 我的课程

923

Q

从所有教程的词条中查询…

首页 > 慕课教程 > Vue3源码分析与构建方案 > 01: 前言

## 全部开发者教程 :Ξ

UO. 芯结

#### 第五章:响应系统-初见 reactivity 模块

01: 前言

02:源码阅读: reactive 的响应性,跟踪 Vue 3源码实现逻辑

03: 框架实现: 构建 reactive 函数, 获取 proxy 实例

04:框架实现:什么是 WeakMap? 它和 Map 有什么 区别?

05: 框架实现: createGetter && createSetter

06: 热更新的开发时: 提升开 发体验

07: 框架实现:构建 effect 函数,生成 ReactiveEffect 实例

08: 框架实现: track && trigger

09: 框架实现: 构建 track 依



◆ 上一节 08: 总结02: 源码阅读: ... 下一节 →

### 索引目录

01: 前言

# 01: 前言

从本章开始我们将开始实现 Vue3 中的 reactivity 模块,该模块中,将会利用我们在上一章中学到的知识实现响应性数据,如:

- 1. reactive
- 2. ref
- computed
- 4. watch

#### 等等

在这些代码的实现中,我们将会参考 vue 的源代码,并在其基础上进行一些适当的 **简化** 和 **修改**。以此来帮助大家掌握 vue3 中响应式的核心逻辑。

那么明确好了这些内容之后,接下来就让我们进入到响应式的实现之中吧。

▶ 我要提出意见反馈

?

 $\odot$ 

企业服务 网站地图 网站首页 关于我们 联系我们 讲师招募 帮助中心 意见反馈 代码托管

Copyright © 2022 imooc.com All Rights Reserved | 京ICP备 12003892号-11 京公网安备11010802030151号

**★ %** 6

