

Nome: _____	Cognome: _____
Matricola: _____	Firma: _____

Tempo a disposizione: 70 minuti

1. Che invocazione sulla shell UNIX utilizzereste se volessimo assicurarci di modificare i diritti di accesso ai file .doc contenuti nella cartella corrente secondo il criterio dopo esposto? I file devono mantenere i diritti precedenti ad eccezione dei diritti legati agli "altri utenti" (diversi dall'utente proprietario ed il gruppo proprietario) a cui deve essere negato qualunque accesso.

2. I sistemi UNIX supportano sui propri file-system sia i collegamenti simbolici (soft-link) che quelli fisici (hard link). Con riferimento a ciò che si può fare attraverso le chiamate di sistema, individuare tra le seguenti affermazioni quella errata.

- A. Non è possibile creare un collegamento fisico ad un oggetto residente su un file-system diverso.
- B. L'i-node a cui si accede usando un collegamento fisico è lo stesso a cui si accede usando il riferimento originale.
- C. Non è possibile creare un collegamento simbolico ad una directory.
- D. E' sempre possibile creare un collegamento simbolico ad un file di dispositivo speciale.
- E. Non crea alcun problema creare un collegamento fisico ad un collegamento simbolico, purché quest'ultimo sia consistente.

3. Supponiamo di voler ignorare il segnale SIGINT (2) in un nostro programma scritto in C. Che chiamata di sistema utilizzereste tra le seguenti?

- A. alarm(SIGINT, 0);
- B. kill(SIGINT);
- C. armor(SIGINT, null);
- D. wait(getpid(), SIGINT);
- E. signal(SIGINT, SIG\_IGN);

4. Supponiamo di eseguire la seguente sequenza di comandi su una shell UNIX all'interno di una cartella vuota:

```
$ echo -e "Franco\nGiovanni\nDario" > nomi.txt
$ ln -s nomi.txt nomi2.txt
$ cat nomi.txt | grep 'n' > nomi3.txt
$ mv nomi3.txt nomi.txt
$ rm nomi.txt
$ cat nomi2.txt
```

Secondo voi, quale è l'output dell'ultimo comando?

5. Abbiamo visto vari algoritmi di scheduling dei movimenti della testina di un disco rotazionale che permettono di ottimizzare vari parametri. In particolare ci siamo soffermati sul "seek time". Supponiamo di avere una determinata sequenza di richieste di I/O e che i numeri di cilindro associati a tale richieste siano, in ordine di arrivo, i seguenti: 73, 15, 11, 59, 80, 45, 90, 2. Assumiamo che: la testina, all'arrivo della prima richiesta (ovvero quella per il cilindro 73), sia già posizionata sul cilindro 50; che i cilindri siano in totale 100 e che siano numerati da 0 a 99. Supponendo di utilizzare l'algoritmo di scheduling "shortest seek time first", indicare la sequenza

**esatta che si andrebbe ad utilizzare e la distanza totale coperta dalla testina in termini di numero di cilindri attraversati.**

---

6. Consideriamo il seguente codice in C una volta compilato ed eseguito su un sistema UNIX:

```
main() {  
    int pid, i;  
    for (i=0; i<=3; i++) {  
        pid=fork();  
        if (pid==0 && i!=2)  
            exit(0);  
    }  
    exit(0);  
}
```

**Determinare il numero esatto di processi generati da tale codice (compreso quello direttamente creato dalla shell in seguito all'invocazione).**

---

7. Supponiamo di utilizzare un algoritmo di scheduling preemptive come il Round-Robin: assumendo di avere un context switch effettuato in 5 ms e di usare quanti di tempo lunghi 50 ms, a quanto ammonta la percentuale di overhead per la gestione dell'interlacciamento dei processi? Riportare per esteso il calcolo della percentuale richiesta.
- 

8. Con riferimento al problema dello scheduling quando applicato a sistemi multiprocessore, individuare quale delle seguenti affermazioni è errata.

- A. Nella multielaborazione asimmetrica solo un core può operare sulle strutture interne al kernel per la gestione dei processi.
- B. La migrazione guidata dei processi e quella spontanea sono due tecniche compatibili tra di loro.
- C. Nella multielaborazione simmetrica tutte i core sono considerati uguali.
- D. La gestione del bilanciamento del carico delle varie CPU è superflua in caso di code private di processi pronti per ogni CPU.
- E. La necessità di supportare la predilezione per una CPU serve principalmente per ottenere una migliore gestione della cache della memoria.

9. Supponiamo di avere 3 processi che condividono una variabile  $x$  e che i loro pseudo-codici siano i seguenti:

P1:	P2:	P3:
wait(S)	wait(R)	wait(T)
x=x-1	x=x+2	if (x>0) signal(R) else signal(S)
signal(T)	signal(T)	wait(T)
	x=x+1	print(x)
	signal(T)	

**Determinare l'output del processo P3 assumendo che il valore iniziale di  $x$  è -2 e che i 3 semafori abbiano i seguenti valori iniziali: S=0, R=1, T=0.**

---

10. Supponiamo di voler realizzare mutua esclusione all'interno di un processo con dei thread utente (modello "1-a-molti"): sappiamo che le soluzioni in genere utilizzate per i processi e i thread kernel hanno dei problemi in questo contesto. Come soluzione ad-hoc abbiamo visto i "mutex

**lock” che fanno uso dell'istruzione TSL. Scrivere in pseudo-assembly il codice delle funzioni mutex\_lock e mutex\_unlock.**

---

---

---

---