

Серия 6, Индукционная варочная панель, 60 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, с рамой PIF675FC1E



Индукционные варочные панели с функцией PerfectFry: достижение великолепных результатов прожарки благодаря автоматическому контролю температуры.

- **Интуитивное понятное управление DirectSelect:** позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.
- **Зона расширения:** более широкая зона для использования более широкой посуды, например, жаровни.
- **Датчик PerfectFry:** забудьте о подгорании.
- **ComfortProfil:** Элегантный, привлекательный дизайн со скошенными краями и металлическим обрамлением.
- **PowerBoost:** максимальная скорость приготовления.

Обозначение модели/ассортиментная группа: Керамические зоны нагрева

Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный

Источник энергии: Электричество

Количество конфорок для одновременного использования: 4

Размеры ниши для встраивания: 51 x 560-560 x 490-500 мм

Ширина: 606 мм

Габариты (ВxШxГ), мм: 51x606x527 мм

Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 126 x 753 x 603 мм

Вес нетто: 12.6 кг

Вес брутто: 14.3 кг

Индикатор остаточного тепла: Отдельный

Расположение панели управления: Спереди

Осн. материал поверхности: Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности: Черный, алюминий, матовый

Длина сетевого кабеля: 110.0 cm

Sealed Burners: Нет

Быстрый разогрев: Все

Мощность конфорки (кВт): 1.8 кВт

Мощность 3 конфорки (кВт): 1.8 ; 2 кВт

Мощность 5 конфорки (кВт): 1.4 кВт

Мощность первого нагревательного элемента кВт: [3.1] кВт

Мощность третьего нагревательного элемента кВт: [3.1, 3.7] кВт

Мощность пятого нагревательного элемента кВт: [2.2] кВт

Потребляемая мощность: 7400 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50; 60 Гц

Источник энергии: Электричество

Тип штепсельной вилки: ... без вилки (подключение к электросети осуществляется электриком)

Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы: x x

Размеры прибора в упаковке: 4.96 x 23.74 x 29.64

вес нетто: 28.000 lbs

Вес брутто: 31.000 lbs

Количество конфорок для одновременного использования: 4

Длина сетевого кабеля: 110.0 cm

Размеры ниши для встраивания: 51 x 560-560 x 490-500 мм

Габариты (ВxШxГ), мм: 51x606x527 мм

Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 126 x 753 x 603 мм

Вес нетто: 12.6 кг

Вес брутто: 14.3 кг

HEZ390090 :
HEZ390210 Сковорода 15 см для панелей с сенсором ж
HEZ390230 Сковорода 21 см для панелей с сенсором ж
HEZ394301 Соединительная планка
HEZ9ES100 :
HEZ9FE280 :
HEZ9SE030 Сет из 2-х кастрюль и сковороды
HEZ9SE040 :
HEZ9SE060 :



4 242002 870359

Серия 6, Индукционная варочная панель, 60 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, с рамой PIF675FC1E

Индукционные варочные панели с функцией PerfectFry: достижение великолепных результатов прожарки благодаря автоматическому контролю температуры.

- 60 см: 4 зоны приготовления кастрюли или сковороды.

Удобство конфорок

- Конфорка с овальной зоной расширения: используйте жаровни на расширяемой зоне приготовления.
- Конфорка передняя левая: 180 мм, 1.8 кВт (макс. мощность 3.1 кВт)
- Конфорка левая задняя: 280 мм, 180 мм, 1.8 кВт (макс. мощность 3.1 кВт)
- Конфорка задняя правая: 145 мм, 1.4 кВт (макс. мощность 2.2 кВт)
- Конфорка передняя правая: 210 мм, 2.2 кВт (макс. мощность 3.7 кВт)

Удобство использования

- Интуитивное понятное управление DirectSelect. Позволяет одним нажатием задать мощность работы конфорки или активировать дополнительные функции.: напрямую управляйте мощностью с помощью сенсорной панели.
- 17 ступеней мощности: точная регулировка уровней мощности с помощью 17 уровней (9 основных уровней и 8 промежуточных уровней).
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
- :выключает конфорку по истечении установленного времени (например, для вареных яиц).
- Бытовой таймер
- : в конце установленного времени звучит сигнал (например, для макаронных изделий).

Экономия времени и эффективность

- С помощью функции PowerBoost можно увеличить мощность конфорки до 60%
- : кипятите воду быстрее благодаря увеличению энергии на 50% по сравнению с наивысшим стандартным уровнем.
- Функция quickStart сама активирует конфорку, на которой установлена посуда : при включении варочная панель автоматически выбирает конфорку с посудой (в выключенном состоянии).
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения : в случае непреднамеренного выключения восстановите все предыдущие настройки, снова включив варочную панель в течение 4 секунд.

Помощь в приготовлении пищи

- 4 температурных диапазона: предотвращает ожоги благодаря автоматическому регулированию температуры встроенного датчика.

Дизайн

- Профиль по бокам панели


Безопасность

- Индикация остаточного тепла: указывает, какие конфорки еще горячие или теплые.
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения : предотвратить непреднамеренное включение варочной панели.
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка
- панели до 30 секунд: протрите жидкостью без непреднамеренного изменения настроек (блокируя все сенсорные кнопки на 30 секунд).
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении: выключите все конфорки одним нажатием кнопки.
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности : по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без вмешательства пользователя (настраивается).
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию: показывает потребление электроэнергии в последнем процессе приготовления.

Монтаж


- Размеры изделия (ВхШхГ мм): 51 x 606 x 527
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Минимальная толщина столешницы: 16 мм
- Подключение: 7400 Вт
- С функцией Power Management можно установить мощность подключения в соответствии с параметрами электросети : при необходимости ограничьте максимальную мощность (зависит от защиты электроустановки предохранителями).
- Шнур питания: 110 см, Кабель в комплекте

**Серия 6, Индукционная варочная панель, 60 см, Черный,
Встраивание внакладку на столешницу, с рамой
PIF675FC1E**




①
Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм



Размеры в мм


Размеры в мм



A: Минимальное расстояние от выреза для варочной панели до стены.
B: Глубина встраивания.
C: Зазор между поверхностью столешницы и верхней частью передней стороны духового шкафа должен составлять 30 мм. См. требования по размещению духового шкафа.

Столешница, на которую устанавливается варочная панель, должна выдерживать нагрузку прил. 60 кг; при необходимости следует использовать подходящие опорные конструкции.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



Размеры в мм