

남일벨트시스템 × 하바지트(Habasit)

HabaSYNC 타이밍 벨트

정밀 위치 제어와 동력 전달을 위한 고정밀 타이밍 벨트

완전 한글판 · 2026

남일벨트시스템 (Namil Belt System)

하바지트(Habasit) 공식 파트너

전화 02-6084-7795 · 이메일 namilsystem@naver.com · 남일벨트시스템.kr

01 제품 개요

HabaSYNC 타이밍 벨트는 폴리우레탄(TPU) 및 고무 소재로 제작된 고정밀 동기식(Synchronous) 벨트입니다. 벨트 이빨과 풀리의 정확한 맞물림으로 슬립 없이 구동되어, 제품의 정밀한 위치 배치와 부품 정렬이 필수적인 자동화 공정에 최적화되어 있습니다. T·AT·HTD 프로파일과 스틸·아라미드·폴리에스터 텐션 코드를 선택할 수 있으며, 식품·포장·물류·섬유·EV 배터리·타이어 산업의 정밀 이송 라인에서 널리 사용됩니다.

왜 HabaSYNC 타이밍 벨트인가

동기 구동으로 슬립이 없어 반복 정밀도가 우수합니다. 다양한 TPU 소재와 텐션 코드, 수백 종의 프로파일·폭 조합, 그리고 밀링·천공·커버·클리트 등 모든 형태의 가공(Fabrication)이 가능해 현장 요구에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

02 주요 특징

- 폴리우레탄(TPU) 및 고무 소재 — 뛰어난 내화학성·내마모성
- 다양한 텐션 코드 — 스틸·아라미드·폴리에스터 중 용도에 맞게 선택
- T·AT·HTD 프로파일 — 인치 및 미터법 피치 모두 제공
- 와이드 타이밍 벨트 — 최대 600mm 폭까지 대응 (업계 최고 수준)
- 자체 트래킹(Self-tracking) 타입 — 별도 플랜지 없이 안정적인 주행
- 특수 옵션 — 정전기 방지(ESD)·전기 전도성·난연(UL94) 가공 가능

03 기술 사양

소재	폴리우레탄(TPU), 고무(NBR, CR)
프로파일	T, AT, HTD (인치/미터법 피치)
텐션 코드	스틸(Steel), 아라미드(Aramid), 폴리에스터(Polyester)
폭(Width)	6mm ~ 600mm (와이드 타입 최대 600mm)
제공 형태	오픈엔드, 트루 엔드리스, Flex, 플랫
온도 범위	-20°C ~ +80°C (소재·코드에 따라 상이)
특수 옵션	ESD(대전방지), 전기 전도성, 난연, 자체 트래킹, 실링 엣지

04 제품 라인업

용도와 구동 방식에 따라 5가지 타입으로 제공됩니다.

타입	특징	대표 적용
오픈엔드 (Open End)	표준 오픈엔드. 다양한 화학 저항성과 기계적 특성.	정밀 이송·리프팅·일반 자동화
트루 엔드리스	이음매 없는 무한 접합. 균일한 장력과 강도.	고속 컨베이어·구동전달
Flex 타이밍	양방향 유연성. 얇은 폴리·터닝 백 라인에 적합.	스파이럴·터닝·양방향 이송
플랫 (Seamless Grabber)	이음매 없는 평탄 표면. 두께 1~20mm.	고속 피딩·진공 이송
와이드 (Wide)	최대 600mm 폭. 밀링·천공·커버 가공 가능.	타이어·섬유·대형 포장 라인

05 가공 옵션 (Fabrication)

남일벨트시스템은 현장 사양에 맞춰 모든 형태의 가공을 제공합니다.

- 밀링(Milling) / 천공(Perforation) — 정밀 위치 결정과 진공 흡착용
- 실리콘 / PU 커버 — 이송면 마찰력·이형성 조절
- 클리트(Cleats) — 경사 이송 시 미끄럼 방지용 날개 부착
- 실링 엣지(Sealed Edge) — 식품 위생 향상, 텐션 코드 노출 차단
- 자체 트래킹(Self-tracking) — 플랜지 없이 벨트 주행 안정화

06 적용 산업

산업 분야	대표 적용 공정
식품·포장	정밀 포지셔닝 포장기, 슬라이서, 카운터 피더
물류·터널	분류기(Sorter), 고속 반송, 누적·이송 라인
섬유	고속 방적기 구동, 프린팅 블랭킷, 텐터링
타이어	고무 컴파운드 이송, 성형·가류 라인 (와이드 타입)
EV 배터리	전극시트 정밀 이송, 극간 제어 (ESD 옵션)
정밀기계	XY 스테이지, 리프팅, 인덱스 구동

07 남일벨트시스템 — 하바지트 공식 파트너

남일벨트시스템은 산업용 컨베이어 벨트 전문 기업으로, 스위스 하바지트(Habasit)의 공식 파트너입니다. 기술 상담에서 시스템 설계, 제품 공급, 전문 엔지니어의 현장 설치·시운전, 정기 유지

보수까지 — 벨트 하나를 넘어 생산 라인 전체를 책임지는 원스톱 서비스로 고객의 생산성을 극대화합니다.

대표자	홍종수
사업자등록번호	268-06-02265
사업장 소재지	서울특별시 동대문구 한천로2길 16, 212호 (덕암빌딩)
전화	02-6084-7795
팩스	02-6403-9380
이메일	namilsystem@naver.com
홈페이지	남일벨트시스템.kr (https://xn--q20bp1ulxengk5sqrqshc.kr)

무료 상담 안내

사용 환경, 이송 물체의 종류와 중량, 컨베이어 규격, 작업 온도, 라인 속도 등을 알려주시면 전문 엔지니어가 현장에 가장 적합한 HabaSYNC 타이밍 벨트를 선정해 드립니다. 전화(02-6084-7795) 또는 이메일(namilsystem@naver.com)로 편하게 문의해 주세요.

※ 본 카탈로그의 기술 정보는 하바지트(Habasit) 공식 자료를 바탕으로, 남일벨트시스템이 한국어로 완역·편집한 것입니다. 제품 사양은 개량을 위해 변경될 수 있으며, 정확한 사양 선정은 별도 문의 부탁드립니다.