

啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

最終檢驗規範

客 戶: GCX

版本	變更日期	變更內容	變更者	審核
A1	2017/7/6	第一版	Richard	
A2	2019/4/26	LBL-0003-46改為B	Richard	



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids OC Final Inspection Standard

版本・AZ	PYRAMIDS Pyramius QC Fina.	inspection Stand	iaru
PART NAME	Post Sub- 46"-6" Offset with GCX std LBL	PART NO.	RS-0017-41
品 名	FOST SUD- 40 -0 Offset with OCA std LDL	品 號	K5-0017-41
COLOR	CLI	AD ANODIZED	
額 色	CLE	EAR ANODIZED	

略圖 Illustration:



外觀/功能/組裝規範:

檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
1	目視	整體不可有毛邊.陽極色澤一致.	無
2	手動	測試鎖附的FST-0018-82 x 3pcs,扭力檢驗須達到50in-lb	附件一
3	目視	LBL-0003-46B方向和距離正確 / 管底內必須有3處螺絲孔內有螺紋特徵	附件一
零附件:			

包裝方式:把貼好後的成品擦拭乾淨.再次檢視貼紙方向和有無螺紋孔.最後放回原廠商的氣泡袋內.放入原廠商外箱一箱6入.在箱外貼上產品標籤和PO標籤,封箱後進行秤重的動作,並將數據紀錄於成品過磅單









版本: A2

啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard


附件一



測試鎖附的FST-0018-82 x 3pcs, 扭力檢驗須達到50in-lb



管底內必須有3處螺絲孔內有螺紋特徵





管身貼有LBL-0003-46B.方向正確需正確. 方向位置如上圖和參照樣品確認 距離管邊為1.25"



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard 客訴問題記錄