

啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

最終檢驗規範

客 戶: GCX

| 版本 | 變更日期 | 變更內容 | 變更者 | 審核 |
|----|----------|--------|-------|----|
| A1 | 2016/2/2 | 第一版 | Bruce | |
| A2 | 2017/5/2 | 增加檢驗內容 | Bruce | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

| 版本: A2 | PYRAMIDS Pyramids QC Final | Inspection Stand | ard |
|-----------|------------------------------------|------------------|------------|
| PART NAME | Din Assambly Efficie Symptoms DS | PART NO. | PH-0058-44 |
| 品 名 | Bin Assembly, Efficia-Suresigns RS | 品 號 | FH-0038-44 |
| COLOR | Charl(CCV CD02) | | |
| 額 色 | Gray(GCX-GP02) | | |

略圖 Illustration:



外觀/功能/組裝規節

| <u>外觀/切能/組装規範:</u> | | | | |
|--------------------|---------|--|-----|--|
| 檢驗項目 | 檢驗工具 | 檢驗規範 | 照片 | |
| 1 | 目視 | 檢驗成品外觀是否符合啟鑫塑膠檢驗規範 | | |
| 2 | 目視 | 檢查PH0058P11A與PH0058P4A結合是否有過大間隙,方向是否正確 | | |
| 3 | 目視/扭力板手 | 檢查FST-0500-01是否鎖至15 IN-LB | | |
| 4 | 目視 | 是否正確裝入PH0058P16A,是否牢固 | | |
| 5 | 目視 | 檢驗LBL-0002-232是否貼至正確位置,符合客戶圖面 | 1-4 | |
| 6 | 目視 | 檢驗LBL-0001-24A是否貼在指定位置 | 1-7 | |
| | | | | |
| 零附件: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

包裝方式:將PH-0058-44組裝完後,套入廠供PE袋,並套上P-PH-0058-44--133109100A(支撐盒),最後放入外箱P-PH-0058-44--424327318A,並貼上產品標籤並秤重紀錄整齊排放在棧板上,每一板棧板與堆疊皆需要完整地用PE膜包裹,並封整齊。










1-5

版本: A2

啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard



1-6



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

| PYRAMIDS | Pyramids QC Final Inspection Standard |
|----------|---------------------------------------|
| 客訴問題記錄 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |