

# 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

#### 最終檢驗規範

客 戶: GCX

品 號: WS-0008-510 品名: Front End Assy, without tilt stop, VHM25

		<b></b>		
版本	變更日期	變更內容	變更者	審核
A1	2017/4/10	第一版	Bruce	



### 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

版本: A1PYRAMIDSPyramids QC Final Inspection StandardPART NAME<br/>品名Front End Assy, without tilt stop, VHM25PART NO.<br/>品號WS-0008-510COLOR<br/>颜色CENTRAL OFFICE WHITE (GCX-WP01)

略圖 Illustration:



外觀/功能/組裝規	建。
-----------	----

檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
外觀	目視	檢驗成品上裝配零件與標籤均有裝上與貼上,[WS0008T5A]位置不可有割手毛 邊或凸出平面的鋁料	附件一
扭力測試	扭力扳手	測試成品組裝螺絲[ FST-0015-64(yN)]鎖緊到15IN-LBS	附件一
記號標籤	目視	檢查零件[WS0008S17A]上螺栓前端已有使用設備壓出圓型特徵並有塗上綠色記號	附件二
零附件:			
WS-0008-510 BAG00	目視	將各個零件檢查外觀無不良後放入已貼上零件包標籤的4號夾鏈袋內,放入零件 包的零件有	附件三
		防鬆螺母[FST-0028-102] x lpcs,塑膠件[WS0008P11A] x lpcs,	
		墊片[WS0008S2A] x 1pcs,薄墊片[WS0008S3A] x 1pcs,	
		扣環[HDW-0015-73] x 1pcs,共5項零件	

包裝方式:成品包裝入折邊袋,包上大顆氣泡布放入內盒再放入外箱













版本:A1

### 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

#### 附件一





使用已調整到15LBS扭力扳手,確認螺 絲[ FST-0015-64(yN)]鎖緊固定扭力

成品零件包[WS-0008-510 BAG00] 零件包內容物請參照附件三確認內容物



零件包粘貼位置下必須有貼上成品生產 週次標籤,標籤上必須有[TAIWAN]字 樣與 4 碼的生產週次與年份數字



WS0008M17A 前端孔內必須有 放入[WS0008P10B]零件

品身



WS0008T5A 壓入後 鋁屑凸出問題成品(NG)



成品銘版[LBL-0003-

WI-04A2-CG006-00762



版本:A1

### 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

#### 附件二






螺栓前端特徵破壞前[NG]



螺栓前端特徵破壞後[OK]



檢查螺栓上端位置有破壞後必須也 有塗上綠色記號,如無即為不良



版本:A1

#### 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件二



#### 零件包的零件有

防鬆螺母[FST-0028-102] x 1pcs,

塑膠件[WS0008P11A] x 1pcs,

墊片[WS0008S2A] x 1pcs,

薄墊片[WS0008S3A] x 1pcs,

扣環[HDW-0015-73] x 1pcs,

共5項零件



## 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

PYRAMIDS	Pyramids QC Final Inspection Standard
客訴問題記錄	