### Practice08 프로젝트를 다운받아 아래의 프로그램을 완성하세요

## [문제] com.javaex.ex01 패키지

LastNumberApp.java 코드 실행시 아래와 같이 예외가 발생합니다.

```
Problems @ Javadoc Declaration Console ☐ Gonsole ☐ Git Staging

<terminated > LastNumberApp (9) [Java Application] C:\Program Files\Java\java\jre1.8.0_131\Java\nuexee

Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 3

at com.javaex.ex01.LastNumberApp.lastValue(LastNumberApp.java:23)

at com.javaex.ex01.LastNumberApp.main(LastNumberApp.java:8)
```

lastValue() 메소드를 수정해서 아래와 같이 출력되도록 하세요.(main() 메소드는 수정하지 않습니다.)

```
Problems @ Javadoc 및 Declaration 및 Console 및 라Git Staging
<terminated > LastNumberApp (8) [Java Application] C:\#Program Files\Java\jre1.8.0_131\#bin\javaw.exe
배열의 범위를 넘었습니다.
```

# [문제] com.javaex.ex02 패키지

FileApp.java 코드 main() 메소드 실행시 아래와 같이 예외가 발생합니다.

```
Problems © Javadoc Declaration Console Staging

<terminated > FileApp [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_131\bigwin\javaw.exe (2020)

Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problem:

Unhandled exception type IOException

at com.javaex.ex02.FileApp.main(FileApp.java:10)
```

아래와 같이 출력이 되도록 fileRead() 부분에 예외처리를 하세요

```
Problems @ Javadoc 및 Declaration 및 Console 및 라Git Staging <terminated > FileApp (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_131\bin\javaw.exe (2파일이 없습니다.
```

### [문제] com.javaex.ex03 패키지

PointApp.java 실행시 아래와 같이 출력됩니다.

아래와 같이 출력이 되도록 toString()을 재정의 하세요.(main메소드는 수정하지 않습니다.)

```
『Problems @ Javadoc 』 Declaration ☐ Console ☎ ♣ Git Staging 
<terminated> PointApp [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_131\[ 포인트] x:3, y:3 입니다.
```

## [문제] com.javaex.ex04 패키지

아래와 같이 숫자를 입력받고 출력되도록 프로그램을 작성하세요.

```
Problems @ Javadoc 및 Declaration 및 Console ♡ ▲ Git Staging
<terminated > SumApp [Java Application] C:\Program Files\Java\Java\Jre1.8.0_131\Declaration\Javaw.exe (2020. 5. 숫자를 공백으로 구분해서 입력하세요
99 1 2 10 18 10
합:140
```

```
Problems @ Javadoc 및 Declaration 및 Console ♡ ▲ Git Staging <terminated > SumApp [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_131\bin\javaw.exe (2020. 5. 숫자를 공백으로 구분해서 입력하세요
1 11 21 31 2 12 22 32
합:132
```

### [문제] com.javaex.ex05 패키지

사칙연산 (+, -, \*, /)만 가능하고 2개의 피연산자만 입력 받는 정수 계산기를 만드세요.

각 사칙연산을 수행하는 각 연산 클래스 Add(더하기), Sub(빼기), Mul(곱하기), Div(나누기) 클래스를 만들고 각 클래스는 다음의 필드와 메소드를 가집니다.

```
int a
int b
void setValue(int a, int b)
int calculate()
```

계산기 본체 클래스는 CalcApp 입니다. 계산기 실행 결과는 다음과 같습니다.

# [문제] com.javaex.ex06 패키지

아래의 프로그램 실행시 결과를 예상하고 주어진 프로그램을 실행 후 확인해 보세요. equals() 메소드가 없는데 실행되는 이유를 말하세요.

#### PointApp.java

```
public class PointApp {

   public static void main(String[] args) {

        Point p1 = new Point(2, 3);
        Point p2 = new Point(2, 3);
        Point p3 = new Point(5, 3);
        Point p4 = p1;

        System.out.println(p1 == p2);
        System.out.println(p2 == p3);
        System.out.println(p3 == p4);
        System.out.println(p4 == p1);
        System.out.println(p1.equals(p2));
        System.out.println(p4.equals(p1));
    }
}
```

### [문제] com.javaex.ex07 패키지

아래의 프로그램에서 Point의 정의는 x값이 같으면 같은 Point로 정의합니다.

```
예) p1=2, 3 p2=2, 12 는 같다.
p3=2, 3 p4=5, 3 은 다르다.
아래의 결과와 같이 되도록 Point.java 파일의 equals()메소드를 작성 하세요.
```

### PointApp.java

```
public class PointApp {

public static void main(String[] args) {

Point p1 = new Point(2, 3);
Point p2 = new Point(2, 10);
Point p3 = new Point(5, 3);
Point p4 = p1;

System.out.println(p1.equals(p2)); // (2,3) (2,10) 은 같다
System.out.println(p1==p2); // (2,3) (2,3) 의 주소값은 다르다
System.out.println(p1.equals(p3)); // (2,3) (5,3) 은 다르다
System.out.println(p4.equals(p1)); // p1 과 p4는 같다

}

}
```

### 실행결과.java


```
Problems @ Javadoc ☑ Declaration ☑ Console ☒ ຝ Git Staging

<terminated > PointApp (3) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_131\bin\javaw.exe (20) true
false
false
true
```

### [문제] com.javaex.ex08 패키지

java.util.Scanner 클래스를 이용하여 친구정보를 입력받아 Friend 객체를 생성하고 이들을 Friend 객체 배열에 저 장하세요.

친구 즉, 친구(Friend)객체를 3개 입력 받으면 이들을 모두 화면에 출력하세요.



### [이전문제]

