

Linux System Administration

Basic Administration : 기본 관리

리눅스 기본 관리

: 셸과 프롬프트

- ▶ 콘솔 또는 원격 터미널을 통해 로그인하면 커맨드 프롬프트가 화면에 표시

```
[bituser@localhost ~] $ _
```

- ▶ 이를 커맨트 프롬프트(Prompt) 또는 셸 프롬프트, 줄여서 프롬프트라 함
 - ▶ @ 앞 : 접속 계정
 - ▶ @ 뒤 : 접속한 시스템의 호스트 이름
 - ▶ 호스트명 뒤 : 현재 위치(경로) 표시. 틸드(~) 문자는 접속 계정 홈 디렉터리 (/home/bituser)의 shortcut
 - ▶ \$: 프롬프트. 뒤에 커서가 깜빡이며 명령어 입력과 실행(엔터)을 기다림

리눅스 기본 관리

: 셸과 프롬프트

▶ [실습] 계정 홈 디렉터리 다루기

```
[bituser@localhost ~]$ pwd
/home/bituser
[bituser@localhost ~]$ cd /
[bituser@localhost /]$ pwd
/
[bituser@localhost /]$ cd ~
[bituser@localhost ~]$ pwd
/home/bituser
[bituser@localhost ~]$
```

▶ Command 소개

- ▶ pwd (Print Working Directory) : 현재 디렉터리 경로를 출력
- ▶ cd (Change Directory) : 지정한 디렉터리로 이동. 경로를 지정하지 않거나 틸트(~)를 경로로 입력하면 사용자의 home 디렉터리로 이동
- ▶ clear : 현재 사용중인 터미널 화면을 깨끗하게 지워줌

셸 변수와 환경 변수

▶ 변수의 두 가지 종류

▶ 셸 변수 (지역 변수)

- ▶ **fork**시 자식 프로세스에 변수 값이 전달되지 않음

▶ 선언방법

- ▶ `varname=string`

▶ 환경 변수 (전역 변수)

- ▶ **Fork**시 자식 프로세스에게 변수 값이 전달됨

▶ 선언 방법

- ▶ `export vaarname=string`

또는

- ▶ `varname=string`
`export varname`

셸 변수와 환경 변수

- ▶ 셸 변수 (지역 변수)
 - ▶ 기본적으로 프로세스의 환경 변수와 관련 없음
 - ▶ (이름, 값)의 데이터베이스
 - ▶ 셸 프로그래밍이나 셸 제어에 사용
 - ▶ 보통 소문자 이름

```
[bituser@localhost ~]$ a=123  
[bituser@localhost ~]$ x=Hello  
[bituser@localhost ~]$ echo $x
```

셸 변수와 환경 변수

▶ 환경 변수

- ▶ 유닉스 프로세스 속성 중 하나
- ▶ (이름, 값)의 데이터베이스
- ▶ 셸에서 제어 가능
- ▶ 보통 대문자 이름
- ▶ 중요 환경 변수
 - ▶ HOME
 - ▶ PATH
 - ▶ TERM
 - ▶ MAIL
 - ▶ SHELL
 - ▶ USER

리눅스 기본 관리

: 명령어 매뉴얼 보기 - man

- ▶ 리눅스에는 많은 명령어가 있으며, 각 명령어는 다양한 옵션을 가지고 있다
 - ▶ 이 명령어들과 옵션을 다 외우려 하는 것은 무리
- ▶ **man** : 리눅스에 포함된 체계화된 도움말
 - ▶ 사용법
 - ▶ **man {명령어}**
 - ▶ 페이징 관련 키보드
 - ▶ 상하 커서키 or J, K : 위쪽 행과 아래쪽 행으로 이동
 - ▶ PgUp(or B), PgDown(or SPACE) : 페이지 단위의 이동
- ▶ 대부분의 명령어에 **--help** 를 붙여 실행하면 도움말을 보여준다

리눅스 기본 관리

: 사용자 관리

- ▶ 리눅스의 사용자 관리
 - ▶ 다중 사용자 시스템 : 여러 사용자가 동시 접속하여 사용할 수 있는 시스템
 - ▶ **root** 계정
 - ▶ 시스템 관리를 책임지는 계정
 - ▶ 시스템 변경의 모든 권한을 갖고 있어 편리하지만 보안상 이유로 꼭 필요할 때만 **root**로 로그인
 - ▶ 모든 사용자는 하나 이상의 그룹에 소속됨

리눅스 기본 관리

: 사용자 관리 - 사용자 추가(useradd)

- ▶ **useradd** : 계정을 추가할 때 사용하는 명령
- ▶ **사용법**
 - ▶ **useradd [옵션] 계정명**
- ▶ **옵션**
 - ▶ **-o** : 홈 디렉터리를 지정할 때 사용
 - ▶ **-M** : 홈 디렉터리 없이 계정을 추가할 때 사용
 - ▶ **-g** : 그룹을 지정할 때 사용
 - ▶ **-G** : 기본 그룹 이외에 추가로 지정할 그룹이 있는 경우 사용
 - ▶ **-c** : 계정 추가시 계정에 대한 설명을 설정
 - ▶ **-s** : 계정 추가시 이 계정으로 로그인한 사용자가 사용할 쉘을 지정
 - ▶ **-D** : /etc/default/useradd 파일에 설정되어 있는 **useradd** 명령의 기본 설정 내용을 표시

리눅스 기본 관리

: 사용자 관리 - 사용자 추가(useradd)

▶ [실습] user1 계정 추가

```
[root@localhost ~]# useradd user1
```

- ▶ user1 계정이 추가, user1 그룹이 생성되어 user1의 그룹으로 설정됨
- ▶ 계정 홈 디렉터리는 /home/user1 에 생성

▶ [실습] wheel 그룹에 속하는 user2 계정 추가

```
[root@localhost ~]# useradd -g wheel user2
```

- ▶ user2 계정이 추가, wheel 그룹에 user2를 소속시킴
- ▶ -g 옵션으로 부여하는 그룹은 미리 만들어져 있어야 함

리눅스 기본 관리

: 사용자 관리 - 현재 시스템의 사용자 확인

- ▶ 추가된 사용자 목록은 /etc/passwd 파일 내에서 관리

```
[root@localhost home]# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
...
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
bituser:x:1000:10::/home/bituser:/bin/bash
user1:x:1001:1001::/home/user1:/bin/bash
user2:x:1002:100::/home/user2:/bin/bash
[root@localhost home]#
```

- ▶ 각 라인은 하나의 계정에 대한 정보를 다음과 같은 형식으로 보관

ID:비밀번호:UID:GID:설명:홈디렉터리:로그인 쉘

- ▶ 비밀번호는 보안상 이유로 x로 표시하고 /etc/shadow 파일에 암호화되어 관리

리눅스 기본 관리

: 사용자 관리

- ▶ 계정 추가시 생성된 홈 디렉터리의 내용

```
[root@localhost home]# ls -la /home/user1
합계 12
drwx-----. 2 user1 user1  59  2월 13 13:59 .
drwxr-xr-x. 5 root  root   45  2월 13 14:11 ..
-rw-r--r--. 1 user1 user1  18 11월 20 14:02 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 user1 user1 193 11월 20 14:02 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 user1 user1 231 11월 20 14:02 .bashrc
```

```
[root@localhost home]#
```

- ▶ /etc/skel 디렉터리의 내용을 복사하여 계정 홈 디렉터리를 생성함
- ▶ [실습] 홈 디렉터리 없이 user3 계정 추가하기

```
[root@localhost ~]# useradd -M user3
```

리눅스 기본 관리

: 사용자 관리 - 비밀번호 설정 (passwd)

- ▶ passwd : 사용자의 비밀번호를 생성/변경할 때 사용하는 명령
- ▶ 사용법
 - ▶ passwd 계정
- ▶ 비밀번호는 /etc/shadow 파일에 암호화되어 저장

```
[root@localhost mail]# cat /etc/shadow
root:$6$Vmxj9y1oEZzlg3DZ$Ew7ehXEubX7HyHzojlod9dVIBkyuk5M7m6x0gSsskOu.iUr4.vB56
mcIoCJY/2ZkFD5kL83SYma4LJmU9fixn/::0:99999:7:::
bin:*:16659:0:99999:7:::
...
bituser:$6$9T6P43zD$wXfg9F2AUk9hejQV9aMlghm1PH2BOZAYAD8pIPa8a/jrOQ3ZVdUpUEM3
VzxOWkj9GuucX9CGEBJNvD1G3I4XE1:16842:0:99999:7:::
user1:!!:16844:0:99999:7:::
user2:!!:16844:0:99999:7:::
```

- ▶ 비밀번호가 설정되어 있지 않으면 !!로 표시. 실제 로그인도 되지 않음

리눅스 기본 관리

: 사용자 관리 - 비밀번호 설정 (passwd)

- ▶ [실습] user1 계정에 비밀번호를 설정해 봅시다

```
[root@localhost mail]# passwd user1
user1 사용자의 비밀번호 변경 중
새 암호:
새 암호 재입력:
passwd: 모든 인증 토큰이 성공적으로 업데이트되었습니다.
[root@localhost mail]#
```

- ▶ 비밀번호가 설정된 user1과 설정되지 않은 user2로 로그인 테스트를 해 봅니다

리눅스 기본 관리

: 사용자 관리 - 사용자 삭제(userdel)

- ▶ **userdel** : 사용자를 삭제할 때 사용하는 명령
- ▶ 사용법
 - ▶ **userdel [옵션] 계정**
- ▶ 옵션
 - ▶ **-r** : 사용자의 홈 디렉토리를 함께 삭제

리눅스 기본 관리

: 사용자 관리 - 사용자 삭제(userdel)

- ▶ [실습] user1 계정을 삭제해 봅니다

```
[root@localhost ~]# userdel user1
[root@localhost ~]# ls -l /home
합계 4
drwx-----. 2 bituser wheel 4096 2월 12 22:48 bituser
drwx-----. 2 1001 1001 59 2월 13 13:59 user1
drwx-----. 2 user2 users 59 2월 13 14:11 user2
[root@localhost ~]#
```

- ▶ 계정과 그룹이 삭제되었으나 계정 홈 디렉터리는 삭제되지 않음

- ▶ [실습] user2 계정을 홈 디렉터리와 함께 삭제해 봅니다

```
[root@localhost ~]# userdel -r user2
[root@localhost ~]# ls -l /home
합계 4
drwx-----. 2 bituser wheel 4096 2월 12 22:48 bituser
drwx-----. 2 1001 1001 59 2월 13 13:59 user1
[root@localhost ~]#
```


리눅스 기본 관리

: 사용자 관리 - 사용자 정보 변경 (usermod)

- ▶ **usermod** : 사용자 정보 수정
 - ▶ 사용법 : **usermod** [옵션] 계정
 - ▶ 옵션
 - ▶ **-c** : 사용자의 설명을 수정
 - ▶ **-d** : 홈디렉토리를 변경
 - ▶ **-m** : 홈디렉토리 변경시 파일을 옮긴다.
 - ▶ **-e** : 계정종료일 변경
 - ▶ **-s** : 기본 셸 변경
 - ▶ **-u** : UID변경
 - ▶ **-g** : 기본 그룹 변경
 - ▶ **-G** : 추가 그룹 변경
 - ▶ **-l** : 사용자명 변경
 - ▶ **-L** : 사용자 패스워드 **LOCK** (로그인 불가)
 - ▶ **-U** : 패스워드 **LOCK**을 푼다.

리눅스 기본 관리

: 사용자 관리 - 그룹 추가 (groupadd)

- ▶ **groupadd** : 새로운 그룹을 생성하는 명령
- ▶ **사용법**
 - ▶ **groupadd [옵션] 그룹명**
- ▶ **옵션**
 - ▶ **-g GID** : 특정 GID 번호로 그룹을 생성
 - ▶ **-r** : 0 ~ 1000번대 사이로 GID를 자동으로 생성
- ▶ **group**에 관련된 정보는 **/etc/group** 파일에 저장되어 관리됨

리눅스 기본 관리

: 사용자 관리 - 그룹 추가 (groupadd)

- ▶ [실습] group1이라는 그룹을 생성해 봅니다

```
[root@localhost ~]# groupadd group1  
[root@localhost ~]# cat /etc/group | grep group  
group1:x:1004:  
[root@localhost ~]#
```

- ▶ [실습] -r 옵션을 이용, 1000미만의 수를 지정하도록 그룹 group2를 생성해 봅니다

```
[root@localhost ~]# groupadd -r group2  
[root@localhost ~]# cat /etc/group | grep group  
group1:x:1004:  
group2:x:994:  
[root@localhost ~]#
```

- ▶ [실습] -g 옵션을 이용하여 GID를 직접 지정한 그룹 group3을 생성해 봅니다

```
[root@localhost ~]# groupadd -g 1100 group3  
[root@localhost ~]# cat /etc/group | grep group  
...  
group3:x:1100:  
[root@localhost ~]#
```

리눅스 기본 관리

: 사용자 관리 - 그룹 삭제 (groupdel)

- ▶ **groupdel** : 그룹을 삭제하는 명령. 삭제하려는 그룹에 속한 계정이 있다면 삭제되지 않음
- ▶ 사용법
 - ▶ **groupdel** 그룹명
- ▶ [실습] group3 그룹을 삭제해 봅니다

```
[root@localhost ~]# groupdel group3  
[root@localhost ~]# cat /etc/group | grep group  
group1:x:1004:  
group2:x:994:  
[root@localhost ~]#
```

- ▶ 같은 방법으로 group2, group1 그룹도 삭제해 봅니다

리눅스 기본 관리

: 사용자 관리 - 사용자 전환 (su)

- ▶ **su** : 다른 사용자 계정으로 셸을 실행함. 로그아웃 없이 다른 사용자로 전환 가능
- ▶ 사용법
 - ▶ **su [옵션] 계정**
- ▶ 옵션
 - ▶ **-** : 사용자의 환경 변수를 읽어 옴
- ▶ [실습] root 계정으로 전환해 보시다

```
[bituser@localhost ~]$ su -
```

```
암호:
```

```
마지막 로그인: 토 6월 13 15:39:46 KST 2016 일시 pts/0
```

```
[root@localhost ~]#
```

- ▶ root 계정에서 다른 계정으로 전환할 때는 비밀번호를 묻지 않음

리눅스 기본 관리

: 디렉터리 관리 - 현재 경로 확인 (pwd), 파일 목록 표시(ls)

- ▶ pwd : 현재 위치한 디렉터리의 절대 경로를 출력

```
[root@localhost ~]# pwd  
/root  
[root@localhost ~]#
```

- ▶ ls : 디렉터리 내에 있는 파일의 목록을 표시

- ▶ 사용법 : ls [옵션] [디렉터리]

- ▶ 옵션

- ▶ -l : 파일에 대한 권한, 생성 시간 등 보다 자세한 내용을 출력 (long)
 - ▶ -a : 숨긴 파일이나 디렉터리 등 현재 디렉터리의 모든 내용을 출력 (all)
 - ▶ -h : 파일 크기를 k, m, g 등 사람이 읽기 편한 단위로 출력 (human readable)
 - ▶ -F : 실행파일이나 디렉터리 등이 쉽게 구분될 수 있도록 출력
 - ▶ -R : 하위 디렉터리의 내용들도 함께 출력

리눅스 기본 관리

: 디렉터리 관리 - 현재 경로 확인 (pwd), 파일 목록 표시(ls)

- ▶ [실습] 간단히 현재 디렉터리의 내용을 살펴봅니다

```
[root@localhost ~]# pwd
/root
[root@localhost ~]# ls
anaconda-ks.cfg mongodb-linux-x86_64-rhel70-3.2.1.tgz
[root@localhost ~]#
```

- ▶ [실습] -al 옵션을 이용, 숨겨진 파일을 포함하여 모든 파일의 상세 정보를 나열해 봅니다

```
[root@localhost ~]# ls -al
합계 62120
dr-xr-x---. 2 root root  4096 2월 12 22:28 .
dr-xr-xr-x. 18 root root  4096 2월 12 22:29 ..
-rw-----. 1 root root  8867 2월 13 17:51 .bash_history
...
-rw-----. 1 root root  1066 2월 11 17:32 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--. 1 root root 63563953 1월 12 04:07 mongodb-linux-x86_64-rhel70-3.2.1.tgz
[root@localhost ~]#
```

리눅스 기본 관리

: 디렉터리 관리 - 현재 경로 확인 (pwd), 파일 목록 표시(ls)

- ▶ [실습] ll을 입력해 봅니다.

```
[root@localhost ~]# ll
-rw-----. 1 root root  1066  2월 11 17:32 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--. 1 root root 63563953  1월 12 04:07 mongodb-linux-x86_64-rhel70-3.2.1.tgz
[root@localhost ~]#
```

- ▶ ll은 명령어가 아니라 ls -l 명령어를 지정한 alias

```
[root@localhost ~]# alias
alias cp='cp -i'
alias egrep='egrep --color=auto'
alias fgrep='fgrep --color=auto'
alias grep='grep --color=auto'
alias l.='ls -d .* --color=auto'
...
alias which='alias | /usr/bin/which --tty-only --read-alias --show-dot --show-tilde
```

- ▶ [실습] /var/log 디렉터리의 내용을 살펴보고 어떤 내용들이 있는지 확인해 봅니다

리눅스 기본 관리

: 디렉터리 관리 - 디렉터리 생성 (mkdir)

- ▶ **mkdir** : 디렉터를 생성
 - ▶ 사용법 : **mkdir** [옵션] 디렉터리명
 - ▶ 옵션
 - ▶ **-m** : 디렉터리 권한을 지정할 수 있음 (기본값 **755**)
 - ▶ **-p** : 상위 디렉터리가 존재하지 않으면 상위 디렉터리도 함께 생성
- ▶ [실습] 현재 경로에서 **dir1** 디렉터를 생성해 봅니다

```
[bituser@localhost ~]$ pwd
/home/bituser
[bituser@localhost ~]$ mkdir dir1
[bituser@localhost ~]$ ls -l
합계 0
drwxr-xr-x. 2 bituser wheel 6  2월 13 18:10 dir1
```

리눅스 기본 관리

: 디렉터리 관리 - 디렉터리 생성 (mkdir)

- ▶ [실습] 현재 경로에서 dir2/subdir1 디렉터를 -p 옵션을 이용, 한번에 생성해 봅니다

```
[bituser@localhost ~]$ pwd  
/home/bituser
```

```
[bituser@localhost ~]$ mkdir -p dir2/subdir1
```

```
[bituser@localhost ~]$ ls -l
```

합계 0

```
drwxr-xr-x. 2 bituser wheel 6 2월 13 18:10 dir1
```

```
drwxr-xr-x. 3 bituser wheel 20 2월 13 18:28 dir2
```

```
[bituser@localhost ~]$ cd dir2
```

```
[bituser@localhost dir2]$ ls -l
```

합계 0

```
drwxr-xr-x. 2 bituser wheel 6 2월 13 18:28 subdir1
```

리눅스 기본 관리

: 디렉터리 관리 - 디렉터리 삭제 (rmdir)

- ▶ **rmdir** : 비어 있는 디렉터리를 삭제
 - ▶ 사용법 : **rmdir** [옵션] 디렉터리명
 - ▶ 옵션
 - ▶ **-p** : 상위 디렉터리도 삭제. 이때, 상위 디렉터리도 비어 있어야 함
- ▶ [실습] dir1 디렉터를 지워봅니다

```
[bituser@localhost ~]$ ls -l
```

```
합계 0
```

```
drwxr-xr-x. 2 bituser wheel 6 2월 13 18:10 dir1
```

```
drwxr-xr-x. 3 bituser wheel 20 2월 13 18:28 dir2
```

```
[bituser@localhost ~]$ rmdir dir1
```

```
[bituser@localhost ~]$ ls -l
```

```
합계 0
```

```
drwxr-xr-x. 3 bituser wheel 20 2월 13 18:28 dir2
```

리눅스 기본 관리

: 디렉터리 관리 - 디렉터리 삭제 (rmdir)

- ▶ [실습] dir2 디렉터를 지워봅니다

```
[bituser@localhost ~]$ ls -l
합계 0
drwxr-xr-x. 3 bituser wheel 20  2월 13 18:28 dir2

[bituser@localhost ~]$ rmdir dir2
rmdir: failed to remove `dir2': 디렉터리가 비어있지 않음
```

- ▶ dir2 아래에는 subdir1 디렉터리가 있기 때문에 삭제가 되지 않음
- ▶ 이럴 경우, -p 옵션을 사용하여 subdir1을 삭제하면 상위 디렉터리인 dir2도 함께 삭제

```
[bituser@localhost ~]$ ls -l
합계 0
drwxr-xr-x. 3 bituser wheel 20  2월 13 18:28 dir2
[bituser@localhost ~]$ rmdir -p dir2/subdir1
[bituser@localhost ~]$ ls -l
합계 0
```

리눅스 기본 관리

: 디렉터리 관리 - 디렉터리 이동(cd)

- ▶ **cd** : 디렉터리를 이동할 때 사용
 - ▶ 사용방법
 - ▶ **cd [디렉터리]**
 - ▶ 디렉터리 명이 생략되면 접속 계정의 홈 디렉터리로 이동 (= **cd ~**)
 - ▶ 디렉터리 경로는 상대경로와 절대 경로로 나타낼 수 있음
 - ▶ 절대 경로 : 루트 디렉터리(/) 부터 모든 경로를 표시하는 방법
 - ▶ 상대 경로 : 현재 디렉터를 기준으로 특정 디렉터리의 경로를 표시
유닉스에서는 상대 경로 표시를 위해 . (현재 디렉터리)와 .. (부모 디렉터리의 심볼을 제공
- ▶ [실습] 루트 디렉터리(/)로 이동해 봅시다

```
[root@localhost ~]# pwd
/root
[root@localhost ~]# cd /
[root@localhost /]# pwd
/
```

리눅스 기본 관리

: 디렉터리 관리 - 디렉터리 이동(cd)

- ▶ [실습] 특정 계정으로 이동해 봅시다 (예: bituser)

```
[root@localhost /]# pwd  
/  
[root@localhost /]# cd ~bituser  
[root@localhost bituser]# pwd  
/home/bituser
```

- ▶ [실습] 로그인 계정의 홈 디렉터리로 이동해 봅시다
- ▶ [실습] 상위 디렉터리로 이동해 봅시다

```
[root@localhost ~]# pwd  
/root  
[root@localhost ~]# cd ..  
[root@localhost /]# pwd  
/
```

리눅스 기본 관리

: 디렉터리 관리 - 디렉터리 이동(cd)

- ▶ 콘솔 입력 팁

- ▶ 키보드의 **tab** 키를 이용하면 디렉터리 이름을 전부 입력하지 않아도 자동으로 완성

- ▶ [실습] cd /user/lo 까지만 입력하고 **tab** 키를 눌러봅시다

```
[root@localhost /]# cd /usr/lo
```

- ▶ [실습] 입력까지 해당되는 이름이 여러 개 있으면 목록이 표시됨

```
[root@localhost local]# clear  
[root@localhost local]# cd /var/l  
lib/  local/ lock/ log/  
[root@localhost local]# cd /var/l
```

리눅스 기본 관리

: 디렉터리 관리 - 실습 과제

1. 현재 접속 계정의 홈 디렉토리로 이동 한다.
2. 현재 경로를 알아본다.
3. 현재 디렉토리의 내용을 확인한다.
4. test01 디렉토리를 생성한다.
5. 디렉토리 생성을 확인한다.
6. test01 디렉토리로 이동한다.
7. 현재 경로를 알아본다.
8. test011 디렉토리를 생성한다.
9. 디렉토리 생성을 확인한다.
10. test012 디렉토리를 생성한다.
11. 디렉토리 생성을 확인한다.
12. 심볼을 사용해서 계정 홈 디렉토리로 이동한다.
13. 한 번에 test02/test021 디렉토리를 생성한다.
14. test02 디렉토리 생성을 확인해본다
15. 한 번에 test02/test022 디렉토리를 생성한다.
16. 상대 경로로 test02/test022 디렉토리로 이동 한다.
17. 현재 경로를 확인해 본다.
18. 절대 경로로 접속계정의 홈 디렉토리로 이동한다.
19. 실습용으로 만든 모든 디렉토리를 삭제 한다.

리눅스 기본 관리

: 디렉터리 관리 - 실습 과제

```
[bituser@localhost ~]$ cd
[bituser@localhost ~]$ pwd
/home/bituser
[bituser@localhost ~]$ ls -la
합계 24
drwx-----, 2 bituser wheel 4096 2월 13 18:41 .
drwxr-xr-x, 4 root root 33 2월 13 16:07 ..
-rw-----, 1 bituser wheel 2172 2월 13 18:10 .bash_history
-rw-r--r--, 1 bituser wheel 18 11월 20 14:02 .bash_logout
-rw-r--r--, 1 bituser wheel 193 11월 20 14:02 .bash_profile
-rw-r--r--, 1 bituser wheel 231 11월 20 14:02 .bashrc
-rw-r--r--, 1 bituser wheel 44 2월 12 22:48 .dbshell
-rw-----, 1 bituser wheel 0 2월 12 22:35 .mongorc.js
[bituser@localhost ~]$ mkdir test01
[bituser@localhost ~]$ ls -l
합계 0
drwxr-xr-x, 2 bituser wheel 6 2월 13 19:02 test01
[bituser@localhost ~]$ cd test01
[bituser@localhost test01]$ pwd
/home/bituser/test01
[bituser@localhost test01]$ mkdir test011
[bituser@localhost test01]$ ls -l
합계 0
drwxr-xr-x, 2 bituser wheel 6 2월 13 19:03 test011
[bituser@localhost test01]$ mkdir test012
[bituser@localhost test01]$ ls -l
합계 0
drwxr-xr-x, 2 bituser wheel 6 2월 13 19:03 test011
drwxr-xr-x, 2 bituser wheel 6 2월 13 19:04 test012
[bituser@localhost test01]$ cd ~
[bituser@localhost ~]$ mkdir -p test02/test021
```

```
[bituser@localhost ~]$ ls -l
합계 0
drwxr-xr-x, 4 bituser wheel 34 2월 13 19:04 test01
drwxr-xr-x, 3 bituser wheel 20 2월 13 19:04 test02
[bituser@localhost ~]$ mkdir -p test02/test022
[bituser@localhost ~]$ cd test02/test022
[bituser@localhost test022]$ pwd
/home/bituser/test02/test022
[bituser@localhost test022]$ cd /home/bituser
[bituser@localhost ~]$ rmdir -p test01/test011
rmdir: failed to remove directory `test01': 디렉터리가 비어있지 않음
[bituser@localhost ~]$ rmdir -p test01/test012
[bituser@localhost ~]$ ls -l
합계 0
drwxr-xr-x, 4 bituser wheel 34 2월 13 19:05 test02
[bituser@localhost ~]$ rmdir -p test02/test021
rmdir: failed to remove directory `test02': 디렉터리가 비어있지 않음
[bituser@localhost ~]$ rmdir -p test02/test022
[bituser@localhost ~]$ ls -l
합계 0
[bituser@localhost ~]$
```

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파일 정보의 이해

▶ 파일의 종류

- ▶ 유닉스에서 프로그램들은 주변의 장치(device)를 파일로 인식하기 때문에 여러 종류의 파일이 존재
- ▶ **ls** 명령 결과를 보면, 각각의 파일들을 타입별로 구분해 놓은 정보가 있음

▶ 파일의 구분

- ▶ **-** : 일반 파일
- ▶ **b** : 블록 디바이스 파일
- ▶ **c** : 문자열 디바이스 파일
- ▶ **d** : 디렉터리
- ▶ **l** : 심볼릭 링크
- ▶ **p** 또는 **=** : 명명된 파이프(named pipe) / FIFO
- ▶ **s** : 소켓(socket)

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파일 정보의 이해

- ▶ [실습] ls 명령을 이용, 파일의 타입을 살펴봅니다

```
[bituser@localhost ~]$ ls -la
```

합계 28

```
drwx-----. 2 bituser wheel 4096 2월 14 09:26 .  
drwxr-xr-x. 4 root root 33 2월 13 16:07 ..  
-rw-----. 1 bituser wheel 5871 2월 13 19:40 .bash_history  
-rw-r--r--. 1 bituser wheel 18 11월 20 14:02 .bash_logout  
-rw-r--r--. 1 bituser wheel 193 11월 20 14:02 .bash_profile  
-rw-r--r--. 1 bituser wheel 231 11월 20 14:02 .bashrc  
-rw-r--r--. 1 bituser wheel 44 2월 12 22:48 .dbshell  
-rw-----. 1 bituser wheel 0 2월 12 22:35 .mongorc.js  
-rw-r--r--. 1 bituser wheel 0 2월 14 09:27 test
```

```
[bituser@localhost ~]$ ls -l /dev
```

합계 0

```
crw-----. 1 root root 10, 235 2월 11 21:37 autofs  
drwxr-xr-x. 2 root root 140 2월 11 21:37 block  
drwxr-xr-x. 2 root root 80 2월 11 21:37 bsg  
crw-----. 1 root root 10, 234 2월 11 21:37 btrfs-control  
drwxr-xr-x. 3 root root 60 2월 12 00:04 bus  
lrwxrwxrwx. 1 root root 3 2월 12 03:47 cdrom -> sr0
```

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파일의 소유자와 그룹

▶ 파일 소유자와 그룹

- ▶ 유닉스의 모든 파일(디렉터리 포함)에는 소유자와 그룹이 있음
- ▶ 대부분 파일을 처음 생성한 계정과 그 계정이 속한 그룹이 그 파일의 소유자와 그룹이 되지만 `chown` 명령을 이용, 소유 계정과 그룹을 변경할 수 있음

▶ [실습] `ls` 명령을 사용해서 파일의 소유 계정과 그룹을 확인해 봅니다

```
[bituser@localhost ~]$ ls -la
```

합계 28

```
drwx-----. 2 bituser wheel 4096  2월 14 09:26 .  
drwxr-xr-x. 4 root    root   33   2월 13 16:07 ..  
-rw-----. 1 bituser wheel 5871  2월 13 19:40 .bash_history  
-rw-r--r--. 1 bituser wheel  18 11월 20 14:02 .bash_logout  
-rw-r--r--. 1 bituser wheel 193 11월 20 14:02 .bash_profile  
-rw-r--r--. 1 bituser wheel 231 11월 20 14:02 .bashrc
```

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파일 권한

▶ Permission

- ▶ 누가 파일에 접근해도 되는지, 접근해서 무엇을 할 수 있는지를 결정하는 것
- ▶ ls 명령의 결과를 보면 개별 파일의 권한을 알 수 있음

```
[bituser@localhost ~]$ ls -la
```

합계 28

```
drwx----- 2 bituser wheel 4096 2월 14 09:26 .
drwxr-xr-x 4 root    root    33 2월 13 16:07 ..
-rw----- 1 bituser wheel 5871 2월 13 19:40 .bash_history
-rw-r--r-- 1 bituser wheel  18 11월 20 14:02 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 bituser wheel 193 11월 20 14:02 .bash_profile
-rw-r--r-- 1 bituser wheel 231 11월 20 14:02 .bashrc
-rw-r--r-- 1 bituser wheel  44 2월 12 22:48 .dbshell
```

- ▶ 파일 타입 뒤 3개의 'rws'가 각각 파일에 대한 소유 계정, 소유 그룹, 모든 사용자에게 대한 권한을 표시 (r: 읽기권한, w: 쓰기 권한, x: 실행 권한)

-	rwX	rwX	rwX
파일타입	user 권한	group 권한	other 권한

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파일 권한

- ▶ [실습] 다음 ls 명령 결과로 권한을 해석해 봅시다

```
[bituser@localhost ~]$ ls -l
```

합계 0

drwxr-xr-x. 2 bituser wheel 6 2월 14 10:24 dowork

-rw-r--r--. 1 bituser wheel 0 2월 14 09:27 test

- ▶ dowork 디렉터리는 **rwX r-x r-x** 권한을 가지고 있음
 - ▶ 파일 소유 계정 **bituser**는 디렉터리에 대해 읽기, 쓰기, 실행 권한을 가지고 있음
 - ▶ 파일 소유 그룹 **wheel**은 디렉터리에 읽기, 실행 권한을 가지고 있음
 - ▶ 다른 사용자는 디렉터리에 읽기, 실행 권한을 가지고 있음
- ▶ [실습] **test** 파일에 대한 권한도 해석해 봅시다

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파일 권한

```
[bituser@localhost ~]$ ls -l
```

합계 0

```
drwxr-xr-x. 2 bituser wheel 6 2월 14 10:24 dowork
```

```
-rw-r--r--. 1 bituser wheel 0 2월 14 09:27 test
```

- ▶ 권한은 숫자로 표시할 수 있음 (r -> 4, w -> 2, x -> 1)
- ▶ 따라서 dowork 디렉터리는 4+2+1, 4+1, 4+1 즉 755로 표현
- ▶ [실습] test 파일의 권한을 숫자로 표시해 봅시다

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파일의 시간 정보 변경(touch)

- ▶ touch : 파일의 시간 정보를 변경하는 명령
 - ▶ 크기가 0인 파일을 생성하는 용도로 자주 사용
 - ▶ 사용법
 - ▶ touch [옵션] 파일명
 - ▶ 옵션
 - ▶ -c : 현재 시간으로 파일 시간을 변경 (파일이 없으면 생성하지 않음)
 - ▶ -d 시간 : 지정한 시간으로 파일 시간을 변경 (예: touch '2018-03-04 12:00:30' test)
 - ▶ -r 파일 : 지정한 파일의 시간으로 파일 시간을 변경
 - ▶ -t [[CC]YY]MMDDHHMM[.SS] : 지정한 시간으로 파일 시간을 변경
- ▶ [실습] 0byte 크기의 파일 test를 생성해 봅니다

```
[bituser@localhost ~]$ touch test
```

```
[bituser@localhost ~]$ ls -l
```

```
합계 0
```

```
-rw-r--r--. 1 bituser wheel 0  2월 13 23:55 test
```


리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파일의 시간 정보 변경(touch)

- ▶ [실습] -d 옵션을 사용하여 파일 시간을 변경해 봅니다

```
[bituser@localhost ~]$ touch -d '2016-01-01 10:00:30' test
[bituser@localhost ~]$ ls -l
합계 0
-rw-r--r--. 1 bituser wheel 0 1월 1 10:00 test
```

- ▶ [실습] -t 옵션을 사용하여 파일 시간을 변경해 봅니다

```
[bituser@localhost ~]$ touch -t 201602011000.30 test
[bituser@localhost ~]$ ls -l
합계 0
-rw-r--r--. 1 bituser wheel 0 2월 1 10:00 test
```

- ▶ [실습] 현재 시간으로 파일 시간을 변경해 봅니다

```
[bituser@localhost ~]$ date
2016. 02. 14. (일) 09:26:57 KST
[bituser@localhost ~]$ touch test
[bituser@localhost ~]$ ls -l
합계 0
-rw-r--r--. 1 bituser wheel 0 2월 14 09:27 test
```

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파일의 복사(cp)

- ▶ **cp** : 파일을 복사하는 명령
 - ▶ 사용법
 - ▶ **cp** [옵션] 원본 사본
 - ▶ 옵션
 - ▶ **-a** : 원본 파일의 속성, 링크 정보들을 그대로 유지하면서 복사
 - ▶ **-i** : 만약 복사 대상에 같은 이름의 파일이 있으면 사용자에게 물어봄
 - ▶ **-f** : 만약 복사 대상에 같은 이름의 파일이 있으면 강제로 지우고 복사
 - ▶ **-R** : 디렉토리를 복사할 때, 내부에 포함된 모든 하위 디렉터리와 파일들을 모두 복사
- ▶ [실습] test 파일을 test.bak으로 복사해 봅니다

```
[bituser@localhost ~]$ ls -l
합계 0
drwxr-xr-x. 2 bituser wheel 6  2월 14 10:24 dowork
-rw-r--r--. 1 bituser wheel 0  2월 14 09:27 test
[bituser@localhost ~]$ cp test test.bak
[bituser@localhost ~]$ ls -l
합계 0
drwxr-xr-x. 2 bituser wheel 6  2월 14 10:24 dowork
-rw-r--r--. 1 bituser wheel 0  2월 14 09:27 test
-rw-r--r--. 1 bituser wheel 0  2월 14 10:43 test.bak
```

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파일의 복사(cp)

- ▶ [실습] test 파일을 dowork 디렉터리로 복사해 봅니다

```
[bituser@localhost ~]$ ls -l
합계 0
drwxr-xr-x. 2 bituser wheel 6  2월 14 10:24 dowork
-rw-r--r--. 1 bituser wheel 0  2월 14 09:27 test
-rw-r--r--. 1 bituser wheel 0  2월 14 10:43 test.bak
[bituser@localhost ~]$ cp test dowork/
[bituser@localhost ~]$ ls -l dowork
합계 0
-rw-r--r--. 1 bituser wheel 0  2월 14 10:45 test
```

- ▶ [실습] dowork 디렉터리를 dowork.bak 디렉터리로 복사해 봅니다
- ▶ [실습] -i 옵션을 이용,
이미 있는 이름으로 복사해 봅니다
- ▶ [tip] 안전을 위해 alias로 cp='cp -i'로 지정해 두는 것도 좋음

```
[[bituser@localhost ~]$ cp -i test test.bak
cp: overwrite `test.bak'? n
[bituser@localhost ~]$ cp -i test test.bak
cp: overwrite `test.bak'? y
```

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파일의 복사(cp)

- ▶ [실습] alias로 cp = 'cp -i'로 지정해 봅니다
 - ▶ 로그인시 실행되는 스크립트 파일 중 보통 alias 관련 설정은 /etc/bashrc 파일에 지정
- ▶ [실습] alias로 설정된 -i 옵션이 불편하거나 의도적 덮어쓰기를 할 경우 -f 옵션으로 수행

```
[bituser@localhost ~]$ su -  
암호:  
[root@localhost ~]# vi /etc/bashrc  
fi  
# vim:ts=4:sw=4  
alias cp='cp -i'  
:wq  
[root@localhost ~]# exit  
logout  
[bituser@localhost ~]$ source /etc/bashrc  
[bituser@localhost ~]$ cp test test.bak  
cp: overwrite `test.bak'?
```

```
[bituser@localhost ~]$ □cp -f test test.bak  
[bituser@localhost ~]$ ls -l  
합계 0  
drwxr-xr-x. 2 bituser wheel 17  2월 14 10:45 dowork  
drwxr-xr-x. 2 bituser wheel 17  2월 14 10:47 dowork.bak  
-rw-r--r--. 1 bituser wheel  0  2월 14 09:27 test  
-rw-r--r--. 1 bituser wheel  0  2월 14 16:45 test.bak
```

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파일의 이동(mv)

- ▶ **mv** : 파일을 이동하는 명령
 - ▶ 유닉스에는 **rename** 명령어가 따로 없음. 즉, 파일명을 바꿀 때도 **mv**를 이용
 - ▶ 사용법
 - ▶ **mv [옵션] 원본 목적지**
 - ▶ 옵션
 - ▶ **-b** : 덮어쓰게 되는 경우 백업 파일을 생성
 - ▶ **-i** : 덮어쓰게 될 경우 사용자에게 물어봄
 - ▶ **-f** : 덮어쓰게 될 경우 사용자에게 물어보지 않음
- ▶ [실습] **test** 파일을 **test2** 파일로 바꿔 봅시다

```
[bituser@localhost ~]$ ls -l
```

```
합계 0
```

```
drwxr-xr-x. 2 bituser wheel 17  2월 14 10:45 dowork
drwxr-xr-x. 2 bituser wheel 17  2월 14 10:47 dowork.bak
-rw-r--r--. 1 bituser wheel  0  2월 14 09:27 test
-rw-r--r--. 1 bituser wheel  0  2월 14 16:45 test.bak
```

```
[bituser@localhost ~]$ mv test test2
```

```
[bituser@localhost ~]$ ls -l
```

```
합계 0
```

```
drwxr-xr-x. 2 bituser wheel 17  2월 14 10:45 dowork
drwxr-xr-x. 2 bituser wheel 17  2월 14 10:47 dowork.bak
-rw-r--r--. 1 bituser wheel  0  2월 14 16:45 test.bak
-rw-r--r--. 1 bituser wheel  0  2월 14 09:27 test2
```

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파일의 이동(mv)

- ▶ [실습] test2 파일을 dowork/test로 이동해 봅니다
 - ▶ dowork/test 파일은 이미 있으므로 -b 옵션을 사용, 백업파일을 남겨봅시다

- ▶ [실습] 덮어 쓸 경우 사용자에게 물어보는 옵션 -i를 사용해 봅시다

```
[bituser@localhost ~]$ ls -l
합계 0
drwxr-xr-x. 2 bituser wheel 17  2월 14 10:45 dowork
drwxr-xr-x. 2 bituser wheel 17  2월 14 10:47 dowork.bak
-rw-r--r--. 1 bituser wheel  0  2월 14 16:45 test.bak
-rw-r--r--. 1 bituser wheel  0  2월 14 09:27 test2
[bituser@localhost ~]$ ls -l dowork
합계 0
-rw-r--r--. 1 bituser wheel 0  2월 14 10:45 test
[bituser@localhost ~]$ mv -b test2 dowork/test
[bituser@localhost ~]$ ls -l dowork
합계 0
-rw-r--r--. 1 bituser wheel 0  2월 14 09:27 test
-rw-r--r--. 1 bituser wheel 0  2월 14 10:45 test~
```

```
[bituser@localhost ~]$ ls -l
합계 0
drwxr-xr-x. 2 bituser wheel 29  2월 14 18:12 dowork
drwxr-xr-x. 2 bituser wheel 17  2월 14 10:47 dowork.bak
-rw-r--r--. 1 bituser wheel  0  2월 14 16:45 test
[bituser@localhost ~]$ mv -i test dowork
mv: overwrite `dowork/test'? n
```

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파일의 이동(mv)

- ▶ [실습] alias에 mv='mv -i'를 추가하고 안전하게 mv를 사용해 봅니다
- ▶ [실습] 의도적으로 덮어쓰기를 하는 경우 옵션 -f를 사용, 메시지를 만나오게 할 수 있음

```
[bituser@localhost ~]$ alias
alias cp='cp -i'
alias egrep='egrep --color=auto'
alias fgrep='fgrep --color=auto'
alias grep='grep --color=auto'
alias l.='ls -d .* --color=auto'
alias ll='ls -l --color=auto'
alias ls='ls --color=auto'
alias mv='mv -i'
[bituser@localhost ~]$ mv test dowork
mv: overwrite `dowork/test'?
```

```
[bituser@localhost ~]$ ls -l
합계 0
drwxr-xr-x. 2 bituser wheel 29  2월 14 18:12 dowork
drwxr-xr-x. 2 bituser wheel 17  2월 14 10:47 dowork.bak
-rw-r--r--. 1 bituser wheel  0  2월 14 16:45 test
[bituser@localhost ~]$ mv -f test dowork
[bituser@localhost ~]$ ls -l
합계 0
drwxr-xr-x. 2 bituser wheel 29  2월 14 18:27 dowork
drwxr-xr-x. 2 bituser wheel 17  2월 14 10:47 dowork.bak
```

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파일의 삭제(rm)

- ▶ **rm** : 파일을 삭제하는 명령
파일을 삭제하면 복구가 불가능하기 때문에 파일 삭제에는 항상 주의
 - ▶ 사용법
 - ▶ **rm [옵션] 파일명**
 - ▶ 옵션
 - ▶ **-r, -R** : 디렉터리인 경우, 하위 디렉터리와 파일을 모두 삭제
 - ▶ **-i** : 파일을 삭제할 것인지 사용자에게 물어봄
 - ▶ **-f** : **-i** 옵션을 무시하고 강제로 삭제
- ▶ [실습] **dowork** 디렉터리 안의 **test~** 파일을 삭제해 봅니다

```
[bituser@localhost ~]$ cd dowork
[bituser@localhost dowork]$ ls -l
합계 0
-rw-r--r--. 1 bituser wheel 0  2월 14 16:45 test
-rw-r--r--. 1 bituser wheel 0  2월 14 10:45 test~
[bituser@localhost dowork]$ rm test~
[bituser@localhost dowork]$ ls -l
합계 0
-rw-r--r--. 1 bituser wheel 0  2월 14 16:45 test
```


리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파일의 삭제(rm)

- ▶ [실습] /etc/bashrc에 rm 명령을 'rm -i'로 alias 설정을 하고 삭제해 봅니다

- ▶ [실습] 많은 파일을 지울 때 매번 확인 메시지가 나타나는 것을 의도적으로 피하려면 -f 옵션을 사용

```
[bituser@localhost dowork]$ su -  
암호:  
[root@localhost ~]#  
[root@localhost ~]# vi /etc/bashrc  
[root@localhost ~]# exit  
logout  
[bituser@localhost dowork]$ source /etc/bashrc  
[bituser@localhost dowork]$ ls -l  
합계 0  
-rw-r--r--. 1 bituser wheel 0 2월 14 16:45 test  
[bituser@localhost dowork]$ rm test  
rm: remove 일반 빈 파일 `test'?
```

```
[bituser@localhost dowork]$ ls -l  
합계 0  
-rw-r--r--. 1 bituser wheel 0 2월 14 16:45 test  
[bituser@localhost dowork]$ rm -f test  
[bituser@localhost dowork]$ ls -l  
합계 0
```

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파일의 삭제(rm)

▶ [실습] 디렉터리 삭제

- ▶ 디렉터리 삭제시 `rmdir` 보다 `rm -rf`를 사용하는 것이 일반적
- ▶ 하지만 `-f` 옵션은 사용자에게 묻지 않고 삭제하기 때문에 주의가 필요

```
[bituser@localhost ~]$ ls -l dowork.bak/  
합계 0  
-rw-r--r--. 1 bituser wheel 0  2월 14 10:47 test  
[bituser@localhost ~]$ rm -rf dowork.bak  
[bituser@localhost ~]$ ls -l  
합계 0  
drwxr-xr-x. 2 bituser wheel 6  2월 14 19:34 dowork
```

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파일 내용 확인(cat)

- ▶ **cat** : 파일의 내용을 화면에 출력
 - ▶ 사용법
 - ▶ **cat [옵션] 파일명**
 - ▶ 옵션
 - ▶ **-n** : 줄 번호를 표시
 - ▶ **-b** : 빈 행은 제외하고 줄 번호를 표시
 - ▶ **-E** : 각 행마다 끝에 \$ 문자를 표시
- ▶ [실습] 계정 내 **.bashrc** 파일의 내용을 확인해 봅니다

```
[bituser@localhost ~]$ cat .bashrc
# .bashrc
```

```
# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
    . /etc/bashrc
fi
```

```
# Uncomment the following line if you don't like
systemctl's auto-paging feature:
# export SYSTEMD_PAGER=
```

```
# User specific aliases and functions
```

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파일 내용 확인(cat)

- ▶ [실습] .bashrc의 내용에 줄 번호를 표시해 출력해 보시다

```
[bituser@localhost ~]$ cat -n .bashrc
```

```
1 # .bashrc
```

```
2
```

```
3 # Source global definitions
```

```
4 if [ -f /etc/bashrc ]; then
```

```
5     . /etc/bashrc
```

```
6 fi
```

```
7
```

```
8 # Uncomment the following line if you don't like  
systemctl's auto-paging feature:
```

```
9 # export SYSTEMD_PAGER=
```

```
10
```

```
11 # User specific aliases and functions
```

- ▶ [실습] 옵션 -b, -E를 사용하여 .bashrc의 내용을 확인해 보시다

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 화면 단위로 분할하여 파일 내용 확인(more)

- ▶ **more** : 화면 단위로 분할하여 파일 내용을 출력
 - ▶ 사용법
 - ▶ **more [옵션] 파일명**
 - ▶ 옵션
 - ▶ **-d** : 안내 메시지를 화면에 출력
 - ▶ **-s** : 연속되는 공백 행을 하나의 행으로 줄여서 출력
 - ▶ 페이지징을 위한 키보드
 - ▶ **SPACE** : 다음 페이지로 이동
 - ▶ **b** : 이전 페이지로 이동
 - ▶ **q** : 종료
- ▶ **[실습]** /var/log/boot.log 내용을 **more** 명령으로 확인해 봅시다
 - ▶ 엔터와 스페이스 키를 눌러가며 내용을 스크롤해 봅시다
사용을 하면서 무엇이 불편한지 생각해 봅시다

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 화면 단위로 분할하여 파일 내용 확인(less)

- ▶ **less** : **more**와 용도는 거의 동일하지만 기능이 좀 더 확장
 - ▶ 사용법
 - ▶ **less** [옵션] 파일명
 - ▶ 페이지를 위한 키보드
 - ▶ **more**에서 사용하는 키 입력
 - ▶ 화살표 키, PgUp, PgDown, J, K 등
- ▶ [실습] /var/log/boot.log 내용을 **less** 명령으로 확인해 봅시다
 - ▶ 엔터와 스페이스 키를 눌러가며 내용을 스크롤해 봅시다
more에 비해 편리해진 기능을 확인해 봅니다
- ▶ [실습] **less --help** 명령으로 사용할 수 있는 키 조합을 확인해 봅니다

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파일 내용 일부 확인 (head, tail)

- ▶ 텍스트 형식으로 작성된 파일의 앞 또는 마지막 일부만 보여준다 (기본값: 10행)
 - ▶ 사용법
 - ▶ head [옵션] 파일명 : 파일의 앞 부분을 보여줌
 - ▶ tail [옵션] 파일명 : 파일의 마지막 부분을 보여줌
 - ▶ 옵션
 - ▶ -{라인수} : 보여줄 라인 수를 지정한다
 - ▶ -f (tail) : 파일의 변경 내용을 추적한다
- ▶ [실습] /var/log/secure 내용을 head, tail 명령으로 각각 확인해 봅시다
- ▶ [실습] /var/log/secure 내용을 tail -f 명령으로 변경 추적해 봅니다

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 -파일 찾기 (find)

▶ find : 다양한 조건에 맞는 파일을 찾음

▶ 사용법

▶ find [시작디렉터리] [조건]

▶ 설명

▶ [시작디렉터리]부터 시작, 하위 디렉터리와 모든 파일 중 [조건]에 맞는 파일을 검색

▶ [시작디렉터리]를 /로 지정하면 시스템 내의 모든 파일을 검색

▶ 조건 1: -name “문자열 “

▶ 파일명이 문자열과 일치하는 파일을 검색. ?(임의의 한 개 문자), *(임의의 여러 개 문자) 사용 가능

“log” : 파일이름이 log인 파일을 찾음

“*log” : 파일 이름이 log로 끝나는 모든 파일을 찾음

“log*” : 파일 이름이 log로 시작하는 모든 파일을 찾음

“*log*” : 파일 이름 중간에 log가 들어가 있는 파일을 찾음

“?log” : 파일 이름에서 첫 글자는 어떤 문자라도 상관없고 log로 끝나는 4개 문자 이름의 파일

“log??” : 파일 이름 시작이 log로 시작하고 끝의 두 문자가 어떤 것이어도 상관없는 5개 문자 이름의 파일

[실습] 위 조건으로 전체 시스템에서 파일을 찾아봅시다

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 -파일 찾기 (find)

- ▶ 조건 2: -user “사용자명”
 - ▶ 특정 유저가 소유한 파일들을 모두 찾을
- ▶ [실습] 현재 로그인 계정이 소유하고 있는 모든 파일을 찾아봅시다

```
[bituser@localhost log]$ find / -user "bituser"  
find: '/boot/grub2': 허가 거부  
/dev/pts/0  
find: '/proc/tty/driver': 허가 거부  
find: '/proc/1/task/1/fd': 허가 거부  
...  
...  
/proc/6921/task/6921/fd/4  
/proc/6921/task/6921/fd/5  
...  
...
```

- ▶ 에러를 출력하고 싶지 않다면 2>/dev/null을 추가

```
[bituser@localhost log]$ find / -user "bituser" 2>/dev/null
```

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 -파일 찾기 (find)

- ▶ 조건 3: -perm “퍼미션”
 - ▶ 명시된 퍼미션으로 된 파일을 찾을 때 사용
- ▶ [실습] /home 디렉터리 내 755 퍼미션을 가지고 있는 파일을 찾아봅시다
- ▶ 조건 4: -type ?
 - ▶ ? 형태의 파일을 찾을 때
- ▶ [실습] /dev 디렉터리 내부에 문자열 디바이스 파일을 찾아봅시다

```
[bituser@localhost log]$ su -
```

```
암호:
```

```
마지막 로그인: 일 2월 14 21:58:57 KST 2016 일시 pts/0
```

```
[root@localhost ~]# find /home -perm 755
```

```
/home
```

```
/home/bituser/dowork
```

```
[root@localhost ~]# find /dev -type c
```

```
...
```

```
/dev/sg1
```

```
/dev/sg0
```

```
/dev/ppp
```

```
/dev/loop-control
```

```
/dev/uhid
```

```
/dev/btrfs-control
```

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파일 내부 특정 패턴 검색(grep)

- ▶ **grep** : 파일 내 또는 입력 값으로부터 특정 패턴을 검색
 - ▶ 사용법
 - ▶ **grep** [옵션] 표현 [파일(들)]
 - ▶ 옵션
 - ▶ **-v** : 일치되는 내용이 없는 라인을 표시
 - ▶ **-c** : 일치되는 내용이 있는 행의 개수를 표시
 - ▶ **-n** : 일치되는 내용이 있는 행은 행 번호와 함께 표시
- ▶ [실습] /var/log/secure에서 root와 관련된 로그의 개수를 세어 봅니다

```
[bituser@localhost ~]$ su -
```

```
암호:
```

```
마지막 로그인: 화 2월 16 00:47:59 KST 2016 일시 pts/0
```

```
[root@localhost ~]# grep -c root /var/log/secure
```

```
45
```

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파일 내부 특정 패턴 검색(grep)

- ▶ [실습] /var/log/secure 에서 root를 포함하는 라인을 출력해 보시다

```
[root@localhost ~]# grep root /var/log/secure
Feb 14 10:57:34 localhost su: pam_unix(su-l:session): session opened for user root by
bituser(uid=1000)
Feb 14 10:58:31 localhost su: pam_unix(su-l:session): session closed for user root
Feb 14 11:53:29 localhost su: pam_unix(su-l:session): session opened for user root by
bituser(uid=1000)
...
...
...
...
Feb 15 22:41:00 localhost su: pam_unix(su-l:session): session opened for user root by
bituser(uid=1000)
Feb 16 00:52:04 localhost su: pam_unix(su-l:session): session closed for user root
Feb 16 00:52:14 localhost su: pam_unix(su-l:session): session opened for user root by
bituser(uid=1000)
```

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파일 내부 특정 패턴 검색(grep)

- ▶ [실습] /etc/profile.d 디렉터리의 모든 파일에서 alias 설정되어 있는 행을 행번호와 함께 출력해 봅니다

```
[root@localhost ~]# grep -n alias /etc/profile.d/*  
/etc/profile.d/colorgrep.csh:9:alias grep 'grep --color=auto'  
/etc/profile.d/colorgrep.csh:10:alias egrep 'egrep --color=auto'  
/etc/profile.d/colorgrep.csh:11:alias fgrep 'fgrep --color=auto'  
/etc/profile.d/colorgrep.sh:5:alias grep='grep --color=auto' 2>/dev/null  
/etc/profile.d/colorgrep.sh:6:alias egrep='egrep --color=auto' 2>/dev/null  
/etc/profile.d/colorgrep.sh:7:alias fgrep='fgrep --color=auto' 2>/dev/null  
/etc/profile.d/colorls.csh:13:alias ll 'ls -l'  
/etc/profile.d/colorls.csh:14:alias l. 'ls -d *'  
/etc/profile.d/colorls.csh:66:alias ll 'ls -l --color=auto'  
/etc/profile.d/colorls.csh:67:alias l. 'ls -d * --color=auto'  
/etc/profile.d/colorls.csh:68:alias ls 'ls --color=auto'  
/etc/profile.d/colorls.sh:9: alias ll='ls -l' 2>/dev/null  
/etc/profile.d/colorls.sh:10: alias l.='ls -d .*' 2>/dev/null
```

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파이프(Pipe)

- ▶ 프로그램의 실행결과를 다른 프로그램의 입력으로 연결 (|)
둘 이상의 명령을 함께 사용하고 한 명령어의 출력 결과를 다른 명령어의 입력으로 전환
- ▶ [실습]

```
[root@localhost ~]# grep root /var/log/secure | less
```

```
Feb 14 21:14:51 localhost su: pam_unix(su-l:session): session closed for user root
Feb 14 21:19:16 localhost su: pam_unix(su-l:session): session opened for user root by
bituser(uid=1000)
Feb 14 21:22:25 localhost su: pam_unix(su-l:session): session closed for user root
Feb 14 21:22:32 localhost su: pam_unix(su-l:session): session opened for user root by
bituser(uid=1000)
Feb 14 21:52:59 localhost su: pam_unix(su-l:session): session closed for user root
Feb 14 21:53:54 localhost su: pam_unix(su-l:session): session opened for user root by
bituser(uid=1000)
Feb 14 21:57:29 localhost su: pam_unix(su-l:session): session closed for user root
...
```

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 리다이렉션 (Redirection)

- ▶ 리다이렉션을 이용하면 명령의 출력을 변경할 수 있음
 - ▶ 명령어 출력의 기본 방향은 터미널(**stdout**)
 - ▶ 리다이렉션을 이용하면 파일로 출력을 돌릴 수 있음
- ▶ 연산자
 - ▶ 명령어 > 파일 : 파일이 없으면 생성하고, 있다면 기존의 내용을 지움
 - ▶ 명령어 >> 파일 : 파일이 없으면 생성하고, 있다면 기존의 내용에 추가
 - ▶ 명령어 < 파일 : 파일로부터 표준 입력 (**stdin**)을 받음
- ▶ [실습] echo는 주어진 문장을 현재 터미널 화면에 출력함

```
[bituser@localhost ~]$ echo "hello"  
hello
```

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 리다이렉션 (Redirection)

- ▶ [실습] echo로 출력할 문자열을 > 연산자를 이용 파일에 저장

```
[bituser@localhost ~]$ echo "hello" > hello.txt  
[bituser@localhost ~]$ cat hello.txt  
hello
```

- ▶ [실습] hello.txt 파일에 'World'라는 단어를 추가해 봅니다

```
[bituser@localhost ~]$ echo "world" >> hello.txt  
[bituser@localhost ~]$ cat hello.txt  
hello  
world
```

- ▶ [실습] 몇 개의 단어를 더 추가해 봅니다
 - ▶ apple, linux, java, red, hat, gnu, unix

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 리다이렉션 (Redirection)

- ▶ [실습] hello.txt를 표준 입력으로 받아
sort 명령에 입력시키고 결과를 확인해 봅니다
- ▶ [실습] 위 sort된 결과를 다시
파일 sorted.txt로 출력해 봅시다

```
[bituser@localhost ~]$ sort < hello.txt  
apple  
gnu  
hat  
hello  
java  
linux  
red  
unix  
world
```

```
[bituser@localhost ~]$ sort < hello.txt > sort.txt  
[bituser@localhost ~]$ cat sort.txt  
apple  
gnu  
hat  
hello  
java  
linux  
red  
unix  
world
```

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파일 소유 변경 (chown)

▶ **chown** : 파일 소유자나 소유 그룹을 변경하기 위한 명령

▶ 사용법

▶ **chown** [옵션] 소유자:소유그룹 파일명

▶ 옵션

▶ **-R** : 경로와 그 하위 파일(혹은 디렉터리) 소유자나 소유그룹을 모두 변경

▶ [실습] root로 새로 파일 root.file을 생성하고 /home/bituser로 복사한 후, 소유계정과 그룹을 바꿔 봅니다

```
[root@localhost ~]# touch root.file
[root@localhost ~]# cp root.file /home/bituser
[root@localhost ~]# chown bituser /home/bituser/root.file
[root@localhost ~]# ls -la /home/bituser/root.file
-rw-r--r--. 1 bituser root 0  2월 16 03:32 /home/bituser/root.file
[root@localhost ~]# chown root:wheel /home/bituser/root.file
[root@localhost ~]# ls -la /home/bituser/root.file
-rw-r--r--. 1 root wheel 0  2월 16 03:32 /home/bituser/root.file
[root@localhost ~]# chown bituser:users /home/bituser/root.file
[root@localhost ~]# ls -la /home/bituser/root.file
-rw-r--r--. 1 bituser users 0  2월 16 03:32 /home/bituser/root.file
```

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파일 묶기 (tar)

- ▶ 압축 유틸리티 중 가장 많이 사용하는 것은 tar, gzip, bzip2
- ▶ tar : 파일을 묶어주는 역할(archive)을 하는 유틸리티 (압축은 하지 않음)
 - ▶ 사용법
 - ▶ 묶을 때 : tar [옵션] 생성파일.tar 묶을 파일
 - ▶ 해제할 때 : tar [옵션] 파일.tar
 - ▶ 옵션
 - ▶ -c : 새 저장 파일을 만듦. 즉, 파일을 묶을 때 사용
 - ▶ -x : 묶인 파일을 해제
 - ▶ -v : 처리중인 파일을 자세하게 보여줌
 - ▶ -f : 파일을 지정
 - ▶ -z : gzip 압축 또는 해제
 - ▶ -j : bzip2 압축 또는 해제
- ▶ [실습] tar -cvf 옵션을 이용, /home/bituser 폴더를 bituser.tar로 묶어 보시다

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파일 묶기 (tar)

- ▶ 일반적으로 tar를 이용, 파일을 묶을 때는 -cvf 옵션을 사용, 파일을 풀 때는 -xvf 옵션을 사용
- ▶ [실습] tar -cvf 옵션을 이용, /home/bituser 폴더를 bituser.tar로 묶어 보시다

```
[root@localhost ~]# tar -cvf bituser.tar /home/bituser
tar: Removing leading `/' from member names
/home/bituser/
/home/bituser/.bash_logout
/home/bituser/.bash_profile
/home/bituser/.bashrc
/home/bituser/.bash_history
/home/bituser/.mongorc.js
/home/bituser/.dbshell
/home/bituser/dowork/
...
```

- ▶ [실습] tar -xvf 옵션을 이용, 압축을 풀어봅니다

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파일 압축 (gzip)

- ▶ tar는 압축을 하지 않기 때문에 사이즈를 줄이기 위해서는 gzip을 이용합니다.
압축된 파일의 확장자는 .gz가 됩니다
- ▶ [실습] bituser.tar 파일을 gzip으로 압축해 봅니다

```
[root@localhost ~]# gzip bituser.tar
```

```
[root@localhost ~]# ls -l
```

합계 62088

-rw-----.	1	root	root	1066	2월 11 17:32	anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--.	1	root	root	4539	2월 16 03:53	bituser.tar.gz
-rw-r--r--.	1	root	root	0	2월 16 03:32	root.file

- ▶ .gz 파일을 압축 해제할 때는 gzip -d 또는 gunzip명령어를 사용
- ▶ [실습] bituser.tar.gz 파일을 압축 해제해 봅니다

```
[root@localhost ~]# gzip -d bituser.tar.gz
```

```
[root@localhost ~]# ls -l
```

합계 62112

-rw-----.	1	root	root	1066	2월 11 17:32	anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--.	1	root	root	30720	2월 16 03:53	bituser.tar
-rw-r--r--.	1	root	root	0	2월 16 03:32	root.file

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파일 압축 (gzip)

- ▶ [실습] tar의 -z 옵션을 이용, /home/bituser 디렉터리를 bituser.tar.gz로 묶어 보시다

```
[root@localhost ~]# tar -cvzf bituser.tar.gz /home/bituser
tar: Removing leading `/' from member names
/home/bituser/
/home/bituser/.bash_logout
...
/home/bituser/sort.txt
/home/bituser/root.file
[root@localhost ~]# ls -l
합계 62120
-rw-----. 1 root root 1066 2월 11 17:32 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--. 1 root root 4526 2월 16 04:03 bituser.tar.gz
-rw-r--r--. 1 root root 0 2월 16 03:32 root.file
```

- ▶ [실습] tar -zxvf를 이용, 압축 해제와 묶음 해제를 동시에 해 보시다

```
[root@localhost ~]# tar -xvzf bituser.tar.gz
```

리눅스 기본 관리

: 파일 관리 - 파일 압축 (tar with bzip2)

- ▶ [실습] tar의 -j 옵션을 이용, /home/bituser 디렉터리를 bituser.tar.bz2로 묶어 보시다

```
[root@localhost ~]# tar -cvjf bituser.tar.bz2 /home/bituser/  
tar: Removing leading `/' from member names  
/home/bituser/  
/home/bituser/.bash_logout  
/home/bituser/.bash_profile  
...  
/home/bituser/root.file  
[root@localhost ~]# ls -l  
합계 62088  
-rw-----. 1 root root    1066  2월 11 17:32 anaconda-ks.cfg  
-rw-r--r--. 1 root root    4204  2월 16 04:12 bituser.tar.bz2  
-rw-r--r--. 1 root root      0  2월 16 03:32 root.file
```

- ▶ [실습] tar -jxvf를 이용, 압축 해제와 묶음 해제를 동시에 해 보시다

```
[root@localhost ~]# tar -xvzf bituser.tar.gz
```