

AAP 회의 업무 적용 검토 정리본

회의 업무 프로세스 드릴다운 · AI 수렴/발산 반복 구조 · AAP 루프 및 플랫폼 아키텍처 정합성 검토

0. 문서 목적

본 문서는 향후 제작할 AAP 작동 데모의 사전 정리 문서이다.

목적은 단순히 “회의를 자동으로 잡아주는 AI”를 정의하는 것이 아니라, 일반적인 회의 업무를 기준으로 AAP의 작동 원리와 플랫폼 아키텍처가 실제 업무 안에서 어떻게 움직이는지 검토하는 데 있다.

특히 다음 세 가지를 정리한다.

1. 회의라는 일반 업무를 세부 프로세스와 업무 사건 단위로 드릴다운한다.
2. AI가 업무 요청을 수렴하고, 필요한 데이터·Agent·도구·사람 검토로 발산한 뒤, 다시 실행 결과와 운영 자산으로 재수렴하는 반복 구조를 정의한다.
3. 이 구조가 AAP 루프와 Offering 자료의 4-2 아키텍처, 즉 Service Experience, Data & Inputs, Business Semantic, Agentic Reasoning, Action & Integration, Operational Learning, Trust Foundation과 어떻게 연결되는지 검토한다.

결론적으로, 회의 업무는 AAP 작동 원리를 설명하기에 적합한 기준 업무이다. 회의는 누구나 이해할 수 있는 일반 업무이지만, 실제로는 의도 해석, 맥락 수집, 참여자 판단, 자료 준비, 일정·회의실·문서 시스템 실행, 회의록 작성, 후속 조치, 보안·권한 판단, 운영 학습이 모두 포함되어 있기 때문이다.

1. 핵심 관점: 회의 업무는 “일정 예약”이 아니라 “업무 사건”이다

회의 업무를 단순히 캘린더 예약이나 회의록 작성으로 보면 AAP의 작동 원리를 제대로 보여줄 수 없다. AAP 관점에서 회의는 하나의 업무 사건이다.

예를 들어 사용자가 다음과 같이 요청했다고 가정한다.

“다음 주 AAP 고객사 킥오프 회의 잡아줘. 관련 부서 사람들 넣고, 지난번 제안 자료랑 회의록도 같이 정리해줘.”

기존 AI 또는 단순 자동화는 이 요청을 일정 예약, 메일 초안 작성, 문서 검색 정도로 처리할 수 있다. 그러나 AAP는 이 요청을 다음과 같은 업무 사건으로 해석해야 한다.

- 이 회의는 어떤 유형인가?
- 왜 필요한 회의인가?
- 어떤 프로젝트 또는 고객 맥락과 연결되는가?
- 누가 반드시 참석해야 하는가?
- 참석자는 이름 기준인가, 역할 기준인가?
- 이전 메일, 제안서, 회의록, 고객 이력 중 무엇을 참조해야 하는가?
- 자동으로 실행해도 되는 작업은 무엇인가?
- 사용자 또는 책임자의 승인이 필요한 작업은 무엇인가?
- 회의 이후 어떤 결과가 지식, 스킬, 실행 로그로 축적되어야 하는가?

따라서 회의 업무는 다음과 같이 정의할 수 있다.

회의 업무는 특정 목적을 가진 협업 이벤트를 생성하고, 필요한 사람·자료·시스템·정책·후속 조치를 연결하여 실행 가능한 업무 패키지로 만드는 프로세스이다.

2. 회의 업무 프로세스 드릴다운

회의 업무는 표면적으로는 단순하지만, 실제 업무 프로세스는 다음 단계로 나뉜다.

2-1. 사용자 요청 접수

사용자는 자연어로 회의를 요청한다.

예시:

- “다음 주 고객사 킥오프 회의 잡아줘.”
- “지난번 이슈 관련해서 담당자들 모아줘.”
- “이번 주 주간 점검 회의 자료 정리하고 일정 잡아줘.”
- “장애 대응 회의 바로 열어줘.”
- “임원 보고 전에 사전 리뷰 회의 잡아줘.”

이 단계에서 중요한 것은 사용자의 요청이 대부분 불완전하다는 점이다.

사용자는 참석자, 회의 목적, 필요한 자료, 회의 방식, 승인 조건을 모두 명시하지 않는다.

따라서 AAP는 요청 문장을 그대로 실행하는 것이 아니라, 부족한 맥락을 보완해야 한다.

2-2. 회의 의도 분석

AAP는 회의 요청을 먼저 회의 유형으로 분류한다.

대표적인 회의 유형은 다음과 같다.

회의 유형	핵심 목적	필요한 맥락
킥오프 회의	신규 업무 또는 프로젝트 시작	고객, 프로젝트 목적, 역할, 일정, 제안 자료
의사결정 회의	대안 중 선택 또는 승인	안건, 대안, 비용, 리스크, 의사결정자
주간 점검 회의	진행 상황 확인	이전 To-do, 일정, 이슈, 담당자
이슈·장애 대응 회의	긴급 문제 해결	장애 로그, 영향 범위, 담당 조직, 고객 영향
보고 회의	상위자 또는 고객 보고	요약 자료, KPI, 리스크, 결정 필요 사항
회고 회의	완료 업무의 개선점 도출	완료 이력, 피드백, 성과, 개선 후보

회의 유형 분류는 단순 태깅이 아니라 이후 모든 실행 경로를 결정하는 출발점이다.

예를 들어 킥오프 회의라면 프로젝트 관련자, 고객 담당자, 제안 자료, 역할 분담 아젠다가 중요하다. 반면 장애 대응 회의라면 긴급도, 장애 영향 범위, 기술 담당자, 고객 공지 승인 여부가 더 중요하다.

2-3. 업무 맥락 수집

AAP는 회의 유형에 따라 필요한 데이터를 수집한다.

회의 업무에서 필요한 데이터 소스는 다음과 같다.

데이터 소스	활용 목적
캘린더	참석자 가능 시간, 회의실 예약 가능 여부 확인
조직도	역할 기반 참석자 후보 도출
메일	최근 논의 이력, 고객 커뮤니케이션, 관련 담당자 파악
문서 저장소	제안서, 이전 회의록, 보고 자료, 산출물 검색
프로젝트 관리 도구	진행 상황, 이슈, To-do, 담당자 확인
CRM 또는 고객 관리 시스템	고객사, 담당자, 계약·영업 이력 확인
결재·그룹웨어	승인 필요 여부, 회의 공지, 후속 조치 연결
보안·권한 시스템	외부 공유 가능 자료, 민감 정보 접근 권한 확인

이 단계는 AAP 아키텍처의 Enterprise Data & Inputs 영역과 연결된다.

회의 요청 하나를 처리하기 위해 여러 시스템과 문서가 입력으로 연결되고, AAP는 이를 업무 맥락으로 전환한다.

2-4. 회의 업무 사건 생성

수집된 정보는 하나의 Meeting Event로 수렴된다.

Meeting Event는 다음 속성을 가진다.

Meeting Event

- Meeting Intent: 키포프, 의사결정, 점검, 보고, 이슈 대응, 회고
- Business Context: 프로젝트, 고객, 안건, 이전 이력
- Participants: 요청자, 필수 참석자, 참조자, 의사결정자, 기록 담당자
- Artifacts: 메일, 문서, 이전 회의록, 제안 자료, 참고 데이터
- Actions: 일정 조희, 회의실 예약, 초대 발송, 자료 수집, 아젠다 작성, 회의록 생성
- Policies: 참석 권한, 외부 공유 제한, 승인 필요 조건, 자동 실행 가능 범위
- Outcomes: 확정 일정, 아젠다, 자료 패키지, 회의록, 결정사항, To-do, 학습 로그

이 Meeting Event가 없으면 AI는 개별 기능을 수행할 뿐이다.

Meeting Event가 있어야 회의 요청이 AAP 안에서 업무 단위로 처리된다.

2-5. 실행 계획 수립

AAP는 Meeting Event를 기준으로 필요한 실행 계획을 만든다.

예시: 1. 회의 유형을 키포프 회의로 확정한다. 2. 고객사와 프로젝트 맥락을 확인한다. 3. 필수 참석자 역할을 정의한다. 4. 조직도와 최근 메일 이력을 바탕으로 참석자 후보를 추천한다. 5. 참석자 캘린더를 조회해 가능한 시간대를 찾는다.

6. 회의실 또는 화상회의 링크 필요 여부를 판단한다. 7. 이전 제안서와 회의록을 찾아 자료 패키지를 구성한다. 8. 킥오프 회의 아젠다 초안을 작성한다. 9. 외부 고객에게 공유 가능한 자료인지 보안 정책을 확인한다. 10. 자동 실행 가능한 항목과 사용자 승인이 필요한 항목을 분리한다.

이 단계는 Agentic Reasoning 영역과 연결된다.

AAP는 단순히 한 번 답변하는 것이 아니라, 업무를 여러 하위 작업으로 나누고, 필요한 Agent와 Tool을 조율한다.

2-6. 실행 및 시스템 반영

승인된 작업은 실제 업무 시스템에 반영된다.

예시:

- 캘린더 초대 생성
- 회의실 예약
- 화상회의 링크 생성
- 초대 메일 초안 작성 또는 발송
- 자료 폴더 생성
- 사전 자료 묶음 구성
- 아젠다 문서 생성
- 회의록 템플릿 생성
- 후속 To-do 등록
- 프로젝트 관리 도구에 회의 이벤트 연결

이 단계는 Enterprise Integration & Action 영역과 연결된다.

AAP의 차별점은 답변을 생성하는 데서 끝나지 않고, 업무 시스템에 실행 결과를 반영한다는 점이다.

2-7. 사람 검토와 승인

모든 작업을 자동 실행해서는 안 된다.

회의 업무에도 사람 검토가 필요한 지점이 존재한다.

예시:

- 외부 고객에게 초대 메일을 발송하는 경우
- 민감 자료가 포함된 경우
- 임원 또는 고객 책임자가 참석하는 경우
- 회의 목적이 의사결정 또는 보고인 경우
- 자동 추천 참석자에 확신도가 낮은 경우
- 참석자 일정 충돌이 큰 경우
- 회의 자료의 외부 공유 가능 여부가 불명확한 경우

따라서 AAP는 자동 실행과 사람 검토를 분리해야 한다.

자동 실행 가능

- 내부 참석자 일정 후보 조회
- 내부 자료 검색
- 아젠다 초안 생성
- 회의록 템플릿 생성

- 자료 폴더 생성

사용자 확인 필요

- 참석자 최종 확정
- 외부 고객 초대
- 외부 공유 자료 확정
- 회의 목적 문구 확정
- 민감 정보 포함 자료 발송

승인자 검토 필요

- 대외 공식 회의
- 계약·비용·정책 의사결정 회의
- 임원 보고 회의
- 보안 등급이 높은 자료 공유

이 단계는 Trust · Security · Governance 및 HITL과 연결된다.

2-8. 회의 이후 운영 학습

회의가 끝나면 AAP는 결과를 운영 자산으로 축적한다.

축적 대상은 다음과 같다.

축적 대상	의미
Decision Log	어떤 회의 요청이 어떤 근거로 처리되었는지
Action Log	어떤 시스템을 호출했고 어떤 실행 결과가 나왔는지
Meeting Skill	킵오프·점검·보고 등 회의 유형별 실행 패턴
Participant Pattern	특정 업무 유형에서 자주 참여하는 역할·조직
Artifact Pattern	특정 회의 유형에서 자주 쓰이는 자료 묶음
Feedback	사용자가 수정한 참석자, 시간, 자료, 아젠다
Policy Update Candidate	반복적으로 발생한 승인·보안 예외

이 단계는 Operational Learning 영역과 연결된다.

회의가 반복될수록 AAP는 더 좋은 참석자 추천, 더 정확한 자료 패키지, 더 적절한 아젠다 템플릿을 제공할 수 있다.

3. AI 수렴·발산의 반복 및 조화

회의 업무에서 AAP의 핵심 작동 방식은 수렴과 발산의 반복이다.

여기서 수렴은 흩어진 요청과 맥락을 하나의 업무 사건으로 정리하는 것이고, 발산은 그 업무 사건을 처리하기 위해 필요한 데이터, Agent, 도구, 사람 검토, 시스템 실행으로 분기하는 것이다.

3-1. 1차 수렴: 사용자 요청을 업무 사건으로 정리

사용자 요청은 대개 모호하다.

예시:

“AAP 고객사 키포 회의 잡아줘.”

AAP는 이 요청을 단순 일정 예약으로 보지 않고 다음과 같이 수렴한다.

회의 유형: 키포
업무 맥락: AAP 고객사 후속 논의
목적: 프로젝트 착수 범위, 역할, 일정, 자료 확인
필요 참석자: 영업, PM, 기술 리드, 데이터 담당, 보안/계약 담당
필요 자료: 제안서, 이전 회의록, 아키텍처 자료, 일정 초안
위험 요소: 외부 고객 공유 자료, 참석자 확정, 공식 발송

이 수렴 단계는 Business Semantic Modeling의 역할이다.

3-2. 1차 발산: 필요한 데이터와 시스템으로 확장

업무 사건이 정의되면 AAP는 필요한 데이터 소스로 발산한다.

캘린더 → 참석 가능 시간 확인
조직도 → 역할별 참석자 후보 확인
메일 → 최근 논의 맥락 확인
문서함 → 제안 자료와 회의록 검색
CRM → 고객사와 담당자 확인
프로젝트 관리 도구 → 관련 업무 상태 확인
보안 정책 → 외부 공유 가능 여부 확인

이 단계는 Enterprise Data & Inputs와 연결된다.

3-3. 2차 수렴: 실행 가능한 업무 패키지로 정리

수집된 정보는 다시 실행 가능한 업무 패키지로 수렴된다.

회의 후보 일정 3개
참석자 후보 목록
사전 공유 자료 후보
아젠다 초안
회의 목적 문구
승인 필요 항목
자동 실행 가능 항목

이 단계에서는 여러 데이터와 판단 결과가 하나의 Meeting Execution Package로 묶인다.

3-4. 2차 발산: Agent와 Tool이 병렬 실행

업무 패키지가 만들어지면 AAP는 실행 단위를 여러 Agent와 Tool로 발산한다.

Participant Agent

- 참석자 역할 정의
- 후보자 추천
- 필수/참조 참석자 분리

Calendar Agent

- 참석자 가능 시간 확인
- 회의실 또는 화상회의 후보 생성

Knowledge Agent

- 관련 자료 검색
- 이전 회의록 요약
- 사전 자료 패키지 구성

Agenda Agent

- 회의 목적과 유형에 맞는 아젠다 초안 생성

Policy Agent

- 외부 공유 가능 여부 확인
- 자동 발송 가능 여부 판단
- 승인 필요 항목 식별

Action Agent

- 캘린더 등록
- 메일 초안 생성
- 자료 폴더 생성
- 회의록 템플릿 생성

이 단계는 Agentic Reasoning & Execution과 Enterprise Integration & Action 사이에서 일어난다.

3-5. 조율: 충돌·권한·우선순위 판단

발산된 실행 결과는 그대로 실행되지 않는다.

AAP는 결과를 조율한다.

조율 대상:

- 참석자 일정 충돌
- 필수 참석자 부재
- 회의실 부족
- 자료 보안 등급

- 외부 고객 포함 여부
- 자동 발송 가능 여부
- 사용자 확인 필요 여부
- 회의 목적과 참석자 구성의 불일치

조율 결과:

자동 실행

- 내부 일정 후보 생성
- 자료 폴더 생성
- 아젠다 초안 생성

사용자 확인

- 참석자 확정
- 회의 시간 선택
- 외부 공유 자료 확정

승인 필요

- 외부 고객 발송
- 민감 자료 포함
- 공식 보고 자료 첨부

이 단계는 HITL & Action Policy와 Trust Foundation의 개입 지점이다.

3-6. 재수렴: 하나의 실행 결과로 묶기

최종적으로 AAP는 여러 실행 결과를 하나의 회의 실행 결과로 재수렴한다.

회의명: AAP 고객사 킥오프 회의

시간: 후보 중 확정된 일정

참석자: 필수 참석자 + 참조 참석자

자료: 사전 공유 자료 패키지

아젠다: 목적, 안건, 역할, 결정 필요 사항

실행 항목: 캘린더 등록, 회의실 예약, 메일 발송, 자료 폴더 생성

검토 항목: 외부 공유 자료 승인, 고객 발송 문구 확인

학습 항목: 킥오프 회의 템플릿 업데이트

재수렴의 결과는 단순 결과물이 아니라 다음 실행의 기준이 되는 운영 자산이다.

3-7. 반복 구조

회의 업무에서 수렴과 발산은 한 번으로 끝나지 않는다.

회의 전, 회의 중, 회의 후에 반복된다.

회의 전

요청 수렴 → 데이터 발산 → 실행 패키지 수렴 → 시스템 실행

회의 중

발언·결정사항 수렴 → 이슈·액션아이템 발산 → 회의록·결정사항 수렴

회의 후

후속 조치 발산 → 담당자별 To-do 실행 → 실행 로그와 피드백 수렴

다음 회의

이전 학습 결과를 다시 회의 의도 해석과 자료 추천에 반영

이 반복 구조가 AAP의 “운영할수록 좋아지는 시스템”을 설명하는 핵심이다.

4. AAP 루프와의 정합성

AAP 루프는 다음 네 단계로 볼 수 있다.

Semantic → Agentic → Action → Learning

회의 업무는 이 루프와 다음과 같이 대응된다.

AAP 루프	회의 업무에서의 의미	예시
Semantic	회의 요청을 업무 의미로 해석	“킵오프 회의”를 신규 프로젝트 착수 이벤트로 해석
Agentic	필요한 작업을 계획하고 Agent·Tool을 선택	참석자, 일정, 자료, 아젠다, 보안 검토를 분기
Action	업무 시스템에 실행 결과를 반영	캘린더 등록, 회의실 예약, 메일 발송, 자료 폴더 생성
Learning	결과와 피드백을 운영 자산으로 축적	회의 템플릿, 참석자 패턴, 자료 패키지, 결정 로그 저장

따라서 회의 업무는 AAP 루프를 설명하기에 적합하다.

특히 회의는 모든 기업에서 반복되는 업무이므로, Operational Learning의 효과를 보여주기 좋다.

예를 들어 AAP는 특정 유형의 킵오프 회의에서 어떤 부서가 자주 참여하는지, 어떤 자료가 자주 쓰이는지, 어떤 아젠다가 반복적으로 수정되는지 학습할 수 있다.

5. Offering 4-2 아키텍처와의 정합성

회의 업무는 Offering 자료의 4-2 아키텍처 전체와 연결되어야 한다.

아래는 4-2 아키텍처 영역별 회의 업무 매핑이다.

4-2 아키텍처 영역	회의 업무 적용
Service Experience	사용자가 회의 Agent에게 자연어로 요청하고, 추천 결과·승인 항목·실행 상태를 확인하는 화면

4-2 아키텍처 영역	회의 업무 적용
Enterprise Data & Inputs	캘린더, 메일, 조직도, 문서함, 프로젝트 관리 도구, CRM, 그룹웨어, 회의실 시스템
Business Semantic Modeling	회의 유형, 회의 목적, 참석자 역할, 자료 유형, 승인 기준, 외부 공유 정책을 의미 구조로 정리
Agentic Reasoning & Execution	참석자 Agent, 일정 Agent, 자료 Agent, 아젠다 Agent, 정책 Agent, 실행 Agent를 조율
Enterprise Integration & Action	캘린더 등록, 회의실 예약, 화상회의 링크 생성, 초대 발송, 자료 폴더 생성, Todo 등록
Operational Learning	회의 실행 로그, 참석자 수정 이력, 자료 추천 패턴, 회의 유형별 스킴 템플릿, 피드백 저장
Trust · Security · Governance	권한 확인, 외부 공유 제한, 자동 발송 제한, 승인·반려 이력, 감사 로그, 설명 가능성

이 매핑에서 중요한 점은 회의 업무가 단일 기능이 아니라 AAP 전체 아키텍처를 통과한다는 것이다. 즉 데모는 “회의 Agent 화면”이 아니라 “회의라는 업무 사건이 AAP 아키텍처를 어떻게 통과하는지”를 보여줘야 한다.

6. 회의 업무 온톨로지 초안

회의 업무를 AAP 데모로 만들려면 최소한의 온톨로지 또는 업무 의미 모델이 필요하다.

6-1. 주요 개체

Actor

- 요청자
- 참석자
- 필수 참석자
- 참조 참석자
- 의사결정자
- 기록 담당자
- 승인자
- 외부 고객

Meeting

- 킥오프 회의
- 의사결정 회의
- 주간 점검 회의
- 이슈 대응 회의
- 보고 회의
- 회고 회의

Context

- 프로젝트

- 고객사
- 제안서
- 이전 회의록
- 관련 메일
- 진행 이슈
- 계약 또는 비용 정보

Resource

- 회의실
- 화상회의 링크
- 문서 폴더
- 회의록 템플릿
- 아젠다 템플릿
- 사전 공유 자료

Policy

- 외부 공유 가능 여부
- 참석 권한
- 고객 정보 접근 권한
- 자동 발송 가능 여부
- 승인 필요 조건
- 보안 등급

Action

- 일정 조회
- 참석자 추천
- 회의실 예약
- 초대 생성
- 자료 수집
- 아젠다 생성
- 회의록 생성
- To-do 등록
- 후속 메일 발송

Outcome

- 회의 확정
- 결정사항
- 액션 아이템
- 보류사항
- 리스크
- 다음 회의 제안
- 학습 로그

6-2. 주요 관계

User requests Meeting
Meeting has_intent MeetingType

```
Meeting relates_to Project
Project has_customer Customer
Meeting requires Role
Role maps_to Actor
Meeting uses Resource
Resource has_security_level Policy
Meeting triggers Action
Action calls SystemTool
Action requires_approval Policy
Outcome creates DecisionLog
DecisionLog updates SkillTemplate
Feedback improves MeetingPattern
```

이 모델은 회의 업무를 AAP가 이해 가능한 형태로 구조화하기 위한 최소 단위다.

향후 데모에서는 이 온톨로지를 실제 그래프처럼 보여주거나, 우측 해석 패널에 현재 단계에서 어떤 개체와 관계가 활성화되었는지 표시할 수 있다.

7. 데모 전환을 위한 시나리오 후보

향후 데모는 여러 회의를 모두 보여주기보다, 하나의 회의 유형을 깊게 보여주는 편이 좋다.

첫 번째 후보는 “AAP 고객사 킥오프 회의”가 가장 적합하다.

7-1. 대표 시나리오: AAP 고객사 킥오프 회의

사용자 요청:

“다음 주 AAP 고객사 킥오프 회의 잡아줘. 관련 부서 사람들 넣고, 지난번 제안 자료랑 회의록도 같이 정리해줘.”

AAP 처리 결과:

회의 유형: 킥오프 회의
목적: AAP 도입 논의 후속 착수 범위 정리
참석자 후보: 영업 담당, PM, AI 아키텍트, 데이터 담당, 보안 담당, 고객 담당자
자료 후보: 제안서, AAP 아키텍처 자료, 이전 회의록, 일정 초안, R&R 초안
자동 실행: 일정 후보 조회, 자료 폴더 생성, 아젠다 초안 작성
사용자 확인: 참석자 확정, 회의 시간 선택, 외부 공유 자료 확정
승인 필요: 고객 발송 메일, 보안 자료 포함 여부
학습 결과: 킥오프 회의 템플릿, 참석자 패턴, 자료 패키지 패턴 업데이트

7-2. 보조 시나리오

향후 확장을 위해 다음 시나리오도 정의할 수 있다.

시나리오	강조 포인트
주간 점검 회의	반복 업무, To-do 추적, 이전 회의록 기반 운영 학습
의사결정 회의	의사결정자, 대안 비교, 승인·근거 관리
장애 대응 회의	긴급도, 담당자 자동 소집, 권한과 고객 공지 통제
보고 회의	자료 요약, 표현 검토, 상위자 승인
회고 회의	피드백 수집, 개선 과제 도출, Learning Loop 강조

8. 향후 데모 화면으로 전환할 때의 기본 구조

데모는 다음 4개 영역으로 구성하는 것이 적절하다.

8-1. 좌측: 사용자 업무 화면

사용자는 회의 Agent에게 자연어로 요청한다.

AAP는 요청을 해석하고, 회의 유형, 참석자 후보, 일정 후보, 자료 후보, 승인 필요 항목을 보여준다.

표현 예시:

요청: 다음 주 AAP 고객사 키포 회의 잡아줘.

AAP 해석:

- 회의 유형: 키포
- 업무 맥락: AAP 선제안 후속 논의
- 참석자 후보: 영업, PM, AI 아키텍트, 데이터 담당, 보안 담당
- 자료 후보: 제안서, 이전 회의록, 아키텍처 설명 자료
- 자동 처리 가능: 일정 후보 조회, 아젠다 초안, 자료 폴더 생성
- 확인 필요: 참석자 확정, 외부 고객 발송, 공유 자료 승인

8-2. 중앙: 수렴·발산 플로우

중앙에는 다음 흐름을 시각화한다.

```

사용자 요청
↓ 수렴
Meeting Event
↓ 발산
참석자 Agent · 일정 Agent · 자료 Agent · 아젠다 Agent · 정책 Agent · 실행 Agent
↓ 조율
Conflict / Policy / Priority Resolver
↓ 재수렴
Meeting Execution Package

```

↓ 실행
Calendar · Mail · Docs · Workflow
↓ 학습
Decision Log · Skill Template · Feedback

이 화면이 데모의 핵심이다.
AAP가 단순히 답변하는 것이 아니라, 업무를 수렴·발산·재수렴하며 조율한다는 점을 가장 잘 보여준다.

8-3. 우측: AAP 아키텍처 해석 패널

우측에는 현재 활성화된 AAP 계층을 보여준다.

예시:

현재 단계: Business Semantic Modeling
작동 내용:
- “킵오프 회의”를 신규 프로젝트 착수 회의로 해석
- 필수 참석자 역할 정의
- 필요한 자료 유형 정의
- 외부 공유 정책 확인

연결 아키텍처:
- Enterprise Data & Inputs
- Business Semantic Modeling
- Agentic Reasoning
- Trust Foundation

우측 패널은 데모를 설명 가능한 구조로 만드는 핵심이다.
사용자는 좌측에서 업무 화면을 보고, 중앙에서 흐름을 보고, 우측에서 AAP 아키텍처상 의미를 이해한다.

8-4. 하단: 실행 로그와 학습 로그

하단에는 실제로 무엇이 실행되고 무엇이 학습되었는지 보여준다.

Action Log
- 캘린더 후보 조회 완료
- 참석자 후보 생성 완료
- 자료 폴더 생성 완료
- 아젠다 초안 생성 완료
- 고객 발송 메일은 사용자 승인 대기

Learning Log
- 킵오프 회의 템플릿 업데이트 후보 생성
- AAP 고객사 회의 자료 패턴 저장

- 참석자 추천 규칙 개선 후보 저장
- 외부 공유 자료 승인 패턴 기록

이 영역이 있어야 Operational Learning이 추상 개념이 아니라 실제 화면 요소로 보인다.

9. 정합성 검토

9-1. AAP 정의와의 정합성

회의 업무 모델은 AAP 정의와 정합적이다.

AAP는 고객 데이터·문서·시스템을 업무 의미로 구조화하고, Agent가 판단·실행·검토하며, 결과를 지식·스킬·판단 이력으로 축적하는 구조이다.

회의 업무는 이 모든 요소를 포함한다.

- 데이터·문서·시스템: 캘린더, 메일, 조직도, 문서함, CRM, 그룹웨어
- 업무 의미 구조화: 회의 유형, 목적, 참석자 역할, 자료 유형, 승인 기준
- Agent 판단·실행: 참석자 추천, 일정 후보, 자료 패키지, 아젠다 생성, 시스템 반영
- 검토: 외부 발송, 자료 공유, 참석자 확정, 보안 승인
- 축적: 회의 템플릿, Decision Log, Action Log, Skill Library, Feedback

9-2. AAP 루프와의 정합성

회의 업무는 Semantic → Agentic → Action → Learning 구조를 자연스럽게 따른다.

Semantic

회의 요청을 업무 의미로 해석

Agentic

참석자, 일정, 자료, 정책, 실행 경로를 계획

Action

캘린더, 메일, 문서함, 회의실, 워크플로우에 반영

Learning

회의 결과와 사용자 피드백을 다음 회의 업무에 재사용

따라서 회의 업무는 AAP 루프를 설명하는 대표 시나리오로 적합하다.

9-3. Offering 4-2 아키텍처와의 정합성

회의 업무는 Offering 4-2 아키텍처의 모든 계층과 연결된다.

Customer Environment

메일, 캘린더, 조직도, 문서함, CRM, 그룹웨어

Service Experience

회의 Agent 화면, 승인 UI, 실행 결과 화면

Enterprise Data & Inputs

관련 데이터·문서·로그 수집

Business Semantic Modeling

회의 유형·참석자 역할·자료 유형·정책 기준 의미화

Agentic Reasoning

Agent 분기, 계획, 도구 선택, 충돌 조율

Enterprise Integration & Action

캘린더 등록, 메일 발송, 회의실 예약, 문서 생성

Operational Learning

회의 패턴, 스킬 템플릿, 결정 로그, 피드백 저장

Trust Foundation

권한, 감사, 외부 공유 제한, HITL, 설명 가능성

9-4. 데모 적합성

회의 업무는 데모 주제로 적합하다.

장점:

- 도메인 설명 부담이 낮다.
- 모든 고객이 이해할 수 있다.
- AAP의 핵심 요소를 모두 보여줄 수 있다.
- 단순 자동화와 AAP의 차이를 설명하기 쉽다.
- 반복 업무이므로 Operational Learning의 의미가 자연스럽다.
- HITL과 보안·권한 통제를 과하지 않게 보여줄 수 있다.

주의점:

- 회의 예약 도구처럼 보이면 안 된다.
- 캘린더 자동화 데모로 축소되면 AAP 메시지가 약해진다.
- 반드시 업무 사건, 수렴·발산, AAP 아키텍처 매핑, 운영 학습을 함께 보여줘야 한다.
- 회의록 요약 기능 중심으로 가면 기존 AI와 차별화가 약해진다.
- 사용자 화면과 AAP 작동 구조가 동시에 보여야 한다.

10. 다음 단계 제안

다음 단계는 바로 HTML 구현이 아니라, 아래 순서로 가는 것이 좋다.

Step 1. 회의 업무 시나리오 확정

우선 하나의 대표 시나리오를 확정한다.

추천:

AAP 고객사 킥오프 회의 생성 시나리오

이 시나리오는 회의 목적, 참석자 추천, 자료 수집, 아젠다 생성, 외부 공유 승인, 시스템 실행, 운영 학습을 모두 포함할 수 있다.

Step 2. Meeting Event 데이터 모델 확정

데모에서 사용할 샘플 데이터를 정의한다.

필요 데이터:

- 사용자 요청
- 고객사 정보
- 프로젝트 정보
- 참석자 후보
- 관련 메일
- 관련 문서
- 이전 회의록
- 일정 후보
- 보안 정책
- 실행 로그
- 학습 로그

Step 3. 수렴·발산 플로우를 화면 구조로 변환

중앙 플로우를 다음 구조로 시각화한다.

```
Request
→ Converge: Meeting Event
→ Diverge: Agents / Tools / Data
→ Coordinate: Policy / Conflict / Priority
→ Re-Converge: Execution Package
→ Action: Calendar / Mail / Docs / Workflow
→ Learning: Decision Log / Skill / Feedback
```

Step 4. AAP 아키텍처 매핑 패널 설계

각 단계마다 우측 패널에서 다음 정보를 보여준다.

현재 단계
활성화된 AAP 계층

입력 데이터
판단 기준
실행 도구
HITL 여부
로그 및 학습 결과

Step 5. AI IDE 구현 지시서 작성

마지막으로 이 문서를 기반으로 Claude Code, Cursor, Codex 등에 전달할 구현 지시서를 작성한다.

구현 지시서에는 다음이 포함되어야 한다.

- 신규 HTML 파일명
- 전체 화면 구조
- 데이터 모델
- 시나리오 단계
- UI 컴포넌트
- 상호작용 방식
- 수렴·발산 애니메이션
- AAP 아키텍처 매핑 패널
- HITL 승인/반려 동작
- Learning Log 업데이트 동작
- 디자인 가이드
- 금지사항
- 검증 기준

11. 요약 결론

회의 업무는 AAP의 작동 원리를 설명하기에 적합한 대표 업무이다.

단, 회의 예약이나 회의록 요약 기능으로 접근하면 안 된다.

핵심은 회의 요청을 하나의 업무 사건으로 수렴시키고, 필요한 데이터·Agent·도구·정책·사람 검토로 발산한 뒤, 다시 실행 가능한 회의 패키지와 운영 학습 자산으로 재수렴시키는 구조를 보여주는 것이다.

이 구조는 AAP 루프의 Semantic → Agentic → Action → Learning과 정합적이며, Offering 4-2 아키텍처의 7개 영역과도 자연스럽게 연결된다.

따라서 향후 데모의 방향은 다음 한 문장으로 정리할 수 있다.

회의 데모는 회의 자동화 화면이 아니라, 일반 업무 요청이 AAP 플랫폼 안에서 업무 의미로 해석되고, Agent 실행으로 분기되며, 시스템 실행과 사람 검토를 거쳐, 다시 지식·스킬·판단 이력으로 축적되는 과정을 보여주는 AAP 작동 원리 데모여야 한다.