

회의 업무 × AAP — 전처리 분석 v0.2

목적: 데모를 만들기 전에 **회의 업무의 실체와 AAP 적용 논리**를 먼저 정리한다. 회의 업무를 사전 준비, 진행, 사후 처리까지 드릴다운하고, AI의 발산·수렴 리듬이 AAP 작동 원리 및 4-2 아키텍처와 어떻게 정합되는지 검토한다.

예시 업무: **킵오프 회의 준비와 운영**. 도메인 전문성이 없어도 이해 가능하며, 회의 유형만 바꾸면 정기 회의, 의사결정 회의, 보고 회의, 장애 대응 회의, 회고 회의로 표준화·확장할 수 있다.

0. 핵심 결론

회의 업무는 AAP 작동 원리를 설명하기에 적합하다.
단, 회의를 “회의실 예약”이나 “회의록 요약”으로 좁혀서는 안 된다.

AAP 관점에서 회의는 다음과 같은 업무 사건이다.

회의는 모호한 사용자 요청을 시작점으로, 의도·맥락·참석자·자료·정책·일정·진행·기록·후속 조치·학습이 연결되는 업무 라이프사이클이다.

따라서 회의 업무 데모는 단순 자동화 화면이 아니라 다음을 보여줘야 한다.

1. 사용자의 희박한 요청이 업무 사건으로 수렴된다.
2. 업무 사건이 맥락·참석자·자료·일정·정책·도구·Agent로 발산된다.
3. 발산된 후보들이 판단·승인·정책 기준을 거쳐 실행 계획으로 수렴된다.
4. 실행 결과가 캘린더, 메일, 문서함, 회의실, 워크플로우에 반영된다.
5. 회의 중·회의 후 발생한 기록, 결정, 액션아이템이 다시 지식과 Skill로 축적된다.
6. 다음 회의에서 이 축적 결과가 다시 의미 이해와 추천 품질을 높인다.

즉, 회의 업무는 AAP의 다음 구조를 모두 exercise한다.

```text id="y50bvl" Service Experience → Enterprise Data & Inputs → Business Semantic Modeling → Agentic Reasoning & Execution → Enterprise Integration & Action → Operational Learning ↔ Trust · Security · Governance

---

## Part 1. 회의 업무 프로세스 드릴다운

## 1.1 회의는 “하나의 작업”이 아니라 “서브프로세스의 사슬”이다

회의는 하나의 버튼으로 끝나는 작업이 아니다.  
실제로는 다음 세 구간의 라이프사이클로 구성된다.

```text id="766ktg"

사전 준비

→ 회의 진행

- 사후 처리
- 운영 학습

각 구간은 다시 여러 서브태스크로 나뉜다.

- 사전 준비: 요청 접수, 의도 분석, 맥락 수집, 참석자 선정, 안건 구성, 일정 조율, 자료 구성, 초대 발송
- 회의 진행: 참석 확인, 안건 진행, 발언 기록, 결정사항 포착, 액션아이템 식별, 시간 관리
- 사후 처리: 회의록 정리, 액션아이템 배정, 후속 메일, 시스템 등록, 자료 저장
- 운영 학습: 회의 유형별 패턴 추출, 참석자 추천 개선, 아젠다 템플릿 개선, 자료 패키지 재사용

따라서 “회의실 예약”은 회의 업무의 표면 일부일 뿐이다.

AAP가 개입해야 하는 지점은 사용자의 모호한 요청을 업무 맥락으로 펼치고, 이를 다시 실행 가능한 결정으로 좁히는 과정이다.

1.2 회의 라이프사이클 드릴다운

| 구
간 | 단계 | 입력 | 판단·생성 | 산출 | 성격 |
|--------|---------------|------------------------|---------------------------------|------------------|------|
| 사
전 | 요청 접수 | “X 킥오프 회의 잡아줘” | 원시 요청 인식 | 요청 이벤트 | 입력 |
| 사
전 | 의도·성격
분석 | 요청 + 과거 회의 패턴 | 회의 유형, 목적, 필요 산출물
분류 | 의도 프로파일 | 동적 ★ |
| 사
전 | 맥락 수집 | 메일, 문서, 캘린더, 이전
회의 | 관련 인물, 이슈, 진행 단계, 이
전 논의 추출 | 맥락 패키지 | 동적 ★ |
| 사
전 | 참석자 선
정 | 의도 + 맥락 + 조직도 | 유관 부서·역할 도출, 필수/선
택 참석자 분리 | 참석자 후보·확
정안 | 동적 ★ |
| 사
전 | 안건 구성 | 회의 유형 표준 + 특수 이
슈 | 안건 초안 생성, 우선순위 구성 | 안건 초안 | 동적 ★ |
| 사
전 | 일정 조율 | 참석자 캘린더 | 교집합, 우선순위, 회의 목적
기반 최적 시간 계산 | 시간 후보 | 동적 |
| 사
전 | 회의실·도
구 선택 | 인원, 회의 성격, 보안 등
급 | 회의실, 화상회의, 녹화 가능
여부 판단 | 예약 후보 | 반정적 |
| 사
전 | 사전 자료
구성 | 안건, 맥락, 문서 저장소 | 필요 자료 식별, 수집, 요약, 공
유 가능성 판단 | 자료 패키지 | 동적 ★ |
| 사
전 | 초대 발송 | 확정안 | 초대 문구, 공유 자료, 승인 필
요 여부 판단 | 초대 메일·캘린
더 등록 | 실행 |
| 진
행 | 참석 확인 | 참석자, 캘린더, 회의 접
속 정보 | 불참·대리 참석·지연 확인 | 참석 상태 | 동적 |
| 진
행 | 기록 | 발언, 화면, 채팅, 문서 | 발언·결정·이슈·액션 후보 포착 | 원시 기록 | 동적 ★ |

| 구
간 | 단계 | 입력 | 판단·생성 | 산출 | 성격 |
|--------|--------|-------------------------|-----------------------------|----------|-----------|
| 진
행 | 진행 보조 | 안건, 시간, 참여자 | 안건 진행률, 시간 초과, 미논의 항목 판단 | 진행 상태 | 동적 |
| 진
행 | 결정 포착 | 발언, 안건, 맥락 | 결정사항, 보류사항, 리스크 구분 | 결정 후보 | 동적 ★ |
| 사
후 | 회의록 정리 | 원시 기록, 결정 후보 | 요약, 결정사항, 액션아이템 추출 | 회의록 | 동적 ★ |
| 사
후 | 액션아이템화 | 결정사항, 참석자, 조직도 | 담당자, 기한, 우선순위 배정 | To-do 목록 | 동적 ★ |
| 사
후 | 후속 처리 | 액션아이템 | 후속 메일, 시스템 등록, 다음 회의 필요성 판단 | 후속 작업 | 실행 |
| 사
후 | 저장·자산화 | 회의록, 자료, 액션 로그 | 인덱싱, 검색 가능화, 권한 부여 | 지식 저장 | 정적
+동적 |
| 학
습 | 패턴 학습 | 회의 전후 이력, 사용자 수정, 실행 로그 | 회의 유형별 패턴 추출 | 회의 Skill | 동적 ★ |

★ = 입력에는 없었지만 AI가 새로 생성하거나 구조화하는 동적 데이터 객체.

1.3 핵심 관찰

회의 업무에서 단순 자동화되는 부분은 일정 예약, 초대 발송, 파일 저장 같은 실행 작업이다. 그러나 AAP의 핵심 가치는 그 이전과 이후에 있다.

```text id="xv46sk" 이전: 희박한 요청을 업무 의미로 해석하고 필요한 맥락을 만든다.

중간: 여러 Agent가 후보를 만들고, Supervisor가 충돌·정책·우선순위를 조율한다.

이후: 실행 결과와 회의 운영 패턴을 지식·스킬·판단 이력으로 축적한다.

즉, 회의 업무의 본질은 다음과 같다.

> 진짜 일은 “회의를 잡는 것”이 아니라, 회의가 필요한 이유와 맥락을 파악하고, 적절한 사람·자료·안건·시스템 실행·후속 조치로 연결하는 것이다.

이 지점이 AAP가 들어갈 자리다.

---

## Part 2. AI 발산·수렴의 반복과 조화

## 2.1 정의

### ### 발산, Diverge

발산은 희박하거나 모호한 입력을 구조화된 후보 공간으로 확장하는 것이다.

예시:

- “킵오프 회의”라는 표현에서 회의 목적, 참석자 역할, 필요 자료, 안건 후보를 도출한다.
- 관련 메일과 문서를 검색해 맥락 패키지를 만든다.
- 참석자 후보, 시간 후보, 자료 후보, 안건 후보를 여러 개 생성한다.
- 회의 중 발언에서 결정 후보, 이슈 후보, 액션아이템 후보를 추출한다.

발산의 산물은 동적 데이터 객체다.

```
```text id="4cr19m"
```

의도 프로파일

맥락 패키지

참석자 후보

안건 초안

자료 패키지

결정 후보

액션아이템 후보

회의 Skill 후보

수렴, Converge

수렴은 발산된 후보 공간을 선택, 결정, 실행 가능한 형태로 좁히는 것이다.

예시:

- 회의 유형을 킵오프 회의로 확정한다.
- 참석자 후보 중 필수 참석자를 정한다.
- 시간 후보 중 최적 시간을 선택한다.
- 공유 가능한 자료를 확정한다.
- 회의 중 발언을 공식 결정사항과 단순 의견으로 구분한다.
- 액션아이템의 담당자와 기한을 확정한다.
- 회의 패턴을 Skill로 저장한다.

2.2 회의 라이프사이클의 발산·수렴 리듬

회의 업무는 한 번의 발산과 수렴으로 끝나지 않는다.

사전, 진행, 사후, 학습 구간에서 반복적으로 발산과 수렴이 일어난다.

```
```text id="sbqea1" [사전 준비] 발산: 의도·맥락·참석자·안건·자료 후보 생성 → 수렴: 회의 목적·계획·참석자·자료·일정 확정
```

[실행 준비] 발산: 시간·회의실·도구·초대 문구 옵션 생성 → 수렴: 최종 일정·회의실·초대안 확정 → 실행: 캘린더·메일·문서함·회의실 시스템 반영

[회의 진행] 발산: 발언·채팅·화면 공유에서 기록 후보 포착 → 수렴: 결정사항·보류사항·액션아이템 후보 정리

[사후 처리] 발산: 후속 과제·담당자·기한·다음 회의 후보 생성 → 수렴: 공식 회의록·액션아이템·후속 메일 확정 → 실행: To-do·프로젝트 관리·문서 저장소 반영

[운영 학습] 발산: 회의 진행 패턴·수정 이력·반복 예외 추출 → 수렴: 회의 유형별 Skill·템플릿·정책 개선 후보 저장

이 흐름이 곧 AAP Operating Loop가 도는 모습이다.

---

### ## 2.3 조화, Orchestration의 핵심

AAP의 자율성은 모든 작업을 자동으로 끝내는 데 있지 않다.

핵심은 언제 발산하고, 언제 수렴하며, 어느 수렴점에서 사람 검토를 요구할지를 판단하는 것이다.

#### ### 원칙 1. 발산은 수렴의 재료를 만든다

충분한 맥락, 후보, 근거가 없으면 좋은 수렴이 불가능하다.

예를 들어 참석자 후보를 만들기 전에 회의 목적과 관련 맥락을 이해하지 못하면, 단순히 최근 메일에 등장한 사람만 초대하는 수준에 머문다.

#### ### 원칙 2. 수렴은 다음 발산의 경계를 정한다

회의 목적이 확정되면 그 목적 안에서만 참석자, 자료, 안건 후보를 발산한다.

수렴이 없으면 발산은 무한 탐색이 되고, 실행으로 이어지지 못한다.

#### ### 원칙 3. 책임이 큰 수렴점은 HITL로 넘긴다

회의 업무는 상대적으로 저위험 업무처럼 보이지만, 실제로는 대외 커뮤니케이션, 참석자 누락, 민감 자료 공유, 의사결정 기록 오류 같은 책임 지점이 있다.

따라서 다음 수렴점은 사람 검토가 필요하다.

```text id="bpc8qx"

참석자 최종 확정

외부 고객 초대 발송

외부 공유 자료 확정

공식 회의록 확정

결정사항 확정

액션아이템 담당자·기한 확정

원칙 4. 낮은 위험 실행은 자율 처리한다

반대로 다음 작업은 자동 실행 또는 자동 초안 생성이 가능하다.

```text id="jzawx6" 참석자 일정 후보 조회 관련 문서 검색 자료 패키지 후보 구성 안건 초안 생성 회의록 초안 생성 자료 폴더 생성 회의록 저장 위치 추천

---

## ## 2.4 발산·수렴 객체 정의

데모에서 중요한 것은 AI가 “답변”이 아니라 “업무 객체”를 생성한다는 점이다.

| 객체 | 생성 시점 | 발산/수렴 | 설명 |  
|---|---|---|---|  
| Meeting Intent Profile | 사전 준비 | 발산 후 수렴 | 회의 유형, 목적, 기대 산출물 정의 |  
| Context Package | 사전 준비 | 발산 | 관련 메일, 문서, 이전 회의, 프로젝트 이력 묶음 |  
| Participant Candidate Set | 사전 준비 | 발산 | 역할 기반 참석자 후보 |  
| Participant Confirmation | 사전 준비 | 수렴 | 필수·선택 참석자 확정 |  
| Agenda Draft | 사전 준비 | 발산 | 회의 유형과 맥락 기반 안건 초안 |  
| Meeting Plan | 사전 준비 | 수렴 | 일정, 참석자, 자료, 안건 묶음 |  
| Execution Package | 실행 준비 | 수렴 | 시스템 반영 가능한 실행 패키지 |  
| Raw Meeting Record | 진행 | 발산 | 발언, 채팅, 화면 공유, 메모 |  
| Decision Candidate Set | 진행 | 발산 | 결정 후보, 이슈 후보, 보류사항 후보 |  
| Official Minutes | 사후 | 수렴 | 공식 회의록 |  
| Action Item Set | 사후 | 발산 후 수렴 | 담당자, 기한, 후속 작업 |  
| Meeting Skill | 학습 | 수렴 | 다음 회의에 재사용 가능한 업무 패턴 |

---

## ## Part 3. AAP 작동 원리와의 정합성

### ## 3.1 AAP Operating Loop와 회의 업무 매핑

회의 업무는 AAP의 닫힌 루프와 자연스럽게 대응된다.

| 회의 업무 단계 | AAP Operating Loop | 발산/수렴 성격 |  
|---|---|---|  
| 요청 접수 | Service Experience | 입력 |  
| 메일·문서·캘린더·조직도 수집 | Data & Inputs | 발산의 재료 확보 |  
| 의도·맥락·회의 유형 분석 | Semantic | 발산 집중 |  
| Meeting Event 생성 | Semantic | 1차 수렴 |  
| 참석자·일정·자료·안건 후보 생성 | Agentic Reasoning | 발산 |  
| 충돌·정책·우선순위 조율 | Agentic Reasoning + Control | 발산 후 수렴 |  
| 참석자·자료·일정 확정 | Decision / HITL | 수렴 |  
| 캘린더·메일·문서함·회의실 반영 | Action / Writeback | 실행 |  
| 회의 진행 기록 | Data + Semantic | 발산 |  
| 회의록·결정사항·액션아이템 정리 | Semantic + Reasoning | 발산 후 수렴 |  
| To-do·후속 메일·문서 저장 | Action / Writeback | 실행 |  
| 회의 패턴·수정 이력·피드백 저장 | Learning | 학습 |  
| 다음 회의 추천 품질 개선 | Learning → Semantic | 루프 환류 |

이 구조는 회의 업무가 AAP의 일부 계층만 쓰는 것이 아니라, AAP 전체 루프를 자연스럽게 한 바

퀴 이상 돈다는 것을 보여준다.

---

### ## 3.2 AAP의 “자율 운영”은 무엇인가

회의 업무에서 AAP의 자율 운영은 다음과 같이 정의한다.

> AAP의 자율성은 모든 결정을 대신하는 것이 아니라, 발산과 수렴의 리듬을 조율하고, 자동 실행 가능한 항목과 사람 검토가 필요한 항목을 정책에 따라 분리하는 능력이다.

즉, AAP는 다음을 수행한다.

```
```text id="1e47xi"
모호하면 더 발산한다.
근거가 충분하면 수렴한다.
위험이 낮으면 자동 실행한다.
책임이 크면 HITL로 넘긴다.
실행 결과는 로그로 남긴다.
반복 패턴은 Skill로 축적한다.
```

이 관점에서 회의 업무는 AAP의 자율 운영을 설명하기에 좋다.
회의는 저위험 실행과 책임 있는 수렴점이 섞여 있기 때문이다.

Part 4. 4-2 아키텍처와의 정합성

4.1 4-2 아키텍처 계층별 회의 업무 매핑

4-2 계층	회의 업무에서 하는 일	발산/수렴 기여
Customer Environment	메일, 캘린더, 조직도, 문서함, CRM, 그룹웨어, 회의실, 프로젝트 관리 도구 보유	발산의 원천 데이터
Service Experience	회의 요청 입력, 진행 상태 확인, 승인·반려, 결과 확인 UI	입출력 접점
Enterprise Data & Inputs	메일·문서·일정·조직·프로젝트 이력을 AAP 입력으로 연결	발산 재료 확보
Business Semantic Modeling	회의 유형, 목적, 참석자 역할, 안건 구조, 정책, 권한 기준 의미화	발산의 구조와 수렴의 기준
Agentic Reasoning & Execution	Supervisor가 작업을 분해하고, 참석자·일정·자료·안건·정책·실행 Agent를 조율	발산·수렴 조율의 중심
Enterprise Integration & Action	캘린더 등록, 회의실 예약, 메일 발송, 자료 폴더 생성, To-do 등록, 시스템 Writeback	수렴 결과의 실행
Operational Learning	Decision Log, Action Log, 회의 Skill, Feedback, Evaluation, 템플릿 개선	실행 결과의 자산화

4-2 계층	회의 업무에서 하는 일	발산/수렴 기여
Trust · Security · Governance	권한, PII, 외부 공유, 감사, 설명 가능성, HITL 정책	전 계층 통제

4.2 에이전트 코어 정합성

회의 업무는 Agentic Reasoning & Execution 계층을 매우 잘 보여준다.

구성요소	회의 업무 적용
Supervisor	전체 회의 업무를 계획하고, 하위 Agent의 실행 결과를 조율
Task Routing	참석자, 일정, 자료, 안건, 정책, 실행 작업으로 분배
A2A	Agent 간 결과 공유. 예: Knowledge Agent의 자료 결과를 Agenda Agent가 활용
MCP / Tool Calling	캘린더, 메일, 문서함, 조직도, 회의실, 프로젝트 관리 도구 호출
Work Context Memory	현재 회의 목적, 사용자 선호, 이전 회의 패턴 유지
HITL Routing	참석자 확정, 외부 초대, 자료 공유, 공식 회의록 확정은 사람에게 전달
Action Policy	자동 실행 가능 범위와 승인 필요 범위 분리
Prompt / Skill Template	킵오프 회의, 정기회의, 의사결정 회의별 실행 템플릿

4.3 8계층 기준 정합성

8계층	회의에서 하는 일	발산/수렴 기여
L1 경험/접근	요청 입력, 결과 확인, 승인 UI	입출력
L2 설계/개발	회의 처리 Flow, 회의 Skill, 회의 유형별 템플릿 구성	표준화·확장
L3 에이전트 코어	Supervisor, Task Routing, A2A, MCP, Tool Calling	발산·수렴 조율의 중심
L4 지식/시멘틱	회의 유형 온톨로지, 부서·역할 모델, 정책·권한 기준	의미화의 근거
L5 데이터/연동	캘린더, 메일, 문서, 조직도, 회의실, 프로젝트 관리 도구 연결	발산 재료 + 실행 경로
L6 AI 품질/평가	후보 신뢰도, 자료 적합도, 회의록 품질, 액션아이템 누락 평가	수렴 판단 보조
L7 컨트롤/거버넌스	HITL, Action Policy, 외부 공유 승인, PII 처리	수렴점 통제
L8 인프라 + Trust 횡단	보안, 로그, Lineage, 권한, 감사, Private 환경	전 계층 신뢰

Part 5. 회의 업무 데이터 모델 초안

5.1 주요 엔터티

```text id="hp918w" Meeting - meeting\_id - meeting\_type - purpose - status - confidentiality\_level - expected\_outputs

Actor - requester - required\_participant - optional\_participant - decision\_owner - reviewer - note\_taker - external\_customer

Context - project - customer - previous\_meeting - related\_email - proposal\_document - issue - decision\_history

Artifact - agenda - meeting\_material - previous\_minutes - shared\_folder - presentation - evidence\_pack

Policy - participant\_authority - external\_share\_policy - PII\_policy - approval\_policy - recording\_policy - action\_policy

AgentTask - participant\_task - calendar\_task - knowledge\_task - agenda\_task - policy\_task - minutes\_task - action\_item\_task - writeback\_task

Action - calendar\_create - room\_reserve - mail\_draft - mail\_send - folder\_create - document\_generate - todo\_register - workflow\_trigger

Outcome - confirmed\_meeting - official\_minutes - decision\_item - action\_item - follow\_up\_mail - next\_meeting - skill\_update

---

#### ## 5.2 주요 관계

```
```text id="eiqzp9"
User requests Meeting
Meeting has_type MeetingType
Meeting relates_to Project
Project has_customer Customer
Meeting requires Role
Role maps_to Actor
Meeting uses Artifact
Artifact has_security_level Policy
Meeting triggers AgentTask
AgentTask calls Tool
Tool writes_to System
Action requires_approval Policy
Meeting produces Outcome
Outcome creates DecisionLog
```

DecisionLog updates MeetingSkill
Feedback improves MeetingTemplate

Part 6. 회의 유형별 표준화 가능성

킵오프 회의는 대표 시나리오일 뿐이다.

회의 유형을 바꾸면 같은 구조를 재사용할 수 있다.

회의 유형	주요 목적	핵심 발산 객체	핵심 수렴 객체	주요 HITL
킵오프 회의	목표·범위·역할 정렬	참석자 후보, 자료 패키지, 안 건 초안	Meeting Plan	참석자 확정, 외부 초대
정기 점검 회의	진행률·이슈 확 인	이전 To-do, 진행률, 이슈 후 보	점검 안건, 후속 과 제	리스크 에스컬레이 션
의사결정 회 의	대안 비교·승인	대안, 비용, 리스크, 근거 자료	결정안	최종 의사결정
보고 회의	상위자·고객 보 고	KPI, 요약 자료, 이슈	보고안	보고 문구, 수치 확 정
장애 대응 회의	긴급 조치	장애 로그, 영향 범위, 담당자	대응 계획	고객 공지, 장애 등 급
회고 회의	개선점 도출	피드백, 성과, 문제 원인	개선 과제	개선안 확정

이 구조를 기반으로 회의 유형별 Skill Library를 만들 수 있다.

```text id="ryhbdy" Kickoff Meeting Skill Weekly Review Meeting Skill Decision Meeting Skill Executive  
Report Meeting Skill Incident Response Meeting Skill Retrospective Meeting Skill

---

### ## Part 7. 문서 전달 구조 제안

컨플루언스 문서는 데모 설명서가 아니라, 데모를 가능하게 하는 논리 문서가 되어야 한다.  
따라서 다음 구조로 정리한다.

#### ## 7.1 1페이지 요약

목적:

- 회의 업무가 왜 AAP 설명에 적합한지 한눈에 전달한다.

포함 내용:

```text id="syhg1o"

회의는 단순 예약이 아니라 업무 사건이다.

회의 업무는 사전 준비, 진행, 사후 처리, 학습의 라이프사이클을 가진다.
AAP는 모호한 요청을 업무 사건으로 수렴시키고, 필요한 Agent·데이터·도구로 발산한 뒤, 다시 실행·검토·학습으로 수렴시킨다.
이 구조는 AAP Operating Loop와 4-2 아키텍처 전체와 정합한다.

7.2 회의 업무 프로세스 드릴다운

위 Part 1의 라이프사이클 표를 포함한다.
이 표는 “회의가 생각보다 복잡한 업무”라는 점을 설명하는 핵심이다.

7.3 발산·수렴 리듬

위 Part 2의 발산·수렴 정의와 반복 구조를 포함한다.
이 문서의 차별화 개념이므로, 다음 문장을 강조한다.

AAP의 자율성은 발산과 수렴을 조율하는 능력이다. 모호하면 더 펼치고, 충분하면 좁히며, 책임이 큰 수렴점은 사람에게 넘긴다.

7.4 AAP 정합성 검토

두 개의 표를 반드시 포함한다.

1. 회의 단계 × AAP Operating Loop
2. 회의 요소 × 4-2 Architecture Layer

이 두 표가 있어야 회의 예시가 별도 아이디어가 아니라 AAP 아키텍처의 실제 적용 사례로 보인다.

7.5 데모 구현 관점

문서 후반에는 데모 구현 관점을 포함한다.
단, “제외”가 아니라 “표현 깊이”로 구분한다.

Core Run: 회의 준비에서 발산·수렴·Writeback·HITL을 보여준다.

Extended Run: 회의 중 기록, 결정사항 포착, 회의록, 액션아이템을 보여준다.

Learning Run: 회의 Skill, Feedback, Evaluation, 운영 패턴 축적을 보여준다.

Governance Overlay: 권한, 외부 공유, PII, 감사 로그, HITL 기준을 전체 흐름 위에 얹는다.

Part 8. 데모 구현 방향

8.1 데모는 “제한”이 아니라 “레이어드 구성”으로 간다

이전 접근처럼 일부 기능을 제외하는 것이 아니라, AAP 정합성이 있으면 유지한다.

다만 화면에서는 한 번에 다 보여주지 않고, 레이어를 나눈다.

```
```text id="oqiuz"
```

Layer 1. Core Run

- 요청 → Meeting Event → Agent 발산 → 실행 패키지 → HITL → Writeback

Layer 2. Extended Run

- 회의 진행 → 기록 → 결정사항 → 회의록 → 액션아이템

Layer 3. Learning Run

- Decision Log → Feedback → Meeting Skill → 다음 회의 추천 개선

Layer 4. Governance Overlay

- 권한 → PII → 외부 공유 → 감사 → 설명 가능성

## 8.2 화면 구조 제안

### 좌측: 사용자 업무 화면

사용자가 실제로 보는 회의 Agent 화면이다.

구성:

- 자연어 요청 입력
- AAP 해석 결과
- 회의 준비 패키지
- 회의 진행 패널
- 회의록·액션아이템 결과
- 승인 필요 항목
- 실행 버튼

### 중앙: AAP 발산·수렴 플로우

데모의 핵심 시각화 영역이다.

```
```text id="089wfw" Raw Request → Converge: Meeting Event → Diverge: Agent Tasks → Coordinate: Supervisor / Policy / Conflict → Re-Converge: Execution Package → Action: Calendar / Mail / Docs / Workflow → Meeting Run: Record / Decision / Action Items → Learning: Skill / Feedback / Evaluation
```

우측: AAP 아키텍처 해석 패널

각 단계에서 어떤 AAP 계층이 작동하는지 설명한다.

예시:

```
```text id="shicyq"
```

현재 단계: Business Semantic Modeling

작동 내용:

- “킵오프 회의”를 착수·목표 정렬 회의로 해석
- 필요한 참석자 역할을 정의
- 필요한 자료 유형을 식별
- 외부 공유 정책 확인 필요 항목 표시

활성 계층:

- Enterprise Data & Inputs
- Business Semantic Modeling
- Agentic Reasoning
- Trust Foundation

## 하단: 로그·학습·거버넌스 패널

하단은 AAP가 단순 UI가 아니라 운영 플랫폼임을 보여주는 영역이다.

구성:

```text id="k06nqy" Action Log - 캘린더 후보 조회 - 자료 패키지 생성 - 회의실 예약 - 메일 초안 생성 - To-do 등록

Decision Log - 참석자 추천 근거 - 자료 공유 판단 근거 - 회의록 결정사항 확정 근거

Learning Log - Kickoff Meeting Skill 업데이트 - 참석자 역할 패턴 저장 - 자료 패키지 패턴 저장 - 사용자 수정 이력 저장

Governance Log - 외부 공유 승인 대기 - PII 마스킹 적용 - 감사 로그 저장

8.3 데모 단계 설계

Step 1. 요청 입력

```text id="iekh57"

“다음 주 AAP 고객사 킵오프 회의 잡아줘.

관련 부서 사람들 넣고, 지난번 제안 자료랑 회의록도 같이 정리해줘.”

## Step 2. 업무 사건 수렴

AAP가 요청을 Meeting Event로 정리한다.

```text id="2tapoj" 회의 유형: 킵오프 목적: 착수 범위·역할·일정 정렬 필요 산출물: 참석자, 일정, 안건, 자료 패키지 검토 필요: 외부 초대, 자료 공유, 참석자 확정

Step 3. Agent 발산

```
```text id="qtlyao"
Supervisor Agent
Participant Agent
Calendar Agent
Knowledge Agent
Agenda Agent
Policy Agent
Meeting Record Agent
Action Item Agent
Learning Agent
```

## Step 4. 실행 패키지 재수렴

```text id="w44l1e" 회의명 참석자 후보 시간 후보 자료 패키지 안건 초안 회의실·화상회의 후보 자동 실행 항목 승인 필요 항목

Step 5. HITL 후 Writeback

사용자가 승인하면 다음이 실행된다.

```
```text id="sacg5r"
캘린더 등록
회의실 예약
메일 초안 생성 또는 발송
자료 폴더 생성
아젠다 문서 생성
회의록 템플릿 생성
```

## Step 6. 회의 진행 지원

회의 중에는 다음이 작동한다.

```text id="8kbnjh" 안건 진행률 추적 발언 기록 결정사항 후보 포착 보류사항 후보 포착 액션아이템 후보 생성 시간 초과 또는 미논의 안건 알림

Step 7. 회의록·액션아이템 수렴

회의 후 결과가 정리된다.

```
```text id="3f5r03"
회의 요약
결정사항
```

보류사항  
리스크  
액션아이템  
담당자  
기한  
후속 회의 필요 여부

공식 회의록과 액션아이템 확정은 HITL로 둔다.

## Step 8. Operational Learning

최종적으로 다음이 저장된다.

```text id="n1j521" Kickoff Meeting Skill 업데이트 회의 유형별 안건 템플릿 개선 참석자 역할 추천 패턴 저장 자료 패키지 패턴 저장 회의록 수정 이력 저장 액션아이템 누락 패턴 평가

Part 9. 정합성 검토 - 강한 곳, 주의할 곳, 결정할 것

9.1 강하게 들어맞는 지점

| 지점 | 설명 |

|---|---|

| Business Semantic | 회의 유형, 목적, 역할, 자료, 정책을 의미 구조로 바꿀 수 있다. |
| Agentic Core | Supervisor, Task Routing, A2A, MCP/Tool Calling이 자연스럽게 드러난다. |

| Enterprise Data & Inputs | 캘린더, 메일, 문서, 조직도, 회의실, 프로젝트 관리 도구가 모두 입력이 된다. |

| Action / Writeback | 캘린더, 메일, 문서함, To-do, 워크플로우에 실제 반영된다. |

| HITL | 참석자 확정, 외부 발송, 자료 공유, 공식 회의록 확정 지점이 자연스럽게. |

| Operational Learning | 회의 유형 Skill, 참석자 패턴, 자료 패키지, 회의록 수정 이력이 축적된다. |

| Trust | PII, 외부 공유, 권한, 감사 로그가 자연스럽게 등장한다. |

9.2 주의할 지점

| 지점 | 주의 |

|---|---|

| 회의 예약 도구처럼 보이는 것 | AAP의 본질이 약해진다. |

| 회의록 요약 도구처럼 보이는 것 | 기존 AI 기능과 차별이 약해진다. |

| Agent를 너무 많이 나열하는 것 | 조율 구조가 아니라 기능 목록처럼 보일 수 있다. |

| 거버넌스를 과하게 부각하는 것 | 회의 업무의 자연스러운 위험 수준을 넘어설 수 있다. |

| 모든 로그를 한 화면에 쌓는 것 | 화면이 복잡해져 핵심 흐름이 묻힌다. |

9.3 데모 전에 결정할 것

1. 대표 회의 유형을 무엇으로 할 것인가?

- 권장: 킥오프 회의

2. 회의 중 기록과 사후 회의록을 1차 데모에 포함할 것인가?

- 권장: 포함하되 Core Run 이후 Extended Run으로 구분

3. HITL 수렴점을 어디로 둘 것인가?

- 권장: 참석자 확정, 외부 초대, 외부 공유 자료, 공식 회의록, 액션아이템 확정

4. Learning을 어디까지 보여줄 것인가?

- 권장: Meeting Skill 업데이트, 참석자 패턴, 자료 패키지 패턴, 회의록 수정 이력

5. 4-2 아키텍처를 어떻게 보여줄 것인가?

- 권장: 우측 해석 패널에서 현재 단계별 활성 계층 표시

Part 10. 최종 포지션

회의 업무 데모의 최종 포지션은 다음과 같다.

> 이 데모는 회의 예약 도구가 아니다.

> 이 데모는 회의록 요약 도구도 아니다.

> 이 데모는 일반적인 회의 업무가 AAP 플랫폼 안에서 어떻게 업무 사건으로 해석되고, 여러 Agent와 Tool로 발산되며, 사람 검토와 시스템 실행을 거쳐, 다시 지식·스킬·판단 이력으로 축적되는지를 보여주는 AAP 작동 원리 데모다.

따라서 데모에서 반드시 보여줘야 할 것은 다음과 같다.

```text id="lq0smx"

1. 모호한 요청이 Meeting Event로 수렴되는 과정
2. Meeting Event가 Agent 작업으로 발산되는 과정
3. Supervisor가 발산 결과를 조율하는 과정
4. 실행 패키지로 재수렴되는 과정
5. HITL이 필요한 책임 지점
6. 캘린더·메일·문서함·워크플로우 Writeback
7. 회의 중 기록과 결정사항 포착
8. 회의록·액션아이템 확정
9. Decision / Action / Governance Log
10. Meeting Skill로 운영 학습되는 과정

## Part 11. 다음 단계

다음 작업은 HTML 구현이 아니라, 데모 설계서 작성이다.  
이 문서를 기준으로 다음 산출물을 만든다.

1. 시나리오 스크립트
2. 사용자 요청
3. AAP 단계별 해석
4. Agent별 출력
5. HITL 지점
6. 실행 결과
7. 학습 결과
8. 화면 설계서
9. 좌측 사용자 화면
10. 중앙 발산·수렴 플로우
11. 우측 AAP 해석 패널
12. 하단 로그·학습·거버넌스 패널
13. 데이터 모델
14. Meeting Event
15. Actor
16. Context
17. Artifact
18. Policy
19. AgentTask
20. Action
21. Outcome
22. Skill
23. AI IDE 구현 지시서
24. 파일명
25. 탭 구조
26. 더미 데이터
27. 상태 전환
28. 애니메이션
29. HITL 동작
30. Writeback 로그
31. Learning 로그
32. 디자인 가이드

## 최종 요약

회의 업무는 AAP 구조와 작동 원리에 충분히 들어맞는다.

오히려 회의의 전체 라이프사이클을 잘 사용하면 AAP의 핵심인 **업무 의미화, 멀티에이전트 조율, 시스템 실행, 사람 검토, 운영 학습, 거버넌스**를 모두 보여줄 수 있다.

따라서 일부 기능을 사전에 배제하지 않는다.

다만 데모에서는 한 화면에 모두 밀어 넣지 않고, 다음 네 개의 층으로 표현한다.

text id="mwk9bt"

Core Run: 회의 준비와 실행 패키지

Extended Run: 회의 진행과 회의록·액션아이템

Learning Run: Skill·Feedback·Evaluation

Governance Overlay: 권한·PII·감사·HITL

이 방식이 가장 적절하다.

AAP 구조에 맞는 것은 유지하고, 표현은 계층화한다.