

5 Kubernetes 배포를 위한 GitHub와 ArgoCD 활용

04 ArgoCD 구성

실습 내용

04. ArgoCD 구성

순서

1. ArgoCD 설치 및 Web UI 접속
2. Repository 및 SSH 설정

실습 예제코드 경로

Chapter05

1. ArgoCD 설치 및 Web UI 접속 명령어

ArgoCD 설치 스크립트 경로

- gitops-repository > management > argo-cd > scripts > **setup.sh**

\$ **chmod +x setup.sh && ./setup.sh**

- **최종 출력되는 난수가 ArgoCD Web UI의 admin 비밀번호**

Web UI 접속

\$ **kubectl get svc argocd-server -n argocd**

- **LoadBalancer DNS 주소를 웹브라우저에 입력후 접속**

2. Repository 및 SSH 설정

Repository 및 SSH 설정 경로

- 좌측 톱니바퀴 > 1번째 탭 Repositories > 상단 1번째 탭 "Connect repo using SSH" 클릭

Connect repo using SSH 입력 정보

- Project : default
- Repository URL : git@github.com:<사용자 Org명>/service-repository.git
- SSH private key data
 - * SSH 입력시 Github에 등록한 SSH의 Private Key와 동일한 Key(id_rsa)를 입력