

**Block, inline, atributos globais,  
estrutura semântica.**

# Block e Inline

Cada elemento HTML tem um valor de exibição padrão, dependendo de que tipo de elemento ele é.

## **Existem dois valores de exibição:**

- block
- inline

## **Elementos do tipo block:**

- Um elemento do tipo block sempre inicia uma nova linha.
- Um elemento do tipo block sempre ocupa toda a largura disponível (se estende para a esquerda e para a direita o máximo possível).
- Um elemento do tipo block possui uma margem superior e inferior, enquanto um elemento do tipo inline não possui.

## **Elementos do tipo inline:**

- Um elemento inline não começa uma nova linha.
- Um elemento inline ocupa apenas a largura necessária para o conteúdo.
- Um elemento inline não pode conter um elemento do tipo block

# Block

<address>	<article>	<aside>	<blockquote>
<canvas>	<dd>	<div>	<dl>
<dt>	<fieldset>	<figcaption>	<figure>
<footer>	<form>	<h1>...<h6>	<header>
<hr>	<li>	<main>	<nav>
<noscript>	<ol>	<p>	<pre>
<section>	<table>	<tfoot>	<ul>
<video			

# Inline

<a>	<abbr>	<acronym>	<b>
<bdo>	<big>	 	<button>
<cite>	<code>	<dfn>	<em>
<label>	<mp>	<object>	<output>
<q>	<samp>	<script>	<select>
<small>	<span>	<strong>	<sub>
<sup>	<textarea>	<time>	<tt>
<var>			

# Atributos Globais

Attribute	Description	Attribute	Description
<b>accesskey</b>	Especifica uma tecla de atalho para ativar /focar em um elemento.	<b>id</b>	Especifica um id único para um elemento.
<b>class</b>	Especifica um ou mais nomes de classe para um elemento (refere-se a uma classe do arquivo de estilo .css).	<b>lang</b>	Especifica a linguagem do conteúdo do elemento.
<b>contenteditable</b>	Especifica se o conteúdo de um elemento é editável ou não.	<b>spellcheck</b>	Especifica se o elemento deve ter sua ortografia e gramática verificadas ou não.
<b>data-*</b>	Usado para armazenar dados personalizados privados para a página ou aplicativo.	<b>style</b>	Especifica um estilo CSS embutido para um elemento.
<b>dir</b>	Especifica a direção do texto para o conteúdo em um elemento.	<b>tabindex</b>	Especifica a ordem de tabulação de um elemento.
<b>draggable</b>	Especifica se um elemento é arrastável ou não.	<b>title</b>	Especifica informações extras sobre um elemento.
<b>hidden</b>	Especifica que um elemento ainda não é, ou não é mais relevante.	<b>translate</b>	Especifica se o conteúdo de um elemento deve ser traduzido ou não.



# Tags semânticas

<header>	<figcaption>
<nav>	<summary>
<main>	<details>
<aside>	<mark>
<section>	<time>
<article>	<footer>
<figure>	



# Tags semântica: <header>

O elemento <header> representa um contêiner para conteúdo introdutório ou um conjunto de links de navegação.

Um elemento <header> normalmente contém:

- Um ou mais elementos de título (<h1> ... <h6>).
- Logotipo ou ícone.
- Informação de autoria.

Atenção: Você pode ter vários elementos <header> em um documento HTML. No entanto, <header> não pode ser colocado dentro de uma tag <footer>, <address> ou de outro <header>