## **CNOT Gate 作業**

先完成 (A), (B), (C), (D):

如果 
$$q_0=|0
angle=egin{pmatrix}1\0\end{pmatrix}$$
 而  $q_1=|1
angle=egin{pmatrix}0\1\end{pmatrix}$  ,

$$(\mathsf{A})\ q_1q_0=\ket{10}=\ket?\otimes\ket?=egin{pmatrix}? imesig(? imesig(?)?\ ? imesig(?)\end{pmatrix}=ig(??\ ?\ ?\ ?\end{pmatrix}$$
,參考連結

也就是  $a_{00}=?, a_{01}=?, a_{10}=?, a_{11}=?$ . 讓  $q_1$  以 CNOT 控制  $q_0$ 

$$CNOT|\mathbf{10}\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{00} \\ a_{01} \\ a_{10} \\ a_{11} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ? \\ ? \\ ? \\ ? \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ? \\ ? \\ ? \\ ? \end{pmatrix}, 也就是|??\rangle (如下)$$

同樣地,

$$(\mathrm{B}) \ket{00} = \ket{?} \otimes \ket{?} = \begin{pmatrix} ? \times \begin{pmatrix} ? \\ ? \\ ? \\ ? \times \begin{pmatrix} ? \\ ? \\ ? \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ? \\ ? \\ ? \\ ? \\ ? \end{pmatrix}$$

$$CNOT|00\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ? \\ ? \\ ? \\ ? \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ? \\ ? \\ ? \\ ? \end{pmatrix} = |??\rangle$$

$$CNOT|01\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ? \\ ? \\ ? \\ ? \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ? \\ ? \\ ? \\ ? \end{pmatrix} = |??\rangle$$

(D) 
$$|11\rangle = |?\rangle \otimes |?\rangle = \begin{pmatrix} ? \times \begin{pmatrix} ? \\ ? \\ ? \\ ? \times \begin{pmatrix} ? \\ ? \\ ? \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ? \\ ? \\ ? \\ ? \\ ? \end{pmatrix}$$

$$CNOT|11\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ? \\ ? \\ ? \\ ? \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ? \\ ? \\ ? \\ ? \end{pmatrix} = |??\rangle$$