

이음_MVP_최종_화면_흐름

이음 MVP 최종 화면 흐름

기준: 최종 Figma 화면 / 최종 API 상태 / 최종 DB 상태

시간대: Asia/Seoul

핵심 원칙: 화면 상태는 프론트에서 임의로 저장하지 않고, 서버와 DB의 실제 상태를 기준으로 복원한다.

PlanBlock의 표시용 한 줄 실행 문구에 대한 화면·동작 기준만 이 문서에서 확정한다. 정확한 DB 컬럼명과 저장 구조는 이후 DB 구조 문서에서 별도로 확정한다.

1. 전체 흐름

앱 최초 실행 또는 완전히 재실행
→ Supabase 세션 확인

세션 없음
→ 로그인 화면

세션 있음
→ GET /bootstrap
→ onboarding_completed 확인

onboarding_completed = false
→ 닉네임 생성 화면

onboarding_completed = true
→ 현재 SOLAR 요청 확인

현재 SOLAR 요청이 있으면 해당 계획관리 상태를 복원한다.

COLLECTING
CHANGE_CONFIRMATION
CHANGE_INPUT
FINAL_REVIEW
EXECUTING
COMPLETED + result_acknowledged_at IS NULL
FAILED

현재 SOLAR 요청이 없으면 홈 상태를 계산한다.

아래 초기 화면 결정은 앱 최초 실행 또는 완전 재실행에만 적용한다. 백그라운드에서 포그라운드로 복귀할 때는 현재 탭을 유지하며 상태와 캐시만 동기화한다.

```
FINALIZING
CHECK_IN_RESULT
DEADLINE_WARNING blockingNotice
NO_ACTIVE_CYCLE
NO_PLANS
IN_PROGRESS
```

하단 탭은 Figma의 실제 UI 순서와 동일하게 다음 네 개로 고정한다.

캘린더 / 홈 / 계획관리 / 설정

다음 화면에는 하단 탭을 표시하지 않는다.

```
로고·초기 로딩
로그인
회원가입
닉네임 생성
FINALIZING
DEADLINE_WARNING
CHECK_IN_RESULT
EXECUTION_SUCCESS
EXECUTION_FAILED
전체 네트워크 오류 화면
회원탈퇴 확인
```

로딩 페이지 라는 포괄적인 화면명은 사용하지 않는다. 로딩 표현이 있더라도 실제 상태명을 기준으로 하단 탭 표시 여부를 결정한다.

```
COLLECTING 내부 분석 로딩
→ COLLECTING 화면 유지
→ 하단 탭 표시

EXECUTING
→ 하단 탭 표시
→ 다른 탭 이동 가능
```

로그아웃 확인 팝업은 별도 화면이 아니라 설정 화면 위에 표시되는 오버레이다.

로그아웃 확인 팝업 표시 중
→ 배경 설정 화면과 하단 탭은 그대로 표시
→ 하단 탭 입력 비활성화
→ 팝업의 로그아웃·취소 버튼만 입력 가능

2. 앱 실행·인증·온보딩

2-1. 로고·초기 로딩

표시

이름 로고

내부 처리

1. Supabase 로그인 세션 확인
2. 세션이 없으면 로그인 화면으로 이동
3. 세션이 있으면 GET /bootstrap 호출
4. bootstrap 결과에 따라 온보딩·계약관리·홈 화면으로 이동

네트워크 실패

흰 화면에 계속 머물지 않고 전체 네트워크 오류 화면을 표시한다.

정보를 불러오지 못했어요.
잠시 후 다시 시도해 주세요.

[다시 시도]

다시 시도 를 누르면 세션 확인과 GET /bootstrap 을 다시 수행한다.

2-2. 로그인

지원 방식

이메일 로그인
카카오 로그인

입력별 오류 표시 원칙

이메일과 비밀번호는 각각 독립적인 오류 상태를 가진다.

각 입력칸 바로 아래에 해당 입력의 오류 문구 표시
여러 입력이 잘못된 경우 각 입력칸의 오류를 동시에 표시
프론트 입력 검증 실패 시 로그인 요청을 보내지 않음
사용자가 해당 값을 수정하면 그 입력칸만 다시 검증

이메일 입력 오류

미입력
→ 이메일을 입력해 주세요.

이메일 형식이 올바르지 않음
→ 이메일이 올바르지 않아요.

비밀번호 입력 오류

미입력
→ 비밀번호를 입력해 주세요.

이메일 로그인 성공

Supabase Auth 로그인
→ GET /bootstrap

인증 실패

이메일과 비밀번호 형식은 올바르지만 Supabase Auth 인증에 실패한 경우에는 어느 값이 틀렸는지 단정하지 않는다.

이메일 또는 비밀번호를 확인해 주세요.

현재 로그인 입력 화면을 유지하고 입력 영역의 공통 오류로 표시한다.

카카오 로그인 성공

카카오 인증
→ Supabase 세션 생성
→ GET /bootstrap

카카오 로그인 실패

현재 로그인 화면을 유지한다.

정보를 불러오지 못했어요.
잠시 후 다시 시도해 주세요.

[다시 시도]

다시 시도를 누르면 카카오 로그인을 다시 시작한다.

비밀번호 찾기

로그인 화면의 비밀번호 찾기 UI는 유지한다.

[비밀번호 찾기]
→ “비밀번호 찾기 기능은 아직 준비 중이에요.” 안내
→ 현재 로그인 화면 유지

MVP에서는 다음을 구현하지 않는다.

비밀번호 재설정 이메일 발송
딥링크 복귀
새 비밀번호 설정 화면
FastAPI 비밀번호 찾기 API

비밀번호는 Supabase Auth가 관리하며 앱 DB에는 관련 데이터를 저장하지 않는다.

2-3. 회원가입

입력

이메일
비밀번호
비밀번호 확인
약관 동의 체크박스

이메일 인증 절차는 MVP에서 제외한다.

입력별 오류 표시 원칙

각 입력과 약관 체크박스는 독립적인 오류 상태를 가진다.

각 입력칸 또는 체크박스 바로 아래에 해당 오류 문구 표시
여러 항목이 잘못된 경우 모든 해당 오류를 동시에 표시
프론트 입력 검증 실패 시 회원가입 요청을 보내지 않음
사용자가 값을 수정하면 해당 항목만 다시 검증

이메일 입력 오류

미입력
→ 이메일을 입력해 주세요.

이메일 형식이 올바르지 않음
→ 이메일이 올바르지 않아요.

이미 가입된 이메일
→ 이미 가입된 이메일이에요.

이미 가입된 이메일이에요. 는 Supabase Auth의 중복 가입 응답을 이메일 입력칸 오류로 변환해 표시한다.

비밀번호 입력 오류

미입력
→ 비밀번호를 입력해 주세요.

Supabase Auth 비밀번호 정책을 충족하지 않음
→ 비밀번호 조건을 확인해 주세요.

구체적인 비밀번호 조건은 실제 Supabase Auth 설정과 Figma 안내 문구를 동일하게 사용한다.

비밀번호 확인 입력 오류

미입력
→ 비밀번호를 다시 입력해 주세요.

비밀번호와 일치하지 않음
→ 비밀번호가 일치하지 않아요.

약관 동의 오류

약관 미동의
→ 약관에 동의해 주세요.

약관 동의는 회원가입 화면의 프론트 필수 검증으로만 사용한다. 약관에 동의하지 않은 경우 회원가입 요청을 보내지 않는다.

MVP에서는 다음 데이터를 저장하지 않는다.

별도 약관 동의 이력 테이블
동의 시각
약관 버전

성공

Supabase Auth 회원가입
→ user_profiles 확인 또는 생성
→ 닉네임 생성 화면

회원가입 직후에는 `onboarding_completed = false` 다.

예상하지 못한 회원가입 실패

입력별로 연결할 수 있는 오류는 해당 입력칸에 표시한다. 그 외의 조회·통신 실패는 현재 회원가입 화면을 유지하고 다음 공통 오류를 표시한다.

정보를 불러오지 못했어요.
잠시 후 다시 시도해 주세요.

[다시 시도]

2-4. 닉네임 생성

API

```
PUT /me/onboarding
```

```
{  
  "nickname": "유림"  
}
```

규칙

닉네임 중복 허용
글자 수 제한 없음
공백만 입력 금지

입력 오류

미입력 또는 공백만 입력
→ 닉네임을 입력해 주세요.

닉네임 입력칸 바로 아래에 표시하며, 프론트 검증에 실패하면 API를 호출하지 않는다.

성공

```
onboarding_completed = true  
→ GET /bootstrap  
→ 현재 SOLAR 요청이 있으면 해당 화면 복원  
→ 요청이 없으면 홈으로 이동
```

저장 실패

현재 닉네임 생성 화면을 유지한다.

정보를 불러오지 못했어요.
잠시 후 다시 시도해 주세요.

[다시 시도]

다시 시도 를 누르면 동일한 닉네임 저장 요청을 다시 수행한다.

3. 앱 재실행 시 화면 복원

`GET /bootstrap` 은 다음 정보를 한 번에 확인한다.

사용자 프로필
온보딩 완료 여부
ACTIVE planning_cycle
현재 SOLAR 요청과 상태
미확인 SOLAR 실행 결과
정산 중인 CheckIn
미확인 CheckIn 결과
현재 홈 상태
마감 임박 경고

초기 실행과 포그라운드 복귀 구분

앱 최초 실행 또는 완전히 재실행한 경우
→ `GET /bootstrap` 결과에 따라 초기 화면을 결정한다.
→ 인증·온보딩·현재 SOLAR 요청·홈 상태를 기준으로 최초 라우팅한다.

앱이 백그라운드에서 포그라운드로 복귀한 경우
→ `GET /bootstrap`으로 상태와 캐시만 갱신한다.
→ 현재 사용 중인 탭을 강제로 변경하지 않는다.
→ 현재 SOLAR 요청이 있더라도 계획관리 탭으로 자동 이동하지 않는다.

단, 세션 만료 또는 `onboarding_completed = false`처럼
현재 화면을 유지할 수 없는 경우에만 인증·온보딩 화면으로 이동한다.

앱을 다시 켜다고 무조건 홈으로 이동하지 않는다.

작성 중 종료

COLLECTING / CHANGE_CONFIRMATION / CHANGE_INPUT / FINAL_REVIEW 중 앱 종료
→ 요청·카드·채팅 유지
→ 앱 재실행
→ 해당 계획관리 작성 화면 복원

계획 실행 중 종료

EXECUTING 중 앱 종료
→ 서버 실행은 계속됨
→ 앱 재실행 시 현재 상태 확인

아직 EXECUTING
→ 계획관리 EXECUTING 화면

COMPLETED
→ EXECUTION_SUCCESS

FAILED
→ EXECUTION_FAILED

실행 완료 후 종료

COMPLETED
AND result_acknowledged_at IS NULL
→ EXECUTION_SUCCESS 복원

분기 종료 후 실행

GET /bootstrap
→ 현재 정산 중인 CheckIn이 있으면 FINALIZING
→ 정산 완료된 미확인 CheckIn이 있으면 CHECK_IN_RESULT
→ 둘 다 없으면 현재 홈 상태 표시

4. 공통 내비게이션 규칙

4-1. 일반 탭 화면

다음 화면에서는 하단 탭을 사용할 수 있다. 하단 탭의 표시 순서는 항상 **캘린더** / **홈** / **계획관리** / **설정** 이다.

캘린더
홈
계획관리 - 대기·작성·검토·EXECUTING
설정 - 개인정보 수정

EXECUTING 은 계획관리 탭 내부 화면이므로 하단 탭을 표시하며, 실행 중에도 다른 탭으로 이동할 수 있다.

4-2. 작성 중 이탈

다음 상태에서 다른 탭 또는 시스템 뒤로 가기를 선택하면 이탈 확인 팝업을 표시한다.

COLLECTING
CHANGE_CONFIRMATION
CHANGE_INPUT
FINAL_REVIEW

팝업:

작성 중인 내용이 있어요.
지금 나가면 입력한 내용과 확인 중인 항목이 모두 삭제돼요.

[계속 작성하기]
[내용 삭제하고 나가기]

계속 작성하기

팝업 닫기
→ 현재 SOLAR 화면 유지
→ API 호출 없음
→ DB 변경 없음

내용 삭제하고 나가기

DELETE /solar/requests/{requestId}
→ solar_request_items CASCADE 삭제
→ solar_messages CASCADE 삭제
→ DELETE 성공 후 선택한 탭 또는 이전 화면으로 이동

DELETE가 실패하면 이동하지 않는다.

SOLAR 화면 유지

정보를 불러오지 못했어요.
잠시 후 다시 시도해 주세요.

[다시 시도]

다시 시도를 누르면 동일한 DELETE 요청을 다시 수행한다.

4-3. EXECUTING

하단 탭 표시
다른 탭 이동 가능
요청 삭제 불가
실행 취소 불가
서버 작업 계속

다른 탭을 보고 있는 동안 실행이 끝나더라도 현재 화면을 강제로 바꾸지 않는다.

앱 공통 영역은 **EXECUTING** 요청이 존재하는 동안 실행 상태 확인을 유지한다.

EXECUTING → COMPLETED 또는 FAILED 감지
→ 홈·캘린더·계획관리 데이터 캐시 무효화
→ 현재 포커스된 탭 API 즉시 재호출
→ 다른 탭은 다음 포커스 시 API 재호출

화면을 강제로 계획관리 탭으로 이동시키지는 않는다.

사용자가 홈을 보고 있음
→ 홈 화면 유지
→ 홈 데이터만 최신화

사용자가 캘린더를 보고 있음
→ 캘린더 화면 유지
→ 캘린더 데이터만 최신화

이후 계획관리 탭에 진입하면 현재 요청 상태에 따라 다음 화면을 표시한다.

COMPLETED
AND result_acknowledged_at IS NULL
→ EXECUTION_SUCCESS

FAILED
→ EXECUTION_FAILED

4-4. 실행 성공·실패

다음 화면은 전체 화면으로 표시한다.

EXECUTION_SUCCESS
EXECUTION_FAILED

공통 규칙:

하단 탭 없음
시스템 뒤로 가기 차단
화면에 표시된 버튼으로만 다음 상태로 이동

4-5. 공통 상태 동기화

앱이 열린 상태에서도 논리 날짜, 현재 분기, 정산 상태와 실행 결과가 바뀔 수 있으므로 다음 시점마다 서버 상태를 다시 확인한다.

앱 최초 실행·완전 재실행

앱 최초 실행 또는 완전히 재실행
→ GET /bootstrap
→ bootstrap 결과에 따라 인증·온보딩·계약관리·홈 중 초기 화면 결정

앱 포그라운드 복귀

앱이 백그라운드에서 포그라운드로 복귀
→ GET /bootstrap
→ 사용자·온보딩·현재 SOLAR 요청·정산 상태·홈 상태와 관련 캐시 동기화
→ 현재 사용 중인 탭은 유지
→ 현재 SOLAR 요청이 있거나 실행 결과가 바뀌어도 계약관리 탭으로 강제 이동하지 않음

세션 만료 또는 세션 없음
→ 로그인 화면으로 이동

onboarding_completed = false
→ 닉네임 생성 화면으로 이동

탭 포커스

홈 탭 포커스
→ GET /home/current

캘린더 탭 포커스
→ 현재 표시 범위로 GET /calendar?from=...&to=... 재호출

계약관리 탭 포커스

→ GET /plan-management/state

설정 탭 포커스

→ 필요한 경우 GET /me 재호출

계획 실행 직전

최초 실행과 **FAILED** 상태의 재시도 모두 같은 검증 순서를 거친다.

공통 실행 전 검증

- 요청 사용자와 requestId 검증
- 현재 요청 상태가 실행 가능한 상태인지 검증
- 중복 실행 여부 검증

purpose별 실행 전 검증

NEW_CYCLE

- 실행 직전 ACTIVE planning_cycle이 있는지 재검증

ACTIVE_CYCLE

- 현재 CheckIn 정산이 진행 중인지 확인
- 정산 중이면 계획 변경 실행을 시작하지 않음
- 정산 완료 후 최신 상태로 다시 시도하도록 처리
- 대상 cycle이 여전히 ACTIVE인지 재검증
- 최신 Task·PlanBlock·고정 일정 기준으로 수정·삭제 대상 재검증

모든 검증 성공

- EXECUTING 전환
- 전환 성공 후에만 실제 실행 작업 등록

탭별 API는 프론트에 저장된 이전 분기나 이전 날짜를 기준으로 화면을 임의 계산하지 않고, 서버가 반환한 최신 상태를 사용한다.

논리 분기 경계 도달

앱이 열린 상태에서 다음 분기 경계에 도달한 경우:

MORNING → AFTERNOON

12:00

AFTERNOON → EVENING

18:00

EVENING → 다음 논리 날짜 MORNING

04:00

현재 홈 탭을 보고 있음

→ GET /home/current 즉시 재호출
→ FINALIZING, CHECK_IN_RESULT 또는 현재 분기 홈 상태를 서버 응답대로 표시

현재 캘린더 탭을 보고 있음
→ 현재 표시 범위로 GET /calendar 재호출

다른 탭을 보고 있음
→ 홈·캘린더 관련 캐시 무효화
→ 해당 탭의 다음 포커스 시 재호출

현재 탭을 강제로 변경하지 않음

5. 홈 화면

홈은 현재 시각에 해당하는 분기 하나만 표시한다.

MORNING 04:00 ~ 11:59
AFTERNOON 12:00 ~ 17:59
EVENING 18:00 ~ 다음 날 03:59

자정 이후 저녁은 전날 날짜에 속한다.

2026-07-29 02:00
→ 논리 날짜: 2026-07-28
→ period: EVENING

5-1. 홈 상태 우선순위

서버는 `homeMode` 와 선택적인 `blockingNotice` 를 반환한다.

화면 표시 우선순위는 다음과 같다.

1. FINALIZING
2. CHECK_IN_RESULT
3. DEADLINE_WARNING blockingNotice
4. NO_ACTIVE_CYCLE
5. NO_PLANS
6. IN_PROGRESS

`DEADLINE_WARNING` 은 DB 상태 Enum이 아니라 현재 홈 위에 우선 표시하는 차단 화면이다.

5-2. NO_ACTIVE_CYCLE

조건

ACTIVE planning_cycle 없음
미확인 CheckIn 결과 없음

화면

7일 계획이 없는 홈
[계획 세우기]

행동

계획 세우기
→ 계획관리 탭
→ NEW_CYCLE_ENTRY

5-3. IN_PROGRESS

조건

ACTIVE cycle 있음
현재 분기에 PlanBlock이 1개 이상 있음
정산 중·미확인 결과·마감 경고 없음

계산:

완료 개수
= 현재 분기의 CHECKED PlanBlock 개수

전체 개수
= 현재 분기의 PLANNED + CHECKED PlanBlock 개수

진행률
= CHECKED 개수 / 전체 개수 × 100

표시

현재 분기
PlanBlock 목록
완료 개수
전체 PlanBlock 개수
진행률
이름이 상태와 피드백

PlanBlock 카드 표시 문구

홈의 각 PlanBlock 카드는 SOLAR가 해당 실행 단위에 맞게 생성한 자연스러운 한 줄 문구를 표시한다.

자료구조 2문제
영단어 암기
대학영어 발표 PPT 3장 만들기
산책 10분
JLPT 책 44쪽~50쪽 풀기

표시 문구는 **Task 제목 + 분량 + 시간** 을 항상 같은 형식으로 기계적으로 조합하지 않는다.

분량이 실행에 도움이 되는 경우
→ 분량을 문구 안에 자연스럽게 포함

시간 자체가 실행 단위인 경우
→ 시간을 문구 안에 자연스럽게 포함

분량이나 시간을 붙이지 않아도 충분히 명확한 경우
→ 제목 또는 행동 문구만 표시

홈 카드에는 이 한 줄 실행 문구를 기본 텍스트로 표시하며, 분량·시간을 별도 라벨로 강제 분리하지 않는다.

PlanBlock 체크

```
PATCH /plan-blocks/{planBlockId}/check-state
```

PLANNED → CHECKED
CHECKED → PLANNED

체크와 체크 해제는 현재 분기가 끝나기 전 홈에서만 가능하다.

고정 일정

홈에는 표시하지 않음
캘린더와 계획관리에서만 표시
PlanBlock 배치 가능 시간 계산에는 계속 반영

5-4. NO_PLANS

조건

ACTIVE cycle 있음
현재 분기에 PlanBlock 없음

현재 분기에 고정 일정만 존재하더라도 홈에는 고정 일정을 표시하지 않으므로 **NO_PLANS** 를 표시한다.

고정 일정은 PlanBlock 배치 가능 시간 계산에는 계속 반영한다.

화면 예시

지금 시간대에는 예정된 계획이 없어요.
잠시 쉬어가도 괜찮아요.

NO_ACTIVE_CYCLE 과 반드시 다른 화면으로 표시한다.

NO_ACTIVE_CYCLE
→ 7일 계획 자체가 없음

NO_PLANS
→ 7일 계획은 있지만 현재 분기에만 일정이 없음

5-5. 마감 임박 경고

계산 기준

마감 임박 여부는 DB의 **Task.remaining_minutes** 를 그대로 사용하지 않고, 현재 분기에서 이미 체크했지만 아직 정산되지 않은 시간을 제외한 값을 기준으로 계산한다.

```

effectiveRemainingMinutes
= max(
    0,
    Task.remaining_minutes
    - 아직 정산되지 않은 현재 분기의 CHECKED PlanBlock minutes 합
)

requiredMinutes
= effectiveRemainingMinutes

shortageMinutes
= max(0, requiredMinutes - availableMinutes)

```

`effectiveRemainingMinutes` 는 서버 내부 계산값이며, 홈 API에는 기존 필드명인 `requiredMinutes` 로 반환한다.

형태

마감 임박 경고는 홈 기본 상태가 아니라 `blockingNotice` 로 반환하는 차단 화면이다.

```
blockingNotice.type = DEADLINE_WARNING
```

경고 대상이 한 개이든 여러 개이든 같은 목록 컴포넌트를 사용한다. 단일 경고 Frame과 복수 경고 Frame을 별도 Route나 별도 페이지로 만들지 않는다.

```

items.length = 1
→ 목록 카드 1개 표시

items.length >= 2
→ 같은 목록 컴포넌트에 카드 여러 개 표시

```

대상 조건

각 Task가 다음 조건을 모두 만족하면 경고 목록에 포함한다.

```

Task.status = ACTIVE
마감 존재
아직 경고를 확인하지 않음
마감 전 배치 가능 시간보다 `effectiveRemainingMinutes`가 많음

```

홈 응답 구조

단일 `task` 객체는 사용하지 않고 `items` 배열로 반환한다.

```

{
  "homeMode": "IN_PROGRESS",
  "blockingNotice": {
    "type": "DEADLINE_WARNING",
    "items": [
      {
        "taskId": "task-id-1",
        "title": "자료구조 과제",
        "deadlineAt": "2026-07-31T23:59:59+09:00",
        "requiredMinutes": 180,
        "availableMinutes": 120,
        "shortageMinutes": 60
      },
      {
        "taskId": "task-id-2",
        "title": "영어 과제",
        "deadlineAt": "2026-08-01T23:59:59+09:00",
        "requiredMinutes": 120,
        "availableMinutes": 60,
        "shortageMinutes": 60
      }
    ]
  }
}

```

경고 대상이 없으면 `blockingNotice` 를 반환하지 않거나 `null` 로 반환한다.

화면 표시

화면 제목:

마감이 가까운 일이 있어요

각 Task 카드:

할 일 제목
 마감까지 남은 시간
 필요한 시간

배치 가능한 시간
부족 시간

`deadlineAt` 을 사용자용 날짜·시간 또는 마감까지 남은 시간으로 변환해 표시한다.

화면 예시:

마감이 가까운 일이 있어요

자료구조 과제
필요 시간 180분
배치 가능 120분
부족 60분

영어 과제
필요 시간 120분
배치 가능 60분
부족 60분

[현재 계획 보기]

일괄 확인 API

기존 단일 Task 확인 API는 사용하지 않는다.

삭제:

POST /tasks/{taskId}/deadline-warning/acknowledge

다음 일괄 확인 API를 사용한다.

POST /tasks/deadline-warnings/acknowledge

요청:

```
{
  "taskIds": [
    "task-id-1",
    "task-id-2"
  ]
}
```

현재 계획 보기

[현재 계획 보기]

- 현재 화면의 blockingNotice.items에 표시된 모든 taskId 전송
- 해당 Task들의 deadline_warning_acknowledged_at 일괄 저장
- GET /home/current
- 현재 홈 화면 표시

Task의 마감·예상 시간·남은 시간이 의미 있게 변경되면 서버가 해당 Task의 경고 확인 상태를 초기화할 수 있다.

5-6. FINALIZING

분기 종료 시각이 되면 서버의 정산 Worker가 해당 분기를 자동으로 정산한다.

분기 종료 시각:

MORNING 종료

→ 12:00

AFTERNOON 종료

→ 18:00

EVENING 종료

→ 다음 날 04:00

분기 종료 시각 도달

- 서버 정산 Worker 실행
- 종료된 분기의 PlanBlock 확인

종료된 분기에 PlanBlock이 있는 경우

정시 Worker 실행

- CheckIn 생성
- finalized_at = NULL
- FINALIZING
- PlanBlock·Task·미래 계획 정산
- finalized_at 저장
- CHECK_IN_RESULT

프론트가 홈을 보고 있는 경우 GET /home/current 로 정산 상태를 확인한다.

종료된 분기에 PlanBlock이 없는 경우

CheckIn 생성 안 함
FINALIZING 표시 안 함
결과 화면 표시 안 함

마지막 날짜의 EVENING이라면 CheckIn 없이 cycle을 종료한다.

정산 완료된 미확인 CheckIn이 여러 개 있으면
홈에는 가장 최근 미확인 CheckIn 결과 하나만 표시한다.

5-7. CHECK_IN_RESULT

조건

CheckIn.finalized_at IS NOT NULL
CheckIn.result_acknowledged_at IS NULL

결과 선택 기준

미확인 CheckIn이 하나이면 해당 결과를 표시한다.

미확인 CheckIn이 여러 개이면 다음 순서로 가장 최근 결과 하나를 표시한다.

finalized_at 내림차순
→ finalized_at이 같으면 id 내림차순
→ 첫 번째 CheckIn

서버 조회 기준:

```
ORDER BY finalized_at DESC, id DESC  
LIMIT 1
```

홈에서는 선택된 CheckIn 하나의 상세 결과만 표시한다.

GET /home/current 가 CHECK_IN_RESULT 를 반환하는 경우에는 선택된 가장 최근 미확인 CheckIn의 상세 결과와 COMPLETED · NOT_DONE PlanBlock 목록을 함께 반환한다.

나머지 정산 결과는 별도의 결과 화면으로 연속 표시하지 않으며,

캘린더에서 날짜·분기별 점수로 확인할 수 있다.

표시

정산된 날짜와 분기
완료한 PlanBlock 개수
미완료 PlanBlock 개수
전체 PlanBlock 개수
점수
완료한 PlanBlock 목록
미완료 PlanBlock 목록
재계획 또는 7일 종료 안내

목록 표시 기준:

COMPLETED PlanBlock
→ 완료 카드로 표시

NOT_DONE PlanBlock
→ 미완료 카드로 표시

완료·미완료 카드 모두 해당 PlanBlock에 확정된 한 줄 실행 문구를 그대로 표시한다.

자료구조 2문제
영단어 암기
산책 10분

PlanBlock의 상태가 **PLANNED → CHECKED → COMPLETED** 또는 **PLANNED → NOT_DONE** 으로 바뀌더라도 해당 분기에 확정된 실행 문구는 변경하지 않는다.

NOT_DONE PlanBlock을 캘린더에서는 숨기지만, 홈의 **CHECK_IN_RESULT** 에서는 정산 결과를 보여 주기 위해 표시한다.

점수:

완료 PlanBlock 개수 / 전체 PlanBlock 개수 × 100

재계획 여부는 점수와 무관하다.

마지막 날짜 EVENING이 아니고 NOT_DONE PlanBlock이 존재하면
→ 점수가 60점 이상이어도 남은 미래 분기에 재배치

60점 기준
→ 결과 화면의 피드백 문구를 결정하는 용도로만 사용

60점 이상

충분히 잘 이어냈다는 긍정적 피드백

60점 미만이며 마지막 분기가 아닌 경우

놓친 계획을 남은 분기에 다시 이어두었다는 안내

점수 구간에 따른 이름이 마스크트

점수별 이름이 마스크트

$0 \leq \text{score} < 30$
→ mascot-score-00.png

$30 \leq \text{score} < 60$
→ mascot-score-30.png

$60 \leq \text{score} < 100$
→ mascot-score-60.png

$\text{score} = 100$
→ mascot-score-100.png

마스크트는 모바일이 `CheckIn.score`를 기준으로 선택한다.

30점 경계는 마스크트 표정 선택 전용이다.

60점 경계는 기존 결과 피드백 문구 기준이다.

100점 경계는 최고 단계 마스크트 선택 전용이다.

재계획 여부는 점수 구간이 아니라 `NOT_DONE PlanBlock` 존재 여부로 결정한다.

배치 순서

CHECK_IN_RESULT 배치 순서

결과 제목·점수 게이지

→ 점수별 이름이 마스크트

→ 완료·미완료 개수

→ 완료·미완료 PlanBlock 목록

마스크트는 점수 게이지를 대체하지 않는다.

마스크트 표시 영역은 128dp × 128dp이며 화면 가운데에 배치한다.

이미지 비율은 contain으로 유지한다.

결과 목록은 기존처럼 스크롤할 수 있다.

마지막 날짜 EVENING 결과

마지막 저녁에는 미래 재배치를 하지 않는다.

이번 7일 계획이 끝났어요.

완벽하지 않아도 여기까지 이어온 것만으로 충분해요.

다음 계획으로 자동 이월되었다는 표현은 사용하지 않는다.

결과 확인

POST /check-ins/{checkInId}/acknowledge

`checkInId`에는 현재 화면에 표시된 가장 최근 미확인 CheckIn ID를 전달한다.

서버는 다음과 같이 처리한다.

1. 대상 CheckIn이 현재 사용자의 결과인지 확인한다.
2. 대상 CheckIn이 finalized_at IS NOT NULL인지 확인한다.
3. 대상 CheckIn이 아직 미확인 상태인지 확인한다.
4. 대상이 아직 미확인 상태라면,
대상 CheckIn과 그보다 먼저 정산된 미확인 CheckIn에
동일한 result_acknowledged_at을 저장한다.

확인 처리 범위:

현재 화면에 표시된 가장 최근 결과

+

그보다 오래된 미확인 결과

→ 한 번에 확인 처리

화면 표시 이후 새로 생성된 더 최근 결과

→ 확인 처리하지 않음

정렬 기준상 다음 조건에 해당하는 미확인 CheckIn만 확인 처리한다.

```
finalized_at < 대상 finalized_at
OR (
  finalized_at = 대상 finalized_at
  AND id <= 대상 id
)
```

같은 acknowledge 요청이 중복 호출되어 대상 CheckIn이 이미 확인된 상태라면 기존 결과를 반환한다.

이 경우 중복 요청 이후 새롭게 생성된 다른 CheckIn까지 추가로 확인 처리하지 않는다.

확인 후:

GET /home/current

ACTIVE cycle 있음

→ DEADLINE_WARNING

→ NO_PLANS

→ IN_PROGRESS

중 현재 조건에 맞는 화면

ACTIVE cycle 없음

→ NO_ACTIVE_CYCLE

6. 계획관리 탭

계획관리 탭의 기본 Route는 하나다.

/plan-management

계획관리 탭 진입 시:

```
GET /plan-management/state
```

서버가 반환한 상태에 따라 같은 Route 안에서 화면을 조건부 렌더링한다.

화면 모드는 총 아홉 가지다.

```
NEW_CYCLE_ENTRY  
ACTIVE_CYCLE_ENTRY  
COLLECTING  
CHANGE_CONFIRMATION  
CHANGE_INPUT  
FINAL_REVIEW  
EXECUTING  
EXECUTION_SUCCESS  
EXECUTION_FAILED
```

Figma의 Frame 개수는 사용자에게 보이는 장면을 설명하기 위한 것이며 Route 또는 페이지 개수를 의미하지 않는다.

6-1. NEW_CYCLE_ENTRY

조건

```
현재 SOLAR 요청 없음  
ACTIVE cycle 없음
```

화면

새 7일 계획을 입력하는 대기 화면이다.

예시:

```
금요일까지 자료구조 과제  
영어 공부 두 시간  
토요일 오전 9시부터 오후 6시까지 알바
```

제출

```
POST /solar/requests  
purpose = NEW_CYCLE
```

ACTIVE cycle이 있을 때 기존 cycle을 강제 종료하고 새 cycle을 시작하는 기능은 제공하지 않는다.

6-2. ACTIVE_CYCLE_ENTRY

조건

현재 SOLAR 요청 없음
ACTIVE cycle 있음

화면

현재 7일 계획을 추가·수정·삭제하는 입력 대기 화면이다.

예시:

자료구조 과제 마감을 금요일로 바꿔줘.
영어 공부를 한 시간 추가해줘.
토요일 알바를 삭제해줘.

제출

```
POST /solar/requests  
purpose = ACTIVE_CYCLE
```

새 7일 계획은 기존 cycle이 자연 종료된 후에만 시작할 수 있다.

6-3. COLLECTING

사용자 입력을 SOLAR가 Task 카드와 고정 일정 카드로 분리하고 부족한 정보를 수집하는 상태다.

단일 화면·단일 Route

다음 과정은 모두 하나의 **COLLECTING** 화면에서 처리한다.

최초 입력 분석
여러 항목 카드 표시
정보 부족 항목 질문
예상 소요시간 질문

사용자 답변 반영
다음 정보 부족 항목으로 이동
카드 상태 갱신
모호한 입력 재질문
고정 일정 시작·종료 시각 질문

Route는 계속 동일하다.

```
/plan-management  
status = COLLECTING
```

다음과 같은 중간 Route는 만들지 않는다.

```
/plan-management/analyzing  
/plan-management/task-question  
/plan-management/duration-question  
/plan-management/ambiguous  
/plan-management/fixed-schedule-question
```

COLLECTING 내부 갱신 데이터

질문 과정이 바뀌어도 새로운 페이지로 이동하지 않는다. 서버 응답에 따라 같은 화면 안의 다음 데이터만 갱신한다.

```
messages  
requestItems  
currentQuestion  
quickReplies  
inputPlaceholder  
pendingItemId
```

화면 내부에서 변하는 요소:

```
채팅 말풍선  
Task·고정 일정 카드 목록  
현재 질문  
빠른 선택 버튼  
입력창 placeholder  
정보 부족 / 준비됨 상태  
현재 질문 대상 카드
```

사용자 답변 처리

사용자 메시지 전송
→ POST 메시지 API
→ 갱신된 messages.requestItems·질문 데이터 응답
→ 같은 /plan-management Route의 COLLECTING 화면 다시 렌더링

SOLAR가 입력을 분석하는 동안에도 별도 로딩 페이지로 이동하지 않는다.

COLLECTING 화면 유지
→ 채팅 입력 잠금
→ 화면 내부 로딩 표시
→ 분석 완료 후 데이터만 갱신

여러 줄 입력

입력 3줄
→ Task 카드 2개
→ 고정 일정 카드 1개

카드 상태

정보 부족
준비됨

가장 위에 있는 정보 부족 카드 하나만 질문한다. 준비된 카드에는 다시 질문하지 않는다.

Task 질문 예시

얼마나 걸릴 것 같나요?
분량은 어느 정도인가요?
마감 날짜는 언제인가요?

Task의 마감 날짜가 확인되면 시각을 다시 묻지 않는다.

날짜와 시각 모두 입력
→ 입력 시각 저장

날짜만 입력
→ 해당 날짜 23:59:59

재질문 후에도 날짜 모름
→ `deadline_at = NULL`

정확한 시작·종료 정보를 반드시 확인하는 것은 고정 일정이다.

시작 날짜·시각
종료 날짜·시각

고정 일정은 자정을 넘길 수 있다.

예:
금요일 22:00부터 토요일 02:00까지 알바

자정을 넘는 경우에도 하나의 고정 일정으로 처리하며, 시작 날짜·시각과 종료 날짜·시각을 각각 확인한다.

잘 모르겠어요

첫 번째 모름:

SOLAR가 더 쉬운 표현으로 재질문

두 번째 모름:

예상 시간
→ AI 추정

분량
→ 추정 불가능하면 UNKNOWN

마감
→ 임의 날짜를 생성하지 않고 NULL

고정 일정의 시작·종료 시각은 정확히 확인될 때까지 질문한다.

수정·삭제 대상이 애매한 경우

서버가 임의로 대상을 선택하지 않는다.

어떤 할 일을 말씀하시는 건가요?

제목이나 날짜를 조금 더 자세히 입력해 주세요.

별도 대상 선택 화면이나 별도 Route를 만들지 않고 같은 COLLECTING 화면에서 재질문한다.

6-4. CHANGE_CONFIRMATION

모든 카드가 준비되면 다음을 묻는다.

수정하거나 추가할 내용이 있나요?

[네]

[아니요]

네

CHANGE_CONFIRMATION → CHANGE_INPUT

아니요

CHANGE_CONFIRMATION → FINAL_REVIEW

6-5. CHANGE_INPUT

추가하거나 수정할 내용을 다시 입력하는 상태다.

Route는 계속 동일하다.

```
/plan-management  
status = CHANGE_INPUT
```

예시:

발표 준비도 추가해줘.
자료구조 과제 시간을 2시간으로 바꿔줘.
알바는 삭제해줘.

처리 결과:

새 정보 부족 발생
→ status = COLLECTING
→ Route는 /plan-management 유지
→ COLLECTING의 messages.requestItems 질문 데이터 갱신

모든 카드 READY
→ CHANGE_CONFIRMATION

6-6. FINAL_REVIEW

실제로 반영될 내용을 마지막으로 확인하는 화면이다.

표시

추가·수정·삭제될 Task
추가·수정·삭제될 고정 일정
마감
예상 시간
분량

모두 등록

POST /solar/requests/{requestId}/execute
→ FINAL_REVIEW → EXECUTING

수정

POST /solar/requests/{requestId}/reopen
→ FINAL_REVIEW → CHANGE_INPUT

6-7. 작성 중 나가기 팝업

적용 상태:

COLLECTING
CHANGE_CONFIRMATION
CHANGE_INPUT
FINAL_REVIEW

다른 탭 또는 시스템 뒤로 가기를 선택하면 팝업을 표시한다.

작성 중인 내용이 있어요.
지금 나가면 입력한 내용과 확인 중인 항목이 모두 삭제돼요.

[계속 작성하기]
[내용 삭제하고 나가기]

계속 작성

팝업 닫기
요청 유지
SOLAR 화면 유지
DB 변경 없음

내용 삭제하고 나가기

DELETE /solar/requests/{requestId}
→ 요청·카드·채팅 삭제
→ DELETE 성공 후 이동

6-8. EXECUTING

시작

POST /solar/requests/{requestId}/execute

서버는 허용된 상태 전이를 원자적으로 수행한다.

최초 실행
FINAL_REVIEW에서 검증 성공 시 EXECUTING

재시도
FAILED에서 검증 성공 시 EXECUTING

서버 처리

최초 실행과 재시도는 이전 검증 결과를 신뢰하지 않고, 실행 요청을 받은 시점의 최신 DB 상태를 기준으로 다시 검증한다.

공통 실행 전 검증

1. 대상 solar_requests 행을 잠근다.
2. 요청 사용자와 requestId를 검증한다.
3. 요청의 현재 상태가 실행 가능한 상태인지 확인한다.

최초 execute 요청

→ status = FINAL_REVIEW인 경우에만 실행 가능

retry 요청

→ status = FAILED인 경우에만 실행 가능

4. 동일 요청이 이미 EXECUTING 또는 COMPLETED인지 확인한다.
5. 공통 검증이 성공한 경우에만 purpose별 검증을 수행한다.

NEW_CYCLE 실행 전 검증

채팅을 시작했을 때 ACTIVE cycle이 없었더라도 실행 직전 다른 기기나 중복 흐름으로 ACTIVE cycle이 생길 수 있으므로 다시 확인한다.

purpose = NEW_CYCLE

→ 실행 직전 ACTIVE planning_cycle 존재 여부 재확인

ACTIVE cycle 없음

→ 검증 성공

ACTIVE cycle 있음

→ 실행하지 않음

→ 최초 execute라면 solar_requests.status = FINAL_REVIEW 유지

→ retry라면 solar_requests.status = FAILED 유지

→ “이미 진행 중인 7일 계획이 있어요.” 오류 표시

ACTIVE_CYCLE 실행 전 검증

사용자가 앱을 계속 켜 둔 상태에서 분기가 바뀔 수 있으므로
GET /bootstrap이나 홈 조회 여부와 관계없이
실행 직전에 CheckIn 정산 진행 여부와 최신 DB 상태를 다시 확인한다.

purpose = ACTIVE_CYCLE

→ 해당 사용자의 CheckIn 정산 진행 여부 확인

정산 진행 중

→ 계획 실행 시작 안 함

→ solar_requests.status는 기존 상태 유지

→ 정산 완료 후 다시 시도하도록 안내

정산 진행 중이 아님
→ 대상 cycle이 여전히 ACTIVE인지 재검증
→ 최신 Task·PlanBlock·고정 일정 조회
→ 수정·삭제 대상 유효성 재검증

재검증 결과 대상 cycle이 종료되었거나
수정·삭제 대상이 더 이상 유효하지 않으면 실행하지 않는다.

최초 execute 검증 실패
→ solar_requests.status = FINAL_REVIEW 유지
→ 화면 내 오류 안내
→ [수정]을 눌러 CHANGE_INPUT으로 이동하거나 요청을 삭제할 수 있음

retry 검증 실패
→ solar_requests.status = FAILED 유지
→ 화면 내 오류 안내
→ [다시 시도] 또는 [요청 취소]만 가능

실행 상태 전환과 작업 등록

공통 검증 성공
AND purpose별 검증 성공
→ 같은 트랜잭션에서 status를 EXECUTING으로 전환
→ 실행 관련 오류·결과 필드 초기화
→ execution_attempt_count 증가
→ 커밋

FINAL_REVIEW → EXECUTING 또는 FAILED → EXECUTING 전환 성공
→ FastAPI BackgroundTasks에 실제 실행 작업 등록

검증 실패 또는 상태 전이 실패
→ 실제 실행 작업 등록 안 함

실제 반영

Task 저장
고정 일정 저장
PlanBlock 생성
필요 시 현재 분기의 미체크 PLANNED 삭제·재생성
필요 시 미래 PLANNED 삭제·재생성

PlanBlock을 생성할 때 SOLAR는 각 블록에 표시할 자연스러운 한 줄 실행 문구를 함께 확정한다.

예 :
자료구조 2문제
영단어 암기
산책 10분

표시 문구의 유지·갱신 기준:

같은 PlanBlock의 상태만 변경
→ 기존 실행 문구 유지

현재·미래 PlanBlock이 재계획으로 삭제·재생성됨
→ 새 실행 단위에 맞게 SOLAR가 문구를 다시 생성

이미 정산된 과거 COMPLETED·NOT_DONE PlanBlock
→ 당시 확정된 실행 문구 유지

Task 제목·분량·남은 시간이 수정되더라도 기존 PlanBlock의 문구를 단순 문자열 치환으로 일괄 변경하지 않는다. 현재·미래 계획이 실제로 재계산되어 PlanBlock이 수정·재생성되는 경우에만 새 문구를 사용한다.

프론트

```
GET /solar/requests/{requestId}/execution
```

으로 실행 상태를 확인한다.

EXECUTING 상태 조회 실패

네트워크 오류만으로 `solar_requests.status`를 `FAILED`로 변경하거나 `EXECUTION_FAILED`로 이동하지 않는다. EXECUTING 화면과 서버 작업은 그대로 유지될 수 있다.

진행 상태를 확인하지 못했어요.
작업은 계속 진행 중일 수 있어요.

[다시 확인]

[다시 확인]
→ GET /solar/requests/{requestId}/execution
→ 동일 실행 요청의 현재 상태 재조회

서버가 실제로 `FAILED` 상태를 반환한 경우에만 `EXECUTION_FAILED`를 표시한다.

이동 규칙

다른 탭 이동 가능
실행 취소 불가
요청 삭제 불가
서버 작업 계속

다른 탭에서 실행이 끝나도 현재 화면을 강제로 바꾸지 않는다.

계획관리 탭 재진입 또는 앱 재실행
→ COMPLETED면 EXECUTION_SUCCESS
→ FAILED면 EXECUTION_FAILED

6-9. EXECUTION_SUCCESS

조건

```
solar_requests.status = COMPLETED  
result_acknowledged_at IS NULL
```

화면

할 일과 일정을 반영했어요.
할 일 n건 · 고정 일정 n건을 반영했어요.

이동 제한

전체 화면
하단 탭 없음
시스템 뒤로 가기 차단

버튼

[홈에서 현재 계획 보기]

호출:

```
POST /solar/requests/{requestId}/acknowledge-result
→ 홈 탭 이동
→ GET /home/current
```

결과를 확인한 뒤 계획관리 탭으로 돌아오면:

```
ACTIVE cycle 있음
→ ACTIVE_CYCLE_ENTRY

ACTIVE cycle 없음
→ NEW_CYCLE_ENTRY
```

6-10. EXECUTION_FAILED

조건

```
solar_requests.status = FAILED
```

이동 제한

```
전체 화면
하단 탭 없음
시스템 뒤로 가기 차단
```

다시 시도

```
POST /solar/requests/{requestId}/retry
→ 같은 요청과 카드 재사용
→ 공통 실행 전 검증 다시 수행
→ purpose별 실행 전 검증 다시 수행
→ 모든 검증 성공 시에만 FAILED → EXECUTING
→ EXECUTING 전환 성공 후 실제 실행 작업 등록
```

검증에 실패하면 **FAILED** 상태를 유지하고 화면에 오류를 표시한다. 새 SOLAR 요청을 만들지 않는다.

요청 취소


```
DELETE /solar/requests/{requestId}
```

삭제 후:

기존 ACTIVE cycle 있음
→ ACTIVE_CYCLE_ENTRY

기존 ACTIVE cycle 없음
→ NEW_CYCLE_ENTRY

기존 cycle 수정 중 실패한 경우 실제 계획 데이터는 트랜잭션 롤백으로 유지된다.

6-11. Task 남은 시간 수정

Task 남은 시간은 계획관리 SOLAR 채팅으로만 수정한다.

예시:

자료구조 과제 남은 시간을 2시간으로 바꿔줘.

ACTIVE_CYCLE 요청
→ UPDATE Task 카드
→ FINAL_REVIEW
→ 실행
→ 현재·미래 PlanBlock 재계산

제공하지 않는 기능:

Task 상세 수정 화면
남은 시간 전용 숫자 입력 화면
PATCH /tasks/{taskId}/remaining-minutes

7. 캘린더

캘린더는 조회 전용이다.

```
GET /calendar?from=...&to=...
```

PlanBlock 체크와 체크 해제는 홈에서만 가능하다.

캘린더의 PlanBlock 카드도 홈·CHECK_IN_RESULT와 동일한 한 줄 실행 문구를 표시한다.

자료구조 2문제
영단어 암기
산책 10분

분량이나 시간이 실행 문구에 포함된 경우에는 해당 문구 안에서 함께 표시하고, 별도의 분량·시간 라벨을 강제하지 않는다.

7-1. 기본 선택 날짜

기본 선택 날짜는 현재 논리상 계획 날짜다.

04:00~23:59
→ 오늘

00:00~03:59
→ 전날

7-2. 오늘·현재 날짜

현재 논리 날짜를 선택하면 오전·오후·저녁 전체를 표시할 수 있다.

종료된 분기
→ COMPLETED PlanBlock
→ CheckIn 점수
→ 과거 고정 일정

현재 분기
→ PLANNED
→ CHECKED
→ 고정 일정

미래 분기
→ PLANNED
→ 고정 일정

7-3. 미래 날짜

표시

미래 PLANNED PlanBlock
미래 고정 일정

표시하지 않음

접수
체크 기능
상단 완료 개수 영역
상단 미완료 개수 영역
진행률 영역

미래 분기에는 **완료 0개** 처럼 계산된 값을 표시하지 않는다.

미래 **PLANNED** PlanBlock과 고정 일정 목록만 표시한다.

재계획 후에는 삭제된 이전 미래 블록이 아니라 현재 남아 있는 최신 PLANNED 블록과 새로 확정된 한 줄 실행 문구를 표시한다.

7-4. 과거 날짜

표시

분기별 CheckIn 접수
COMPLETED PlanBlock
과거 고정 일정

숨김

NOT_DONE PlanBlock

CANCELLED Task에 연결된 과거 COMPLETED PlanBlock도 당시 해당 PlanBlock에 확정된 한 줄 실행 문구로 표시한다.

7-5. 0점

0점은 CheckIn이 실제로 존재하는 분기에만 표시한다.

```
total_plan_count > 0
completed_plan_count = 0
score = 0
```

예시:

```
오전 CheckIn score = 0
→ 오전 0점 표시

오후 CheckIn 없음
→ 오후 점수 영역 미표시
```

미완료 PlanBlock 목록은 표시하지 않는다.

```
completed 목록 = 빈 배열
NOT_DONE = 숨김
```

7-6. 빈 화면

선택 날짜에 표시할 데이터가 모두 없으면 항상 같은 빈 화면을 표시한다.

```
{
  "planBlocks": [],
  "fixedSchedules": [],
  "checkIns": []
}
```

별도의 `emptyReason` 은 사용하지 않는다.

```
이 날짜에는 표시할 계획이 없어요.
```

계획관리 이동 버튼이나 새 계획 시작 버튼은 표시하지 않는다.

8. 설정

8-1. 설정 메뉴

표시

프로필 카드
개인정보 수정
로그아웃
회원탈퇴

프로필 정보는 다음 API로 조회한다.

GET /me

8-2. 개인정보 수정

Figma의 입력 UI는 그대로 유지한다.

입력 항목

닉네임
이메일
새 비밀번호
새 비밀번호 확인

실제 수정 가능

닉네임

닉네임은 다음 API를 호출해 실제로 변경한다.

PATCH /me/profile

읽기 전용

이메일

이메일은 Supabase Auth의 계정 정보이므로 수정할 수 없도록 표시한다.

비밀번호 변경

입력 규칙:

새 비밀번호·새 비밀번호 확인이 모두 빈 값
→ 비밀번호 검증과 처리를 생략

둘 중 하나만 입력
→ 입력되지 않은 칸에 오류 표시

둘 다 입력했으나 불일치
→ “비밀번호가 일치하지 않아요.”

둘 다 입력했고 일치
→ 입력값 초기화
→ 실제 Auth 변경 없이 시연용 성공 처리

새 비밀번호와 새 비밀번호 확인 입력창은 시연용으로 프론트에서만 처리한다.
이 흐름은 해커톤 시연을 위해 의도적으로 실제 Auth 변경 없이 성공 UI를 보여 주는 확정 정책이다.

1. 새 비밀번호와 새 비밀번호 확인 값이 같은지 검사
2. 두 값이 다르면 입력 오류 표시
3. 두 값이 같으면 비밀번호 입력값 초기화
4. 실제 비밀번호 변경 API는 호출하지 않음
5. Supabase Auth와 앱 DB는 변경하지 않음
6. “변경사항이 저장되었습니다.” 토스트 표시

비밀번호 입력값은 서버, DB, 로컬 저장소, 전역 상태에 저장하지 않는다.

저장 버튼

닉네임과 비밀번호가 함께 입력된 경우:

닉네임
→ PATCH /me/profile로 실제 변경

비밀번호
→ 프론트에서 일치 여부만 확인
→ 실제 Auth 변경 없음

프론트 입력 검증과 필요한 경우의 닉네임 저장이 모두 성공하면 다음 안내를 표시한다.

변경사항이 저장되었습니다.

8-3. 로그아웃

로그아웃 확인 팝업은 새 화면으로 이동하지 않고 설정 화면 위에 오버레이로 표시한다.

로그아웃 확인 팝업 표시 중
→ 배경 설정 화면 유지
→ 하단 탭은 표시하되 입력 비활성화
→ 로그아웃 또는 취소 버튼만 입력 가능

팝업 문구:

로그아웃하시겠어요?

[로그아웃]

[취소]

로그아웃

Supabase signOut()
→ 로컬 인증 상태 초기화
→ 화면 캐시 초기화
→ 로그인 화면으로 이동

별도의 FastAPI 로그아웃 API는 사용하지 않는다.

취소

팝업 닫기
→ 설정 화면 유지

8-4. 회원탈퇴

설정 메뉴에서 회원탈퇴를 선택하면 회원탈퇴 확인 화면으로 이동한다.

화면 규칙

하단 탭 없음
상단 뒤로 가기 허용

아니요

[아니요]
→ 설정 화면으로 돌아감
→ 인증 상태와 DB 데이터 변경 없음

네

회원탈퇴 완료 흐름은 시연용으로 프론트에서 처리한다.

이 흐름은 해커톤 시연을 위해 의도적으로 실제 계정·DB 삭제 없이 완료 UI를 보여 주는 확정 정책이다.

[네]
→ 탈퇴 처리 로딩 표시
→ DELETE API 호출 안 함
→ Supabase Auth 사용자 삭제 안 함
→ 앱 DB 데이터 변경 없음
→ 로컬 화면 상태와 캐시 초기화
→ Supabase signOut() 호출
→ 로그인 화면으로 이동
→ “회원탈퇴가 완료되었습니다.” 안내 표시

사용자 화면에서는 회원탈퇴가 완료된 것처럼 동작하지만, 실제 계정과 서버 데이터는 유지된다.

실제로 수행하지 않는 서버 처리

```
DELETE /me
user_profiles 비활성화 또는 삭제
ACTIVE cycle 종료
Task·PlanBlock·고정 일정 삭제
Supabase Auth 사용자 삭제
```

이 흐름은 해커톤 MVP 시연용이다. 실제 서비스 배포 전에는 실제 계정 삭제 API와 데이터 처리 정책을 구현해야 한다.

9. 7일 계획 종료

9-1. 마지막 EVENING에 PlanBlock이 있는 경우

마지막 EVENING 정산
→ planning_cycle ACTIVE → ENDED
→ CheckIn 정산 완료
→ CHECK_IN_RESULT
→ 사용자가 결과 확인
→ NO_ACTIVE_CYCLE

9-2. 마지막 EVENING에 PlanBlock이 없는 경우

해당 EVENING의 CheckIn 생성 안 함
→ planning_cycle ACTIVE → ENDED

이전에 생성된 미확인 CheckIn이 있음
→ 가장 최근 미확인 CheckIn 하나를 CHECK_IN_RESULT로 표시

사용자가 결과 확인
→ 표시한 CheckIn과 그보다 오래된 미확인 CheckIn을 함께 확인 처리
→ NO_ACTIVE_CYCLE

미확인 CheckIn이 없음
→ NO_ACTIVE_CYCLE

9-3. 종료 후 탭 상태

홈
→ 미확인 CheckIn이 있으면 가장 최근 결과 하나를 CHECK_IN_RESULT로 표시
→ 결과 확인 시 표시한 CheckIn과 그보다 오래된 미확인 CheckIn을 함께 확인 처리
→ 미확인 CheckIn이 없으면 NO_ACTIVE_CYCLE

계획관리
→ NEW_CYCLE_ENTRY

캘린더
→ 과거 기록 유지

설정
→ 기존 상태 유지

남은 Task는 **CANCELLED** 로 보존하며 다음 cycle로 자동 이월하지 않는다.
다음 7일 계획은 사용자가 계획관리 탭에서 직접 시작한다.

10. 공통 로딩·오류·팝업

최초 조회 실패와 이미 표시 중인 화면의 재조회 실패를 구분한다. 로그인·회원가입·닉네임의 입력 검증 오류는 각 입력칸에 표시하고, 일반 API 오류는 아래 두 가지 표준 문구만 사용한다.

10-1. 일반 오류

문구

정보를 불러오지 못했어요.
잠시 후 다시 시도해 주세요.

[다시 시도]

적용 대상

GET /bootstrap 실패
계 hoạch관리 상태 조회 실패
홈·캘린더 데이터 조회 실패
작성 중 요청 삭제 실패
일반 화면 데이터 재조회 실패
SOLAR 분석·메시지 처리 실패
닉네임 저장 등 일반 API 실패
PlanBlock 체크·체크 해제 실패

단, **EXECUTING** 과 **FINALIZING** 의 진행 상태 조회 실패에는 일반 오류 문구를 사용하지 않고 10-2의 진행 상태 오류를 사용한다.

표시 방식

최초 조회 실패 + 표시할 기존 데이터 없음
→ 전체 네트워크 오류 화면
→ 하단 탭 없음
→ [다시 시도]로 실패한 조회 재호출

이미 화면이 표시된 상태에서 재조회 실패
→ 현재 화면과 기존 데이터 유지
→ 토스트·배너 또는 화면 내 오류 영역에 일반 오류 문구 표시
→ [다시 시도]로 해당 화면 API 재호출

작성 중 요청 삭제 실패
→ SOLAR 화면과 요청 유지
→ 선택한 탭으로 이동하지 않음
→ [다시 시도]로 동일 DELETE 요청 재호출

10-2. EXECUTING·FINALIZING 진행 상태 오류

문구

진행 상태를 확인하지 못했어요.
작업은 계속 진행 중일 수 있어요.

[다시 확인]

EXECUTING

GET /solar/requests/{requestId}/execution 실패
→ EXECUTING 화면 유지
→ 서버 작업이 계속될 수 있음
→ solar_requests.status를 FAILED로 변경하지 않음
→ EXECUTION_FAILED로 이동하지 않음
→ [다시 확인]으로 동일 실행 상태 재조회

FINALIZING

GET /home/current 실패
→ FINALIZING 화면 유지
→ CheckIn 정산 실패로 판단하지 않음
→ [다시 확인]으로 홈 상태 재조회

10-3. 입력 오류

로그인·회원가입·닉네임 입력 오류는 전체 네트워크 오류 화면으로 이동하지 않는다.

각 입력칸 바로 아래에 해당 오류 표시
여러 입력 오류를 동시에 표시 가능
프론트 검증 실패 시 API 요청 전송 안 함
입력 수정 시 해당 항목만 다시 검증

대표 문구:

이메일을 입력해 주세요.
 이메일이 올바르지 않아요.
 비밀번호를 입력해 주세요.
 비밀번호를 다시 입력해 주세요.
 비밀번호가 일치하지 않아요.
 약관에 동의해 주세요.
 닉네임을 입력해 주세요.

10-4. 상황별 처리표

상황	화면 처리
앱 최초 데이터 로딩	로고·초기 로딩
<code>GET /bootstrap</code> 실패	전체 네트워크 오류 화면 + 일반 오류 문구 + 다시 시도
홈 최초 조회 실패·표시할 기존 데이터 없음	전체 네트워크 오류 화면 + 일반 오류 문구 + 다시 시도
캘린더 최초 조회 실패·표시할 기존 데이터 없음	전체 네트워크 오류 화면 + 일반 오류 문구 + 다시 시도
계획관리 최초 상태 조회 실패	전체 네트워크 오류 화면 + 일반 오류 문구 + 다시 시도
이미 화면이 표시된 상태에서 재조회 실패	기존 데이터 유지 + 일반 오류 문구 + 다시 시도
로그인·회원가입 프론트 검증 실패	각 입력칸 오류 표시 + 요청 전송 안 함
로그인 인증 실패	입력 화면 유지 + "이메일 또는 비밀번호를 확인해 주세요."
회원가입 중복 이메일	이메일 입력칸에 "이미 가입된 이메일이에요."
작성 중 요청 삭제 실패	SOLAR 화면 유지 + 일반 오류 문구 + 동일 DELETE 다시 시도
PlanBlock 체크·체크 해제 실패	기존 상태 유지 또는 원상 복구 + 일반 오류 문구
SOLAR 분석 중	같은 COLLECTING 화면 유지 + 채팅 입력 잠금 + 내부 로딩
SOLAR 분석 실패	같은 COLLECTING 화면 유지 + 일반 오류 문구 + 다시 시도
작성 중 탭·뒤로 이탈	작성 중 나가기 팝업
로그아웃 확인 팝업 표시 중	설정 화면 유지 + 하단 탭 입력 비활성화
계획 실행 중	EXECUTING + 하단 탭 표시
EXECUTING 상태 조회 실패	EXECUTING 유지 + 진행 상태 오류 문구 + 다시 확인
서버의 실제 계획 실행 실패	EXECUTION_FAILED
분기 정산 중	FINALIZING + 하단 탭 없음
FINALIZING 상태 조회 실패	FINALIZING 유지 + 진행 상태 오류 문구 + 다시 확인

상황	화면 처리
버튼 연속 탭	처리 중 버튼 비활성화
수정 대상 불명확	같은 COLLECTING 화면에서 구체적으로 다시 입력하도록 질문
닉네임 생성 저장 성공	<code>GET /bootstrap</code> → 다음 초기 화면으로 이동
닉네임 변경 저장 성공	저장 완료 토스트
비밀번호 찾기 선택	준비 중 안내 + 로그인 화면 유지
비밀번호 변경 시도	프론트 입력값 검증 → 저장 완료 토스트 → 실제 Auth 변경 없음
회원탈퇴 확인	탈퇴 완료 흐름 표시 → 로그아웃 → 로그인 화면 이동 → 실제 계정·DB 삭제 없음

`EXECUTION_FAILED` 는 서버가 실제 `FAILED` 상태를 반환한 경우에만 표시한다. 네트워크 조회 실패만으로 실행 실패나 CheckIn 실패를 판단하지 않는다.

11. 최종 화면 목록

인증

로고·초기 로딩
로그인
회원가입
닉네임 생성

로그인·회원가입은 각 입력칸별 인라인 오류 상태를 포함한다.

홈

NO_ACTIVE_CYCLE
NO_PLANS
IN_PROGRESS
DEADLINE_WARNING 목록 화면
FINALIZING
CHECK_IN_RESULT

`DEADLINE_WARNING` 은 경고 대상이 한 개이든 여러 개이든 같은 목록 컴포넌트 하나를 사용한다.

계획관리

NEW_CYCLE_ENTRY
ACTIVE_CYCLE_ENTRY
COLLECTING
CHANGE_CONFIRMATION
CHANGE_INPUT
FINAL_REVIEW
EXECUTING
EXECUTION_SUCCESS
EXECUTION_FAILED
작성 중 나가기 팝업

COLLECTING의 분석·질문·재질문 Frame은 별도 페이지가 아니라 하나의 `/plan-management` Route 안에서 데이터만 갱신되는 같은 화면이다.

캘린더

오늘·현재 조회
미래 조회
과거 조회
0점 표시
통합 빈 화면

설정

설정 메뉴
개인정보 수정
로그아웃 팝업
회원탈퇴 확인

공통

로고·초기 로딩
전체 네트워크 오류 화면
일반 오류·다시 시도
진행 상태 오류·다시 확인
입력별 인라인 오류
토스트
버튼 중복 입력 방지

12. 최종 확정 사항

반복 Task·반복 고정 일정 없음
PDF·문서 파싱 없음
ACTIVE cycle 강제 종료 후 새 계획 생성 없음
캘린더 체크 기능 없음
캘린더 빈 상태 구분 없음
Task 상세 수정 화면 없음
남은 시간 전용 수정 API 없음
비밀번호 찾기 서버 구현 없음
비밀번호 변경 서버 구현 없음
회원탈퇴 서버 구현 없음
약관 동의 이력 DB 저장 없음
홈 고정 일정 표시 없음
CHECK_IN_RESULT에서 완료·미완료 PlanBlock 모두 표시
CHECK_IN_RESULT는 score에 따라 0~29·30~59·60~99·100 네 단계의 이름이 마스코트를 표시
캘린더 미래 분기 상단 완료 개수 영역 미표시
하단 탭 순서: 캘린더 / 홈 / 계획관리 / 설정
EXECUTING에서 하단 탭 표시 및 다른 탭 이동 허용
'로딩 페이지는 하단 탭 없음'이라는 포괄 표현 사용 안 함
FINALIZING·DEADLINE_WARNING·CHECK_IN_RESULT는 하단 탭 없음
앱 최초 실행·완전 재실행은 bootstrap 결과로 초기 화면 결정
포그라운드 복귀는 bootstrap으로 상태·캐시만 갱신하고 현재 탭 유지
NEW_CYCLE·ACTIVE_CYCLE 최초 실행과 재시도 모두 공통 검증 및 purpose별 실행 전 검증
마지막 EVENING에 PlanBlock이 없어도 미확인 CheckIn 결과를 우선 표시
탭 포커스·포그라운드 복귀·실행 완료 시 데이터 재동기화
마감 임박 경고는 모든 대상 Task를 한 화면의 items 배열 목록으로 표시
blockingNotice.task 단일 객체 사용 안 함
blockingNotice.items 배열 사용
마감 경고 확인은 POST /tasks/deadline-warnings/acknowledge로 taskIds 일괄 처리
단일·복수 마감 경고는 같은 목록 컴포넌트 사용
일반 오류 문구: "정보를 불러오지 못했어요. 잠시 후 다시 시도해 주세요."
EXECUTING·FINALIZING 조회 오류 문구: "진행 상태를 확인하지 못했어요. 작업은 계속 진행 중일 수 있어요."
EXECUTING 조회 실패만으로 solar_requests.status를 FAILED로 변경하지 않음
FINALIZING 조회 실패만으로 CheckIn 실패로 판단하지 않음
계획관리 중간 채팅 Frame은 하나의 /plan-management Route와 COLLECTING 화면으로 구현
COLLECTING에서는 messages·requestItems·currentQuestion·quickReplies·inputPlaceholder·pendingItemId만 갱신
로그인·회원가입은 각 입력칸별 인라인 오류를 모두 구현
여러 입력 오류가 있으면 각 입력칸에 동시에 표시
분기 종료 시 서버 Worker가 앱 접속 여부와 무관하게 자동 정산
미확인 CheckIn이 여러 개이면 홈에는 가장 최근 결과 하나만 표시
결과 확인 시 표시한 CheckIn과 그보다 오래된 미확인 CheckIn을 함께 확인 처리
화면 표시 이후 새로 생성된 더 최근 CheckIn은 해당 확인 요청으로 처리하지 않음
나머지 정산 결과는 별도 결과 화면으로 연속 표시하지 않음
캘린더는 result_acknowledged_at 여부와 관계없이 정산 완료 결과를 표시
PlanBlock 카드는 SOLAR가 생성한 자연스러운 한 줄 실행 문구를 표시
PlanBlock 표시 문구는 제목·분량·시간을 고정 형식으로 기계적으로 조합하지 않음
분량이나 시간이 실행에 도움이 될 때만 한 줄 문구 안에 자연스럽게 포함
분량·시간이 없어도 명확하면 제목 또는 행동 문구만 표시
고정 일정은 시작 날짜·시각과 종료 날짜·시각을 확인하며 자정을 넘는 일정도 지원
홈·CHECK_IN_RESULT·캘린더는 동일한 PlanBlock 실행 문구를 사용
같은 PlanBlock의 상태만 바뀌면 실행 문구 유지

현재·미래 PlanBlock이 재계획으로 수정·재생성되면 새 실행 문구 사용
이미 정산된 과거 COMPLETED·NOT_DONE PlanBlock은 당시 실행 문구 유지
PlanBlock 표시 문구의 정확한 DB 컬럼명과 저장 구조는 이후 DB 구조 문서에서 확정

해커톤 시연용 예외로 다음 UI 흐름은 유지한다.

비밀번호 변경
→ 실제 Supabase Auth 변경 없이 프론트 검증 후 성공 토스트

회원탈퇴
→ 실제 계정·DB 삭제 없이 로그아웃 후 완료 안내

이 문서를 기준으로 화면 구조를 최종 동결한다. 구현 중 문구·간격·로딩 애니메이션을 조정할 수는 있지만, MVP 기능 범위와 상태·API 계약이 바뀌지 않는 한 새로운 핵심 화면, Route 또는 상태를 추가하지 않는다.