TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

BÁO CÁO BÀI TẬP TUẦN

Môn học: Kỹ thuật lập trình (MTH10107)

Giảng viên hướng dẫn: Phạm Thi Vương

Nhóm sinh viên thực hiện:

Phạm Trần Tấn Phát	20280070
Nguyễn Thị Ngọc Anh	23280037
Ngô Văn Phước	24280041

TP.HCM, 2025

Mục lục

1 Tuần 1: File I/O + String cơ bản + Pipeline M0 11

1.1 Đọc và đếm dòng file [Cơ bản] . . . 11
1.1.1 Phân tích & Thiết kế (M0) . . . 11
1.1.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) . . . 11
1.1.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) . . . 13
1.2 Tách trường CSV 1 hàng [Cơ bản] . . . 13
1.2.1 Phân tích & Thiết kế (M0) . . . 13
1.2.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) . . . 14
1.2.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) . . . 15
1.3 Bài 3. Phát hiện missing token [Cơ bản] . . . 16
1.3.1 Phân tích & Thiết kế (M0) . . . 16
1.3.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) . . . 17
1.3.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) . . . 19
1.4 Thống kê cột số từ CSV [Trung bình] . . . 20
1.4.1 Phân tích & Thiết kế (M0) . . . 20
1.4.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) . . . 21
1.4.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) . . . 24
1.5 Ghi report CSV nhiều cột [Trung bình] . . . 24
1.5.1 Phân tích & Thiết kế (M0) . . . 24
1.5.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) . . . 26
1.5.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) . . . 30
1.6 Đếm từ trong file text [Cơ bản] . . . 31
1.6.1 Phân tích & Thiết kế (M0) . . . 31
1.6.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) . . . 31
1.6.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) . . . 33
1.7 Kiểm tra file CSV có header [Cơ bản] . . . 34
1.7.1 Phân tích & Thiết kế (M0) . . . 34
1.7.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) . . . 35
1.7.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) . . . 37
1.8 Lọc dòng theo điều kiện [Trung bình] . . . 37
1.8.1 Phân tích & Thiết kế (M0) . . . 37
1.8.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) . . . 38
1.8.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) . . . 41
1.9 Merge 2 file CSV theo id [Trung bình] . . . 42
1.9.1 Phân tích & Thiết kế (M0) . . . 42
1.9.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) . . . 44
1.9.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) . . . 47

1.10 Phân tích log file [Nâng cao] 49
1.10.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 49
1.10.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 50
1.10.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 52

2 Tuần 2: Mảng 1D + Đa thức + Thống kê mô tả 53
2.1 Tìm min, max, mean mảng [Cơ bản] 53
2.1.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 53
2.1.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 53
2.1.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 55
2.2 Đếm phần tử thỏa điều kiện [Cơ bản] 56
2.2.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 56
2.2.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 57
2.2.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 59
2.3 Tính đa thức tại nhiều điểm [Cơ bản] 59
2.3.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 59
2.3.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 60
2.3.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 63
2.4 Variance và std deviation [Trung bình] 64
2.4.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 64
2.4.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 65
2.4.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 67
2.5 Đạo hàm đa thức [Trung bình] 67
2.5.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 67
2.5.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 68
2.5.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 71
2.6 Tìm vị trí phần tử lớn nhất [Cơ bản] 72
2.6.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 72
2.6.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 73
2.6.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 74
2.7 Bài 7: Chuẩn hoá mảng Min-Max [Cơ bản] 75
2.7.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 75
2.7.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 76
2.7.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 77
2.8 Impute missing bằng median [Trung bình] 78
2.8.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 78
2.8.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 79
2.8.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 82
2.9 Histogram đơn giản [Trung bình] 83
2.9.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 83
2.9.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 84
2.9.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 86
2.10 Nội suy tuyến tính [Nâng cao] 87
2.10.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 87
2.10.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 88
2.10.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 91

3 Tuần 3: Prefix Sum 1D + Tối ưu truy vấn 93
3.1 Xây dựng prefix sum [Cơ bản] . . . 93
3.1.1 Phân tích & Thiết kế (M0) . . . 93
3.1.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) . . . 93
3.1.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) . . . 94
3.2 Trả lời truy vấn tổng đoạn [Cơ bản] . . . 95
3.2.1 Phân tích & Thiết kế (M0) . . . 95
3.2.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) . . . 96
3.2.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) . . . 96
3.3 Đếm phần tử không âm trong đoạn [Cơ bản] . . . 97
3.3.1 Phân tích & Thiết kế (M0) . . . 97
3.3.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) . . . 98
3.3.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) . . . 98
3.4 Tổng đoạn trung bình [Trung bình] . . . 99
3.4.1 Phân tích & Thiết kế (M0) . . . 99
3.4.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) . . . 100
3.4.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) . . . 100
3.5 Đoạn có tổng bằng K [Trung bình] . . . 101
3.5.1 Phân tích & Thiết kế (M0) . . . 101
3.5.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) . . . 102
3.5.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) . . . 103
3.6 Phần tử xuất hiện nhiều nhất trong đoạn [Trung bình] . . . 103
3.6.1 Phân tích & Thiết kế (M0) . . . 103
3.6.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) . . . 104
3.6.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) . . . 105
3.7 Tổng đoạn lớn nhất (Prefix) [Trung bình] . . . 105
3.7.1 Phân tích & Thiết kế (M0) . . . 105
3.7.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) . . . 106
3.7.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) . . . 107
3.8 Prefix product modulo M [Trung bình] . . . 107
3.8.1 Phân tích & Thiết kế (M0) . . . 107
3.8.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) . . . 108
3.8.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) . . . 109
3.9 Sliding prefix: cập nhật 1 điểm [Nâng cao] . . . 110
3.9.1 Phân tích & Thiết kế (M0) . . . 110
3.9.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) . . . 111
3.9.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) . . . 111
3.10 Đoạn đẹp nhất theo nhiều tiêu chí [Nâng cao] . . . 112
3.10.1 Phân tích & Thiết kế (M0) . . . 112
3.10.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) . . . 113
3.10.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) . . . 114

4 Tuần 4: Kadane + LIS O(n²) + Tư duy dãy con 115
4.1 Max subarray sum (Kadane cơ bản) [Cơ bản] . . . 115
4.1.1 Phân tích & Thiết kế (M0) . . . 115
4.1.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) . . . 115

4.1.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 116
4.2 Kadane có truy vết l, r [Cơ bản] 117
4.2.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 117
4.2.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 118
4.2.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 119
4.3 LIS độ dài O(n^2) [Cơ bản] 119
4.3.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 119
4.3.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 120
4.3.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 121
4.4 Min subarray sum [Trung bình] 121
4.4.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 121
4.4.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 122
4.4.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 123
4.5 LIS truy vết dãy con [Trung bình] 124
4.5.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 124
4.5.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 124
4.5.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 125
4.6 Đoạn có tổng lớn nhất độ dài đúng k [Trung bình] 126
4.6.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 126
4.6.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 127
4.6.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 127
4.7 Kadane với nhiều bộ test (Prefix) [Trung bình] 128
4.7.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 128
4.7.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 129
4.7.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 129
4.8 Longest Non-Decreasing Subsequence [Trung bình] 130
4.8.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 130
4.8.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 131
4.8.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 132
4.9 Maximum circular subarray [Nâng cao] 132
4.9.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 132
4.9.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 133
4.9.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 134
4.10 Đếm số dãy con tăng có độ dài = L [Nâng cao] 134
4.10.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 134
4.10.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 135
4.10.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 136

5 Tuần 5: Two Pointers / Sliding Window + Rolling Mean 138
5.1 Đoạn ngắn nhất tổng $\geq S$ [Cơ bản] 138
5.1.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 138
5.1.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 139
5.1.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 140
5.2 Rolling mean cửa sổ k [Cơ bản] 141
5.2.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 141
5.2.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 142

5.2.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 143
5.3 Đoạn dài nhất không vượt quá S [Cơ bản] 144
5.3.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 144
5.3.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 145
5.3.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 147
5.4 Rolling max cửa sổ k [Trung bình] 147
5.4.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 147
5.4.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 148
5.4.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 150
5.5 Hai con trỏ: tổng 2 phần tử bằng K [Trung bình] 151
5.5.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 151
5.5.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 152
5.5.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 153
5.6 Rolling standard deviation [Trung bình] 154
5.6.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 154
5.6.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 155
5.6.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 157
5.7 Đoạn không âm dài nhất [Cơ bản] 158
5.7.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 158
5.7.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 158
5.7.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 160
5.8 Cặp tổng gần K nhất [Trung bình] 161
5.8.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 161
5.8.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 162
5.8.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 163
5.9 Dãy không giảm dài nhất liên tiếp [Cơ bản] 164
5.9.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 164
5.9.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 165
5.9.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 166
5.10 Smallest window chứa tất cả K giá trị phân biệt [Nâng cao] 167
5.10.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 167
5.10.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 168
5.10.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 170

6 Tuần 6: Ma trận 2D + Prefix Sum 2D 171
6.1 Tổng hàng và cột ma trận [Cơ bản] 171
6.1.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 171
6.1.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 172
6.1.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 173
6.2 Kiểm tra ma trận đối xứng [Cơ bản] 174
6.2.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 174
6.2.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 175
6.2.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 177
6.3 Xây dựng prefix sum 2D [Cơ bản] 177
6.3.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 177
6.3.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 178

6.3.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 180
6.4 Trả lời truy vấn tổng vùng [Trung bình] 180
6.4.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 180
6.4.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 181
6.4.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 183
6.5 Ma trận đường chéo [Trung bình] 184
6.5.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 184
6.5.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 185
6.5.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 187
6.6 Nhân hai ma trận [Trung bình] 187
6.6.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 187
6.6.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 188
6.6.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 190
6.7 Vùng con tổng lớn nhất (brute force) [Trung bình] 191
6.7.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 191
6.7.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 191
6.7.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 193
6.8 Kiểm tra ma trận tam giác [Trung bình] 194
6.8.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 194
6.8.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 195
6.8.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 196
6.9 Xoay ma trận 90 độ theo chiều kim đồng hồ [Trung bình] 197
6.9.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 197
6.9.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 197
6.9.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 199
6.10 Đếm vùng con tổng bằng K [Nâng cao] 200
6.10.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 200
6.10.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 201
6.10.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 202

7 Tuần 7: Struct Toán: Phân số (Fraction) 204
7.1 Xây dựng prefix sum [Cơ bản] 204
7.1.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 204
7.1.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 204
7.1.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 205
7.2 Trả lời truy vấn tổng đoạn[Cơ bản] 206
7.2.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 206
7.2.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 207
7.2.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 207
7.3 Đếm phần tử không âm trong đoạn [Cơ bản] 208
7.3.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 208
7.3.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 209
7.3.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 209
7.4 Tổng đoạn trung bình [Trung bình] 210
7.4.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 210
7.4.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 211

7.4.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 211
7.5 Đoạn có tổng bằng K [Trung bình] 212
7.5.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 212
7.5.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 213
7.5.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 214
7.6 Phần tử xuất hiện nhiều nhất trong đoạn [Trung bình] 214
7.6.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 214
7.6.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 215
7.6.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 216
7.7 Tổng đoạn lớn nhất (Prefix) [Trung bình] 216
7.7.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 216
7.7.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 217
7.7.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 218
7.8 Prefix product modulo M [Trung bình] 218
7.8.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 218
7.8.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 219
7.8.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 220
7.9 Sliding prefix: cập nhật 1 điểm [Nâng cao] 221
7.9.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 221
7.9.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 222
7.9.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 222
7.10 Đoạn đẹp nhất theo nhiều tiêu chí[Nâng cao] 223
7.10.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 223
7.10.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 224
7.10.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 225

8 Tuần 8: File + Struct: Đa thức Record + Ma trận Phân số 226
8.1 Xây dựng prefix sum [Cơ bản] 226
8.1.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 226
8.1.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 226
8.1.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 227
8.2 Trả lời truy vấn tổng đoạn[Cơ bản] 228
8.2.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 228
8.2.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 229
8.2.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 229
8.3 Đếm phần tử không âm trong đoạn [Cơ bản] 230
8.3.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 230
8.3.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 231
8.3.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 231
8.4 Tổng đoạn trung bình [Trung bình] 232
8.4.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 232
8.4.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 233
8.4.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 233
8.5 Đoạn có tổng bằng K [Trung bình] 234
8.5.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 234
8.5.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 235

8.5.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 236
8.6 Phần tử xuất hiện nhiều nhất trong đoạn [Trung bình] 236
8.6.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 236
8.6.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 237
8.6.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 238
8.7 Tổng đoạn lớn nhất (Prefix) [Trung bình] 238
8.7.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 238
8.7.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 239
8.7.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 240
8.8 Prefix product modulo M [Trung bình] 240
8.8.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 240
8.8.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 241
8.8.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 242
8.9 Sliding prefix: cập nhật 1 điểm [Nâng cao] 243
8.9.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 243
8.9.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 244
8.9.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 244
8.10 Đoạn đẹp nhất theo nhiều tiêu chí[Nâng cao] 245
8.10.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 245
8.10.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 246
8.10.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 247

9 Tuần 9: Chuỗi nâng cao: Normalize, Tokenize, Frequency 248
9.1 Xây dựng prefix sum [Cơ bản] 248
9.1.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 248
9.1.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 248
9.1.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 249
9.2 Trả lời truy vấn tổng đoạn[Cơ bản] 250
9.2.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 250
9.2.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 251
9.2.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 251
9.3 Đếm phần tử không âm trong đoạn [Cơ bản] 252
9.3.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 252
9.3.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 253
9.3.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 253
9.4 Tổng đoạn trung bình [Trung bình] 254
9.4.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 254
9.4.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 255
9.4.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 255
9.5 Đoạn có tổng bằng K [Trung bình] 256
9.5.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 256
9.5.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 257
9.5.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 258
9.6 Phần tử xuất hiện nhiều nhất trong đoạn [Trung bình] 258
9.6.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 258
9.6.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 259

9.6.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 260
9.7 Tổng đoạn lớn nhất (Prefix) [Trung bình] 260
9.7.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 260
9.7.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 261
9.7.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 262
9.8 Prefix product modulo M [Trung bình] 262
9.8.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 262
9.8.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 263
9.8.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 264
9.9 Sliding prefix: cập nhật 1 điểm [Nâng cao] 265
9.9.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 265
9.9.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 266
9.9.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 266
9.10 Đoạn đẹp nhất theo nhiều tiêu chí[Nâng cao] 267
9.10.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 267
9.10.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 268
9.10.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 269

10 Tuần 10: Tổng hợp M0: Mini-project + Module hoá 270
10.1 Xây dựng prefix sum [Cơ bản] 270
10.1.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 270
10.1.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 270
10.1.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 271
10.2 Trả lời truy vấn tổng đoạn[Cơ bản] 272
10.2.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 272
10.2.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 273
10.2.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 273
10.3 Đếm phần tử không âm trong đoạn [Cơ bản] 274
10.3.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 274
10.3.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 275
10.3.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 275
10.4 Tổng đoạn trung bình [Trung bình] 276
10.4.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 276
10.4.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 277
10.4.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 277
10.5 Đoạn có tổng bằng K [Trung bình] 278
10.5.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 278
10.5.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 279
10.5.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 280
10.6 Phần tử xuất hiện nhiều nhất trong đoạn [Trung bình] 280
10.6.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 280
10.6.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 281
10.6.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 282
10.7 Tổng đoạn lớn nhất (Prefix) [Trung bình] 282
10.7.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 282
10.7.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 283

10.7.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 284
10.8 Prefix product modulo M [Trung bình] 284
10.8.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 284
10.8.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 285
10.8.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 286
10.9 Sliding prefix: cập nhật 1 điểm [Nâng cao] 287
10.9.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 287
10.9.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 288
10.9.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 288
10.10 Đoạn đẹp nhất theo nhiều tiêu chí[Nâng cao] 289
10.10.1 Phân tích & Thiết kế (M0) 289
10.10.2 Mã nguồn C++11 (Tách module) 290
10.10.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases) 291

1 Tuần 1: File I/O + String cơ bản + Pipeline M0

1.1 Đọc và đếm dòng file [Cơ bản]

1.1.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input**: File text.txt chứa nhiều dòng (có thể có dòng rỗng, dòng chỉ chứa khoảng trắng)
- **Xử lý**:
  - **Case biên:** File rỗng → `non_empty = 0`, `empty = 0`
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readLines(path, vector<string>&)`
    - Đọc từng dòng bằng `getline`
  - **Module 2 (Xử lý):**
    - Trim mỗi dòng (bỏ khoảng trắng đầu/cuối)
    - Nếu sau trim: rỗng → `empty++`; ngược lại → `non_empty++`
  - **Module 3 (Ghi file):** Hàm `writeOutput(path, non_empty, empty)`
- **Output:**

```
non_empty=<n> / empty=<m>
```

1.1.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>

using namespace std;

// MODULE: Trim string
string trim(const string& s) {
```

```
        size_t start = s.find_first_not_of(" \t\r\n");
        size_t end = s.find_last_not_of(" \t\r\n");

        if (start == string::npos) return "";
        return s.substr(start, end - start + 1);
    }

    // MODULE 1: Read file
    bool readLines(string path, vector<string>& lines) {
        ifstream file(path);
        if (!file.is_open()) return false;

        string line;
        while (getline(file, line)) {
            lines.push_back(line);
        }

        file.close();
        return true;
    }

    // MODULE 2: Count lines
    void countLines(const vector<string>& lines, int& non_empty, int&
    empty) {
        non_empty = 0;
        empty = 0;

        for (const string& line : lines) {
            string t = trim(line);
            if (t.empty()) empty++;
            else non_empty++;
        }
    }

    // MODULE 3: Write output
    bool writeOutput(string path, int non_empty, int empty) {
        ofstream file(path);
        if (!file.is_open()) return false;

        file << "non_empty=" << non_empty
            << " / empty=" << empty;

        file.close();
        return true;
    }

    // MAIN
    int main() {
        vector<string> lines;
```

```
        int non_empty, empty;

        if (!readLines("text.txt", lines)) {
            cerr << "Khong mo duoc file text.txt\n";
            return 1;
        }

        countLines(lines, non_empty, empty);

        if (!writeOutput("output.txt", non_empty, empty)) {
            cerr << "Khong ghi duoc file output.txt\n";
            return 1;
        }

        return 0;
    }

```

1.1.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (text.txt):

```
Hello

World
```

Expected Output:

```
non_empty=2 / empty=1
```

Test Case 2 (Case biên – file rỗng)
Input (text.txt):

```

```

Expected Output:

```
non_empty=0 / empty=0
```

1.2 Tách trường CSV 1 hàng [Cơ bản]

1.2.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** 1 dòng CSV (từ stdin hoặc file), ví dụ:

```
        101, Nguyen Van A, , NA, 88.5

```

- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - Dòng rỗng → 1 trường rỗng
    - Dòng chỉ chứa dấu phẩy → 2 trường rỗng
  - **Module 1 (Trim):** Xóa khoảng trắng đầu/cuối mỗi field
  - **Module 2 (Split CSV):**
    - Dùng `stringstream + getline(delimiter=',')`
    - Trả về `vector<string>`
  - **Module 3 (Output):**
    - In:
      - số trường
      - từng field trên 1 dòng dạng `'value'`
- **Output:**

```
            5
            '101'
            'Nguyen Van A'
            ''
            'NA'
            '88.5'
```

1.2.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <sstream>

using namespace std;

// MODULE: Trim
string trim(const string& s) {
    size_t start = s.find_first_not_of(" \t\r\n");
    size_t end = s.find_last_not_of(" \t\r\n");

    if (start == string::npos) return "";
    return s.substr(start, end - start + 1);
}

// MODULE: Split CSV
vector<string> splitCSV(const string& line) {
    vector<string> result;

    \begin{minted}{cpp}
```

```
        // Case: line is empty
        \end{minted}
        if (line.empty()) {
            result.push_back("");
            return result;
        }

        stringstream ss(line);
        string token;

        while (getline(ss, token, ',')) {
            result.push_back(trim(token));
        }

        \begin{minted}{cpp}
        // Case: line ends with a comma
        \end{minted}
        if (!line.empty() && line.back() == ',') {
            result.push_back("");
        }

        return result;
    }

    // MODULE: Output
    void printResult(const vector<string>& fields) {
        cout << fields.size() << endl;
        for (const string& f : fields) {
            cout << "'" << f << "'" << endl;
        }
    }

    // MAIN
    int main() {
        string line;
        getline(cin, line);

        vector<string> fields = splitCSV(line);

        printResult(fields);

        return 0;
    }
```

1.2.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường) Input:

```
101, KTLT, , NA, 88.5
```

Expected Output:

```
5
'101'
'KTLT'
''
'NA'
'88.5'
```

Test Case 2 (Case biên – dòng rỗng)
Input:

```

```

Expected Output:

```
1
''
```

Test Case 3 (Case biên – chỉ dấu phẩy)
Input:

```
,
```

Expected Output:

```
2
''
''
```

1.3 Bài 3. Phát hiện missing token [Cơ bản]

1.3.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:**
  - File `data.csv` (1 cột), mỗi dòng là một token
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    * Token rỗng hoặc chỉ chứa khoảng trắng → missing
    * Token `"na"`, `"nan"`, `"n/a"` (không phân biệt hoa/thường) → missing
    * Token `"0"` → **không phải missing**
    * File rỗng → không có dòng nào bị missing
  - **Module 1 (Chuẩn hóa token):**
    * Hàm `trim(string)`: bỏ khoảng trắng đầu/cuối
    * Hàm `toLowerStr(string)`: chuyển về chữ thường

- **Module 2 (Kiểm tra missing):**
  - Hàm `isMissingToken(string t)`
  - Quy trình:
    - trim → tolower
    - nếu rỗng hoặc thuộc {`na, nan, n/a`} → true
    - ngược lại → false
- **Module 3 (Đọc file & phát hiện):**
  - Hàm `findMissingLines(path, vector<int>&)`
  - Đọc từng dòng bằng `getline`
  - Nếu dòng là missing → lưu chỉ số dòng (0-based)
- **Module 4 (Ghi output):**
  - Hàm `writeOutput(path, indices)`
  - In danh sách chỉ số dòng bị missing

- **Output:**

  Danh sách chỉ số dòng (0-based) bị missing, phân tách bằng khoảng trắng

1.3.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>

using namespace std;

// MODULE: Trim
string trim(const string& s) {
    size_t start = s.find_first_not_of(" \t\r\n");
    size_t end = s.find_last_not_of(" \t\r\n");

    if (start == string::npos) return "";
    return s.substr(start, end - start + 1);
}

// MODULE: To lower
string toLowerStr(string s) {
    for (char& c : s) {
        c = (char)tolower((unsigned char)c);
    }
    return s;
}

```

```
// MODULE 1: Check missing token
bool isMissingToken(string t) {
    t = trim(t);
    t = toLowerStr(t);

    if (t.empty()) return true;
    if (t == "na" || t == "nan" || t == "n/a") return true;

    return false;
}

// MODULE 2: Read file & detect missing lines
bool findMissingLines(string path, vector<int>& indices) {
    ifstream file(path);
    if (!file.is_open()) return false;

    string line;
    int idx = 0;

    while (getline(file, line)) {
        if (isMissingToken(line)) {
            indices.push_back(idx);
        }
        idx++;
    }

    file.close();
    return true;
}

// MODULE 3: Write output
bool writeOutput(string path, const vector<int>& indices) {
    ofstream file(path);
    if (!file.is_open()) return false;

    for (size_t i = 1; i < indices.size(); i++) {
        file << indices[i]+1;
        if (i != indices.size() - 1) file << " ";
    }

    file.close();
    return true;
}

// MAIN
int main() {
    vector<int> indices;

    if (!findMissingLines("data.csv", indices)) {
```

```
            cerr << "Khong mo duoc file data.csv\n";
            return 1;
        }

        if (!writeOutput("output.txt", indices)) {
            cerr << "Khong ghi duoc file output.txt\n";
            return 1;
        }

        return 0;
    }
```

1.3.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (`data.csv`):

```
10
NA
hello
nan
N/A
0
```

Expected Output:

```
2 4 5
```

Test Case 2 (Không có missing)
Input (`data.csv`):

```
1
2
3
abc
0
```

Expected Output:

```
```

Test Case 3 (Case biên – file rỗng)
Input (`data.csv`):

```
```

Expected Output:

```
```

1.4 Thống kê cột số từ CSV [Trung bình]

1.4.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:**
  - File `data.csv` gồm 1 cột số thực
  - Có thể có missing; missing được hiểu là ô trống hoặc `NA`/`NaN` (không phân biệt hoa/thường)
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    * Toàn bộ dòng đều missing → `count = 0`, `missing = số dòng`, và `min/max/mean = N/A`
    * File rỗng → `count = 0`, `missing = 0`, và `min/max/mean = N/A`
    * Chỉ có 1 giá trị hợp lệ ($n = 1$) → `min = max = mean = giá trị đó`
  - **Module 1 (Chuẩn hóa token):**
    * Hàm `trim(string)`: bỏ khoảng trắng đầu/cuối
    * Hàm `toLowerStr(string)`: chuyển về chữ thường
    * Hàm `isMissingToken(string)`: kiểm tra token có phải missing hay không
  - **Module 2 (Đọc CSV 1 cột):**
    * Hàm `readCSV1Col(path, vector<double>&, int& missing)`
    * Đọc từng dòng bằng `getline`
    * Nếu dòng là missing → tăng `missing`
    * Nếu parse được thành số thực → đưa vào vector hợp lệ
    * Nếu token không phải missing nhưng không parse được thành số → bỏ qua để chương trình chạy an toàn
  - **Module 3 (Tính thống kê):**
    * Hàm `computeStats(vector<double>)`
    * Tính:
      · `count`: số giá trị hợp lệ
      · `min`: giá trị nhỏ nhất
      · `max`: giá trị lớn nhất
      · `mean`: trung bình cộng
    * Dùng `long double` để tích lũy tổng, tránh mất độ chính xác
  - **Module 4 (Ghi output):**
    * Hàm `writeOutput(path, stats, missing)`
    * Nếu `count = 0` → ghi `N/A` cho `min/max/mean`

* Nếu `count > 0` → ghi số thực với `fixed << setprecision(2)`

- **Output:**

```
count=<n> / missing=<m> / min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

hoặc nếu không có giá trị hợp lệ:

```
count=0 / missing=<m> / min=N/A / max=N/A / mean=N/A
```

1.4.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <string>
#include <iomanip>

using namespace std;

struct Stats {
    int count;
    double minVal;
    double maxVal;
    double mean;
};

// MODULE: Trim
string trim(const string& s) {
    size_t start = s.find_first_not_of(" \t\r\n");
    size_t end = s.find_last_not_of(" \t\r\n");

    if (start == string::npos) return "";
    return s.substr(start, end - start + 1);
}

// MODULE: To lower
string toLowerStr(string s) {
    for (char& c : s) {
        if ('A' <= c && c <= 'Z') c = c - 'A' + 'a';
    }
    return s;
}

// MODULE: Check missing token
bool isMissingToken(string t) {
    t = toLowerStr(trim(t));
    return t.empty() || t == "na" || t == "nan" || t == "n/a";
}
```

```

// MODULE: Parse double safely
bool parseDouble(const string& s, double& value) {
    string t = trim(s);
    if (t.empty()) return false;

    try {
        size_t idx;
        value = stod(t, &idx);
        return idx == t.size();
    } catch (...) {
        return false;
    }
}

// MODULE 1: Read CSV 1 column
bool readCSV1Col(string path, vector<double>& data, int& missing) {
    ifstream file(path);
    if (!file.is_open()) return false;

    missing = 0;
    string line;

    while (getline(file, line)) {
        if (isMissingToken(line)) {
            missing++;
        } else {
            double value;
            if (parseDouble(line, value)) {
                data.push_back(value);
            }
        }
    }

    file.close();
    return true;
}

// MODULE 2: Compute stats
Stats computeStats(const vector<double>& data) {
    Stats st;
    st.count = (int)data.size();
    st.minVal = 0.0;
    st.maxVal = 0.0;
    st.mean = 0.0;

    if (data.empty()) return st;

    st.minVal = data[0];
```

```
        st.maxVal = data[0];

        long double sum = 0.0;
        for (double x : data) {
            if (x < st.minVal) st.minVal = x;
            if (x > st.maxVal) st.maxVal = x;
            sum += x;
        }

        st.mean = (double)(sum / data.size());
        return st;
    }

    // MODULE 3: Write output
    bool writeOutput(string path, const Stats& st, int missing) {
        ofstream file(path);
        if (!file.is_open()) return false;

        file << "count=" << st.count
            << " / missing=" << missing
            << " / ";

        if (st.count == 0) {
            file << "min=N/A / max=N/A / mean=N/A";
        } else {
            file << fixed << setprecision(2);
            file << "min=" << st.minVal
                << " / max=" << st.maxVal
                << " / mean=" << st.mean;
        }

        file.close();
        return true;
    }

    // MAIN
    int main() {
        vector<double> data;
        int missing = 0;

        if (!readCSV1Col("data.csv", data, missing)) {
            cerr << "Khong mo duoc file data.csv\n";
            return 1;
        }

        Stats st = computeStats(data);

        if (!writeOutput("output.txt", st, missing)) {
            cerr << "Khong ghi duoc file output.txt\n";
```

```
            return 1;
        }

        return 0;
    }
```

1.4.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (`data.csv`):

```
10
20.5
NA
30
NaN
15.5
```

Expected Output:

```
count=4 / missing=2 / min=10.00 / max=30.00 / mean=19.00
```

Test Case 2 (Case biên – toàn missing)
Input (`data.csv`):

```
NA

nan
NA
```

Expected Output:

```
count=0 / missing=4 / min=N/A / max=N/A / mean=N/A
```

Test Case 3 (Case biên – chỉ có 1 giá trị hợp lệ)
Input (`data.csv`):

```
NA
42.5
NaN
```

Expected Output:

```
count=1 / missing=2 / min=42.50 / max=42.50 / mean=42.50
```

1.5 Ghi report CSV nhiều cột [Trung bình]

1.5.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:**

- File `scores.csv`, mỗi dòng gồm 4 cột:

  `id, math, lit, sci`

- Các cột điểm có thể missing
- Missing được hiểu là ô trống hoặc `NA`/`NaN` (không phân biệt hoa/thường)

- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    * Missing môn → coi là `0` khi tính tổng, nhưng vẫn đánh dấu trong record
    * Tất cả môn đều missing → `total = 0` → xếp loại `Yeu`
    * `id` rỗng → ghi `UNKNOWN`
    * Dòng không đủ 4 cột → bỏ qua để chương trình chạy an toàn
    * File rỗng → `result.csv` chỉ có header và dòng summary với tất cả count bằng 0
  - **Module 1 (Chuẩn hóa token):**
    * Hàm `trim(string)`: bỏ khoảng trắng đầu/cuối
    * Hàm `toLowerStr(string)`: chuyển về chữ thường
    * Hàm `isMissingToken(string)`: kiểm tra missing token
  - **Module 2 (Tách & parse 1 dòng CSV):**
    * Hàm `splitCSV(line, vector<string>&)`: tách dòng theo dấu phẩy
    * Hàm `parseScore(cell, value, isMissing)`:
      · nếu missing → gán `value = 0`, `isMissing = true`
      · nếu parse được số → giữ giá trị thật
      · nếu token không hợp lệ → xem như dòng lỗi
    * Hàm `parseRow(cells, Record& rec)` tạo ra một record hoàn chỉnh
  - **Module 3 (Tính tổng & xếp loại):**
    * Tổng:

      `total = math + lit + sci`

    * Hàm `computeRank(total)`:
      · `total` $\geq$ `24` → `Gioi`
      · `total` $\geq$ `18` → `Kha`
      · `total` $\geq$ `12` → `Trung binh`
      · `total` < `12` → `Yeu`
  - **Module 4 (Đọc toàn bộ file):**
    * Hàm `readScores(path, vector<Record>&)`
    * Đọc từng dòng bằng `getline`
    * Với mỗi dòng hợp lệ:
      · parse record

        - tính tổng
        - gán rank
        - đưa vào danh sách kết quả
    - **Module 5 (Ghi report & summary):**
        * Hàm `writeResult(path, records)`
        * Ghi file `result.csv` gồm các cột:

`id, total, rank`

        * Cuối file ghi thêm 1 dòng summary đếm số record theo từng xếp loại
        * Số thực dùng `fixed << setprecision(2)`

- **Output:**
    - File `result.csv`
    - Mỗi dòng dữ liệu có dạng:

`id,total,rank`

    - Dòng cuối là summary:

`SUMMARY,count_gioi,count_kha,count_trung_binh,count_yeu`

1.5.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <vector>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <cctype>

using namespace std;

struct Record {
    string id;
    double math;
    double lit;
    double sci;
    bool missingMath;
    bool missingLit;
    bool missingSci;
    double total;
    string rank;
};

// MODULE: Trim
```

```
string trim(const string& s) {
    size_t start = s.find_first_not_of(" \t\r\n");
    size_t end = s.find_last_not_of(" \t\r\n");

    if (start == string::npos) return "";
    return s.substr(start, end - start + 1);
}

// MODULE: To lower
string toLowerStr(string s) {
    for (char& c : s) {
        c = (char)tolower((unsigned char)c);
    }
    return s;
}

// MODULE: Check missing token
bool isMissingToken(string t) {
    t = toLowerStr(trim(t));
    return t.empty() || t == "na" || t == "nan";
}

// MODULE: Parse double safely
bool parseDouble(const string& s, double& value) {
    string t = trim(s);
    if (t.empty()) return false;

    try {
        size_t idx;
        value = stod(t, &idx);
        return idx == t.size();
    } catch (...) {
        return false;
    }
}

// MODULE 1: Split CSV
void splitCSV(const string& line, vector<string>& cells) {
    cells.clear();
    stringstream ss(line);
    string cell;

    while (getline(ss, cell, ',')) {
        cells.push_back(cell);
    }
}

// MODULE 2: Parse one score cell
bool parseScore(const string& cell, double& value, bool& isMissing) {
```

```
        if (isMissingToken(cell)) {
            value = 0.0;
            isMissing = true;
            return true;
        }

        isMissing = false;
        return parseDouble(cell, value);
    }

    // MODULE 3: Compute rank
    string computeRank(double total) {
        if (total >= 24.0) return "Gioi";
        if (total >= 18.0) return "Kha";
        if (total >= 12.0) return "Trung binh";
        return "Yeu";
    }

    // MODULE 4: Parse one row -> Record
    bool parseRow(const vector<string>& cells, Record& rec) {
        if (cells.size() != 4) return false;

        rec.id = trim(cells[0]);
        if (rec.id.empty()) rec.id = "UNKNOWN";

        if (!parseScore(cells[1], rec.math, rec.missingMath)) return false;
        if (!parseScore(cells[2], rec.lit, rec.missingLit)) return false;
        if (!parseScore(cells[3], rec.sci, rec.missingSci)) return false;

        rec.total = rec.math + rec.lit + rec.sci;
        rec.rank = computeRank(rec.total);

        return true;
    }

    // MODULE 5: Read whole file
    bool readScores(string path, vector<Record>& records) {
        ifstream file(path);
        if (!file.is_open()) return false;

        string line;
        while (getline(file, line)) {
            if (trim(line).empty()) continue;

            vector<string> cells;
            splitCSV(line, cells);

            Record rec;
```

```
            if (parseRow(cells, rec)) {
                records.push_back(rec);
            }
        }

        file.close();
        return true;
    }

    // MODULE 6: Write result.csv
    bool writeResult(string path, const vector<Record>& records) {
        ofstream file(path);
        if (!file.is_open()) return false;

        int countGioi = 0;
        int countKha = 0;
        int countTrungBinh = 0;
        int countYeu = 0;

        file << "id,total,rank\n";
        file << fixed << setprecision(2);

        for (size_t i = 0; i < records.size(); i++) {
            file << records[i].id << ","
                << records[i].total << ","
                << records[i].rank << "\n";

            if (records[i].rank == "Gioi") countGioi++;
            else if (records[i].rank == "Kha") countKha++;
            else if (records[i].rank == "Trung binh") countTrungBinh++;
            else countYeu++;
        }

        file << "SUMMARY,"
            << countGioi << ","
            << countKha << ","
            << countTrungBinh << ","
            << countYeu;

        file.close();
        return true;
    }

    // MAIN
    int main() {
        vector<Record> records;

        if (!readScores("scores.csv", records)) {
            cerr << "Khong mo duoc file scores.csv\n";
```

```
            return 1;
        }

        if (!writeResult("result.csv", records)) {
            cerr << "Khong ghi duoc file result.csv\n";
            return 1;
        }

        return 0;
    }
```

1.5.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (`scores.csv`):

```
SV01,8,9,8
SV02,6,6,7
SV03,4,5,4
```

Expected Output (`result.csv`):

```
id,total,rank
SV01,25.00,Gioi
SV02,19.00,Kha
SV03,13.00,Trung binh
SUMMARY,1,1,1,0
```

Test Case 2 (Có missing)
Input (`scores.csv`):

```
SV01,8,NA,8
SV02,,6,7
,NA,NaN,
```

Expected Output (`result.csv`):

```
id,total,rank
SV01,16.00,Trung binh
SV02,13.00,Trung binh
UNKNOWN,0.00,Yeu
SUMMARY,0,0,2,1
```

Test Case 3 (Case biên – file rỗng)
Input (`scores.csv`):

```

```

Expected Output (`result.csv`):

```
id,total,rank
SUMMARY,0,0,0,0
```

1.6 Đếm từ trong file text [Cơ bản]

1.6.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `words.txt` gồm nhiều dòng văn bản
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - File rỗng → `total_words = 0`, `unique_words = 0`
    - Dòng rỗng hoặc chỉ chứa khoảng trắng → không tạo ra từ nào
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readLines(path, vector<string>&)`
    - Đọc toàn bộ file bằng `getline`
  - **Module 2 (Tách từ):**
    - Hàm `splitWords(line, vector<string>&)`
    - Dùng `stringstream` để tách từ theo khoảng trắng
    - Không normalize: không lowercase, không bỏ dấu câu
  - **Module 3 (Đếm từ):**
    - `total_words`: tổng số từ tách được từ toàn bộ file
    - `unique_words`: số từ phân biệt
    - Dùng `set<string>` để lưu các từ duy nhất
  - **Module 4 (Ghi file):**
    - Hàm `writeOutput(path, total_words, unique_words)`
- **Output:**

```
total_words=<n> / unique_words=<m>
```

1.6.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <string>
#include <sstream>
#include <set>

using namespace std;

// MODULE 1: Read file
bool readLines(string path, vector<string>& lines) {
    ifstream file(path);
    if (!file.is_open()) return false;
```

```

        string line;
        while (getline(file, line)) {
            lines.push_back(line);
        }

        file.close();
        return true;
    }

    // MODULE 2: Split words by whitespace
    void splitWords(const string& line, vector<string>& words) {
        stringstream ss(line);
        string word;

        while (ss >> word) {
            words.push_back(word);
        }
    }

    // MODULE 3: Count total and unique words
    void countWords(const vector<string>& lines, int& total_words, int&
    unique_words) {
        total_words = 0;
        unique_words = 0;

        set<string> distinct;
        vector<string> words;

        for (const string& line : lines) {
            words.clear();
            splitWords(line, words);

            for (const string& word : words) {
                total_words++;
                distinct.insert(word);
            }
        }

        unique_words = (int)distinct.size();
    }

    // MODULE 4: Write output
    bool writeOutput(string path, int total_words, int unique_words) {
        ofstream file(path);
        if (!file.is_open()) return false;

        file << "total_words=" << total_words
            << " / unique_words=" << unique_words;
```

```

        file.close();
        return true;
    }

    // MAIN
    int main() {
        vector<string> lines;
        int total_words, unique_words;

        if (!readLines("words.txt", lines)) {
            cerr << "Khong mo duoc file words.txt\n";
            return 1;
        }

        countWords(lines, total_words, unique_words);

        if (!writeOutput("output.txt", total_words, unique_words)) {
            cerr << "Khong ghi duoc file output.txt\n";
            return 1;
        }

        return 0;
    }
```

1.6.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (`words.txt`):

```
hello world
world !
```

Expected Output:

```
total_words=4 / unique_words=3
```

Test Case 2 (Case biên – file rỗng)
Input (`words.txt`):

```

```

Expected Output:

```
total_words=0 / unique_words=0
```

Test Case 3 (Dòng rỗng và nhiều khoảng trắng)
Input (`words.txt`):

```
apple   banana

```

```
   apple
banana
```

Expected Output:

```
total_words=4 / unique_words=2
```

1.7 Kiểm tra file CSV có header [Cơ bản]

1.7.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File CSV bất kỳ (ví dụ: `data.csv`), mỗi dòng gồm nhiều cột phân tách bởi dấu phẩy
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - File rỗng → `has_header=0`
    - Dòng đầu rỗng → `has_header=0`
  - **Module 1 (Đọc dòng đầu):**
    - Hàm `readFirstLine(path, string&)`
    - Đọc dòng đầu tiên bằng `getline`
  - **Module 2 (Tách CSV):**
    - Hàm `splitCSV(line, vector<string>&)`
    - Tách theo dấu phẩy
  - **Module 3 (Kiểm tra số):**
    - Hàm `isNumber(string)`
    - Nếu **tất cả cell không parse được thành số** → header
  - **Module 4 (Xác định header):**
    - Nếu mọi cell đều **không phải số** → `has_header=1`
    - Ngược lại → `has_header=0`
  - **Module 5 (Ghi output):**
    - Hàm `writeOutput(path, has_header, columns)`
    - Nếu có header → in thêm danh sách cột
- **Output:**

  `has_header=1` hoặc `has_header=0`

  Nếu có header:

  `columns: col1, col2, ...`

1.7.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <string>
#include <sstream>

using namespace std;

// MODULE: Trim
string trim(const string& s) {
    size_t start = s.find_first_not_of(" \t\r\n");
    size_t end = s.find_last_not_of(" \t\r\n");

    if (start == string::npos) return "";
    return s.substr(start, end - start + 1);
}

// MODULE: Check number
bool isNumber(const string& s) {
    if (s.empty()) return false;

    try {
        size_t idx;
        stod(s, &idx);
        return idx == s.size();
    } catch (...) {
        return false;
    }
}

// MODULE 1: Read first line
bool readFirstLine(string path, string& line) {
    ifstream file(path);
    if (!file.is_open()) return false;

    if (!getline(file, line)) {
        file.close();
        return true; // file rong
    }

    file.close();
    return true;
}

// MODULE 2: Split CSV
void splitCSV(const string& line, vector<string>& cells) {
    stringstream ss(line);
```

```
        string temp;

        while (getline(ss, temp, ',')) {
            cells.push_back(trim(temp));
        }
    }

    // MODULE 3: Detect header
    bool detectHeader(const vector<string>& cells) {
        if (cells.empty()) return false;

        for (const string& c : cells) {
            if (isNumber(c)) return false;
        }
        return true;
    }

    // MODULE 4: Write output
    bool writeOutput(string path, bool has_header, const vector<string>&
    cols) {
        ofstream file(path);
        if (!file.is_open()) return false;

        file << "has_header=" << (has_header ? 1 : 0);

        if (has_header) {
            file << "\ncolumns: ";
            for (size_t i = 0; i < cols.size(); i++) {
                file << cols[i];
                if (i != cols.size() - 1) file << ", ";
            }
        }

        file.close();
        return true;
    }

    // MAIN
    int main() {
        string line;
        vector<string> cells;

        if (!readFirstLine("data.csv", line)) {
            cerr << "Khong mo duoc file data.csv\n";
            return 1;
        }

        if (!line.empty()) {
            splitCSV(line, cells);
```

```
        }

        bool has_header = detectHeader(cells);

        if (!writeOutput("output.txt", has_header, cells)) {
            cerr << "Khong ghi duoc file output.txt\n";
            return 1;
        }

        return 0;
    }
```

1.7.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường – có header)
Input (data.csv):

```
name, age, score
A, 20, 8.5
```

Expected Output:

```
has_header=1
columns: name, age, score
```

Test Case 2 (Không có header)
Input (data.csv):

```
1, 2, 3
4, 5, 6
```

Expected Output:

```
has_header=0
```

Test Case 3 (Case biên – file rỗng)
Input (data.csv):

```

```

Expected Output:

```
has_header=0
```

1.8 Lọc dòng theo điều kiện [Trung bình]

1.8.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:**

  - File `data.csv`: mỗi dòng dạng `id, value`
  - File `config.txt`: chứa 2 số thực `lo` và `hi`

- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    * Value missing (rỗng, `NA`/`NaN`) → bỏ (dropped)
    * Value không parse được → bỏ
    * `lo > hi` → không có dòng nào được giữ
    * File rỗng → output rỗng, `kept=0`, `dropped=0`
  - **Module 1 (Chuẩn hóa token):**
    * `trim`, `toLowerStr`, `isMissingToken`
  - **Module 2 (Đọc config):**
    * Hàm `readConfig(path, lo, hi)`
    * Parse 2 số thực từ file
  - **Module 3 (Parse CSV):**
    * `splitCSV(line, cells)`
    * Mỗi dòng phải có đúng 2 cột
  - **Module 4 (Lọc dữ liệu):**
    * Nếu value hợp lệ và `lo` $\leq$ `value` $\leq$ `hi` → kept
    * Ngược lại → dropped
  - **Module 5 (Ghi file):**
    * Ghi `filtered.csv`: các dòng được giữ
    * Cuối file ghi: `kept=<n> / dropped=<m>`

- **Output:**
  - File `filtered.csv`
  - Dòng cuối:

```
kept=<n> / dropped=<m>
```

1.8.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <vector>
#include <string>

using namespace std;

// MODULE: Trim
```

```
string trim(const string& s) {
    size_t start = s.find_first_not_of(" \t\r\n");
    size_t end = s.find_last_not_of(" \t\r\n");

    if (start == string::npos) return "";
    return s.substr(start, end - start + 1);
}

// MODULE: To lower
string toLowerStr(string s) {
    for (char& c : s) {
        c = (char)tolower((unsigned char)c);
    }
    return s;
}

// MODULE: Check missing
bool isMissingToken(string t) {
    t = toLowerStr(trim(t));
    return t.empty() || t == "na" || t == "nan";
}

// MODULE: Parse double
bool parseDouble(const string& s, double& value) {
    string t = trim(s);
    if (t.empty()) return false;

    try {
        size_t idx;
        value = stod(t, &idx);
        return idx == t.size();
    } catch (...) {
        return false;
    }
}

// MODULE 1: Read config
bool readConfig(string path, double& lo, double& hi) {
    ifstream file(path);
    if (!file.is_open()) return false;

    file >> lo >> hi;

    file.close();
    return true;
}

// MODULE 2: Split CSV
void splitCSV(const string& line, vector<string>& cells) {
```

```
        cells.clear();
        stringstream ss(line);
        string cell;

        while (getline(ss, cell, ',')) {
            cells.push_back(cell);
        }
    }

    // MODULE 3: Filter data
    bool filterData(string inPath, string outPath, double lo, double hi,
                    int& kept, int& dropped) {

        ifstream inFile(inPath);
        if (!inFile.is_open()) return false;

        ofstream outFile(outPath);
        if (!outFile.is_open()) return false;

        kept = 0;
        dropped = 0;

        string line;
        while (getline(inFile, line)) {
            if (trim(line).empty()) continue;

            vector<string> cells;
            splitCSV(line, cells);

            if (cells.size() != 2) {
                dropped++;
                continue;
            }

            string id = trim(cells[0]);
            string valStr = cells[1];

            if (isMissingToken(valStr)) {
                dropped++;
                continue;
            }

            double value;
            if (!parseDouble(valStr, value)) {
                dropped++;
                continue;
            }

            if (value >= lo && value <= hi) {
```

```
                outFile << id << "," << value << "\n";
                kept++;
            } else {
                dropped++;
            }
        }

        outFile << "kept=" << kept << " / dropped=" << dropped;

        inFile.close();
        outFile.close();
        return true;
    }

    // MAIN
    int main() {
        double lo, hi;
        int kept, dropped;

        if (!readConfig("config.txt", lo, hi)) {
            cerr << "Khong mo duoc file config.txt\n";
            return 1;
        }

        if (!filterData("data.csv", "filtered.csv", lo, hi, kept, dropped) ) {
            cerr << "Loi xu ly file\n";
            return 1;
        }

        return 0;
    }
```

1.8.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)

Input (`config.txt`):

```
10 20
```

Input (`data.csv`):

```
A,5
B,10
C,15
D,25
```

Expected Output (`filtered.csv`):

```
B,10
C,15
```

```
kept=2 / dropped=2
```

Test Case 2 (Có missing)
Input (`config.txt`):

```
0 100
```

Input (`data.csv`):

```
A,NA
B,
C,50
D,abc
```

Expected Output:

```
C,50
kept=1 / dropped=3
```

Test Case 3 (Case biên – file rỗng)
Input (`data.csv`):

```

```

Expected Output:

```
kept=0 / dropped=0
```

1.9 Merge 2 file CSV theo id [Trung bình]

1.9.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:**
  - File `fileA.csv`: mỗi dòng có dạng `id, score_A`
  - File `fileB.csv`: mỗi dòng có dạng `id, score_B`
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    * Một trong hai file rỗng → không join được dòng nào
    * Có id chỉ xuất hiện ở đúng một file → không ghi vào `merged.csv`, nhưng vẫn tính vào thống kê `id_only_one`
    * Missing được hiểu là ô trống hoặc `NA`/`NaN` (không phân biệt hoa/thường); các dòng thiếu dữ liệu hợp lệ sẽ bị bỏ qua
  - **Module 1 (Chuẩn hóa token):**
    * Hàm `trim(string)` để bỏ khoảng trắng đầu/cuối
    * Hàm `toLowerStr(string)` để đưa token về chữ thường khi kiểm tra missing

    * Hàm `isMissingToken(string)` để nhận diện ô trống, `NA`, `NaN`
  - **Module 2 (Parse 1 dòng CSV):**
    * Hàm `parseLine(line, id, score)`
    * Tách dòng theo dấu phẩy thành 2 cột: `id`, `score`
    * Nếu thiếu cột, thiếu dữ liệu, hoặc `score` không parse được thành số → dòng không hợp lệ
  - **Module 3 (Đọc file CSV vào map):**
    * Hàm `readCSV(path, map<string, double>&)`
    * Đọc từng dòng bằng `getline`
    * Với mỗi dòng hợp lệ, lưu `id` → `score`
    * Nếu trùng id trong cùng một file thì giữ giá trị xuất hiện sau cùng
  - **Module 4 (Inner Join theo id):**
    * Duyệt các id của file A
    * Nếu id cũng có trong file B → đưa vào danh sách kết quả join
    * Tính `diff = score_A - score_B`
  - **Module 5 (Đếm thống kê):**
    * `joined_rows`: số id xuất hiện ở cả hai file
    * `id_only_one`: số id chỉ xuất hiện ở đúng một file
    * Công thức:
      $$\texttt{id_only_one} = |\texttt{A only}| + |\texttt{B only}|$$
  - **Module 6 (Ghi file + in báo cáo):**
    * Hàm `writeMerged(path, rows)` ghi file `merged.csv`
    * Định dạng:
      ```
      id, score_A, score_B, diff
      ```
    * Dùng `fixed << setprecision(6)` cho số thực
    * In ra màn hình:
      ```
      joined_rows=<n> / id_only_one=<m>
      ```

- **Output:**
  - File `merged.csv` chứa các dòng inner join:
    ```
    id,score_A,score_B,diff
    ```
  - Màn hình in:
    ```
    joined_rows=<n> / id_only_one=<m>
    ```

1.9.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <string>
#include <vector>
#include <map>
#include <iomanip>
#include <cctype>

using namespace std;

struct JoinRow {
    string id;
    double scoreA;
    double scoreB;
    double diff;
};

// MODULE: Trim string
string trim(const string& s) {
    size_t start = s.find_first_not_of(" \t\r\n");
    size_t end = s.find_last_not_of(" \t\r\n");

    if (start == string::npos) return "";
    return s.substr(start, end - start + 1);
}

// MODULE: To lower
string toLowerStr(string s) {
    for (char& c : s) {
        c = (char)tolower((unsigned char)c);
    }
    return s;
}

// MODULE: Check missing token
bool isMissingToken(const string& s) {
    string t = toLowerStr(trim(s));
    return t.empty() || t == "na" || t == "nan";
}

// MODULE: Parse double safely
bool parseDouble(const string& s, double& value) {
    string t = trim(s);
    if (t.empty()) return false;

    try {
```

```
            size_t idx;
            value = stod(t, &idx);
            return idx == t.size();
        } catch (...) {
            return false;
        }
    }

    // MODULE 1: Parse one CSV line -> id, score
    bool parseLine(const string& line, string& id, double& score) {
        stringstream ss(line);
        string cell1, cell2, extra;

        if (!getline(ss, cell1, ',')) return false;
        if (!getline(ss, cell2, ',')) return false;

        // Neu con du cot thi dong khong dung format id,score
        if (getline(ss, extra, ',')) return false;

        id = trim(cell1);
        string scoreToken = trim(cell2);

        if (isMissingToken(id) || isMissingToken(scoreToken)) return false;
        if (!parseDouble(scoreToken, score)) return false;

        return true;
    }

    // MODULE 2: Read CSV into map<id, score>
    bool readCSV(string path, map<string, double>& data) {
        ifstream file(path);
        if (!file.is_open()) return false;

        string line;
        while (getline(file, line)) {
            line = trim(line);
            if (line.empty()) continue;

            string id;
            double score;

            if (parseLine(line, id, score)) {
                data[id] = score; // Neu trung id, giu gia tri xuat hien sau
            }
        }

        file.close();
```

```
        return true;
    }

    // MODULE 3: Inner join by id
    void innerJoin(const map<string, double>& a,
                const map<string, double>& b,
                vector<JoinRow>& rows,
                int& joined_rows,
                int& id_only_one) {
        joined_rows = 0;
        id_only_one = 0;

        for (map<string, double>::const_iterator it = a.begin(); it != a.end(); ++it) {
            map<string, double>::const_iterator found = b.find(it->first);
            if (found != b.end()) {
                JoinRow row;
                row.id = it->first;
                row.scoreA = it->second;
                row.scoreB = found->second;
                row.diff = row.scoreA - row.scoreB;
                rows.push_back(row);
                joined_rows++;
            } else {
                id_only_one++;
            }
        }

        for (map<string, double>::const_iterator it = b.begin(); it != b.end(); ++it) {
            if (a.find(it->first) == a.end()) {
                id_only_one++;
            }
        }
    }

    // MODULE 4: Write merged.csv
    bool writeMerged(string path, const vector<JoinRow>& rows) {
        ofstream file(path);
        if (!file.is_open()) return false;

        file << "id,score_A,score_B,diff\n";
        file << fixed << setprecision(6);

        for (size_t i = 0; i < rows.size(); i++) {
            file << rows[i].id << ","
                << rows[i].scoreA << ","
                << rows[i].scoreB << ","
                << rows[i].diff << "\n";
```

```
        }

        file.close();
        return true;
    }

    // MAIN
    int main() {
        map<string, double> fileAData;
        map<string, double> fileBData;
        vector<JoinRow> rows;
        int joined_rows = 0;
        int id_only_one = 0;

        if (!readCSV("fileA.csv", fileAData)) {
            cerr << "Khong mo duoc file fileA.csv\n";
            return 1;
        }

        if (!readCSV("fileB.csv", fileBData)) {
            cerr << "Khong mo duoc file fileB.csv\n";
            return 1;
        }

        innerJoin(fileAData, fileBData, rows, joined_rows, id_only_one);

        if (!writeMerged("merged.csv", rows)) {
            cerr << "Khong ghi duoc file merged.csv\n";
            return 1;
        }

        cout << "joined_rows=" << joined_rows
            << " / id_only_one=" << id_only_one << "\n";

        return 0;
    }
```

1.9.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (fileA.csv):

```
A01,8.5
A02,7.0
A03,9.0
```

Input (fileB.csv):

```
A02,6.5
A03,9.5
```

```
A04,8.0
```

Expected Output (merged.csv):

```
id,score_A,score_B,diff
A02,7.000000,6.500000,0.500000
A03,9.000000,9.500000,-0.500000
```

Expected Console Output:

```
joined_rows=2 / id_only_one=2
```

Test Case 2 (Case biên – một file rỗng)
Input (fileA.csv):

```

```

Input (fileB.csv):

```
B01,5.0
B02,6.0
```

Expected Output (merged.csv):

```
id,score_A,score_B,diff
```

Expected Console Output:

```
joined_rows=0 / id_only_one=2
```

Test Case 3 (Có missing / dòng lỗi)
Input (fileA.csv):

```
A01,8.0
A02,NA
A03,9.5
,7.0
```

Input (fileB.csv):

```
A01,7.5
A03,abc
A04,6.0
```

Expected Output (merged.csv):

```
id,score_A,score_B,diff
A01,8.000000,7.500000,0.500000
```

Expected Console Output:

```
joined_rows=1 / id_only_one=2
```

1.10 Phân tích log file [Nâng cao]

1.10.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:**
  - File `log.txt`, mỗi dòng có dạng:

    `YYYY-MM-DD HH:MM:SS [LEVEL] message`

    với LEVEL $\in$ {`INFO, WARN, ERROR`}
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    * File rỗng $\rightarrow$ tất cả count = 0, `first_error = NONE`, `last_error = NONE`
    * Dòng sai format $\rightarrow$ bỏ qua
    * Không có dòng ERROR $\rightarrow$ `first_error = NONE`, `last_error = NONE`
  - **Module 1 (Đọc file):**
    * Hàm `readLines(path, vector<string>&)`
    * Đọc toàn bộ dòng bằng `getline`
  - **Module 2 (Parse dòng log):**
    * Hàm `parseLog(line, timestamp, level)`
    * Tách:
      · `timestamp`: 19 ký tự đầu
      · `level`: nằm trong dấu `[ ]`
    * Nếu không đúng format $\rightarrow$ return false
  - **Module 3 (Thống kê):**
    * Đếm số dòng theo từng LEVEL:

      $$\texttt{INFO}, \texttt{WARN}, \texttt{ERROR}$$

    * Nếu gặp ERROR:
      · Nếu là ERROR đầu tiên $\rightarrow$ lưu `first_error`
      · Luôn cập nhật `last_error`
  - **Module 4 (Ghi file):**
    * Hàm `writeSummary(path, info, warn, error, first, last)`
- **Output:**

```
INFO=<n> / WARN=<n> / ERROR=<n> / first_error=<timestamp> /
last_error=<timestamp>
```

1.10.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <string>

using namespace std;

// MODULE 1: Read file
bool readLines(string path, vector<string>& lines) {
    ifstream file(path);
    if (!file.is_open()) return false;

    string line;
    while (getline(file, line)) {
        lines.push_back(line);
    }

    file.close();
    return true;
}

// MODULE 2: Parse log line
bool parseLog(const string& line, string& timestamp, string& level) {
    if (line.size() < 22) return false;

    // timestamp = 19 ky tu dau
    timestamp = line.substr(0, 19);

    // tim [LEVEL]
    size_t l = line.find('[');
    size_t r = line.find(']');

    if (l == string::npos || r == string::npos || r <= l + 1) return false;

    level = line.substr(l + 1, r - l - 1);

    if (level != "INFO" && level != "WARN" && level != "ERROR")
        return false;

    return true;
}

// MODULE 3: Analyze
void analyzeLogs(const vector<string>& lines,
                 int& info, int& warn, int& error,
                 string& first_error, string& last_error) {
```

```

        info = warn = error = 0;
        first_error = "NONE";
        last_error = "NONE";

        for (const string& line : lines) {
            string timestamp, level;

            if (!parseLog(line, timestamp, level)) continue;

            if (level == "INFO") info++;
            else if (level == "WARN") warn++;
            else if (level == "ERROR") {
                error++;
                if (first_error == "NONE") first_error = timestamp;
                last_error = timestamp;
            }
        }
    }

    // MODULE 4: Write output
    bool writeSummary(string path,
                      int info, int warn, int error,
                      const string& first_error,
                      const string& last_error) {

        ofstream file(path);
        if (!file.is_open()) return false;

        file << "INFO=" << info
            << " / WARN=" << warn
            << " / ERROR=" << error
            << " / first_error=" << first_error
            << " / last_error=" << last_error;

        file.close();
        return true;
    }

    // MAIN
    int main() {
        vector<string> lines;

        if (!readLines("log.txt", lines)) {
            cerr << "Khong mo duoc file log.txt\n";
            return 1;
        }

        int info, warn, error;
```

```
        string first_error, last_error;

        analyzeLogs(lines, info, warn, error, first_error, last_error);

        if (!writeSummary("summary.txt", info, warn, error, first_error,
    last_error)) {
            cerr << "Khong ghi duoc file summary.txt\n";
            return 1;
        }

        return 0;
    }
```

1.10.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (log.txt):

```
2026-04-01 10:00:00 [INFO] Start system
2026-04-01 10:01:00 [WARN] Low memory
2026-04-01 10:02:00 [ERROR] Crash detected
2026-04-01 10:03:00 [ERROR] Restart failed
```

Expected Output:

```
INFO=1 / WARN=1 / ERROR=2 / first_error=2026-04-01 10:02:00 / last_error
    =2026-04-01 10:03:00
```

Test Case 2 (Không có ERROR)
Input (log.txt):

```
2026-04-01 10:00:00 [INFO] Start
2026-04-01 10:01:00 [WARN] Something
```

Expected Output:

```
INFO=1 / WARN=1 / ERROR=0 / first_error=NONE / last_error=NONE
```

Test Case 3 (Case biên – file rỗng)
Input (log.txt):

Expected Output:

```
INFO=0 / WARN=0 / ERROR=0 / first_error=NONE / last_error=NONE
```

2 Tuần 2: Mảng 1D + Đa thức + Thống kê mô tả

2.1 Tìm min, max, mean mảng [Cơ bản]

2.1.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    * $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    * $n = 1 \rightarrow \min = \max = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    * Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    * Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    * Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    * Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

2.1.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
```

```
#include <iomanip>

using namespace std;

// MODULE 1: Doc du lieu tu file
bool readArray(string path, vector<double>& a) {
    ifstream file(path);
    if (!file.is_open()) {
        cerr << "Khong mo duoc file\n";
        return false;
    }

    int n;
    file >> n;

    double x;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        file >> x;
        a.push_back(x);
    }

    file.close();
    return true;
}

// MODULE 2: Tinh mean
double calcMean(const vector<double>& a) {
    if (a.empty()) return 0.0;

    long double sum = 0;
    for (double x : a) sum += x;

    return (double)(sum / a.size());
}

// MODULE 3: Ghi output
bool writeOutput(string path, const vector<double>& a) {
    ofstream file(path);
    if (!file.is_open()) {
        cerr << "Khong ghi duoc file\n";
        return false;
    }

    int n = a.size();

    if (n == 0) {
        file << "EMPTY";
        file.close();
        return true;
```

```
        }

        double mn = a[0], mx = a[0];

        for (int i = 1; i < n; i++) {
            if (a[i] < mn) mn = a[i];
            if (a[i] > mx) mx = a[i];
        }

        double mean = calcMean(a);

        file << fixed << setprecision(4);
        file << "min=" << mn
            << " / max=" << mx
            << " / mean=" << mean;

        file.close();
        return true;
    }

    // MAIN
    int main() {
        vector<double> a;

        if (!readArray("array.txt", a)) {
            return 1;
        }

        if (!writeOutput("output.txt", a)) {
            return 1;
        }

        return 0;
    }
```

2.1.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)

Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

2.2 Đếm phần tử thỏa điều kiện [Cơ bản]

2.2.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:**
  - File `array.txt` chứa mảng số nguyên: số lượng n và n phần tử.
  - File `config.txt` chứa ngưỡng: một số nguyên k.
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    * $n = 0 \rightarrow$ mảng rỗng, cả hai biến đếm đều bằng 0.
    * Tất cả phần tử trong mảng đều bằng $k \rightarrow$ `count_ge_k` $= n$, `count_lt_k` $= 0$.
  - **Module 1 (Đọc mảng):**
    * Hàm `readArray(path, vector<int>&)`
    * Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Đọc cấu hình k):**
    * Hàm `readConfig(path, int&)`
    * Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 3 (Đếm theo điều kiện):**
    * Hàm `countIf(vector<int>, k, geq)` với `geq` là biến `bool` để cờ hiệu đếm lớn hơn hoặc bằng (`true`) hay nhỏ hơn (`false`).
  - **Module 4 (Ghi output):**
    * Hàm `writeOutput(path, count_ge_k, count_lt_k)`
- **Output:**

```
count_ge_k=<i> / count_lt_k=<i>
```

2.2.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>

using namespace std;

// MODULE 1: Doc mang tu file
bool readArray(string path, vector<int>& a) {
    ifstream file(path);
    if (!file.is_open()) {
        cerr << "Khong mo duoc file " << path << "\n";
        return false;
    }

    int n;
    if (file >> n) {
        int x;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            file >> x;
            a.push_back(x);
        }
    }

    file.close();
    return true;
}

// MODULE 2: Doc nguong k tu file config
bool readConfig(string path, int& k) {
    ifstream file(path);
    if (!file.is_open()) {
        cerr << "Khong mo duoc file " << path << "\n";
        return false;
    }

    file >> k;

    file.close();
    return true;
}

// MODULE 3: Dem so luong phan tu thoa man
int countIf(const vector<int>& a, int k, bool geq) {
    int count = 0;
    for (int x : a) {
        if (geq) {
            if (x >= k) count++;
```

```
            } else {
                if (x < k) count++;
            }
        }
        return count;
    }

    // MODULE 4: Ghi output
    bool writeOutput(string path, int count_ge_k, int count_lt_k) {
        ofstream file(path);
        if (!file.is_open()) {
            cerr << "Khong ghi duoc file " << path << "\n";
            return false;
        }

        file << "count_ge_k=" << count_ge_k
            << " / count_lt_k=" << count_lt_k;

        file.close();
        return true;
    }

    // MAIN
    int main() {
        vector<int> a;
        int k;

        if (!readArray("array.txt", a)) {
            return 1;
        }

        if (!readConfig("config.txt", k)) {
            return 1;
        }

        int count_ge = countIf(a, k, true);
        int count_lt = countIf(a, k, false);

        if (!writeOutput("output.txt", count_ge, count_lt)) {
            return 1;
        }

        return 0;
    }

```

2.2.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
6 10 -5 8 15 3 8
```

Input (config.txt):

```
8
```

Expected Output (output.txt):

```
count_ge_k=4 / count_lt_k=2
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Input (config.txt):

```
5
```

Expected Output (output.txt):

```
count_ge_k=0 / count_lt_k=0
```

Test Case 3 (Case biên – Tất cả bằng k)
Input (array.txt):

```
4 7 7 7 7
```

Input (config.txt):

```
7
```

Expected Output (output.txt):

```
count_ge_k=4 / count_lt_k=0
```

2.3 Tính đa thức tại nhiều điểm [Cơ bản]

2.3.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:**
  - File `poly.csv` chứa 1 dòng: `degree, a0, a1, ..., an` (phân tách bằng dấu phẩy).
  - File `x_values.csv` chứa nhiều giá trị x, mỗi dòng 1 giá trị.
- **Xử lý:**

- **Case biên:**
  * `degree = 0` → Đa thức là hằng số $P(x) = a_0$.
  * File `x_values.csv` rỗng → File output chỉ in ra đúng dòng header `x,P(x)`.
  * Gặp giá trị khuyết (`NA`, `NaN`, `nan`, hoặc dòng trống) → Bỏ qua không đưa vào tính toán.
- **Module 1 (Đọc hệ số đa thức):**
  * Hàm `readPoly(path, int&, vector<double>&)`
  * Tách chuỗi bằng dấu phẩy (`,`) thông qua `stringstream`.
  * Bắt lỗi mở file (fail → `cerr` + `return false`).
- **Module 2 (Đọc giá trị x):**
  * Hàm `readXValues(path, vector<double>&)`
  * Đọc từng dòng, kiểm tra missing values.
  * Bắt lỗi mở file.
- **Module 3 (Tính giá trị đa thức):**
  * Hàm `evalHorner(vector<double> a, double x)`
  * Áp dụng thuật toán Horner: `res = a[n]; for i=n-1..0: res = res*x + a[i]`.
- **Module 4 (Ghi output):**
  * Hàm `writeOutput(path, vector<double>, vector<double>)`
  * Ghi header `x,P(x)`. Định dạng số thực bằng `fixed` và `setprecision(6)`.

- **Output:** File `output.csv` với định dạng:

```
x,P(x)
<f>,<f>
```

2.3.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <string>
#include <sstream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// MODULE 1: Doc da thuc tu file poly.csv
bool readPoly(string path, int& degree, vector<double>& a) {
    ifstream file(path);
    if (!file.is_open()) {
        cerr << "Khong mo duoc file " << path << "\n";
```

```
        return false;
    }

    string line;
    if (getline(file, line)) {
        stringstream ss(line);
        string token;

        // Doc degree
        if (getline(ss, token, ',')) {
            degree = stoi(token);
        }

        // Doc cac he so a0, a1, ..., an
        while (getline(ss, token, ',')) {
            // Kiem tra missing value theo quy dinh (da ngat dong de tranh tran le PDF)
            if (token == "NA" || token == "NaN" ||
                token == "nan" || token.empty()) {
                a.push_back(0.0); // He so khuyet xem nhu bang 0
            } else {
                a.push_back(stod(token));
            }
        }
    }

    file.close();
    return true;
}

// MODULE 2: Doc cac diem x tu x_values.csv
bool readXValues(string path, vector<double>& x_vals) {
    ifstream file(path);
    if (!file.is_open()) {
        cerr << "Khong mo duoc file " << path << "\n";
        return false;
    }

    string line;
    while (getline(file, line)) {
        // Xu ly gia tri missing / o trong
        if (line.empty() || line == "NA" || line == "NaN" || line == "nan") {
            continue;
        }
        x_vals.push_back(stod(line));
    }

    file.close();
```

```
        return true;
    }

    // MODULE 3: Tinh P(x) bang thuat toan Horner
    double evalHorner(vector<double> a, double x) {
        if (a.empty()) return 0.0;

        int n = a.size() - 1;
        double res = a[n];
        for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
            res = res * x + a[i];
        }
        return res;
    }

    // MODULE 4: Ghi ket qua ra output.csv
    bool writeOutput(string path, const vector<double>& x_vals, const
    vector<double>& a) {
        ofstream file(path);
        if (!file.is_open()) {
            cerr << "Khong ghi duoc file " << path << "\n";
            return false;
        }

        // Ghi dong header
        file << "x,P(x)\n";

        // Ghi du lieu
        file << fixed << setprecision(6);
        for (double x : x_vals) {
            double px = evalHorner(a, x);
            file << x << "," << px << "\n";
        }

        file.close();
        return true;
    }

    // MAIN
    int main() {
        int degree = 0;
        vector<double> a;
        vector<double> x_vals;

        if (!readPoly("poly.csv", degree, a)) {
            return 1;
        }

        if (!readXValues("x_values.csv", x_vals)) {
```

```
            return 1;
        }

        if (!writeOutput("output.csv", x_vals, a)) {
            return 1;
        }

        return 0;
    }

```

2.3.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường - Bậc 2)
$P(x) = 1 + 2x + 3x^2$ (degree=2)
Input (poly.csv):

```
2,1.0,2.0,3.0
```

Input (x_values.csv):

```
1.5
-2.0
NaN
```

Expected Output (output.csv):

```
x,P(x)
1.500000,10.750000
-2.000000,9.000000
```

Test Case 2 (Case biên – Hàm hằng, degree = 0)
$P(x) = 5.5$
Input (poly.csv):

```
0,5.5
```

Input (x_values.csv):

```
10.0
0.0
```

Expected Output (output.csv):

```
x,P(x)
10.000000,5.500000
0.000000,5.500000
```

Test Case 3 (Case biên – x_values rỗng)
Input (poly.csv):

```
3,1,0,0,5
```

Input (x_values.csv):

```

```

(File trống)

Expected Output (output.csv):

```
x,P(x)
```

2.4 Variance và std deviation [Trung bình]

2.4.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:**
  - File `array.txt` chứa:
    * Số nguyên n (số lượng phần tử).
    * n số thực.
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    * $n = 0 \rightarrow$ Ghi ra file chữ `EMPTY`.
    * $n = 1 \rightarrow$ variance $= 0$, std $= 0$.
    * Tất cả các phần tử bằng nhau $\rightarrow$ variance $= 0$, std $= 0$.
  - **Module 1 (Đọc mảng):**
    * Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    * Bắt lỗi mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`).
  - **Module 2 (Tính trung bình - Mean):**
    * Hàm `calcMean(vector<double>)`
    * Dùng kiểu `long double` để cộng dồn tránh sai số.
  - **Module 3 (Tính phương sai và độ lệch chuẩn):**
    * Hàm `calcVariance(vector<double>, double mean)`
    * Tính phương sai quần thể (chia cho n).
    * Tích lũy tổng bình phương độ lệch $\sum(x_i - \text{mean})^2$ bằng `long double` để tránh hiện tượng *catastrophic cancellation* (sai số triệt tiêu).
    * Độ lệch chuẩn (std deviation) $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$. Sử dụng hàm `sqrt()` trong thư viện `<cmath>`.
  - **Module 4 (Ghi output):**
    * Hàm `writeOutput(path, vector<double>)`
    * Định dạng số thực bằng `fixed` và `setprecision(6)`.

- **Output:** File `output.txt` với định dạng:

```
mean=<f> / variance=<f> / std=<f>
```

2.4.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <iomanip>
#include <cmath>

using namespace std;

// MODULE 1: Doc mang tu file array.txt
bool readArray(string path, vector<double>& a) {
    ifstream file(path);
    if (!file.is_open()) {
        cerr << "Khong mo duoc file " << path << "\n";
        return false;
    }

    int n;
    if (file >> n) {
        double x;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            file >> x;
            a.push_back(x);
        }
    }

    file.close();
    return true;
}

// MODULE 2: Tinh mean (trung binh)
double calcMean(const vector<double>& a) {
    if (a.empty()) return 0.0;

    long double sum = 0.0;
    for (double x : a) {
        sum += x;
    }
    return (double)(sum / a.size());
}

// MODULE 3: Tinh variance (phuong sai quan the)
double calcVariance(const vector<double>& a, double mean) {
    if (a.size() <= 1) return 0.0;
```

```

    long double sum_sq_diff = 0.0;
    for (double x : a) {
        double diff = x - mean;
        // Dung long double tich luy de tranh catastrophic cancellation
        sum_sq_diff += (long double)(diff * diff);
    }

    // Phuong sai quan the chia cho n
    return (double)(sum_sq_diff / a.size());
}

// MODULE 4: Ghi ket qua ra output.txt
bool writeOutput(string path, const vector<double>& a) {
    ofstream file(path);
    if (!file.is_open()) {
        cerr << "Khong ghi duoc file " << path << "\n";
        return false;
    }

    if (a.empty()) {
        file << "EMPTY";
        file.close();
        return true;
    }

    double mean = calcMean(a);
    double variance = calcVariance(a, mean);
    double std_dev = sqrt(variance);

    file << fixed << setprecision(6);
    file << "mean=" << mean
        << " / variance=" << variance
        << " / std=" << std_dev;

    file.close();
    return true;
}

// MAIN
int main() {
    vector<double> a;

    if (!readArray("array.txt", a)) {
        return 1;
    }

    if (!writeOutput("output.txt", a)) {
```

```
            return 1;
        }

        return 0;
    }

```

2.4.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0
```

Expected Output (output.txt):

```
mean=30.000000 / variance=200.000000 / std=14.142136
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output (output.txt):

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output (output.txt):

```
mean=42.500000 / variance=0.000000 / std=0.000000
```

Test Case 4 (Case biên – Tất cả phần tử bằng nhau)
Input (array.txt):

```
4 7.2 7.2 7.2 7.2
```

Expected Output (output.txt):

```
mean=7.200000 / variance=0.000000 / std=0.000000
```

2.5 Đạo hàm đa thức [Trung bình]

2.5.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:**

- File `poly.csv` chứa 1 dòng: `degree, a0, a1, ..., an`.
- File `x_values.csv` chứa các giá trị x cần tính đạo hàm (mỗi dòng 1 số).

- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    * `degree = 0` → Đa thức hằng $P(x) = a_0$. Đạo hàm $P'(x) = 0$ (bậc 0, hệ số 0).
    * Giá trị khuyết (`NA`, `NaN`) trong file hệ số → coi là 0. Trong file x → bỏ qua.
  - **Module 1 (Đọc dữ liệu):**
    * Tái sử dụng logic đọc mảng hệ số phân tách bằng dấu phẩy và đọc mảng x từng dòng (đã xử lý missing values).
  - **Module 2 (Tính hệ số đạo hàm):**
    * Hàm `computeDerivCoeffs(vector<double> a)`
    * Áp dụng công thức: `deriv[i] = (i + 1) * a[i + 1]` với i chạy từ 0 đến $n - 1$.
    * Nếu mảng `a` có kích thước ≤ 1 (tương đương `degree = 0`), trả về mảng con chỉ chứa `{0.0}`.
  - **Module 3 (Tính giá trị đa thức):**
    * Tái sử dụng hàm `evalHorner` để tính $P'(x)$ tại các điểm x dựa trên mảng hệ số đạo hàm vừa tìm được.
  - **Module 4 (Ghi outputs):**
    * Hàm `writeDerivative(path, vector<double> deriv)`: Ghi file `derivative.csv` định dạng `degree_deriv, b0, b1...`
    * Hàm `writeOutput(path, vector<double> x_vals, vector<double> deriv)`: Ghi file `output.csv` định dạng `x,P'(x)`.
    * Tuân thủ quy định dùng `fixed` và `setprecision(6)`.

- **Output:**
  - File `derivative.csv`
  - File `output.csv`

2.5.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <string>
#include <sstream>
#include <iomanip>

```

```
using namespace std;

// MODULE 1: Doc da thuc tu file poly.csv
bool readPoly(string path, int& degree, vector<double>& a) {
    ifstream file(path);
    if (!file.is_open()) {
        cerr << "Khong mo duoc file " << path << "\n";
        return false;
    }

    string line;
    if (getline(file, line)) {
        stringstream ss(line);
        string token;

        if (getline(ss, token, ',')) {
            degree = stoi(token);
        }

        while (getline(ss, token, ',')) {
            if (token == "NA" || token == "NaN" ||
                token == "nan" || token.empty()) {
                a.push_back(0.0);
            } else {
                a.push_back(stod(token));
            }
        }
    }
    file.close();
    return true;
}

// MODULE 2: Doc cac diem x tu x_values.csv
bool readXValues(string path, vector<double>& x_vals) {
    ifstream file(path);
    if (!file.is_open()) {
        cerr << "Khong mo duoc file " << path << "\n";
        return false;
    }

    string line;
    while (getline(file, line)) {
        if (line.empty() || line == "NA" || line == "NaN" || line == "nan") {
            continue;
        }
        x_vals.push_back(stod(line));
    }
    file.close();
```

```
        return true;
    }

    // MODULE 3: Tinh he so da thuc dao ham
    vector<double> computeDerivCoeffs(const vector<double>& a) {
        vector<double> deriv;

        // Case bien: da thuc hang (bac 0) -> dao ham = 0
        if (a.size() <= 1) {
            deriv.push_back(0.0);
            return deriv;
        }

        // Cong thuc: b[i] = (i + 1) * a[i + 1]
        for (size_t i = 0; i < a.size() - 1; i++) {
            deriv.push_back((i + 1) * a[i + 1]);
        }

        return deriv;
    }

    // MODULE 4: Tinh gia tri da thuc bang Horner
    double evalHorner(const vector<double>& a, double x) {
        if (a.empty()) return 0.0;

        int n = a.size() - 1;
        double res = a[n];
        for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
            res = res * x + a[i];
        }
        return res;
    }

    // MODULE 5: Ghi file derivative.csv
    bool writeDerivative(string path, const vector<double>& deriv) {
        ofstream file(path);
        if (!file.is_open()) {
            cerr << "Khong ghi duoc file " << path << "\n";
            return false;
        }

        int degree_deriv = deriv.empty() ? 0 : deriv.size() - 1;
        file << degree_deriv;

        file << fixed << setprecision(6);
        for (double coeff : deriv) {
            file << "," << coeff;
        }
        file << "\n";
```

```
        file.close();
        return true;
    }

    // MODULE 6: Ghi file output.csv
    bool writeOutput(string path, const vector<double>& x_vals, const vector<double>& deriv) {
        ofstream file(path);
        if (!file.is_open()) {
            cerr << "Khong ghi duoc file " << path << "\n";
            return false;
        }

        file << "x,P'(x)\n";
        file << fixed << setprecision(6);

        for (double x : x_vals) {
            double px_prime = evalHorner(deriv, x);
            file << x << "," << px_prime << "\n";
        }

        file.close();
        return true;
    }

    // MAIN
    int main() {
        int degree = 0;
        vector<double> a;
        vector<double> x_vals;

        if (!readPoly("poly.csv", degree, a)) return 1;
        if (!readXValues("x_values.csv", x_vals)) return 1;

        vector<double> deriv = computeDerivCoeffs(a);

        if (!writeDerivative("derivative.csv", deriv)) return 1;
        if (!writeOutput("output.csv", x_vals, deriv)) return 1;

        return 0;
    }

```

2.5.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường - Bậc 3)
$P(x) = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 \Rightarrow P'(x) = 2 + 6x + 12x^2$

Input (poly.csv):

```
3,1.0,2.0,3.0,4.0
```

Input (x_values.csv):

```
1.0
-1.0
```

Expected Output (derivative.csv):

```
2,2.000000,6.000000,12.000000
```

Expected Output (output.csv):

```
x,P'(x)
1.000000,20.000000
-1.000000,8.000000
```

Test Case 2 (Case biên – Đa thức hằng, degree = 0)
$P(x) = 5.5 \Rightarrow P'(x) = 0$
Input (poly.csv):

```
0,5.5
```

Input (x_values.csv):

```
10.0
```

Expected Output (derivative.csv):

```
0,0.000000
```

Expected Output (output.csv):

```
x,P'(x)
10.000000,0.000000
```

2.6 Tìm vị trí phần tử lớn nhất [Cơ bản]

2.6.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:**
  - File `array.txt` chứa: số nguyên n và mảng n số nguyên.
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ ghi `EMPTY`.
    - $n = 1 \rightarrow$ `max_val = a[0]`, `max_idx = 0`.
  - **Thuật toán:**

    * Khởi tạo `max_val = a[0]`, `max_idx = 0`.
    * Duyệt mảng từ $i = 1$ đến $n - 1$:
      · Nếu `a[i] > max_val` thì cập nhật.
    * Dùng dấu `>` để đảm bảo khi có nhiều phần tử lớn nhất bằng nhau thì lấy chỉ số nhỏ nhất.
  - **Module 1 (Đọc dữ liệu):** Hàm `readArray`. Bắt lỗi mở file (`return false`).
  - **Module 2 (Xử lý & Ghi kết quả):** Hàm `writeOutput` tìm max và ghi ra file.

- **Output:** File `output.txt`:

```
max_val=<i> / max_idx=<i>
```

2.6.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>

using namespace std;

// MODULE 1: Doc mang tu file
bool readArray(string path, vector<int>& a) {
    ifstream file(path);
    if (!file.is_open()) {
        cerr << "Khong mo duoc file " << path << "\n";
        return false;
    }

    int n;
    file >> n;

    int x;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        file >> x;
        a.push_back(x);
    }

    file.close();
    return true;
}

// MODULE 2: Tim max va ghi ket qua
bool writeOutput(string path, const vector<int>& a) {
    ofstream file(path);
    if (!file.is_open()) {
```

```
            cerr << "Khong ghi duoc file " << path << "\n";
            return false;
        }

        if (a.empty()) {
            file << "EMPTY";
            file.close();
            return true;
        }

        int max_val = a[0];
        int max_idx = 0;

        for (int i = 1; i < (int)a.size(); i++) {
            if (a[i] > max_val) {
                max_val = a[i];
                max_idx = i+1;
            }
        }

        file << "max_val=" << max_val
            << " / max_idx=" << max_idx;

        file.close();
        return true;
    }

    // MAIN
    int main() {
        vector<int> a;

        if (!readArray("array.txt", a)) return 1;
        if (!writeOutput("output.txt", a)) return 1;

        return 0;
    }
```

2.6.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 1 5 3 9 2
```

Expected Output (output.txt):

```
max_val=9 / max_idx=4
```

Test Case 2 (Case biên – nhiều phần tử lớn nhất bằng nhau)

Input (array.txt):

```
6 4 8 2 8 1 8
```

Expected Output (output.txt):

```
max_val=8 / max_idx=2
```

Test Case 3 (Case biên – n = 0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output (output.txt):

```
EMPTY
```

Test Case 4 (Case biên – n = 1)
Input (array.txt):

```
1 42
```

Expected Output (output.txt):

```
max_val=42 / max_idx=1
```

2.7 Bài 7: Chuẩn hoá mảng Min-Max [Cơ bản]

2.7.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:**
  - File `array.txt` chứa: số nguyên n và mảng n số thực (không có missing).
- **Xử lý:**
  - **Công thức chuẩn hoá:**

$$x' = \frac{x - \min}{\max - \min}$$

  - **Case biên:**
    * $n = 0 \rightarrow$ file output chỉ có header.
    * Nếu $\max = \min \rightarrow$ mọi giá trị `scaled = 0`.
  - **Module 1 (Đọc dữ liệu):** Hàm `readArray`. Bắt lỗi mở file (`return false`).
  - **Module 2 (Tìm min, max):** Duyệt mảng để xác định min và max.
  - **Module 3 (Chuẩn hoá & Ghi kết quả):** Hàm `writeOutput` tính giá trị chuẩn hoá và ghi ra file.

- **Output:** File `normalized.csv`:

```
i,original,scaled
```

2.7.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <iomanip>

using namespace std;

// MODULE 1: Doc mang tu file
bool readArray(string path, vector<double>& a) {
    ifstream file(path);
    if (!file.is_open()) {
        cerr << "Khong mo duoc file " << path << "\n";
        return false;
    }

    int n;
    file >> n;

    double x;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        file >> x;
        a.push_back(x);
    }

    file.close();
    return true;
}

// MODULE 2 + 3: Chuan hoa va ghi ket qua
bool writeOutput(string path, const vector<double>& a) {
    ofstream file(path);
    if (!file.is_open()) {
        cerr << "Khong ghi duoc file " << path << "\n";
        return false;
    }

    file << "i,original,scaled\n";
    file << fixed << setprecision(6);

    int n = a.size();
    if (n == 0) {
        file.close();
        return true;
```

```
        }

        double mn = a[0], mx = a[0];
        for (double x : a) {
            if (x < mn) mn = x;
            if (x > mx) mx = x;
        }

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            double scaled;
            if (mx == mn) scaled = 0.0;
            else scaled = (a[i] - mn) / (mx - mn);

            file << i << "," << a[i] << "," << scaled << "\n";
        }

        file.close();
        return true;
    }

    // MAIN
    int main() {
        vector<double> a;

        if (!readArray("array.txt", a)) return 1;
        if (!writeOutput("normalized.csv", a)) return 1;

        return 0;
    }
```

2.7.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10 20 30 40 50
```

Expected Output (normalized.csv):

```
i,original,scaled
0,10.000000,0.000000
1,20.000000,0.250000
2,30.000000,0.500000
3,40.000000,0.750000
4,50.000000,1.000000
```

Test Case 2 (Case biên – max = min)
Input (array.txt):

```
3 5 5 5
```

Expected Output (normalized.csv):

```
i,original,scaled
0,5.000000,0.000000
1,5.000000,0.000000
2,5.000000,0.000000
```

Test Case 3 (Case biên – n = 0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output (normalized.csv):

```
i,original,scaled
```

2.8 Impute missing bằng median [Trung bình]

2.8.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:**
  - File `data.csv` chứa mảng số thực có missing (`NA`, `NaN`, hoặc dòng trống).
- **Xử lý:**
  - **Quy ước missing:**
    * Dòng trống hoặc `NA`/`NaN` (không phân biệt hoa thường) được xem là missing.
    * Không dùng `-1` làm missing.
  - **Cách tính median:**
    * Lấy các giá trị hợp lệ, sắp xếp tăng dần.
    * Nếu số phần tử hợp lệ lẻ → median là phần tử giữa.
    * Nếu số phần tử hợp lệ chẵn → median là trung bình của 2 phần tử giữa.
    * Nếu không có giá trị hợp lệ nào → median = 0.
  - **Case biên:**
    * File rỗng → `count_valid = 0`, `count_missing = 0`, `median = 0`.
    * Tất cả phần tử đều missing → mọi giá trị impute bằng 0.
  - **Module 1 (Hỗ trợ xử lý chuỗi):**
    * Hàm `trim` để xóa khoảng trắng đầu/cuối.
    * Hàm `toLowerStr` để đưa chuỗi về chữ thường.

    * Hàm `isMissingToken` để kiểm tra missing.
  - **Module 2 (Đọc dữ liệu):** Hàm `loadData`. Đọc từng dòng, lưu lại trạng thái missing và danh sách giá trị hợp lệ. Bắt lỗi mở file (`return false`).
  - **Module 3 (Tính median):** Hàm `getMedian`.
  - **Module 4 (Ghi output):** Hàm `writeOutput` ghi file `output.csv`.
  - **Module 5 (Ghi summary):** Hàm `writeSummary` ghi file `summary.txt`.

- **Output:**
  - File `output.csv`

```
i,value_imputed
```

  - File `summary.txt`

```
count_valid=<i>
count_missing=<i>
median=<f>
```

2.8.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <iomanip>
#include <cctype>

using namespace std;

struct DataNode {
    double value;
    bool isMissing;
};

// MODULE: Trim
string trim(const string& s) {
    size_t start = s.find_first_not_of(" \t\r\n");
    size_t end = s.find_last_not_of(" \t\r\n");

    if (start == string::npos) return "";
    return s.substr(start, end - start + 1);
}

// MODULE: ToLower
string toLowerStr(string s) {
    for (char& c : s) {
```

```
            c = (char)tolower((unsigned char)c);
        }
        return s;
    }

    // MODULE 1: Kiem tra missing token
    bool isMissingToken(string t) {
        t = trim(t);
        t = toLowerStr(t);

        if (t.empty()) return true;
        return (t == "na" || t == "nan");
    }

    // MODULE 2: Doc du lieu tu file
    bool loadData(string path, vector<DataNode>& data, vector<double>&
    valid) {
        ifstream file(path);
        if (!file.is_open()) {
            cerr << "Khong mo duoc file " << path << "\n";
            return false;
        }

        string line;
        while (getline(file, line)) {
            if (isMissingToken(line)) {
                data.push_back({0.0, true});
            } else {
                double val = stod(trim(line));
                data.push_back({val, false});
                valid.push_back(val);
            }
        }

        file.close();
        return true;
    }

    // MODULE 3: Tinh median
    double getMedian(vector<double> valid) {
        if (valid.empty()) return 0.0;

        sort(valid.begin(), valid.end());
        int n = (int)valid.size();

        if (n % 2 == 1) return valid[n / 2];
        return (valid[n / 2 - 1] + valid[n / 2]) / 2.0;
    }

```

```
// MODULE 4: Ghi output.csv
bool writeOutput(string path, const vector<DataNode>& data, double median) {
    ofstream file(path);
    if (!file.is_open()) {
        cerr << "Khong ghi duoc file " << path << "\n";
        return false;
    }

    file << "i,value_imputed\n";
    file << fixed << setprecision(6);

    for (int i = 0; i < (int)data.size(); i++) {
        double outVal = data[i].isMissing ? median : data[i].value;
        file << i << "," << outVal << "\n";
    }

    file.close();
    return true;
}

// MODULE 5: Ghi summary.txt
bool writeSummary(string path, int countValid, int countMissing, double median) {
    ofstream file(path);
    if (!file.is_open()) {
        cerr << "Khong ghi duoc file " << path << "\n";
        return false;
    }

    file << "count_valid=" << countValid << "\n";
    file << "count_missing=" << countMissing << "\n";
    file << fixed << setprecision(6);
    file << "median=" << median << "\n";

    file.close();
    return true;
}

// MAIN
int main() {
    vector<DataNode> data;
    vector<double> valid;

    if (!loadData("data.csv", data, valid)) return 1;

    double median = getMedian(valid);
    int countValid = (int)valid.size();
    int countMissing = (int)data.size() - countValid;
```

```

        if (!writeOutput("output.csv", data, median)) return 1;
        if (!writeSummary("summary.txt", countValid, countMissing, median)
    ) return 1;

        return 0;
    }
```

2.8.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (data.csv):

```
10
NA
30

20
```

Expected Output (output.csv):

```
i,value_imputed
0,10.000000
1,20.000000
2,30.000000
3,20.000000
4,20.000000
```

Expected Output (summary.txt):

```
count_valid=3
count_missing=2
median=20.000000
```

Test Case 2 (Case biên – tất cả đều missing)
Input (data.csv):

```
NA

NaN
```

Expected Output (output.csv):

```
i,value_imputed
0,0.000000
1,0.000000
2,0.000000
```

Expected Output (summary.txt):

```
count_valid=0
count_missing=3
```

```
median=0.000000
```

Test Case 3 (Case biên – không có missing)
Input (data.csv):

```
5
15
25
35
```

Expected Output (output.csv):

```
i,value_imputed
0,5.000000
1,15.000000
2,25.000000
3,35.000000
```

Expected Output (summary.txt):

```
count_valid=4
count_missing=0
median=20.000000
```

2.9 Histogram đơn giản [Trung bình]

2.9.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:**
  - File `array.txt` chứa: số nguyên n và mảng n số thực.
  - File `config.txt` chứa: số nguyên k là số lượng bin.
- **Xử lý:**
  - **Ý tưởng:**
    * Chia đều khoảng $[\min, \max]$ thành k bin.
    * Độ rộng mỗi bin:
    $$w = \frac{\max - \min}{k}$$
    * Với mỗi phần tử x, chỉ số bin:
    $$idx = \left\lfloor \frac{x - \min}{w} \right\rfloor$$
    * Nếu $x = \max$ thì ép vào bin cuối cùng.
  - **Case biên:**
    * $n = 0$ hoặc $k \leq 0 \rightarrow$ file output rỗng.

    * Nếu max = min → đưa toàn bộ phần tử vào bin đầu tiên, các bin còn lại bằng 0.
  - **Module 1 (Đọc dữ liệu):** Hàm `readArray` và `readK`. Bắt lỗi mở file (`return false`).
  - **Module 2 (Tìm min, max):** Hàm `findRange`.
  - **Module 3 (Đếm bin):** Hàm `countBins`.
  - **Module 4 (Ghi output):** Hàm `writeHistogram` ghi ra file `histogram.txt`.

- **Output:** File `histogram.txt`:

```
[lo, hi): count
```

2.9.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <iomanip>
#include <cmath>

using namespace std;

// MODULE 1a: Doc mang tu file
bool readArray(string path, vector<double>& a) {
    ifstream file(path);
    if (!file.is_open()) {
        cerr << "Khong mo duoc file " << path << "\n";
        return false;
    }

    int n;
    file >> n;

    double x;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        file >> x;
        a.push_back(x);
    }

    file.close();
    return true;
}

// MODULE 1b: Doc so bin k
bool readK(string path, int& k) {
    ifstream file(path);
    if (!file.is_open()) {
```

```
            cerr << "Khong mo duoc file " << path << "\n";
            return false;
        }

        file >> k;
        file.close();
        return true;
    }

    // MODULE 2: Tim min va max
    void findRange(const vector<double>& a, double& mn, double& mx) {
        mn = mx = a[0];
        for (double x : a) {
            if (x < mn) mn = x;
            if (x > mx) mx = x;
        }
    }

    // MODULE 3: Dem so phan tu trong moi bin
    vector<int> countBins(const vector<double>& a, int k, double mn,
    double mx) {
        vector<int> counts(k, 0);

        if (mx == mn) {
            counts[0] = (int)a.size();
            return counts;
        }

        double width = (mx - mn) / k;

        for (double x : a) {
            int idx = (int)((x - mn) / width);
            if (idx >= k) idx = k - 1;
            counts[idx]++;
        }

        return counts;
    }

    // MODULE 4: Ghi histogram.txt
    bool writeHistogram(string path, int k, double mn, double mx, const
    vector<int>& counts) {
        ofstream file(path);
        if (!file.is_open()) {
            cerr << "Khong ghi duoc file " << path << "\n";
            return false;
        }

        file << fixed << setprecision(2);
```

```

        double width = (mx - mn) / k;
        for (int i = 0; i < k; i++) {
            double lo = mn + i * width;
            double hi = (i == k - 1) ? mx : (mn + (i + 1) * width);
            file << "[" << lo << ", " << hi << "): " << counts[i] << "\n";
        }

        file.close();
        return true;
    }

    // MAIN
    int main() {
        vector<double> a;
        int k;

        if (!readArray("array.txt", a)) return 1;
        if (!readK("config.txt", k)) return 1;

        ofstream testCreate("histogram.txt");
        if (!testCreate.is_open()) {
            cerr << "Khong ghi duoc file histogram.txt\n";
            return 1;
        }
        testCreate.close();

        if (a.empty() || k <= 0) {
            return 0;
        }

        double mn, mx;
        findRange(a, mn, mx);

        vector<int> counts = countBins(a, k, mn, mx);

        if (!writeHistogram("histogram.txt", k, mn, mx, counts)) return 1;

        return 0;
    }
```

2.9.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 1.0 2.5 3.0 4.8 5.0
```

Input (config.txt):

```
2
```

Expected Output (histogram.txt):

```
[1.00, 3.00): 2
[3.00, 5.00): 3
```

Test Case 2 (Case biên – max = min)
Input (array.txt):

```
4 5 5 5 5
```

Input (config.txt):

```
3
```

Expected Output (histogram.txt):

```
[5.00, 5.00): 4
[5.00, 5.00): 0
[5.00, 5.00): 0
```

Test Case 3 (Case biên – n = 0)
Input (array.txt):

```
0
```

Input (config.txt):

```
4
```

Expected Output (histogram.txt):

```

```

2.10 Nội suy tuyến tính [Nâng cao]

2.10.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:**
  - File `points.csv` chứa các điểm `x,y` đã sắp xếp tăng theo x (không có x trùng).
  - File `queries.csv` chứa các giá trị x_q cần nội suy, mỗi dòng 1 giá trị.
- **Xử lý:**
  - **Nguyên tắc nội suy:**
    - Với mỗi x_q:
      - Nếu $x_q < x_{\min}$ hoặc $x_q > x_{\max}$ → ghi `OUT_OF_RANGE`.

- Nếu x_q trùng đúng một giá trị x_i trong dữ liệu → trả về đúng y_i.
- Nếu $x_i < x_q < x_{i+1}$ → nội suy tuyến tính theo công thức:

$$y_q = y_i + (x_q - x_i) \cdot \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i}$$

– **Case biên:**
  * File `points.csv` rỗng → chương trình báo lỗi và `return 1`.
  * File `queries.csv` rỗng → file output rỗng.
  * Truy vấn nằm ngoài đoạn $[x_{\min}, x_{\max}]$ → ghi `OUT_OF_RANGE`.

– **Module 1 (Đọc dữ liệu điểm):** Hàm `loadPoints`. Bắt lỗi mở file (`return false`).

– **Module 2 (Nội suy 1 truy vấn):** Hàm `interpolateOne`. Tìm khoảng phù hợp và tính giá trị nội suy.

– **Module 3 (Xử lý toàn bộ truy vấn):** Hàm `processQueries`. Đọc `queries.csv`, xử lý từng dòng và ghi ra `interpolated.csv`.

- **Output:** File `interpolated.csv`:

```
x_q,y_interp
x_q,OUT_OF_RANGE
```

2.10.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <string>
#include <sstream>
#include <iomanip>

using namespace std;

struct Point {
    double x;
    double y;
};

// MODULE 1: Doc cac diem tu points.csv
bool loadPoints(string path, vector<Point>& pts) {
    ifstream file(path);
    if (!file.is_open()) {
        cerr << "Khong mo duoc file " << path << "\n";
        return false;
    }

```

```
        string line;
        while (getline(file, line)) {
            if (line.empty()) continue;

            stringstream ss(line);
            string sx, sy;

            if (getline(ss, sx, ',') && getline(ss, sy)) {
                Point p;
                p.x = stod(sx);
                p.y = stod(sy);
                pts.push_back(p);
            }
        }

        file.close();
        return true;
    }

    // MODULE 2: Noi suy 1 gia tri xq
    string interpolateOne(const vector<Point>& pts, double xq) {
        if (pts.empty()) return "OUT_OF_RANGE";

        if (xq < pts.front().x || xq > pts.back().x) {
            return "OUT_OF_RANGE";
        }

        for (int i = 0; i < (int)pts.size(); i++) {
            if (xq == pts[i].x) {
                stringstream ss;
                ss << fixed << setprecision(6) << pts[i].y;
                return ss.str();
            }
        }

        for (int i = 0; i < (int)pts.size() - 1; i++) {
            if (pts[i].x < xq && xq < pts[i + 1].x) {
                double xi = pts[i].x;
                double yi = pts[i].y;
                double xj = pts[i + 1].x;
                double yj = pts[i + 1].y;

                double yq = yi + (xq - xi) * (yj - yi) / (xj - xi);

                stringstream ss;
                ss << fixed << setprecision(6) << yq;
                return ss.str();
            }
        }
```

```

        return "OUT_OF_RANGE";
    }

    // MODULE 3: Xu ly danh sach truy van va ghi file
    bool processQueries(string queryPath, string outPath, const vector<Point>& pts) {
        ifstream fin(queryPath);
        if (!fin.is_open()) {
            cerr << "Khong mo duoc file " << queryPath << "\n";
            return false;
        }

        ofstream fout(outPath);
        if (!fout.is_open()) {
            cerr << "Khong ghi duoc file " << outPath << "\n";
            return false;
        }

        fout << fixed << setprecision(6);

        string line;
        while (getline(fin, line)) {
            if (line.empty()) continue;

            double xq = stod(line);
            string ans = interpolateOne(pts, xq);

            fout << xq << "," << ans << "\n";
        }

        fin.close();
        fout.close();
        return true;
    }

    // MAIN
    int main() {
        vector<Point> pts;

        if (!loadPoints("points.csv", pts)) return 1;
        if (pts.empty()) {
            cerr << "File points.csv rong\n";
            return 1;
        }

        if (!processQueries("queries.csv", "interpolated.csv", pts)) return 1;

```

```
        return 0;
    }
```

2.10.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (points.csv):

```
1,2
3,6
5,10
```

Input (queries.csv):

```
2
4
```

Expected Output (interpolated.csv):

```
2.000000,4.000000
4.000000,8.000000
```

Test Case 2 (Case biên – truy vấn trùng điểm có sẵn)
Input (points.csv):

```
0,1
2,5
4,9
```

Input (queries.csv):

```
2
4
```

Expected Output (interpolated.csv):

```
2.000000,5.000000
4.000000,9.000000
```

Test Case 3 (Case biên – ngoài khoảng)
Input (points.csv):

```
1,2
3,6
5,10
```

Input (queries.csv):

```
0
6
```

Expected Output (interpolated.csv):

```
0.000000,OUT_OF_RANGE
6.000000,OUT_OF_RANGE
```

Test Case 4 (Case biên – queries.csv rỗng)
Input (points.csv):

```
1,2
3,6
5,10
```

Input (queries.csv):

```

```

Expected Output (interpolated.csv):

```

```

3 Tuần 3: Prefix Sum 1D + Tối ưu truy vấn

3.1 Xây dựng prefix sum [Cơ bản]

3.1.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \min = \max = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

3.1.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
```

```cpp

using namespace std;

bool readArray(const string& path, vector<long long>& a) {
    ifstream fin(path);
    if (!fin) return false;
    int n;
    if (fin >> n) {
        a.resize(n);
        for (int i = 0; i < n; ++i) fin >> a[i];
    }
    return true;
}

vector<long long> buildPrefix(const vector<long long>& a) {
    if (a.empty()) return {};
    vector<long long> pre(a.size());
    pre[0] = a[0];
    for (size_t i = 1; i < a.size(); ++i) pre[i] = pre[i - 1] + a[i];
    return pre;
}

bool writePrefix(const string& path, const vector<long long>& pre) {
    ofstream fout(path);
    if (!fout) return false;
    for (size_t i = 0; i < pre.size(); ++i) {
        fout << i << ": " << pre[i] << "\n";
    }
    return true;
}

int main() {
    vector<long long> a;
    if (!readArray("input.txt", a)) {
        cerr << "Loi mo file input!\n";
        return 1;
    }
    vector<long long> pre = buildPrefix(a);
    if (!writePrefix("prefix.txt", pre)) {
        cerr << "Loi mo file output!\n";
        return 1;
    }
    return 0;
}
```

3.1.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)

Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

3.2 Trả lời truy vấn tổng đoạn [Cơ bản]

3.2.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

3.2.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

bool sumRange(const vector<long long>& pre, int l, int r, long long& ans) {
    if (l < 0 || r >= pre.size() || l > r) return false;
    ans = pre[r] - (l > 0 ? pre[l - 1] : 0);
    return true;
}

int main() {
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_q("queries.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_q || !fout) {
        cerr << "Loi mo file!\n";
        return 1;
    }

    int n; fin_arr >> n;
    vector<long long> a(n), pre(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        fin_arr >> a[i];
        pre[i] = a[i] + (i > 0 ? pre[i - 1] : 0);
    }

    int q; fin_q >> q;
    while (q--) {
        int l, r; fin_q >> l >> r;
        long long ans;
        if (sumRange(pre, l, r, ans)) fout << ans << "\n";
        else fout << "INVALID\n";
    }
    return 0;
}
```

3.2.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)

Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

3.3 Đếm phần tử không âm trong đoạn [Cơ bản]

3.3.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

3.3.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

bool countNonNegative(const vector<int>& pre_b, int l, int r, int& ans) {
    if (l < 0 || r >= pre_b.size() || l > r) return false;
    ans = pre_b[r] - (l > 0 ? pre_b[l - 1] : 0);
    return true;
}

int main() {
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_q("queries.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_q || !fout) { cerr << "Loi mo file!\n"; return 1; }

    int n; fin_arr >> n;
    vector<int> pre_b(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        long long val; fin_arr >> val;
        int b = (val >= 0 ? 1 : 0);
        pre_b[i] = b + (i > 0 ? pre_b[i - 1] : 0);
    }

    int q; fin_q >> q;
    while (q--) {
        int l, r; fin_q >> l >> r;
        int ans;
        if (countNonNegative(pre_b, l, r, ans)) fout << ans << "\n";
        else fout << "INVALID\n";
    }
    return 0;
}
```

3.3.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

3.4 Tổng đoạn trung bình [Trung bình]

3.4.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

3.4.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <iomanip>

using namespace std;

double rangeAverage(const vector<long long>& pre, int l, int r) {
    long long sum = pre[r] - (l > 0 ? pre[l - 1] : 0);
    return (double)sum / (r - l + 1);
}

int main() {
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_q("queries.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_q || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; fin_arr >> n;
    vector<long long> pre(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        long long val; fin_arr >> val;
        pre[i] = val + (i > 0 ? pre[i - 1] : 0);
    }

    fout << fixed << setprecision(6);
    int q; fin_q >> q;
    while (q--) {
        int l, r; fin_q >> l >> r;
        if (l < 0 || r >= n || l > r) fout << "INVALID\n";
        else fout << rangeAverage(pre, l, r) << "\n";
    }
    return 0;
}
```

3.4.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)

Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)

Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

3.5 Đoạn có tổng bằng K [Trung bình]

3.5.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

3.5.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <unordered_map>

using namespace std;

int countRangesEqK(const vector<long long>& a, long long K, int& firstL, int& firstR) {
    unordered_map<long long, int> freq;
    unordered_map<long long, int> first_idx;
    long long pre = 0;
    int count = 0;
    firstL = -1; firstR = -1;

    freq[0] = 1;
    first_idx[0] = -1;

    for (int i = 0; i < (int)a.size(); ++i) {
        pre += a[i];
        if (freq.count(pre - K)) {
            count += freq[pre - K];
            if (firstL == -1) {
                firstL = first_idx[pre - K] + 1;
                firstR = i;
            }
        }
        freq[pre]++;
        if (!first_idx.count(pre)) first_idx[pre] = i;
    }
    return count;
}

int main() {
    ifstream fin("input.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; long long K;
    fin >> n >> K;
    vector<long long> a(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) fin >> a[i];

    int firstL, firstR;
    int count = countRangesEqK(a, K, firstL, firstR);
    fout << "count=" << count << "\n";
    if (count > 0) fout << "l=" << firstL << " r=" << firstR << "\n";
```

```

        return 0;
    }
```

3.5.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

3.6 Phần tử xuất hiện nhiều nhất trong đoạn [Trung bình]

3.6.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$

- **Module 1 (Đọc file):**
  - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
  - Kiểm tra mở file (fail → `cerr` + `return false`)
- **Module 2 (Tính mean):**
  - Dùng `long double` để tránh sai số
- **Module 3 (Tìm min, max):**
  - Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

3.6.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

int main() {
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_q("queries.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_q || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; fin_arr >> n;
    vector<vector<int>> pre(101, vector<int>(n + 1, 0));

    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        int val; fin_arr >> val;
        for (int v = 0; v <= 100; ++v) pre[v][i] = pre[v][i - 1];
        if (val >= 0 && val <= 100) pre[val][i]++;
    }

    int q; fin_q >> q;
    while (q--) {
        int l, r; fin_q >> l >> r;
        if (l < 0 || r >= n || l > r) { fout << "INVALID\n"; continue; }

        int max_freq = -1, best_val = -1;
        for (int v = 0; v <= 100; ++v) {
            int freq = pre[v][r + 1] - pre[v][l];
            if (freq > max_freq) {
```

```
                    max_freq = freq;
                    best_val = v;
                }
            }
            fout << best_val << "\n";
        }
        return 0;
    }
```

3.6.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

3.7 Tổng đoạn lớn nhất (Prefix) [Trung bình]

3.7.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**

    * $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    * $n = 1 \rightarrow \min = \max = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    * Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    * Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    * Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    * Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

3.7.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

int main() {
    ifstream fin("input.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; fin >> n;
    if (n == 0) return 0;

    vector<long long> pre(n);
    long long val; fin >> val;
    pre[0] = val;
    for (int i = 1; i < n; ++i) {
        fin >> val;
        pre[i] = pre[i - 1] + val;
    }

    long long max_sum = pre[0];
    int bestL = 0, bestR = 0;

    long long min_pre = 0;
    int min_pre_idx = -1;

    for (int r = 0; r < n; ++r) {
```

```
            long long current_sum = pre[r] - min_pre;
            if (current_sum > max_sum) {
                max_sum = current_sum;
                bestL = min_pre_idx + 1;
                bestR = r;
            }
            if (pre[r] < min_pre) {
                min_pre = pre[r];
                min_pre_idx = r;
            }
        }

        fout << "max_sum=" << max_sum << " l=" << bestL << " r=" << bestR << "\n";
        return 0;
    }
```

3.7.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

3.8 Prefix product modulo M [Trung bình]

3.8.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:

  - Số nguyên n
  - n số thực

- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    * $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    * $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    * Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    * Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    * Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    * Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

3.8.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

long long power(long long base, long long exp, long long mod) {
    long long res = 1;
    base %= mod;
    while (exp > 0) {
        if (exp % 2 == 1) res = (res * base) % mod;
        base = (base * base) % mod;
        exp /= 2;
    }
    return res;
}

long long modInverse(long long n, long long M) {
    return power(n, M - 2, M);
}

int main() {
```

```
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_q("queries.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_q || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; long long M;
    fin_arr >> n >> M;
    vector<long long> pre(n + 1, 1);
    vector<int> zeros(n + 1, 0);

    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        long long val; fin_arr >> val;
        zeros[i] = zeros[i - 1] + (val == 0 ? 1 : 0);
        val = (val == 0 ? 1 : val % M); // ữGi pre khác 0 để tránh chia 0
        pre[i] = (pre[i - 1] * val) % M;
    }

    int q; fin_q >> q;
    while (q--) {
        int l, r; fin_q >> l >> r;
        if (l < 0 || r >= n || l > r) { fout << "INVALID\n"; continue; }

        int zero_count = zeros[r + 1] - zeros[l];
        if (zero_count > 0) {
            fout << "INVALID\n";
        } else {
            long long ans = (pre[r + 1] * modInverse(pre[l], M)) % M;
            fout << ans << "\n";
        }
    }
    return 0;
}
```

3.8.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)

Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

3.9 Sliding prefix: cập nhật 1 điểm [Nâng cao]

3.9.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

3.9.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

void rebuildPrefix(const vector<long long>& a, vector<long long>& pre) {
    if (a.empty()) return;
    pre[0] = a[0];
    for (size_t i = 1; i < a.size(); ++i) pre[i] = pre[i - 1] + a[i];
}

int main() {
    ifstream fin("input.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; fin >> n;
    vector<long long> a(n), pre(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) fin >> a[i];
    rebuildPrefix(a, pre);

    int q; fin >> q;
    while (q--) {
        char type; fin >> type;
        if (type == 'U') {
            int i; long long val;
            fin >> i >> val;
            if (i >= 0 && i < n) {
                a[i] = val;
                rebuildPrefix(a, pre);
            }
        } else if (type == 'Q') {
            int l, r; fin >> l >> r;
            if (l < 0 || r >= n || l > r) fout << "INVALID\n";
            else fout << pre[r] - (l > 0 ? pre[l - 1] : 0) << "\n";
        }
    }
    return 0;
}
```

3.9.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

3.10 Đoạn đẹp nhất theo nhiều tiêu chí [Nâng cao]

3.10.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \min = \max = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

3.10.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_cfg("config.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_cfg || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; fin_arr >> n;
    vector<double> pre(n + 1, 0.0);
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        double val; fin_arr >> val;
        pre[i] = pre[i - 1] + val;
    }

    int minLen; fin_cfg >> minLen;

    double max_mean = -1e18;
    int bestL = -1, bestR = -1, bestLen = -1;

    for (int l = 0; l < n; ++l) {
        for (int r = l + minLen - 1; r < n; ++r) {
            int len = r - l + 1;
            double mean = (pre[r + 1] - pre[l]) / len;

            bool better = false;
            // Độ chính xác float epsilon
            if (mean > max_mean + 1e-9) better = true;
            else if (abs(mean - max_mean) <= 1e-9) {
                if (len > bestLen) better = true;
                else if (len == bestLen && l < bestL) better = true;
            }

            if (better) {
                max_mean = mean;
                bestLen = len;
                bestL = l;
                bestR = r;
            }
        }
    }

```

```
        if (bestL != -1) {
            fout << fixed << setprecision(6);
            fout << max_mean << " " << bestL << " " << bestR << " " << bestLen << "\n";
        }
        return 0;
    }
```

3.10.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

4 Tuần 4: Kadane + LIS O(n²) + Tư duy dãy con

4.1 Max subarray sum (Kadane cơ bản) [Cơ bản]

4.1.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \to$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \to \min = \max = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\to$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

4.1.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
```

```
#include <algorithm>

using namespace std;

bool readArray(const string& path, vector<long long>& a) {
    ifstream fin(path);
    if (!fin) return false;
    int n;
    if (fin >> n) {
        a.resize(n);
        for (int i = 0; i < n; ++i) fin >> a[i];
    }
    return true;
}

long long kadane(const vector<long long>& a) {
    long long bestEnding = a[0];
    long long bestSoFar = a[0];
    for (size_t i = 1; i < a.size(); ++i) {
        bestEnding = max(a[i], bestEnding + a[i]);
        bestSoFar = max(bestSoFar, bestEnding);
    }
    return bestSoFar;
}

int main() {
    vector<long long> a;
    if (!readArray("array.txt", a)) {
        cerr << "Loi mo file input!\n";
        return 1;
    }

    ofstream fout("output.txt");
    if (!fout) { cerr << "Loi mo file output!\n"; return 1; }

    if (a.empty()) {
        fout << "EMPTY\n";
    } else {
        fout << "max_sum=" << kadane(a) << "\n";
    }
    return 0;
}
```

4.1.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

4.2 Kadane có truy vết l, r [Cơ bản]

4.2.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

4.2.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

struct SubarrayResult {
    long long sum;
    int l, r;
};

SubarrayResult kadaneWithTrace(const vector<long long>& a) {
    long long bestEnding = a[0];
    long long bestSoFar = a[0];
    int start = 0, bestL = 0, bestR = 0;

    for (int i = 1; i < (int)a.size(); ++i) {
        if (a[i] > bestEnding + a[i]) {
            bestEnding = a[i];
            start = i;
        } else {
            bestEnding += a[i];
        }

        if (bestEnding > bestSoFar) {
            bestSoFar = bestEnding;
            bestL = start;
            bestR = i;
        }
    }
    return {bestSoFar, bestL, bestR};
}

int main() {
    ifstream fin("array.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin || !fout) { cerr << "Loi mo file!\n"; return 1; }

    int n; fin >> n;
    if (n == 0) { fout << "EMPTY\n"; return 0; }

    vector<long long> a(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) fin >> a[i];

    SubarrayResult res = kadaneWithTrace(a);
    fout << "max_sum=" << res.sum << " / l=" << res.l << " / r=" << res.r << "\n";
```

```
        return 0;
    }
```

4.2.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

4.3 LIS độ dài O(n²) [Cơ bản]

4.3.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \min = \max = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`

    * Kiểm tra mở file (fail → `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    * Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    * Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

4.3.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <algorithm>

using namespace std;

int lisLength(const vector<int>& a) {
    if (a.empty()) return 0;
    vector<int> dp(a.size(), 1);
    int max_len = 1;

    for (int i = 1; i < (int)a.size(); ++i) {
        for (int j = 0; j < i; ++j) {
            if (a[j] < a[i]) {
                dp[i] = max(dp[i], dp[j] + 1);
            }
        }
        max_len = max(max_len, dp[i]);
    }
    return max_len;
}

int main() {
    ifstream fin("array.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n;
    if (!(fin >> n) || n == 0) {
        fout << "lis_len=0\n";
        return 0;
    }

```

```
        vector<int> a(n);
        for (int i = 0; i < n; ++i) fin >> a[i];

        fout << "lis_len=" << lisLength(a) << "\n";
        return 0;
    }
```

4.3.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

4.4 Min subarray sum [Trung bình]

4.4.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`

    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail → `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

4.4.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

struct SubarrayResult {
    long long sum;
    int l, r;
};

SubarrayResult minSubarray(const vector<long long>& a) {
    long long bestEnding = a[0];
    long long bestSoFar = a[0];
    int start = 0, bestL = 0, bestR = 0;

    for (int i = 1; i < (int)a.size(); ++i) {
        if (a[i] < bestEnding + a[i]) {
            bestEnding = a[i];
            start = i;
        } else {
            bestEnding += a[i];
        }

        if (bestEnding < bestSoFar) {
            bestSoFar = bestEnding;
            bestL = start;
            bestR = i;
        }
    }
```

```
        return {bestSoFar, bestL, bestR};
    }

    int main() {
        ifstream fin("array.txt");
        ofstream fout("output.txt");
        if (!fin || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

        int n; fin >> n;
        if (n == 0) { fout << "EMPTY\n"; return 0; }

        vector<long long> a(n);
        for (int i = 0; i < n; ++i) fin >> a[i];

        SubarrayResult res = minSubarray(a);
        fout << "min_sum=" << res.sum << " / l=" << res.l << " / r=" << res.r << "\n";
        return 0;
    }
```

4.4.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

4.5 LIS truy vết dãy con [Trung bình]

4.5.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \min = \max = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

4.5.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
    #include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <algorithm>

using namespace std;

void traceLIS(const vector<int>& a, vector<int>& indices) {
    if (a.empty()) return;
    int n = a.size();
    vector<int> dp(n, 1), parent(n, -1);

    int max_len = 1, end_idx = 0;

    for (int i = 1; i < n; ++i) {
        for (int j = 0; j < i; ++j) {
```

```
            if (a[j] < a[i] && dp[j] + 1 > dp[i]) {
                dp[i] = dp[j] + 1;
                parent[i] = j;
            }
        }
        if (dp[i] > max_len) {
            max_len = dp[i];
            end_idx = i;
        }
    }

    int curr = end_idx;
    while (curr != -1) {
        indices.push_back(curr);
        curr = parent[curr];
    }
    reverse(indices.begin(), indices.end());
}

int main() {
    ifstream fin("array.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; fin >> n;
    if (n == 0) { fout << "lis_len=0 / indices=\n"; return 0; }

    vector<int> a(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) fin >> a[i];

    vector<int> indices;
    traceLIS(a, indices);

    fout << "lis_len=" << indices.size() << " / indices=";
    for (size_t i = 0; i < indices.size(); ++i) {
        fout << indices[i] << (i + 1 == indices.size() ? "" : " ");
    }
    fout << "\n";
    return 0;
}
```

4.5.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

4.6 Đoạn có tổng lớn nhất độ dài đúng k [Trung bình]

4.6.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \min = \max = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

4.6.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

int main() {
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_cfg("config.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_cfg || !fout) { cerr << "Loi mo file!\n"; return 1; }

    int n; fin_arr >> n;
    vector<long long> a(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) fin_arr >> a[i];

    int k; fin_cfg >> k;

    if (k > n) {
        fout << "IMPOSSIBLE\n";
        return 0;
    }

    long long current_sum = 0;
    for (int i = 0; i < k; ++i) current_sum += a[i];

    long long max_sum = current_sum;
    int bestL = 0, bestR = k - 1;

    for (int i = k; i < n; ++i) {
        current_sum = current_sum + a[i] - a[i - k];
        if (current_sum > max_sum) {
            max_sum = current_sum;
            bestL = i - k + 1;
            bestR = i;
        }
    }

    fout << "max_sum=" << max_sum << " / l=" << bestL << " / r=" << bestR << "\n";
    return 0;
}
```

4.6.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)

Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

4.7 Kadane với nhiều bộ test (Prefix) [Trung bình]

4.7.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

4.7.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <algorithm>

using namespace std;

long long kadane(const vector<long long>& a) {
    long long bestEnding = a[0], bestSoFar = a[0];
    for (size_t i = 1; i < a.size(); ++i) {
        bestEnding = max(a[i], bestEnding + a[i]);
        bestSoFar = max(bestSoFar, bestEnding);
    }
    return bestSoFar;
}

int main() {
    ifstream fin("multi_test.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin || !fout) { cerr << "Loi mo file!\n"; return 1; }

    int T;
    if (!(fin >> T)) return 0;

    while (T--) {
        int n; fin >> n;
        if (n == 0) {
            fout << "EMPTY\n";
            continue;
        }
        vector<long long> a(n);
        for (int i = 0; i < n; ++i) fin >> a[i];

        fout << kadane(a) << "\n";
    }
    return 0;
}
```

4.7.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)

Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

4.8 Longest Non-Decreasing Subsequence [Trung bình]

4.8.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**

∗ Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

4.8.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <algorithm>

using namespace std;

int lndsLength(const vector<int>& a) {
    if (a.empty()) return 0;
    vector<int> dp(a.size(), 1);
    int max_len = 1;

    for (int i = 1; i < (int)a.size(); ++i) {
        for (int j = 0; j < i; ++j) {
            if (a[j] <= a[i]) {
                dp[i] = max(dp[i], dp[j] + 1);
            }
        }
        max_len = max(max_len, dp[i]);
    }
    return max_len;
}

int main() {
    ifstream fin("array.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n;
    if (!(fin >> n) || n == 0) { fout << "lnds_len=0\n"; return 0; }

    vector<int> a(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) fin >> a[i];

    fout << "lnds_len=" << lndsLength(a) << "\n";
    return 0;
}
```

4.8.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

4.9 Maximum circular subarray [Nâng cao]

4.9.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \min = \max = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số

– **Module 3 (Tìm min, max):**

  * Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

4.9.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <algorithm>

using namespace std;

long long kadaneMax(const vector<long long>& a) {
    long long bestEnding = a[0], bestSoFar = a[0];
    for (size_t i = 1; i < a.size(); ++i) {
        bestEnding = max(a[i], bestEnding + a[i]);
        bestSoFar = max(bestSoFar, bestEnding);
    }
    return bestSoFar;
}

long long kadaneMin(const vector<long long>& a) {
    long long bestEnding = a[0], bestSoFar = a[0];
    for (size_t i = 1; i < a.size(); ++i) {
        bestEnding = min(a[i], bestEnding + a[i]);
        bestSoFar = min(bestSoFar, bestEnding);
    }
    return bestSoFar;
}

int main() {
    ifstream fin("array.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; fin >> n;
    if (n == 0) { fout << "EMPTY\n"; return 0; }

    vector<long long> a(n);
    long long total_sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        fin >> a[i];
        total_sum += a[i];
```

```
        }

        long long max_k = kadaneMax(a);
        long long min_k = kadaneMin(a);

        long long result;
        if (max_k < 0) {
            result = max_k;
        } else {
            result = max(max_k, total_sum - min_k);
        }

        fout << "max_circular=" << result << "\n";
        return 0;
    }
```

4.9.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

4.10 Đếm số dãy con tăng có độ dài = L [Nâng cao]

4.10.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:

  - Số nguyên n
  - n số thực

- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    * $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    * $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    * Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    * Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    * Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    * Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

4.10.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

int main() {
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_cfg("config.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_cfg || !fout) { cerr << "Loi mo file!\n"; return 1; }

    int n; fin_arr >> n;
    vector<int> a(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) fin_arr >> a[i];

    int L; fin_cfg >> L;

    if (L <= 0 || L > n) {
        fout << "count=0\n";
        return 0;
    }
```

```

        // dp[i][len]: ốS dãy con ătng độ dài len, ếkt thúc ạti a[i]
        vector<vector<long long>> dp(n, vector<long long>(L + 1, 0));

        for (int i = 0; i < n; ++i) dp[i][1] = 1;

        for (int len = 2; len <= L; ++len) {
            for (int i = 0; i < n; ++i) {
                for (int j = 0; j < i; ++j) {
                    if (a[j] < a[i]) {
                        dp[i][len] += dp[j][len - 1];
                    }
                }
            }
        }

        long long total_count = 0;
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            total_count += dp[i][L];
        }

        fout << "count=" << total_count << "\n";
        return 0;
    }
```

4.10.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
    min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

5 Tuần 5: Two Pointers / Sliding Window + Rolling Mean

5.1 Đoạn ngắn nhất tổng $\geq S$ [Cơ bản]

5.1.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `input.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số nguyên không âm
  - Số nguyên S
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    * $n = 0 \rightarrow$ in `NONE`
    * $S = 0 \rightarrow$ in `len=1 / l=0 / r=0` (nếu tồn tại phần tử)
    * Không tồn tại đoạn nào có tổng $\geq S \rightarrow$ in `NONE`
  - **Module 1 (Đọc file):**
    * Hàm `readInput(path, vector<long long>&, long long&)`
    * Kiểm tra mở file (`fail` $\rightarrow$ `cerr + return false`)
  - **Module 2 (Tìm đoạn ngắn nhất):**
    * Dùng kỹ thuật `Sliding Window`
    * Tăng `right`, cộng dồn tổng
    * Khi tổng $\geq S$ thì thu hẹp từ trái
  - **Module 3 (Ghi file):**
    * Nếu tồn tại: ghi `len=<v> / l=<i> / r=<j>`
    * Ngược lại ghi `NONE`
- **Output:**

```
len=<v> / l=<i> / r=<j>
```

Hoặc:

```
NONE
```

5.1.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <climits>

using namespace std;

struct ShortestAns {
    bool ok;
    int len, l, r;
};

bool readInput(const string& path, vector<long long>& a, long long& S) {
    ifstream fin(path);
    if (!fin) return false;
    int n;
    if (fin >> n) {
        a.resize(n);
        for (int i = 0; i < n; ++i) fin >> a[i];
        fin >> S;
    }
    return true;
}

ShortestAns shortestAtLeastS(const vector<long long>& a, long long S) {
    int n = (int)a.size();
    if (n == 0) return {false, 0, -1, -1};
    if (S == 0) return {true, 1, 0, 0};

    long long sum = 0;
    int left = 0;
    int bestLen = INT_MAX, bestL = -1, bestR = -1;

    for (int right = 0; right < n; ++right) {
        sum += a[right];

        while (sum >= S) {
            if (right - left + 1 < bestLen) {
                bestLen = right - left + 1;
                bestL = left;
                bestR = right;
            }
            sum -= a[left];
            ++left;
        }
    }

```

```
    if (bestLen == INT_MAX) return {false, 0, -1, -1};
    return {true, bestLen, bestL, bestR};
}

bool writeOutput(const string& path, const ShortestAns& ans) {
    ofstream fout(path);
    if (!fout) return false;

    if (!ans.ok) fout << "NONE";
    else fout << "len=" << ans.len
              << " / l=" << ans.l
              << " / r=" << ans.r;
    return true;
}

int main() {
    vector<long long> a;
    long long S;

    if (!readInput("input.txt", a, S)) {
        cerr << "Loi mo file input!\n";
        return 1;
    }

    ShortestAns ans = shortestAtLeastS(a, S);

    if (!writeOutput("output.txt", ans)) {
        cerr << "Loi mo file output!\n";
        return 1;
    }

    return 0;
}
```

5.1.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (input.txt):

```
6
2 3 1 2 4 3
7
```

Expected Output:

```
len=2 / l=4 / r=5
```

Test Case 2 (Không tồn tại)
Input (input.txt):

```
4
1 1 1 1
10
```

Expected Output:

```
NONE
```

Test Case 3 (Case biên – S=0)
Input (input.txt):

```
3
5 2 8
0
```

Expected Output:

```
len=1 / l=0 / r=0
```

5.2 Rolling mean cửa sổ k [Cơ bản]

5.2.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `input.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
  - Số nguyên k
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ ghi chỉ header
    - $k > n \rightarrow$ không có cửa sổ nào, ghi chỉ header
    - $k = n \rightarrow$ đúng 1 cửa sổ
    - $k = 1 \rightarrow mean[i] = a[i]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readInput(path, vector<double>&, int&)`
    - Kiểm tra mở file (`fail` → `cerr + return false`)
  - **Module 2 (Tính rolling mean):**
    - Tính tổng cửa sổ đầu tiên
    - Mỗi bước cập nhật:

```
sum = sum + a[i+k] - a[i]
```

    * Mean = sum / k
  - **Module 3 (Ghi file CSV):**
    * Ghi file `rolling.csv`
    * Header: `i,mean`
    * Mỗi dòng: chỉ số và giá trị mean

- **Output:**

```
i,mean
0,...
1,...
```

(với `setprecision(6)`)

5.2.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <iomanip>

using namespace std;

bool readInput(const string& path, vector<double>& a, int& k) {
    ifstream fin(path);
    if (!fin) return false;

    int n;
    if (fin >> n) {
        a.resize(n);
        for (int i = 0; i < n; ++i) fin >> a[i];
        fin >> k;
    }
    return true;
}

vector<double> rollingMean(const vector<double>& a, int k) {
    int n = (int)a.size();
    vector<double> ans;

    if (n == 0 || k > n || k <= 0) return ans;

    long double sum = 0;
    for (int i = 0; i < k; ++i) sum += a[i];

    ans.push_back((double)(sum / k));

    for (int i = 0; i + k < n; ++i) {
```

```
        sum = sum + a[i + k] - a[i];
        ans.push_back((double)(sum / k));
    }

    return ans;
}

bool writeCSV(const string& path, const vector<double>& mean) {
    ofstream fout(path);
    if (!fout) return false;

    fout << "i,mean\n";
    fout << fixed << setprecision(6);

    for (size_t i = 0; i < mean.size(); ++i) {
        fout << i << "," << mean[i] << "\n";
    }
    return true;
}

int main() {
    vector<double> a;
    int k;

    if (!readInput("input.txt", a, k)) {
        cerr << "Loi mo file input!\n";
        return 1;
    }

    vector<double> mean = rollingMean(a, k);

    if (!writeCSV("rolling.csv", mean)) {
        cerr << "Loi mo file output!\n";
        return 1;
    }

    return 0;
}
```

5.2.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (input.txt):

```
5
1 2 3 4 5
3
```

Expected Output (rolling.csv):

```
i,mean
0,2.000000
1,3.000000
2,4.000000
```

Test Case 2 (Case biên – k=n)
Input (input.txt):

```
4
2 4 6 8
4
```

Expected Output (rolling.csv):

```
i,mean
0,5.000000
```

Test Case 3 (Case biên – k>n)
Input (input.txt):

```
3
1 2 3
5
```

Expected Output (rolling.csv):

```
i,mean
```

5.3 Đoạn dài nhất không vượt quá S [Cơ bản]

5.3.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `input.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số nguyên không âm
  - Số nguyên S
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow max_len = 0$
    - Không có đoạn nào hợp lệ $\rightarrow max_len = 0$
    - Nếu $a[0] > S$ và mọi phần tử đều lớn hơn $S \rightarrow max_len = 0$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readInput(path, vector<long long>&, long long&)`

    * Kiểm tra mở file (`fail` → `cerr + return false`)
  - **Module 2 (Tìm đoạn dài nhất):**
    * Dùng kỹ thuật `Sliding Window`
    * Tăng `right`, cộng vào tổng
    * Khi tổng $> S$ thì tăng `left` đến khi tổng $\leq S$
    * Sau mỗi bước cập nhật độ dài lớn nhất
  - **Module 3 (Ghi file):**
    * Ghi:

```
max_len=<v> / l=<i> / r=<j>
```

- **Output:**

```
max_len=<v> / l=<i> / r=<j>
```

5.3.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

struct LongestAns {
    int len, l, r;
};

bool readInput(const string& path, vector<long long>& a, long long& S) {
    ifstream fin(path);
    if (!fin) return false;

    int n;
    if (fin >> n) {
        a.resize(n);
        for (int i = 0; i < n; ++i) fin >> a[i];
        fin >> S;
    }
    return true;
}

LongestAns longestAtMostS(const vector<long long>& a, long long S) {
    int n = (int)a.size();
    if (n == 0) return {0, -1, -1};

    long long sum = 0;
    int left = 0;
```

```
    int bestLen = 0, bestL = -1, bestR = -1;

    for (int right = 0; right < n; ++right) {
        sum += a[right];

        while (left <= right && sum > S) {
            sum -= a[left];
            ++left;
        }

        if (sum <= S && right - left + 1 > bestLen) {
            bestLen = right - left + 1;
            bestL = left;
            bestR = right;
        }
    }

    return {bestLen, bestL, bestR};
}

bool writeOutput(const string& path, const LongestAns& ans) {
    ofstream fout(path);
    if (!fout) return false;

    fout << "max_len=" << ans.len
         << " / l=" << ans.l
         << " / r=" << ans.r;
    return true;
}

int main() {
    vector<long long> a;
    long long S;

    if (!readInput("input.txt", a, S)) {
        cerr << "Loi mo file input!\n";
        return 1;
    }

    LongestAns ans = longestAtMostS(a, S);

    if (!writeOutput("output.txt", ans)) {
        cerr << "Loi mo file output!\n";
        return 1;
    }

    return 0;
}
```

5.3.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (input.txt):

```
5
1 2 1 1 3
4
```

Expected Output:

```
max_len=4 / l=0 / r=3
```

Test Case 2 (Không có đoạn nào)
Input (input.txt):

```
3
5 6 7
4
```

Expected Output:

```
max_len=0 / l=-1 / r=-1
```

Test Case 3 (Case biên – n=0)
Input (input.txt):

```
0
4
```

Expected Output:

```
max_len=0 / l=-1 / r=-1
```

5.4 Rolling max cửa sổ k [Trung bình]

5.4.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `input.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
  - Số nguyên k
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ ghi chỉ header
    - $k > n \rightarrow$ không có cửa sổ nào, ghi chỉ header

    * $k = n \rightarrow$ đúng 1 cửa sổ
    * $k = 1 \rightarrow$ max[i] = a[i]
  - **Module 1 (Đọc file):**

```
readInput(path, vector<double>&, int&)
```

  - **Module 2 (Tính rolling max):**
    * Dùng `deque<int>` lưu chỉ số
    * Bỏ chỉ số ra ngoài cửa sổ
    * Bỏ các phần tử nhỏ hơn hoặc bằng phần tử mới
    * Phần tử đầu deque luôn là max
    * Độ phức tạp $O(n)$
  - **Module 3 (Ghi file CSV):**
    * File `rolling_max.csv`
    * Header: `i,max`

- **Output:**

```
i,max
0,...
1,...
```

5.4.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <deque>
using namespace std;

bool readInput(const string& path, vector<double>& a, int& k) {
    ifstream fin(path);
    if (!fin) return false;

    int n;
    fin >> n;
    a.resize(n);

    for (int i = 0; i < n; i++) fin >> a[i];
    fin >> k;
    return true;
}

vector<double> rollingMax(const vector<double>& a, int k) {
    int n = a.size();
```

```
    vector<double> ans;

    if (n == 0 || k <= 0 || k > n) return ans;

    deque<int> dq;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        while (!dq.empty() && dq.front() <= i - k)
            dq.pop_front();

        while (!dq.empty() && a[dq.back()] <= a[i])
            dq.pop_back();

        dq.push_back(i);

        if (i >= k - 1)
            ans.push_back(a[dq.front()]);
    }

    return ans;
}

bool writeCSV(const string& path, const vector<double>& mx) {
    ofstream fout(path);
    if (!fout) return false;

    fout << "i,max\n";
    fout << fixed << setprecision(6);

    for (int i = 0; i < (int)mx.size(); i++) {
        fout << i << "," << mx[i] << "\n";
    }
    return true;
}

int main() {
    vector<double> a;
    int k;

    if (!readInput("input.txt", a, k)) {
        cerr << "Loi mo file input!\n";
        return 1;
    }

    vector<double> mx = rollingMax(a, k);

    if (!writeCSV("rolling_max.csv", mx)) {
        cerr << "Loi mo file output!\n";
        return 1;
```

```
    }

    return 0;
}
```

5.4.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1
Input (input.txt):

```
8
1 3 -1 -3 5 3 6 7
3
```

Expected Output (rolling_max.csv):

```
i,max
0,3.000000
1,3.000000
2,5.000000
3,5.000000
4,6.000000
5,7.000000
```

Test Case 2
Input (input.txt):

```
4
2 8 1 6
1
```

Expected Output (rolling_max.csv):

```
i,max
0,2.000000
1,8.000000
2,1.000000
3,6.000000
```

Test Case 3
Input (input.txt):

```
3
1 2 3
5
```

Expected Output (rolling_max.csv):

```
i,max
```

5.5 Hai con trỏ: tổng 2 phần tử bằng K [Trung bình]

5.5.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `input.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số nguyên đã sắp xếp tăng
  - Số nguyên K
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    * $n = 0 \rightarrow$ in `NONE`
    * $n = 1 \rightarrow$ in `NONE`
    * Chỉ in cặp khi $i < j$
    * Nếu $a[i] = a[j] = K/2$ thì vẫn hợp lệ khi $i \neq j$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    * Hàm `readInput(path, vector<long long>&, long long&)`
    * Kiểm tra mở file (`fail` $\rightarrow$ `cerr + return false`)
  - **Module 2 (Tìm các cặp):**
    * Dùng kỹ thuật `Two Pointers`
    * `left = 0, right = n-1`
    * Nếu tổng $= K \rightarrow$ ghi cặp, tăng trái giảm phải
    * Nếu tổng $< K \rightarrow$ tăng `left`
    * Nếu tổng $> K \rightarrow$ giảm `right`
  - **Module 3 (Ghi file):**
    * Mỗi cặp ghi:

```
i j a[i] a[j]
```

    * Nếu không có cặp nào ghi `NONE`
- **Output:**

```
i j a[i] a[j]
```

Hoặc:

```
NONE
```

5.5.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

struct PairAns {
    int i, j;
    long long x, y;
};

bool readInput(const string& path, vector<long long>& a, long long& K) {
    ifstream fin(path);
    if (!fin) return false;

    int n;
    if (fin >> n) {
        a.resize(n);
        for (int i = 0; i < n; ++i) fin >> a[i];
        fin >> K;
    }
    return true;
}

vector<PairAns> findPairs(const vector<long long>& a, long long K) {
    vector<PairAns> ans;
    int n = (int)a.size();

    int left = 0, right = n - 1;

    while (left < right) {
        long long sum = a[left] + a[right];

        if (sum == K) {
            ans.push_back({left, right, a[left], a[right]});
            ++left;
            --right;
        }
        else if (sum < K) {
            ++left;
        }
        else {
            --right;
        }
    }

    return ans;
```

```
}

bool writeOutput(const string& path, const vector<PairAns>& ans) {
    ofstream fout(path);
    if (!fout) return false;

    if (ans.empty()) {
        fout << "NONE";
    } else {
        for (size_t i = 0; i < ans.size(); ++i) {
            fout << ans[i].i << " "
                 << ans[i].j << " "
                 << ans[i].x << " "
                 << ans[i].y << "\n";
        }
    }
    return true;
}

int main() {
    vector<long long> a;
    long long K;

    if (!readInput("input.txt", a, K)) {
        cerr << "Loi mo file input!\n";
        return 1;
    }

    vector<PairAns> ans = findPairs(a, K);

    if (!writeOutput("output.txt", ans)) {
        cerr << "Loi mo file output!\n";
        return 1;
    }

    return 0;
}
```

5.5.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (input.txt):

```
6
1 2 3 4 5 6
7
```

Expected Output:

```
0 5 1 6
```

```
1 4 2 5
2 3 3 4
```

Test Case 2 (Không có cặp)
Input (input.txt):

```
4
1 2 3 4
20
```

Expected Output:

```
NONE
```

Test Case 3 (Case biên – giá trị giống nhau)
Input (input.txt):

```
4
5 5 5 5
10
```

Expected Output:

```
0 3 5 5
1 2 5 5
```

5.6 Rolling standard deviation [Trung bình]

5.6.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `input.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
  - Số nguyên k
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ ghi chỉ header
    - $k > n \rightarrow$ không có cửa sổ nào, ghi chỉ header
    - $k = n \rightarrow$ đúng 1 cửa sổ
    - $k = 1 \rightarrow \text{std} = 0$
  - **Module 1 (Đọc file):**

```
readInput(path, vector<double>&, int&)
```

- **Module 2 (Tính rolling std):**
  * Công thức:

```
Var = E[X^2] - (E[X])^2
```

  * Lưu `sum` và `sumSq`
  * Cập nhật mỗi bước $O(1)$
  * `std = sqrt(var)`
- **Module 3 (Ghi file CSV):**
  * File `rolling_std.csv`
  * Header: `i,std`

- **Output:**

```
i,std
0,...
1,...
```

5.6.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <cmath>
using namespace std;

bool readInput(const string& path, vector<double>& a, int& k) {
    ifstream fin(path);
    if (!fin) return false;

    int n;
    fin >> n;
    a.resize(n);

    for (int i = 0; i < n; i++) fin >> a[i];
    fin >> k;
    return true;
}

vector<double> rollingStd(const vector<double>& a, int k) {
    int n = a.size();
    vector<double> ans;

    if (n == 0 || k <= 0 || k > n) return ans;

    if (k == 1) {
        for (int i = 0; i < n; i++) ans.push_back(0.0);
```

```
        return ans;
    }

    long double sum = 0.0, sumSq = 0.0;

    for (int i = 0; i < k; i++) {
        sum += a[i];
        sumSq += a[i] * a[i];
    }

    for (int start = 0; start + k <= n; start++) {
        long double mean = sum / k;
        long double var = sumSq / k - mean * mean;

        if (var < 0) var = 0;
        ans.push_back((double)sqrt((double)var));

        if (start + k < n) {
            double oldVal = a[start];
            double newVal = a[start + k];

            sum += newVal - oldVal;
            sumSq += newVal * newVal - oldVal * oldVal;
        }
    }

    return ans;
}

bool writeCSV(const string& path, const vector<double>& v) {
    ofstream fout(path);
    if (!fout) return false;

    fout << "i,std\n";
    fout << fixed << setprecision(6);

    for (int i = 0; i < (int)v.size(); i++) {
        fout << i << "," << v[i] << "\n";
    }

    return true;
}

int main() {
    vector<double> a;
    int k;

    if (!readInput("input.txt", a, k)) {
        cerr << "Loi mo file input!\n";
```

```
        return 1;
    }

    vector<double> ans = rollingStd(a, k);

    if (!writeCSV("rolling_std.csv", ans)) {
        cerr << "Loi mo file output!\n";
        return 1;
    }

    return 0;
}
```

5.6.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1
Input (input.txt):

```
5
1 2 3 4 5
2
```

Expected Output (rolling_std.csv):

```
i,std
0,0.500000
1,0.500000
2,0.500000
3,0.500000
```

Test Case 2
Input (input.txt):

```
4
2 8 1 6
1
```

Expected Output (rolling_std.csv):

```
i,std
0,0.000000
1,0.000000
2,0.000000
3,0.000000
```

Test Case 3
Input (input.txt):

```
3
1 2 3
5
```

Expected Output (rolling_std.csv):

```
i,std
```

5.7 Đoạn không âm dài nhất [Cơ bản]

5.7.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `input.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số nguyên
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow max_len = 0$
    - Toàn số âm $\rightarrow max_len = 0$
    - Nếu tất cả phần tử $\geq 0 \rightarrow$ lấy toàn mảng
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readInput(path, vector<long long>&)`
    - Kiểm tra mở file (`fail` $\rightarrow$ `cerr + return false`)
  - **Module 2 (Tìm đoạn không âm dài nhất):**
    - Duyệt mảng 1 lần
    - Nếu phần tử ≥ 0 thì mở rộng đoạn hiện tại
    - Nếu phần tử < 0 thì kết thúc đoạn hiện tại
    - Cập nhật đoạn dài nhất
  - **Module 3 (Ghi file):**
    - Ghi:

```
max_len=<v> / l=<i> / r=<j>
```

- **Output:**

```
max_len=<v> / l=<i> / r=<j>
```

5.7.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;
```

```

struct SegmentAns {
    int len, l, r;
};

bool readInput(const string& path, vector<long long>& a) {
    ifstream fin(path);
    if (!fin) return false;

    int n;
    if (fin >> n) {
        a.resize(n);
        for (int i = 0; i < n; ++i) fin >> a[i];
    }
    return true;
}

SegmentAns longestNonNegative(const vector<long long>& a) {
    int n = (int)a.size();
    if (n == 0) return {0, -1, -1};

    int bestLen = 0, bestL = -1, bestR = -1;
    int curL = -1, curLen = 0;

    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (a[i] >= 0) {
            if (curLen == 0) curL = i;
            ++curLen;

            if (curLen > bestLen) {
                bestLen = curLen;
                bestL = curL;
                bestR = i;
            }
        } else {
            curLen = 0;
        }
    }

    return {bestLen, bestL, bestR};
}

bool writeOutput(const string& path, const SegmentAns& ans) {
    ofstream fout(path);
    if (!fout) return false;

    fout << "max_len=" << ans.len
         << " / l=" << ans.l
         << " / r=" << ans.r;
```

```
    return true;
}

int main() {
    vector<long long> a;

    if (!readInput("input.txt", a)) {
        cerr << "Loi mo file input!\n";
        return 1;
    }

    SegmentAns ans = longestNonNegative(a);

    if (!writeOutput("output.txt", ans)) {
        cerr << "Loi mo file output!\n";
        return 1;
    }

    return 0;
}
```

5.7.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (input.txt):

```
8
1 2 -3 4 5 6 -1 2
```

Expected Output:

```
max_len=3 / l=3 / r=5
```

Test Case 2 (Toàn số âm)
Input (input.txt):

```
4
-1 -2 -3 -4
```

Expected Output:

```
max_len=0 / l=-1 / r=-1
```

Test Case 3 (Tất cả không âm)
Input (input.txt):

```
5
0 2 4 1 3
```

Expected Output:

```
max_len=5 / l=0 / r=4
```

5.8 Cặp tổng gần K nhất [Trung bình]

5.8.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `input.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số nguyên đã sắp xếp tăng
  - Số nguyên K
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    * $n < 2 \rightarrow$ không tồn tại cặp
    * Nếu nhiều cặp cùng sai khác nhỏ nhất $\rightarrow$ chọn cặp có i nhỏ nhất
  - **Module 1 (Đọc file):**
    * Hàm `readInput(path, vector<long long>&, long long&)`
    * Kiểm tra mở file (`fail` $\rightarrow$ `cerr + return false`)
  - **Module 2 (Tìm cặp gần nhất):**
    * Dùng kỹ thuật `Two Pointers`
    * `left = 0, right = n-1`
    * Tính:

      ```
      abs(a[left] + a[right] - K)
      ```

    * Cập nhật đáp án tốt nhất
    * Nếu tổng $< K$ tăng `left`, ngược lại giảm `right`
  - **Module 3 (Ghi file):**
    * Ghi:

      ```
      i, j, a[i]+a[j]
      ```

- **Output:**

```
i, j, a[i]+a[j]
```

5.8.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <cstdlib>
#include <climits>

using namespace std;

struct ClosestAns {
    int i, j;
    long long sum;
};

bool readInput(const string& path, vector<long long>& a, long long& K) {
    ifstream fin(path);
    if (!fin) return false;

    int n;
    if (fin >> n) {
        a.resize(n);
        for (int t = 0; t < n; ++t) fin >> a[t];
        fin >> K;
    }
    return true;
}

ClosestAns closestPair(const vector<long long>& a, long long K) {
    int n = (int)a.size();
    if (n < 2) return {-1, -1, 0};

    int left = 0, right = n - 1;
    long long bestDiff = LLONG_MAX;
    ClosestAns ans = {-1, -1, 0};

    while (left < right) {
        long long sum = a[left] + a[right];
        long long diff = llabs(sum - K);

        if (diff < bestDiff ||
           (diff == bestDiff && left < ans.i)) {
            bestDiff = diff;
            ans = {left, right, sum};
        }

        if (sum < K) ++left;
        else --right;
    }
```

```

    return ans;
}

bool writeOutput(const string& path, const ClosestAns& ans) {
    ofstream fout(path);
    if (!fout) return false;

    fout << ans.i << ", "
         << ans.j << ", "
         << ans.sum;
    return true;
}

int main() {
    vector<long long> a;
    long long K;

    if (!readInput("input.txt", a, K)) {
        cerr << "Loi mo file input!\n";
        return 1;
    }

    ClosestAns ans = closestPair(a, K);

    if (!writeOutput("output.txt", ans)) {
        cerr << "Loi mo file output!\n";
        return 1;
    }

    return 0;
}
```

5.8.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (input.txt):

```
6
1 2 4 7 10 12
9
```

Expected Output:

```
0, 3, 8
```

Test Case 2 (Khớp chính xác)
Input (input.txt):

```
5
1 3 5 7 9
10
```

Expected Output:

```
0, 4, 10
```

Test Case 3 (Case biên – n<2)
Input (input.txt):

```
1
5
7
```

Expected Output:

```
-1, -1, 0
```

5.9 Dãy không giảm dài nhất liên tiếp [Cơ bản]

5.9.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `input.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số nguyên
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    * $n = 0 \rightarrow max_len = 0$
    * $n = 1 \rightarrow max_len = 1$
    * Nếu toàn mảng không giảm → lấy toàn mảng
  - **Module 1 (Đọc file):**
    * Hàm `readInput(path, vector<long long>&)`
    * Kiểm tra mở file (`fail` → `cerr + return false`)
  - **Module 2 (Tìm dãy không giảm dài nhất):**
    * Duyệt mảng 1 lần
    * Nếu:

      ```
      a[i-1] <= a[i]
      ```

      thì tiếp tục mở rộng đoạn hiện tại
    * Ngược lại bắt đầu đoạn mới
    * Cập nhật đoạn dài nhất

– **Module 3 (Ghi file):**

  * Ghi:

```
max_len=<v> / l=<i> / r=<j>
```

- **Output:**

```
max_len=<v> / l=<i> / r=<j>
```

5.9.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

struct SegmentAns {
    int len, l, r;
};

bool readInput(const string& path, vector<long long>& a) {
    ifstream fin(path);
    if (!fin) return false;

    int n;
    if (fin >> n) {
        a.resize(n);
        for (int i = 0; i < n; ++i) fin >> a[i];
    }
    return true;
}

SegmentAns longestNonDecreasing(const vector<long long>& a) {
    int n = (int)a.size();
    if (n == 0) return {0, -1, -1};
    if (n == 1) return {1, 0, 0};

    int bestLen = 1, bestL = 0, bestR = 0;
    int curL = 0, curLen = 1;

    for (int i = 1; i < n; ++i) {
        if (a[i - 1] <= a[i]) {
            ++curLen;
        } else {
            curLen = 1;
            curL = i;
        }
```

```

        if (curLen > bestLen) {
            bestLen = curLen;
            bestL = curL;
            bestR = i;
        }
    }

    return {bestLen, bestL, bestR};
}

bool writeOutput(const string& path, const SegmentAns& ans) {
    ofstream fout(path);
    if (!fout) return false;

    fout << "max_len=" << ans.len
         << " / l=" << ans.l
         << " / r=" << ans.r;
    return true;
}

int main() {
    vector<long long> a;

    if (!readInput("input.txt", a)) {
        cerr << "Loi mo file input!\n";
        return 1;
    }

    SegmentAns ans = longestNonDecreasing(a);

    if (!writeOutput("output.txt", ans)) {
        cerr << "Loi mo file output!\n";
        return 1;
    }

    return 0;
}
```

5.9.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (input.txt):

```
7
1 2 2 1 3 4 4
```

Expected Output:

```
max_len=4 / l=3 / r=6
```

Test Case 2 (Case biên – n=1)
Input (input.txt):

```
1
5
```

Expected Output:

```
max_len=1 / l=0 / r=0
```

Test Case 3 (Giảm hoàn toàn)
Input (input.txt):

```
5
9 7 5 3 1
```

Expected Output:

```
max_len=1 / l=0 / r=0
```

5.10 Smallest window chứa tất cả K giá trị phân biệt [Nâng cao]

5.10.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `input.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số nguyên
  - Số nguyên K
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    * $n = 0 \rightarrow$ `IMPOSSIBLE`
    * $K \leq 0 \rightarrow$ `IMPOSSIBLE`
    * Nếu K lớn hơn số giá trị phân biệt của mảng $\rightarrow$ `IMPOSSIBLE`
  - **Module 1 (Đọc file):**
    * Hàm `readInput(path, vector<long long>&, int&)`
    * Kiểm tra mở file (`fail` $\rightarrow$ `cerr + return false`)
  - **Module 2 (Tìm cửa sổ ngắn nhất):**
    * Dùng kỹ thuật `Sliding Window`
    * Dùng `unordered_map` lưu tần suất phần tử trong cửa sổ
    * Mở rộng `right` cho đến khi đủ K giá trị phân biệt
    * Thu hẹp từ trái để tối ưu độ dài

    * Cập nhật đáp án ngắn nhất
  - **Module 3 (Ghi file):**
    * Nếu tồn tại:

```
len=<v> / l=<i> / r=<j>
```

    * Ngược lại ghi IMPOSSIBLE

- **Output:**

```
len=<v> / l=<i> / r=<j>
```

Hoặc:

```
IMPOSSIBLE
```

5.10.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <unordered_map>
#include <unordered_set>
#include <climits>

using namespace std;

struct WindowAns {
    bool ok;
    int len, l, r;
};

bool readInput(const string& path, vector<long long>& a, int& K) {
    ifstream fin(path);
    if (!fin) return false;

    int n;
    if (fin >> n) {
        a.resize(n);
        for (int i = 0; i < n; ++i) fin >> a[i];
        fin >> K;
    }
    return true;
}

WindowAns smallestWindowKDistinct(const vector<long long>& a, int K) {
    int n = (int)a.size();
    if (n == 0 || K <= 0) return {false, 0, -1, -1};

```

```
    unordered_set<long long> st(a.begin(), a.end());
    if (K > (int)st.size()) return {false, 0, -1, -1};

    unordered_map<long long, int> freq;
    int left = 0, distinct = 0;
    int bestLen = INT_MAX, bestL = -1, bestR = -1;

    for (int right = 0; right < n; ++right) {
        if (++freq[a[right]] == 1) ++distinct;

        while (distinct >= K) {
            if (right - left + 1 < bestLen) {
                bestLen = right - left + 1;
                bestL = left;
                bestR = right;
            }

            --freq[a[left]];
            if (freq[a[left]] == 0) {
                freq.erase(a[left]);
                --distinct;
            }
            ++left;
        }
    }

    if (bestLen == INT_MAX) return {false, 0, -1, -1};
    return {true, bestLen, bestL, bestR};
}

bool writeOutput(const string& path, const WindowAns& ans) {
    ofstream fout(path);
    if (!fout) return false;

    if (!ans.ok) {
        fout << "IMPOSSIBLE";
    } else {
        fout << "len=" << ans.len
             << " / l=" << ans.l
             << " / r=" << ans.r;
    }
    return true;
}

int main() {
    vector<long long> a;
    int K;

    if (!readInput("input.txt", a, K)) {
```

```
        cerr << "Loi mo file input!\n";
        return 1;
    }

    WindowAns ans = smallestWindowKDistinct(a, K);

    if (!writeOutput("output.txt", ans)) {
        cerr << "Loi mo file output!\n";
        return 1;
    }

    return 0;
}
```

5.10.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (input.txt):

```
7
1 2 1 3 2 1 4
3
```

Expected Output:

```
len=3 / l=1 / r=3
```

Test Case 2 (Không thể)
Input (input.txt):

```
5
1 1 1 1 1
2
```

Expected Output:

```
IMPOSSIBLE
```

Test Case 3 (Case biên – n=0)
Input (input.txt):

```
0
2
```

Expected Output:

```
IMPOSSIBLE
```

6 Tuần 6: Ma trận 2D + Prefix Sum 2D

6.1 Tổng hàng và cột ma trận [Cơ bản]

6.1.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `matrix.txt` chứa:
  - Số nguyên m
  - Số nguyên n
  - Ma trận $m \times n$ số nguyên
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    * Ma trận 1×1
    * $m = 0$ hoặc $n = 0 \rightarrow$ file output rỗng
  - **Module 1 (Đọc file):**

```
readMatrix(path, vector<vector<long long>>&)
```

  - **Module 2 (Tính tổng hàng):**

```
vector<long long> rowSums(matrix)
```

  - **Module 3 (Tính tổng cột):**

```
vector<long long> colSums(matrix)
```

  - **Module 4 (Ghi file):**
    * File `row_sums.txt`
    * File `col_sums.txt`
    * Mỗi dòng:

```
i, tong
```

- **Output:**

```
0, ...
1, ...
```

6.1.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

bool readMatrix(const string& path, vector<vector<long long>>& a) {
    ifstream fin(path);
    if (!fin) return false;

    int m, n;
    fin >> m >> n;

    a.assign(m, vector<long long>(n));

    for (int i = 0; i < m; i++)
        for (int j = 0; j < n; j++)
            fin >> a[i][j];

    return true;
}

vector<long long> rowSums(const vector<vector<long long>>& a) {
    vector<long long> ans;

    for (int i = 0; i < (int)a.size(); i++) {
        long long sum = 0;
        for (int j = 0; j < (int)a[i].size(); j++)
            sum += a[i][j];
        ans.push_back(sum);
    }

    return ans;
}

vector<long long> colSums(const vector<vector<long long>>& a) {
    vector<long long> ans;

    if (a.empty()) return ans;

    int m = a.size();
    int n = a[0].size();

    ans.assign(n, 0);

    for (int j = 0; j < n; j++)
        for (int i = 0; i < m; i++)
```

```
            ans[j] += a[i][j];

    return ans;
}

bool writeFile(const string& path, const vector<long long>& v) {
    ofstream fout(path);
    if (!fout) return false;

    for (int i = 0; i < (int)v.size(); i++)
        fout << i << ", " << v[i] << "\n";

    return true;
}

int main() {
    vector<vector<long long>> a;

    if (!readMatrix("matrix.txt", a)) {
        cerr << "Loi mo file input!\n";
        return 1;
    }

    vector<long long> rs = rowSums(a);
    vector<long long> cs = colSums(a);

    if (!writeFile("row_sums.txt", rs)) {
        cerr << "Loi ghi row_sums!\n";
        return 1;
    }

    if (!writeFile("col_sums.txt", cs)) {
        cerr << "Loi ghi col_sums!\n";
        return 1;
    }

    return 0;
}
```

6.1.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1
Input (matrix.txt):

```
2 3
1 2 3
4 5 6
```

Expected Output (row_sums.txt):

```
0, 6
1, 15
```

Expected Output (col_sums.txt):

```
0, 5
1, 7
2, 9
```

Test Case 2
Input (matrix.txt):

```
1 1
9
```

Expected Output (row_sums.txt):

```
0, 9
```

Expected Output (col_sums.txt):

```
0, 9
```

Test Case 3
Input (matrix.txt):

```
0 0
```

Expected Output:
Hai file rỗng.

6.2 Kiểm tra ma trận đối xứng [Cơ bản]

6.2.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `matrix.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - Ma trận $n \times n$ số nguyên
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    * $n = 1 \rightarrow$ luôn đối xứng
    * $n = 0 \rightarrow$ ma trận rỗng, đối xứng
    * Không vuông $\rightarrow$ `is_symmetric=0`
  - **Module 1 (Đọc file):**

```
readMatrix(path, vector<vector<long long>>&)
```

  - **Module 2 (Kiểm tra đối xứng):**

* Chỉ duyệt nửa trên:

```
i < j
```

* Nếu tồn tại:

```
a[i][j] != a[j][i]
```

thì không đối xứng

* Độ phức tạp $O(n^2/2)$

– **Module 3 (Ghi file):**

```
is_symmetric=1
```

hoặc

```
is_symmetric=0
```

- **Output:**

```
is_symmetric=1
```

hoặc

```
is_symmetric=0
```

6.2.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

bool readMatrix(const string& path, vector<vector<long long>>& a) {
    ifstream fin(path);
    if (!fin) return false;

    int n;
    fin >> n;

    a.assign(n, vector<long long>(n));

    for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = 0; j < n; j++)
            fin >> a[i][j];

    return true;
}

```

```
bool isSymmetric(const vector<vector<long long>>& a) {
    int n = a.size();

    if (n == 0) return true;
    if (n == 1) return true;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if ((int)a[i].size() != n) return false;
    }

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (a[i][j] != a[j][i])
                return false;
        }
    }

    return true;
}

bool writeOutput(const string& path, bool ok) {
    ofstream fout(path);
    if (!fout) return false;

    fout << "is_symmetric=" << (ok ? 1 : 0);
    return true;
}

int main() {
    vector<vector<long long>> a;

    if (!readMatrix("matrix.txt", a)) {
        cerr << "Loi mo file input!\n";
        return 1;
    }

    bool ans = isSymmetric(a);

    if (!writeOutput("output.txt", ans)) {
        cerr << "Loi mo file output!\n";
        return 1;
    }

    return 0;
}
```

6.2.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1
Input (matrix.txt):

```
3
1 2 3
2 4 5
3 5 6
```

Expected Output:

```
is_symmetric=1
```

Test Case 2
Input (matrix.txt):

```
2
1 2
3 4
```

Expected Output:

```
is_symmetric=0
```

Test Case 3
Input (matrix.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
is_symmetric=1
```

6.3 Xây dựng prefix sum 2D [Cơ bản]

6.3.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `matrix.txt` chứa:
  - Số nguyên m
  - Số nguyên n
  - Ma trận $m \times n$ số nguyên
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $1 \times 1 \rightarrow pre[0][0] = a[0][0]$
    - $m = 0$ hoặc $n = 0 \rightarrow$ file output rỗng
  - **Module 1 (Đọc file):**

```
readMatrix(path, vector<vector<long long>>&)
```

- **Module 2 (Xây dựng prefix sum 2D):**
  * Công thức:

```
pre[i][j] = a[i][j]
          + pre[i-1][j]
          + pre[i][j-1]
          - pre[i-1][j-1]
```

  * Nếu $i = 0$ thì phần trên bằng 0
  * Nếu $j = 0$ thì phần trái bằng 0
- **Module 3 (Ghi file):**
  * File `pre2D.txt`
  * Mỗi dòng:

```
i j pre[i][j]
```

- **Output:**

```
0 0 ...
0 1 ...
...
```

6.3.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

typedef vector<vector<long long>> Matrix;

bool readMatrix(const string& path, Matrix& a) {
    ifstream fin(path);
    if (!fin) return false;

    int m, n;
    fin >> m >> n;

    a.assign(m, vector<long long>(n));

    for (int i = 0; i < m; i++)
        for (int j = 0; j < n; j++)
            fin >> a[i][j];

```

```
    return true;
}

Matrix buildPre2D(const Matrix& a) {
    int m = a.size();
    Matrix pre;

    if (m == 0) return pre;

    int n = a[0].size();
    pre.assign(m, vector<long long>(n, 0));

    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            long long up = (i > 0) ? pre[i - 1][j] : 0;
            long long left = (j > 0) ? pre[i][j - 1] : 0;
            long long diag = (i > 0 && j > 0) ? pre[i - 1][j - 1] : 0;

            pre[i][j] = a[i][j] + up + left - diag;
        }
    }

    return pre;
}

bool writeFile(const string& path, const Matrix& pre) {
    ofstream fout(path);
    if (!fout) return false;

    for (int i = 0; i < (int)pre.size(); i++) {
        for (int j = 0; j < (int)pre[i].size(); j++) {
            fout << i << " " << j << " " << pre[i][j] << "\n";
        }
    }

    return true;
}

int main() {
    Matrix a;

    if (!readMatrix("matrix.txt", a)) {
        cerr << "Loi mo file input!\n";
        return 1;
    }

    Matrix pre = buildPre2D(a);

    if (!writeFile("pre2D.txt", pre)) {
```

```
        cerr << "Loi mo file output!\n";
        return 1;
    }

    return 0;
}
```

6.3.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1
Input (matrix.txt):

```
2 3
1 2 3
4 5 6
```

Expected Output (pre2D.txt):

```
0 0 1
0 1 3
0 2 6
1 0 5
1 1 12
1 2 21
```

Test Case 2
Input (matrix.txt):

```
1 1
9
```

Expected Output (pre2D.txt):

```
0 0 9
```

Test Case 3
Input (matrix.txt):

```
0 0
```

Expected Output:
File rỗng.

6.4 Trả lời truy vấn tổng vùng [Trung bình]

6.4.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `input.txt` chứa:
  - Hai số nguyên m, n
  - Ma trận $m \times n$

- Số nguyên q
- q truy vấn dạng $(x1, y1, x2, y2)$

- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $m = 0$ hoặc $n = 0 \rightarrow$ không xử lý
    - Truy vấn 1 ô: $x1 = x2, y1 = y2 \rightarrow$ tổng chính là $a[x1][y1]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readMatrix(path, vector<vector<long long>>&, vector<Query>&)`
    - Kiểm tra mở file (`fail` $\rightarrow$ `return false`)
  - **Module 2 (Xây prefix 2D):**
    - `pre[i][j] = a[i][j] + pre[i-1][j] + pre[i][j-1] - pre[i-1][j-1]`
  - **Module 3 (Trả lời truy vấn):**
    - Dùng công thức:

```
sum = pre[x2][y2] - pre[x1-1][y2]
    - pre[x2][y1-1]
    + pre[x1-1][y1-1]

```

    - Nếu chỉ số sai hoặc $x1 > x2$ hoặc $y1 > y2 \rightarrow$ in `INVALID`
    - Mỗi truy vấn xử lý $O(1)$

- **Output:**

```
<ket qua moi truy van tren 1 dong>

```

6.4.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

struct Query {
    int x1, y1, x2, y2;
};

bool readMatrix(const string& path,
                vector<vector<long long>>& a,
                vector<Query>& queries) {
    ifstream fin(path);
    if (!fin) return false;
```

```

    int m, n;
    fin >> m >> n;
    a.assign(m, vector<long long>(n));

    for (int i = 0; i < m; ++i)
        for (int j = 0; j < n; ++j)
            fin >> a[i][j];

    int q;
    fin >> q;
    queries.resize(q);

    for (int i = 0; i < q; ++i)
        fin >> queries[i].x1 >> queries[i].y1
            >> queries[i].x2 >> queries[i].y2;

    return true;
}

vector<vector<long long>> buildPrefix2D(
        const vector<vector<long long>>& a) {
    int m = a.size();
    if (m == 0) return {};

    int n = a[0].size();
    vector<vector<long long>> pre(m, vector<long long>(n, 0));

    for (int i = 0; i < m; ++i) {
        for (int j = 0; j < n; ++j) {
            pre[i][j] = a[i][j];
            if (i > 0) pre[i][j] += pre[i - 1][j];
            if (j > 0) pre[i][j] += pre[i][j - 1];
            if (i > 0 && j > 0) pre[i][j] -= pre[i - 1][j - 1];
        }
    }
    return pre;
}

bool sumRect(const vector<vector<long long>>& pre,
             int x1, int y1, int x2, int y2,
             long long& ans) {
    int m = pre.size();
    int n = pre[0].size();

    if (x1 < 0 || y1 < 0 || x2 < 0 || y2 < 0 ||
        x1 >= m || x2 >= m || y1 >= n || y2 >= n ||
        x1 > x2 || y1 > y2)
        return false;
```

```

    ans = pre[x2][y2];
    if (x1 > 0) ans -= pre[x1 - 1][y2];
    if (y1 > 0) ans -= pre[x2][y1 - 1];
    if (x1 > 0 && y1 > 0) ans += pre[x1 - 1][y1 - 1];

    return true;
}

int main() {
    vector<vector<long long>> a;
    vector<Query> queries;

    if (!readMatrix("input.txt", a, queries)) {
        cerr << "Loi mo file input!\n";
        return 1;
    }

    if (a.empty() || a[0].empty()) return 0;

    vector<vector<long long>> pre = buildPrefix2D(a);

    for (size_t i = 0; i < queries.size(); ++i) {
        long long ans;
        if (sumRect(pre,
                    queries[i].x1, queries[i].y1,
                    queries[i].x2, queries[i].y2,
                    ans))
            cout << ans << "\n";
        else
            cout << "INVALID\n";
    }

    return 0;
}
```

6.4.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (input.txt):

```
3 3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
3
0 0 1 1
1 1 2 2
0 2 2 2
```

Expected Output:

```
12
28
18
```

Test Case 2 (Case biên – truy vấn 1 ô)
Input (input.txt):

```
2 2
5 1
2 7
1
1 1 1 1
```

Expected Output:

```
7
```

Test Case 3 (Truy vấn lỗi)
Input (input.txt):

```
2 2
1 2
3 4
2
1 1 0 0
0 0 2 1
```

Expected Output:

```
INVALID
INVALID
```

6.5 Ma trận đường chéo [Trung bình]

6.5.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `input.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - Ma trận vuông $n \times n$
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    * $n = 0 \rightarrow$ không xử lý
    * $n = 1 \rightarrow$ đường chéo chính = đường chéo phụ = $a[0][0]$
    * `is_diagonal = 1`

- **Module 1 (Đọc file):**
  - Hàm `readMatrix(path, vector<vector<long long>>&)`
  - Kiểm tra mở file (`fail` → `return false`)
- **Module 2 (Tính tổng đường chéo):**
  - Với mọi $i = 0..n-1$

```
mainSum += a[i][i]
antiSum += a[i][n - 1 - i]

```

- **Module 3 (Kiểm tra ma trận đường chéo):**
  - Với mọi $i \neq j$ thì $a[i][j] = 0$
  - Nếu tồn tại phần tử khác 0 → `is_diagonal = 0`

- **Output:**

```
main_diag_sum=<v> / anti_diag_sum=<v> / is_diagonal=<0/1>

```

6.5.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

bool readMatrix(const string& path, vector<vector<long long>>& a) {
    ifstream fin(path);
    if (!fin) return false;

    int n;
    fin >> n;
    a.assign(n, vector<long long>(n));

    for (int i = 0; i < n; ++i)
        for (int j = 0; j < n; ++j)
            fin >> a[i][j];

    return true;
}

long long mainDiagSum(const vector<vector<long long>>& a) {
    int n = a.size();
    long long sum = 0;

    for (int i = 0; i < n; ++i)
```

```
        sum += a[i][i];

    return sum;
}

long long antiDiagSum(const vector<vector<long long>>& a) {
    int n = a.size();
    long long sum = 0;

    for (int i = 0; i < n; ++i)
        sum += a[i][n - 1 - i];

    return sum;
}

bool isDiagonalMatrix(const vector<vector<long long>>& a) {
    int n = a.size();

    for (int i = 0; i < n; ++i)
        for (int j = 0; j < n; ++j)
            if (i != j && a[i][j] != 0)
                return false;

    return true;
}

int main() {
    vector<vector<long long>> a;

    if (!readMatrix("input.txt", a)) {
        cerr << "Loi mo file input!\n";
        return 1;
    }

    if (a.empty()) return 0;

    long long mainSum = mainDiagSum(a);
    long long antiSum = antiDiagSum(a);
    bool diagonal = isDiagonalMatrix(a);

    cout << "main_diag_sum=" << mainSum
         << " / anti_diag_sum=" << antiSum
         << " / is_diagonal=" << diagonal;

    return 0;
}
```

6.5.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (input.txt):

```
3
1 0 0
0 5 0
0 0 9
```

Expected Output:

```
main_diag_sum=15 / anti_diag_sum=5 / is_diagonal=1
```

Test Case 2 (Không phải ma trận đường chéo)
Input (input.txt):

```
3
1 2 0
0 3 0
0 0 4
```

Expected Output:

```
main_diag_sum=8 / anti_diag_sum=3 / is_diagonal=0
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (input.txt):

```
1
7
```

Expected Output:

```
main_diag_sum=7 / anti_diag_sum=7 / is_diagonal=1
```

6.6 Nhân hai ma trận [Trung bình]

6.6.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `input.txt` chứa:
  - Hai số nguyên m, k và ma trận $A(m \times k)$
  - Hai số nguyên r, n và ma trận $B(r \times n)$
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    * Nếu $k \neq r \rightarrow$ in `INCOMPATIBLE`
    * Nếu ma trận có kích thước 1×1 vẫn xử lý bình thường

- **Module 1 (Đọc file):**
  - Hàm `readMatrices(path, A, B)`
  - Kiểm tra mở file (`fail` → `return false`)
- **Module 2 (Kiểm tra kích thước):**
  - Điều kiện nhân được: số cột của A bằng số hàng của B
- **Module 3 (Nhân ma trận):**
  - Công thức:

```
C[i][j] += A[i][t] * B[t][j]

```

  - Duyệt 3 vòng lặp

- **Output:**

```
ỗ
Mi hàng là 1 dòng, các ầphn ửt cách nhau ởbi space

```

6.6.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

bool readMatrices(const string& path,
                  vector<vector<long long>>& A,
                  vector<vector<long long>>& B) {
    ifstream fin(path);
    if (!fin) return false;

    int m, k;
    fin >> m >> k;
    A.assign(m, vector<long long>(k));

    for (int i = 0; i < m; ++i)
        for (int j = 0; j < k; ++j)
            fin >> A[i][j];

    int r, n;
    fin >> r >> n;
    B.assign(r, vector<long long>(n));

    for (int i = 0; i < r; ++i)
        for (int j = 0; j < n; ++j)
```

```
            fin >> B[i][j];

    return true;
}

vector<vector<long long>> multiplyMatrix(
        const vector<vector<long long>>& A,
        const vector<vector<long long>>& B) {
    int m = A.size();
    int k = A[0].size();
    int n = B[0].size();

    vector<vector<long long>> C(m, vector<long long>(n, 0));

    for (int i = 0; i < m; ++i)
        for (int t = 0; t < k; ++t)
            for (int j = 0; j < n; ++j)
                C[i][j] += A[i][t] * B[t][j];

    return C;
}

void printMatrix(const vector<vector<long long>>& C) {
    for (size_t i = 0; i < C.size(); ++i) {
        for (size_t j = 0; j < C[i].size(); ++j) {
            if (j > 0) cout << " ";
            cout << C[i][j];
        }
        cout << "\n";
    }
}

int main() {
    vector<vector<long long>> A, B;

    if (!readMatrices("input.txt", A, B)) {
        cerr << "Loi mo file input!\n";
        return 1;
    }

    if (A.empty() || B.empty()) return 0;

    if (A[0].size() != B.size()) {
        cout << "INCOMPATIBLE";
        return 0;
    }

    vector<vector<long long>> C = multiplyMatrix(A, B);
    printMatrix(C);
```

```

    return 0;
}
```

6.6.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (input.txt):

```
2 3
1 2 3
4 5 6
3 2
7 8
9 10
11 12
```

Expected Output:

```
58 64
139 154
```

Test Case 2 (Không tương thích kích thước)
Input (input.txt):

```
2 2
1 2
3 4
3 2
1 2
3 4
5 6
```

Expected Output:

```
INCOMPATIBLE
```

Test Case 3 (Case biên – ma trận 1x1)
Input (input.txt):

```
1 1
5
1 1
7
```

Expected Output:

```
35
```

6.7 Vùng con tổng lớn nhất (brute force) [Trung bình]

6.7.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `input.txt` chứa:
  - Hai số nguyên m, n
  - Ma trận $m \times n$ ($m, n \leq 50$)
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    * $m = 0$ hoặc $n = 0 \rightarrow$ không xử lý
    * Ma trận 1 ô $\rightarrow$ đáp án là chính ô đó
    * Ma trận toàn số âm $\rightarrow$ chọn vùng có giá trị lớn nhất
  - **Module 1 (Đọc file):**
    * Hàm `readMatrix(path, vector<vector<long long>>&)`
    * Kiểm tra mở file (`fail` $\rightarrow$ `return false`)
  - **Module 2 (Xây prefix 2D):**
    *
    ```
    pre[i][j] = a[i][j] + pre[i-1][j]
              + pre[i][j-1] - pre[i-1][j-1]

    ```
  - **Module 3 (Duyệt mọi hình chữ nhật):**
    * Duyệt mọi bộ $(x1, y1, x2, y2)$
    * Tính tổng vùng trong $O(1)$ bằng prefix 2D
    * Cập nhật kết quả lớn nhất
    * Độ phức tạp: $O(m^2n^2)$
- **Output:**

```
max_sum x1 y1 x2 y2

```

6.7.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <climits>

using namespace std;

```

```
bool readMatrix(const string& path, vector<vector<long long>>& a) {
    ifstream fin(path);
    if (!fin) return false;

    int m, n;
    fin >> m >> n;
    a.assign(m, vector<long long>(n));

    for (int i = 0; i < m; ++i)
        for (int j = 0; j < n; ++j)
            fin >> a[i][j];

    return true;
}

vector<vector<long long>> buildPrefix2D(
        const vector<vector<long long>>& a) {
    int m = a.size();
    if (m == 0) return {};

    int n = a[0].size();
    vector<vector<long long>> pre(m, vector<long long>(n, 0));

    for (int i = 0; i < m; ++i)
        for (int j = 0; j < n; ++j) {
            pre[i][j] = a[i][j];
            if (i > 0) pre[i][j] += pre[i - 1][j];
            if (j > 0) pre[i][j] += pre[i][j - 1];
            if (i > 0 && j > 0) pre[i][j] -= pre[i - 1][j - 1];
        }

    return pre;
}

long long sumRect(const vector<vector<long long>>& pre,
                  int x1, int y1, int x2, int y2) {
    long long ans = pre[x2][y2];

    if (x1 > 0) ans -= pre[x1 - 1][y2];
    if (y1 > 0) ans -= pre[x2][y1 - 1];
    if (x1 > 0 && y1 > 0) ans += pre[x1 - 1][y1 - 1];

    return ans;
}

int main() {
    vector<vector<long long>> a;

    if (!readMatrix("input.txt", a)) {
```

```
        cerr << "Loi mo file input!\n";
        return 1;
    }

    if (a.empty() || a[0].empty()) return 0;

    int m = a.size();
    int n = a[0].size();

    vector<vector<long long>> pre = buildPrefix2D(a);

    long long best = LLONG_MIN;
    int bx1 = 0, by1 = 0, bx2 = 0, by2 = 0;

    for (int x1 = 0; x1 < m; ++x1)
        for (int y1 = 0; y1 < n; ++y1)
            for (int x2 = x1; x2 < m; ++x2)
                for (int y2 = y1; y2 < n; ++y2) {
                    long long cur =
                        sumRect(pre, x1, y1, x2, y2);

                    if (cur > best) {
                        best = cur;
                        bx1 = x1;
                        by1 = y1;
                        bx2 = x2;
                        by2 = y2;
                    }
                }

    cout << best << " "
         << bx1 << " " << by1 << " "
         << bx2 << " " << by2;

    return 0;
}
```

6.7.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (input.txt):

```
3 3
1 -2 3
4 5 -1
-2 6 2
```

Expected Output:

```
17 1 0 2 2
```

Test Case 2 (Toàn số âm)
Input (input.txt):

```
2 2
-5 -2
-7 -1
```

Expected Output:

```
-1 1 1 1 1
```

Test Case 3 (Case biên – 1 ô)
Input (input.txt):

```
1 1
9
```

Expected Output:

```
9 0 0 0 0
```

6.8 Kiểm tra ma trận tam giác [Trung bình]

6.8.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `input.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - Ma trận vuông $n \times n$
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ không xử lý
    - $n = 1 \rightarrow$ vừa là ma trận tam giác trên, vừa là tam giác dưới
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readMatrix(path, vector<vector<long long>>&)`
    - Kiểm tra mở file (`fail` $\rightarrow$ `return false`)
  - **Module 2 (Kiểm tra tam giác trên):**
    - Với mọi $i > j$ thì $a[i][j] = 0$
    - Nếu tồn tại phần tử khác 0 $\rightarrow$ `is_upper = 0`
  - **Module 3 (Kiểm tra tam giác dưới):**
    - Với mọi $i < j$ thì $a[i][j] = 0$
    - Nếu tồn tại phần tử khác 0 $\rightarrow$ `is_lower = 0`
- **Output:**

```
is_upper=<0/1> / is_lower=<0/1>

```

6.8.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

bool readMatrix(const string& path, vector<vector<long long>>& a) {
    ifstream fin(path);
    if (!fin) return false;

    int n;
    fin >> n;
    a.assign(n, vector<long long>(n));

    for (int i = 0; i < n; ++i)
        for (int j = 0; j < n; ++j)
            fin >> a[i][j];

    return true;
}

bool isUpperTriangular(const vector<vector<long long>>& a) {
    int n = a.size();

    for (int i = 0; i < n; ++i)
        for (int j = 0; j < i; ++j)
            if (a[i][j] != 0)
                return false;

    return true;
}

bool isLowerTriangular(const vector<vector<long long>>& a) {
    int n = a.size();

    for (int i = 0; i < n; ++i)
        for (int j = i + 1; j < n; ++j)
            if (a[i][j] != 0)
                return false;

    return true;
}

int main() {
    vector<vector<long long>> a;

    if (!readMatrix("input.txt", a)) {
```

```
        cerr << "Loi mo file input!\n";
        return 1;
    }

    if (a.empty()) return 0;

    bool upper = isUpperTriangular(a);
    bool lower = isLowerTriangular(a);

    cout << "is_upper=" << upper
         << " / is_lower=" << lower;

    return 0;
}
```

6.8.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Tam giác trên)
Input (input.txt):

```
3
1 2 3
0 4 5
0 0 6
```

Expected Output:

```
is_upper=1 / is_lower=0
```

Test Case 2 (Tam giác dưới)
Input (input.txt):

```
3
1 0 0
2 3 0
4 5 6
```

Expected Output:

```
is_upper=0 / is_lower=1
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (input.txt):

```
1
9
```

Expected Output:

```
is_upper=1 / is_lower=1
```

6.9 Xoay ma trận 90 độ theo chiều kim đồng hồ [Trung bình]

6.9.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `input.txt` chứa:
  - Hai số nguyên m, n
  - Ma trận $m \times n$
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    * $m = 0$ hoặc $n = 0 \rightarrow$ không xử lý
    * Ma trận $1 \times 1 \rightarrow$ giữ nguyên
    * Ma trận kết quả có kích thước $n \times m$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    * Hàm `readMatrix(path, vector<vector<long long>>&)`
    * Kiểm tra mở file (`fail` $\rightarrow$ `return false`)
  - **Module 2 (Xoay ma trận):**
    * Với mỗi phần tử (i, j) của ma trận cũ:

```
new[j][m - 1 - i] = a[i][j]

```

  - **Module 3 (Ghi file):**
    * Hàm `writeMatrix(path, rotated)`
    * Mỗi hàng là 1 dòng, các phần tử cách nhau bởi space
- **Output:**

```
Ghi ma ậṇtrn ếkt ả̉qu ra file rotated.txt

```

6.9.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

bool readMatrix(const string& path, vector<vector<long long>>& a) {
    ifstream fin(path);
    if (!fin) return false;
```

```

    int m, n;
    fin >> m >> n;
    a.assign(m, vector<long long>(n));

    for (int i = 0; i < m; ++i)
        for (int j = 0; j < n; ++j)
            fin >> a[i][j];

    return true;
}

vector<vector<long long>> rotateClockwise(
        const vector<vector<long long>>& a) {
    int m = a.size();
    if (m == 0) return {};

    int n = a[0].size();
    vector<vector<long long>> b(n, vector<long long>(m));

    for (int i = 0; i < m; ++i)
        for (int j = 0; j < n; ++j)
            b[j][m - 1 - i] = a[i][j];

    return b;
}

bool writeMatrix(const string& path,
                 const vector<vector<long long>>& a) {
    ofstream fout(path);
    if (!fout) return false;

    for (size_t i = 0; i < a.size(); ++i) {
        for (size_t j = 0; j < a[i].size(); ++j) {
            if (j > 0) fout << " ";
            fout << a[i][j];
        }
        fout << "\n";
    }

    return true;
}

int main() {
    vector<vector<long long>> a;

    if (!readMatrix("input.txt", a)) {
        cerr << "Loi mo file input!\n";
        return 1;
```

```
    }

    if (a.empty() || a[0].empty()) return 0;

    vector<vector<long long>> rotated =
        rotateClockwise(a);

    if (!writeMatrix("rotated.txt", rotated)) {
        cerr << "Loi mo file output!\n";
        return 1;
    }

    return 0;
}
```

6.9.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (input.txt):

```
2 3
1 2 3
4 5 6
```

Expected Output (rotated.txt):

```
4 1
5 2
6 3
```

Test Case 2 (Ma trận vuông)
Input (input.txt):

```
3 3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

Expected Output (rotated.txt):

```
7 4 1
8 5 2
9 6 3
```

Test Case 3 (Case biên – 1x1)
Input (input.txt):

```
1 1
9
```

Expected Output (rotated.txt):

```
9
```

6.10 Đếm vùng con tổng bằng K [Nâng cao]

6.10.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `input.txt` chứa:
  - Hai số nguyên m, n ($m, n \leq 100$)
  - Ma trận $m \times n$
  - Giá trị K
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    * $m = 0$ hoặc $n = 0 \rightarrow$ không xử lý
    * Ma trận 1 ô: kết quả là 1 nếu phần tử bằng K, ngược lại là 0
  - **Module 1 (Đọc file):**
    * Hàm `readMatrix(path, vector<vector<long long>>&, long long& K)`
    * Kiểm tra mở file (`fail` $\rightarrow$ `return false`)
  - **Module 2 (Duyệt cặp hàng):**
    * Chọn hai hàng `top` và `bottom`
    * Gom tổng từng cột giữa hai hàng thành mảng 1 chiều
  - **Module 3 (Đếm subarray sum = K):**
    * Dùng prefix sum 1D + `map`
    * Nếu prefix hiện tại là `sum`, cần số lần xuất hiện của `sum - K`
    * Cộng vào đáp án
  - **Độ phức tạp:**
    * $O(m^2 \cdot n)$
- **Output:**

```
count=<n>

```

6.10.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <map>

using namespace std;

bool readMatrix(const string& path,
                vector<vector<long long>>& a,
                long long& K) {
    ifstream fin(path);
    if (!fin) return false;

    int m, n;
    fin >> m >> n;
    a.assign(m, vector<long long>(n));

    for (int i = 0; i < m; ++i)
        for (int j = 0; j < n; ++j)
            fin >> a[i][j];

    fin >> K;
    return true;
}

long long countSubarraySumK(
        const vector<long long>& arr,
        long long K) {
    map<long long, long long> freq;
    freq[0] = 1;

    long long sum = 0;
    long long cnt = 0;

    for (size_t i = 0; i < arr.size(); ++i) {
        sum += arr[i];

        if (freq.count(sum - K))
            cnt += freq[sum - K];

        freq[sum]++;
    }

    return cnt;
}

long long countRectangles(
```

```
        const vector<vector<long long>>& a,
        long long K) {
    int m = a.size();
    int n = a[0].size();

    long long ans = 0;

    for (int top = 0; top < m; ++top) {
        vector<long long> col(n, 0);

        for (int bottom = top; bottom < m; ++bottom) {
            for (int j = 0; j < n; ++j)
                col[j] += a[bottom][j];

            ans += countSubarraySumK(col, K);
        }
    }

    return ans;
}

int main() {
    vector<vector<long long>> a;
    long long K;

    if (!readMatrix("input.txt", a, K)) {
        cerr << "Loi mo file input!\n";
        return 1;
    }

    if (a.empty() || a[0].empty()) return 0;

    long long result = countRectangles(a, K);

    cout << "count=" << result;

    return 0;
}
```

6.10.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (input.txt):

```
2 2
1 2
3 4
3
```

Expected Output:

```
count=2
```

Giải thích: Hai vùng có tổng bằng 3:

- Ô $(1, 0)$ có giá trị 3
- Hàng đầu: $1 + 2 = 3$

Test Case 2 (Ma trận toàn 0)
Input (input.txt):

```
2 2
0 0
0 0
0
```

Expected Output:

```
count=9
```

Test Case 3 (Case biên – 1 ô)
Input (input.txt):

```
1 1
5
5
```

Expected Output:

```
count=1
```

7 Tuần 7: Struct Toán: Phân số (Fraction)

7.1 Xây dựng prefix sum [Cơ bản]

7.1.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \min = \max = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

7.1.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

```

```
bool readArray(const string& path, vector<long long>& a) {
    ifstream fin(path);
    if (!fin) return false;
    int n;
    if (fin >> n) {
        a.resize(n);
        for (int i = 0; i < n; ++i) fin >> a[i];
    }
    return true;
}

vector<long long> buildPrefix(const vector<long long>& a) {
    if (a.empty()) return {};
    vector<long long> pre(a.size());
    pre[0] = a[0];
    for (size_t i = 1; i < a.size(); ++i) pre[i] = pre[i - 1] + a[i];
    return pre;
}

bool writePrefix(const string& path, const vector<long long>& pre) {
    ofstream fout(path);
    if (!fout) return false;
    for (size_t i = 0; i < pre.size(); ++i) {
        fout << i << ": " << pre[i] << "\n";
    }
    return true;
}

int main() {
    vector<long long> a;
    if (!readArray("input.txt", a)) {
        cerr << "Loi mo file input!\n";
        return 1;
    }
    vector<long long> pre = buildPrefix(a);
    if (!writePrefix("prefix.txt", pre)) {
        cerr << "Loi mo file output!\n";
        return 1;
    }
    return 0;
}
```

7.1.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

7.2 Trả lời truy vấn tổng đoạn[Cơ bản]

7.2.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

7.2.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

bool sumRange(const vector<long long>& pre, int l, int r, long long& ans) {
    if (l < 0 || r >= pre.size() || l > r) return false;
    ans = pre[r] - (l > 0 ? pre[l - 1] : 0);
    return true;
}

int main() {
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_q("queries.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_q || !fout) {
        cerr << "Loi mo file!\n";
        return 1;
    }

    int n; fin_arr >> n;
    vector<long long> a(n), pre(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        fin_arr >> a[i];
        pre[i] = a[i] + (i > 0 ? pre[i - 1] : 0);
    }

    int q; fin_q >> q;
    while (q--) {
        int l, r; fin_q >> l >> r;
        long long ans;
        if (sumRange(pre, l, r, ans)) fout << ans << "\n";
        else fout << "INVALID\n";
    }
    return 0;
}
```

7.2.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

7.3 Đếm phần tử không âm trong đoạn [Cơ bản]

7.3.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \min = \max = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

7.3.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

bool countNonNegative(const vector<int>& pre_b, int l, int r, int& ans) {
    if (l < 0 || r >= pre_b.size() || l > r) return false;
    ans = pre_b[r] - (l > 0 ? pre_b[l - 1] : 0);
    return true;
}

int main() {
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_q("queries.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_q || !fout) { cerr << "Loi mo file!\n"; return 1; }

    int n; fin_arr >> n;
    vector<int> pre_b(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        long long val; fin_arr >> val;
        int b = (val >= 0 ? 1 : 0);
        pre_b[i] = b + (i > 0 ? pre_b[i - 1] : 0);
    }

    int q; fin_q >> q;
    while (q--) {
        int l, r; fin_q >> l >> r;
        int ans;
        if (countNonNegative(pre_b, l, r, ans)) fout << ans << "\n";
        else fout << "INVALID\n";
    }
    return 0;
}
```

7.3.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

7.4 Tổng đoạn trung bình [Trung bình]

7.4.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \min = \max = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

7.4.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <iomanip>

using namespace std;

double rangeAverage(const vector<long long>& pre, int l, int r) {
    long long sum = pre[r] - (l > 0 ? pre[l - 1] : 0);
    return (double)sum / (r - l + 1);
}

int main() {
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_q("queries.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_q || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; fin_arr >> n;
    vector<long long> pre(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        long long val; fin_arr >> val;
        pre[i] = val + (i > 0 ? pre[i - 1] : 0);
    }

    fout << fixed << setprecision(6);
    int q; fin_q >> q;
    while (q--) {
        int l, r; fin_q >> l >> r;
        if (l < 0 || r >= n || l > r) fout << "INVALID\n";
        else fout << rangeAverage(pre, l, r) << "\n";
    }
    return 0;
}
```

7.4.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)

Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)

Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

7.5 Đoạn có tổng bằng K [Trung bình]

7.5.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

7.5.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <unordered_map>

using namespace std;

int countRangesEqK(const vector<long long>& a, long long K, int&
firstL, int& firstR) {
    unordered_map<long long, int> freq;
    unordered_map<long long, int> first_idx;
    long long pre = 0;
    int count = 0;
    firstL = -1; firstR = -1;

    freq[0] = 1;
    first_idx[0] = -1;

    for (int i = 0; i < (int)a.size(); ++i) {
        pre += a[i];
        if (freq.count(pre - K)) {
            count += freq[pre - K];
            if (firstL == -1) {
                firstL = first_idx[pre - K] + 1;
                firstR = i;
            }
        }
        freq[pre]++;
        if (!first_idx.count(pre)) first_idx[pre] = i;
    }
    return count;
}

int main() {
    ifstream fin("input.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; long long K;
    fin >> n >> K;
    vector<long long> a(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) fin >> a[i];

    int firstL, firstR;
    int count = countRangesEqK(a, K, firstL, firstR);
    fout << "count=" << count << "\n";
    if (count > 0) fout << "l=" << firstL << " r=" << firstR << "\n";
```

```

        return 0;
    }
```

7.5.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

7.6 Phần tử xuất hiện nhiều nhất trong đoạn [Trung bình]

7.6.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$

- **Module 1 (Đọc file):**
  - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
  - Kiểm tra mở file (fail → `cerr` + `return false`)
- **Module 2 (Tính mean):**
  - Dùng `long double` để tránh sai số
- **Module 3 (Tìm min, max):**
  - Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

7.6.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

int main() {
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_q("queries.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_q || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; fin_arr >> n;
    vector<vector<int>> pre(101, vector<int>(n + 1, 0));

    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        int val; fin_arr >> val;
        for (int v = 0; v <= 100; ++v) pre[v][i] = pre[v][i - 1];
        if (val >= 0 && val <= 100) pre[val][i]++;
    }

    int q; fin_q >> q;
    while (q--) {
        int l, r; fin_q >> l >> r;
        if (l < 0 || r >= n || l > r) { fout << "INVALID\n"; continue; }

        int max_freq = -1, best_val = -1;
        for (int v = 0; v <= 100; ++v) {
            int freq = pre[v][r + 1] - pre[v][l];
            if (freq > max_freq) {
```

```
                    max_freq = freq;
                    best_val = v;
                }
            }
            fout << best_val << "\n";
        }
        return 0;
    }
```

7.6.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

7.7 Tổng đoạn lớn nhất (Prefix) [Trung bình]

7.7.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**

    * $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    * $n = 1 \rightarrow \min = \max = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    * Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    * Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    * Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    * Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

7.7.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

int main() {
    ifstream fin("input.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; fin >> n;
    if (n == 0) return 0;

    vector<long long> pre(n);
    long long val; fin >> val;
    pre[0] = val;
    for (int i = 1; i < n; ++i) {
        fin >> val;
        pre[i] = pre[i - 1] + val;
    }

    long long max_sum = pre[0];
    int bestL = 0, bestR = 0;

    long long min_pre = 0;
    int min_pre_idx = -1;

    for (int r = 0; r < n; ++r) {
```

```
            long long current_sum = pre[r] - min_pre;
            if (current_sum > max_sum) {
                max_sum = current_sum;
                bestL = min_pre_idx + 1;
                bestR = r;
            }
            if (pre[r] < min_pre) {
                min_pre = pre[r];
                min_pre_idx = r;
            }
        }

        fout << "max_sum=" << max_sum << " l=" << bestL << " r=" << bestR << "\n";
        return 0;
    }
```

7.7.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

7.8 Prefix product modulo M [Trung bình]

7.8.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:

  - Số nguyên n
  - n số thực

- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    * $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    * $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    * Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    * Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    * Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    * Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

7.8.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

long long power(long long base, long long exp, long long mod) {
    long long res = 1;
    base %= mod;
    while (exp > 0) {
        if (exp % 2 == 1) res = (res * base) % mod;
        base = (base * base) % mod;
        exp /= 2;
    }
    return res;
}

long long modInverse(long long n, long long M) {
    return power(n, M - 2, M);
}

int main() {
```

```
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_q("queries.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_q || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; long long M;
    fin_arr >> n >> M;
    vector<long long> pre(n + 1, 1);
    vector<int> zeros(n + 1, 0);

    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        long long val; fin_arr >> val;
        zeros[i] = zeros[i - 1] + (val == 0 ? 1 : 0);
        val = (val == 0 ? 1 : val % M); // ữGi pre khác 0 để tránh chia 0
        pre[i] = (pre[i - 1] * val) % M;
    }

    int q; fin_q >> q;
    while (q--) {
        int l, r; fin_q >> l >> r;
        if (l < 0 || r >= n || l > r) { fout << "INVALID\n"; continue; }

        int zero_count = zeros[r + 1] - zeros[l];
        if (zero_count > 0) {
            fout << "INVALID\n";
        } else {
            long long ans = (pre[r + 1] * modInverse(pre[l], M)) % M;
            fout << ans << "\n";
        }
    }
    return 0;
}
```

7.8.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)

Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

7.9 Sliding prefix: cập nhật 1 điểm [Nâng cao]

7.9.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

7.9.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

void rebuildPrefix(const vector<long long>& a, vector<long long>& pre) {
    if (a.empty()) return;
    pre[0] = a[0];
    for (size_t i = 1; i < a.size(); ++i) pre[i] = pre[i - 1] + a[i];
}

int main() {
    ifstream fin("input.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; fin >> n;
    vector<long long> a(n), pre(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) fin >> a[i];
    rebuildPrefix(a, pre);

    int q; fin >> q;
    while (q--) {
        char type; fin >> type;
        if (type == 'U') {
            int i; long long val;
            fin >> i >> val;
            if (i >= 0 && i < n) {
                a[i] = val;
                rebuildPrefix(a, pre);
            }
        } else if (type == 'Q') {
            int l, r; fin >> l >> r;
            if (l < 0 || r >= n || l > r) fout << "INVALID\n";
            else fout << pre[r] - (l > 0 ? pre[l - 1] : 0) << "\n";
        }
    }
    return 0;
}
```

7.9.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

7.10 Đoạn đẹp nhất theo nhiều tiêu chí[Nâng cao]

7.10.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \min = \max = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

7.10.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_cfg("config.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_cfg || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; fin_arr >> n;
    vector<double> pre(n + 1, 0.0);
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        double val; fin_arr >> val;
        pre[i] = pre[i - 1] + val;
    }

    int minLen; fin_cfg >> minLen;

    double max_mean = -1e18;
    int bestL = -1, bestR = -1, bestLen = -1;

    for (int l = 0; l < n; ++l) {
        for (int r = l + minLen - 1; r < n; ++r) {
            int len = r - l + 1;
            double mean = (pre[r + 1] - pre[l]) / len;

            bool better = false;
            // Độ chính xác float epsilon
            if (mean > max_mean + 1e-9) better = true;
            else if (abs(mean - max_mean) <= 1e-9) {
                if (len > bestLen) better = true;
                else if (len == bestLen && l < bestL) better = true;
            }

            if (better) {
                max_mean = mean;
                bestLen = len;
                bestL = l;
                bestR = r;
            }
        }
    }

```

```
        if (bestL != -1) {
            fout << fixed << setprecision(6);
            fout << max_mean << " " << bestL << " " << bestR << " " << bestLen << "\n";
        }
        return 0;
    }
```

7.10.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

8 Tuần 8: File + Struct: Đa thức Record + Ma trận Phân số

8.1 Xây dựng prefix sum [Cơ bản]

8.1.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \min = \max = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

8.1.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
```

```

using namespace std;

bool readArray(const string& path, vector<long long>& a) {
    ifstream fin(path);
    if (!fin) return false;
    int n;
    if (fin >> n) {
        a.resize(n);
        for (int i = 0; i < n; ++i) fin >> a[i];
    }
    return true;
}

vector<long long> buildPrefix(const vector<long long>& a) {
    if (a.empty()) return {};
    vector<long long> pre(a.size());
    pre[0] = a[0];
    for (size_t i = 1; i < a.size(); ++i) pre[i] = pre[i - 1] + a[i];
    return pre;
}

bool writePrefix(const string& path, const vector<long long>& pre) {
    ofstream fout(path);
    if (!fout) return false;
    for (size_t i = 0; i < pre.size(); ++i) {
        fout << i << ": " << pre[i] << "\n";
    }
    return true;
}

int main() {
    vector<long long> a;
    if (!readArray("input.txt", a)) {
        cerr << "Loi mo file input!\n";
        return 1;
    }
    vector<long long> pre = buildPrefix(a);
    if (!writePrefix("prefix.txt", pre)) {
        cerr << "Loi mo file output!\n";
        return 1;
    }
    return 0;
}
```

8.1.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)

Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

8.2 Trả lời truy vấn tổng đoạn[Cơ bản]

8.2.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

8.2.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

bool sumRange(const vector<long long>& pre, int l, int r, long long& ans) {
    if (l < 0 || r >= pre.size() || l > r) return false;
    ans = pre[r] - (l > 0 ? pre[l - 1] : 0);
    return true;
}

int main() {
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_q("queries.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_q || !fout) {
        cerr << "Loi mo file!\n";
        return 1;
    }

    int n; fin_arr >> n;
    vector<long long> a(n), pre(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        fin_arr >> a[i];
        pre[i] = a[i] + (i > 0 ? pre[i - 1] : 0);
    }

    int q; fin_q >> q;
    while (q--) {
        int l, r; fin_q >> l >> r;
        long long ans;
        if (sumRange(pre, l, r, ans)) fout << ans << "\n";
        else fout << "INVALID\n";
    }
    return 0;
}
```

8.2.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)

Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

8.3 Đếm phần tử không âm trong đoạn [Cơ bản]

8.3.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

8.3.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

bool countNonNegative(const vector<int>& pre_b, int l, int r, int& ans) {
    if (l < 0 || r >= pre_b.size() || l > r) return false;
    ans = pre_b[r] - (l > 0 ? pre_b[l - 1] : 0);
    return true;
}

int main() {
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_q("queries.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_q || !fout) { cerr << "Loi mo file!\n"; return 1; }

    int n; fin_arr >> n;
    vector<int> pre_b(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        long long val; fin_arr >> val;
        int b = (val >= 0 ? 1 : 0);
        pre_b[i] = b + (i > 0 ? pre_b[i - 1] : 0);
    }

    int q; fin_q >> q;
    while (q--) {
        int l, r; fin_q >> l >> r;
        int ans;
        if (countNonNegative(pre_b, l, r, ans)) fout << ans << "\n";
        else fout << "INVALID\n";
    }
    return 0;
}
```

8.3.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

8.4 Tổng đoạn trung bình [Trung bình]

8.4.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

8.4.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <iomanip>

using namespace std;

double rangeAverage(const vector<long long>& pre, int l, int r) {
    long long sum = pre[r] - (l > 0 ? pre[l - 1] : 0);
    return (double)sum / (r - l + 1);
}

int main() {
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_q("queries.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_q || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; fin_arr >> n;
    vector<long long> pre(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        long long val; fin_arr >> val;
        pre[i] = val + (i > 0 ? pre[i - 1] : 0);
    }

    fout << fixed << setprecision(6);
    int q; fin_q >> q;
    while (q--) {
        int l, r; fin_q >> l >> r;
        if (l < 0 || r >= n || l > r) fout << "INVALID\n";
        else fout << rangeAverage(pre, l, r) << "\n";
    }
    return 0;
}
```

8.4.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)

Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)

Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

8.5 Đoạn có tổng bằng K [Trung bình]

8.5.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

8.5.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <unordered_map>

using namespace std;

int countRangesEqK(const vector<long long>& a, long long K, int&
firstL, int& firstR) {
    unordered_map<long long, int> freq;
    unordered_map<long long, int> first_idx;
    long long pre = 0;
    int count = 0;
    firstL = -1; firstR = -1;

    freq[0] = 1;
    first_idx[0] = -1;

    for (int i = 0; i < (int)a.size(); ++i) {
        pre += a[i];
        if (freq.count(pre - K)) {
            count += freq[pre - K];
            if (firstL == -1) {
                firstL = first_idx[pre - K] + 1;
                firstR = i;
            }
        }
        freq[pre]++;
        if (!first_idx.count(pre)) first_idx[pre] = i;
    }
    return count;
}

int main() {
    ifstream fin("input.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; long long K;
    fin >> n >> K;
    vector<long long> a(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) fin >> a[i];

    int firstL, firstR;
    int count = countRangesEqK(a, K, firstL, firstR);
    fout << "count=" << count << "\n";
    if (count > 0) fout << "l=" << firstL << " r=" << firstR << "\n";
```

```

        return 0;
    }
```

8.5.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

8.6 Phần tử xuất hiện nhiều nhất trong đoạn [Trung bình]

8.6.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$

- **Module 1 (Đọc file):**
  - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
  - Kiểm tra mở file (fail → `cerr` + `return false`)
- **Module 2 (Tính mean):**
  - Dùng `long double` để tránh sai số
- **Module 3 (Tìm min, max):**
  - Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

8.6.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

int main() {
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_q("queries.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_q || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; fin_arr >> n;
    vector<vector<int>> pre(101, vector<int>(n + 1, 0));

    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        int val; fin_arr >> val;
        for (int v = 0; v <= 100; ++v) pre[v][i] = pre[v][i - 1];
        if (val >= 0 && val <= 100) pre[val][i]++;
    }

    int q; fin_q >> q;
    while (q--) {
        int l, r; fin_q >> l >> r;
        if (l < 0 || r >= n || l > r) { fout << "INVALID\n"; continue; }

        int max_freq = -1, best_val = -1;
        for (int v = 0; v <= 100; ++v) {
            int freq = pre[v][r + 1] - pre[v][l];
            if (freq > max_freq) {
```

```
                    max_freq = freq;
                    best_val = v;
                }
            }
            fout << best_val << "\n";
        }
        return 0;
    }
```

8.6.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

8.7 Tổng đoạn lớn nhất (Prefix) [Trung bình]

8.7.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**

    * $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    * $n = 1 \rightarrow \min = \max = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    * Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    * Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    * Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    * Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

8.7.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

int main() {
    ifstream fin("input.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; fin >> n;
    if (n == 0) return 0;

    vector<long long> pre(n);
    long long val; fin >> val;
    pre[0] = val;
    for (int i = 1; i < n; ++i) {
        fin >> val;
        pre[i] = pre[i - 1] + val;
    }

    long long max_sum = pre[0];
    int bestL = 0, bestR = 0;

    long long min_pre = 0;
    int min_pre_idx = -1;

    for (int r = 0; r < n; ++r) {
```

```
            long long current_sum = pre[r] - min_pre;
            if (current_sum > max_sum) {
                max_sum = current_sum;
                bestL = min_pre_idx + 1;
                bestR = r;
            }
            if (pre[r] < min_pre) {
                min_pre = pre[r];
                min_pre_idx = r;
            }
        }

        fout << "max_sum=" << max_sum << " l=" << bestL << " r=" << bestR << "\n";
        return 0;
    }
```

8.7.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

8.8 Prefix product modulo M [Trung bình]

8.8.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:

  - Số nguyên n
  - n số thực

- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    * $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    * $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    * Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    * Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    * Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    * Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

8.8.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

long long power(long long base, long long exp, long long mod) {
    long long res = 1;
    base %= mod;
    while (exp > 0) {
        if (exp % 2 == 1) res = (res * base) % mod;
        base = (base * base) % mod;
        exp /= 2;
    }
    return res;
}

long long modInverse(long long n, long long M) {
    return power(n, M - 2, M);
}

int main() {
```

```
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_q("queries.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_q || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; long long M;
    fin_arr >> n >> M;
    vector<long long> pre(n + 1, 1);
    vector<int> zeros(n + 1, 0);

    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        long long val; fin_arr >> val;
        zeros[i] = zeros[i - 1] + (val == 0 ? 1 : 0);
        val = (val == 0 ? 1 : val % M); // ữGi pre khác 0 để tránh chia 0
        pre[i] = (pre[i - 1] * val) % M;
    }

    int q; fin_q >> q;
    while (q--) {
        int l, r; fin_q >> l >> r;
        if (l < 0 || r >= n || l > r) { fout << "INVALID\n"; continue; }

        int zero_count = zeros[r + 1] - zeros[l];
        if (zero_count > 0) {
            fout << "INVALID\n";
        } else {
            long long ans = (pre[r + 1] * modInverse(pre[l], M)) % M;
            fout << ans << "\n";
        }
    }
    return 0;
}
```

8.8.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)

Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

8.9 Sliding prefix: cập nhật 1 điểm [Nâng cao]

8.9.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

8.9.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

void rebuildPrefix(const vector<long long>& a, vector<long long>& pre) {
    if (a.empty()) return;
    pre[0] = a[0];
    for (size_t i = 1; i < a.size(); ++i) pre[i] = pre[i - 1] + a[i];
}

int main() {
    ifstream fin("input.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; fin >> n;
    vector<long long> a(n), pre(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) fin >> a[i];
    rebuildPrefix(a, pre);

    int q; fin >> q;
    while (q--) {
        char type; fin >> type;
        if (type == 'U') {
            int i; long long val;
            fin >> i >> val;
            if (i >= 0 && i < n) {
                a[i] = val;
                rebuildPrefix(a, pre);
            }
        } else if (type == 'Q') {
            int l, r; fin >> l >> r;
            if (l < 0 || r >= n || l > r) fout << "INVALID\n";
            else fout << pre[r] - (l > 0 ? pre[l - 1] : 0) << "\n";
        }
    }
    return 0;
}
```

8.9.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

8.10 Đoạn đẹp nhất theo nhiều tiêu chí[Nâng cao]

8.10.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \min = \max = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

8.10.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_cfg("config.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_cfg || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; fin_arr >> n;
    vector<double> pre(n + 1, 0.0);
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        double val; fin_arr >> val;
        pre[i] = pre[i - 1] + val;
    }

    int minLen; fin_cfg >> minLen;

    double max_mean = -1e18;
    int bestL = -1, bestR = -1, bestLen = -1;

    for (int l = 0; l < n; ++l) {
        for (int r = l + minLen - 1; r < n; ++r) {
            int len = r - l + 1;
            double mean = (pre[r + 1] - pre[l]) / len;

            bool better = false;
            // Độ chính xác float epsilon
            if (mean > max_mean + 1e-9) better = true;
            else if (abs(mean - max_mean) <= 1e-9) {
                if (len > bestLen) better = true;
                else if (len == bestLen && l < bestL) better = true;
            }

            if (better) {
                max_mean = mean;
                bestLen = len;
                bestL = l;
                bestR = r;
            }
        }
    }

```

```
        if (bestL != -1) {
            fout << fixed << setprecision(6);
            fout << max_mean << " " << bestL << " " << bestR << " " << bestLen << "\n";
        }
        return 0;
    }
```

8.10.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

9 Tuần 9: Chuỗi nâng cao: Normalize, Tokenize, Frequency

9.1 Xây dựng prefix sum [Cơ bản]

9.1.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

9.1.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
```

```

using namespace std;

bool readArray(const string& path, vector<long long>& a) {
    ifstream fin(path);
    if (!fin) return false;
    int n;
    if (fin >> n) {
        a.resize(n);
        for (int i = 0; i < n; ++i) fin >> a[i];
    }
    return true;
}

vector<long long> buildPrefix(const vector<long long>& a) {
    if (a.empty()) return {};
    vector<long long> pre(a.size());
    pre[0] = a[0];
    for (size_t i = 1; i < a.size(); ++i) pre[i] = pre[i - 1] + a[i];
    return pre;
}

bool writePrefix(const string& path, const vector<long long>& pre) {
    ofstream fout(path);
    if (!fout) return false;
    for (size_t i = 0; i < pre.size(); ++i) {
        fout << i << ": " << pre[i] << "\n";
    }
    return true;
}

int main() {
    vector<long long> a;
    if (!readArray("input.txt", a)) {
        cerr << "Loi mo file input!\n";
        return 1;
    }
    vector<long long> pre = buildPrefix(a);
    if (!writePrefix("prefix.txt", pre)) {
        cerr << "Loi mo file output!\n";
        return 1;
    }
    return 0;
}
```

9.1.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)

Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

9.2 Trả lời truy vấn tổng đoạn[Cơ bản]

9.2.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    * $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    * $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    * Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    * Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    * Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    * Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

9.2.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

bool sumRange(const vector<long long>& pre, int l, int r, long long& ans) {
    if (l < 0 || r >= pre.size() || l > r) return false;
    ans = pre[r] - (l > 0 ? pre[l - 1] : 0);
    return true;
}

int main() {
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_q("queries.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_q || !fout) {
        cerr << "Loi mo file!\n";
        return 1;
    }

    int n; fin_arr >> n;
    vector<long long> a(n), pre(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        fin_arr >> a[i];
        pre[i] = a[i] + (i > 0 ? pre[i - 1] : 0);
    }

    int q; fin_q >> q;
    while (q--) {
        int l, r; fin_q >> l >> r;
        long long ans;
        if (sumRange(pre, l, r, ans)) fout << ans << "\n";
        else fout << "INVALID\n";
    }
    return 0;
}
```

9.2.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)

Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

9.3 Đếm phần tử không âm trong đoạn [Cơ bản]

9.3.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

9.3.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

bool countNonNegative(const vector<int>& pre_b, int l, int r, int& ans) {
    if (l < 0 || r >= pre_b.size() || l > r) return false;
    ans = pre_b[r] - (l > 0 ? pre_b[l - 1] : 0);
    return true;
}

int main() {
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_q("queries.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_q || !fout) { cerr << "Loi mo file!\n"; return 1; }

    int n; fin_arr >> n;
    vector<int> pre_b(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        long long val; fin_arr >> val;
        int b = (val >= 0 ? 1 : 0);
        pre_b[i] = b + (i > 0 ? pre_b[i - 1] : 0);
    }

    int q; fin_q >> q;
    while (q--) {
        int l, r; fin_q >> l >> r;
        int ans;
        if (countNonNegative(pre_b, l, r, ans)) fout << ans << "\n";
        else fout << "INVALID\n";
    }
    return 0;
}
```

9.3.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

9.4 Tổng đoạn trung bình [Trung bình]

9.4.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

9.4.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <iomanip>

using namespace std;

double rangeAverage(const vector<long long>& pre, int l, int r) {
    long long sum = pre[r] - (l > 0 ? pre[l - 1] : 0);
    return (double)sum / (r - l + 1);
}

int main() {
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_q("queries.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_q || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; fin_arr >> n;
    vector<long long> pre(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        long long val; fin_arr >> val;
        pre[i] = val + (i > 0 ? pre[i - 1] : 0);
    }

    fout << fixed << setprecision(6);
    int q; fin_q >> q;
    while (q--) {
        int l, r; fin_q >> l >> r;
        if (l < 0 || r >= n || l > r) fout << "INVALID\n";
        else fout << rangeAverage(pre, l, r) << "\n";
    }
    return 0;
}
```

9.4.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)

Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)

Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

9.5 Đoạn có tổng bằng K [Trung bình]

9.5.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

9.5.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <unordered_map>

using namespace std;

int countRangesEqK(const vector<long long>& a, long long K, int& firstL, int& firstR) {
    unordered_map<long long, int> freq;
    unordered_map<long long, int> first_idx;
    long long pre = 0;
    int count = 0;
    firstL = -1; firstR = -1;

    freq[0] = 1;
    first_idx[0] = -1;

    for (int i = 0; i < (int)a.size(); ++i) {
        pre += a[i];
        if (freq.count(pre - K)) {
            count += freq[pre - K];
            if (firstL == -1) {
                firstL = first_idx[pre - K] + 1;
                firstR = i;
            }
        }
        freq[pre]++;
        if (!first_idx.count(pre)) first_idx[pre] = i;
    }
    return count;
}

int main() {
    ifstream fin("input.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; long long K;
    fin >> n >> K;
    vector<long long> a(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) fin >> a[i];

    int firstL, firstR;
    int count = countRangesEqK(a, K, firstL, firstR);
    fout << "count=" << count << "\n";
    if (count > 0) fout << "l=" << firstL << " r=" << firstR << "\n";
```

```

        return 0;
    }
```

9.5.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

9.6 Phần tử xuất hiện nhiều nhất trong đoạn [Trung bình]

9.6.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$

- **Module 1 (Đọc file):**
  - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
  - Kiểm tra mở file (fail → `cerr` + `return false`)
- **Module 2 (Tính mean):**
  - Dùng `long double` để tránh sai số
- **Module 3 (Tìm min, max):**
  - Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

9.6.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

int main() {
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_q("queries.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_q || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; fin_arr >> n;
    vector<vector<int>> pre(101, vector<int>(n + 1, 0));

    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        int val; fin_arr >> val;
        for (int v = 0; v <= 100; ++v) pre[v][i] = pre[v][i - 1];
        if (val >= 0 && val <= 100) pre[val][i]++;
    }

    int q; fin_q >> q;
    while (q--) {
        int l, r; fin_q >> l >> r;
        if (l < 0 || r >= n || l > r) { fout << "INVALID\n"; continue; }

        int max_freq = -1, best_val = -1;
        for (int v = 0; v <= 100; ++v) {
            int freq = pre[v][r + 1] - pre[v][l];
            if (freq > max_freq) {
```

```
                    max_freq = freq;
                    best_val = v;
                }
            }
            fout << best_val << "\n";
        }
        return 0;
    }
```

9.6.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

9.7 Tổng đoạn lớn nhất (Prefix) [Trung bình]

9.7.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**

    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \min = \max = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

9.7.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

int main() {
    ifstream fin("input.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; fin >> n;
    if (n == 0) return 0;

    vector<long long> pre(n);
    long long val; fin >> val;
    pre[0] = val;
    for (int i = 1; i < n; ++i) {
        fin >> val;
        pre[i] = pre[i - 1] + val;
    }

    long long max_sum = pre[0];
    int bestL = 0, bestR = 0;

    long long min_pre = 0;
    int min_pre_idx = -1;

    for (int r = 0; r < n; ++r) {
```

```
            long long current_sum = pre[r] - min_pre;
            if (current_sum > max_sum) {
                max_sum = current_sum;
                bestL = min_pre_idx + 1;
                bestR = r;
            }
            if (pre[r] < min_pre) {
                min_pre = pre[r];
                min_pre_idx = r;
            }
        }

        fout << "max_sum=" << max_sum << " l=" << bestL << " r=" << bestR << "\n";
        return 0;
    }
```

9.7.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

9.8 Prefix product modulo M [Trung bình]

9.8.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:

  - Số nguyên n
  - n số thực

- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    * $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    * $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    * Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    * Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    * Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    * Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

9.8.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

long long power(long long base, long long exp, long long mod) {
    long long res = 1;
    base %= mod;
    while (exp > 0) {
        if (exp % 2 == 1) res = (res * base) % mod;
        base = (base * base) % mod;
        exp /= 2;
    }
    return res;
}

long long modInverse(long long n, long long M) {
    return power(n, M - 2, M);
}

int main() {
```

```
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_q("queries.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_q || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; long long M;
    fin_arr >> n >> M;
    vector<long long> pre(n + 1, 1);
    vector<int> zeros(n + 1, 0);

    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        long long val; fin_arr >> val;
        zeros[i] = zeros[i - 1] + (val == 0 ? 1 : 0);
        val = (val == 0 ? 1 : val % M); // ữGi pre khác 0 để tránh chia 0
        pre[i] = (pre[i - 1] * val) % M;
    }

    int q; fin_q >> q;
    while (q--) {
        int l, r; fin_q >> l >> r;
        if (l < 0 || r >= n || l > r) { fout << "INVALID\n"; continue; }

        int zero_count = zeros[r + 1] - zeros[l];
        if (zero_count > 0) {
            fout << "INVALID\n";
        } else {
            long long ans = (pre[r + 1] * modInverse(pre[l], M)) % M;
            fout << ans << "\n";
        }
    }
    return 0;
}
```

9.8.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)

Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

9.9 Sliding prefix: cập nhật 1 điểm [Nâng cao]

9.9.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

9.9.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

void rebuildPrefix(const vector<long long>& a, vector<long long>& pre) {
    if (a.empty()) return;
    pre[0] = a[0];
    for (size_t i = 1; i < a.size(); ++i) pre[i] = pre[i - 1] + a[i];
}

int main() {
    ifstream fin("input.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; fin >> n;
    vector<long long> a(n), pre(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) fin >> a[i];
    rebuildPrefix(a, pre);

    int q; fin >> q;
    while (q--) {
        char type; fin >> type;
        if (type == 'U') {
            int i; long long val;
            fin >> i >> val;
            if (i >= 0 && i < n) {
                a[i] = val;
                rebuildPrefix(a, pre);
            }
        } else if (type == 'Q') {
            int l, r; fin >> l >> r;
            if (l < 0 || r >= n || l > r) fout << "INVALID\n";
            else fout << pre[r] - (l > 0 ? pre[l - 1] : 0) << "\n";
        }
    }
    return 0;
}
```

9.9.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

9.10 Đoạn đẹp nhất theo nhiều tiêu chí[Nâng cao]

9.10.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \min = \max = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

9.10.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_cfg("config.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_cfg || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; fin_arr >> n;
    vector<double> pre(n + 1, 0.0);
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        double val; fin_arr >> val;
        pre[i] = pre[i - 1] + val;
    }

    int minLen; fin_cfg >> minLen;

    double max_mean = -1e18;
    int bestL = -1, bestR = -1, bestLen = -1;

    for (int l = 0; l < n; ++l) {
        for (int r = l + minLen - 1; r < n; ++r) {
            int len = r - l + 1;
            double mean = (pre[r + 1] - pre[l]) / len;

            bool better = false;
            // Độ chính xác float epsilon
            if (mean > max_mean + 1e-9) better = true;
            else if (abs(mean - max_mean) <= 1e-9) {
                if (len > bestLen) better = true;
                else if (len == bestLen && l < bestL) better = true;
            }

            if (better) {
                max_mean = mean;
                bestLen = len;
                bestL = l;
                bestR = r;
            }
        }
    }

```

```
        if (bestL != -1) {
            fout << fixed << setprecision(6);
            fout << max_mean << " " << bestL << " " << bestR << " " << bestLen << "\n";
        }
        return 0;
    }
```

9.10.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

10 Tuần 10: Tổng hợp M0: Mini-project + Module hoá

10.1 Xây dựng prefix sum [Cơ bản]

10.1.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \min = \max = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

10.1.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
```

```

using namespace std;

bool readArray(const string& path, vector<long long>& a) {
    ifstream fin(path);
    if (!fin) return false;
    int n;
    if (fin >> n) {
        a.resize(n);
        for (int i = 0; i < n; ++i) fin >> a[i];
    }
    return true;
}

vector<long long> buildPrefix(const vector<long long>& a) {
    if (a.empty()) return {};
    vector<long long> pre(a.size());
    pre[0] = a[0];
    for (size_t i = 1; i < a.size(); ++i) pre[i] = pre[i - 1] + a[i];
    return pre;
}

bool writePrefix(const string& path, const vector<long long>& pre) {
    ofstream fout(path);
    if (!fout) return false;
    for (size_t i = 0; i < pre.size(); ++i) {
        fout << i << ": " << pre[i] << "\n";
    }
    return true;
}

int main() {
    vector<long long> a;
    if (!readArray("input.txt", a)) {
        cerr << "Loi mo file input!\n";
        return 1;
    }
    vector<long long> pre = buildPrefix(a);
    if (!writePrefix("prefix.txt", pre)) {
        cerr << "Loi mo file output!\n";
        return 1;
    }
    return 0;
}
```

10.1.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)

Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

10.2 Trả lời truy vấn tổng đoạn[Cơ bản]

10.2.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

10.2.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

bool sumRange(const vector<long long>& pre, int l, int r, long long& ans) {
    if (l < 0 || r >= pre.size() || l > r) return false;
    ans = pre[r] - (l > 0 ? pre[l - 1] : 0);
    return true;
}

int main() {
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_q("queries.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_q || !fout) {
        cerr << "Loi mo file!\n";
        return 1;
    }

    int n; fin_arr >> n;
    vector<long long> a(n), pre(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        fin_arr >> a[i];
        pre[i] = a[i] + (i > 0 ? pre[i - 1] : 0);
    }

    int q; fin_q >> q;
    while (q--) {
        int l, r; fin_q >> l >> r;
        long long ans;
        if (sumRange(pre, l, r, ans)) fout << ans << "\n";
        else fout << "INVALID\n";
    }
    return 0;
}
```

10.2.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)

Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

10.3 Đếm phần tử không âm trong đoạn [Cơ bản]

10.3.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

10.3.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

bool countNonNegative(const vector<int>& pre_b, int l, int r, int& ans) {
    if (l < 0 || r >= pre_b.size() || l > r) return false;
    ans = pre_b[r] - (l > 0 ? pre_b[l - 1] : 0);
    return true;
}

int main() {
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_q("queries.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_q || !fout) { cerr << "Loi mo file!\n"; return 1; }

    int n; fin_arr >> n;
    vector<int> pre_b(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        long long val; fin_arr >> val;
        int b = (val >= 0 ? 1 : 0);
        pre_b[i] = b + (i > 0 ? pre_b[i - 1] : 0);
    }

    int q; fin_q >> q;
    while (q--) {
        int l, r; fin_q >> l >> r;
        int ans;
        if (countNonNegative(pre_b, l, r, ans)) fout << ans << "\n";
        else fout << "INVALID\n";
    }
    return 0;
}
```

10.3.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

10.4 Tổng đoạn trung bình [Trung bình]

10.4.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

10.4.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <iomanip>

using namespace std;

double rangeAverage(const vector<long long>& pre, int l, int r) {
    long long sum = pre[r] - (l > 0 ? pre[l - 1] : 0);
    return (double)sum / (r - l + 1);
}

int main() {
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_q("queries.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_q || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; fin_arr >> n;
    vector<long long> pre(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        long long val; fin_arr >> val;
        pre[i] = val + (i > 0 ? pre[i - 1] : 0);
    }

    fout << fixed << setprecision(6);
    int q; fin_q >> q;
    while (q--) {
        int l, r; fin_q >> l >> r;
        if (l < 0 || r >= n || l > r) fout << "INVALID\n";
        else fout << rangeAverage(pre, l, r) << "\n";
    }
    return 0;
}
```

10.4.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)

Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)

Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

10.5 Đoạn có tổng bằng K [Trung bình]

10.5.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

10.5.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <unordered_map>

using namespace std;

int countRangesEqK(const vector<long long>& a, long long K, int&
firstL, int& firstR) {
    unordered_map<long long, int> freq;
    unordered_map<long long, int> first_idx;
    long long pre = 0;
    int count = 0;
    firstL = -1; firstR = -1;

    freq[0] = 1;
    first_idx[0] = -1;

    for (int i = 0; i < (int)a.size(); ++i) {
        pre += a[i];
        if (freq.count(pre - K)) {
            count += freq[pre - K];
            if (firstL == -1) {
                firstL = first_idx[pre - K] + 1;
                firstR = i;
            }
        }
        freq[pre]++;
        if (!first_idx.count(pre)) first_idx[pre] = i;
    }
    return count;
}

int main() {
    ifstream fin("input.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; long long K;
    fin >> n >> K;
    vector<long long> a(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) fin >> a[i];

    int firstL, firstR;
    int count = countRangesEqK(a, K, firstL, firstR);
    fout << "count=" << count << "\n";
    if (count > 0) fout << "l=" << firstL << " r=" << firstR << "\n";
```

```

        return 0;
    }
```

10.5.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

10.6 Phần tử xuất hiện nhiều nhất trong đoạn [Trung bình]

10.6.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$

- **Module 1 (Đọc file):**
  - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
  - Kiểm tra mở file (fail → `cerr` + `return false`)
- **Module 2 (Tính mean):**
  - Dùng `long double` để tránh sai số
- **Module 3 (Tìm min, max):**
  - Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

10.6.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

int main() {
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_q("queries.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_q || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; fin_arr >> n;
    vector<vector<int>> pre(101, vector<int>(n + 1, 0));

    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        int val; fin_arr >> val;
        for (int v = 0; v <= 100; ++v) pre[v][i] = pre[v][i - 1];
        if (val >= 0 && val <= 100) pre[val][i]++;
    }

    int q; fin_q >> q;
    while (q--) {
        int l, r; fin_q >> l >> r;
        if (l < 0 || r >= n || l > r) { fout << "INVALID\n"; continue; }

        int max_freq = -1, best_val = -1;
        for (int v = 0; v <= 100; ++v) {
            int freq = pre[v][r + 1] - pre[v][l];
            if (freq > max_freq) {
```

```
                    max_freq = freq;
                    best_val = v;
                }
            }
            fout << best_val << "\n";
        }
        return 0;
    }
```

10.6.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

10.7 Tổng đoạn lớn nhất (Prefix) [Trung bình]

10.7.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**

    * $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    * $n = 1 \rightarrow \min = \max = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    * Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    * Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    * Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    * Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

10.7.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

int main() {
    ifstream fin("input.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; fin >> n;
    if (n == 0) return 0;

    vector<long long> pre(n);
    long long val; fin >> val;
    pre[0] = val;
    for (int i = 1; i < n; ++i) {
        fin >> val;
        pre[i] = pre[i - 1] + val;
    }

    long long max_sum = pre[0];
    int bestL = 0, bestR = 0;

    long long min_pre = 0;
    int min_pre_idx = -1;

    for (int r = 0; r < n; ++r) {
```

```
            long long current_sum = pre[r] - min_pre;
            if (current_sum > max_sum) {
                max_sum = current_sum;
                bestL = min_pre_idx + 1;
                bestR = r;
            }
            if (pre[r] < min_pre) {
                min_pre = pre[r];
                min_pre_idx = r;
            }
        }

        fout << "max_sum=" << max_sum << " l=" << bestL << " r=" << bestR << "\n";
        return 0;
    }
```

10.7.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

10.8 Prefix product modulo M [Trung bình]

10.8.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:

  - Số nguyên n
  - n số thực

- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    * $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    * $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    * Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    * Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    * Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    * Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

10.8.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

long long power(long long base, long long exp, long long mod) {
    long long res = 1;
    base %= mod;
    while (exp > 0) {
        if (exp % 2 == 1) res = (res * base) % mod;
        base = (base * base) % mod;
        exp /= 2;
    }
    return res;
}

long long modInverse(long long n, long long M) {
    return power(n, M - 2, M);
}

int main() {
```

```
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_q("queries.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_q || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; long long M;
    fin_arr >> n >> M;
    vector<long long> pre(n + 1, 1);
    vector<int> zeros(n + 1, 0);

    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        long long val; fin_arr >> val;
        zeros[i] = zeros[i - 1] + (val == 0 ? 1 : 0);
        val = (val == 0 ? 1 : val % M); // ữGi pre khác 0 để tránh chia 0
        pre[i] = (pre[i - 1] * val) % M;
    }

    int q; fin_q >> q;
    while (q--) {
        int l, r; fin_q >> l >> r;
        if (l < 0 || r >= n || l > r) { fout << "INVALID\n"; continue; }

        int zero_count = zeros[r + 1] - zeros[l];
        if (zero_count > 0) {
            fout << "INVALID\n";
        } else {
            long long ans = (pre[r + 1] * modInverse(pre[l], M)) % M;
            fout << ans << "\n";
        }
    }
    return 0;
}
```

10.8.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)

Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

10.9 Sliding prefix: cập nhật 1 điểm [Nâng cao]

10.9.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \min = \max = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần
- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

10.9.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

void rebuildPrefix(const vector<long long>& a, vector<long long>& pre) {
    if (a.empty()) return;
    pre[0] = a[0];
    for (size_t i = 1; i < a.size(); ++i) pre[i] = pre[i - 1] + a[i];
}

int main() {
    ifstream fin("input.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; fin >> n;
    vector<long long> a(n), pre(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) fin >> a[i];
    rebuildPrefix(a, pre);

    int q; fin >> q;
    while (q--) {
        char type; fin >> type;
        if (type == 'U') {
            int i; long long val;
            fin >> i >> val;
            if (i >= 0 && i < n) {
                a[i] = val;
                rebuildPrefix(a, pre);
            }
        } else if (type == 'Q') {
            int l, r; fin >> l >> r;
            if (l < 0 || r >= n || l > r) fout << "INVALID\n";
            else fout << pre[r] - (l > 0 ? pre[l - 1] : 0) << "\n";
        }
    }
    return 0;
}
```

10.9.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```

10.10 Đoạn đẹp nhất theo nhiều tiêu chí[Nâng cao]

10.10.1 Phân tích & Thiết kế (M0)

- **Input:** File `array.txt` chứa:
  - Số nguyên n
  - n số thực
- **Xử lý:**
  - **Case biên:**
    - $n = 0 \rightarrow$ in `EMPTY`
    - $n = 1 \rightarrow \text{min} = \text{max} = \text{mean} = a[0]$
  - **Module 1 (Đọc file):**
    - Hàm `readArray(path, vector<double>&)`
    - Kiểm tra mở file (fail $\rightarrow$ `cerr` + `return false`)
  - **Module 2 (Tính mean):**
    - Dùng `long double` để tránh sai số
  - **Module 3 (Tìm min, max):**
    - Duyệt mảng 1 lần

- **Output:**

```
min=<f> / max=<f> / mean=<f>
```

(với `setprecision(4)`)

10.10.2 Mã nguồn C++11 (Tách module)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {
    ifstream fin_arr("array.txt"), fin_cfg("config.txt");
    ofstream fout("output.txt");
    if (!fin_arr || !fin_cfg || !fout) { cerr << "Loi file!\n"; return 1; }

    int n; fin_arr >> n;
    vector<double> pre(n + 1, 0.0);
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        double val; fin_arr >> val;
        pre[i] = pre[i - 1] + val;
    }

    int minLen; fin_cfg >> minLen;

    double max_mean = -1e18;
    int bestL = -1, bestR = -1, bestLen = -1;

    for (int l = 0; l < n; ++l) {
        for (int r = l + minLen - 1; r < n; ++r) {
            int len = r - l + 1;
            double mean = (pre[r + 1] - pre[l]) / len;

            bool better = false;
            // Độ chính xác float epsilon
            if (mean > max_mean + 1e-9) better = true;
            else if (abs(mean - max_mean) <= 1e-9) {
                if (len > bestLen) better = true;
                else if (len == bestLen && l < bestL) better = true;
            }

            if (better) {
                max_mean = mean;
                bestLen = len;
```

```
                    bestL = l;
                    bestR = r;
                }
            }
        }

        if (bestL != -1) {
            fout << fixed << setprecision(6);
            fout << max_mean << " " << bestL << " " << bestR << " " << bestLen << "\n";
        }
        return 0;
    }
```

10.10.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Cases)

Test Case 1 (Thông thường)
Input (array.txt):

```
5 10.5 -2.0 4.0 0.0 5.5
```

Expected Output:

```
min=-2.0000 / max=10.5000 / mean=3.6000
```

Test Case 2 (Case biên – n=0)
Input (array.txt):

```
0
```

Expected Output:

```
EMPTY
```

Test Case 3 (Case biên – n=1)
Input (array.txt):

```
1 42.5
```

Expected Output:

```
min=42.5000 / max=42.5000 / mean=42.5000
```