

8 第一項の規定（品名に関する規定を除く。）は、放射性輸送物について準用する。

第七條の四 第七條の二及び前條（第五項及び第六項を除く。）の規定にかかわらず、別表第一の品名の欄に掲げる物質のうち、少量危険物の許容容量又は許容質量の欄に容量又は質量が掲げられている危険物であつて次に掲げる要件に適合するもの（以下「少量危険物」という。）を収納する容器の標札等及び品名等の表示は、第四号様式の少量危険物用表示を表示することとする。

一 別表第一の国連番号の欄に1044、1950、2037、2315（変圧器、コンデンサその他の機器に内蔵されているものに限る。）、2794、2795、2800、3028、3151（変圧器、コンデンサその他の機器に内蔵されているものに限る。）、3164、3269、3316、3473、3476、3477、3478又は3479と掲げられている危険物（以下「物品危険物」という。）以外の危険物にあつては、同表の小型容器、高压容器又は梱包材の

欄に定める組合せ容器に、物品危険物にあつては、同欄に定める小型容器に収納して運送されるものであること。

二 内装容器の容量若しくは内装容器に収納される危険物の質量又は物品危険物の容量若しくは質量が、別表第一の少量危険物の許容容量又は許容質量の欄に掲げられている容量又は質量以下であること。

三 総質量（内装容器又は物品危険物の質量及び外装容器の質量を含む。）が三〇キログラム以下であること。

2 第七条の二及び前条の規定にかかわらず、別表第一の品名の欄に掲げる物質のうち、微量危険物の許容容量又は許容質量の欄に記号が掲げられている危険物であつて次に掲げる要件に適合するもの（以下「微量危険物」という。）を収納する容器の標札等及び品名等の表示は、第四号の二様式の微量危険物用表示を表示することとする。

一 別表第一備考5の2注3に規定する容器に収納して運送されるものであること。

二 別表第一の微量危険物の許容容量又は許容質量の欄に掲げられている記号に応じ、同表備考5の2に規定する容量又は質量以下であること。

三 同一のコンテナに収納する場合にあつては、収納されている容器の数が一〇〇〇を超えないものであること。

第七条の五 第二十五条の四第一号ただし書の要件を満たす容器（以下「Vマーク付き容器」という。）は、次の各号に規定する要件を満たす場合に限り、収納する危険物に対して認められるすべての種類の内装容器を収納して運送することができる。

一 収納する内装容器の総質量（当該容器に収納される危険物の総質量に自重を加えたものをいう。以下同じ。）が同号の落下試験に使用した内装容器の総質量の二分の一を超えないこと。

二 危険物の漏えいのおそれのある場合には、適当な流出防止措置をすること。

第七条の六 緊急時の運送、回収又は処分の目的で使用する小型容器（以下「サルベージ容器」という。）、大型容器（以下「サルベージ大型容器」という。）及び高压容器（以下「サルベージ高压容器」という。）は、損傷した容器又は漏えいした危険物のみを収納して運送することができる。

（船内における危険物の充てん等の禁止）

第七条の七 船内において、小型容器、大型容器、IBC容器、ポータブルタンク（自動車等に積載する危険物の容器を含む。）及び梱包材（以下この条において「小型容器等」という。）には、危