

- ユニットの適切な範囲に力が分散されるように貨物を固縛すること。
- 必要に応じて貨物を個別に固縛すること。
- 必要に応じて、貨物が滑らないよう表面に滑り止め材を使用すること。
- 必要に応じて、ラッシングを締めるためのフックまたはシャックルを使用すること。
- CTU の構造または貨物に過度な負荷がかかる装置を用いて、貨物を固縛しないこと。
- 固縛装置に過度な負荷をかけないこと。
- 梱包材または貨物の破損を防ぐために、固縛装置の過度な締め付けを行わないこと。
- ラッシングベルトを結んで締めないこと。

3.6 積み付けの完了時

- CTU の正確な総重量を計測すること。
- 必要に応じてシールを貼り付けること。
- CTU 番号、正確な総重量、また必要に応じてシールナンバーを適切な書類に記入すること。
- 必要に応じて積付証明を発行すること。

3.7 荷降ろし

- CTU の識別番号、および CTU が封印されるべき場合にはシールのシリアルナンバーが輸送書類に記載されているものと同じかどうかを確認すること。
- 漏れ、または侵入の兆候はないか、CTU の外部を確認すること。
- シールが付いている場合は、それを切断するための適切な器具を使用すること。
- CTU の中に入っても安全であることを確認すること。CTU 内の大気が危険である可能性に注意し、中に入る前に通気を行うこと。
- 貨物が崩落する可能性に注意しながら CTU を開けること。
- 貨物を取り出す際に、荷印や損傷がないかをひとつひとつ確認し、記録すること。
- 固縛材および保護材はすべて取り外し、再利用、リサイクル、または廃棄すること。
- CTU 所有者と別段の合意がない限り、貨物の痕跡、特に粉末、穀粒、有毒物質および燻蒸剤などをすべて除去するよう CTU 内部を清掃すること。
- 清掃が終わり次第、CTU の外部からそれまでの貨物内容に関するマーク、荷札、および表示はすべて撤去すること。

- 10.3.3 危険物によっては、**CTU** 内において食品から一定の距離を置かなければならない、または同じユニット内に置くことを禁止するものすらある。詳細な要件は該当する危険物規制に記載されている。
- 10.3.4 危険物取り扱い中の飲食は禁止すべきである。
- 10.3.5 貨物の指示マーク（もしあれば）に従って取り扱い、および積み付けを行うこと。指示マークに関する詳細は付属書 7、添付書類 1 に記載されている。
- 10.3.6 危険物の入ったドラム缶は、所轄官庁の承認がない限り、常に直立位置で積み込むこと。
- 10.3.7 積層高さ、積層荷重試験、および積層限度は該当する危険物の規制に定められており、それらを厳守しなければならない。
- 10.3.8 **CTU** の貨物の一部のみが危険物である場合の運送委託では、危険物を可能な限り扉の近くに積み付け、指示マークおよびラベルが見えるようにしておくこと。ユニットのドア付近に貨物を固縛する際に注意すべき点は、付属書 7、サブセクション 3.2.7 で述べている。