

第3章 主要要件

本章では、貨物の安全な積み付けと輸送に欠かせない行動および作業について明確にする。

3.1 全般

- 安全な作業環境を整えること。
- 安全な取扱い器具を使用すること。
- 適切な保護具を使用すること。
- CTU および貨物の固縛器具が良好な状態であることを確認すること。
- 積み付け、固縛、または開封作業中に喫煙や飲食を行わないこと。

3.2 計画

- 輸送を予定している貨物を入れるのにもっとも適した CTU の種類を選択すること。
- 必要に応じて積み付け計画を立てること。
- 貨物の特徴、輸送手段、および CTU の特性にもっとも適した固縛方法を選択すること。
- CSC²、各国の道路および鉄道の規制に従い、ユニットの許容積載重量の限度または最大許容総重量を超過しないこと。

3.3 積み付け

- 重い貨物は積載エリア全体に適切に分散させること。
- 「天地無用」など、梱包に表示するすべての取扱い説明および指示マークに従うこと。
- CTU の重心を正確に位置取りしながら積み込みを行うこと。
- 床の狭い範囲に重い貨物を集中させないこと。
- 偏心荷重分布となるような積み込みは行わないこと。
- やむを得ない場合以外は、貨物を不規則に積み重ねないこと。
- 軽い貨物の上に重い貨物を積み重ねないこと。
- デリケートな商品と一緒に臭気の強い貨物を積み込まないこと。
- やむを得ない場合以外は、水濡れおよび湿った貨物を積み付けないこと。
- 貨物との相性が悪い固縛または保護器具は使用しないこと。

3.4 危険物の積み付け

- すべての梱包が適切に表示およびラベル付けされていることを確認すること。
- 適用可能な危険物の規制に従って危険物を積み付けること。
- 可能な限り、危険物は CTU の扉付近に積み付けること。
- CTU の外側に、求められる荷札、マーク、および表示を貼りつけること。
- 相性が悪く、分けておくべき貨物を一緒に積み付けないこと。
- 破損している貨物を積み付けないこと。

3.5 固縛

- 必要に応じてすき間を埋めること。
- 貨物のいかなる方向への滑りおよび転倒を防ぐために、根止め材またはラッシングまたはその組み合わせを使用すること。

² 安全なコンテナに関する国際条約（CSC: the International Convention for Safe Containers）、1972 年。

- ユニットの適切な範囲に力が分散されるように貨物を固縛すること。
- 必要に応じて貨物を個別に固縛すること。
- 必要に応じて、貨物が滑らないよう表面に滑り止め材を使用すること。
- 必要に応じて、ラッシングを締めるためのフックまたはシャックルを使用すること。
- CTU の構造または貨物に過度な負荷がかかる装置を用いて、貨物を固縛しないこと。
- 固縛装置に過度な負荷をかけないこと。
- 梱包材または貨物の破損を防ぐために、固縛装置の過度な締め付けを行わないこと。
- ラッシングベルトを結んで締めないこと。

3.6 積み付けの完了時

- CTU の正確な総重量を計測すること。
- 必要に応じてシールを貼り付けること。
- CTU 番号、正確な総重量、また必要に応じてシールナンバーを適切な書類に記入すること。
- 必要に応じて積付証明を発行すること。

3.7 荷降ろし

- CTU の識別番号、および CTU が封印されるべき場合にはシールのシリアルナンバーが輸送書類に記載されているものと同じかどうかを確認すること。
- 漏れ、または侵入の兆候はないか、CTU の外部を確認すること。
- シールが付いている場合は、それを切断するための適切な器具を使用すること。
- CTU の中に入っても安全であることを確認すること。CTU 内の大気が危険である可能性に注意し、中に入る前に通気を行うこと。
- 貨物が崩落する可能性に注意しながら CTU を開けること。
- 貨物を取り出す際に、荷印や損傷がないかをひとつひとつ確認し、記録すること。
- 固縛材および保護材はすべて取り外し、再利用、リサイクル、または廃棄すること。
- CTU 所有者と別段の合意がない限り、貨物の痕跡、特に粉末、穀粒、有毒物質および燻蒸剤などをすべて除去するよう CTU 内部を清掃すること。
- 清掃が終わり次第、CTU の外部からそれまでの貨物内容に関するマーク、荷札、および表示はすべて撤去すること。

第 9 章 CTU への貨物積み付け

9.1 積み付けの計画

9.1.1 収納者は以下について確認すること。

- できるだけ実践的な積み付けプロセスを事前に計画する。
- 相性の合わない貨物は分ける。
- 貨物によって特別な取扱い説明のあるものには従う。
- 最大許容積載重量を超えない。
- 集中荷重に関する制限を順守する。
- 重心の偏心率に関する制限を順守する。
- 該当する場合には、貨物および固縛材が、検疫措置に関する国際基準（the International Standards for Phytosanitary Measures）¹¹に適合している。

9.1.2 効率的な計画を実行するために、収納者は付属書 7、第 1 節の条項に従うこと。

9.2 積み付けおよび固縛材

9.2.1 収納者は固縛材について、以下を確認すること。

- 想定される目的に対して十分な強度がある。
- やぶれ、割れ目、またはその他の損傷がなく、良好な状態である。
- 運搬する CTU および貨物に適している。
- 検疫措置に関する国際基準の No.15¹¹に準ずる。

9.2.2 積み付けおよび固縛材に関する詳細な情報は付属書 7、第 2 節および付属書 7 の添付書類に記述されている。

9.3 積み付けの原則

9.3.1 収納者は以下について確認すること。

- CTU 内の荷重は適切に分散されている。
- 積み込みおよび積み付けの技術は貨物の性質に適合している。
- 作業中の安全上の問題を考慮している。

9.3.2 9.3.1 の義務を順守するために、収納者は付属書 7、第 3 節および付属書 7 の添付書類の条項に従うこと。

9.4 CTU 内の貨物の固縛

9.4.1 収納者は以下について確認すること。

- CTU 内に密着して配置された貨物が CTU の境界に過度の負担をかけないように積み込む。
- 境界が弱い、または境界がない CTU の場合、貨物の固縛配置によって十分な固縛力を確保する。
- 大型の貨物、重量のある貨物、形状の異なる貨物は個別に固縛して横滑りを防ぐ、かつ必要に応じて傾きを防ぐ。
- 貨物の固縛配置の有効性を適切に評価する。

9.4.2 9.4.1 の義務を順守するために、収納者は付属書 7、第 4 節および付属書 7 の添付書類の条項に従うこと。

9.4.3 貨物の固縛配置に関する評価の追加要件は、付属書 7、第 4 節に記述されている。

¹¹ 検疫措置に関する国際基準、No. 15 国際貿易における木製梱包材の規制、2009 年（ISPM 15）。