

標札表示に関する国内法令 — 該当条文

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第8条・第9条と、船舶による危険物の運送基準等を定める告示 第7条の2を、1つのPDF内で連続表示しています。

危険物船舶運送及び貯蔵規則

第8条（容器、包装等）

第八条 危険物（常用危険物を除く。以下同じ。）を運送する場合は、荷送人（他人に運送を委託しないで運送する場合にあつては、その者。以下同じ。）は、その容器、包装、標札又は標識（以下「標札等」という。）及び品名、国連番号、取扱以上の注意事項その他の当該危険物に係る情報の表示（以下「品名等の表示」という。）（危険物をコンテナに収納し、又は自動車等に積載して運送する場合にあつては、コンテナに収納し、又は自動車等に積載する危険物の容器、包装、標札等並びに品名等の表示をいう。以下同じ。）について告示で定める基準によらなければならない。

2 危険物を収納する容器及び包装は、漏えい又は損傷のおそれがなく、かつ、収納される危険物に対し、安全なものでなければならない。

3 第一項の荷送人は、告示で定める危険物を運送する場合にあつては、次に掲げる容器のいずれかによらなければならない。

- 一 第百十三条の規定により検査を受け効力を有する表示が付されている小型容器、大型容器、IBC容器、ポータブルタンク、高圧容器又はフレキシブルバルクコンテナ
- 二 外国の政府により当該国の危険物の容器及び包装に関する法令に適合していることが認められていることを示すものとして告示で定める表示であつて、効力を有するものが付されている小型容器、大型容器、IBC容器、ポータブルタンク、高圧容器又はフレキシブルバルクコンテナ
- 三 高圧ガス保安法第四十四条第一項の容器検査に合格している高圧容器
- 四 本邦外において製造された高圧容器であつて、外国政府の行う検査に合格しているもの

4 第一項の荷送人は、運送する危険物を、次に掲げるものと同一の容器に収納してはならない。ただし、当該危険物の性状、質量、収納方法等を考慮して船積地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

- 一 第二十一条第一項の規定により当該危険物と隔離しなければならない危険物
- 二 当該危険物との作用により、発熱し、ガスを発生し、腐食作用を起こし、その他危険な物理的又は化学的作用を起こすおそれがあるもの

危険物船舶運送及び貯蔵規則

第9条

第九条 前条第一項の標札等及び品名等の表示（告示で定めるものに限る。）は、海水に三月浸された場合であつても、消えるおそれのないものでなければならない。

船舶による危険物の運送基準等を定める告示

第7条の2（標札及び標識）

第七条の二 危険物を収納する小型容器、大型容器、IBC容器、高圧容器及び梱包材並びに無外装で運送される危険物には、運送する危険物の等級を示す標札（以下「正標札」という。）及び副次危険性等級を示す標札（以下「副標札」という。）を外部から見やすい場所に付さなければならない。ただし、別表第一において標札等を付すことを要しないことが規定されている場合にあつては、この限りでない。

2 大型容器及び内容積が450リットルを超えるIBC容器には、前項の標札は両側面に付さなければならない。

3 ポータブルタンク、非開放型の構造を有する金属製コンテナ及び上部開放型の構造を有するシート付き金属製コンテナには、収納する危険物の等級を示す標識（以下「正標識」という。）及び副次危険性等級を示す標識（以下「副標識」という。）を四側面（二種類以上の危険物を収納する場合は、それぞれの危険物が収納される区画の両側面）に付さなければならない。ただし、内容積が3000リットル以下のポータブルタンクの場合は、正標札及び副標札を両側面に付すこととすることができる。

4 フレキシブルバルクコンテナには、収納する危険物の正標識及び副標識を両側面に付さなければならない。

5 前四項の標札等の様式は第一号様式を標準とする。

正式な判断では、最新の危険物船舶運送及び貯蔵規則ならびに船舶による危険物の運送基準等を定める告示の原典を確認してください。