

備考2(4)(i)～(iii) 可燃性物質・自己反応性物質・重合性物質の判定基準に関する国内法令 - 該当条文

船舶による危険物の運送基準等を定める告示 別表第1の備考2(4)(i)～(iii) 可燃性物質・自己反応性物質・重合性物質の判定基準を、判定条件と結果の対応が分かるように整理して表示しています。

船舶による危険物の運送基準等を定める告示 別表第1

備考2(4)(i)～(iii) 可燃性物質・自己反応性物質・重合性物質の判定基準

(4) 可燃性物質類

(i) 判定の原則

可燃性物質（自己反応性物質及び重合性物質を除く。）の容器等級は、次の表に定めるところにより判定するものとする。

可燃性物質（自己反応性物質及び重合性物質を除く。）の容器等級の判定基準

可燃性物質（自己反応性物質及び重合性物質を除く。）の容器等級の判定基準	容器等級
金属粉 長さが250mmであって、断面の形状が直角二等辺三角形（底辺20mm及び高さ10mmのもの。）である三角柱に堆積した試験物質（以下「堆積物」という。）の一端に点火し、堆積物全体が燃焼する時間が5分以下のもの	II
燃焼する時間が5分を超え、かつ、10分以下のもの	III

可燃性物質（自己反応性物質及び重合性物質を除く。）の容器等級の判定基準	容器等級
金属粉以外の物質 堆積物の一端に点火し、当該一端からの距離が80mmから180mmまでの区間が燃焼する時間が45秒未満であって、かつ、堆積物の点火していない方の端からの距離が30mmから40mmまでの区間に水1mLを加えて湿らせた部分（以下「湿性部」という。）を超えて燃焼が継続するもの	II
燃焼する時間が45秒未満であって、かつ、燃焼が湿性部を超えないもの	III

注 1

IMDGコード2.4.2.2.2に規定する可燃性物質の試験によるものとする。2 容器等級II又はIIIに該当しない物質（自己反応性物質及び重合性物質を除く。）は、可燃性物質には該当しない。

(ii) 判定の原則

自己反応性物質のタイプは、次の表に定めるところにより判定するものとする。

自己反応性物質のタイプの判定基準

自己反応性物質のタイプの判定基準	タイプ
爆発性を有する物質であって、容器に収納された状態で、熱爆発を起こす傾向を有するが、爆ごうも急速な爆燃も起こさないもの	B
爆発性を有する物質であって、容器に収納された状態で、爆ごう、急速な爆燃又は熱爆発のいずれの反応も起こさないもの	C
実験室での試験において、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するもの(1) 部分的な爆ごうを起こすが、急速な爆燃を起こさない物質であって、密閉された状態で加熱したときに激しい反応を起こさないもの(2) 緩やかな爆燃を起こすが、爆ごうを全く起こさない物質であって、密閉された状態で加熱したときに激しい反応を起こさないもの(3) 密閉された状態で加熱したときに中程度の反応を起こすが、爆ごうも爆燃も全く起こさないもの	D
実験室での試験において、爆ごうも爆燃も全く起こさない物質であって、かつ、密閉された状態で加熱したときにほとんど反応を起こさないもの	E

自己反応性物質のタイプの判定基準	タイプ
実験室での試験において、空隙がある状態で爆ごうも爆燃も全く起こさない物質であって、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するもの(1) 密閉された状態で加熱したとき及び爆発力の試験でほとんど反応を起こさないもの(2) 密閉された状態で加熱したとき及び爆発力の試験で反応を起こさないが、熱安定性がないもの（自己加速分解温度が60℃未満のものを含む。）(3) 密閉された状態で加熱したとき及び爆発力の試験で反応を起こさないが、希釈剤の沸点が150℃未満のもの	F

注1	IMDGコード2.4.2.3.3に規定する自己反応性物質の試験によるものとする。2 次のいずれかに該当するものは、自己反応性物質には該当しない。(1) 火薬類(2) 酸化性物質（可燃性の有機物を5質量%以上含むものを除く。）(3) 有機過酸化物(4) 50kgを容器に収納した状態の自己加速分解温度が75℃を超える物質(5) 分解熱が300J/g未満のもの
----	--

(iii) 判定の原則
次のいずれにも該当する物質は、重合性物質に該当する。

要件・条件	
イ	運送の用に供される状態で自己加速重合温度が75℃以下の物質（ただし、自己加速重合温度は、危険物輸送に関する国連勧告別冊「試験方法及び判定基準」第Ⅱ部第28節の試験によるものとする。）
ロ	反応熱が300J/g以上のもの
ハ	他の判定基準（備考2(8)に規定する環境有害物質のタイプの判定基準において、いずれかのタイプに該当するものを除く。）に該当しないもの