

備考2(4)(iv) 自然発火性物質の判定基準に関する国内法令 - 該当条文

船舶による危険物の運送基準等を定める告示 別表第1の備考2(4)(iv) 自然発火性物質の判定基準を、判定条件と結果の対応が分かるように整理して表示しています。

船舶による危険物の運送基準等を定める告示 別表第1

備考2(4)(iv) 自然発火性物質の判定基準

(iv) 判定の原則

自然発火性物質の容器等級は、次の表に定めるところにより判定するものとする。

自然発火性物質の容器等級の判定基準

自然発火性物質の容器等級の判定基準	容器等級
固体の物質（自己発熱 粉末の試験物質を1mの高さから断熱板上に落下させ、発火するもの性物質を除く。）	I
液体の物質（自己発熱 次の(1)又は(2)に該当するもの性物質を除く。）(1)珪藻土又はシリカゲルを5mmの高さに盛った磁製のカップに試験物質を5mL注入にした場合に、5分以内に発火するもの(2)磁器カップ内に置いた乾燥したろ紙に試験物質を0.5mLを滴下した場合にろ紙を焦がすもの	I
自己発熱性物質 目開きが0.05mmのステンレス製金網で作られた一辺が25mmの立方体の容器に試験物質を堆積したものを恒温槽（熱風循環式のものに限る。以下この表において同じ。）内に設置し、恒温槽の温度を140℃で24時間保持したときに、試験物質が発火したもの又は試験物質の温度が200℃を超えるもの（0.45m ³ に集積した試験物質の自然発火温度が50℃を超えるものを除く。）	II

自然発火性物質の容器等級の判定基準	容器等級
目開きが0.05mmのステンレス製金網で作られた一辺が100mmの立方体の容器に試験物質を堆積したもの（以下この表において「試験容器A」という。）を恒温槽内に設置し、恒温槽の温度を140℃で24時間保持したときに、試験物質が発火したもの又は試験物質の温度が200℃を超えるもの（容器等級Ⅱに該当するもの、27m³に集積した試験物質の自然発火温度が50℃を超えるもの及び次の(1)又は(2)に該当するものを除く。）(1) 試験容器Aを恒温槽内に設置し、恒温槽の温度を120℃で24時間保持したときに、発火せず、かつ、試験物質の温度が180℃を超えないもの（3m³以下の体積のものに限る。）(2) 試験容器Aを恒温槽内に設置し、恒温槽の温度を100℃で24時間保持したときに、発火せず、かつ、試験物質の温度が160℃を超えないもの（0.45m³以下の体積のものに限る。）	Ⅲ

注 1

IMDGコード2.4.3.2に規定する自然発火性物質の試験によるものとする。2 容器等級ⅠからⅢまでに該当しない物質は、自然発火性物質には該当しない。