

備考2(6) 毒物の判定基準に関する国内法令 - 該当条文

船舶による危険物の運送基準等を定める告示 別表第1の備考2(6) 毒物の判定基準を、判定条件と結果の対応が分かるように整理して表示しています。

船舶による危険物の運送基準等を定める告示 別表第1

備考2(6) 毒物の判定基準

(6) 毒物

(i) 判定の原則

毒物の容器等級は、次のイからハまでに掲げる試験により判定された容器等級のうち最も小さいもの（容器等級ⅡはⅢよりも小さく、容器等級ⅠはⅡよりも小さいものとする。）とする。
なお、イからハまでに掲げるいずれの試験においても、容器等級ⅠからⅢまでに該当しない物質は、毒物には該当しない。

イ 経口毒性試験による判定基準

経口毒性試験による容器等級の判定基準

経口毒性試験による容器等級の判定基準	容器等級
半数致死量（試験物質を被験動物に経口投与したときに、14日以内に被験動物の半数が致死する量（mgを単位とする。）を、被験動物の体重1kg当たりの数値で表したものをいう。以下この表において同じ。）が5mg以下のもの	Ⅰ
半数致死量が5mgを超え50mg以下のもの	Ⅱ

経口毒性試験による容器等級の判定基準	容器等級
半数致死量が50mgを超え300mg以下のもの	III

注記	IMDGコード2.6.2.1.1に規定する経口毒性試験によるものとする。
----	--------------------------------------

ロ 経皮毒性試験による判定基準

経皮毒性試験による容器等級の判定基準	
経皮毒性試験による容器等級の判定基準	容器等級
半数致死量（試験物質を被験動物に経皮投与したときに、14日以内に被験動物の半数が致死する量（mgを単位とする。）を、被験動物の体重1kg当たりの数値で表したものをいう。以下この表において同じ。）が50mg以下のもの	I
半数致死量が50mgを超え200mg以下のもの	II
半数致死量が200mgを超え1,000mg以下のもの	III

注記	IMDGコード2.6.2.1.2に規定する経皮毒性試験によるものとする。
----	--------------------------------------

ハ 吸入毒性試験による判定基準

吸入毒性試験による容器等級の判定基準	
吸入毒性試験による容器等級の判定基準	容器等級
粉じん又は煙霧を発生する 半数致死濃度（粉じん状又は煙霧状の試験物質を被験動物に、1時間経気道投与したときに、14日以内物質 に被験動物の半数が致死する濃度（mg/Lを単位とする。）又は4時間経気道投与したときに、14日以内に被験動物の半数が致死する濃度（mg/Lを単位とする。）を4倍した値をいう。以下「粉じん又は煙霧を発生する物質」の項において同じ。）が0.2mg/L以下のもの	I

吸入毒性試験による容器等級の判定基準	容器等級
半数致死濃度が0.2mg/Lを超え2mg/L以下のもの	II
半数致死濃度が2mg/Lを超え4mg/L以下のもの	III
蒸気を発生する物質 半数致死濃度（試験物質の蒸気を被験動物に経気道投与（投与時間は1時間とする。）したときに、14日以内に被験動物の半数が致死する濃度（mL/m3を単位とする。）又は4時間経気道投与したときに、14日以内に被験動物の半数が致死する濃度（mL/m3を単位とする。）を2倍した値をいう。この表の「蒸気を発生する物質」の場合において同じ。）が飽和蒸気濃度（20℃、101.3kPaの空气中において、試験物質の蒸気が飽和している状態の濃度（mL/m3を単位とする。）をいう。以下この表において同じ。）の10分の1以下であり、かつ、1000mL/m3以下のもの	I
半数致死濃度が飽和蒸気濃度以下であり、かつ、3000mL/m3以下のもの（容器等級Iに該当するものを除く。）	II
半数致死濃度が飽和蒸気濃度の5倍以下であり、かつ、5000mL/m3以下のもの（容器等級Iに該当するものを除く。）	III

注記

IMDGコード2.6.2.1.3に規定する吸入毒性試験によるものとする。