

第 10 章 危険物の追加要件

10.1 全般

- 10.1.1 本節の要件は危険物を積み付ける CTU に適用される。本規範内で別に記載されている要件に加えて本節の要件にも従うこと。
- 10.1.2 危険物の国際（および国内）輸送は、その原産地、最終目的地、および使用する輸送モードによって複数の危険物輸送規制の対象となる場合がある。
- 10.1.3 異なる手段を含む一貫運送については、それが国際輸送、国内輸送、または地域輸送（例として、政治的または経済的同盟内、または貿易圏内）のいずれかによって適用可能な規則および規制が決まる。
- 10.1.4 国内および国際的な規制の大半は、危険物輸送に関する国連勧告、モデル規則（UN オレンジブック）に基づいている。しかしながら、国際規則（ADR、IMDG、など）と国内規則（CFR49、など）については、危険物輸送に関する国連勧告とは異なる場合もある。
- 10.1.5 道路、鉄道、または内陸水路での危険物の輸送は、様々な規制および取り決めの対象となる。以下にその例を挙げる。
- 欧州危険物道路運送協定（ADR）
 - 欧州内陸水路危険物国際運送協定（ADN）
 - 欧州危険物鉄道運送規則（RID）
 - 合衆国連邦規則集、第 49 巻
- 10.1.6 国際海上輸送については、国際海上危険物規程（IMDG コード）の条項が適用される。IMDG コードは、梱包された危険物の海上輸送に関するあらゆる側面についての詳細な条項を示している。
- 10.1.7 危険物は 9 つの危険部類に分類される。これらの中には、さらに細かい区分に分けられているものもある。詳細はすべて、上述した該当する危険物規制の中に記載されている。発荷主は危険物を含む貨物が認可されており、適切な表示およびマークを貼付していることを確認する責任がある。

10.2 積み付けの前に

- 10.2.1 IMDG コードおよびその他の国際・国内規制では、危険な物質、材料、または品物それぞれについて、発荷主による輸送情報の提供を求めている。この情報には、少なくとも以下の基本的項目が含まれるものとする。
- 国連番号
 - 貨物の正式名称（適用できる場合には専門的な名称も含む）
 - 分類/区分（および、クラス 1 の貨物に対して相性の良いグループの文字）
 - 割り当てられた際の付随するリスク
 - 割り当てられた際の積み付けグループ
 - 危険物の総量（体積または重量、爆発物に関しては正味爆発物含有量）
 - 梱包の数と種類

輸送手段や貨物の分類（たとえば、海上輸送での引火点）によって、その他の項目に関する情報を求められる場合もある。各規制に基づいて求められる様々な項目に関する情報、および一貫運送事業の最中に適用可能となる情報を提供することで、各貨物に対する適切な書類を準備できる。

- 10.2.2 発荷主には、危険物が該当する規制に従って分類され、梱包され、積み付けられ、かつ表示されるように図る責任もある。通常、これが実施されたことを証明する発荷主の申告が必要となる。そのような申告は、求められる輸送情報の中に含まれる場合もある。
- 10.2.3 荷送人には、輸送される貨物が、輸送業務に使用される該当する輸送モードに対して認可されていることを確かにする責任がある。たとえば、温度管理が必要な自力反応型物質や有機過酸化物は、RID 管轄下での鉄道輸送が認められていない。危険物の種類によっては旅客船への積み込みは許可されないため、IMDG コードの要件をよく確認すること。
- 10.2.4 運送事業者には、荷送人が申告した危険物が、該当する国際・国内規制に従って輸送されるように図る責任がある。
- 10.2.5 各法規制を確実に順守するために、該当する規制すべての最新版を、積み付け作業中に容易に手が届き、参照できる状態にしておくこと。
- 10.2.6 危険物は訓練を受けた作業員だけで取扱い、積み付け、および固縛を行うこと。法規定、起こりうるリスク、および緊急時に取るべき対策に詳しい責任者の監督が必要となる。
- 10.2.7 火災などの事故を防ぐ適切な対策を取ること。これには危険物周辺での喫煙を禁止することも含まれる。
- 10.2.8 危険物の積み付けは収納者による検査が必要であり、破損、内容物の漏出または飛散が見つかった場合、CTU への積み付けを行ってはならない。染みなどがついた貨物については、まず安全であること、積み付けが認められることを確認せずに積み付けてはならない。水、雪、氷、またはその他の物質が貨物に付着している場合、積み付け前にそれらを取り除くこと。ドラム缶の上部に蓄積された物質については、まずはそれが内容物の漏出または飛散によるものである場合に備えて慎重に取り扱うこと。パレットがこぼれた危険物で汚染されている場合、それ以降の使用を防ぐための適切な廃棄方法によって破棄すること。
- 10.2.9 危険物がパレット化、またはその他の方法でユニット化されている場合、側面はほぼ垂直に、かつ上面はほぼ水平にし、規則的な形状になるよう積み付けること。また、ユニットの荷重を構成する個々の貨物を破損しにくい方法で固縛すること。ユニットの荷重をひとつに束ねるために用いる材料は、ユニット化した物質との相性がよく、さらに湿度、過度の温度、および日光に晒されてもその性能が保持されるものであること。
- 10.2.10 該当する国際・国内規制に従う CTU 内への危険物の積み付け、ラベル表示、マーク表示、および固縛については、積み付けを実施する前に計画を立てること。

10.3 積み付け

- 10.3.1 貨物を破損しないよう、取扱いの際には特別な注意を払うこと。しかしながら、取扱い中に危険物の入った貨物が破損して内容物が漏出した場合、隣接区域からの避難を実施し、危険の度合いが評価されるまで、作業員をただちに安全な場所へ移動させること。破損した貨物を運搬してはならない。破損した貨物は、伴うリスクに詳しく、国内の規制に準じた緊急時に取るべき対策を熟知する責任者の指示に従って安全な場所へ移動させること。
- 10.3.2 CTU を、すべての輸送モードの規則に従うように、相性の悪い危険物またはその他の貨物を分けて積み付けること。たとえば酸とクラス 8 のアルカリのように、同じ分類の貨物であっても相性が悪い場合もあるため、それらは同じユニット内に積み付けてはならない。CTU 内での危険物の隔離に関する IMDG コードの要件は通常、道路および鉄道輸送に対する要件よりも厳しい。一貫運送業務に海上での国際輸送が含まれない場合には、国内の該当する規制および関連する内陸輸送規制の順守で十分なこともある。しかしながら、運送業務の一部に海上での国際輸送が含まれる可能性があるのであれば、IMDG コードの隔離要件を適用するのが一般的である。

- 10.3.3 危険物によっては、**CTU** 内において食品から一定の距離を置かなければならない、または同じユニット内に置くことを禁止するものすらある。詳細な要件は該当する危険物規制に記載されている。
- 10.3.4 危険物取り扱い中の飲食は禁止すべきである。
- 10.3.5 貨物の指示マーク（もしあれば）に従って取り扱い、および積み付けを行うこと。指示マークに関する詳細は付属書 7、添付書類 1 に記載されている。
- 10.3.6 危険物の入ったドラム缶は、所轄官庁の承認がない限り、常に直立位置で積み込むこと。
- 10.3.7 積層高さ、積層荷重試験、および積層限度は該当する危険物の規制に定められており、それらを厳守しなければならない。
- 10.3.8 **CTU** の貨物の一部のみが危険物である場合の運送委託では、危険物を可能な限り扉の近くに積み付け、指示マークおよびラベルが見えるようにしておくこと。ユニットのドア付近に貨物を固縛する際に注意すべき点は、付属書 7、サブセクション 3.2.7 で述べている。