

47

בדיקות לפני יציאה לשטח

הצ'קליסט שכל מכונאי שומר לעצמו

צמיגים ולחצים

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| 01 | ☐ | לחץ צמיג קדמי 0.9-1.1 בר לשטח, 1.4-1.6 לכביש |
| 02 | ☐ | לחץ צמיג אחורי 0.8-1.0 בר לשטח, 1.6-1.8 לכביש |
| 03 | ☐ | בדיקת סדקים בדפנות הצמיג |
| 04 | ☐ | עומק סוליה לפחות 3 מ"מ |
| 05 | ☐ | מצב שסתום אוויר ופקק שסתום |
| 06 | ☐ | ברגי גלגל מהודקים למומנט (אחורי 90Nm, קדמי 25Nm) |

נוזלים

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| 07 | ☐ | מפלס שמן מנוע בין Min ל-Max כשהאופנוע אנכי |
| 08 | ☐ | מפלס קולנט במאגר ההתפשטות |
| 09 | ☐ | מפלס נוזל בלמים קדמי מעל קו Min |
| 10 | ☐ | מפלס נוזל בלמים אחורי מעל קו Min |
| 11 | ☐ | בדיקת דליפות מתחת לאופנוע (כתמים על הרצפה) |
| 12 | ☐ | מילוי דלק מלא, כולל בדיקת פקק וונטילציה |

בלמים

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 13 | ☐ | מהלך מנוף בלם קדמי 10-15 מ"מ לפני התנגדות |
| 14 | ☐ | מהלך דוושת בלם אחורי 5-10 מ"מ |
| 15 | ☐ | עובי רפידות לפחות 2 מ"מ |
| 16 | ☐ | דיסקים ללא חריצים עמוקים |
| 17 | ☐ | פנסי בלם נדלקים גם בקדמי וגם באחורי |

שרשרת והעברת כוח

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 18 | ☐ | מתח שרשרת 30-40 מ"מ שקיעה באמצע התומכת |
| 19 | ☐ | גרייז על השרשרת בכל 300 ק"מ של שטח |
| 20 | ☐ | גלגלי שיניים ללא שיניים שבורות או חדות מדי |
| 21 | ☐ | כיוון שרשרת ישר בשני הצדדים של הסוויינג ארם |
| 22 | ☐ | מצמד מתפעל חלק ללא החלקה |

מערכת חשמל ותאורה

- 23 פנס ראשי נמוך וגבוה עובדים ☐
- 24 פנסי איתות קדמיים ואחוריים ☐
- 25 פנס בלם דולק עם מגע מנוף ועם דוושה ☐
- 26 צופר עובד ☐
- 27 מתח מצבר 12.4V ומעלה במנוחה ☐
- 28 כבלי מצבר נקיים מקורוזיה ☐

פילטרים ואוויר

- 29 פילטר אוויר נקי או מבושם בשמן ייעודי ☐
- 30 תיבת אוויר סגורה כראוי, ללא חורי כניסת אבק ☐
- 31 פילטר דלק בתוך המכל תקין ☐

בקרים והגאים

- 32 מרווח כבל גז 2-4 מ"מ במנוף ☐
- 33 כבלי מצמד וגז חופשיים, ללא תפיסות ☐
- 34 אחיזות כידון מהודקות, ללא סיבוב ☐
- 35 מנוף הילוכים מהודק למומנט (10Nm) ☐
- 36 פדלים פתוחים ומחזירים בקפיץ ☐

מערכת המתלים והגה

- 37 מזלג קדמי ללא דליפות שמן ☐
- 38 בולם אחורי ללא דליפות ☐
- 39 מיסבי גלגלים ללא שחרור (טלטלה צידית) ☐
- 40 מיסבי כידון מהודקים, ללא נקישה ☐
- 41 ברגי בית גלגל ותומכי בולם מהודקים ☐

בטיחות אישית וציוד נשיאה

- 42 קסדה ללא סדקים, רצועות תקינות ☐
- 43 מגיני ברך וברך, מגן גב ☐

ערכת כלים בסיסית (מפתחות אלן, מברג, פלייר)	44	☐
ערכת תיקון פנצ'רים או פנימית רזרבית	45	☐
מים לפחות 1.5 ליטר לרוכב	46	☐
טלפון טעון + מטען חירום	47	☐
מסמכי האופנוע ורישיון נהיגה	48	☐