AI-050

補足資料: Module06

Azure OpenAl Service で独自のデータを使用する


- 独自のデータの使用方法を理解する
- 独自のデータソースを追加する
- 独自のデータを使用してモデルとチャットする

独自データ(On Your Data)とは?




独自データ(On Your Data)とは?

生成モデル(gpt-35-turbo / gpt-4等)が、ユーザーが与えたデータに基づいて回答を生成できるようにする仕組み



一般的なことには答えられるが、企業内の情報などに基づく回答はできない。

(いままでは**ファインチューニング**により、モデルに必要なデータを追加で学習させる必要があった)




- データ形式として.txt / .md / .html / Word / PowerPoint / PDFに対応
- データはストレージアカウントに記録される※
 - ※データソースで「ファイルのアップロード」を指定した場合。
 - 既存のAzure AI Search、Azure Blob Storage、Azure Cosmos DB for MongoDB vCoreなどをデータソースとして利用することも可能
- ・データの追加・変更・削除も可能(インデックスの手動/自動更新が可能)
- 内部的にはAzure Al Searchを使用して高速な検索を実現している
- データの追加はAzure OpenAl Studioから行うことが推奨されている
 - 投入したデータが適切な大きさのかたまり(チャンク)に分割されて、インデックスが作成されるため。

- モデルのファインチューニングをせずに、ユーザーが提供する独自のデータに基づくコンテンツ生成が可能となる
 - ファインチューニングの手間とコストが削減できる
 - ファインチューニングを行うには、トレーニング用のデータの準備とトレーニングが必要。時間と手間とトレーニングコストがかかる
 - ファインチューニングによって作られたモデル(カスタムモデル)の利用には追加の運用コストがかかる
- Azure OpenAl Studioから簡単に設定できる
- gpt-35-turbo / gpt-4 (Chat Completions API)で使用できる
 - 使い方は普通のChat Completions API(Chatプレイグラウンド)とほぼ同じ

独自データ(On Your Data)の動作

- データはストレージアカウントに格納され、Azure Al Searchを使用して、データからインデックス(索引)が作られる
- インデックスを使用して、プロンプトに関係のあるデータが高速に検索され、取得される
- データの検索・取得は Chat Completions API 側で自動的に実行される
- ユーザーのプロンプトと会話履歴から、適切なデータソースが選択され、データが取得される。



Azure OpenAl StudioのChatプレイグラウンドまたは独自のアプリ / システム

取得したデータが追加されたプロンプトが 生成モデルに再送信される

- ・※注意: 現在on your dataはプレビュー段階のため、一般提供開始時にコストについて新情報が出てくる可能性がある。
- on your data自体の利用にはコストはかからない
- 内部的に、ストレージアカウントとAzure Al Searchを使用するので、その部分のコストは追加で発生する。

内部的に、ユーザーのプロンプトに、取得したデータが追加され、モデルに送信されるため、それによる入力・出力トークン数の変動があり、そのためのコストの増減がありうる。

独自データ(On Your Data)の考慮事項

- 独自データを使用したRAG利用時のトークン
 - モデルの呼び出しには、システムメッセージ、ユーザープロンプト、会話履歴、取得した検索 ドキュメント、内部プロンプト、モデルの応答トークンが含まれる
 - システムメッセージは200トークンに制限
 - ・モデルからの応答は1500トークン制限
- プロンプトの長さや会話履歴の両方を制限することを考慮する
 - Chain of thought (CoT) が効果的(モジュール3で紹介)
- 独自データの形式や内容が、モデルからの応答の品質に影響する
 - 文字の一覧が理想(それ以外はノイズになりえる)
 - ファイルにテーブルや列、箇条書きなどの特別な書式設定がある場合は、<u>データ準備スクリ</u> プトを使用してデータを準備する

独自データ(On Your Data)の使用例

F1ドライバーで2023年のチャンピオンは誰ですか?また2022年のポイント獲得数と2023年の差が大きいドライバーは?

•

申し訳ありませんが、2023年のF1ドライバーズチャンピオンについての情報は、私の最終情報更新日時点で未確定です。また、2022年と2023年のポイント獲得数に関しても、現時点での詳細な比較データを提供することはできません。

F1の成績やドライバーの情報は、F1公式サイトや主要なスポーツニュースサイトで定期的に更新されています。シーズン進行中には、各レース後にポイントスタンディングが更新されるので、そちらをチェックすることをお勧めします。

独自データ(On Your Data)の使用例

データの追加 \times ● データ ソース データ ソースを選択または追加する データ ソースは、生成された結果をデータに基にするために使用されます。基になるデータの構築元となるソースとして、既 存のデータ ソースを選択するか、Azure Blob Storage、データベース、検索、URL またはローカル ファイルを使用して新しい データ管理 データ接続を作成します。 Azure AI のデータプライバシーとセキュリティの詳細をご覧ください。 🖸 レビューして終 データ ソースを選択する * URL/web address (preview) リソース Azure Al Search リソースを選択する ① * Azure Blob ストレージ リソースの選択 (i) * aisearch20240220 labnaodemo 新しい Azure Al Search リソースを作成する 🖸 インデックス名 データ ソースの場所 インデックス名を入力してください ① * URL/Web アドレスを入力してください ① * https:// news.yahoo.co.jp/articles/e... ベクトル検索をこの検索リソースに追加します。 ①

知識チェック第1問

Azure OpenAl on your data を使用すると、開発者は何を行うことができますか?

a. 独自の AI チャット モデルを作成する

b. 承認されたサブスクリプションなしで Azure OpenAI にアクセスする

c. ユーザーが与えた任意のデータに基づいて回答を生成できる

知識チェック第1問

Azure OpenAl on your data を使用すると、開発者は何を行うことができますか?

不正解。独自のモデル作成には「ファインチューニング」などを利用する。

a. 独自の AI チャット モデルを作成する

不正解。Azure OpenAl Serviceの利用前に申請を行い、承認を得る必要がある。

b. 承認されたサブスクリプションなしで Azure OpenAl にアクセスする

c. ユーザーが与えた任意のデータに基づいて回答を生成できる

正解。PDF、テキストファイル、Word、PowerPoint等のデータに基づいて回答を生成できる。

知識チェック第2問

Azure OpenAl on your data を使用する場合、データを追加するための推奨される方法は何ですか?

a. Azure OpenAl on your data で利用できる任意のデータ ソース オプションを使用する。

b. Azure OpenAl Studio を使用して検索リソースとインデックスを作成する。

c. Azure OpenAl Studio を使用せずにストレージ アカウント内のファイルに接続する。

知識チェック第2問

Azure OpenAl on your data を使用する場合、データを追加するための推奨される方法は何ですか?

b. Azure OpenAl Studio を使用して検索リソースとインデックスを作成する。

正解。Azure OpenAl Studioを使用すると、入力データが適切な単位(最大1024トークンの「チャンク」)に分解されてから、各チャンクごとにインデックスが作成される。

知識チェック第3問

Azure OpenAl on your data を使用する場合に推奨されるプロンプト エンジニアリング手法は何ですか?

a. 短いプロンプトと、必要最小限の会話履歴を含める。

b. できるだけ多くの会話履歴を含める。

c. 1 つの長いプロンプトを使用して、必要なすべての情報を提供する。

知識チェック第3問

Azure OpenAl on your data を使用する場合に推奨されるプロンプト エンジニアリング手法は何ですか?

a. 短いプロンプトと、必要最小限の会話履歴を含める。

正解。プロンプトと会話 履歴に基づいてデータが 取得される

b. できるだけ多くの会話履歴を含める。

効率的ではない

c. 1 つの長いプロンプトを使用して、必要なすべての情報を提供する。

効率的ではない