AI-050

補足資料: Module01

Auzre OpenAl Serviceで作業を開始する

- Azure OpenAIにアクセスする
- Azure OpenAl Studio を使用する
- 生成 AI モデルの種類について調べる
- 生成 AI モデルをデプロイする
- プロンプトを使用してモデルから入力候補を取得する
- Azure OpenAl Studio のプレイグラウンドでモデルをテストする

生成AI (Generative AI) とは

• AIの一種で、新しいコンテンツを自動的に生成する能力を持つもの。



生成AIの位置づけ

- 生成AI は AI の一種であり、その内部では、ディープラーエングのしくみを使用している。
- 生成AIは、ディー プラーニングの技 術を用いて、既存 のデータからパターン を学び、それを基に 新しいコンテンツを 生成する。

Artificial Intelligence



機械が人間のように思考し、学習し、問題を解決できるしくみ

Machine Learning



アルゴリズムが経験から学習し、その結果を改善していくしくみ

Deep Learning




マシンラーニングのうち、人間の脳の神経回路網を模倣した「ニューラルネットワーク」を用いて学習を行うしくみ

Azure OpenAl Serviceとは?

- Azure OpenAl Serviceは、マイクロソフトのクラウドプラットフォーム「Microsoft Azure」上で提供されるサービスの一種。
- •「OpenAI社」が開発したAIモデルと同じものが、Azure上で提供される。
- ユーザーが独自に開発するアプリやシステムから、API (Application Programming Interface)を利用して、Azure上のAIモデルを呼び出して使用することが可能となる。
- 質問への回答・プランの提案・要約・翻訳などを行う「AIチャットボット」の開発で使用される。

Al Model の系譜(2024/02現在)




チャットボットとは?

- チャットの形式でユーザーと対話ができるボット(ロボット)のプログラム。
- ユーザーの問い合わせに回答する。
- 「AIアシスタント」とも。

ユーザー

チャット形式で チャットボットと対話 チャットボット

OpenAI社の 「ChatGPT」など




AIモデル

ナレッジベース

Web検索

「モデル」とは?

- マシンラーニングやAIにおける「モデル」とは、データから特定のパターンや構造を学習し、未知のデータに対する予測や分類を行うための数学的な表現のことを指す。
- トレーニングデータセットを通じて学習され、その結果得られるパラメータを用いて、 新しいデータの予測や分類などを行う。



利用可能なモデルと一覧

モデル※	対応API	概要	入力例	出力例
ChatGPT モデル	Chat Completions	ユーザの入力をチャット形式で返答する。 用途に最適化させるような指示や問いを 出すことで自然言語での返答を得られる。	Microsoftに ついて教えてください	Microsoftは、アメリカ合衆国ワシントン州に本社を置く、 ソフトウェアやクラウドサービスを開発、 販売する会社です。
InstructGPT モデル	(Text) Completions	ユーザの入力したテキストの続きを予測する。 比較的ChatGPTよりも簡潔に回答を返す。 (喋りすぎない)	日本語: GPTは便利 英語:	GPT is convenient.
Embedding モデル	Embeddings	入力された単語や文章を数値データ(ベクトル) 化する。自然言語が定量化されることで、 文書同士の類似度を計算でき検索などに 利用可能。	今日は晴れです	[0.89, -0.93, -0.26,0.45] (「今日は晴れです」を定量的に 表現したベクトル)
DALL-E モデル	Image generation	入力言語から画像を作成するモデル。 自然言語で柔軟に生成画像の画風や 特徴を指示できる。	赤帽子をかぶった ペンギン	
Whisper モデル	Speech to text	音声データをテキストへ変換するモデル。	「こんにちは」という 音声ファイル	「こんにちは」というテキスト
TTS モデル	Text to Speech (preview)	テキストデータを音声へ変換するモデル。	こんにちは	「こんにちは」という音声

Azure OpenAl Service の REST API リファレンス - Azure OpenAl | Microsoft Learn

2024/5 時点



会話ベース GPT-3.5 モデル

gpt-3.5-turbo (トークン 4k) gpt-3.5-turbo-16k

ユーザの問いかけやタスク指示に対して 会話ベースで返答が可能。GPT-4 に比べ高速・安価。

GPT-4 モデル

gpt-4 (トークン 8k) gpt-4-32k ユーザの入力に対して極めて高い解釈性を持ち、 指示に沿った返答が可能。

GPT-4 Turbo モデル gpt-4 (1106,0125,2024-04-09モデル) (トークン 128k)

GPT-4の高速化・高精度化を実現し、 最新モデルはVisionとのマルチモーダルに対応

GPT-4o モデル

gpt-4o (トークン 128k)

GPT-4 Turboの高速化・高精度・低コスト化を実現し、 最新モデルはVisionとのマルチモーダルに対応。 Voiceのマルチモーダル対応も将来的に可能。

InstructGPT

(Completions API で使用)

指示応答ベース GPT-3.5 モデル gpt-3.5-turbo-instruct (トークン 4k)

チャットモデルに比べ、いわゆる「喋り過ぎ」を抑制モデル。 パラメータ抽出などバックエンドの処理に使われるケースが 多い。

Embedding

(Embeddings API で使用)

text-embedding-ada-002 text-embedding-3-small text-embedding-3-large (トークン 8k)

高速で安価。一般の Embedding モデルと比較し、 大きなトークンサイズでもベクトル化が実行可能。

Azure OpenAl | Microsoft Learn


参考: OpenAI社の「ChatGPT」とは?(1)

- ChatGPT(チャットジーピーティー、Chat Generative Pre-trained Transformer)は、OpenAIが 2022/11/30 に公開したチャットボット。 https://chat.openai.com/ からアクセスできる。
- iOS用・Android用のモバイルアプリ「ChatGPT」もある。
- 有料サービス「ChatGPT Plus」(月額20ドル)に加入すると、最新のAIモデル「GPT-4」の使用、Web検索、プラグインの利用、音声による会話、画像の入力などが可能となる。
- •世間一般でいう「ChatGPT」はこれらを指す(場合が多い)

参考: OpenAI社の「ChatGPT」とは?(2)

- 2023/3/1に、OpenAI社は「ChatGPT」というモデルと、それを利用するための「ChatGPT」APIの提供を開始した。これらは「ChatGPT」アプリで使用されているものと同じである。
- 「ChatGPT」のAPIは https://api.openai.com/v1/chat/completions からアクセスできる(つまり ChatGPT API = **Chat Completions API** である)
- 「ChatGPT」APIが使用しているモデルは「gpt-3.5-turbo」という名前である。
- 2023/3/9 に、Azureでも ChatGPT モデル「gpt-35-turbo」と、それに対応するAPIが利用可能となった。
- その後、「gpt-4、gpt-4-turbo、gpt-4o」とモデルがアップデートしている
- Azureで使える「ChatGPT」とは、これらのモデルやAPIを指す。

参考: OpenAI社の「ChatGPT」とは?(3)



- 2023/3/15 OpenAlが「GPT-4」モデルとAPIの提供を開始(ウェイトリストへの登録受付開始)。より高度なタスク処理が可能となった。
- 2023/3/21, Azure OpenAl Serviceで「GPT-4」モデルの提供を開始(プレビュー)。GPT-4の利用申請が別途必要。
- 2023/7/6 OpenAlが「GPT-4」モデルとAPIの一般提供を開始。すべてのユーザーが利用可能になった。
- 2023/9より、Azure OpenAl Serviceで「GPT-4」モデルがすべてのユーザーに対して提供開始。GPT-4の利用申請が不要になった。

(参考) GPT-4のMicrosoft製品での利用

- 2023/5 Microsoft Bing Chat (「新しいBing」とも) を一般公開。内部では **GPT-4** をベースとした独自の「Prometheus」モデルが使用されている
 - 2023/7 Microsoft Bing Chat Enterprise 発表
- 2023/9/26 Windows Updateで、Windows 11にAI機能「Copilot in Windows」が追加された。内部的には **Bing Chat** が使用されている。
- 2023/11/1 Microsoft 365 Copilotの一般提供開始。内部では **GPT-4** を使用している。

GPT-4 Turbo / GPTs

- 2023/11/6 OpenAl DevDay 開発者カンファレンスにおいて、多数の新機能が発表された。抜粋:
 - GPT-4 Turbo: GPT-4の改良版、より新しいデータで学習済み、より多くのトークンを処理可能、より安価、など。
 - **GPTs**(ジーピーティーズ): ユーザーの目的に合わせてカスタマイズ可能なGPT。Web検索、Code Interpreter、独自データファイル追加などを利用可能。

(参考)GPT-4V (GPT-4 with Vision)

- GPT-4に、**画像**と、**画像に対する質問**を送信し、質問への回答を生成することができるようになった
- 使い方はChat Completions APIとほぼ同じ
- 画像データはURLまたはBase64エンコードで指定
- 2023/9/25 ChatGPTアプリへの画像入力が可能に
- 2023/11 gpt-4-vision-preview APIとしてAPIからも利用可能に
- Azure OpenAl Serviceでの対応予定: 2023年中と発表されている

(参考)GPT-4o

- GPT-4oは、OpenAIが2024年5月13日に発表した新しいAIモデルです。"o"は "omni"を意味し、テキスト、音声、画像の組み合わせを入力として受け取り、それらを組み合わせて出力を生成します。
- ・音声入力に対しては232ミリ秒、平均で320ミリ秒で応答することが可能です。
- 英語以外の言語においても性能が向上しており、日本語や中国語を含む20言語でトークナイザーが改善され、トークン使用量が圧縮されています。
- GPT-4oはGPT-4 Turboに比べて2倍の速さで、コストは半分、Rate Limitは5倍に設定されています


Azure OpenAl Serviceでできること

AI-050の範囲の内容(今後の進化はLearnを参照)

- (1)コンテンツの生成
 - ユーザーが指定した文章の続きを生成、ユーザー質問に回答
- (2)コードの生成
 - C#/Pythonなどのプログラムコードを生成
- (3)画像の生成
 - ユーザーが指定した文章から画像を生成
- (4)音声をテキストに変換する
 - wavファイルからテキストを文字起こし
- (5)テキストをベクトルに変換する
 - テキストの検索などに使用されるしくみ

(1) コンテンツの生成

・ 自然言語による入力・質問から、コンテンツを生成。



2

例: テキストの要約の生成

以下の文章を3行で、箇条書きで要約してください。

====

生成的人工知能(せいせいてきじんこうちのう、英: generative artificial intelligence)または生成AIは、プロンプトに応答してテキスト、画像、または他のメディアを生成することができる人工知能システムの一種である[5][6]。生成AIモデルは、入力された訓練データの規則性や構造を学習し、同様の特性を持つ新しいデータを生成する[7][8]。ジェネレーティブAI、ジェネラティブAIともよばれる。

著名な生成AIシステムとして、OpenAIがGPT-3やGPT-4の大規模言語モデル[9]を使用して構築したチャットボットのChatGPT (および別形のBing Chat) や、GoogleがLaMDA基盤モデルに構築したチャットボットBardがある[10]。その他の生成AIモデルとして、Stable DiffusionやDALL-Eなどの人工知能アートシステムがあげられる[11]。

生成AIは、アート、執筆、ソフトウェア開発、ヘルスケア、金融、ゲーム、マーケティング、ファッションなど、幅広い業界で応用できる可能性がある[12][13]。生成AIへの投資は2020年代初頭に急増し、Microsoft、Google、Baiduなどの大企業だけでなく、多数の中小企業も生成AIモデルを開発している[5][14][15]。しかし、人をだましたり操作したりするフェイクニュースやディープフェイクの作成など、生成AIの悪用の可能性も懸念されている[16]。



- 生成的人工知能(生成AI)は、入力された訓練データを学習し、新しいデータを生成するシステムで、OpenAIのGPT-3やGoogleのLaMDAなどが存在する。
- アート、ソフトウェア開発、ヘルスケアなど、多岐にわたる業界での応用が可能で、2020年代初頭にはその 投資が急増している。
- しかし、フェイクニュースやディープフェイクの作成など、生成AIの悪用の可能性も懸念されている。

(2) コードの生成

- C#、Python、JavaScript、Perl、PHPなどさまざまなプログラミング言語のコードを生成可能
- 単体テストの生成、SQLクエリの生成、Azureリソースの定義ファイル(ARMテンプレート・Bicepファイル)の生成なども可能


Azure OpenAl Service Azureリソースを作成

GPT-3.5-Turbo-Instruct モデルなど モジルカ 生成 出力 コードの作成指示 コード (プロンプト)

モデルをデプロイ

※以前はCodexモデル(code-davinch-002など)が使用されていたが、現在はそれが「レガシ モデル」と位置づけされており、新規にデプロイできない。代替として GPT-3.5-Turbo-Instructの提供が開始されている

例: コードの生成 (Completionsプレイグラウンド) 2




※CodexモデルはChatGPT/GPT4で代替可能。 すでに**最新のモデルでは Completions** プレイグラウンドは使用できない。

例: コードの生成 (Chatプレイグラウンド)


C#を使用してCSVファイルを生成するコードを書いてください。 以下に、C#を使用してCSVファイルを生成する基本的なコードを示します。 using System; D using System.IO; using System.Text; class Program static void Main(string[] args) // csvファイルのバスを指定します string filePath = @"C:\temp\sample.csv"; // データを作成します StringBuilder sb = new StringBuilder(); sb.AppendLine("ID,名前,年齡"); sb.AppendLine("1,山田太郎,20"); sb.AppendLine("2,鈴木一郎,30"); sb.AppendLine("3,佐藤次郎,40"); // ファイルに書き込みます File.WriteAllText(filePath, sb.ToString(), Encoding.UTF8); Console.WriteLine("CSVファイルの生成が完了しました。"); このコードは、指定したパスにCSVファイルを生成し、その中にいくつかのデータを書き込むものです。データは StringBuilderを使用して作成され、File.WriteAllTextメソッドを使用してファイルに書き込まれます。

(3) 画像の生成

プロンプトに入力されたテキストから画像を生成



※ユーザーによるDALL-Eモデルの デプロイは不要





※DALL-E (ダリ)は、Pixarのキャラクター WALL-E と、 スペインの芸術家サルバドール・ダリ (Salvador Dali)の名前に由来。

例: 画像の生成

プロンプト ①

Tokyo urban landscape, realistic



Tokyo urban landscape, realistic











東京の都会の風景、写実的


(4) 音声テキスト変換: Whisper (ウィスパー、ささやき声)

- OpenAIが開発した音声認識のしくみ。 speech to text (音声を文章に変換する)が可能。
- 「Whisper API」と、そこで使われるモデル「whisper-1」「whisper 2」「Whisper 3」がある。
- オープンソース化されている(ローカルPC上などでも実行可能)
- 2023/9/18 Azure OpenAl ServiceとAzure Al Speechでの Whisper モデル / Whisper API 提供 プレビュー開始。

(5) テキストをベクトルに変換(Embeddings、「埋め込み」)29

- ※なにかをどこかに「埋め込む」といったものではない。
- 自然言語処理(NLP)において、文章を浮動小数点の高次元数値ベクトル (1536次元)に変換するしくみ、またはその数値表現。
 - 数値ベクトル: [1.23, 4.56, 7.89, ...] のようなもの。
- 2つの文章の数値ベクトル(のコサイン類似度)を計算することで、2つの文章の 類似度を判定することができる。
- たとえば、「議事録のデータベースを使用して、ユーザーが入力した質問に関係性が高い議事録を検索する」といった場面で使用できる。

(例) リテール業界での利用例




それぞれの製品の特長などを数値化してグラフにマッピングし、近しいものを選ぶ

- Azureサブスクリプションでは、事前に利用申請を済ませておく。
- Azureの他のリソースと同様に、Azure portal、Azure CLI、Azure PowerShell、ARMテンプレート、Bicepなどを使用して、リソースを作成できる。



Azure OpenAl Service リソースの作成(2)





Azure OpenAl Service リソースの作成(2)

C. . - b - . - - \ /: - : - . -

Microsoft Azure ρ リソース、サービス、ドキュメントの検索 (G+/) すべてのサービス > Azure AI services Azure AI services | Azure OpenAI 🛷 … Azure AI services 作成 削除されたリソースの管理 🥸 ビューの管理 🧸 🚺 更新 A 検索 概要 サブスクリプション 次の値と等しい すべて 任意のフィールドのフィルター... 種類 All Azure AT services 2 件中 1 ~ 2 件のレコードを表示しています。 Azure AI services 名前 ↑↓ サブタイプ ↑↓ 場所 ↑↓ S Azure OpenAI S aoaigpt3eastus92837... OpenAI East US Cognitive Search S aoaigpt4canadaeast9... OpenAI Canada East Computer Vision Face API

すべてのサービス > Azure AI services | Azure OpenAI >

② ネットワーカ ③ タガ ④ レビューお トバ洋信

Azure OpenAI の作成

	V VCI DROKE	
·	成機能により、新しいビジネス ソリューションを実現します。そのモデルは、何兆もの単語 D短い例を示すことで、シナリオに簡単に適応できます。概要作成からコンテンツ、コード	
詳細情報		
プロジェクトの詳細		
サブスクリプション* ①		V
リソース グループ* ①	aoairg3 新規作成	V
インスタンスの詳細		
リージョン ①	East US	~
名前* ①	myopenaiservice928374	V
価格レベル* ①	Standard S0	V

サブスクリプションを選択

リソースグループを選択または作成

リージョンを選択

世界中で一意となる(重複しない)リソース名を入力

価格レベルを選択(現在 Standard SOのみ) すべてのサービス > Azure AI services | Azure OpenAI >

Azure OpenAI の作成

- ✓ 基本
- 2 ネットワーク
- 3) タグ
- 4) レビューおよび送信

1 Configure network security for your Azure AI services resource.

Azure OpenAl Serviceにアクセス可能なネットワークを選択。


デフォルトでは、インターネットを含むす べてのネットワークから接続が可能

選択したネットワーク・指定 したIPアドレス範囲からの 接続のみ

プライベート エンドポイント接続のみ

- インターネットを含むすべてのネットワークがこのリソースにアクセスできます。
- Selected networks, configure network security for your Azure AI services resource.
- 無効になっています。どのネットワークもこのリソースにアクセスできません。このリソースにアクセスする唯一の方法となるプライベート エンドポイント接続を構成できます。


Azure OpenAl Service リソースの作成(5)



Azure OpenAl Service リソースの作成(6)

種類 *	インターネットを含むすべてのネットワークがこのリソースにアクセスできます。			
	 Selected networks, configure network security for your Azure AI services resource. 			
	○ 無効になっています。どのネットワークもこのリソースにアクセスできません。このリソー スにアクセスする唯一の方法となるプライベート エンドポイント接続を構成できます。			
仮想ネットワークを構成します				
Virtual network * 🛈	(新規) vnet01 ~			
	新規作成			
Subnets *	(新規) subnet-1 (10.0.0.0/26)			
ファイアウォール				
インターネットまたはオンプレミスのネットワークからのアクセスを許可するための IP 範囲を追加します。 詳細情報				
アドレスの範囲				

Azure OpenAl Service リソースの作成(7)



オンプレミスのネットワーク等

Azure OpenAl Service リソースの作成(8)

種類 *


- インターネットを含むすべてのネットワークがこのリソースにアクセスできます。
- Selected networks, configure network security for your Azure AI services resource.
- 無効になっています。どのネットワークもこのリソースにアクセスできません。このリソースにアクセスする唯一の方法となるプライベート エンドポイント接続を構成できます。

プライベート エンドポイント

Create a private endpoint to allow a private connection to this resource. Please make sure that the private endpoint has the same location as this resource. Additional private endpoint connections can be created within the Azure AI services account or private link center.

- + Add Private Endpoint 🗓 Delete
- Subscription Private endpoint Resource group Region Target su

Azure OpenAl Service リソースの作成(9)



すべてのサービス > Azure AI services						
Azure AI services Azure AI services	Azure OpenAI 🧳	<i>◇</i> …				
反 検索 《	十 作成 🧷 削除されたリソースの	の管理 🔅 ビューの管理、	✓	こエクスポート 😽 クエリを原	開く 👨 タグの割り当っ	で 削除
● 概要	任意のフィールドのフィルター	サブスクリプション 次の値と	と等しい すべて 種類 2	次の値と等しい すべて	⁺▽フィルターの追加	
All Azure AI services	2 件中 1 \sim 2 件のレコードを表示しています。					
Azure AI services	名前 ↑↓	サブタイプ ↑↓	場所 ↑↓	カスタム ドメイン名 ↑↓	価格レベル ↑↓	状態 ↑↓
Azure OpenAI						
Cognitive Search	S aoaig	·· OpenAI	East US	aoaig	S0	Succeeded
Computer Vision	aoaig	· OpenAI	Canada East	aoai	· S0	Succeeded




モデルのデプロイと動作確認

モデルのデプロイや動作確認は、Azure portal内ではなく、 「Azure OpenAl Studio」という専用サイトから行う。



https://oai.azure.com/

(参考) Azure Al Studio




Azureの主なAI機能を集約したような管理画面。ゆくゆくはAzure OpenAI Studioの機能はこちらに移行していくものと思われる。


- ・モデルの検索とデプロイ
- ・プレイグラウンドの利用
- ・AIプロジェクトの作成

https://ai.azure.com/

Azure OpenAl Studio でモデルを選択しデプロイする 44



生成AIモデルのデプロイ



生成 AI モデルの種類

モデル名 〉	モデル バージョン 🗸

gpt-35-turbo	0613
gpt-35-turbo	0301
gpt-35-turbo-16k	0613

gpt-35-turbo-instruct	0914
text-embedding-ada-002	2
text-embedding-ada-002	1

GPT(テキストコンテンツの生成、 質問への回答、要約など)を行う モデル

※コード生成も可能

コードの生成に特化したモデル ※以前使われていた Codex モデ ルの代替となる

埋め込み(embedding)計算 を行うモデル

生成 AI モデルとバージョン

モデル名 ~	モデル バージョ	
gpt-35-turbo	0613	0613バージョンは、0301バージョンより も、モデルがシステムメッセージにより従 いやすくなり、操作性が向上している。
gpt-35-turbo	0301	0301バージョンは2024/7/5に廃止予
gpt-35-turbo-16k	0613	定。

名前に -16k が付いたモデルは、一連の会話において、以前のモデルよりも多くの「トークン」を処理できる。より長い文章の入力や生成に対応が可能。

gpt-35-turbo: 4,096 トークン

gpt-35-turbo-16k: 16,384 トークン

参考: 「トークン」とは?

- 機械学習で、文章を分割・デジタル化して記録する際の単位。
- たとえばhelloという単語は、ASCII文字コードを使って記録すると5バイトになるが、 トークンとしてはこれを1つの整数値として、効率よく記録している。
- 1単語 = 1トークンとは限らない。1単語1トークンの場合もあれば、複数の単語を まとめて1トークンとする場合もあるし、長い単語を分割して複数トークンとする場合もある。

- AIのサービスでは、トークンを使用して、あるトークンの次に出現する確率が高いトークンを計算しながら、文章を生成している。
- また、入力したトークンと、出力されたトークンを計算し、それによって料金を計算している。

参考: tokenizer

```
GPT-3 Codex
 Many words map to one token, but some don't: indivisible.
 Unicode characters like emojis may be split into many tokens containing
 the underlying bytes: 🌘
 Sequences of characters commonly found next to each other may be grouped
 together: 1234567890
        Show example
 Clear
Tokens
           Characters
           252
64
 Many words map to one token, but some don't: indivisible.
 Unicode characters like emojis may be split into many tokens containing
 the underlying bytes: 00000
 Sequences of characters commonly found next to each other may be grouped
  together: 1234567890
  TEXT TOKEN IDS
```

https://platform.openai.com/tokenizer

- Chat プレイグラウンド
- Completions プレイグランド
- DALL-E プレイグラウンド
- アシスタント プレイグラウンド

プレイグラウンド:直訳すると「遊び場」。


これらのプレイグラウンド画面を使って、各モデルの動作をすばやく確認することができる。

これはエンドユーザー向けではなく、開発者向けの画面。




(1) Chatプレイグラウンド

• 内部では「Chat Completions API」を使用




(2) Completions プレイグラウンド


• 内部では「Completions API」を使用(現在はリタイア)




(3) DALL-E プレイグラウンド

• 内部では「Image generation API」を使用





- 2020/6 に Completions API を導入。
- 2023/3 に Chat Completions APIを導入。
 - これまでのユースケースの大部分が Chat Completions API で実行できる。
 - 2023/7時点で、GPT の API 利用の 97% が Chat Completions API を使用。
 - システムメッセージとユーザーメッセージを分離でき、プロンプトインジェクション攻撃のリスクを 減らせる。
- ・今後はユーザーが Chat Completions API を採用することを推奨。
- 2024/1 に、Completions API 用の古いモデルは使用できなくなる。
 - ※ 古いモデルの代替として、Completions API で使用できる gpt-3.5-turbo-instruct モデルが提供されている。
 - ※ Completions API が非推奨 / 廃止となるかどうかの言及はない。
 - ※ Azure OpenAl Service側でも、Completions API 用の古いモデルは「レガシ モデル」 となり、新規デプロイはできなくなっている。



応答あたりのトークン数に制限を設定。

数字を大きくすると、より長い回答が得られる。

数字を小さくすると、生成された回答が長い場合に途中で出力が強制的に打ち切られる。

(打ち切られないようにするにはプロンプトで「100文字以内で出力」などと指示)


Temperature (0~1): ランダム性を制御。数値を小さくすると、ランダムの度合いが下がり、同じ回答を返しやすくなる。数値を大きくすると、ランダムの度合いが上がり、リクエストのたびに異なる生成結果が得られる(いろいろなストーリーを生成する)

Top_probability (0~1): 数値を小さくすると、モデルのトークンの選択がより可能性が高いトークンに絞り込まれる。数値を大きくすると、確率が高いトークンと低いトークンの両方からモデルが選択できるようになる。(言葉選びが自由になる)

- TemperatureとTop-Pをチューニングする方法は、目的によって変わります。
- 一貫性と高品質を重視するなら、低いTemperatureと高いTop-Pを試すことが有効です。
- 一方、多様性を重視するなら、高いTemperatureと低いTop-Pを試すことが 有効です。

ただし、TemperatureとTop-Pは交互に影響し合うため、最適な値を見つけるには多くの試行錯誤が必要です。


パラメーターの関係



System message (i)

あなたは日本の昔の物語を創作する作家です。

「温度」と 「上位P」を変化させて ストーリーの変化を確認



• Temperature=0、Top P = 0.95 の場合ワンパターンな作品案を生成



• Temperature=0、Top P = 0 の場合、ワンパターンだが、意外性のある作品 案を牛成

※個人的な主観です

新しい日本の昔話の作品を考えます。3行の箇条書きで作品の概要 を出力してください。 2

新しい日本の昔話の作品を考えます。3行の箇条書きで作品の概要 を出力してください。 Я



- 1. "月夜の狐"という物語は、人間に化けることができる狐のキッネが主人公で、人間との共生を模索する物語です。
- 2. キツネは、人間の女性と恋に落ち、その愛を守るために様々な困難に立ち向かいます。
- 3. しかし、最終的には自分の本当の姿を受け入れ、人間と狐と の間に生まれた子供たちと共に新たな生活を始めることを決 意します。



- 1. "月夜の狐"という物語は、一人の若者が狐に化かされるが、 その狐との交流を通じて人間の愛と善意を学び、成長してい く物語である。
- 2. 若者は狐に化かされてしまうが、狐が人間に化けていた理由 や、狐が抱えていた悲しみを知り、互いに理解し合うことで 友情が芽生える。
- 3. 最終的には、若者が狐のために自己犠牲をすることで、狐は 人間の善意を理解し、二人は互いに敬意を持って別れる。

人間と狐の間に生まれた 子供たち!? (*°∀°) ちょっと悲しい結末に なってしまう場合も(**/д**`) • Temperature = 1、Top P = 0 の場合バリエーション豊かな作品案を生成

2

新しい日本の昔話の作品を考えます。3行の箇条書きで作品の概要を出力してください。箇条書きの1行目にはタイトルも含めてください。

்

- タイトル:「月夜の狐と賢者の笛」
- ある村に伝わる不思議な笛の音色が、月夜にだけ聞こえるという話。
- 狐が人間に化けて賢者に弟子入りし、笛の真の力を探る冒険が 始まる。

「月夜の狐」シリーズの 新たな章がスタート・・・!? 新しい日本の昔話の作品を考えます。3行の箇条書きで作品の概要を出力してください。箇条書きの1行目にはタイトルも含めてください。

Φ

- タイトル:「星を継ぐ者と竜の神託」
- 星の位置によって未来を予言する能力を持つ孤児の少年が、天に舞う竜から神託を受ける。
- 少年は村を襲う災厄を防ぐため、竜の試練を乗り越えて真の予 言者へと成長する物語。

「星を継ぐ者と竜の神託」 SFファンタジーっぽい 新しいストーリーが出てきました • Temperature=1、Top P = 0.95 の場合様々なモチーフの作品案を生成

新しい日本の昔話の作品を考えます。3行の箇条書きで作品の概要 を出力してください。 8

ф

1. 「闇を照らす月の琴」は、貧しい木こりが発見した魔法の琴 を巡る冒険と愛の物語である。

- 2. 主人公の木こりが繰り広げる冒険を通じて、心の豊かさや人間の絆、自己犠牲の大切さを描いている。
- 3. さらに、美しい月の描写や琴の音色を通じて、読者に日本の 自然美や伝統文化への鑑賞を喚起する。

† † 闇を照らす月の琴 † † 「月夜の狐」ではなくなった。

新しい日本の昔話の作品を考えます。3行の箇条書きで作品の概要 を出力してください。

 \times



- 1. "藍色の龍と女君主" 平安時代に、優れた智恵と勇気を持つ 女性君主が謎の病で苦しむ村人たちを救う物語。
- 2. 主人公は、神秘的な藍色の龍から秘密の治療法を得るため、数々の困難に立ち向かう。
- 3. 物語は、主人公の決断力と助けを求める心が、人々を結束させ、ついに村を救う力になることを描く。

「藍色の龍と女君主」
これも「月夜の狐」ではなくなった。

Top_P

1

※個人的な主観です

ワンパターンな ストーリー生成、かつ 意外性があまりない オーソドックスな展開 多様なパターンな ストーリーが生成されるが 意外性があまりない オーソドックスな展開

Temperature ⁰ (温度)

ワンパターンな ストーリー生成だが 生成されたそれぞれの ストーリーに意外性がある

多様なパターンの ストーリーが生成され、かつ 生成されたそれぞれの ストーリーに意外性がある

> 作品案生成といったケースでは Temperature高め、 Top_P低めがよいと思われる

)

知識チェック第1問

文章の生成や要約、質問への回答などの目的でデプロイされる Azure OpenAl モデルは何ですか?

a. gpt-35-turbo-instruct

b. gpt-35-turbo

c. text-embedding-ada-002

知識チェック第1問

文章の生成や要約、質問への回答などの目的でデプロイされる Azure OpenAl モデルは何ですか?

a. gpt-35-turbo-instruct

コード生成用のモデル。

b. gpt-35-turbo

正解。チャット用のモデル

c. text-embedding-ada-002

埋め込み(Embedding)用のモデル。

知識チェック第2問

返される回答のランダム性またはクリエイティブ性を変更するには、どのパラメーターを 調整すればよいですか?

a. Temperature

b. 最大長(トークン)

知識チェック第2問

返される回答のランダム性またはクリエイティブ性を変更するには、どのパラメーターを 調整すればよいですか?

a. Temperature

正解。回答のランダム性の度合いを設定

b. 最大長(トークン)

テキスト(トークン)の長さを制限。

ユーザーによる質問の入力と、チャットボットからの回答の出力を繰り返す「会話イン、メッセージアウト」シナリオをサポートする Azure OpenAl Studio プレイグラウンドはどれですか?

a. Completions (入力候補) プレイグラウンド

b. Chat プレイグラウンド

c. DALL-E プレイグラウンド

知識チェック第3問

ユーザーによる質問の入力と、チャットボットからの回答の出力を繰り返す「会話イン、メッセージアウト」シナリオをサポートする Azure OpenAl Studio プレイグラウンドはどれですか?

a. Completions (入力候補) プレイグラウンド

テキストイン・テキストアウト (文章の続きを生成する)

b. Chat プレイグラウンド

正解。対話的なシナリオをサポート。

c. DALL-E プレイグラウンド

テキストイン・画像アウト (文章に従って画像を生成する)