Classical Electrodynamics

June 24, 2017

1 Maxwell equations

Let's start from the basics:

$$\begin{split} \nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho & \nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 & \nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \mathbf{D} \end{split}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-1} \,\mathrm{N} \cdot \mathrm{A}^{-2}$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \,\mathrm{F} \cdot \mathrm{m}^{-1}$$

$$c = 2.998 \,\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}$$

$$D_i = D_i(\mathbf{E}) = \sum_j \epsilon_{ij} \mathbf{E}_j + O(E^2)$$
$$H_i = H_i(\mathbf{B}) = \sum_j \mu_{ij} \mathbf{B}_j + O(B^2)$$

1.1 Useful properties

$$A \cdot (B \times C) = (A \times B) \cdot C$$

$$A \times (B \times C) = B(A \cdot C) - C(A \cdot B)$$
(4)

Every field **A** can be decomposed in this way

$$\mathbf{A} := \mathbf{A}_l + \mathbf{A}_t$$
 such that $egin{array}{c}
abla imes \mathbf{A}_l = 0 \\
abla \cdot \mathbf{A}_t = 0 \end{array}$

1.2 Useful theorems

$$\int_{V} d^{3}\mathbf{x} \ \nabla \cdot \mathbf{A} = \int_{S} d\mathbf{s} \cdot \mathbf{A} \qquad \mathbf{Gauss}$$

$$\int_{S} d\mathbf{s} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = \oint_{C} d\mathbf{l} \cdot \mathbf{A} \qquad \mathbf{Stokes}$$
(5)

1.3 Maxwell equations

Using the two homogenous Maxwell equations, we define the potentials $\bf A$ and ϕ ; using the two inhomogenous, selecting the Lorenz gauge, we kinda obtain wave equations (if in the vacuum, we obtain proper wave equations)

(2)
$$\nabla^2 \phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$
$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{J}$$

With the Coulomb gauge, we obtain the Poisson equation.

(3) We can solve eq. 6 by the means of the Green function

1.4 idk lol

(4)
$$\vec{A}(\mathbf{x},t) = \int d^3\mathbf{x}' dt' \vec{J}(\mathbf{x}',t) \frac{\delta(t-t'-\frac{|\mathbf{x}'-\mathbf{x}|}{c})}{|\mathbf{x}'-\mathbf{x}|} (\alpha \text{ costanti se S.I.})$$

$$\phi(\mathbf{x},t) = \int d^3 \mathbf{x}' dt' \rho(\mathbf{x}',t) \frac{\delta(t-t'-\frac{|\mathbf{x}'-\mathbf{x}|}{c})}{|\mathbf{x}'-\mathbf{x}|}$$
(\alpha \text{ altre costanti se S.I.)

1.5 Waves in dielectrics

$$D = \epsilon_0 E + P \tag{7}$$

$$\begin{cases} \frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon_0} = 1 + \omega_p^2 \sum_j \frac{\frac{f_j}{Z}}{w_j^2 - \gamma_j \omega - \omega^2} \\ \epsilon_p = \frac{Ze^2 N}{\epsilon_0 m} \end{cases}$$
(8)

$$\omega^2 = k^2 c^2 + \omega_n^2 \tag{9}$$

$$\sigma_{Drude} = \frac{N f_0 e^2}{m \gamma_0 \epsilon_0} \tag{10}$$

$$\frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon_0} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$$
 Per i plasmi (11)

$$u(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \left[\frac{2}{1 + n(\omega)} \right] A(\omega) e^{i(k \cdot x - \omega t)}$$
 (onda piana incidente in mezzo con $n(\omega)$

2 Special relativity

2.1 Introduction

$$ds = \frac{d\tau}{\gamma} \tag{12}$$

Trasformazioni delle velocità, dove ${\bf u}$ è la velocità di traslazione fra i due sistemi, e ${\bf v}$ è la velocità della particella nel primo sistema

$$v_{\parallel} = \frac{v'_{\parallel} + u}{1 + \frac{\mathbf{v}' \cdot \mathbf{u}}{c^{2}}}$$

$$\mathbf{v}_{\perp} = \frac{\mathbf{v}'_{\perp}}{\gamma (1 + \frac{\mathbf{v}' \cdot \mathbf{u}}{c^{2}})}$$
(13)

$$v'_{\parallel} = \frac{v_{\parallel} - u}{1 - \frac{\mathbf{v}' \cdot \mathbf{u}}{2}} \tag{14}$$

Supponendo $\mathbf{u} = u\hat{\mathbf{x}}$

$$a_x = \tag{15}$$

e:

$$a_{\perp} = \frac{a_{\perp}' + []}{denominator} \tag{16}$$

[Lasciamo perdere!]

Questo quadrivettore velocità è invariante

$$u^{\mu} \coloneqq \frac{dx^{\mu}}{d\tau} = \begin{pmatrix} c\gamma \\ \mathbf{v}\gamma \end{pmatrix} \tag{17}$$

Vediamo ora il quadrivettore accelerazione:

$$a^{\mu} := \frac{du^{\mu}}{d\tau} = \gamma \begin{pmatrix} c \frac{d\gamma}{dt} \\ \frac{d\gamma}{dt} \mathbf{v} + \gamma \mathbf{a} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c\gamma^{4} \dot{\beta} \cdot \beta \\ \gamma^{4} \dot{\beta} \cdot \beta \mathbf{v} + \gamma \mathbf{a} \end{pmatrix}$$
(18)

$$a^{2} = -\gamma^{6} \left[a^{2} - \frac{(\mathbf{v} \times \mathbf{a})^{2}}{c^{2}} \right]$$
(19)

$$\mathcal{L} = -\frac{mc^2}{\gamma} \tag{20}$$

$$\mathbf{p} = \frac{d\mathcal{L}}{d\mathbf{v}} = m\gamma\mathbf{v} \tag{21}$$

$$H = \mathbf{p} \cdot \mathbf{v} - \mathcal{L} = m\gamma c^2 = \epsilon$$
 (Hamiltonian)

Introduciamo il quadrivettore momento:

$$p^{\mu} = mv^{\mu} = m \begin{pmatrix} \gamma c \\ \gamma \mathbf{u} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\epsilon}{c} \\ \mathbf{p} \end{pmatrix}$$
 (22)

$$p^2 = mc^2 \tag{23}$$

Consideriamo ora un'onda piana, abbiamo **invarianza della fase**, poichè la fase è un conteggio di creste

$$\phi = k \cdot \mathbf{x} - \omega t = k' \cdot \mathbf{x}' - \omega' t' \tag{24}$$

Da qui, sostituendo x'^{μ} usando il boost di Lorentz, ricavo l'ultimo quadrivettore:

$$k^{\mu} = \begin{pmatrix} \frac{\omega}{c} \\ \mathbf{k} \end{pmatrix} \tag{25}$$

Queste formule contengono l'effetto Doppler e la legge di aberrazione:

$$\omega' = \gamma \omega (1 - \beta \cos \theta) \tan \theta' = \frac{\sin \theta}{\gamma \cos \theta - \beta}$$
 (26)

$$\frac{dp^{\mu}}{d\tau} = F^{\mu} \tag{27}$$

2.2 Covarianza dell'elettrodinamica

$$\frac{d}{d\tau} \begin{pmatrix} p_0 \\ \mathbf{p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{q}{c} \mathbf{u} \cdot \mathbf{E} \\ \frac{q}{c} (u_0 \mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}) \end{pmatrix}$$
(28)

Voglio che il membro di destra sia un quadrivett, per cui introduco:

$$J^{\mu} := \begin{pmatrix} \rho c \\ \rho \frac{dx}{dt} \end{pmatrix} \tag{29}$$

$$\partial^{\mu} J_{\mu} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} \tag{30}$$

$$\partial^{\mu}A_{\mu}$$
 gauge di Lorenz $\Box A^{\mu} = 4\pi J^{\mu}$ (31)

Da cui:

$$F^{\mu\nu} := \partial^{\mu} A^{\nu} - \partial^{\nu} A^{\mu} \tag{32}$$

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & -B_z & B_y \\ E_y & B_z & 0 & -B_x \\ E_z & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}$$
(33)

$$F^{\mu\nu} = (\mathbf{E}, \mathbf{B}) \tag{34}$$

$$F_{\mu\nu} = (-\mathbf{E}, \mathbf{B}) \tag{35}$$

$$F^{*\mu\nu} = (\mathbf{B}, \mathbf{E}) \tag{36}$$

$$F_{\mu\nu}^* = (-\mathbf{B}, -\mathbf{E}) \tag{37}$$

Riscriviamo le eq. di Maxwell

$$\partial_{\mu}F^{\mu\nu} = \frac{4\pi}{c}J^{\nu} \tag{38}$$

$$\partial_{\mu}F^{*\mu\nu} = 0 \tag{39}$$

$$\partial^{\mu}F^{\nu\rho} + \partial^{\rho}F^{\mu\nu} + \partial^{\nu}F^{\rho\mu} = 0$$

(forma alternativa per la seconda)

Posso riscrivere le eq. del moto in forma covariante

$$\frac{dp^{\mu}}{d\tau} = m\frac{du^{\mu}}{d\tau} = \frac{q}{c}F^{\mu\nu}u_{\nu} \tag{40}$$

2.3 Leggi di trasformazione dei campi

$$stranote$$
 (41)

Vediamo alcuni invarianti

$$\mathbf{E}^2 - \mathbf{B}^2 = cost \tag{42}$$

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = cost \tag{43}$$

Lagrangiana e Hamiltoniana di 2.4 particella

Un po' di formule a caso

$$\mathcal{L}_{free} = -\frac{mc^2}{\gamma} \tag{44}$$

$$\mathcal{L}\gamma = cost \tag{45}$$

$$\frac{d}{dt}\frac{d\mathcal{L}}{d\mathbf{v}} = \frac{d\mathcal{L}}{d\mathbf{v}} \tag{46}$$

$$\frac{d}{dt}\frac{d\mathcal{L}}{d\mathbf{v}} = \frac{d\mathcal{L}}{d\mathbf{x}}$$

$$\frac{d\mathcal{L}_{free}}{d\mathbf{x}} = 0$$
(4)

Soluzione all'eq. delle onde in forma covariante

Risolviamo l'equazione 31 a pagina 2, supponendo $J^{\mu} = J^{\mu}(x)$, utilizzando una funzione di Green:

$$\Box_x D(x - x') = \delta^{(4)}(x - x') \tag{49}$$

$$z \coloneqq x - x' \tag{50}$$

Passando ad uno spazio di Fourier si ha

$$D(k) = \frac{1}{k \cdot k} \tag{51}$$

$$D(z) = -\frac{1}{(2\pi)^4} \int dk D(k) e^{-ik \cdot x}$$
 (52)

Risolvendo, si hanno due soluzioni:

$$D_{ritardata} = \frac{1}{2\pi} \Theta(x_0 - x_0') \delta[(x - x')^2]$$
 (53)

$$D_{anticipata} = \frac{1}{2\pi} \Theta(x'_0 - x_0) \delta[(x - x')^2]$$
 (54)

Moving charges 3

Un po' di notazione

 x^{μ} osservatore

 r^{μ} carica in moto

Rdistanza fra osservatore e carica

versore dalla carica all'osservatore

Posso scrivere il quadrivettore delle sorgenti per una carica in moto come:

$$J^{\mu} = qc \int d\tau u^{\mu}(\tau) \delta^{(4)}(x - r(\tau))$$
 (55)

$$u^{\mu} \coloneqq \begin{pmatrix} \gamma c \\ \gamma \mathbf{v} \end{pmatrix} \qquad r(t) \coloneqq \begin{pmatrix} ct \\ r(t) \end{pmatrix}$$
 (56)

3.1 Lienerd-Wichert

Partiamo trovando i potenziali

$$A^{\mu}(x) = \frac{4\pi}{c} \int d^4x' D_r(x - x') J^{\mu}(x')$$
 (57)

Sostituendo l'eq 55 a pagina 3, si ottiene

(47)
$$A^{\mu}(x) = 2q \int d\tau u^{\mu}(\tau) \Theta(x_0 - r_0(\tau)) \delta([x - r(\tau)]^2)$$

(58)(48)

Considering the properties of the delta, and that $\delta([x-r(\tau)])$ implies that only the points on the trajectory that lie on the backward light cone starting from x^{μ} can contribute to the potential (and also that $x_0 - r_0(\tau_0) = |\mathbf{x} - \mathbf{r}(\tau)|$), we have:

$$A^{\mu}(x) = \frac{qu^{\mu}(\tau)}{u^{\nu}(\tau)(x - r(\tau))_{\nu}} \bigg|_{\tau = \tau_0}$$
 (59)

$$\Phi(\mathbf{x}, t) = \frac{q}{(1 - \boldsymbol{\beta} \cdot \mathbf{n})R} \Big|_{\tau = \tau_0}$$

$$A(\mathbf{x}, t) = \frac{q\boldsymbol{\beta}}{(1 - \boldsymbol{\beta} \cdot \mathbf{n})R} \Big|_{\tau = \tau_0}$$
(60)

con
$$\tau_0$$
 definito da $(x - r(\tau_0))^2 = 0$ (61)

Tramite derivazione di 58, si trova il tensore del campo EM

$$F^{\mu\nu} = \frac{e}{u \cdot (x-r)} \frac{d}{d\tau} \left[\frac{(x-r)^{\mu} u^{\nu} - (x-r)^{\nu} u^{\nu}}{u \cdot (x-r)} \right] \Big|_{\tau=\tau_0}$$
 1 eV \approx 1.6 \cdot 10^{-19} J (73)

E di conseguenza i campi

$$\mathbf{E} = q \frac{\mathbf{n} - \beta}{\gamma^2 (1 - \mathbf{n} \cdot \beta)^3 R^2} \bigg|_{\tau = \tau_0} + \frac{q}{c} \cdot \frac{\mathbf{n} \times (\mathbf{n} - \beta) \times \dot{\beta}}{(1 - \mathbf{n} \cdot \beta)^3 R} \bigg|_{\tau = \tau_0} F = \frac{q_1 q_2}{d^2}$$

$$(74)$$

$$(63) \quad \text{Th} \overline{\mathbf{u}} \overline{\mathbf{s}} \text{ the unit of charge is called } esu, \text{ or } statcoulomb$$

 $\mathbf{E} = \text{campo di velocita}'(\alpha \frac{1}{r^2}) + \text{campo di accelerazione}(\alpha \frac{1}{r})$ $esu = \sqrt{\text{dyne} \cdot \text{cm}^2} = \sqrt{\text{g} \cdot \text{cm}^3}/\text{s}$ (75)

(64) Which results in
$$\mathbf{B} = [\mathbf{n}]_{rit} \times \mathbf{E}$$
(65)
$$\frac{F}{L} = \frac{2}{c^2} \frac{I_1 I_2}{d}$$
(76)

Sappiamo che

$$\frac{dP}{d\Omega} = R^2 \mathbf{S} \cdot \mathbf{n} \tag{67}$$

Considerando solo il campo di radiazione, e mettendoci nel caso non relativistico, otteniamo le formule di Larmor non relativistica

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2}{4\pi c^3} \dot{v}^2 \sin^2 \theta \qquad (68)$$

$$P = \frac{2}{3} \frac{q^2}{c^2} |\dot{v}|^2 \qquad (69)$$

E le equivalenti relativistiche

$$P = \frac{2}{3} \frac{q^2}{c^2} \frac{dp_{\mu}}{d\tau} \frac{dp^{\mu}}{d\tau} = \frac{2}{3} \frac{q^2}{c} \gamma^6 [\dot{\beta}^2 - (\beta \times \dot{\beta})^2] \quad (70)$$

$$\frac{dP}{d\Omega}(t') = \frac{q^2}{4\pi c} \frac{\left|\mathbf{n} \times (\mathbf{n} - \beta \times \dot{\beta})\right|^2}{(1 - \mathbf{n} \cdot \beta)^5} \quad (71)$$

Notazione

M.U.

We set the unit for q such that

covariante controvariante (72)

We can convert a charge q from CGS to SI and viceversa by noting that the Coulomb force is the same in every system (for a more thourough explanation, see http://www.rpi.edu/dept/phys/ Courses/PHYS4210/S10/NotesOnUnits.pdf)

$$q_C = \frac{q_{esu}}{10 \cdot c_{SI}} \tag{77}$$

Where q_C and q_{esu} are the "number" of the respective measure unit contained in the charge q (that wasn't veryclear, take a look at the link before)