
per-phase device time - mnist (double, train)
ms per epoch
0
20000
40000
60000
80000
100000
wall / epoch
gemm
act
delta
biasgrad
update
loss
h2d
d2h
other
cudann/clang-22/rocblas @ RX 7900 XTX b=64 {}
cudann/clang-22/rocblas @ RX 7900 XTX b=256 {}
cudann/clang-22/rocblas @ RX 7900 XTX b=1024 {}
ompnn/clang-18/openblas @ TR 2950X b=64 {}
ompnn/clang-18/openblas @ TR 2950X b=256 {}
ompnn/clang-18/openblas @ TR 2950X b=1024 {}
ompnn/clang-22/openblas @ TR 2950X b=64 {}
ompnn/clang-22/openblas @ TR 2950X b=256 {}
ompnn/clang-22/openblas @ TR 2950X b=1024 {}
ompnn/clang-22/rocblas @ RX 7900 XTX b=64 {}
ompnn/clang-22/rocblas @ RX 7900 XTX b=256 {}
ompnn/clang-22/rocblas @ RX 7900 XTX b=1024 {}
ompnn/gcc-14/mkl @ TR 2950X b=64 {}
ompnn/gcc-14/mkl @ TR 2950X b=256 {}
ompnn/gcc-14/mkl @ TR 2950X b=1024 {}
ompnn/gcc-14/openblas @ TR 2950X b=64 {}
ompnn/gcc-14/openblas @ TR 2950X b=256 {}
ompnn/gcc-14/openblas @ TR 2950X b=1024 {}
ompnn/gcc-14/rocblas @ RX 7900 XTX b=64 {}
ompnn/gcc-14/rocblas @ RX 7900 XTX b=256 {}
ompnn/gcc-14/rocblas @ RX 7900 XTX b=1024 {}
sycnn/acpp/auto @ RX 7900 XTX b=64 {}
sycnn/acpp/auto @ RX 7900 XTX b=256 {}
sycnn/acpp/auto @ RX 7900 XTX b=1024 {}
sycnn/clang-22/auto @ TR 2950X b=64 {}
sycnn/clang-22/auto @ TR 2950X b=256 {}
sycnn/clang-22/auto @ TR 2950X b=1024 {}
sycnn/clang-22/generic @ TR 2950X b=64 {"bias": "generic"}
sycnn/clang-22/generic @ TR 2950X b=256 {"bias": "generic"}
sycnn/clang-22/generic @ TR 2950X b=1024 {"bias": "generic"}
sycnn/clang-22/mklcpu @ TR 2950X b=64 {"bias": "mklcpu"}
sycnn/clang-22/mklcpu @ TR 2950X b=256 {"bias": "mklcpu"}
sycnn/clang-22/mklcpu @ TR 2950X b=1024 {"bias": "mklcpu"}
sycnn/clang-22/netlib @ TR 2950X b=64 {"bias": "netlib"}
sycnn/clang-22/netlib @ TR 2950X b=256 {"bias": "netlib"}
sycnn/clang-22/netlib @ TR 2950X b=1024 {"bias": "netlib"}