


Secure Hash Algorithm

SHA-256

Chi Trung Nguyen
T-Systems



20. Juni 2012

INHALT

EINFÜHRUNG

Was ist ein Hash?

GESCHICHTE

SHA Allgemein

SHA-0

SHA-1

SHA-2

IMPLEMENTIERUNG

Algorithmus

Pseudocode

ANWENDUNG

Verwendungszweck

Sicherheitslücken

AUSBLICK

SHA-3

WAS IST EIN HASH?

- ▶ deutsch: „zerhacken“, „verstreuen“

WAS IST EIN HASH?

- ▶ deutsch: „zerhacken“, „verstreuen“
- ▶ Hashfunktion oder Streuwertfunktion erstellt aus beliebiger großer Quellmenge eine immer gleich große Zielmenge
 - ▶ $f(x) = f(x')$

WAS IST EIN HASH?

- ▶ deutsch: „zerhacken“, „verstreuen“
- ▶ Hashfunktion oder Streuwertfunktion erstellt aus beliebiger großer Quellmenge eine immer gleich große Zielmenge
 - ▶ $f(x) = f(x')$
- ▶ Einwegfunktion

SHA ALLGEMEIN

- ▶ 1993 vom **National Institute of Standards(NIST)** als ein **U.S. Federal Information Processing Standard (FIPS)** veröffentlicht

SHA ALLGEMEIN

- ▶ 1993 vom **National Institute of Standards(NIST)** als ein **U.S. Federal Information Processing Standard (FIPS)** veröffentlicht
- ▶ Gruppe von kryptologischer Hashfunktionen
 - ▶ SHA-0
 - ▶ SHA-1
 - ▶ SHA-2
 - ▶ SHA-3

SHA-0

- ▶ 1993 veröffentlicht

SHA-0

- ▶ 1993 veröffentlicht
- ▶ Bestandteil des Digital Signature Algorithms (DSA) für Digital Signature Standard (DSS)

SHA-1

- 1995 veröffentlicht

SHA-1

- ▶ 1995 veröffentlicht
- ▶ aufgrund Designfehler in SHA-0

SHA-2

- 2002 veröffentlicht

SHA-2

- ▶ 2002 veröffentlicht
- ▶ existiert in mehreren Bit Variante

Tabelle : Secure Hash Algorithmus Eigenschaften

| Algorithmus | Message Größe(bits) | Block Größe(bits) | Word Größe(bits) | Message Digest Größe(bits) |
|-------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| SHA-1 | $< 2^{64}$ | 512 | 32 | 160 |
| SHA-224 | $< 2^{64}$ | 512 | 32 | 224 |
| SHA-256 | $< 2^{64}$ | 512 | 32 | 256 |
| SHA-384 | $< 2^{128}$ | 1024 | 64 | 384 |
| SHA-512 | $< 2^{128}$ | 1024 | 64 | 512 |

FUNKTIONEN


$$Ch(E, F, G) = (E \wedge F) \oplus (\neg E \wedge G)$$

$$Maj(A, B, C) = (A \wedge B) \oplus (A \wedge C) \oplus (B \wedge C)$$

$$\Sigma_0 = (A \ggg 2) \oplus (A \ggg 13) \oplus (A \ggg 22)$$

$$\Sigma_1 = (A \ggg 6) \oplus (A \ggg 11) \oplus (A \ggg 25)$$

DARSTELLUNG DES ALGORITHMUS



PSEUDOCODE

- Initialize variables (first 32 bits of the fractional parts of the square roots of the first 8 primes 2..19):
 $h[0..7] := 0x6a09e667, [\dots], 0x5be0cd19$

PSEUDOCODE

- ▶ Initialize variables (first 32 bits of the fractional parts of the square roots of the first 8 primes 2..19):

$h[0..7] := 0x6a09e667, [\dots], 0x5be0cd19$

- ▶ Initialize table of round constants (first 32 bits of the fractional parts of the cube roots of the first 64 primes 2..311):

$k[0..63] := 0x428a2f98, [\dots], 0xc67178f2$

PREPROCESSING

- ▶ bit 1 zur *message* hinzufügen

PREPROCESSING

- ▶ bit 1 zur *message* hinzufügen
- ▶ anzahl von k bits 0 hinzufügen, wobei k die kleinst mögliche Zahl ≥ 0 , so dass die Länge der *message* (in bits) Modulo 512 minus 64 bits ist

PREPROCESSING

- ▶ bit 1 zur *message* hinzufügen
- ▶ anzahl von k bits 0 hinzufügen, wobei k die kleinst mögliche Zahl ≥ 0 , so dass die Länge der *message* (in bits) Modulo 512 minus 64 bits ist
- ▶ Länge der *message* (vor dem Preprocessing), in bits, als 64-bit big-endian integer hinzufügen

PREPROCESSING

- ▶ bit 1 zur *message* hinzufügen
- ▶ anzahl von k bits 0 hinzufügen, wobei k die kleinst mögliche Zahl ≥ 0 , so dass die Länge der *message* (in bits) Modulo 512 minus 64 bits ist
- ▶ Länge der *message* (vor dem Preprocessing), in bits, als 64-bit big-endian integer hinzufügen
- ▶ *message* in 512-bit chunks teilen
- ▶ foreach chunk{
 teile chunk in sechzehn 32-bit big-endian
 Worte $w[0..15]$

was ist ein rechtsrotate? was ist padding?

ERWEITERUNG DER WORTE

```
for  $i = 16$  to  $63$  {  
     $s0 := (w[i - 15] \text{ rightrotate } 7) \text{ xor } (w[i - 15] \text{ rightrotate } 18)$   
     $\text{xor } (w[i - 15] \text{ rightshift } 3)$   
  
     $s1 := (w[i - 2] \text{ rightrotate } 17) \text{ xor } (w[i - 2] \text{ rightrotate } 19) \text{ xor}$   
     $(w[i - 2] \text{ rightshift } 10)$   
  
     $w[i] := w[i - 16] + s0 + w[i - 7] + s1$   
}
```

HASHZUWEISUNG

 $a := h0$ $b := h1$ $c := h2$ $d := h3$ $e := h4$ $f := h5$ $g := h6$ $h := h7$

HAUPTSCHLEIFE

```
for  $i = 0$  to 63 {  
     $S_0 := (a \text{ rightrotate } 2) \text{ xor } (a \text{ rightrotate } 13) \text{ xor } (a \text{ rightrotate } 22)$ 
```

HAUPTSCHLEIFE

```
for  $i = 0$  to 63 {  
     $S_0 := (a \text{ rightrotate } 2) \text{ xor } (a \text{ rightrotate } 13) \text{ xor } (a \text{ rightrotate } 22)$   
     $maj := (a \text{ and } b) \text{ xor } (a \text{ and } c) \text{ xor } (b \text{ and } c)$ 
```

HAUPTSCHLEIFE

```
for  $i = 0$  to 63 {  
     $S0 := (a \text{ rightrotate } 2) \text{ xor } (a \text{ rightrotate } 13) \text{ xor } (a \text{ rightrotate } 22)$   
     $maj := (a \text{ and } b) \text{ xor } (a \text{ and } c) \text{ xor } (b \text{ and } c)$   
     $t2 := S0 + maj$ 
```

HAUPTSCHLEIFE

```
for  $i = 0$  to 63 {  
     $S_0 := (a \text{ rightrotate } 2) \text{ xor } (a \text{ rightrotate } 13) \text{ xor } (a \text{ rightrotate } 22)$   
     $maj := (a \text{ and } b) \text{ xor } (a \text{ and } c) \text{ xor } (b \text{ and } c)$   
     $t_2 := S_0 + maj$   
     $S_1 := (e \text{ rightrotate } 6) \text{ xor } (e \text{ rightrotate } 11) \text{ xor } (e \text{ rightrotate } 25)$ 
```

HAUPTSCHLEIFE

```
for  $i=0$  to 63 {  
     $S0 := (a \text{ rightrotate } 2) \text{ xor } (a \text{ rightrotate } 13) \text{ xor } (a \text{ rightrotate } 22)$   
     $maj := (a \text{ and } b) \text{ xor } (a \text{ and } c) \text{ xor } (b \text{ and } c)$   
     $t2 := S0 + maj$   
     $S1 := (e \text{ rightrotate } 6) \text{ xor } (e \text{ rightrotate } 11) \text{ xor } (e \text{ rightrotate } 25)$   
     $ch := (e \text{ and } f) \text{ xor } ((\text{not } e) \text{ and } g)$ 
```

HAUPTSCHLEIFE

```
for  $i=0$  to 63 {  
     $S0 := (a \text{ rightrotate } 2) \text{ xor } (a \text{ rightrotate } 13) \text{ xor } (a \text{ rightrotate } 22)$   
     $maj := (a \text{ and } b) \text{ xor } (a \text{ and } c) \text{ xor } (b \text{ and } c)$   
     $t2 := S0 + maj$   
     $S1 := (e \text{ rightrotate } 6) \text{ xor } (e \text{ rightrotate } 11) \text{ xor } (e \text{ rightrotate } 25)$   
     $ch := (e \text{ and } f) \text{ xor } ((\text{not } e) \text{ and } g)$   
     $t1 := h + S1 + ch + k[i] + w[i]$ 
```

HAUPTSCHLEIFE

```
for  $i = 0$  to 63 {  
     $S0 := (a \text{ rightrotate } 2) \text{ xor } (a \text{ rightrotate } 13) \text{ xor } (a \text{ rightrotate } 22)$   
     $maj := (a \text{ and } b) \text{ xor } (a \text{ and } c) \text{ xor } (b \text{ and } c)$   
     $t2 := S0 + maj$   
     $S1 := (e \text{ rightrotate } 6) \text{ xor } (e \text{ rightrotate } 11) \text{ xor } (e \text{ rightrotate } 25)$   
     $ch := (e \text{ and } f) \text{ xor } ((\text{not } e) \text{ and } g)$   
     $t1 := h + S1 + ch + k[i] + w[i]$   
     $h := g$   
     $g := f$   
     $f := e$   
     $e := d + t1$   
     $d := c$   
     $c := b$   
     $b := a$   
     $a := t1 + t2$ 
```

HAUPTSCHLEIFE

```
h0 := h0 + a
h1 := h1 + b
h2 := h2 + c
h3 := h3 + d
h4 := h4 + e
h5 := h5 + f
h6 := h6 + g
h7 := h7 + h
}
} //Ende der foreach-Schleife
```


AUSGABE

```
digest = hash = h0 append h1 append h2 append h3  
append h4 append h5 append h6 append h7
```

VERWENDUNGSZWECK

- Digitale Zertifikate und Signaturen

VERWENDUNGSZWECK

- ▶ Digitale Zertifikate und Signaturen
- ▶ Passwortverschlüsselung
 - ▶ pam_unix: sha2, md5
 - ▶ httpasswd(Apache): sha1, md5
 - ▶ MySQL: sha1

VERWENDUNGSZWECK

- ▶ Digitale Zertifikate und Signaturen
- ▶ Passwortverschlüsselung
 - ▶ pam_unix: sha2, md5
 - ▶ httpasswd(Apache): sha1, md5
 - ▶ MySQL: sha1
- ▶ Prüfsummen bei Downloads

siehe quelle 14

SHA-3