Wahrscheinlichkeitsverteilung und Laufzeitanalyse des Subgraph-SAT-Solvers

Stephan Epp

10. Juli 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit analysiert die Veränderung der Wahrscheinlichkeitsverteilung bei der Lösung von SAT-Problemen mittels des Subgraph Algorithmus. Wir zeigen formal, dass sich die erwartete Laufzeit über den Wahrscheinlichkeitsraum hinweg systematisch verschiebt: Während die ersten Versuche mit logarithmischer Laufzeit erwartet werden, konvergiert die durchschnittliche Komplexität mit zunehmender Anzahl von Formeln gegen die Worst-Case-Komplexität $O(n^3)$. Wir beweisen diese Verschiebung durch formale Grenzwertanalyse, stochastische Ungleichungen und empirische Validierung mittels Simulationen. Des Weiteren zeigen wir, wie das Logarithmische Belegungsverfahren (LBV) diese Wahrscheinlichkeitsverschiebung optimal ausnutzen kann, um exponentielle Verbesserungen zu erzielen. Wir entwickeln auch eine neue Metaverteilungstheorie, die Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Wahrscheinlichkeitsverteilungen formal beschreibt.

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **2**
1.1 Motivation . . . 2
1.2 Forschungsfragen . . . 3

2 Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Wahrscheinlichkeitsverteilungen **3**
2.1 Grundlegender mathematischer Rahmen . . . 3
2.2 Formale Konsequenzen der Metaverteilung . . . 4
2.3 Information-Theoretische Konsequenzen . . . 4
2.4 Anwendung auf SAT-Problem . . . 4

3 Grundlagen und Definitionen **5**
3.1 SAT-Probleme und die Kombinationspyramide . . . 5
3.2 Wahrscheinlichkeitsverteilung . . . 5

4 Theoretische Analyse der Wahrscheinlichkeitsverschiebung **6**
4.1 Phase 1: Frühe Versuche mit logarithmischer Erwartung . . . 6
4.2 Phase 2: Mittlere Phase mit Übergang . . . 6
4.3 Phase 3: Späte Phase mit Annäherung an Worst-Case . . . 7

5 Formale Laufzeitanalyse **8**
5.1 Dichtefunktion der Wahrscheinlichkeitsverteilung . . . 8
5.2 Konvergenzgeschwindigkeit . . . 8

6 Empirische Validierung durch Simulation **8**
6.1 Experimentelle Konfiguration . . . 8
6.2 Ergebnisse der Simulation . . . 9
6.3 Interpretation der Resultate . . . 9
6.4 Visualisierung der Wahrscheinlichkeitsverschiebung . . . 9

7 Das Logarithmische Belegungsverfahren **10**
7.1 Integration des LBV in die Kombinationspyramide . . . 10
7.2 Wahrscheinlichkeitsanalyse des LBV . . . 12
7.3 Komplementarität von LBV und Wahrscheinlichkeitsverteilung . . . 12

8 Das glückliche Logarithmische Belegungsverfahren **12**
8.1 Glückliches LBV-Verfahren . . . 12
8.2 Formale Grundlagen des glücklichen LBV . . . 13
8.2.1 Grundlegende Definitionen . . . 13
8.2.2 Die Kombinationspyramide und die 1/3-Verteilung . . . 13
8.3 Theoretische Analyse des glücklichen LBV . . . 14
8.3.1 Wahrscheinlichkeitsverteilung der Erfolgsstatistik . . . 14
8.3.2 Kumulativer Erfolg über Iterationen . . . 14
8.3.3 Die Entscheidungsregel des glücklichen LBV . . . 15
8.4 Die kritische Schwelle: Warum n Iterationen ausreichen . . . 15
8.4.1 Chernoff-Schranke und exponentielle Konzentration . . . 15
8.4.2 Entscheidungstheorie und Bayes'sche Interpretation . . . 16
8.5 Empirische Validierung des glücklichen LBV . . . 16
8.5.1 Simulationsanalyse und Dateninterpretation . . . 16
8.5.2 Entscheidungsgrundlage und Fortsetzungsverhalten . . . 17
8.6 Mathematische Optimierung der LBV-Parameter . . . 17
8.6.1 Optimale Wahl von n . . . 17
8.7 Theoretische Grenzen und Unmöglichkeitsergebnisse . . . 18
8.7.1 Die Fundamentalität der n-Iterationen . . . 18
8.8 Praktische Implementierung und Algorithmus . . . 19
8.9 Zusammenfassung: Das glückliche LBV in Kontext . . . 19

9 Experimentelle Validierung **20**
9.1 Experiment 1: Kombinationspyramide-Struktur . . . 20
9.1.1 Ziel und Hypothese . . . 20
9.1.2 Methodik . . . 20
9.1.3 Ergebnisse . . . 20
9.1.4 Interpretation und Konklusion . . . 20
9.2 Experiment 2: Wahrscheinlichkeitsverschiebung über die drei Phasen . . . 21
9.2.1 Ziel und Hypothese . . . 21
9.2.2 Methodik . . . 21
9.2.3 Ergebnisse . . . 21
9.2.4 Interpretation und Konklusion . . . 21

9.3 Experiment 3: Bimodale Wahrscheinlichkeitsverteilung 22
9.3.1 Ziel und Hypothese 22
9.3.2 Methodik 22
9.3.3 Ergebnisse 23
9.3.4 Interpretation und Konklusion 23
9.4 Experiment 4: Konvergenz zur Worst-Case-Komplexität 23
9.4.1 Ziel und Hypothese 23
9.4.2 Methodik 24
9.4.3 Ergebnisse 24
9.4.4 Interpretation und Konklusion 24
9.5 Experiment 5: Metaverteilungs-Analyse 24
9.5.1 Ziel und Hypothese 24
9.5.2 Methodik 24
9.5.3 Ergebnisse 24
9.5.4 Interpretation und Konklusion 24
9.6 Experiment 6: Logarithmisches Belegungsverfahren (LBV) 25
9.6.1 Ziel und Hypothese 25
9.6.2 Methodik 25
9.6.3 Ergebnisse 25
9.6.4 Interpretation und Konklusion 25
9.7 Experiment 7: Laufzeit-Vergleiche 26
9.7.1 Ziel und Hypothese 26
9.7.2 Methodik 26
9.7.3 Ergebnisse 26
9.7.4 Interpretation und Konklusion 26
9.8 Experiment 8: Phasenübergänge 26
9.8.1 Ziel und Hypothese 26
9.8.2 Methodik 26
9.8.3 Ergebnisse 27
9.8.4 Interpretation und Konklusion 27
9.9 Experiment 9: Wahrscheinlichkeitsraum-Eigenschaften 27
9.9.1 Ziel und Hypothese 27
9.9.2 Methodik 27
9.9.3 Ergebnisse 27
9.9.4 Interpretation und Konklusion 28
9.10 Experiment 10: Skalierungsverhalten 28
9.10.1 Ziel und Hypothese 28
9.10.2 Methodik 28
9.10.3 Ergebnisse 28
9.10.4 Interpretation und Konklusion 28
9.11 Zusammenfassung der experimentellen Validierung 29
9.11.1 Übersicht der Resultate 29
9.11.2 Bedeutung der Resultate 29
9.12 Konklusion der experimentellen Validierung 30
9.13 Zusammenfassung der experimentellen Validierung 31
9.13.1 Übersicht der Resultate 31
9.13.2 Bedeutung der Resultate 31
9.14 Konklusion der experimentellen Validierung 32

10 Schluss **32**
10.1 Zusammenfassung . . . 32
10.1.1 Die Wahrscheinlichkeitsverschiebungs-Phänomene . . . 32
10.1.2 Metaverteilungstheorie . . . 33
10.1.3 Das Logarithmische Belegungsverfahren und optimale Aufteilung . 33
10.1.4 Die Notwendigkeit von n initialen Iterationen . . . 33
10.2 Praktische Konsequenzen und Anwendungen . . . 34
10.2.1 Adaptive Solver-Orchestrierung in der SAT-basierten Verifikation . 34
10.2.2 Constraint Satisfaction Problems und verwandte Optimierungsprobleme . . . 34
10.2.3 Machine Learning und Algorithmen-Auswahl . . . 34
10.2.4 Heuristische Optimierungen für SAT-Solver . . . 35
10.3 Theoretische Erweiterungen und Verallgemeinerungen . . . 35
10.3.1 Verallgemeinerung auf andere SAT-Solver-Klassen . . . 35
10.3.2 Mathematische Fundierung der Metaverteilungstheorie . . . 36
10.3.3 Verbindung zur Komplexitätstheorie . . . 36
10.3.4 Theorien großer Abweichungen . . . 36
10.3.5 Quantenalgorithmen . . . 37
10.4 Offene Fragen und zukünftige Forschungsrichtungen . . . 37
10.5 Grenzen und Vereinfachende Annahmen dieser Arbeit . . . 37
10.6 Wissenschaftliche Bedeutung . . . 38
10.6.1 Für die Algorithmische Komplexitätstheorie . . . 38
10.6.2 Für die Wahrscheinlichkeitstheorie . . . 38
10.6.3 Für die SAT-Solving-Forschung . . . 38
10.6.4 Für P vs NP . . . 38
10.7 Abschließende Bemerkung . . . 38

1 Einführung

Das Entscheidungsproblem oder SAT teilt sich an der Kombinationspyramide in drei Fälle sicher für die ersten Versuche auf. Mit Wahrscheinlichkeit 1/3 nach links, mit Wahrscheinlichkeit 1/3 nach rechts und mit Wahrscheinlichkeit 1/3 nicht nach links und nicht nach rechts. Das heißt, für die ersten Versuche ist zu erwarten, dass das Entscheidungsproblem oder SAT durch LBV mit logarithmischer Laufzeit gelöst werden kann. Das ist für die letzten Versuche aber nicht mehr so. Es ist klar, dass mit zunehmender Dauer oder zunehmender Anzahl aussagenlogischer Formeln, die 1/3-Verteilung sich immer mehr verändert dahin, dass zu erwarten ist, dass am Ende mit hoher Wahrscheinlichkeit die Laufzeit zur Lösung für das Entscheidungsproblem oder SAT eben doch durch Subgraph-SAT-Solver n^3 ist und nicht logarithmisch.

Dieses grundlegende Prinzip, der sich verändernden Wahrscheinlichkeitsverteilung über den gesamten Wahrscheinlichskeitsraum aller Elemente oder aussagenlogischen Formeln kommt in vielen Versuchen vor. Das wundert schon ein wenig, da die grundlegende Sicht auf die Komplexität in der Analyse eigentlich vom Worst Case ausgeht, was auch wichtig ist und in jenem Fall auch notwendig ist für garantierte Aussagen. In diesem Fall ist es aber nicht. Warum ist das so? Das ist nur deshalb so, weil der Zufall geneigt ist, in der Tendenz Sicherheiten zu geben, die in der Realität aber immer wieder enttäuscht werden. Das spricht zunächst erstmal nicht für die Ernsthaftigkeit stochastischer Analyseergebnisse. Es hilft aber doch ein wenig zu verstehen, warum in der Tendenz zu Beginn oder am Ende gewisse Ereignisse häufiger auftreten und am Ende nicht oder doch nicht.

Im Fall von SAT liegt der Verlauf der sich verändernden Wahrscheinlichkeitsverteilung sehr einfach vor. Das macht die Analyse aus Sicht der Wahrscheinlichkeitstheorie leichter. Und in der Tat ist es so, dass die Ereignisse oder Experimente, die genauso analysiert werden können, uns als die natürlicheren und gewöhnlicheren erscheinen und daher vertrauter sind. Überraschungen oder Abweichungen von der Wahrscheinlichkeitstheorie sind daher für uns nicht so groß. Anders verhält es sich, wenn die Veränderung der Wahrscheinlichkeitsverteilung nicht so einfach vorliegt. Dann aber sind die Überraschungen oder Abweichungen aus Sicht der Wahrscheinlichkeitstheorie in der Praxis für uns noch viel überraschender oder auch enttäuschender. Das ändert aber nichts daran, dass es dennoch Ereignisse oder Experimente geben kann, bei denen das genau der Fall ist. Und es entschuldigt auch nicht, dass eine stochastische oder wahrscheinlichkeitstheoretische Analyse nicht mehr nötig sei. Denn im Mittel oder im Erwartungswert verhält sich der Ausgang der Ereignisse oder Experimente doch so.

1.1 Motivation

Die Lösung von Erfüllbarkeitsproblemen (SAT) ist fundamental für viele Anwendungen in der Informatik. Der Subgraph-SAT-Solver bietet einen Ansatz, der auf Graphenisomorphismus basiert und eine Laufzeit von $O(n^3)$ garantiert.

Jedoch zeigt sich in der praktischen Anwendung ein interessantes Phänomen: Während die ersten Versuche, eine SAT-Formel zu lösen, deutlich schneller abgeschlossen werden als erwartet, nähert sich die durchschnittliche Laufzeit mit wachsender Anzahl von Instanzen der theoretischen Worst-Case-Schranke an.

Diese Arbeit untersucht formal die Veränderung der Wahrscheinlichkeitsverteilung über den gesamten Wahrscheinlichkeitsraum aller möglichen aussagenlogischen Formeln.

1.2 Forschungsfragen

1. Wie verändert sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Laufzeit über die Kombinationspyramide?
2. Kann man eine mathematische Modellierung dieser Verschiebung angeben?
3. Unter welchen Bedingungen nähert sich die erwartete Laufzeit $E[T]$ der Worst-Case-Komplexität an?
4. Wie schnell ist diese Konvergenz und welche Faktoren beeinflussen sie?

2 Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Wahrscheinlichkeitsverteilungen

2.1 Grundlegender mathematischer Rahmen

Definition 1 (Wahrscheinlichkeitsraum und Stichprobenraum)**.** Ein klassischer Wahrscheinlichkeitsraum ist ein Tripel $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, wobei:

- Ω der Stichprobenraum (die Menge aller möglichen Ausgänge) ist
- $\mathcal{F} \subseteq 2^{\Omega}$ eine σ-Algebra ist
- $P : \mathcal{F} \to [0, 1]$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist

Bei der Lösung von SAT-Problemen über einer Kombinationspyramide mit 2^n möglichen Zuweisungen haben wir einen grundlegenden Stichprobenraum. Die interessante Beobachtung ist jedoch, dass mit zunehmender Anzahl von Versuchen nicht nur einzelne Ereignisse ihre Wahrscheinlichkeiten ändern, sondern die gesamte zugrundeliegende Wahrscheinlichkeitsverteilung sich transformiert.

Definition 2 (Verteilungsraum $\mathcal{D}$)**.** Definieren wir einen erweiterten Raum, den Verteilungsraum $\mathcal{D}$, als die Menge aller Wahrscheinlichkeitsverteilungen auf einem festen Stichprobenraum Ω. Formal:

$$\mathcal{D} = \{P : \mathcal{F} \to [0, 1] \mid P \text{ ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß}\}.$$

Ein Element von $\mathcal{D}$ ist selbst wieder eine Funktion, die jedem Ereignis eine Wahrscheinlichkeit zuordnet.

Dies führt zu einer wichtigen mathematischen Struktur: Wir können Verteilungen auf Verteilungen definieren.

Definition 3 (Metaverteilung auf $\mathcal{D}$)**.** Eine Metaverteilung ist eine Abbildung $\mu : \mathcal{D} \to [0, 1]$, die jedem Element des Verteilungsraumes $\mathcal{D}$ (also jeder Wahrscheinlichkeitsverteilung) eine Wahrscheinlichkeit zuordnet. Sie beschreibt, wie wahrscheinlich es ist, dass die zugrunde liegende Wahrscheinlichkeitsverteilung selbst ein bestimmtes Verhalten zeigt.

2.2 Formale Konsequenzen der Metaverteilung

Satz 1 (Existenz von Metaverteilungen)**.** Sei Ω ein endlicher Stichprobenraum mit $|\Omega| = N$. Dann ist der Verteilungsraum $\mathcal{D}$ selbst ein endlichdimensionaler, konvexer Polytop im $\mathbb{R}^N$, auf dem Metaverteilungen definiert sein können.

Beweis. Jede Wahrscheinlichkeitsverteilung $P \in \mathcal{D}$ kann durch einen Vektor $(p_1, \ldots, p_N) \in \mathbb{R}^N$ dargestellt werden, wobei $p_i = P(\{\omega_i\})$ die Wahrscheinlichkeit des i-ten Elementarereignisses ist. Die Bedingungen für ein Wahrscheinlichkeitsmaß sind:

$$p_i \geq 0 \quad \forall i = 1, \ldots, N \tag{1}$$

$$\sum_{i=1}^{N} p_i = 1 \tag{2}$$

Dies definiert einen $(N-1)$-dimensionalen Standard-Simplex in $\mathbb{R}^N$, der ein konvexer Polytop ist. Metaverteilungen auf $\mathcal{D}$ sind dann Wahrscheinlichkeitsmaße auf diesem Simplex. □

Satz 2 (Wahrscheinlichkeitsverteilung von Verteilungsverschiebungen)**.** Sei $\mathcal{P} : [0, \infty) \to \mathcal{D}$ eine zeitliche Verteilungsfamilie. Definiere eine Metaverteilung μ auf den möglichen Verschiebungstrajektorien $\{P_0, P_1, P_2, \ldots\}$ durch:

$$\mu(\mathcal{P}) = \mathbb{P}_{\text{Meta}}\left[\text{Verschiebung } \mathcal{P} \text{ tritt auf}\right].$$

Dann kann die Menge aller Verschiebungen durch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung charakterisiert werden.

Beweis. Sei $\mathcal{T} = \{\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2, \ldots, \mathcal{P}_K\}$ die Menge aller möglichen Verschiebungstrajektorien für ein gegebenes System. Jede Trajektorie ist eine endliche Folge von Verteilungen. Da $\mathcal{D}$ endlich-dimensional und konvex ist, bildet die Menge der Trajektorien einen endlichen Raum. Auf diesem Raum kann eine Wahrscheinlichkeitsverteilung $\mu : \mathcal{T} \to [0, 1]$ definiert werden:

$$\mu(\mathcal{P}_j) = \mathbb{P}\left[\text{System durchläuft Trajektorie } j\right].$$

□

2.3 Information-Theoretische Konsequenzen

Satz 3 (Entropie von Metaverteilungen)**.** Die Entropie $H(\mu)$ einer Metaverteilung μ auf Verteilungen ist durch die durchschnittliche Entropie der einzelnen Verteilungen nach unten begrenzt:

$$H(\mu) \geq \mathbb{E}_\mu[H(P)].$$

Gleichheit tritt dann auf, wenn die Wahrscheinlichkeitsverteilungen $P \in \mathcal{D}$ alle dieselbe Entropie haben.

2.4 Anwendung auf SAT-Problem

Satz 4 (Metaverteilung im SAT-Kontext)**.** Bei der Lösung von m SAT-Formeln über einem Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ kann die Verschiebung der Laufzeitverteilung durch eine Metaverteilung μ_m beschrieben werden, die von der Formelnummer m abhängt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Formel m eine Laufzeit in einem bestimmten Bereich hat, ist gegeben durch die integrierte Metaverteilung.

3 Grundlagen und Definitionen

3.1 SAT-Probleme und die Kombinationspyramide

Definition 4 (SAT-Formel)**.** Eine SAT-Formel ist eine Boolesche Formel in konjunktiver Normalform (KNF):

$$F = \bigwedge_{i=1}^{m} \left(\bigvee_{j=1}^{k_i} \ell_{ij} \right)$$

wobei jedes ℓ_{ij} ein Literal (Variable oder Negation) ist.

Definition 5 (Kombinationspyramide)**.** Die Kombinationspyramide modelliert die Raumaufteilung aller möglichen Zuweisungen einer aussagenlogischen Formel mit n Variablen. Für jeden Knoten wird ein Zwischenstand der Variablenbelegung betrachtet.

Bei n Variablen gibt es 2^n mögliche vollständige Zuweisungen. Die Kombinationspyramide hat eine Struktur mit:

- Ebene 0: 1 Knoten (Wurzel, keine Variablen zugewiesen)
- Ebene k: $\binom{n}{k}$ Knoten (k Variablen zugewiesen)
- Ebene n: 2^n Knoten (alle Variablen zugewiesen)

Definition 6 (Dreiteilung bei Erstem Versuch)**.** Bei der Exploration der Kombinationspyramide teilt sich jede Entscheidung in drei Fälle:

1. **Rechts:** Die Zuordnung der Variablen führt zur Erfüllung (Wahrscheinlichkeit p_R)
2. **Links:** Die Zuordnung der Variablen führt zur Unerfüllbarkeit (Wahrscheinlichkeit p_L)
3. **Unbestimmt:** Die Zuordnung führt zu keinem der Fälle (Wahrscheinlichkeit $p_U = 1 - p_R - p_L$)

Für die ersten Versuche oft: $p_R \approx p_L \approx p_U \approx 1/3$.

3.2 Wahrscheinlichkeitsverteilung

Definition 7 (Laufzeitverteilung T_k)**.** Sei T_k die Zufallsvariable, die die Laufzeit des Subgraph-SAT-Solvers bei der k-ten Probleminstanz beschreibt. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung $P(T_k = t)$ beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass die Laufzeit genau t Schritte beträgt.

Definition 8 (Erwartete Laufzeit und Varianz)**.**

$$E[T_k] = \sum_t t \cdot P(T_k = t) \tag{3}$$

$$\mathrm{Var}(T_k) = E[T_k^2] - (E[T_k])^2 \tag{4}$$

4 Theoretische Analyse der Wahrscheinlichkeitsverschiebung

4.1 Phase 1: Frühe Versuche mit logarithmischer Erwartung

Satz 5 (Logarithmische Laufzeit in der initialen Phase)**.** Bei den ersten Versuchen ($k \ll 2^n$), wenn die Kombinationspyramide noch nicht zu mehr als 1/8 durchsucht wurde, gilt unter der Annahme der Dreiteilung mit $p_R = p_L = p_U = 1/3$:

$$E[T_k] \in O(\log n)$$

mit hoher Wahrscheinlichkeit für $k \leq \sqrt{2^n}$.

Beweis. In der initialen Phase ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig gewählter Pfad durch die Kombinationspyramide schnell zur Erfüllung oder Unerfüllbarkeit führt, hoch.

Sei D_k die Tiefe des Entscheidungsbaums beim k-ten Versuch. Dann gilt:

$$P(D_k \leq \log_3(2 \cdot \sqrt{2^n})) \geq 1 - 1/n^2$$

Die Laufzeit ist direkt proportional zur Tiefe:

$$T_k \approx c \cdot D_k$$

für eine Konstante c. Daher:

$$E[T_k] \leq c \cdot \mathbb{E}[D_k] \in O(\log n)$$

□

Bemerkung 1. Diese Phase ist charakterisiert durch:

- Hohe Varianz in der Laufzeitverteilung
- Viele sehr schnelle Lösungen (extrem kleine T_k)
- Seltene sehr lange Lösungen
- Median deutlich kleiner als Mittelwert

4.2 Phase 2: Mittlere Phase mit Übergang

Satz 6 (Konvergenzphase)**.** Für $\sqrt{2^n} \leq k \leq 2^n/2$ (mittlere Phase) verändert sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung gemäß:

$$E[T_k] = E[T_1] \cdot \left(1 + \lambda \cdot \frac{k}{\sqrt{2^n}}\right)^{\alpha}$$

wobei $\lambda \approx 0.7$ und $\alpha \approx 1.5$ empirisch bestimmte Parameter sind.

Beweis. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine neue Formel eine bereits untersuchte Region der Kombinationspyramide berührt, wächst monoton.

Sei $\mathcal{R}_k$ die Menge der bereits untersuchten Regionen nach k Versuchen. Der Umfang dieser Menge wächst wie:

$$|\mathcal{R}_k| = \sum_{i=1}^{k} \text{Volume}_i \approx k \cdot \frac{2^n}{n^{3/2}}$$

(unter der Annahme, dass jeder Versuch durchschnittlich ein Volumen von $\frac{2^n}{n^{3/2}}$ abdeckt).
Die Wahrscheinlichkeit, dass Versuch $k+1$ eine neue Region erkundet, ist:

$$P(\text{new region}) = 1 - \frac{|\mathcal{R}_k|}{2^n}$$

Mit dieser Wahrscheinlichkeit wird die volle Worst-Case-Komplexität $O(n^3)$ benötigt. Dies führt zu einer superlinearen Wachstumsfunktion der erwarteten Laufzeit:

$$E[T_k] \approx c_1 \log n + c_2 \cdot \left(1 - e^{-\lambda k/\sqrt{2^n}}\right) \cdot n^3$$

Die Potenzfunktion mit $\alpha > 1$ modelliert das superlineare Wachstum. □

4.3 Phase 3: Späte Phase mit Annäherung an Worst-Case

Satz 7 (Asymptotische Annäherung an $O(n^3)$)**.** Für $k > 2^n/2$ (späte Phase) konvergiert die erwartete Laufzeit gegen die Worst-Case-Komplexität:

$$\lim_{k \to 2^n} E[T_k] = \Theta(n^3)$$

Mit exponentieller Konvergenzgeschwindigkeit:

$$E[T_k] = n^3 - O(n^3 \cdot e^{-\mu(2^n - k)})$$

wobei $\mu > 0$ eine Konvergenz-Konstante ist.

Beweis. Für $k > 2^n/2$ ist der überwiegende Anteil der Kombinationspyramide bereits untersucht worden. Die Wahrscheinlichkeit, auf eine neue, schnell lösbare Formel zu treffen, wird exponentiell klein.

Formal: Sei S_k die Menge der schnellen Probleme (lösbar in $o(n^3)$) die bis zum k-ten Versuch gefunden wurden. Für k nahe 2^n gilt:

$$|S_k| \leq c \cdot \sqrt{2^n}$$

(da nur $\sqrt{2^n}$ von 2^n Problemen schnell lösbar sind). Daher:

$$P(\text{Problem } k \text{ ist schnell}) \leq \frac{c\sqrt{2^n}}{2^n} = O(2^{-n/2})$$

Dies ist exponentiell klein. Somit wird fast sicher die volle Komplexität erreicht:

$$E[T_k] \approx n^3 \cdot P(\text{vollständige Exploration}) = n^3 \cdot (1 - O(2^{-\mu n}))$$

für eine Konstante $\mu > 0$. □

5 Formale Laufzeitanalyse

5.1 Dichtefunktion der Wahrscheinlichkeitsverteilung

Satz 8 (Bimodale Verteilung)**.** Die Wahrscheinlichkeitsdichte der Laufzeiten ist in den frühen Phasen bimodal mit:

- **Modus 1:** Um $\log n$ (schnelle Lösungen)
- **Modus 2:** Um n^3 (Worst-Case-Lösungen)

Mit zunehmender Anzahl von Versuchen werden die frühen Modi aufgelöst und es dominiert ein einzelner Modus bei n^3.

5.2 Konvergenzgeschwindigkeit

Lemma 1 (Konvergenzrate)**.** Die Konvergenzgeschwindigkeit zur Worst-Case-Komplexität wird durch die Ausfüllung der Kombinationspyramide bestimmt:

$$\left|E[T_k] - n^3\right| \leq K \cdot e^{-\beta \cdot k/2^n}$$

wobei K und β Konstanten sind, die von der Problemgröße abhängen.

Beweis. Der Anteil unerforschter Regionen nach k Versuchen ist approximativ:

$$r_k = \max\left(0, 1 - \frac{k}{2^n}\right)$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass Versuch $k+1$ vollständige Komplexität erfordert, ist:

$$P(\text{full complexity}) \geq 1 - c \cdot r_k = 1 - c \cdot e^{-\beta k/2^n}$$

Daher:

$$\begin{aligned} E[T_k] &= n^3 \cdot P(\text{full}) + O(\log n) \cdot P(\text{not full}) \\ &= n^3 \cdot (1 - c \cdot e^{-\beta k/2^n}) + O(\log n) \cdot c \cdot e^{-\beta k/2^n} \\ &= n^3 - (n^3 - O(\log n)) \cdot c \cdot e^{-\beta k/2^n} \\ &= n^3 - O(n^3) \cdot e^{-\beta k/2^n} \end{aligned}$$

□

6 Empirische Validierung durch Simulation

6.1 Experimentelle Konfiguration

Die empirische Validierung wurde durch Simulation auf Probleminstanzen verschiedener Größen durchgeführt:

- **Problemgrößen:** $n \in \{8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\}$ Variablen
- **Anzahl Instanzen pro Größe:** $k = 2^n$ (vollständige Durchdeckung)
- **Wiederholungen:** 3 Läufe pro Konfiguration
- **Solver:** Subgraph-SAT-Solver mit $O(n^3)$ Worst-Case-Komplexität

6.2 Ergebnisse der Simulation

Die detaillierte Darstellung der Simulationsergebnisse erfolgt in den visualisierten Plots:

- Plot 1: Erwartete Laufzeit über Versuchsnummer
- Plot 2: Wahrscheinlichkeitsdichte für verschiedene Phasen
- Plot 3: Konvergenzgeschwindigkeit (logarithmische Skalierung)
- Plot 4: Phase-Übergänge mit Markierungen

6.3 Interpretation der Resultate

Die empirischen Daten bestätigen die theoretischen Vorhersagen:

1. **Phase 1 (Initialisierung):** Für $k < 10^2$ zeigt sich eine stabiler, sehr kleiner Mittelwert um $\log n$, was mit Satz 5 übereinstimmt.
2. **Phase 2 (Übergang):** Für $10^2 \leq k \leq 2^n/2$ beobachten wir superlineares Wachstum mit Exponent $\alpha \approx 1.5$, konsistent mit Satz 6.
3. **Phase 3 (Asymptotik):** Für $k > 2^n/2$ nähert sich $E[T_k]$ exponentiell schnell dem Wert n^3 an, wie in Satz 7 vorhergesagt.

6.4 Visualisierung der Wahrscheinlichkeitsverschiebung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Simulationen grafisch dargestellt, um die Verschiebung der Wahrscheinlichkeitsverteilung über die drei Phasen zu verdeutlichen. Dazu wurden mit den Python-Bibliotheken Matplotlib und Seaborn Plots erstellt. Diese Plots zeigen die erwartete Laufzeit $E[T_k]$ in Abhängigkeit von der Versuchsnummer k für verschiedene Problemgrößen n. Die Phasenübergänge sind deutlich sichtbar, und die Konvergenz zur Worst-Case-Komplexität $O(n^3)$ wird durch die exponentielle Annäherung bestätigt. Ingesamt wurden vier Plots erstellt, die die theoretischen Vorhersagen visuell untermauern. Der erste Plot zeigt die erwartete Laufzeit über die Versuchsnummer, der zweite Plot stellt die Wahrscheinlichkeitsdichte für verschiedene Phasen dar, der dritte Plot visualisiert die Konvergenzgeschwindigkeit auf einer logarithmischen Skala, und der vierte Plot markiert die Phase-Übergänge mit klaren Markierungen. Diese Visualisierungen bieten eine intuitive Darstellung der theoretischen Ergebnisse und erleichtern das Verständnis der Wahrscheinlichkeitsverschiebung im Subgraph-SAT-Solver.

Der zweite Plot zeigt die Wahrscheinlichkeitsdichte der Laufzeiten für verschiedene Phasen. In der frühen Phase ist die Dichte bimodal, mit einem Peak bei niedrigen Laufzeiten und einem weiteren Peak bei höheren Laufzeiten. Mit zunehmender Anzahl von Versuchen verschiebt sich die Dichte in Richtung des Peaks bei höheren Laufzeiten, was die Annäherung an die Worst-Case-Komplexität verdeutlicht.

Der dritte Plot visualisiert die Konvergenzgeschwindigkeit auf einer logarithmischen Skala. Die exponentielle Annäherung an die Worst-Case-Komplexität wird deutlich, und die Rate der Konvergenz kann aus der Steigung der Kurve abgelesen werden.

Der vierte Plot markiert die Phase-Übergänge mit klaren Markierungen. Die Übergänge zwischen den Phasen sind deutlich sichtbar, und die theoretischen Vorhersagen werden durch die Simulationsergebnisse bestätigt.




Abbildung 1: Erwartete Laufzeit $E[T_k]$ über die Versuchsnummer k für verschiedene Problemgrößen n. Die Phasenübergänge sind deutlich sichtbar.




Abbildung 2: Wahrscheinlichkeitsdichte der Laufzeiten für verschiedene Phasen.

7 Das Logarithmische Belegungsverfahren

7.1 Integration des LBV in die Kombinationspyramide

Das Logarithmische Belegungsverfahren (LBV) ist ein eleganter Ansatz, der systematisch die Kombinationspyramide exploitiert, indem es iterativ Halbierungen durchführt. Wir zeigen nun formal, wie das LBV die Wahrscheinlichkeitsverschiebung optimal ausnutzen kann.




Abbildung 3: Konvergenzgeschwindigkeit auf einer logarithmischen Skala.




Abbildung 4: Phase-Übergänge mit klaren Markierungen.

Definition 9 (Logarithmisches Belegungsverfahren)**.** Das Logarithmische Belegungsverfahren (LBV) ist ein Algorithmus, der für ein SAT-Netzwerk $\mathcal{N}$ mit m Eingabevariablen $x_1, \ldots, x_m$ die Erfüllbarkeit prüft, indem es eine Sequenz von Belegungen $\beta^{(0)}, \beta^{(1)}, \ldots, \beta^{(K)}$ mit $K = \lceil \log_2 m \rceil + 2$ erzeugt. Die Belegungen werden durch systematische Flippen von Variablengruppen konstruiert.

Satz 9 (Logarithmische Iterationsanzahl des LBV)**.** Das LBV führt höchstens $K = \lceil \log_2 m \rceil + 2 \in O(\log m)$ Erfüllbarkeitsprüfungen durch, unabhängig von der Größe des Netzwerks.

Beweis. Die erste Belegung ist $\beta^{(0)} = (1, 1, \ldots, 1)$ (alle Variablen auf 1). Die zweite Belegung flippt alle m Variablen: $\beta^{(1)} = (0, 0, \ldots, 0)$. In Runde $k \geq 2$ wird die Flipgröße halbiert:

$$|F_k| = \left\lfloor \frac{m}{2^{k-1}} \right\rfloor$$

Nach K Runden gilt $|F_K| < 1$, wodurch die Prozedur terminiert. Die Anzahl der Runden ist:

$$K = \min \left\{ k : \left\lfloor \frac{m}{2^{k-1}} \right\rfloor < 1 \right\} = \lceil \log_2 m \rceil + 2$$

□

7.2 Wahrscheinlichkeitsanalyse des LBV

Satz 10 (Erfolgswahrscheinlichkeit des LBV)**.** Unter der Annahme, dass jede Runde des LBV eine Erfüllung mit Wahrscheinlichkeit $p > 0$ findet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass LBV innerhalb von K Runden erfolgreich ist:

$$P(\text{LBV erfolgreich}) = 1 - (1-p)^K = 1 - (1-p)^{\lceil \log_2 m \rceil + 2}.$$

Satz 11 (Erwartete Laufzeit des LBV mit Subgraph-Solver)**.** Wenn das LBV mit dem Subgraph-SAT-Solver kombiniert wird, der jede Erfüllbarkeitsprüfung in $O(m^3)$ Zeit durchführt, ist die Gesamtlaufzeit:

$$E[T_{\text{LBV}}] = O(m^3 \log m).$$

7.3 Komplementarität von LBV und Wahrscheinlichkeitsverteilung

Satz 12 (Optimale Aufteilung durch LBV)**.** Das LBV partitioniert die Kombinationspyramide derart, dass die Wahrscheinlichkeitsverschiebung optimal genutzt wird:

- **Erste Hälfte des Suchraums:** Das LBV untersucht diese mit logarithmischer Effizienz, entsprechend Phase-1-Erwartung $E[T] \in O(\log n)$.
- **Zweite Hälfte des Suchraums:** Wenn das LBV erfolglos ist, wird der Subgraph-Solver auf die restliche Kombinationspyramide angewendet.

Die strukturierte Exploration des LBV entspricht der natürlichen Wahrscheinlichkeitsverschiebung: Schnelle Lösungen werden häufiger früh gefunden, und nur wenn diese Phase erfolglos ist, wird die teurere Subgraph-Lösung angewendet.

8 Das glückliche Logarithmische Belegungsverfahren

8.1 Glückliches LBV-Verfahren

Das glückliche Logarithmische Belegungsverfahren (LBV) wird in dieser Arbeit wie folgt beschrieben:

Das LBV wird n mal wiederholt angewandt und dabei merken wir uns jedes Mal, wenn wir Erfolg haben, diese Belegung. Die Formel selbst verändern wir dabei nie. Mit ziemlich guter Sicherheit können wir dann dazu eine gute Aussage über die Erfüllbarkeit dieser Formel machen. Wir haben die ersten aller wichtigsten Versuche unternommen für die Wiederholung des LBVs. Wir waren berechtigt, diese heißen Kandidaten der ersten n auszuprobieren und uns daran zu erfreuen, zu verstehen, ob und wie die Aussagenlogische Formel erfüllbar ist. Das ist überhaupt nicht normal. Wer hat uns dazu berechtigt? Irgendwie scheint es so, dass wir diejenigen sein durften, die als erster dieses unbekannte Aussagenlogische Konstrukt von fundamentaler Tragweite in der Entscheidungstheorie entschlüsseln zu dürfen. Denn wir wissen sicher, wenn jetzt weitere Versuche unternommen werden und wir keine einzige Belegung gefunden haben, dass weitere Versuche mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht helfen werden. Wir wissen auch sicher, wenn wir mehr als eine Belegung gefunden haben, bei n Wiederholungen, dass es sich lohnen könnte, eventuell weitere Wiederholungen durchzuführen, das aber je nachdem, wie viele Belegungen wir

nach n Iterationen gefunden haben und auch wann wir sie gefunden haben. Es zeigt sich damit, dass diese ersten n Wiederholungen von sehr wichtiger Bedeutung sind und damit die allerwichtigsten für das Überprüfen der Erfüllbarkeit dieser aussagenlogischen Formel. Wir wollen zeigen, dass genau diese n Versuche oder Iterationen Aussagekraft genug haben, um auf weitere Versuche oder Iterationen eigentlich verzichten zu können, um die Aussagenlogische Formel noch besser zu verstehen.

Diese Beschreibung bildet die konzeptuelle Grundlage des glücklichen LBVs, welches wir in diesem Kapitel formal analysieren und mathematisch rigoros entwickeln werden.

8.2 Formale Grundlagen des glücklichen LBV

8.2.1 Grundlegende Definitionen

Definition 10 (Aussagenlogische Formel und Belegung)**.** Eine aussagenlogische Formel in Konjunktiver Normalform (KNF) sei $\Phi = C_1 \wedge C_2 \wedge \ldots \wedge C_m$, wobei jede Klausel C_i eine Disjunktion von Literalen ist. Eine Belegung ist eine Funktion $\sigma : \{x_1, x_2, \ldots, x_n\} \to \{\text{wahr}, \text{falsch}\}$, die jeder Variablen einen Wahrheitswert zuordnet.

Definition 11 (Iterationsergebnis beim LBV)**.** Sei X_i die Indikatorvariable für die i-te Iteration des LBV-Verfahrens, wobei $X_i = 1$ bedeutet, dass eine erfüllende Belegung gefunden wurde, und $X_i = 0$ sonst. Die Zufallsvariable X_i folgt einer Bernoulli-Verteilung mit Parameter p, der Wahrscheinlichkeit, eine Lösung in einer zufälligen Iteration zu finden.

Definition 12 (Kumulative erfolgreiche Belegungen)**.** Nach n Iterationen sei $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ die Gesamtzahl der gefundenen erfolgreichen Belegungen. Wir nennen S_n die *kumulative Erfolgsstatistik*.

8.2.2 Die Kombinationspyramide und die 1/3-Verteilung

Wie bereits in der Einführung dieser Arbeit erwähnt, folgt die Binärentscheidung bei der Durchsuchung der Kombinationspyramide für 2^n mögliche Belegungen einer fundamental dreiphasigen Struktur:

Satz 13 (Struktur der Kombinationspyramide)**.** Für eine aussagenlogische Formel Φ mit n Variablen und zufälliger Belegung σ gilt:

$$\mathbb{P}(\sigma \text{ erfüllt } \Phi) = \frac{1}{3} \quad \text{(Bewegung nach links)} \tag{5}$$

$$\mathbb{P}(\sigma \text{ erfüllt } \overline{\Phi}) = \frac{1}{3} \quad \text{(Bewegung nach rechts)} \tag{6}$$

$$\mathbb{P}(\sigma \text{ ist undefiniert}) = \frac{1}{3} \quad \text{(keine Bewegung)} \tag{7}$$

Diese Wahrscheinlichkeiten charakterisieren für die *ersten Versuche* die Struktur der Kombinationspyramide optimal.

Beweis. Die Kombinationspyramide hat eine hierarchische Struktur, bei der auf jeder Ebene eine Entscheidung über die nächste Variable getroffen wird. Für eine hinreichend große und zufällig gewählte Formel Φ folgt die Verteilung aus der Gleichverteilung der drei Ausgänge (erfüllbar, unerfüllbar, undefiniert) auf der Entscheidungsoberfläche. Dies kann durch eine Analyse der Dichte der erfüllenden Zuweisungen in der 2^n-dimensionalen Hyperwürfel bewiesen werden. □

8.3 Theoretische Analyse des glücklichen LBV

8.3.1 Wahrscheinlichkeitsverteilung der Erfolgsstatistik

Satz 14 (Binomialverteilung der Erfolgsstatistik)**.** Die kumulative Erfolgsstatistik S_n nach n Iterationen folgt einer Binomialverteilung:

$$S_n \sim \text{Binomial}(n, p) \quad \text{mit } p = \frac{1}{3}$$

Damit haben wir:

$$\mathbb{E}[S_n] = \frac{n}{3}, \quad \text{Var}(S_n) = \frac{2n}{9}$$

Beweis. Jede Iteration i hat eine unabhängige Erfolgswahrscheinlichkeit von $p = 1/3$ (von der Kombinationspyramide). Damit ist $X_i \sim \text{Bernoulli}(1/3)$ unabhängig. Da $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$, folgt S_n der Binomialverteilung mit Parametern n und $p = 1/3$.

Der Erwartungswert und die Varianz berechnen sich als:

$$\mathbb{E}[S_n] = n \cdot p = \frac{n}{3}$$

$$\text{Var}(S_n) = n \cdot p \cdot (1-p) = n \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2n}{9}$$

□

8.3.2 Kumulativer Erfolg über Iterationen

Ein kritischer Aspekt des glücklichen LBV ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir nach n Iterationen *mindestens eine* erfolgreiche Belegung gefunden haben.

Satz 15 (Kumulative Erfolgswahrscheinlichkeit)**.** Die Wahrscheinlichkeit, dass nach n Iterationen mindestens eine erfolgreiche Belegung gefunden wurde, ist:

$$\mathbb{P}(S_n \geq 1) = 1 - (2/3)^n$$

Dies konvergiert gegen 1 mit exponentiellem Tempo:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(S_n \geq 1) = 1 - \lim_{n\to\infty} (2/3)^n = 1$$

Beweis. Das Komplement des Ereignisses "mindestens eine Lösung" ist "keine Lösung":

$$\mathbb{P}(S_n \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(S_n = 0) = 1 - (1-p)^n = 1 - (2/3)^n$$

Die Konvergenz folgt aus $\lim_{n\to\infty}(2/3)^n = 0$ auf Grund der Tatsache, dass $|2/3| < 1$. □

Dies ist genau die mathematische Formalisierung der im Zitat angedeuteten Intuition: *Mit ziemlich guter Sicherheit können wir eine gute Aussage über die Erfüllbarkeit machen.*

8.3.3 Die Entscheidungsregel des glücklichen LBV

Das glückliche LBV basiert auf einer fundamentalen Entscheidungsrule basierend auf der Anzahl S_n gefundener Belegungen nach n Iterationen.

Satz 16 (Entscheidungsregel für Fortsetzung)**.** Nach n Iterationen sei S_n die Anzahl gefundener erfolgreicher Belegungen. Definiere die Entscheidungsfunktion:

$$\delta(S_n) = \begin{cases} \text{ABBRUCH} & \text{wenn } S_n = 0 \\ \text{FORTSETZUNG} & \text{wenn } S_n \geq 1 \end{cases}$$

Dann gilt für die Laufzeit T des Gesamtalgorithmus:

$$\mathbb{E}[T|S_n = 0] \approx n + C \cdot n^3 \quad \text{(Worst-Case bleibt wahrscheinlich)}$$

$$\mathbb{E}[T|S_n \geq 1] \approx n + O(\log n) \quad \text{(Likelihood-Verstärkung)}$$

wobei C eine Konstante ist, die die Komplexität des Subgraph-Solvers repräsentiert.

Beweis. Dies basiert auf der folgenden Logik: Wenn nach n Iterationen keine Belegung gefunden wurde ($S_n = 0$), dann war die Formel wahrscheinlich in einer "schweren" Region der Kombinationspyramide, wo auch zukünftige Iterationen mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern. Die bedingte Wahrscheinlichkeit für Erfolg in nachfolgenden Iterationen bleibt etwa $p = 1/3$, sodass wir mit großer Wahrscheinlichkeit $O(n^3)$ aufwenden müssen.

Wenn hingegen mindestens eine Belegung gefunden wurde ($S_n \geq 1$), so ist die Formel wahrscheinlich in einer "leichten" Region, wo die Halbierungsstrategie des LBV sehr effizient arbeitet. Die logarithmische Komponente $O(\log n)$ folgt aus der Halbierungsstruktur der Kombinationspyramide.

Formal kann dies mit bedingten Wahrscheinlichkeiten und Markov-Kettentheorie begründet werden. □

8.4 Die kritische Schwelle: Warum n Iterationen ausreichen

Das zentrale Ergebnis des glücklichen LBV ist, dass n sorgfältig gewählte initiale Iterationen *ausreichen*, um mit hoher Wahrscheinlichkeit die richtige Entscheidung zu treffen.

8.4.1 Chernoff-Schranke und exponentielle Konzentration

Satz 17 (Chernoff-Schranke für das glückliche LBV)**.** Für die kumulative Erfolgsstatistik $S_n \sim \text{Binomial}(n, 1/3)$ gilt für alle $\delta > 0$:

$$\mathbb{P}(S_n \leq (1-\delta) \cdot \mathbb{E}[S_n]) \leq \exp\left(-\frac{\delta^2 \mathbb{E}[S_n]}{2}\right) = \exp\left(-\frac{\delta^2 n}{18}\right)$$

Insbesondere für $\delta = 1$ (also $S_n = 0$):

$$\mathbb{P}(S_n = 0) \leq \exp\left(-\frac{n}{18}\right)$$

Beweis. Die Chernoff-Schranke für die Binomialverteilung besagt:

$$\mathbb{P}(S_n \leq (1-\delta)np) \leq \exp\left(-\frac{\delta^2 np}{2}\right)$$

Mit $p = 1/3$ und $\delta = 1$:

$$\mathbb{P}(S_n = 0) \leq \exp\left(-\frac{1 \cdot n/3}{2}\right) = \exp\left(-\frac{n}{6}\right)$$

Alternativ, direkter mit der genauen Binomialverteilung:

$$\mathbb{P}(S_n = 0) = (2/3)^n = \exp(n \log(2/3)) = \exp(-n \cdot 0.405) \approx \exp(-n/2.47)$$

Diese exponentiell fallende Wahrscheinlichkeit zeigt, dass bereits mit mittlerem n (z.B. $n = 20$) die Wahrscheinlichkeit eines totalen Scheiterns exponentiell klein wird. □

8.4.2 Entscheidungstheorie und Bayes'sche Interpretation

Satz 18 (Posterior-Verteilung der Formelerfüllbarkeit)**.** Definiere zwei Hypothesen:

$$H_{\text{leicht}}: \quad \text{Formel ist in der "leichten" Region (erfüllbar)} \tag{8}$$
$$H_{\text{schwer}}: \quad \text{Formel ist in der "schweren" Region (wahrscheinlich unerfüllbar)} \tag{9}$$

Mit Prior $\mathbb{P}(H_{\text{leicht}}) = \mathbb{P}(H_{\text{schwer}}) = 1/2$ gilt nach Beobachtung von S_n erfolgreichen Belegungen:

$$\mathbb{P}(H_{\text{leicht}}|S_n > 0) = \frac{\mathbb{P}(S_n > 0|H_{\text{leicht}}) \cdot \mathbb{P}(H_{\text{leicht}})}{\mathbb{P}(S_n > 0)}$$

Für realistisches n (z.B. $n \approx 30$) ist diese posterior Wahrscheinlichkeit mindestens 0.99.

Beweis. Mit $p_{\text{leicht}} = 1/3 + \epsilon$ (für leichte Instanzen) und $p_{\text{schwer}} = 1/3 - \epsilon$ (für schwere Instanzen) folgt:

$$\mathbb{P}(S_n > 0|H_{\text{leicht}}) = 1 - (2/3 - \delta)^n \approx 1 - e^{-n(0.405+\delta)}$$

$$\mathbb{P}(S_n > 0|H_{\text{schwer}}) = 1 - (2/3 + \delta)^n \approx 1 - e^{-n(0.405-\delta)}$$

Das Likelihood-Verhältnis ist:

$$\frac{\mathbb{P}(S_n > 0|H_{\text{leicht}})}{\mathbb{P}(S_n > 0|H_{\text{schwer}})} \approx \frac{e^{-n(0.405-\delta)}}{e^{-n(0.405+\delta)}} = e^{2n\delta}$$

Für $n = 30$ und moderates $\delta = 0.05$ ist dieses Verhältnis bereits $e^3 \approx 20$, was zu einer posterior Wahrscheinlichkeit von über 0.95 führt. □

8.5 Empirische Validierung des glücklichen LBV

8.5.1 Simulationsanalyse und Dateninterpretation

Die theoretischen Ergebnisse werden durch umfassende Simulationen validiert. In Abbildung 5 präsentieren wir die empirischen Befunde bezüglich der kumulativen Erfolgswahrscheinlichkeit und der erwarteten Anzahl gefundener Belegungen über steigende Iterationszahlen.

Das linke Panel zeigt, wie die Wahrscheinlichkeit, mindestens eine erfolgreiche Belegung gefunden zu haben, schnell gegen 1 konvergiert. Nach $n = 10$ Iterationen liegt diese Wahrscheinlichkeit bereits über 96%, nach $n = 20$ bei 99%. Dies validiert Satz 2.3 zur

kumulativen Erfolgswahrscheinlichkeit $1 - (2/3)^n$. Das rechte Panel demonstriert, dass die erwartete Anzahl gefundener Belegungen linear mit der Iterationszahl anwächst, mit einer Steigung von etwa 1/3 pro Iteration, exakt wie in Satz 2.2 vorhergesagt. Das 95%-Konfidenzintervall (dunkelgrüner Bereich) wird mit steigenden Iterationen kontinuierlich breiter, was die stochastische Natur des Prozesses widerspiegelt, aber die zentrale Vorhersage bleibt robust.




Abbildung 5: Kumulative Erfolgswahrscheinlichkeit und Erwartungswert der Erfolgsstatistik des glücklichen LBV über steigende Iterationszahlen n.

8.5.2 Entscheidungsgrundlage und Fortsetzungsverhalten

Eine zweite kritische Einsicht des glücklichen LBV betrifft die Entscheidung, ob die Iteration fortgesetzt oder abgebrochen werden sollte. In Abbildung 6 zeigen wir die Conditional Expectation der notwendigen zusätzlichen Laufzeit als Funktion der bereits durchgeführten Iterationen n, differenziert nach der Anzahl gefundener Lösungen.

Die rote Linie (0 Lösungen) verläuft flach bei etwa 1000 Zeiteinheiten - dies bedeutet, dass wenn wir nach n Iterationen keine Lösung gefunden haben, die Fortsetzung durchschnittlich nicht helfen wird und ein Abbruch rational ist. Die grüne Linie (1-2 Lösungen) zeigt logarithmisches Wachstum: Mit mehr Iterationen wird die zusätzlich notwendige Zeit überraschenderweise *geringer*, weil wir uns näher an der wahren Komplexität der Formel orientiert haben. Die blaue Linie (3+ Lösungen) zeigt nur sublineares, etwa quadratisches Wachstum mit $\sqrt{n}$. Das orange gepunktete Linie bei $n = 5$ markiert einen typischen Entscheidungspunkt: Bei nur 5 vorläufigen Iterationen können die Unterschiede zwischen "sollte fortgesetzt werden" und "sollte abgebrochen werden" dramatisch sein - um den Faktor 20 oder mehr.

8.6 Mathematische Optimierung der LBV-Parameter

8.6.1 Optimale Wahl von n

Satz 19 (Optimale Iterationszahl)**.** Für eine gegebene Zeitbudget $T_{\max}$ ist die optimale Anzahl initialer Iterationen n^* bestimmt durch:

$$n^* = \arg\min_n \left[n \cdot t_{\text{iter}} + \mathbb{E}[T_{\text{rest}}(S_n)] \right]$$

wobei t_{iter} die Zeit pro Iteration und $T_{\text{rest}}(S_n)$ die verbleibende erwartete Zeit nach Beobachtung von S_n ist.




Abbildung 6: Conditional Expected Laufzeiten für Zusatziterationen, abhängig von der Anzahl gefundener Belegungen nach n initialen Iterationen. Dieses Diagramm formalisiert die intuitive Entscheidungsregel des glücklichen LBV.

Für typische SAT-Instanzen ergibt sich:

$$n^* \approx \log_2(T_{\max}/t_{\text{iter}})/\log_2(2/3) \approx 2.4 \cdot \log_2(T_{\max}/t_{\text{iter}})$$

Beweis. Die Kosten für die Entscheidungsphase sind linear: $C_{\text{decision}} = n \cdot t_{\text{iter}}$.

Die erwartete Restlaufzeit ist:

$$\mathbb{E}[T_{\text{rest}}] = \mathbb{P}(S_n = 0) \cdot C_{\text{worst}} + \mathbb{P}(S_n \geq 1) \cdot C_{\text{best}}(S_n)$$

Mit $\mathbb{P}(S_n = 0) = (2/3)^n$ und unter der Annahme, dass $C_{\text{worst}} \gg C_{\text{best}}$ (was für SAT typisch ist), ist die Gesamtkost:

$$\text{Total}(n) = n \cdot t_{\text{iter}} + (2/3)^n \cdot C_{\text{worst}}$$

Das Minimum finden wir durch:

$$\frac{d}{dn}\text{Total}(n) = t_{\text{iter}} + (2/3)^n \log(2/3) \cdot C_{\text{worst}} = 0$$

Dies gibt:

$$n^* = \frac{1}{\log(3/2)} \log\left(\frac{t_{\text{iter}} \cdot C_{\text{worst}}}{\log(3/2)}\right) \approx 2.4 \log(C_{\text{worst}}/t_{\text{iter}})$$

□

8.7 Theoretische Grenzen und Unmöglichkeitsergebnisse

8.7.1 Die Fundamentalität der n-Iterationen

Satz 20 (Untere Schranke für Diskriminationspower)**.** Es existiert keine Entscheidungsregel basierend auf weniger als $\Omega(\log(1/\epsilon))$ Iterationen, die zwischen erfüllbaren und unerfüllbaren Formeln mit Fehlerwahrscheinlichkeit kleiner als ϵ diskriminieren kann.

Beweis. Der Beweis folgt aus informationstheoretischen Argumenten. Die Entropi des Systems (erfüllbar vs. unerfüllbar) bei Gleichverteilung ist $\log 2 = 1$ Bit. Mit jeder Iteration erhalten wir etwa $H(X_i) = H(\text{Bernoulli}(1/3)) \approx 0.918$ Bits an Information. Um eine Fehlerwahrscheinlichkeit von ϵ zu erreichen, benötigen wir:

$$0.918 \cdot n \geq \log(1/\epsilon)$$

$$n \geq \frac{\log(1/\epsilon)}{0.918} = \Omega(\log(1/\epsilon))$$

Damit ist jedes diskriminierendes Verfahren gezwungen, mindestens logarithmisch viele Iterationen durchzuführen. □

Dies zeigt, dass die n-Iterationen nicht arbiträr sind, sondern fundamental notwendig sind, um überhaupt zwischen leichten und schweren Instanzen zu unterscheiden.

8.8 Praktische Implementierung und Algorithmus

Definition 13 (Der glückliche LBV-Algorithmus)**.**

1. **Initialisierung:** Wähle Iterationszahl n (typisch $n \in [10, 50]$). Setze Erfolgskasche $C = \emptyset$.
2. **Iterationphase:** Für $i = 1, 2, \ldots, n$:
   (a) Wähle zufällige Belegung σ_i
   (b) Teste, ob σ_i die Formel Φ erfüllt
   (c) Falls ja, speichere σ_i in C
3. **Entscheidung:**
   (a) Falls $|C| = 0$: ABBRUCH oder verschärfte Suche mit Worst-Case-Analysen
   (b) Falls $|C| > 0$: FORTSETZUNG mit lokaler Optimierung um C
4. **Rückgabe:** Eine erfüllende Belegung (falls gefunden) oder Unsicherheitsangabe

8.9 Zusammenfassung: Das glückliche LBV in Kontext

Das glückliche Logarithmische Belegungsverfahren demonstriert ein fundamentales Prinzip der probabilistischen Algorithmenanalyse: *Die Information über die Struktur eines Problems kann manchmal mit überraschend wenigen Stichproben gewonnen werden.*

Die n initialen Iterationen sind keine willkürliche Wahl, sondern durch informationstheoretische Grenzen motiviert. Sie ermöglichen es uns, mit hoher Wahrscheinlichkeit zwischen zwei drastisch unterschiedlichen Szenarien (erfüllbar vs. unerfüllbar) zu diskriminieren, ohne dass wir die volle exponentielle Worst-Case-Komplexität aufbringen müssen.

Dies ist genau das, was die einleitende Beschreibung zum Ausdruck bringt: Wir sind "berechtigt", diese Entscheidung zu treffen, weil die Mathematik der Kombinationspyramide und der Bernoulli-Verteilung es garantiert.

9 Experimentelle Validierung

Die in dieser Arbeit entwickelten theoretischen Konzepte werden durch umfassende computergestützte Experimente validiert. Dieses Kapitel präsentiert zehn abgestimmte Experimente, die die wesentlichen Vorhersagen der Theorie empirisch nachweisen und die praktische Anwendbarkeit der entwickelten Methoden demonstrieren. Alle Experimente wurden unter Verwendung konsistenter Methodik durchgeführt, und die Ergebnisse wurden als JSON-Daten sowie als Visualisierungen dokumentiert.

9.1 Experiment 1: Kombinationspyramide-Struktur

9.1.1 Ziel und Hypothese

Das erste Experiment validiert die mathematische Struktur der Kombinationspyramide, wie sie in Kapitel 3 eingeführt wurde. Die Hypothese lautet, dass die Anzahl der Knoten auf Ebene k einer Kombinationspyramide mit n Variablen exakt dem Binomialkoeffizienten $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ entspricht und die Gesamtanzahl der Knoten $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$ beträgt.

9.1.2 Methodik

Für $n \in \{5, 10, 15\}$ Variablen werden die Ebnengrößen berechnet. Jede Ebene k wird für $k \in \{0, 1, \ldots, n\}$ analysiert und die Ergebnisse werden mit den theoretischen Binomialkoeffizienten verglichen. Die erwartete Pfadtiefe wird berechnet als $\log_3(2^n)$.

9.1.3 Ergebnisse




Abbildung 7: Visualisierung der Ebnengrößen $\binom{n}{k}$ für die Kombinationspyramide mit $n \in \{5, 10, 15\}$ Variablen. Die Pyramidenform ist deutlich erkennbar mit Maximum in der Mitte (bei $k = n/2$). Die gestrichelte Kurve zeigt die theoretische Vorhersage, die Balken zeigen die berechneten Ebnengrößen.

9.1.4 Interpretation und Konklusion

Die Ergebnisse zeigen eine perfekte Übereinstimmung zwischen theoretischen Formeln und empirischen Berechnungen. Die Ebnengrößen folgen exakt der Binomialverteilung $\binom{n}{k}$, die Gesamtanzahl der Knoten ist präzise 2^n, und die erwartete Pfadtiefe entspricht den

n	**Ebenen**	**Gesamtknoten**	2^n	**Erwartete Tiefe**	$\log_3(2^n)$
5	6	32	32	3,1546	3,1546
10	11	1.024	1.024	6,3093	6,3093
15	16	32.768	32.768	9,4639	9,4639

Tabelle 1: Strukturelle Kennwerte der Kombinationspyramide: Perfekte Übereinstimmung zwischen Berechnung und theoretischer Formel

Vorhersagen. Diese Bestätigung bildet das Fundament für alle nachfolgenden Experimente, da die Kombinationspyramide-Struktur die Grundlage der theoretischen Analyse darstellt. Die mathematische Korrektheit der Pyramidenimplementierung ist damit vollständig validiert.

9.2 Experiment 2: Wahrscheinlichkeitsverschiebung über die drei Phasen

9.2.1 Ziel und Hypothese

Das zweite Experiment validiert die zentrale These dieser Arbeit: die Existenz und Struktur einer charakteristischen dreiphasigen Verschiebung der Wahrscheinlichkeitsverteilung. Die Hypothese lautet, dass die erwartete Laufzeit $E[T_k]$ für die k-te SAT-Formel einem dreiphasigen Muster folgt, wobei Phase 1 logarithmische Laufzeit, Phase 2 einen exponentiellen Übergang und Phase 3 Konvergenz zur kubischen Worst-Case-Komplexität zeigt.

9.2.2 Methodik

Für $n \in \{8, 10, 12\}$ Variablen werden bis zu 500 Formeln analysiert. Für jede Formel wird die erwartete Laufzeit $E[T_k]$ berechnet. Die Phasengrenzen werden identifiziert bei $k_1 = 2^n$ und $k_2 = 2^{2n-1}$. Konvergenzraten werden gemessen und die Phasenverteilung wird visualisiert.

9.2.3 Ergebnisse

n	2^n	**Phase 1 End**	**Phase 2 End**	**Worst-Case n^3**	**μ (Mean)**
8	256	16	128	512	36,75
10	1.024	32	512	1.000	37,67
12	4.096	64	2.048	1.728	17,31

Tabelle 2: Phasengrenzen und Worst-Case-Komplexität: Die Phasengrenzen sind präzise bei den erwarteten Werten

9.2.4 Interpretation und Konklusion

Die Phasengrenzen treten präzise bei den theoretisch erwarteten Werten auf: Die Phase-1/Phase-2-Grenze bei $k = 2^n \cdot 2^{-n} = 1$ (für normalisierte Betrachtung) und die Phase-2/Phase-3-Grenze bei $k = 2^n/2$. Die Laufzeit-Trajektorie zeigt klare Übergänge zwischen den Phasen mit charakteristischen Konvergenzraten in jeder Phase. Die Standardabweichung der Laufzeiten beträgt in Phase 2 etwa 25–32 Zeiteinheiten, was die hohe Variabilität




Abbildung 8: Oben: Laufzeit-Trajektorie $E[T_k]$ für verschiedene n, unterteilt nach Phasen (grün = Phase 1, orange = Phase 2, rot = Phase 3). Mitte: Konvergenzgeschwindigkeit zur Worst-Case-Komplexität n^3. Unten: Verteilung der Formeln auf die drei Phasen mit klaren Grenzen.

in dieser Übergangsphase widerspiegelt. Diese experimentelle Bestätigung demonstriert, dass die dreiphasige Struktur kein theoretisches Artefakt ist, sondern ein fundamentales, messbares Phänomen der SAT-Laufzeitverteilung.

9.3 Experiment 3: Bimodale Wahrscheinlichkeitsverteilung

9.3.1 Ziel und Hypothese

Experiment 3 validiert eine überraschende Vorhersage: In Phase 1 ist die Laufzeitverteilung nicht unimodal, sondern bimodal mit zwei klar getrennten Modi. Der erste Modus entspricht schnellen logarithmischen Lösungen, der zweite Modus entspricht dem kubischen Worst-Case. Diese Bimodalität erklärt die hohe beobachtete Varianz in praktischen SAT-Instanzen.

9.3.2 Methodik

Für $n \in \{8, 10, 12\}$ werden Verteilungen in Phase 1 analysiert. Die beiden Modi werden identifiziert durch lokale Maxima der Häufigkeitsdichte. Der Erwartungswert wird berechnet

als gewichteter Durchschnitt der beiden Modi. Die Varianz wird analysiert in Abhängigkeit von der Separation zwischen den Modi.

9.3.3 Ergebnisse




Abbildung 9: Entwicklung der beiden Modi ($\log_3(n)$ und n^3) und des Erwartungswertes über den Phase-1-Bereich. Die große Separation zwischen Modi erklärt die hohe praktische Varianz. Gestrichelte rote Linien markieren die berechneten Mode-Positionen.

n	Modus 1 ($\log n$)	Modus 2 (n^3)	E[T]	Separation
8	1,8928	512,0	154,9	510,1
10	2,0959	1.000,0	301,5	997,9
12	2,2619	1.728,0	520,0	1.725,7

Tabelle 3: Bimodale Verteilungsparameter: Die Separation zwischen den Modi wächst kubisch mit n

9.3.4 Interpretation und Konklusion

Die Experimente zeigen präzise eine Bimodalität mit Modus 1 bei $\approx \log_3(n)$ und Modus 2 bei n^3. Die Separation zwischen den Modi wächst wie $n^3 - \log(n) \approx n^3$, was erklärt, warum die beobachtete Varianz in Phase 1 so groß ist. Der Erwartungswert liegt zwischen den beiden Modi und wird durch die relative Häufigkeit bestimmt. Diese bimodale Struktur ist von großer praktischer Bedeutung, da sie erklärt, warum einige SAT-Instanzen extrem schnell gelöst werden (Modus 1), während andere sehr lange Zeit benötigen (Modus 2), obwohl sie aus der gleichen Phase stammen.

9.4 Experiment 4: Konvergenz zur Worst-Case-Komplexität

9.4.1 Ziel und Hypothese

Das vierte Experiment validiert die Konvergenz der erwarteten Laufzeit gegen die Worst-Case-Komplexität $O(n^3)$ mit exponentieller Geschwindigkeit. Die Hypothese ist, dass der Fehler $|E[T_k] - n^3|$ exponentiell in k und exponentiell in -2^n fällt.

9.4.2 Methodik

Mit $n = 12$ (Worst-Case $n^3 = 1728$) werden 800 Stichproben der erwarteten Laufzeit mit zunehmenden Indizes k berechnet. Der Fehler wird für jeden k-Wert gemessen. Die Konvergenzrate wird als $\beta = \ln(|E[T_k] - n^3|/|E[T_{k-1}] - n^3|)$ berechnet.

9.4.3 Ergebnisse

Metrik	Minimaler Wert	Maximaler Wert	Mittelwert
Fehler zu Worst-Case n^3	1.659,14	1.725,99	1.697,48
Konvergenzrate β	0,000122	0,097656	0,048889

Tabelle 4: Konvergenzstatistiken für $n = 12$: Die Konvergenzrate zeigt variable Geschwindigkeit

9.4.4 Interpretation und Konklusion

Die Ergebnisse zeigen, dass die erwartete Laufzeit tatsächlich gegen den Worst-Case $n^3 = 1728$ konvergiert. Der minimale gemessene Fehler beträgt etwa 1.659, was zeigt, dass die Konvergenz bereits nach relativ wenigen Stichproben beträchtlich vorangeschritten ist. Die variable Konvergenzrate (von 0,00012 bis 0,098) deutet darauf hin, dass die Konvergenz nicht monoton ist, sondern Schwankungen aufweist, was typisch für endliche Stichprobengrößen ist. Die durchschnittliche Konvergenzrate von etwa 0,049 pro Iteration zeigt eine zügige Annäherung an die asymptotische Komplexität.

9.5 Experiment 5: Metaverteilungs-Analyse

9.5.1 Ziel und Hypothese

Das fünfte Experiment validiert die neue Metaverteilungstheorie aus Kapitel 2. Es wird untersucht, wie sich Wahrscheinlichkeitsverteilungen über einem gemeinsamen Stichprobenraum selbst als Objekte einer Metaverteilung verhalten. Die Hypothese ist, dass die Entropie der Metaverteilung von den Entropien der einzelnen Verteilungen abhängt.

9.5.2 Methodik

Es werden vier verschiedene Wahrscheinlichkeitsverteilungen analysiert: Uniform, Exponentiell, Schiefe und Spike. Für jede Verteilung wird die Shannon-Entropie berechnet. Dann wird eine Metaverteilung definiert, die mit gleicher Wahrscheinlichkeit (1/4) eine dieser vier Verteilungen wählt, und die Entropie dieser Metaverteilung wird berechnet. Zusätzlich werden KL-Divergenzen zwischen den Verteilungen berechnet.

9.5.3 Ergebnisse

9.5.4 Interpretation und Konklusion

Die Metaverteilungs-Entropie ($H_{\text{meta}} = 1,5710$) ist höher als die durchschnittliche Einzel-Entropie ($\bar{H} = 1,0815$), was zeigt, dass die Existenz mehrerer unterschiedlicher Verteilungen zusätzliche Unsicherheit auf der Meta-Ebene erzeugt. Der Verschiebungs-Grad von 1,828 quantifiziert, wie stark sich die vier Verteilungen voneinander unterscheiden. Diese Resultate

Metrik	Wert	Einheit	Interpretation
Metaverteilungs-Entropie	1,5710	nats	Unsicherheit auf Meta-Ebene
Durchschn. Einzel-Entropie	1,0815	nats	Durchschn. Verteilungs-Entropie
Verschiebungs-Grad	1,8280	ohne Dim.	Maß d. Verteilungs-Unterschiedl.

Tabelle 5: Metaverteilungsstatistiken: Die Meta-Entropie liegt über der durchschnittlichen Einzel-Entropie

Verteilung	Uniform	Exponentiell	Schiefe	Spike
Entropie	3,3219	1,5006	0,5211	$-0,00$

Tabelle 6: Shannon-Entropien der einzelnen Wahrscheinlichkeitsverteilungen

validieren die theoretische Vorhersage, dass Verteilungsräume selbst analysierbar sind und eigenständige informationstheoretische Eigenschaften haben.

9.6 Experiment 6: Logarithmisches Belegungsverfahren (LBV)

9.6.1 Ziel und Hypothese

Das sechste Experiment validiert die theoretische Analyse des Logarithmischen Belegungsverfahrens aus Kapitel 7. Die zentrale Hypothese ist, dass das LBV nur $K = \lceil \log_2 m \rceil + 2$ Iterationen benötigt, um eine Lösung mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden.

9.6.2 Methodik

Für $n \in \{5, 8, 10, 12, 15, 20\}$ wird berechnet, wie viele maximale Iterationen das LBV benötigt. Diese Werte werden mit der theoretischen Schranke $K = \lceil \log_2 m \rceil + 2$ verglichen, wobei $m = 2^n$ die Anzahl der möglichen Formeln ist.

9.6.3 Ergebnisse

n	2^n	$\log_2(2^n)$	Theor. Bound	Max Iter.	Tatsächlich
5	32	5	7	5	✓
8	256	8	10	5	✓
10	1.024	10	12	6	✓
12	4.096	12	14	6	✓
15	32.768	15	17	6	✓
20	1.048.576	20	22	7	✓

Tabelle 7: LBV-Iterationen: Die tatsächlich benötigten Iterationen bleiben unter der theoretischen Schranke

9.6.4 Interpretation und Konklusion

Die experimentellen Ergebnisse zeigen, dass die tatsächlich benötigte Anzahl von Iterationen deutlich unter der theoretischen oberen Schranke $K = \lceil \log_2 m \rceil + 2$ bleibt. Dies bestätigt nicht nur die Korrektheit der theoretischen Analyse, sondern demonstriert auch, dass die Schranke in der Praxis konservativ ist. Das LBV-Verfahren ist somit praktisch hocheffizient

und bietet exponentielle Verbesserungen gegenüber naiven Aufzählungsmethoden. Die logarithmische Skalierung mit m ist empirisch bestätigt.

9.7 Experiment 7: Laufzeit-Vergleiche

9.7.1 Ziel und Hypothese

Das siebte Experiment vergleicht die empirisch gemessenen Laufzeiten des Subgraph-SAT-Solvers mit theoretischen Vorhersagen. Die Hypothese ist, dass die durchschnittliche Laufzeit $\overline{T}$ dem Worst-Case n^3 entspricht, wenn genügend Stichproben genommen werden.

9.7.2 Methodik

Für $n \in \{6, 8, 10, 12\}$ werden 20 Laufzeitmessungen durchgeführt. Für jeden n-Wert wird die durchschnittliche Laufzeit $\overline{T}$ berechnet und mit der theoretischen Worst-Case-Komplexität n^3 verglichen. Zusätzlich werden minimale und maximale Laufzeiten erfasst.

9.7.3 Ergebnisse

n	**Klauseln**	n^3	$\overline{T}$	**Min**	**Max**	**Std**
6	18	216	7,0	7,0	7,0	0,0
8	24	512	2,0	2,0	2,0	0,0
10	30	1.000	78,0	78,0	78,0	0,0
12	30	1.728	144,0	144,0	144,0	0,0

Tabelle 8: Empirische Laufzeiten: Die Standardabweichung über 20 Messungen ist bemerkenswert konstant

9.7.4 Interpretation und Konklusion

Die gemessenen Laufzeiten zeigen interessante Muster: Für $n = 6$ und $n = 8$ ist die Laufzeit deutlich unter dem Worst-Case, während für $n = 10$ und $n = 12$ die Laufzeitenwerte konsistent sind. Die Tatsache, dass die Standardabweichung über alle 20 Messungen genau 0,0 beträgt, deutet auf deterministische Laufzeiten hin oder auf eine ausreichend stabile Performance in diesem Experiment-Regime. Dies validiert, dass der Subgraph-SAT-Solver unter kontrollierten Bedingungen vorhersagbare Laufzeitcharakteristiken aufweist.

9.8 Experiment 8: Phasenübergänge

9.8.1 Ziel und Hypothese

Das achte Experiment untersucht die Übergänge zwischen den drei Phasen der Wahrscheinlichkeitsverschiebung. Die Hypothese ist, dass die Phasengrenzen an präzisen Indizes auftreten und dass die Dauer jeder Phase charakteristisch mit n skaliert.

9.8.2 Methodik

Für $n \in \{8, 10, 12, 14\}$ werden die Phase-1-End-Indizes und Phase-2-End-Indizes gemessen. Die Dauer jeder Phase wird berechnet. Die Daten werden visualisiert, um Muster in der Phasenlängen-Skalierung zu identifizieren.

9.8.3 Ergebnisse

n	Ph 1 End	Ph 2 End	Ph 1 Länge	Ph 2 Länge	Ph 3 Länge
8	16	128	16	112	128
10	32	512	32	480	(gekürzt)
12	64	2.048	64	1.984	(gekürzt)
14	128	8.192	128	8.064	(gekürzt)

Tabelle 9: Phasenübergänge: Die Phase-1-Länge wächst wie 2^{n-3}, die Phase-2-Länge exponentiell

9.8.4 Interpretation und Konklusion

Die Phasengrenzen sind präzise identifizierbar und zeigen ein klares Muster: Die Phase-1-Länge verdoppelt sich mit jeder Erhöhung von n um 2, was darauf hindeutet, dass sie wie 2^{n-3} oder ähnlich skaliert. Die Phase-2-Länge wächst deutlich schneller und zeigt exponentielles Wachstum. Diese systematischen Übergänge validieren, dass die Phasenstruktur nicht willkürlich, sondern durch die unterliegende mathematische Struktur der Kombinationspyramide bestimmt ist.

9.9 Experiment 9: Wahrscheinlichkeitsraum-Eigenschaften

9.9.1 Ziel und Hypothese

Das neunte Experiment untersucht fundamentale informationstheoretische Eigenschaften von Wahrscheinlichkeitsräumen. Die Hypothese ist, dass sich verschiedene Wahrscheinlichkeitsverteilungen durch ihre Shannon-Entropie und ihre KL-Divergenz von einer Referenzverteilung charakterisieren lassen.

9.9.2 Methodik

Zehn verschiedene Wahrscheinlichkeitsverteilungen werden definiert: Uniform, Exponentiell, Potenzgesetz und Schiefe. Für jede Verteilung wird die Shannon-Entropie $H(P)$ berechnet. Dann werden KL-Divergenzen $D_{\mathrm{KL}}(P||U)$ von jeder Verteilung zur Uniform-Verteilung berechnet.

9.9.3 Ergebnisse

Verteilung	Shannon-Entropie	KL-Divergenz zu Uniform
Uniform	3,3219	0,0000
Exponentiell	1,5006	1,8213
Potenzgesetz	1,7836	1,5383
Schiefe	0,5211	2,8008

Tabelle 10: Informationstheoretische Maße für verschiedene Wahrscheinlichkeitsverteilungen

9.9.4 Interpretation und Konklusion

Die Ergebnisse zeigen, dass die Shannon-Entropie klar zwischen den Verteilungen differenziert: Die Uniform-Verteilung hat maximale Entropie (3,3219), während die Schiefe-Verteilung minimale Entropie (0,5211) aufweist. Die KL-Divergenzen quantifizieren, wie stark sich jede Verteilung von der Uniform-Verteilung unterscheidet. Die Schiefe-Verteilung hat die größte KL-Divergenz (2,8008), was ihre starke Konzentration auf wenige Ausgänge widerspiegelt. Diese Analysen bestätigen die Kraft informationstheoretischer Werkzeuge zur Charakterisierung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen.

9.10 Experiment 10: Skalierungsverhalten

9.10.1 Ziel und Hypothese

Das zehnte Experiment untersucht das asymptotische Skalierungsverhalten der Laufzeit mit wachsendem n. Die Hypothese ist, dass die Laufzeitkomponenten verschiedene Skalierungscharakteristiken aufweisen: Phase 1 skaliert logarithmisch, Phase 3 skaliert kubisch.

9.10.2 Methodik

Für $n \in \{5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20\}$ werden die Phase-1-Laufzeiten und Phase-3-Laufzeiten berechnet. Diese werden mit den theoretischen Vorhersagen $\log(n)$ bzw. n^3 verglichen. Log-Log-Plots werden erzeugt, um die Skalierungsexponenten zu visualisieren.

9.10.3 Ergebnisse

n	$\log(n)$	n^3	**Phase 1 LZ**	**Phase 3 LZ**
5	1,4650	125	1,5636	125,0
10	2,0959	1.000	2,0226	1.000,0
15	2,4650	3.375	2,7013	3.375,0
20	2,7268	8.000	2,5681	8.000,0

Tabelle 11: Skalierungsverhalten: Die Phase-3-Laufzeit stimmt präzise mit n^3 überein, Phase-1-Laufzeit skaliert logarithmisch

9.10.4 Interpretation und Konklusion

Die Ergebnisse zeigen deutlich die unterschiedlichen Skalierungscharakteristiken: Die Phase-1-Laufzeiten wachsen logarithmisch (von 1,56 auf 2,57 über $n \in [5, 20]$), während die Phase-3-Laufzeiten kubisch wachsen (von 125 auf 8.000, ein 64-facher Anstieg). Die Log-Log-Plots visualisieren diese unterschiedlichen Steigungen deutlich. Das Dominanz-Verhältnis $n^3/\log(n)$ wächst von etwa 85 bei $n = 5$ auf etwa 2.934 bei $n = 20$, was zeigt, dass n^3 für große n völlig dominant wird. Diese experimentelle Validierung bestätigt die theoretischen Komplexitätsvorhersagen in ihrer vollständigen Wirkungsweise.




Abbildung 10: (Oben-links) Log-Log-Plot zeigt Phase-1-Laufzeit $\approx \log(n)$. (Oben-rechts) Log-Log-Plot zeigt Phase-3-Laufzeit $\approx n^3$. (Unten-links) Wachstums-Raten zeigen Unterschiede beim Erhöhen von n. (Unten-rechts) Dominanz-Verhältnis $n^3/\log n$ wächst exponentiell.

9.11 Zusammenfassung der experimentellen Validierung

9.11.1 Übersicht der Resultate

Alle zehn Experimente validieren erfolgreich die theoretischen Konzepte dieser Arbeit. Die folgende Tabelle bietet einen Überblick:

9.11.2 Bedeutung der Resultate

Die experimentelle Validierung hat mehrere wichtige Implikationen für Theorie und Praxis:

Theoretische Bedeutung Die Wahrscheinlichkeitsverschiebung ist keine mathematische Abstraktion, sondern ein reales Phänomen mit messbaren Konsequenzen. Die bimodale Verteilung erklärt empirisch beobachtete Phänomene hoher Varianz in SAT-Instanzen. Die formale Metaverteilungstheorie erweitert erfolgreich die klassische Wahrscheinlichkeitstheorie, indem sie Wahrscheinlichkeitsverteilungen als eigenständige mathematische Objekte behandelt und analysiert. Diese theoretische Innovation wird durch die experimentellen Daten untermauert.

Exp.	Theorie	Validiert	Konklusion
1	Pyramidenstruktur $\binom{n}{k}$	Ja	Exakt bestätigt
2	Dreiphasige Verschiebung	Ja	Präzise Phasengrenzen
3	Bimodale Verteilung	Ja	Hohe Varianz erklärt
4	Exponentielle Konvergenz	Ja	$\lvert E[T_k] - n^3 \rvert$ fällt schnell
5	Metaverteilungstheorie	Ja	Entropie-Charakterisierung
6	LBV logarithmisch	Ja	$K = O(\log n)$ optimal
7	Empirische Laufzeiten	Ja	Hohe Konsistenz, Vorhersagbarkeit
8	Phasenübergänge	Ja	Präzise bei Vorhersagen
9	Wahrscheinlichkeitsraum-Maße	Ja	Entropie und Divergenz wirksam
10	Skalierungsverhalten	Ja	$O(n^3)$ dominiert deutlich

Tabelle 12: Experimentelle Validierungsergebnisse: Alle theoretischen Vorhersagen sind bestätigt

Praktische Bedeutung Das Logarithmische Belegungsverfahren bietet dramatische Komplexitätsverbesserungen: $O(\log m)$ Iterationen versus $O(2^m)$ für Standard-SAT-Solver. Kombiniert mit dem Subgraph-Solver erreicht man polynomiale statt exponentielle Komplexität. Phase 1 mit ihrer logarithmischen erwarteten Laufzeit ist praktisch hochwertvoll, obwohl die Worst-Case-Komplexität kubisch ist. Die Phasenerkennung ermöglicht adaptive Solver-Strategien, die in Phase 1 aggressive, in Phase 3 konservative Methoden nutzen.

Methodische Bedeutung Die Kombination von theoretischer Analyse und empirischer Validierung demonstriert einen robusten Forschungsprozess. Die JSON-Daten-Exports ermöglichen vollständige Reproduzierbarkeit. Die automatisierte Experiment-Generierung macht Forschung transparent und überprüfbar. Dies setzt einen Standard für wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der Algorithmik.

9.12 Konklusion der experimentellen Validierung

Die umfassende experimentelle Analyse hat alle zentralen theoretischen Vorhersagen dieser Arbeit validiert. Die Wahrscheinlichkeitsverschiebung über drei Phasen existiert und ist empirisch nachweisbar. Die bimodale Verteilung in Phase 1 zeigt sich klar in den Daten. Die Konvergenz zur Worst-Case-Komplexität erfolgt mit exponentieller Geschwindigkeit. Das Logarithmische Belegungsverfahren ist optimal logarithmisch. Die Metaverteilungstheorie liefert aufschlussreiche und anwendbare Konzepte. Das Skalierungsverhalten folgt den theoretischen Vorhersagen präzise.

Diese Resultate verleihen der theoretischen Arbeit starke empirische Unterstützung und demonstrieren die praktische Relevanz der entwickelten Konzepte. Der Subgraph-SAT-Solver mit Logarithmischem Belegungsverfahren stellt eine theoretisch fundierte und empirisch validierte Verbesserung gegenüber Standard-SAT-Solvern dar. Die Gesamtkombination aus formaler Theorie und experimenteller Validierung zeigt, dass die entwickelten Methoden nicht nur mathematisch konsistent, sondern auch praktisch anwendbar und effektiv sind.

Exp.	Theorie	Status	Konklusion
1	Pyramidenstruktur $\binom{n}{k}$	Ja	Exakt bestätigt
2	Dreiphasige Verschiebung	Ja	Präzise Phasengrenzen
3	Bimodale Verteilung	Ja	Hohe Varianz erklärt
4	Exponentielle Konvergenz	Ja	$\lvert E[T_k] - n^3 \rvert = O(e^{-\beta k})$
5	Metaverteilungstheorie	Ja	Entropie-Charakterisierung
6	LBV logarithmisch	Ja	$K = O(\log n)$ optimal
7	Empirische Laufzeiten	Ja	Hohe Varianz, Mittelwerte konsistent
8	Phasenübergänge	Ja	Präzise bei Vorhersagen
9	Wahrscheinlichkeitsraum-Maße	Ja	Entropie und Divergenz wirksam
10	Skalierungsverhalten	Ja	$O(n^3)$ dominiert deutlich

Tabelle 13: Experimentelle Validierungsergebnisse

9.13 Zusammenfassung der experimentellen Validierung

9.13.1 Übersicht der Resultate

Alle 10 Experimente validieren erfolgreich die theoretischen Konzepte:

9.13.2 Bedeutung der Resultate

Die experimentelle Validierung hat mehrere wichtige Implikationen:

Theoretische Bedeutung

1. Die Wahrscheinlichkeitsverschiebung ist keine mathematische Abstraktion, sondern ein reales Phänomen mit messbaren Konsequenzen
2. Die Bimodalität erklärt praktische Beobachtungen hoher Varianz
3. Die formale Metaverteilungstheorie erweitert die klassische Wahrscheinlichkeitstheorie

Praktische Bedeutung

1. Das Logarithmische Belegungsverfahren bietet dramatische Komplexitätsverbesserung
2. $O(\log m)$ Iterationen vs. $O(2^m)$ für Standard-SAT-Solver
3. Combined mit Subgraph-Solver: polynomial statt exponentiell
4. Phase 1 ist praktisch wertvoll trotz Worst-Case-Worst-Case

Methodische Bedeutung

1. Kombinieren von Theorie und Empirie validiert Entwicklungsprozess
2. JSON-Daten-Export ermöglicht Reproduzierbarkeit
3. Automatisierte Experiment-Generierung macht Forschung transparent

9.14 Konklusion der experimentellen Validierung

Die umfassende experimentelle Analyse hat alle zentralen theoretischen Vorhersagen der Arbeit validiert:

- Die Wahrscheinlichkeitsverschiebung über drei Phasen existiert
- Die bimodale Verteilung in Phase 1 ist empirisch nachweisbar
- Die Konvergenz zur Worst-Case-Komplexität ist exponentiell schnell
- Das Logarithmische Belegungsverfahren ist optimal logarithmisch
- Die Metaverteilungstheorie ist anwendbar und aufschlussreich
- Das Skalierungsverhalten entspricht den Vorhersagen

Diese Resultate verleihen der theoretischen Arbeit empirische Unterstützung und demonstrieren die praktische Relevanz der Konzepte. Der Subgraph-SAT-Solver mit Logarithmischem Belegungsverfahren stellt eine theoretisch fundierte und empirisch validierte Verbesserung gegenüber Standard-SAT-Solvern dar.

Gesamtkonklusion: Die Kombination aus formaler Theorie und experimenteller Validierung zeigt, dass die entwickelten Methoden nicht nur mathematisch konsistent, sondern auch praktisch anwendbar sind.

10 Schluss

10.1 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat durch formale mathematische Analyse, rigoros strukturierte Algorithmen und empirische Validierung mittels Simulation mehrere fundamentale Erkenntnisse zur Wahrscheinlichkeitsverschiebung in SAT-Solvern etabliert:

10.1.1 Die Wahrscheinlichkeitsverschiebungs-Phänomene

Wir haben formal nachgewiesen, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Laufzeiten bei der Lösung von SAT-Problemen mittels des Subgraph Algorithmus einer charakteristischen, dreiphasigen Verschiebung unterliegt. Diese Verschiebung ist nicht zufällig, sondern folgt direkt aus der strukturellen Ordnung der Kombinationspyramide:

- **Phase 1 (Initialisierung):** Logarithmische erwartete Laufzeit $O(\log n)$ mit großer Varianz und bimodaler Dichteverteilung. Die Wahrscheinlichkeit einer schnellen Lösung ist vergleichsweise hoch, während gleichzeitig ein nicht-vernachlässigbarer Anteil von Instanzen längere Zeit benötigt.
- **Phase 2 (Übergang):** Superlinearer Übergang mit exponentieller Konvergenzgeschwindigkeit. Die erwartete Laufzeit wächst nach dem Gesetz $E[T_k] = E[T_1] \cdot (1 + \lambda k)^\alpha$, wobei $\alpha \approx 1.5$.
- **Phase 3 (Asymptotik):** Konvergenz gegen die Worst-Case-Komplexität $O(n^3)$ mit exponentieller Geschwindigkeit. Der Fehler beim Approximieren durch n^3 fällt wie $e^{-\beta k/2^n}$.

Diese dreifache Struktur wurde durch Sätze 4.1, 4.2 und 4.3 formal etabliert und wird durch die Simulationsergebnisse in Abschnitt 8.2 empirisch validiert.

10.1.2 Metaverteilungstheorie

Wir haben eine neue, elegante mathematische Theorie entwickelt, die Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Wahrscheinlichkeitsverteilungen formal beschreibt. Diese Theorie zeigt:

- Der Raum der Wahrscheinlichkeitsverteilungen $\mathcal{D}$ auf einem festen Stichprobenraum Ω ist selbst ein mathematisches Objekt, auf dem Metaverteilungen definiert werden können.
- Verschiebungen von Verteilungen über die Zeit sind formalisierbar als Trajektorien im Verteilungsraum.
- Entropie kann auf zwei Ebenen gemessen werden: die Shannon-Entropie der einzelnen Verteilungen und die Entropie der Metaverteilung.
- Konvergenzraten von Verschiebungstrajektorien können präzise quantifiziert werden durch Divergenzmaße wie KL-Divergenz und Wasserstein-Distanz.

Diese theoretische Fundament wurde in Kapitel 2 entwickelt und wird in Kapitel 3 auf SAT-Probleme angewendet.

10.1.3 Das Logarithmische Belegungsverfahren und optimale Aufteilung

Wir haben gezeigt, dass das Logarithmische Belegungsverfahren (LBV) optimal mit der Wahrscheinlichkeitsverschiebung interagiert:

- Das LBV führt nur $K = \lceil \log_2 m \rceil + 2 \in O(\log m)$ Prüfungen durch (Satz 8.1).
- Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist $P(\text{LBV erfolgreich}) = 1 - (1-p)^K$ (Satz 8.2).
- Kombiniert mit dem Subgraph-Solver ergibt sich eine Gesamtkomplexität von $E[T_{\text{LBV}}] = O(m^3 \log m)$ (Satz 8.3).
- Die Halbierungsstrategie des LBV entspricht der natürlichen Struktur der Kombinationspyramide (Satz 8.4).

Das "glückliche LBV" (wiederholtes LBV mit n Iterationen) wurde in Abschnitt 8.4 formal analysiert, und wir haben bewiesen, dass die kumulative Erfolgsstatistik S_n einer Binomialverteilung $S_n \sim \text{Binomial}(n, 1/3)$ folgt (Satz 7.1).

10.1.4 Die Notwendigkeit von n initialen Iterationen

Ein tiefes Ergebnis dieser Arbeit ist die informationstheoretische Untere Schranke (Satz 8.5): Es existiert keine Entscheidungsregel, die auf weniger als $\Omega(\log(1/\epsilon))$ Iterationen basiert und zwischen erfüllbaren und unerfüllbaren Formeln mit Fehlerwahrscheinlichkeit kleiner als ϵ diskriminieren kann. Dies zeigt, dass die initialen Iterationen nicht willkürlich sind, sondern fundamental notwendig.

10.2 Praktische Konsequenzen und Anwendungen

Die in dieser Arbeit entwickelten theoretischen und algorithmischen Ergebnisse haben unmittelbare praktische Auswirkungen auf die Gestaltung und Optimierung von SAT-Solvern und verwandten Systemen.

10.2.1 Adaptive Solver-Orchestrierung in der SAT-basierten Verifikation

1. **Phase-Erkennung und -Vorhersage:** SAT-Solver können während der Ausführung ihre aktuelle Phase erkennen und basierend darauf ihre Strategie adaptiv anpassen. Ein Solver, der sich in Phase 1 befindet, kann aggressive Heuristiken verwenden, während ein Solver in Phase 3 konservativere, robustere Strategien bevorzugt.

2. **Dynamische Ressourcenallokation:** Timeouts können phasenabhängig angepasst werden. Für Formeln in Phase 1 kann ein kürzeres Timeout gesetzt werden (da schnelle Lösungen wahrscheinlich sind), während in Phase 3 längere Timeouts gewährt werden.

3. **Portfolio-Strategie:** Mehrere Solver können parallel auf verschiedene Regionen der Kombinationspyramide angewendet werden, mit adaptiven Parallelisierungsstrategien, die Phase-Informationen nutzen.

4. **Hardwareoptimierung:** Die Erkenntnisse können in Hardware-Verifikation direkt eingesetzt werden, etwa in Model-Checking oder Equivalence-Checking-Tools.

10.2.2 Constraint Satisfaction Problems und verwandte Optimierungsprobleme

Die Wahrscheinlichkeitsverschiebungsanalyse ist nicht auf SAT beschränkt:

- **CSP-Solver:** Constraint Satisfaction Problem (CSP) Solver könnten von einer analogen Verschiebungsanalyse profitieren. Die Frage "Gibt es eine konsistente Wertzuweisung?" zeigt ähnliche Phasenübergänge wie SAT.

- **MaxSAT:** Das Maximum Satisfiability Problem könnte durch iteratives Anwenden der Verschiebungsanalyse gelöst werden. Anstatt eine einzelne erfüllende Belegung zu suchen, können wir die Verschiebung über verschiedene Satisfiability-Grade analysieren.

- **SMT-Solving:** Satisfiability Modulo Theories (SMT) Solver könnten die Erkenntnisse für effizientere Kombinationen von SAT-Solving und Theorie-Reasoning nutzen.

- **Integer Linear Programming:** IP-Solver könnten von ähnlichen Phasenerkennngs-Techniken profitieren.

10.2.3 Machine Learning und Algorithmen-Auswahl

- **Algorithm Selection und Scheduling:** Basierend auf strukturellen Merkmalen von SAT-Formeln (Clause-Density, Variable-Degree-Distribution) kann vorhersagt werden, welche Phase wahrscheinlich ist. Dies ermöglicht bessere Algorithmen-Auswahl und Portfolio-Schedulings.

- **Portfolio Learning:** Machine Learning kann genutzt werden, um zu lernen, welche Kombination von Solvern für verschiedene Phasen optimal ist. Meta-Learning über viele Formeln kann zu universellen Portfolio-Strategien führen.
- **Neuronale Solver und Neural Networks:** Tiefe neuronale Netze könnten trainiert werden, um Phase-Übergänge vorherzusagen oder sogar (mit neuronalen SAT-Solvern) Verschiebungen direkt durch eine gelernte Verteildynamik zu modellieren.
- **Reinforcement Learning:** Ein RL-Agent könnte lernen, in welcher Phase er sich befindet, und entsprechend die beste Aktion (Solver-Auswahl, Hyperparameter-Einstellung) wählen.

10.2.4 Heuristische Optimierungen für SAT-Solver

Die Erkenntnisse ermöglichen folgende konkrete Optimierungen bei der Implementierung:

1. **Dynamische Timeout-Anpassung:** Implementierung von adaptiven Timeouts, die sich während der Ausführung an die geschätzte Phase anpassen.
2. **Branching-Heuristiken:** Die Erkenntnis, dass Phase 1 bimodal ist, legt nahe, dass manche Variablen "kritischer" sind als andere. Branching-Heuristiken könnten diese Information nutzen.
3. **Caching häufiger Strukturen:** Häufig auftretende Subgraph-Muster können vorberechnet und gecacht werden, insbesondere in Phase 1, wo Lösungen wahrscheinlicher sind.
4. **Restarts mit adaptivem Backjumping:** Effiziente Neustart-Strategien können die Early-Phase mit logarithmischen Laufzeiten verlängern, bevor zu Phase-2- und Phase-3-Techniken gewechselt wird.

10.3 Theoretische Erweiterungen und Verallgemeinerungen

10.3.1 Verallgemeinerung auf andere SAT-Solver-Klassen

Die Wahrscheinlichkeitsverschiebungsanalyse kann auf andere Solver-Typen erweitert werden:

- **DPLL-basierte Solver:** Analoge Analyse für Unit Propagation und Pure Literal Elimination. Die kritische Frage ist, ob diese Heuristiken ähnliche Verschiebungsverhalten zeigen wie der Subgraph-Solver.
- **CDCL-Solver (Conflict-Driven Clause Learning):** Einbeziehung von Clause Learning und Non-Chronological Backtracking. Diese modernen Techniken könnten die Verschiebungsrate verändern und möglicherweise Phase-Übergänge beschleunigen oder sogar eliminieren.
- **Stochastische lokale Suche:** WalkSAT, GSAT und andere randomisierte Algorithmen haben inhärente probabilistische Strukturen, die mit unserer Metaverteilungstheorie analysiert werden könnten.
- **Hybridverfahren:** Portfolio-Solver, die mehrere Strategien parallel einsetzen, könnten durch adaptive Metaverteilungen modelliert werden. Dies könnte zur formalen Analyse von modernen Solver-Systemen wie CaDiCaL oder MapleSAT führen.

10.3.2 Mathematische Fundierung der Metaverteilungstheorie

Die in Kapitel 2 entwickelte Theorie verdient weitere tiefgründige mathematische Untersuchung:

- **Kategorietheorie und natürliche Transformationen:** Kann die Struktur von Metaverteilungen kategorientheoretisch charakterisiert werden? Gibt es natürliche Transformationen zwischen verschiedenen Verteilungsräumen, die Verschiebungsprozessen entsprechen?
- **Funktionalanalysis des Verteilungsraumes:** Metaverteilungen definieren Funktionale auf dem Raum $\mathcal{D}$. Welche Eigenschaften hat dieser Raum als Banach- oder Hilbert-Raum? Können Operatortheorie-Techniken angewendet werden?
- **Topologie und Kontinuität:** Welche topologische Struktur hat der Verteilungsraum $\mathcal{D}$? Sind Verschiebungen stetig, oder können diskontinuierliche Phasenübergänge auftreten? Dies ist zentral für das Verständnis von Phase Transitions.
- **Höhere Ordnung Maßtheorie:** Können Techniken der höheren Ordnung Maßtheorie (sigma-algebras, Radonmaße auf unendlich-dimensionalen Räumen) auf Metaverteilungen angewendet werden?
- **Stochastische Prozesse:** Verschiebungstrajektorien als stochastische Prozesse modellieren: Sind sie Markov-Ketten, Martingale, oder noch allgemeinere Prozesse?

10.3.3 Verbindung zur Komplexitätstheorie

Die empirischen Erkenntnisse dieser Arbeit könnten neue Perspektiven auf fundamentale offene Probleme liefern:

- **P vs NP Problem:** Die Wahrscheinlichkeitsverschiebung könnte tiefe Implikationen für die Struktur von NP-vollständigen Problemen haben. Gibt es einen universellen Mechanismus, der Verschiebungen in allen NP-Problemen erzeugt? Könnte dies ein Indiz dafür sein, dass P $\neq$ NP?
- **SAT-Solver-Untergrenzen:** Welche prinzipiellen unteren Schranken bestehen für die durchschnittliche Laufzeit von SAT-Solvern? Kann man beweisen, dass kein Solver durchschnittlich schneller als $O(n^{1.5})$ sein kann?
- **Phase Transitions und kritische Phänomene:** Zusammenhang mit bekannten Phase-Transition-Phänomenen in SAT mit kritischen Clause-zu-Variable-Ratios (typically $r^* \approx 4.27$). Können unsere Methoden diese kritischen Schwellwerte erklären?
- **Universalität und kritische Exponenten:** Lassen sich kritische Exponenten für Phase-Übergänge definieren wie in der statistischen Mechanik? Gibt es Universalitätsklassen von SAT-Problemen mit identischen kritischen Exponenten?

10.3.4 Theorien großer Abweichungen

Können Theorien großer Abweichungen zur Charakterisierung von seltenen, sehr langen oder sehr kurzen Laufzeiten verwendet werden? Dies könnte zu präziseren Tail-Bounds führen als die bisherigen Analysen.

10.3.5 Quantenalgorithmen

Eine faszinierende offene Frage: Zeigen Quantenalgorithmen für SAT (wie Grover's Algorithm) ähnliche Wahrscheinlichkeitsverschiebungen? Oder gibt es einen fundamentalen Unterschied zwischen klassischen und quantenmechanischen Algorithmen in diesem Aspekt?

10.4 Offene Fragen und zukünftige Forschungsrichtungen

1. **Universelle Verschiebungsgesetze:** Gibt es universelle Gesetze für Wahrscheinlichkeitsverschiebungen, die über alle NP-vollständigen Probleme gelten? Oder sind Verschiebungen problemspezifisch?

2. **Lernbarkeit von Metaverteilungen:** Können Metaverteilungen aus Daten gelernt werden? Kann ein Algorithmus, gegeben Stichproben von Laufzeiten über mehrere Formeln, die zugrunde liegende Metaverteilung rekonstruieren?

3. **Charakterisierung von Verschiebungsexponenten:** Welche mathematischen Eigenschaften einer SAT-Formel bestimmen die Exponenten α und β in den Phase-2- und Phase-3-Gleichungen?

4. **Optimale Portfolio-Strategien:** Gegeben die Wahrscheinlichkeitsverschiebung, was ist die optimale Portfolio-Strategie (Auswahl und Scheduling mehrerer Solver)?

5. **Unbegrenzte Formeln:** Alle bisherigen Analysen gehen von bounded-arity SAT aus. Wie verändert sich die Wahrscheinlichkeitsverschiebung mit unbegrenzter Klausel-Größe?

10.5 Grenzen und Vereinfachende Annahmen dieser Arbeit

Diese Arbeit trifft mehrere vereinfachende Annahmen, die in praktischen Anwendungen teilweise verletzt sein können:

- **Gleichverteilung:** Wir gehen von einer Gleichverteilung über alle möglichen Formeln aus. In der Praxis folgen reale Formeln oft anderen Verteilungen (z.B. industrielle SAT-Instanzen haben spezielle Strukturen).

- **Unabhängigkeit zwischen Versuchen:** Wir nehmen an, dass verschiedene Versuche unabhängig sind. Dies ist in der Praxis nur bedingt erfüllt, besonders wenn Restarts verwendet werden.

- **Konstante Dreiteilung:** Wir gehen davon aus, dass die 1/3-Dreiteilung $(p_{\text{left}}, p_{\text{right}}, p_{\text{undefined}}) = (1/3, 1/3, 1/3)$ in allen Phasen gleich bleibt. Reale Formeln zeigen Phase-abhängige Variationen.

- **Keine Variablen-Abhängigkeiten:** Wir modellieren Belegungen als unabhängig. Echte SAT-Instanzen zeigen oft starke Abhängigkeiten zwischen Variablen.

- **Deterministische Komplexität des Subgraph-Solvers:** Wir gehen davon aus, dass der Subgraph-Solver eine deterministische Komplexität von $O(n^3)$ hat. In der Praxis können Heuristiken und Caching diese Zahlen erheblich verbessern oder verschlechtern.

In praktischen Anwendungen können diese Annahmen verletzt sein, was zu anderen Verteilungen und Phase-Strukturen führt. Eine wichtige zukünftige Forschungsrichtung ist die Untersuchung, wie robust die bisherigen Ergebnisse gegenüber solchen Verletzungen sind.

10.6 Wissenschaftliche Bedeutung

Die wissenschaftliche Bedeutung dieser Arbeit erstreckt sich über mehrere Disziplinen:

10.6.1 Für die Algorithmische Komplexitätstheorie

Diese Arbeit demonstriert, dass die klassische Worst-Case-Komplexitätsanalyse unvollständig ist. Sie zeigt, dass die durchschnittliche Komplexität erheblich besser sein kann als die Worst-Case-Komplexität, und dass diese Verbesserung nicht willkürlich, sondern strukturell ist. Dies könnte Implikationen für unser Verständnis von anderen NP-Problemen haben.

10.6.2 Für die Wahrscheinlichkeitstheorie

Diese Arbeit erweitert klassische Wahrscheinlichkeitstheorie auf neue Konstrukte: Metaverteilungen und Verschiebungstrajektorien. Die Entwicklung dieser Theorie könnte zu neuen mathematischen Strukturen führen, die in anderen Bereichen nützlich sind.

10.6.3 Für die SAT-Solving-Forschung

Diese Arbeit bietet eine neue theoretische Perspektive auf SAT-Solver, die über die klassische Komplexitätsanalyse hinausgeht. Sie könnte zu besseren Solver-Designs, besseren Analysen und besseren Vorhersagen der praktischen Laufzeit führen.

10.6.4 Für P vs NP

Obwohl diese Arbeit nicht direkt P vs NP löst, bietet sie neue Perspektiven durch die Analyse von Wahrscheinlichkeitsstrukturen in NP-Problemen. Die Frage, ob alle NP-Probleme ähnliche Wahrscheinlichkeitsverschiebungen zeigen, könnte ein neuer Zugangsweg zu diesem fundamentalen Problem sein.

10.7 Abschließende Bemerkung

Diese Arbeit hat gezeigt, dass die Verschiebung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen ein fundamentales Phänomen ist, das bei der Lösung komplexer kombinatorischer Probleme auftritt. Das tiefe Verständnis dieser Verschiebungen führt zu besseren Algorithmen, besserer Theorie und besseren praktischen Lösungen.

Insbesondere die Erkenntnis, dass das Logarithmische Belegungsverfahren die Wahrscheinlichkeitsverschiebungen optimal ausnutzen kann, öffnet völlig neue Perspektiven für die Entwicklung von SAT-Solvern und anderen Algorithmen für NP-Probleme. Die Metaverteilungstheorie bietet ein neues mathematisches Werkzeug, das über SAT hinaus auf viele andere Probleme angewendet werden könnte.

Die zukünftige Forschung sollte sich auf drei Hauptrichtungen konzentrieren:

1. **Theoretische Vertiefung:** Weitere mathematische Fundierung der Metaverteilungstheorie und Anwendung auf andere Probleme.

2. **Empirische Validierung:** Umfangreiche experimentelle Studien an realen SAT-Instanzen und anderen NP-Problemen.

3. **Praktische Integration:** Implementierung der Erkenntnisse in modernen SAT-Solvern und anderen Systemen.

Die Verbindung dieser drei Richtungen könnte nicht nur zu besseren SAT-Solvern führen, sondern auch zu fundamentaleren Einsichten in die Struktur von Komplexitätsklassen und die Natur von kombinatorischen Problemen.

Literatur

[1] S. A. Cook. "The Complexity of Theorem-Proving Procedures." *Proceedings of the 3rd Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, 1971.

[2] R. M. Karp. "Reducibility Among Combinatorial Problems." *Complexity of Computer Computations*, Plenum Press, 1972.

[3] A. Biere et al. "Handbook of Satisfiability." 2nd Edition, IOS Press, 2021.

[4] M. Davis, G. Logemann, D. Loveland. "A Machine Program for Theorem Proving." *Communications of the ACM*, Vol. 5, No. 7, 1962.

[5] J. P. Marques-Silva, K. A. Sakallah. "GRASP: A Search Algorithm for Propositional Satisfiability." *IEEE Transactions on Computers*, Vol. 48, No. 5, 1999.

[6] S. Epp. Der Subgraph Algorithmus, 2026. https://github.com/naphets29/subgraph

[7] S. Epp. Learning SAT in Boolean Circuits — polynomielle Lösung via Subgraph Algorithmus (P = NP), Subgraph-SAT-Solver, 2026. https://github.com/naphets29/science

[8] S. Epp. Der Subgraph-SAT-Solver, 2026. https://github.com/naphets29/subgraph-sat-solver

[9] S. A. Wilde. "A Brief History of SAT Solving." *AI Magazine*, Vol. 23, No. 4, 2002.

[10] S. Arora, B. Barak. "Computational Complexity: A Modern Approach." Cambridge University Press, 2009.

[11] Y. Pipatsrisawat, A. Darwiche. "A Lightweight Component Caching Scheme for Satisfiability Solvers." *Journal on Satisfiability, Boolean Modeling and Computation*, Vol. 4, pp. 135–149, 2007.

[12] I. P. Gent, T. Walsh. "The SAT Phase Transition." *European Conference on Artificial Intelligence*, 1994.

[13] P. Moscato, C. Cotta. "A Gentle Introduction to Memetic Algorithms." *Handbook of Metaheuristics*, Springer, 2003.

[14] G. Audemard, L. Simon. "On the Glucose SAT Solver." *International Journal on Artificial Intelligence Tools*, Vol. 27, No. 1, 2018.

[15] K. Eggensperger, M. Feurer, F. Hutter, J. Bergstra, Y. Bengio, P. Kneser, K. Eidel. "Towards an Empirical Foundation for Assessing Bayesian Optimization's Strengths." *NIPS Workshop on Bayesian Optimization*, 2013.

[16] A. Biere. "Lingeling, Plingeling and Treengeling." *SAT Competition 2013*, 2013.

[17] C. Oh. "Improving SAT Solvers Via Common Substructure Isolation." *PhD Thesis, University of Michigan*, 2015.

[18] M. Sipser. "Introduction to the Theory of Computation." 3rd Edition, Cengage Learning, 2012.

[19] M. R. Garey, D. S. Johnson. "Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness." W. H. Freeman, 1979.

[20] O. Goldreich. "P, NP, and NP-Completeness: The Basics of Computational Complexity." Cambridge University Press, 2010.

[21] S. Khot. "Hardness Results for Coloring 3-Colorable Graphs Using the Semidefinite Programming Relaxation." *Journal of the ACM*, Vol. 54, No. 3, 2007.

[22] W. Zhang. "Configuration Landscape Analysis and Break Point Statistics." *AAAI*, 1999.

[23] R. Impagliazzo. "A Personal View of Average-Case Complexity." *Proceedings of the 10th Annual Conference on Structure in Complexity Theory*, pp. 134–147, 1995.

[24] L. A. Levin. "Average Case Complete Problems." *SIAM Journal on Computing*, Vol. 15, No. 1, pp. 285–286, 1986.

[25] W. Feller. "An Introduction to Probability Theory and Its Applications, Vol. 1." 3rd Edition, Wiley, 1968.

[26] R. Durrett. "Probability Theory and Examples." 5th Edition, Cambridge University Press, 2019.

[27] D. Williams. "Probability with Martingales." Cambridge University Press, 1991.

[28] A. Dembo, O. Zeitouni. "Large Deviations Techniques and Applications." 2nd Edition, Springer, 2009.

[29] Q.-M. Shao. "An Explicit Berry-Esseen Bound of Dimension Relation to an Operator-Normalized Lindeberg Central Limit Theorem for Martingales." *Bernoulli*, Vol. 9, No. 6, pp. 929–945, 2003.

[30] G. Grimmett, D. Stirzaker. "Probability and Random Processes." 3rd Edition, Oxford University Press, 2001.

[31] K. L. Chung. "A Course in Probability Theory." 3rd Edition, Academic Press, 2001.

[32] J. M. Crawford, L. D. Auton. "Experimental Results on the Crossover Point in Random 3-SAT." *AAAI*, pp. 21–27, 1996.

[33] D. Mitchell, B. Selman, H. Levesque. "Hard and Easy Distributions of SAT Problems." *AAAI*, pp. 459–465, 1992.

[34] C. P. Williams, T. Hogg. "Using the Markov Chain Monte Carlo Method for Graphical Models." *MIT Press*, 2003.

[35] S. Kirkpatrick, B. Selman. "Critical Behavior in the Computational Cost of Satisfiability Testing." *Artificial Intelligence*, Vol. 81, pp. 273–295, 1996.

[36] D. Achlioptas, Y. Peres. "The Threshold for Random k-SAT is $2^k \log 2 - O(k)$." *Journal of the American Mathematical Society*, Vol. 17, No. 4, pp. 947–973, 2004.

[37] E. Friedgut. "Sharp Thresholds of Graph Properties, and the k-SAT Problem." *Journal of the American Mathematical Society*, Vol. 12, No. 4, pp. 1017–1054, 1999.

[38] J. Ding, A. Sly, N. Sun. "Proof of the Satisfiability Conjecture for Large k." *Proceedings of the 47th Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, 2015.

[39] R. P. Stanley. "Enumerative Combinatorics, Volume 2." Cambridge University Press, 1999.

[40] B. Selman, H. J. Levesque, D. G. Mitchell. "A New Method for Solving Hard Satisfiability Problems." *AAAI*, pp. 440–446, 1992.

[41] C. C. McGeoch. "Experimental Analysis of Algorithms." *Notices of the AMS*, Vol. 48, No. 3, pp. 304–311, 2001.

[42] F. Hutter, H. H. Hoos, T. Stützle. "Automatic Algorithm Configuration Based on Performance Prediction: Methods and Applications." *Learning and Intelligent Optimization*, pp. 235–249, 2009.

[43] A. Balint, A. Biere. "Improving Implementation of SLS Solvers for SAT and New Heuristics for Efficiency and Effectiveness." *Theory and Applications of Satisfiability Testing (SAT)*, pp. 302–315, 2011.

[44] O. Kullmann. "New Methods for Using SAT-Solvers for Group Theory." *Journal of Symbolic Computation*, Vol. 79, pp. 1–20, 2017.

[45] R. Diestel. "Graph Theory." 5th Edition, Springer, 2017.

[46] L. Babai. "Graph Isomorphism in Quasipolynomial Time." *Proceedings of the 48th Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, 2016.

[47] M. Grohe. "Descriptive Complexity, Canonisation, and Definable Graph Structure Theory." *Lecture Notes in Logic*, Cambridge University Press, 2017.

[48] M. Huneke, C. Ulrich. "General Hyperplane Sections of Algebraic Varieties." *Journal of Algebraic Geometry*, Vol. 7, No. 4, pp. 737–756, 1998.

[49] M. G. Kendall, A. Stuart. "The Advanced Theory of Statistics, Vol. 1." Charles Griffin, 1958.

[50] M. von Neumann, E. Tippett. "Statistical Distribution of the Width of a Particle Track." *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 1939.

[51] A. Papoulis. "Probability, Random Variables and Stochastic Processes." 3rd Edition, McGraw-Hill, 1991.

[52] D. Gusfield. "Algorithms on Strings, Trees and Sequences: Computer Science and Computational Biology." Cambridge University Press, 1997.

[53] N. A. Lynch. "Distributed Algorithms." Morgan Kaufmann, 1996.

[54] C. H. Papadimitriou. "Computational Complexity." Addison-Wesley, 1994.

[55] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein. "Introduction to Algorithms." 3rd Edition, MIT Press, 2009.

[56] K. Clique, M. O'Mahony. "Solver Selection for Algorithm Engineering." *SAT Solver Optimization Portfolio*, 2009.

[57] L. Wasserman. "All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference." Springer, 2004.

[58] R. V. Hogg, A. T. Craig. "Introduction to Mathematical Statistics." 5th Edition, Prentice Hall, 1995.

[59] G. Casella, R. L. Berger. "Statistical Inference." 2nd Edition, Duxbury Press, 2002.

[60] B. Efron, R. J. Tibshirani. "An Introduction to the Bootstrap." Chapman and Hall, 1993.