PHẦN 2: KIỂM TRA THÔNG TIN TRÊN FORM

Bước 1: Cấu hình ngôn ngữ và múi giờ

Tất cả các tập tin cấu hình đều nằm trong thư mục **config**.

- **`app.php`**: Cấu hình chung.
- **`auth.php`**: Cấu hình tài khoản người dùng và xác thực.
- **`database.php`**: Cấu hình cơ sở dữ liệu.
- **`filesystems.php`**: Cấu hình tập tin và nơi lưu trữ.
- **`mail.php`**: Cấu hình email.

…

Các giá trị cấu hình có thể ghi trực tiếp vào các tập tin ở trên hoặc có thể ghi gián tiếp vào tập tin **`.env`** ở thư mục chính.

Có thể truy xuất các giá trị bên trong tập tin **`.env`** bằng hàm **`env('Key')`**. Ví dụ: **`env('APP_NAME');`**

Để cấu hình ngôn ngữ và múi giờ, hãy mở tập tin **`.env`** và bổ sung:

```
APP_NAME=LaraShop
APP_ENV=local
APP_KEY=base64:/95yp53isHSNRVU+Y54Tg+0jYAX9RhHuTzI094KTMro=
APP_DEBUG=true
APP_TIMEZONE=Asia/Ho_Chi_Minh
APP_URL=http://127.0.0.1/larashop

APP_LOCALE=vi
APP_FALLBACK_LOCALE=vi
APP_FAKER_LOCALE=vi_VN

APP_MAINTENANCE_DRIVER=file
# APP_MAINTENANCE_STORE=database
```

Bước 2: Việt hóa ngôn ngữ

Mặc định, thư mục chứa các tập tin ngôn ngữ sẽ bị ẩn. Sử dụng lệnh để tạo thư mục **lang**.

```
php artisan lang:publish
```

Sau khi đã cấu hình ở **Bước 1**, tiến hành Việt hóa ngôn ngữ. Tập tin ngôn ngữ nằm trong thư mục **lang**. Ở đó đã có sẵn thư mục **en**, bây giờ hãy copy thư mục đó và dán thành **vi**, sau đó tiến hành Việt hóa lần lượt từng tập tin bên trong thư mục **vi** vừa tạo.

Nếu không muốn tốn thời gian Việt hóa thì hãy tải sử dụng tập tin **vi.zip** có sẵn và giải nén vào thư mục lang để sử dụng.

Bước 3: Cài đặt kiểm tra thông tin trên Form từ phía Controllers

Link đọc thêm: https://laravel.com/docs/master/validation

Có 2 loại Form cần phải kiểm tra là **Thêm** và **Sửa**. Kiểm tra được thực hiện **trước khi** lưu vào CSDL.

Cài đặt bên trong hàm **postThem** và **postSua** (xem lại Phần 1 nếu chưa biết 2 hàm này nằm ở đâu).

Ví dụ:

```php
public function postThem(Request $request)
{
    // Kiểm tra
    $request->validate([
        'tenloai' => ['required', 'string', 'max:255', 'unique:loaisanpham'],
    ]);

    $orm = new LoaiSanPham();
    $orm->tenloai = $request->tenloai;
    $orm->tenloai_slug = Str::slug($request->tenloai, '-');
    $orm->save();

    // Sau khi thêm thành công thì tự động chuyển về trang danh sách
    return redirect()->route('loaisanpham');
}

public function postSua(Request $request, $id)
{
    // Kiểm tra
    $request->validate([
        'tenloai' => ['required', 'string', 'max:255', 'unique:loaisanpham,tenloai,' . $id],
    ]);

    $orm = LoaiSanPham::find($id);
    $orm->tenloai = $request->tenloai;
    $orm->tenloai_slug = Str::slug($request->tenloai, '-');
    $orm->save();

    // Sau khi sửa thành công thì tự động chuyển về trang danh sách
    return redirect()->route('loaisanpham');
}
```

Một số các ví dụ khác:

```php
// Thêm
$request->validate([
    'madinhdanh' => ['required', 'string', 'size:6', 'unique:locations'],
    'hovaten' => ['required', 'string'],
    'kinhdo' => ['required', 'numeric'],
    'vido' => ['required', 'numeric'],
]);

// Sửa
$request->validate([
    'madinhdanh' => ['required', 'string', 'size:6', 'unique:locations,madinhdanh,' . $request->id],
    'hovaten' => ['required', 'string'],
    'kinhdo' => ['required', 'numeric'],
    'vido' => ['required', 'numeric'],
]);

$request->validate([
    'vutrong_id' => ['required', 'numeric', 'min:1'],
    'hangsanxuat' => ['nullable', 'string', 'max:255'],
    'tennguyenvatlieu' => ['required', 'string', 'max:255'],
    'hoatchat' => ['nullable', 'string'],
    'hinhanh' => ['nullable', 'image', 'max:2048'],
    'donvitinh' => ['nullable', 'string', 'max:50'],
    'quycachdonggoi' => ['nullable', 'string', 'max:255'],
    'soluong' => ['required', 'numeric', 'min:0'],
    'dongia' => ['nullable', 'numeric', 'min:0'],
    'ngaymua' => ['nullable', 'date_format:d/m/Y'],
    'hansudung' => ['nullable', 'string', 'max:50'],
    'nguoimua' => ['nullable', 'string', 'max:50'],
    'nguoiban' => ['nullable', 'string', 'max:255'],
    'diachinguoiban' => ['nullable', 'string', 'max:255'],
    'ghichukhac' => ['nullable', 'string'],
]);
```

Một số luật thường dùng:

STT	Luật	Ý nghĩa	Ví dụ
1	`confirmed`	Xác nhận lại thông tin (ví dụ: mật khẩu).	
2	`date`	Phải là kiểu ngày.	
3	`digits:number`	Phải là kiểu số có chiều dài cố định.	`digits:4`
4	`email`	Phải là địa chỉ email.	
5	`file`	Phải là một tập tin.	
6	`image`	Phải là một tập tin hình ảnh.	
7	`max:number`	Lớn nhất.	`max:2020`

8	`min:number`	Nhỏ nhất.	`min:1970`
9	`numeric`	Phải là một số.	
10	`required`	Bắt buộc nhập	
11	`string`	Kiểu chuỗi.	
12	`unique:table,column`	Không được phép trùng, duy nhất.	`unique:loaisanpham`

Xem thêm: https://laravel.com/docs/master/validation#available-validation-rules

Bước 4: Hiển thị thông báo lỗi ra ngoài Views

Khi một luật bị vi phạm, nó sẽ trả về thông báo lỗi trên views, hành động Thêm/Sửa sẽ không thực hiện được.

❶ Cài đặt thông báo lỗi tại form **Thêm**:

```
<form action="{{ route('loaisanpham.them') }}" method="post">
    @csrf

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label" for="tenloai">Tên loại</label>
        <input type="text" class="form-control @error('tenloai') is-invalid @enderror" id="tenloai" name="tenloai" value="{{ old('tenloai') }}" required />
        @error('tenloai')
            <div class="invalid-feedback"><strong>{{ $message }}</strong></div>
        @enderror
    </div>

    <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="fa-light fa-save"></i> Thêm vào CSDL</button>
</form>
```

Lưu ý: **`invalid-feedback`** chỉ hiển thị khi có **`is-invalid`**.

Form với thông báo lỗi sẽ xóa hết tất cả các thông tin vừa nhập trước đó. Để tránh sự bất tiện này, hãy sử dụng hàm **`old`** để lấy lại giá trị cũ đã nhập.

❷ Cài đặt thông báo lỗi tại form **Sửa**:

```
<form action="{{ route('loaisanpham.sua', ['id' => $loaisanpham->id]) }}" method="post">
    @csrf

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label" for="tenloai">Tên loại</label>
        <input type="text" class="form-control @error('tenloai') is-invalid @enderror" id="tenloai" name="tenloai" value="{{ $loaisanpham->tenloai }}" required />
        @error('tenloai')
            <div class="invalid-feedback"><strong>{{ $message }}</strong></div>
        @enderror
    </div>

    <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="fa-light fa-save"></i> Cập nhật</button>
</form>
```