BUỔI 2: PHÂN QUYỀN VÀ ĐĂNG BÀI VIẾT

Bước 1: Tạo tập tin dangky.php

- Mặc định khi đăng ký sẽ có quyền hạn là **Thành viên** và tài khoản **không bị khóa**.

- Nội dung tập tin **dangky.php**:

```php
<?php
    require_once 'ketnoi.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
        <title>Đăng ký tài khoản - iNews</title>
        <link rel="shortcut icon" href="images/premium.png" type="image/x-icon" />
        <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" />
        <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.1/font/bootstrap-icons.css">
    </head>
    <body>
        <div class="container">
            <?php include_once 'navbar.php'; ?>

            <div class="card mt-3">
                <h5 class="card-header">Đăng ký tài khoản</h5>
                <div class="card-body">
                    <form action="dangky_xuly.php" method="post" class="needs-validation" novalidate>
                        <div class="mb-3">
                            <label for="HoVaTen" class="form-label">Họ và tên</label>
                            <input type="text" class="form-control" id="HoVaTen" name="HoVaTen" required />
                            <div class="invalid-feedback">Họ và tên không được bỏ trống.</div>
                        </div>

                        <div class="mb-3">
                            <label for="TenDangNhap" class="form-label">Tên đăng nhập</label>
                            <input type="text" class="form-control" id="TenDangNhap" name="TenDangNhap" required />
                            <div class="invalid-feedback">Tên đăng nhập không được bỏ trống.</div>
                        </div>

                        <div class="mb-3">
                            <label for="MatKhau" class="form-label">Mật khẩu</label>
                            <input type="password" class="form-control" id="MatKhau" name="MatKhau" required />
                            <div class="invalid-feedback">Mật khẩu không được bỏ trống.</div>
                        </div>
```

```
                        <div class="mb-3">
                            <label for="XacNhanMatKhau" class="form-label">Xác nhận mật khẩu</label>
                            <input type="password" class="form-control" id="XacNhanMatKhau" name="XacNhanMatKhau" required />
                            <div class="invalid-feedback">Xác nhận mật khẩu không được bỏ trống.</div>
                        </div>

                        <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="bi bi-person-fill-add"></i> Đăng ký</button>
                    </form>
                </div>
            </div>

            <?php include_once 'footer.php'; ?>
        </div>

        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
        <script>
            (() => {
                'use strict';
                const forms = document.querySelectorAll('.needs-validation');
                Array.from(forms).forEach(form => {
                    form.addEventListener('submit', event => {
                        if (!form.checkValidity()) {
                            event.preventDefault();
                            event.stopPropagation();
                        }
                        form.classList.add('was-validated');
                    }, false);
                });
            })();
        </script>
    </body>
</html>
```

Bước 2: Tạo tập tin dangky_xuly.php

```
<?php
    require_once 'ketnoi.php';

    $HoVaTen = $_POST['HoVaTen'];
    $TenDangNhap = $_POST['TenDangNhap'];
    $MatKhau = $_POST['MatKhau'];
    $XacNhanMatKhau = $_POST['XacNhanMatKhau'];

    try
    {
        $sql = 'INSERT INTO tbl_nguoidung(HoVaTen, TenDangNhap, MatKhau, QuyenHan, Khoa)
                VALUES (:HoVaTen, :TenDangNhap, :MatKhau, :QuyenHan, :Khoa)';
        $cmd = $conn->prepare($sql);
```

```php
        $cmd->bindValue(':HoVaTen', $HoVaTen);
        $cmd->bindValue(':TenDangNhap', $TenDangNhap);
        $cmd->bindValue(':MatKhau', sha1($MatKhau));
        $cmd->bindValue(':QuyenHan', 2);
        $cmd->bindValue(':Khoa', 0);
        $result = $cmd->execute();

        $message = 'Đăng ký thành công!';
        include_once 'success.php';
    }
    catch(PDOException $e)
    {
        echo $e->getMessage();
    }
?>
```

- Sinh viên tự bổ sung 2 tập tin:

1. **success.php**: Có chức năng thông báo thành công.
2. **error.php**: Có chức năng thông báo lỗi.

Gợi ý: Dùng component **Alert** trong Bootstrap.

- Code mẫu tập tin **success.php**:

```php
<?php
    require_once 'ketnoi.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
        <title>Hoàn thành - iNews</title>
        <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
        <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.1/font/bootstrap-icons.css" />
    </head>
    <body>
        <div class="container">
            <?php include_once 'navbar.php'; ?>

            <div class="card mt-3">
                <h5 class="card-header">Hoàn thành</h5>
                <div class="card-body">
                    <div class="alert alert-primary mb-0" role="alert">
                        <i class="bi bi-check2-circle"></i> <?php echo $message; ?>
                    </div>
                </div>
            </div>
```

```
            <?php include_once 'footer.php'; ?>
        </div>

        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    </body>
</html>
```

- Code mẫu tập tin **error.php**:

```
<?php
    require_once 'ketnoi.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
        <title>Lỗi - iNews</title>
        <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
        <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.1/font/bootstrap-icons.css" />
    </head>
    <body>
        <div class="container">
            <?php include_once 'navbar.php'; ?>

            <div class="card mt-3">
                <h5 class="card-header">Lỗi</h5>
                <div class="card-body">
                    <div class="alert alert-danger mb-0" role="alert">
                        <i class="bi bi-x-octagon-fill"></i> <?php echo $error_message; ?>
                    </div>
                </div>
            </div>

            <?php include_once 'footer.php'; ?>
        </div>

        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    </body>
</html>
```

Bước 3: Tạo tập tin dangnhap.php

```
<?php
    require_once 'ketnoi.php';
```

```php
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
        <title>Đăng nhập - iNews</title>
        <link rel="shortcut icon" href="images/premium.png" type="image/x-icon" />
        <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" />
        <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.1/font/bootstrap-icons.css">
    </head>
    <body>
        <div class="container">
            <?php include_once 'navbar.php'; ?>

            <div class="card mt-3">
                <h5 class="card-header">Đăng nhập</h5>
                <div class="card-body">
                    <form action="dangnhap_xuly.php" method="post" class="needs-validation" novalidate>
                        <div class="mb-3">
                            <label for="TenDangNhap" class="form-label">Tên đăng nhập</label>
                            <input type="text" class="form-control" id="TenDangNhap" name="TenDangNhap" required />
                            <div class="invalid-feedback">Tên đăng nhập không được bỏ trống.</div>
                        </div>

                        <div class="mb-3">
                            <label for="MatKhau" class="form-label">Mật khẩu</label>
                            <input type="password" class="form-control" id="MatKhau" name="MatKhau" required />
                            <div class="invalid-feedback">Mật khẩu không được bỏ trống.</div>
                        </div>

                        <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="bi bi-box-arrow-in-right"></i> Đăng nhập</button>
                    </form>
                </div>
            </div>

            <?php include_once 'footer.php'; ?>
        </div>

        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
        <script>
            (() => {
                'use strict';
                const forms = document.querySelectorAll('.needs-validation');
                Array.from(forms).forEach(form => {
                    form.addEventListener('submit', event => {
                        if (!form.checkValidity()) {
                            event.preventDefault();
                            event.stopPropagation();
```

```
                        }
                        form.classList.add('was-validated');
                    }, false);
                });
            })();
        </script>
    </body>
</html>
```

Bước 4: Tạo tập tin dangnhap_xuly.php

- Dùng biến siêu toàn cục **$_SESSION** để lưu trữ trạng thái đăng nhập.

- Khi đăng nhập thành công sẽ biết được: **Mã người dùng**, **Họ tên** và **Quyền hạn**.

- Code mẫu tập tin **dangnhap_xuly.php**:

```
<?php
    require_once 'ketnoi.php';

    $TenDangNhap = $_POST['TenDangNhap'];
    $MatKhau = $_POST['MatKhau'];

    try
    {
        $sql = 'SELECT * FROM tbl_nguoidung WHERE TenDangNhap = :TenDangNhap AND MatKhau = :MatKhau';
        $cmd = $conn->prepare($sql);
        $cmd->bindValue(':TenDangNhap', $TenDangNhap);
        $cmd->bindValue(':MatKhau', sha1($MatKhau));
        $cmd->execute();
        $result = $cmd->fetch();

        if($result)
        {
            if($result['Khoa'] == 1)
            {
                $error_message = 'Tài khoản người dùng đã bị khóa!';
                include_once 'error.php';
            }
            else
            {
                // Đăng ký SESSION
                $_SESSION['ID'] = $result['ID'];
                $_SESSION['HoVaTen'] = $result['HoVaTen'];
                $_SESSION['QuyenHan'] = $result['QuyenHan'];

                // Quay về trang chủ
```

```php
                header('Location: index.php');
            }
        }
        else
        {
            $error_message = 'Tài khoản không tồn tại!';
            include_once 'error.php';
        }
    }
    catch(PDOException $e)
    {
        echo $e->getMessage();
    }
?>
```

Bước 5: Cập nhật lại tập tin navbar.php

- Nếu chưa đăng nhập thì **hiện** Đăng ký và Đăng nhập.

- Nếu đã đăng nhập thành công thì **ẩn** Đăng ký và Đăng nhập; **hiện** lời chào và Đăng xuất.

- Nếu là **Quản trị viên** thì hiện Quản lý, nếu là **Thành viên** thì hiện menu dành cho Thành viên.

- Code mẫu tập tin **navbar.php**:

```php
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-info" data-bs-theme="light">
    <div class="container-fluid">
        <a class="navbar-brand" href="index.php"><i class="bi bi-star-fill"></i> iNews</a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
            <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="#"><i class="bi bi-cup-hot"></i> Tin mới nhất</a>
                </li>
                <?php
                    if(isset($_SESSION['ID'])) // Nếu đã đăng nhập
                    {
                ?>
                        <?php
                            if($_SESSION['QuyenHan'] == 1) // Nếu là Quản trị viên
                            {
                        ?>
                                <li class="nav-item dropdown">
                                    <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
                                        <i class="bi bi-database-gear"></i> Quản lý
                                    </a>
```

```
                                <ul class="dropdown-menu">
                                    <li><a class="dropdown-item" href="chude.php"><i class="bi bi-diagram-2"></i> Chủ đề</a></li>
                                    <li><a class="dropdown-item" href="nguoidung.php"><i class="bi bi-people"></i> Người dùng</a></li>
                                    <li><hr class="dropdown-divider"></li>
                                    <li><a class="dropdown-item" href="baiviet.php"><i class="bi bi-stickies"></i> Bài viết</a></li>
                                </ul>
                            </li>
                        <?php
                            }
                            else
                            {
                        ?>
                            <li class="nav-item dropdown">
                                <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
                                    <i class="bi bi-person-circle"></i> <?php echo $_SESSION['HoVaTen']; ?>
                                </a>
                                <ul class="dropdown-menu">
                                    <li><a class="dropdown-item" href="baiviet_them.php"><i class="bi bi-pencil-square"></i> Đăng bài viết</a></li>
                                    <li><a class="dropdown-item" href="baiviet_cuatoi.php"><i class="bi bi-person-badge"></i> Bài viết của tôi</a></li>
                                    <li><hr class="dropdown-divider"></li>
                                    <li><a class="dropdown-item" href="nguoidung_doimatkhau.php"><i class="bi bi-key"></i> Đổi mật khẩu</a></li>
                                </ul>
                            </li>
                        <?php
                            }
                        ?>

                        <li class="nav-item">
                            <a class="nav-link" href="dangxuat.php"><i class="bi bi-box-arrow-right"></i> Đăng xuất</a>
                        </li>
                <?php
                    }
                    else // Nếu chưa đăng nhập
                    {
                ?>
                        <li class="nav-item">
                            <a class="nav-link" href="dangky.php"><i class="bi bi-person-plus"></i> Đăng ký</a>
                        </li>
                        <li class="nav-item">
                            <a class="nav-link" href="dangnhap.php"><i class="bi bi-box-arrow-in-right"></i> Đăng nhập</a>
                        </li>
                <?php
                    }
                ?>
            </ul>
            <form class="d-flex" role="search">
                <input class="form-control me-2" type="search" placeholder="Bạn muốn tìm gì?" aria-label="Search" />
                <button class="btn btn-outline-success" type="submit"><i class="bi bi-search"></i></button>
            </form>
        </div>
```

```
    </div>
</nav>
```

Bước 6: Tạo tập tin dangxuat.php

```php
<?php
    session_start();

    // Hủy SESSION
    unset($_SESSION['ID']);
    unset($_SESSION['HoVaTen']);
    unset($_SESSION['QuyenHan']);

    // Quay về trang chủ
    header("Location: index.php");
?>
```

Bước 7: Tạo tập tin baiviet_them.php

```php
<?php
    require_once 'ketnoi.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
        <title>Thêm bài viết - iNews</title>
        <link rel="shortcut icon" href="images/premium.png" type="image/x-icon" />
        <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" />
        <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.1/font/bootstrap-icons.css">
    </head>
    <body>
        <div class="container">
            <?php include_once 'navbar.php'; ?>

            <div class="card mt-3">
                <h5 class="card-header">Thêm bài viết</h5>
                <div class="card-body">
                    <form action="baiviet_them_xuly.php" method="post" class="needs-validation" novalidate>
                        <div class="mb-3">
                            <label for="MaChuDe" class="form-label">Chủ đề</label>
                            <select class="form-select" id="MaChuDe" name="MaChuDe" required>
                                <option value="">-- Chọn --</option>
                                <?php
                                    $sql = 'SELECT * FROM tbl_chude';
```

```
                                    $cmd = $conn->prepare($sql);
                                    $cmd->execute();
                                    $result = $cmd->fetchAll();

                                    foreach($result as $value)
                                    {
                                        echo '<option value="' . $value['ID'] . '">' . $value['TenChuDe'] . '</option>';
                                    }
                                ?>
                            </select>
                            <div class="invalid-feedback">Chưa chọn chủ đề.</div>
                        </div>

                        <div class="mb-3">
                            <label for="TieuDe" class="form-label">Tiêu đề bài viết</label>
                            <input type="text" class="form-control" id="TieuDe" name="TieuDe" required />
                            <div class="invalid-feedback">Tiêu đề bài viết không được bỏ trống.</div>
                        </div>

                        <div class="mb-3">
                            <label for="TomTat" class="form-label">Tóm tắt</label>
                            <textarea class="form-control" id="TomTat" name="TomTat" required></textarea>
                            <div class="invalid-feedback">Tóm tắt không được bỏ trống.</div>
                        </div>

                        <div class="mb-3">
                            <label for="NoiDung" class="form-label">Nội dung bài viết</label>
                            <textarea class="form-control" id="NoiDung" name="NoiDung" required></textarea>
                            <div class="invalid-feedback">Nội dung bài viết không được bỏ trống.</div>
                        </div>

                        <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="bi bi-floppy"></i> Thêm vào CSDL</button>
                    </form>
                </div>
            </div>

            <?php include_once 'footer.php'; ?>
        </div>

        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
        <script>
            (() => {
                'use strict';
                const forms = document.querySelectorAll('.needs-validation');
                Array.from(forms).forEach(form => {
                    form.addEventListener('submit', event => {
                        if (!form.checkValidity()) {
                            event.preventDefault();
                            event.stopPropagation();
```

```
                        }
                        form.classList.add('was-validated');
                    }, false);
                });
            })();
        </script>
    </body>
</html>
```

Bước 8: Nhúng CKEditor vào tập tin baiviet_them.php

- Giải nén tập tin **ckeditor5.zip** và sao chép vào thư mục **js**.

- Bổ sung thêm code vào tập tin **baiviet_them.php**:

```
<script src="js/ckeditor5/ckeditor.js"></script>
<script>
    ClassicEditor.create(document.querySelector('#NoiDung'), {
        licenseKey: '',
    }).then(editor => {
        window.editor = editor;
    }).catch(error => {
        console.error(error);
    });
</script>
```

Bước 9: Tạo tập tin baiviet_them_xuly.php

```
<?php
    require_once 'ketnoi.php';

    $MaChuDe = $_POST['MaChuDe'];
    $TieuDe = $_POST['TieuDe'];
    $TomTat = $_POST['TomTat'];
    $NoiDung = $_POST['NoiDung'];

    try
    {
        // Mã người dùng
        $MaNguoiDung = $_SESSION['ID'];

        // Kiểm quyệt
        $KiemDuyet = $_SESSION['QuyenHan'] == 1 ? 1 : 0;

        $sql = 'INSERT INTO tbl_baiviet(MaChuDe, MaNguoiDung, TieuDe, TomTat, NoiDung, NgayDang, LuotXem, KiemDuyet)
                VALUES (:MaChuDe, :MaNguoiDung, :TieuDe, :TomTat, :NoiDung, :NgayDang, :LuotXem, :KiemDuyet)';
```

```
        $cmd = $conn->prepare($sql);
        $cmd->bindValue(':MaChuDe', $MaChuDe);
        $cmd->bindValue(':MaNguoiDung', $MaNguoiDung);
        $cmd->bindValue(':TieuDe', $TieuDe);
        $cmd->bindValue(':TomTat', $TomTat);
        $cmd->bindValue(':NoiDung', $NoiDung);
        $cmd->bindValue(':NgayDang', date('Y-m-d H:i:s'));  // Lấy giờ hiện tại của server
        $cmd->bindValue(':LuotXem', 0);                     // Mặc định lượt xem là 0
        $cmd->bindValue(':KiemDuyet', $KiemDuyet);
        $result = $cmd->execute();

        $message = 'Đăng bài viết thành công!';
        include_once 'success.php';
    }
    catch(PDOException $e)
    {
        echo $e->getMessage();
    }
?>
```

Thiết lập múi giờ **GMT + 7** bằng cách bổ sung thêm hàm vào cuối tập tin **ketnoi.php**:

```
date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');
```

Bước 10: Tạo tập tin baiviet_cuatoi.php (Trang hiển thị cho Thành viên)

```
<?php
    require_once 'ketnoi.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
        <title>Bài viết của tôi - iNews</title>
        <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
        <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.1/font/bootstrap-icons.css" />
    </head>
    <body>
        <div class="container">
            <?php include_once 'navbar.php'; ?>

            <div class="card mt-3">
                <h5 class="card-header">Bài viết của tôi</h5>
                <div class="card-body">

                    <p><a href="baiviet_them.php" class="btn btn-info"><i class="bi bi-plus-lg"></i> Thêm mới</a></p>
```

```
                    <table class="table table-sm table-hover table-striped table-bordered mb-0">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th width="5%">#</th>
                                <th width="15%">Chủ đề</th>
                                <th width="50%">Tiêu đề</th>
                                <th width="20%">Ngày đăng</th>
                                <th width="5%" title="Tình trạng kiểm duyệt">D?</th>
                                <th width="5%">Sửa</th>
                                <th width="5%">Xóa</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <?php
                                $sql = 'SELECT b.*, c.TenChuDe
                                        FROM tbl_baiviet b, tbl_chude c
                                        WHERE b.MaChuDe = c.ID AND b.MaNguoiDung = :MaNguoiDung';
                                $cmd = $conn->prepare($sql);
                                $cmd->bindValue(':MaNguoiDung', $_SESSION['ID']);
                                $cmd->execute();
                                $result = $cmd->fetchAll();

                                $stt = 1;
                                foreach($result as $value)
                                {
                                    echo '<tr>
                                            <td>' . $stt++ . '</td>
                                            <td>' . $value['TenChuDe'] . '</td>
                                            <td>' . $value['TieuDe'] . '</td>
                                            <td>' . $value['NgayDang'] . '</td>
                                            <td>' . ($value['KiemDuyet'] == 1 ? "Đã duyệt" : "Chưa duyệt") . '</td>
                                            <td class="text-center"><a href="baiviet_sua.php?id=' . $value['ID'] . '"><i class="bi bi-pencil-square"></i></a></td>
                                            <td class="text-center"><a href="baiviet_xoa.php?id=' . $value['ID'] . '"><i class="bi bi-trash text-danger"></i></a></td>
                                        </tr>';
                                }
                            ?>
                        </tbody>
                    </table>
                </div>
            </div>

            <?php include_once 'footer.php'; ?>
        </div>

        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    </body>
</html>
```

Bước 11: Tạo tập tin baiviet.php (Trang hiển thị cho Quản trị viên)

```php
<?php
    require_once 'ketnoi.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
        <title>Bài viết - iNews</title>
        <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
        <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.1/font/bootstrap-icons.css" />
    </head>
    <body>
        <div class="container">
            <?php include_once 'navbar.php'; ?>

            <div class="card mt-3">
                <h5 class="card-header">Bài viết</h5>
                <div class="card-body">

                    <p><a href="baiviet_them.php" class="btn btn-info"><i class="bi bi-plus-lg"></i> Thêm mới</a></p>

                    <table class="table table-sm table-hover table-striped table-bordered mb-0">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th width="5%">#</th>
                                <th width="20%">Người đăng</th>
                                <th width="10%">Chủ đề</th>
                                <th width="40%">Tiêu đề</th>
                                <th width="15%">Ngày đăng</th>
                                <th width="5%" title="Tình trạng kiểm duyệt">D?</th>
                                <th width="5%">Sửa</th>
                                <th width="5%">Xóa</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <?php
                                $sql = 'SELECT b.*, c.TenChuDe, n.HoVaTen
                                        FROM tbl_baiviet b, tbl_chude c, tbl_nguoidung n
                                        WHERE b.MaChuDe = c.ID AND b.MaNguoiDung = n.ID';
                                $cmd = $conn->prepare($sql);
                                $cmd->execute();
                                $result = $cmd->fetchAll();

                                $stt = 1;
                                foreach($result as $value)
                                {
```

```
                                    echo '<tr>
                                            <td>' . $stt++ . '</td>
                                            <td>' . $value['HoVaTen'] . '</td>
                                            <td>' . $value['TenChuDe'] . '</td>
                                            <td>' . $value['TieuDe'] . '</td>
                                            <td>' . $value['NgayDang'] . '</td>
                                            <td>' . ($value['KiemDuyet'] == 1 ? "Đã duyệt" : "Chưa duyệt") . '</td>
                                            <td class="text-center"><a href="baiviet_sua.php?id=' . $value['ID'] . '"><i class="bi bi-pencil-square"></i></a></td>
                                            <td class="text-center"><a href="baiviet_xoa.php?id=' . $value['ID'] . '"><i class="bi bi-trash text-danger"></i></a></td>
                                        </tr>';
                                }
                            ?>
                        </tbody>
                    </table>
                </div>
            </div>

            <?php include_once 'footer.php'; ?>
        </div>

        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    </body>
</html>
```

Bước 12: Tạo tập tin baiviet_sua.php

```
<?php
    require_once 'ketnoi.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
        <title>Sửa bài viết - iNews</title>
        <link rel="shortcut icon" href="images/premium.png" type="image/x-icon" />
        <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" />
        <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.1/font/bootstrap-icons.css">
    </head>
    <body>
        <div class="container">
            <?php include_once 'navbar.php'; ?>

            <div class="card mt-3">
                <h5 class="card-header">Sửa bài viết</h5>
                <div class="card-body">
                    <?php
                        $id = $_GET['id'];
```

```
                    $sql = 'SELECT * FROM tbl_baiviet WHERE ID = :ID';
                    $cmd = $conn->prepare($sql);
                    $cmd->bindValue(':ID', $id);
                    $cmd->execute();
                    $result = $cmd->fetch();
                ?>

                <form action="baiviet_sua_xuly.php" method="post" class="needs-validation" novalidate>
                    <input type="text" id="ID" name="ID" value="<?php echo $result['ID']; ?>" hidden />

                    <div class="mb-3">
                        <label for="MaChuDe" class="form-label">Chủ đề</label>
                        <select class="form-select" id="MaChuDe" name="MaChuDe" required>
                            <option value="">-- Chọn --</option>
                            <?php
                                $sqlChuDe = 'SELECT * FROM tbl_chude';
                                $cmdChuDe = $conn->prepare($sqlChuDe);
                                $cmdChuDe->execute();
                                $resultChuDe = $cmdChuDe->fetchAll();

                                foreach($resultChuDe as $value)
                                {
                                    if($value['ID'] == $result['MaChuDe'])
                                        echo '<option value="' . $value['ID'] . '" selected>' . $value['TenChuDe'] . '</option>';
                                    else
                                        echo '<option value="' . $value['ID'] . '">' . $value['TenChuDe'] . '</option>';
                                }
                            ?>
                        </select>
                        <div class="invalid-feedback">Chưa chọn chủ đề.</div>
                    </div>

                    <div class="mb-3">
                        <label for="TieuDe" class="form-label">Tiêu đề bài viết</label>
                        <input type="text" class="form-control" id="TieuDe" name="TieuDe" value="<?php echo $result['TieuDe']; ?>" required />
                        <div class="invalid-feedback">Tiêu đề bài viết không được bỏ trống.</div>
                    </div>

                    <div class="mb-3">
                        <label for="TomTat" class="form-label">Tóm tắt</label>
                        <textarea class="form-control" id="TomTat" name="TomTat" required><?php echo $result['TomTat']; ?></textarea>
                        <div class="invalid-feedback">Tóm tắt không được bỏ trống.</div>
                    </div>

                    <div class="mb-3">
                        <label for="NoiDung" class="form-label">Nội dung bài viết</label>
                        <textarea class="form-control" id="NoiDung" name="NoiDung" required><?php echo $result['NoiDung']; ?></textarea>
                        <div class="invalid-feedback">Nội dung bài viết không được bỏ trống.</div>
                    </div>
```

```
                    <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="bi bi-floppy"></i> Cập nhật</button>
                </form>
            </div>
        </div>

        <?php include_once 'footer.php'; ?>
    </div>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <script>
        (() => {
            'use strict';
            const forms = document.querySelectorAll('.needs-validation');
            Array.from(forms).forEach(form => {
                form.addEventListener('submit', event => {
                    if (!form.checkValidity()) {
                        event.preventDefault();
                        event.stopPropagation();
                    }
                    form.classList.add('was-validated');
                }, false);
            });
        })();
    </script>
    <script src="js/ckeditor5/ckeditor.js"></script>
    <script>
        ClassicEditor.create(document.querySelector('#NoiDung'), {
            licenseKey: '',
        }).then(editor => {
            window.editor = editor;
        }).catch(error => {
            console.error(error);
        });
    </script>
</body>
</html>
```

Bước 13: Tạo tập tin baiviet_sua_xuly.php

```
<?php
    require_once 'ketnoi.php';

    $ID = $_POST['ID'];
    $MaChuDe = $_POST['MaChuDe'];
    $TieuDe = $_POST['TieuDe'];
    $TomTat = $_POST['TomTat'];
    $NoiDung = $_POST['NoiDung'];
```

```php
    try
    {
        $sql = 'UPDATE  tbl_baiviet
                SET     MaChuDe = :MaChuDe,
                        TieuDe = :TieuDe,
                        TomTat = :TomTat,
                        NoiDung = :NoiDung
                WHERE   ID = :ID';
        $cmd = $conn->prepare($sql);
        $cmd->bindValue(':ID', $ID);
        $cmd->bindValue(':MaChuDe', $MaChuDe);
        $cmd->bindValue(':TieuDe', $TieuDe);
        $cmd->bindValue(':TomTat', $TomTat);
        $cmd->bindValue(':NoiDung', $NoiDung);
        $result = $cmd->execute();

        $message = 'Cập nhật bài viết thành công!';
        include_once 'success.php';
    }
    catch(PDOException $e)
    {
        echo $e->getMessage();
    }
?>
```

- Nếu bài viết **đã được duyệt** thì **không** cho **sửa** và **xóa** đối với quyền **Thành viên**.

- Sinh viên tự xây dựng chức năng Duyệt bài viết (Chức năng này chỉ có Quản trị viên mới thao tác được).

Bước 14: Tạo tập tin baiviet_xoa.php

```php
<?php
    require_once 'ketnoi.php';

    $id = $_GET['id'];

    try
    {
        $sql = 'DELETE FROM tbl_baiviet WHERE ID = :ID';
        $cmd = $conn->prepare($sql);
        $cmd->bindValue(':ID', $id);
        $result = $cmd->execute();

        $message = 'Đã xóa bài viết thành công!';
        include_once 'success.php';
    }
    catch(PDOException $e)
```

```
    {
        echo $e->getMessage();
    }
?>
```

HẾT BUỔI 2