SAIE-CEEAC

Jeux d’essai des configurations

Paramètres globaux, profils de configuration des écrans et règles des salles : cas d’essai et résultats d’exécution

Exécution du 10 novembre 2026, 06:06 (heure de Libreville), environnement local de développement.

Résultat : 375 cas conformes sur 375.

Sommaire

1. Objet
2. Méthode
3. Synthèse des résultats
4. Jeu 1 — Paramètres globaux
5. Jeu 2 — Profils de configuration des écrans
6. Jeu 3 — Règles des salles
7. Rejouer les jeux d’essai

1. Objet

Ce document présente les jeux d’essai qui éprouvent toutes les configurations modifiables de SAIE-CEEAC, et le résultat de leur exécution contre l’application démarrée sur le poste de développement.

Trois familles de configurations sont couvertes : les paramètres globaux de l’écran « Paramètres », les profils de configuration des écrans, et les règles de réservation des salles.

2. Méthode

Les cas ne sont pas écrits à la main : un générateur lit les règles de validation directement dans le code du serveur et en déduit, pour chaque réglage, des valeurs qui doivent être acceptées (bornes basse et haute, valeur médiane, vrai et faux, texte de longueur maximale, valeur facultative effacée) et des valeurs qui doivent être refusées (hors bornes, mauvais type, texte trop long, valeur obligatoire vide, combinaisons incohérentes).

L’exécution passe par l’API, comme l’interface, avec les comptes de démonstration (administrateur technique, administrateur fonctionnel et agent). Chaque réponse est comparée au résultat attendu, la valeur enregistrée est relue, et l’effet réel est contrôlé quand il est observable de l’extérieur.

Après chaque réglage, la valeur d’origine est rétablie. Les profils et les salles sont essayés sur un profil et une salle dédiés (code ESSAI-CONFIG), mis hors service à la fin : aucun écran, profil, salle ni réservation existant n’est modifié. Les effets des règles de salle sont vérifiés par la vérification de créneau, qui ne crée aucune réservation.

3. Synthèse des résultats

Jeu d’essai	Cas	À accepter	À refuser	Accès	Conformes
Paramètres globaux	228	117	110	1	228
Profils de configuration	83	46	36	1	83
Règles des salles	64	31	32	1	64
Total	**375**	**194**	**178**	**3**	**375**

Effets réels vérifiés au-delà de l’enregistrement : 28 cas (référentiels, enrôlement des lecteurs, vérification de créneau des salles). Tous les réglages ont été rétablis à leur valeur d’origine à la fin de l’exécution.

Défaut détecté et corrigé

Le jeu des salles a révélé un défaut : modifier seule la durée maximale, ou seule l’heure de fermeture, d’une salle était toujours refusé par l’API. Les deux contrôles comparaient la valeur au champ voisin (durée minimale, heure d’ouverture) même quand celui-ci n’était pas envoyé. L’interface ne le montrait pas, car elle envoie toujours tous les champs.

Correction : la cohérence (maximum supérieur ou égal au minimum, fermeture après l’ouverture) est désormais contrôlée contre les valeurs enregistrées. Un test automatisé couvre ce cas. Les résultats présentés ci-dessous sont ceux du passage qui suit la correction.

Limites

- Serveur de rattachement des lecteurs : aucun serveur n’est déclaré sur ce poste (SAIE_DEVICE_SERVERS vide). Seuls les refus ont pu être vérifiés ; le cas « accepté » sera produit dès qu’un serveur sera déclaré.
- Profil sans réglage : la création d’un profil vide est refusée (au moins un réglage exigé). Ce comportement est conservé, un profil vide n’ayant pas d’effet.
- Effets sur les lecteurs : les réglages des profils sont relus dans le profil, mais leur application sur un lecteur physique n’est pas vérifiée par ce jeu (elle relève de la recette matérielle).

4. Jeu 1 — Paramètres globaux

44 paramètres de l’écran « Paramètres ». Source des règles : SettingController (KEYS et RULES). Les paramètres techniques sont modifiés avec l’administrateur technique, les paramètres fonctionnels avec l’administrateur fonctionnel.

Nom de l’institution

identity.institution_name · Identité · paramètre fonctionnel

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Texte ordinaire avec accents	« Commission de la CEEAC – essai de configuration »	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	**Conforme**
2	Longueur maximale (160)	« x » répété 160 fois	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	**Conforme**
3	Trop long (161)	« x » répété 161 fois	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**
4	Valeur obligatoire vide	« » (vide)	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**

Mention institutionnelle

display.tagline · Diffusion · paramètre fonctionnel

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Texte ordinaire avec accents	« Commission de la CEEAC – essai de configuration »	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	**Conforme**
2	Longueur maximale (200)	« x » répété 200 fois	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	**Conforme**
3	Trop long (201)	« x » répété 201 fois	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**
4	Valeur facultative effacée	(aucune valeur)	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	**Conforme**

Liste blanche d’enrôlement des lecteurs

devices.enroll_cidrs · Sécurité des lecteurs · paramètre technique

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Liste vide : enrôlement ouvert	« » (vide)	Acceptée	Acceptée (HTTP 200) *Effet vérifié : demande de code d’appairage acceptée depuis le poste*	**Conforme**
2	Poste local autorisé	« 127.0.0.1 »	Acceptée	Acceptée (HTTP 200) *Effet vérifié : demande de code d’appairage acceptée depuis le poste*	**Conforme**
3	Réseau étranger au poste	« 10.255.255.0/24 »	Acceptée	Acceptée (HTTP 200) *Effet vérifié : demande de code d’appairage refusée depuis le poste*	**Conforme**
4	Plusieurs réseaux IPv4 et IPv6	« 10.20.0.0/16, 192.168.1.10, ::1 »	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	**Conforme**
5	Texte qui n’est pas une adresse	« pas-une-adresse »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**
6	Séparateur « ; » non admis	« 10.0.0.0/16; 10.1.0.0/16 »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**

Requêtes des lecteurs signées (anti-rejeu)

devices.signed_requests · Sécurité des lecteurs · paramètre technique

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Activé	vrai	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	**Conforme**
2	Désactivé	faux	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	**Conforme**
3	Valeur non booléenne	« peut-être »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**

Jeton des lecteurs chiffré au repos

devices.secure_storage · Sécurité des lecteurs · paramètre technique

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Activé	vrai	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	**Conforme**
2	Désactivé	faux	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	**Conforme**
3	Valeur non booléenne	« peut-être »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**

Annuaire des comptes réservé aux gestionnaires

referentials.restricted · Sécurité des lecteurs · paramètre technique

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Activé	vrai	Acceptée	Acceptée (HTTP 200) *Effet vérifié : annuaire des comptes masqué pour un agent*	**Conforme**
2	Désactivé	faux	Acceptée	Acceptée (HTTP 200) *Effet vérifié : annuaire des comptes visible pour un agent*	**Conforme**
3	Valeur non booléenne	« peut-être »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**

Durée par défaut d’une diapositive

display.default_slide_s · Diffusion · paramètre fonctionnel

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (10)	10	Acceptée	Acceptée (HTTP 200) *Effet vérifié : durée reprise dans les référentiels*	**Conforme**
2	Borne haute (300)	300	Acceptée	Acceptée (HTTP 200) *Effet vérifié : durée reprise dans les référentiels*	**Conforme**
3	Valeur médiane	155	Acceptée	Acceptée (HTTP 200) *Effet vérifié : durée reprise dans les référentiels*	**Conforme**
4	Sous la borne basse (9)	9	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**
5	Au-dessus de la borne haute (301)	301	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**
6	Texte au lieu d’un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**

Plage de fonctionnement par défaut

operating.default_window · Fonctionnement et audio · paramètre technique

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Plage ouvrée du lundi au vendredi	{"days" : [1, 2, 3, 4, 5], "on" : "07 : 00", "off" : "19 : 00"}	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Plage maximale, tous les jours	{"days" : [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], "on" : "00 : 00", "off" : "23 : 59"}	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Aucun jour choisi	{"days" : [], "on" : "07 : 00", "off" : "19 : 00"}	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
4	Extinction avant l’allumage	{"days" : [1, 2], "on" : "19 : 00", "off" : "07 : 00"}	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Jour inexistant (8)	{"days" : [8], "on" : "07 : 00", "off" : "19 : 00"}	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Heure d’allumage absente	{"days" : [1], "off" : "19 : 00"}	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Volume audio maximal

operating.audio_max_volume · Fonctionnement et audio · paramètre technique

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (0)	0	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (100)	100	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	50	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (-1)	-1	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (101)	101	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d’un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Durée de maintien d’une demande en attente

rooms.pending_hold_hours · Salles · paramètre fonctionnel

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (1)	1	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (168)	168	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	85	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (0)	0	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (169)	169	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d’un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Libération automatique des salles sans confirmation de présence

rooms.no_show_auto · Salles · paramètre fonctionnel

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Activé	vrai	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Désactivé	faux	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur non booléenne	« peut-être »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Envoi de courriels

channels.smtp_enabled · Canaux · paramètre technique

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Activé	vrai	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Désactivé	faux	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur non booléenne	« peut-être »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Notifications push

channels.push_enabled · Canaux · paramètre technique

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Activé	vrai	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Désactivé	faux	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur non booléenne	« peut-être »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

API d’intégration externe

integrations.api_enabled · Intégrations · paramètre technique

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Activé	vrai	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Désactivé	faux	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur non booléenne	« peut-être »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Alerte critique affichée hors plage de fonctionnement

alerts.critical_after_hours · Alertes et supervision · paramètre fonctionnel

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Activé	vrai	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Désactivé	faux	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur non booléenne	« peut-être »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Seuil d’anomalie : stockage du lecteur

anomalies.storage_ratio_pct · Alertes et supervision · paramètre technique

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (50)	50	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (99)	99	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	75	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (49)	49	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (100)	100	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d’un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Seuil d’anomalie : écart d’horloge

anomalies.clock_skew_s · Alertes et supervision · paramètre technique

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (5)	5	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (600)	600	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	303	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (4)	4	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (601)	601	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d'un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Seuil d'anomalie : programme non appliqué

anomalies.sync_stalled_minutes · Alertes et supervision · paramètre technique

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (10)	10	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (1440)	1440	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	725	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (9)	9	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (1441)	1441	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d'un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Délai avant « suspect »

supervision.suspect_after_s · Alertes et supervision · paramètre technique

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (45)	45	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (1800)	1800	Refusée	Refusée (HTTP 422 · THRESHOLD_ORDER)	Conforme
3	Valeur médiane	923	Refusée	Refusée (HTTP 422 · THRESHOLD_ORDER)	Conforme
4	Sous la borne basse (44)	44	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (1801)	1801	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d'un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Délai avant « hors ligne »

supervision.offline_after_s · Alertes et supervision · paramètre technique

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (90)	90	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (3600)	3600	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	1845	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (89)	89	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (3601)	3601	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d'un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Seuil d’anomalie : lecture arrêtée

anomalies.stalled_minutes · Alertes et supervision · paramètre technique

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (5)	5	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (240)	240	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	123	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (4)	4	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (241)	241	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d’un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Seuil d’anomalie : échecs de lecture

anomalies.errors_per_hour · Alertes et supervision · paramètre technique

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (1)	1	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (500)	500	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	251	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (0)	0	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (501)	501	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d’un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Seuil d’anomalie : version obsolète

anomalies.outdated_hours · Alertes et supervision · paramètre technique

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (1)	1	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (720)	720	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	361	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (0)	0	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (721)	721	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d’un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Seuil d’anomalie : température

anomalies.temperature_c · Alertes et supervision · paramètre technique

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (40)	40	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (110)	110	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	75	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (39)	39	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (111)	111	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
6	Texte au lieu d’un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Seuil d’anomalie : connexion instable

anomalies.unstable_losses · Alertes et supervision · paramètre technique

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (2)	2	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (50)	50	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	26	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (1)	1	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (51)	51	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d’un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Seuil d’anomalie : contenu de repli prolongé

anomalies.fallback_minutes · Alertes et supervision · paramètre technique

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (5)	5	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (720)	720	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	363	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (4)	4	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (721)	721	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d’un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Prise en charge d’un incident critique

incidents.delay_critical_min · Alertes et supervision · paramètre technique

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (5)	5	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (1440)	1440	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	723	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (4)	4	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (1441)	1441	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d’un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Prise en charge d’un incident majeur

incidents.delay_major_min · Alertes et supervision · paramètre technique

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (5)	5	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (2880)	2880	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	1443	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
4	Sous la borne basse (4)	4	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (2881)	2881	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d’un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Prise en charge d’un incident moyen

incidents.delay_medium_min · Alertes et supervision · paramètre technique

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (5)	5	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (10080)	10080	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	5043	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (4)	4	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (10081)	10081	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d’un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Prise en charge d’un incident mineur

incidents.delay_minor_min · Alertes et supervision · paramètre technique

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (5)	5	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (20160)	20160	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	10083	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (4)	4	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (20161)	20161	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d’un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Responsable des incidents détectés automatiquement

incidents.default_assignee_id · Alertes et supervision · paramètre technique

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Aucun destinataire par défaut	(aucune valeur)	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Compte actif existant (résolu à l’exécution)	compte de l’administrateur (actif)	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Identifiant inconnu	identifiant inexistant	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
4	Identifiant mal formé	« pas-un-uuid »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Conservation de la télémétrie des lecteurs

retention.telemetry_days · Conservation · paramètre fonctionnel

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (30)	30	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (730)	730	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
3	Valeur médiane	380	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (29)	29	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (731)	731	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d'un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Conservation des notifications lues

retention.notifications_days · Conservation · paramètre fonctionnel

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (30)	30	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (730)	730	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	380	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (29)	29	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (731)	731	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d'un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Purge nocturne automatique

retention.auto_purge · Conservation · paramètre technique

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Activé	vrai	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Désactivé	faux	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur non booléenne	« peut-être »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Promotion automatique des versions du lecteur

releases.auto_promote · Alertes et supervision · paramètre technique

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Activé	vrai	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Désactivé	faux	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur non booléenne	« peut-être »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Délai avant promotion d'une version pilote

releases.promote_after_h · Alertes et supervision · paramètre technique

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (24)	24	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (720)	720	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	372	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (23)	23	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (721)	721	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d'un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Conservation des accusés de diffusion

retention.receipts_days · Conservation · paramètre fonctionnel

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (90)	90	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (1095)	1095	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	593	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (89)	89	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (1096)	1096	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d’un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Conservation des commandes à distance terminées

retention.commands_days · Conservation · paramètre fonctionnel

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (30)	30	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (1095)	1095	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	563	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (29)	29	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (1096)	1096	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d’un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Conservation de l’historique des états des écrans

retention.states_days · Conservation · paramètre fonctionnel

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (90)	90	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (1825)	1825	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	958	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (89)	89	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (1826)	1826	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d’un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Conservation du journal des échanges des lecteurs

retention.exchanges_days · Conservation · paramètre fonctionnel

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (7)	7	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (365)	365	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	186	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (6)	6	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (366)	366	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
6	Texte au lieu d'un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Archivage du journal d'audit

retention.audit_months · Conservation · paramètre fonctionnel

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (12)	12	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (120)	120	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	66	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (11)	11	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (121)	121	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d'un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Disponibilité des exports générés

retention.export_hours · Conservation · paramètre fonctionnel

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (1)	1	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (720)	720	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	361	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (0)	0	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (721)	721	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d'un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Double validation des documents

documents.four_eyes · Diffusion · paramètre fonctionnel

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Activé	vrai	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Désactivé	faux	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur non booléenne	« peut-être »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

Seuil du niveau « messages urgents »

campaigns.urgent_from · Diffusion · paramètre fonctionnel

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (60)	60	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (99)	99	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	80	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (59)	59	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (100)	100	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d'un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

5. Jeu 2 — Profils de configuration des écrans

13 réglages de profil, plus l’identité du profil et le contrôle d’accès. Source des règles : ScreenProfile::SETTINGS et ScreenProfileController.

Volume maximal (%)

volume_max · Réglage de profil

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (0)	0	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (100)	100	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	50	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (-1)	-1	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (101)	101	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d’un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
7	Réglage retiré (comportement par défaut)	(aucune valeur)	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme

Langues des vues non programmées

languages · Réglage de profil

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Une seule langue	["fr"]	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Les quatre langues	["fr", "en", "pt", "es"]	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Aucune langue	[]	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
4	Langue en double	["fr", "fr"]	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Langue non prise en charge	["de"]	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Réglage retiré (comportement par défaut)	(aucune valeur)	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme

Rotation des langues (s)

language_rotation_s · Réglage de profil

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (6)	6	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (60)	60	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	33	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (5)	5	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (61)	61	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d’un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
7	Réglage retiré (comportement par défaut)	(aucune valeur)	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme

Intervalle de synchronisation (s)

sync_interval_s · Réglage de profil

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (15)	15	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (600)	600	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	308	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (14)	14	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (601)	601	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d’un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
7	Réglage retiré (comportement par défaut)	(aucune valeur)	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme

Intervalle de remontée d’état (s)

heartbeat_interval_s · Réglage de profil

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (15)	15	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (60)	60	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	38	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (14)	14	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (61)	61	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d’un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
7	Réglage retiré (comportement par défaut)	(aucune valeur)	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme

Délai maximal entre deux tentatives de reconnexion (s)

reconnect_max_s · Réglage de profil

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (10)	10	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (600)	600	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	305	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (9)	9	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (601)	601	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d’un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
7	Réglage retiré (comportement par défaut)	(aucune valeur)	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme

Mise en veille de la dalle hors plage

standby_outside_window · Réglage de profil

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Activé	vrai	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
2	Désactivé	faux	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur non booléenne	« peut-être »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
4	Réglage retiré (comportement par défaut)	(aucune valeur)	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme

Plein écran

fullscreen · Réglage de profil

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Activé	vrai	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Désactivé	faux	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur non booléenne	« peut-être »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
4	Réglage retiré (comportement par défaut)	(aucune valeur)	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme

Luminosité (%)

brightness · Réglage de profil

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (0)	0	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (100)	100	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	50	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (-1)	-1	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (101)	101	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d’un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
7	Réglage retiré (comportement par défaut)	(aucune valeur)	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme

Contraste (%)

contrast · Réglage de profil

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (0)	0	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (100)	100	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	50	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (-1)	-1	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (101)	101	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d’un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
7	Réglage retiré (comportement par défaut)	(aucune valeur)	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme

Rotation logicielle selon l’orientation

software_rotation · Réglage de profil

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Activé	vrai	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Désactivé	faux	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur non booléenne	« peut-être »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
4	Réglage retiré (comportement par défaut)	(aucune valeur)	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme

Veille après inactivité (min)

idle_standby_min · Réglage de profil

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (1)	1	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
2	Borne haute (240)	240	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
3	Valeur médiane	121	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
4	Sous la borne basse (0)	0	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
5	Au-dessus de la borne haute (241)	241	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
6	Texte au lieu d'un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
7	Réglage retiré (comportement par défaut)	(aucune valeur)	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme

Serveur de rattachement

server_url · Réglage de profil

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Serveur non déclaré (aucun serveur déclaré sur ce poste)	« https://serveur-non-declare.example »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
2	Adresse trop longue	« x » répété 201 fois	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
3	Réglage retiré (comportement par défaut)	(aucune valeur)	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme

Identité du profil et accès

code, name, description · Champs du profil

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
minuscules	Code en minuscules (majuscules, chiffres et tirets seulement)	« essai-config »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
long	Code trop long	« AAAAAAAAAAAA… (41) »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
long	Nom trop long	« nnnnnnnnnnn… (121) »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
max	Description de longueur maximale	« ddddddddddd… (500) »	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	Conforme
long	Description trop longue	« ddddddddddd… (501) »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
agent	Un agent ne modifie pas un profil	10	Accès refusé	Accès refusé (HTTP 403)	Conforme

6. Jeu 3 — Règles des salles

Règles de réservation d'une salle, essayées sur la salle ESSAI-CONFIG puis rétablies à l'état de référence (capacité 20, durées 30 à 600 min, ouverture 07:30–19:00, délai 60 jours, validation automatique). Source des règles : RoomController.

Capacité (personnes)

capacity · Règle de salle

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (1)	1	Acceptée	Acceptée (HTTP 200) *Effet vérifié : capacité appliquée à la vérification de créneau*	**Conforme**
2	Borne haute (2000)	2000	Acceptée	Acceptée (HTTP 200) *Effet vérifié : capacité appliquée à la vérification de créneau*	**Conforme**
3	Valeur médiane	1001	Acceptée	Acceptée (HTTP 200) *Effet vérifié : capacité appliquée à la vérification de créneau*	**Conforme**
4	Sous la borne basse (0)	0	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**
5	Au-dessus de la borne haute (2001)	2001	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**
6	Texte au lieu d'un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**

Durée minimale (min)

min_minutes · Règle de salle

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (15)	15	Acceptée	Acceptée (HTTP 200) *Effet vérifié : créneau trop court refusé, créneau minimal accepté*	**Conforme**
2	Borne haute (600)	600	Acceptée	Acceptée (HTTP 200) *Effet vérifié : créneau trop court refusé, créneau minimal accepté*	**Conforme**
3	Valeur médiane	308	Acceptée	Acceptée (HTTP 200) *Effet vérifié : créneau trop court refusé, créneau minimal accepté*	**Conforme**
4	Sous la borne basse (14)	14	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**
5	Au-dessus de la borne haute (601)	601	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**
6	Texte au lieu d'un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**

Durée maximale (min)

max_minutes · Règle de salle

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (15)	15	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**
2	Borne haute (720)	720	Acceptée	Acceptée (HTTP 200) *Effet vérifié : créneau trop long refusé*	**Conforme**
3	Valeur médiane	368	Acceptée	Acceptée (HTTP 200) *Effet vérifié : créneau trop long refusé*	**Conforme**
4	Sous la borne basse (14)	14	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**
5	Au-dessus de la borne haute (721)	721	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**
6	Texte au lieu d'un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**

Délai maximal de réservation (jours)

lead_days · Règle de salle

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (1)	1	Acceptée	Acceptée (HTTP 200) *Effet vérifié : créneau trop lointain refusé*	**Conforme**
2	Borne haute (365)	365	Acceptée	Acceptée (HTTP 200) *Effet vérifié : créneau trop lointain refusé*	**Conforme**
3	Valeur médiane	183	Acceptée	Acceptée (HTTP 200) *Effet vérifié : créneau trop lointain refusé*	**Conforme**
4	Sous la borne basse (0)	0	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**
5	Au-dessus de la borne haute (366)	366	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**
6	Texte au lieu d'un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**

Temps de préparation (min)

prep_minutes · Règle de salle

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (0)	0	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	**Conforme**
2	Borne haute (240)	240	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	**Conforme**
3	Valeur médiane	120	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	**Conforme**
4	Sous la borne basse (-1)	-1	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**
5	Au-dessus de la borne haute (241)	241	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**
6	Texte au lieu d'un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**

Temps de remise en état (min)

cleanup_minutes · Règle de salle

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (0)	0	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	**Conforme**

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
2	Borne haute (240)	240	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	**Conforme**
3	Valeur médiane	120	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	**Conforme**
4	Sous la borne basse (-1)	-1	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**
5	Au-dessus de la borne haute (241)	241	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**
6	Texte au lieu d'un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**

Délai de blocage d'une demande (h)

pending_hold_hours · Règle de salle

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Borne basse (1)	1	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	**Conforme**
2	Borne haute (168)	168	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	**Conforme**
3	Valeur médiane	85	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	**Conforme**
4	Sous la borne basse (0)	0	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**
5	Au-dessus de la borne haute (169)	169	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**
6	Texte au lieu d'un entier	« douze »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**

Libération automatique

auto_release_enabled · Règle de salle

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Activé	vrai	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	**Conforme**
2	Désactivé	faux	Acceptée	Acceptée (HTTP 200)	**Conforme**
3	Valeur non booléenne	« peut-être »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**

Horaires d'ouverture

opening · Règle de salle

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Horaires de bureau	open_from = « 07:30 » ; open_to = « 19:00 »	Acceptée	Acceptée (HTTP 200) *Effet vérifié : créneaux avant l'ouverture et après la fermeture refusés*	**Conforme**
2	Journée entière	open_from = « 00:00 » ; open_to = « 23:59 »	Acceptée	Acceptée (HTTP 200) *Effet vérifié : créneaux avant l'ouverture et après la fermeture refusés*	**Conforme**
3	Après-midi seulement	open_from = « 13:00 » ; open_to = « 17:00 »	Acceptée	Acceptée (HTTP 200) *Effet vérifié : créneaux avant l'ouverture et après la fermeture refusés*	**Conforme**
4	Fermeture avant l'ouverture	open_from = « 18:00 » ; open_to = « 08:00 »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**
5	Ouverture et fermeture identiques	open_from = « 10:00 » ; open_to = « 10:00 »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
6	Heure inexistante	open_from = « 25:00 » ; open_to = « 26:00 »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**
7	Fermeture seule, avant l'ouverture en place (07:30)	« 05:00 »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**
8	Fermeture seule, après l'ouverture en place	« 20:30 »	Acceptée	Acceptée (HTTP 200) *Effet vérifié : créneaux avant l'ouverture et après la fermeture refusés*	**Conforme**
9	Ouverture seule, avant la fermeture en place	« 06:00 »	Acceptée	Acceptée (HTTP 200) *Effet vérifié : créneaux avant l'ouverture et après la fermeture refusés*	**Conforme**
10	Ouverture seule, après la fermeture en place (19:00)	« 19:30 »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**

État de la salle

status · Règle de salle

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Salle mise hors service	« inactive »	Acceptée	Acceptée (HTTP 200) *Effet vérifié : salle hors service non réservable*	**Conforme**
2	Salle réservable	« active »	Acceptée	Acceptée (HTTP 200) *Effet vérifié : salle de nouveau réservable*	**Conforme**
3	État inconnu	« fermee »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**

Mode de validation

approval_mode · Règle de salle

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Confirmation automatique	« auto »	Acceptée	Acceptée (HTTP 200) *Effet vérifié : mode de validation annoncé à la réservation*	**Conforme**
2	Validation par un gestionnaire désigné	approval_mode = « manual » ; manager_id = compte de l'administrateur (actif)	Acceptée	Acceptée (HTTP 200) *Effet vérifié : mode de validation annoncé à la réservation*	**Conforme**
3	Validation manuelle sans gestionnaire	approval_mode = « manual » ; manager_id = (aucune valeur)	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**
4	Mode inconnu	« tacite »	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**

Gestionnaire

manager_id · Règle de salle

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
1	Gestionnaire inexistant	identifiant inexistant	Refusée	Refusée (HTTP 422)	**Conforme**

Accès

acces · Règle de salle

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
agent	Un agent ne modifie pas une salle	5	Accès refusé	Accès refusé (HTTP 403)	Conforme

Contrôles d’accès aux paramètres

N°	Cas essayé	Valeur envoyée	Attendu	Obtenu	Verdict
agent	Un agent ne modifie pas les paramètres	30	Accès refusé	Accès refusé (HTTP 403)	Conforme
unknown-key	Clé de paramètre inconnue	1	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme
no-reason	Motif obligatoire	30	Refusée	Refusée (HTTP 422)	Conforme

7. Rejouer les jeux d’essai

1. Démarrer l’API, la file d’attente, le planificateur et l’interface (ports 8000 et 5173).
2. Depuis le dossier frontend : node e2e/tools/generate-configuration-cases.mjs (régénère les cas à partir du code).
3. Puis : npx playwright test e2e/configurations.spec.ts e2e/configurations-rooms-profiles.spec.ts
4. Les rapports détaillés sont écrits dans frontend/test-results (configuration-report.json et room-profile-report.json).