

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՅԱՐԱՆԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

Լաբորատոր աշխատանք

Առարկա՝ Օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորում

Խումբ՝ ԳԻԿ 519Բ

Կուրս՝ 2-րդ

Ուսանող՝ Խաչատրյան Անի

Դասախոս՝ Սոնյա Սահակյան

Գյումրի - 2026

Լաբորատոր աշխատանք 2

String ստանդարտ գրադարանի \$այլի \$ուսկցիաների կիրառմամբ խնդիրներ: Կիրառել պայմանական օպերատորներ, ցիկլեր, զանգվածներ և անհրաժեշտության դեպքում՝ սեփական \$ուսկցիաներ: Տողերը կարող են պարունակել բացատներ: Պարզության համար մուտքագրել լատինատառ տեքստ: Ստորև նշված \$ուսկցիաները առաջարկվող են:

Նախադասության բառերի քանակը

Մուտքագրել նախադասություն: Հաշվել դրա բառերի քանակը: Հաջորդական բացատները չհամարել դատարկ բառեր:

Օրինակ՝ I study programming → 3: \$ուսկցիա՝ strtok:

```
#include <iostream>
#include <cstring> // strtok, strlen $ուսկցիաների համար
using namespace std;

// $ուսկցիա, որը հաշվում է բառերի քանակը տեքստում
int words(char* str) {
    int w = 0;

    // strtok-ին փոխանցում ենք տեքստը և բաժանիչները
    char* t = strtok(str, " \t\n");

    // Քանի դեռ կան առանձնացված բառեր
    while (t != nullptr) {
        w++;
        // Հաջորդ կանչերի ժամանակ առաջին արգումենտը փոխանցվում է nullptr
        t = strtok(nullptr, " \t\n");
    }
    return w;
}

int main() {
    const int max = 1000;
    char text[max];
    cout << "Մուտքագրեք նախադասությունը: ";
    // Մուտքագրում ենք տեքստը՝ ներառյալ բացատները
    cin.getline(text, max);

    // Քանի որ strtok-ը ձևափոխում է բնօրինակ տողը
    // $ուսկցիային փոխանցում ենք մեր char զանգվածը
    int totalWords = words(text);

    cout << "Բառերի քանակը: " << totalWords << endl;
    return 0; }
```