

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

Լաբորատոր աշխատանք

Առարկա՝ Հավելվածների նախագծում և պատրաստում

Խումբ՝ ԳԻԿ519Բ

Կուրս՝ 2-րդ

Ուսանողուհի՝ Վարդանյան Քնարիկ

Դասախոս՝ Սոնյա Սահակյան

Լաբորատոր աշխատանք

Ցուցակներ

Աշխատանքի նպատակ- Ծանոթանալ HTML-ում ցուցակների հիմնական տեսակներին՝ չհամարակալված (), համարակալված () և նկարագրական (<dl>) ցուցակներին, ինչպես նաև ներդրված ցուցակների ստեղծմանը:

Խնդրի պահանջ- Ստեղծել ՝ 4 կետով, ՝ 4 քայլով և <dl>՝ 3 տերմինով ու բացատրությամբ (<dt>, <dd>): -ի մեկ կետի ներսում ավելացնել 2 կետից բաղկացած ներդրված ցուցակ:

Ընդհանուր պահանջների իրականացում

- ☐ Ստեղծվել է չհամարակալված ցուցակ՝ 4 հիմնական կետով:
- ☐ -ի մեկ կետի ներսում ստեղծվել է 2 կետից բաղկացած ներդրված ցուցակ:
- ☐ Ստեղծվել է համարակալված ցուցակ՝ 4 քայլով:
- ☐ Ստեղծվել է նկարագրական <dl> ցուցակ՝ 3 տերմինով և դրանց բացատրություններով:
- ☐ C++ ծրագիրը օգտագործում է առնվազն երկու ֆունկցիա և արտածում է պահանջվող HTML կոդը:

Տեսական մաս

HTML-ում թեզը օգտագործվում է չհամարակալված ցուցակ ստեղծելու համար, իսկ յուրաքանչյուր կետ գրվում է թեզի միջոցով: թեզը ստեղծում է համարակալված ցուցակ, որի քայլերը նույնպես ներկայացվում են -ով: <dl> թեզը օգտագործվում է տերմինների և դրանց նկարագրությունների համար: <dt>-ով գրվում է տերմինը, իսկ <dd>-ով՝ դրա բացատրությունը: Ներդրված ցուցակը ստացվում է, երբ մեկ -ի ներսում տեղադրվում է մեկ այլ ցուցակ:

Առաջադրանք

Ստեղծել C++ ծրագիր, որը կարտածի HTML կոդ՝ չհամարակալված ցուցակով 4 կետ, համարակալված ցուցակով 4 քայլ և նկարագրական ցուցակով 3 տերմին ու բացատրություն: Չհամարակալված ցուցակի մեկ կետի ներսում պետք է լինի 2 կետից բաղկացած ներդրված ցուցակ:

C++ լուծում

```
#include <iostream>
using namespace std;

void printUnorderedList() {
    cout << "<ul>" << endl;
    cout << "    <li>Ծրագրավորում</li>" << endl;
    cout << "    <li>Վեբ Ծրագրավորում" << endl;
    cout << "        <ul>" << endl;
    cout << "            <li>HTML</li>" << endl;
    cout << "            <li>CSS</li>" << endl;
    cout << "        </ul>" << endl;
    cout << "    </li>" << endl;
    cout << "    <li>Տվյալների բազա</li>" << endl;
    cout << "    <li>Արհեստական բանականություն</li>" << endl;
    cout << "</ul>" << endl;
}

void printOrderedList() {
    cout << "<ol>" << endl;
    cout << "    <li>Բացել HTML փաստաթուղթ</li>" << endl;
    cout << "    <li>Ստեղծել ցուցակներ</li>" << endl;
    cout << "    <li>Ավելացնել անհրաժեշտ կետեր</li>" << endl;
    cout << "    <li>Պահպանել և բացել էջը դիտարկիչում</li>" << endl;
    cout << "</ol>" << endl;
}

void printDescriptionList() {
    cout << "<dl>" << endl;
    cout << "    <dt>HTML</dt>" << endl;
    cout << "    <dd>Վեբ էջերի կառուցվածք ստեղծելու լեզու</dd>" << endl;
    cout << "    <dt>CSS</dt>" << endl;
    cout << "    <dd>Վեբ էջի ձևավորումը նկարագրող լեզու</dd>" << endl;
    cout << "    <dt>Browser</dt>" << endl;
    cout << "    <dd>Ծրագիր, որի միջոցով դիտվում են վեբ էջեր</dd>" << endl;
    cout << "</dl>" << endl;
}

int main() {
    cout << "Դիտարկված ցուցակ:" << endl;
    printUnorderedList();

    cout << endl << "Համարակալված ցուցակ:" << endl;
    printOrderedList();

    cout << endl << "Նկարագրական ցուցակ:" << endl;
    printDescriptionList();

    return 0;
}
```

Ծրագրի բացատրություն

- printUnorderedList() ֆունկցիան ստեղծում է ցուցակը և դրա 4 հիմնական կետերը:
- Երկրորդ կետի ներսում ստեղծված -ը պարունակում է 2 ներդրված կետ՝ HTML և CSS:
- printOrderedList() ֆունկցիան ստեղծում է ցուցակը՝ 4 քայլով:
- printDescriptionList() ֆունկցիան ստեղծում է <dl> ցուցակը: <dt>-ում գրվում են տերմինները, իսկ <dd>-ում՝ դրանց բացատրությունները:
- main() ֆունկցիան հերթականությամբ կանչում է երեք ֆունկցիաները և արտածում ամբողջ արդյունքը:

Արդյունք

Ծրագիրը արտածում է HTML-ի երեք տեսակի ցուցակների կոդը: Առաջին ցուցակն ունի 4 հիմնական կետ, որոնցից մեկի ներսում կա 2 կետանոց ներդրված ցուցակ: Երկրորդ ցուցակը բաղկացած է 4 քայլից, իսկ երրորդը՝ 3 տերմինից և դրանց բացատրություններից:

Եզրակացություն

Լաբորատոր աշխատանքի ընթացքում ուսումնասիրվեցին HTML ցուցակների հիմնական տեսակները՝ , և <dl>, ինչպես նաև , <dt> և <dd> թեզերի կիրառումը: C++ ծրագրի միջոցով իրականացվեց պահանջվող HTML կոդի արտածումը և կիրառվեցին առանձին ֆունկցիաներ՝ ծրագրի կառուցվածքը ավելի հստակ կազմակերպելու համար: