Լաբորատոր աշխատանք 7
Տոմսերի գնում

Աշխատանքի նպատակը

Ուսումնասիրել C++ լեզվում դասերի և օբյեկտների ստեղծումը, կոնստրուկտորների գերբեռնումը, `private` և `public` հասանելիության սպեցիֆիկատորները, ինչպես նաև մեթոդների միջոցով տվյալների մշակումը: Սովորել հաշվել տոմսերի ընդհանուր արժեքը և արտածել օբյեկտի տվյալները:

Աշխատանքի պահանջը

Ստեղծել `TicketOrder` դասը՝ `ticketPrice` և `count` դաշտերով: Դաշտերի տիպերն են համապատասխանաբար `double` և `int`:Դասում ստեղծել երեք կոնստրուկտոր.

1. Առանց պարամետրերի կոնստրուկտոր, որը դաշտերին վերագրում է `0` և `0` արժեքները:
2. Մեկ պարամետրով կոնստրուկտոր, որը ստանում է տոմսի գինը և `count` դաշտին վերագրում `1`:
3. Երկու պարամետրով կոնստրուկտոր, որը ստանում է տոմսի գինն ու քանակը:

Ստեղծել նաև `calculate()` մեթոդը, որը վերադարձնում է տոմսերի ընդհանուր արժեքը, և `show()` մեթոդը, որը արտածում է օբյեկտի տվյալները:

Առաջադրանք

1. Ստեղծել `TicketOrder` դասը:
2. Իրականացնել երեք տարբեր կոնստրուկտորները:
3. Իրականացնել `calculate()` և `show()` մեթոդները:
4. `main()` ֆունկցիայում ստեղծել երեք օբյեկտ՝ օգտագործելով տարբեր կոնստրուկտորներ:
5. Արտածել յուրաքանչյուր օբյեկտի տվյալները և հաշվարկված ընդհանուր արժեքը:

```
#include <iostream>

#include <string>


using namespace std;

class TicketOrder {

private:

    double ticketPrice;
```

```
    int count;
public:
    // Առանց պարամետրերի կոնստրուկտոր
    TicketOrder() {
        ticketPrice = 0;
        count = 0;
    }
    // Մեկ պարամետրով կոնստրուկտոր
    TicketOrder(double price) {
        ticketPrice = price;
        count = 1;
    }
    // Երկու պարամետրով կոնստրուկտոր
    TicketOrder(double price, int c) {
        ticketPrice = price;
        count = c;
    }
    // Տոմսերի ընդհանուր արժեքի հաշվարկ
    double calculate() const {
        return ticketPrice * count;
    }

    // Տվյալների արտածում
    void show() const {
        cout << "Ticket price: " << ticketPrice << endl;
        cout << "Ticket count: " << count << endl;
```

```
        cout << "Total price: " << calculate() << endl;
    }
};
int main() {
    TicketOrder order1;
    TicketOrder order2(5000);
    TicketOrder order3(3000, 4);
    cout << "===== Order 1 =====" << endl;
    order1.show();
    cout << "\n===== Order 2 =====" << endl;
    order2.show();
    cout << "\n===== Order 3 =====" << endl;
    order3.show();
    return 0;}
```