ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 7

CSS բլոկային մոդել, տեսանելիություն և դիրքավորում

Աշխատանքի նպատակը. Ամրապնդել margin, padding, border, box-sizing և չափերի սահմանափակումների կիրառումը: Ուսումնասիրել overflow, display, visibility, box-shadow հատկությունները: Կիրառել position: relative, absolute, sticky և z-index՝ թեմատիկ քարտերի նշանների ու կպչուն նավիգացիայի միջոցով:

Տեխնոլոգիական ակումբ. 1. Շարունակել «Տեխնոլոգիական ակումբ» կայքը: Ձևավորել առնվազն 3 աշխատարանների քարտ՝ չափերի սահմանափակումներով, ներքին և արտաքին բացատներով, եզրագծերով ու ստվերներով:
2. Քարտերից մեկի վերևի աջ անկյունում տեղադրել «Նոր աշխատարան» նշանը՝ relative/absolute դիրքավորմամբ:
3. Նավիգացիան դարձնել sticky, կիրառել z-index: Երկար նկարագրության համար կիրառել overflow: auto և փորձարկել display/visibility տարբերությունները:

```
            <div class="card">
                <h3>Python-ը Արհեստական Բանականության մեջ</h3>
                <p class="card-description">
                    Ծանոթացեք Python լեզվի գրադարաններին և ԱԲ հիմնական մոտեցումներին:
                </p>
                <button class="btn">Գրանցվել</button>
            </div>

            <!-- Քարտ 3 -->
            <div class="card">
                <h3>Robotics & IoT</h3>
                <p class="card-description">
                    Աշխատանք միկրոկարգավորիչների և սենսորների հետ:
                </p>
                <button class="btn">Գրանցվել</button>
            </div>
        </div>

        <!-- 4. Փորձնական տարրեր display և visibility համեմատելու համար -->
        <section class="test-section" style="margin-top: 40px;">
            <h3>Display vs Visibility փորձարկում</h3>
            <div class="test-box display-none-test">Display None փորձ</div>
            <div class="test-box visibility-hidden-test">Visibility Hidden փորձ</div>
            <div class="test-box normal-test">Սովորական տարր</div>
        </section>
    </main>

</body>
</html>
```