Լաբորատոր աշխատանք 2

15. Նշված բառի հանդիպումների քանակը

Աշխատանքի նպատակը

- Ծանոթանալ տողերի հետ աշխատանքի ստանդարտ գրադարանի հիմնական ֆունկցիաներին, զարգացնել տեքստային տվյալների մշակման, որոնման, փոփոխման և վերլուծության գործնական հմտություններ՝ կիրառելով այդ ֆունկցիաները տարբեր խնդիրների լուծման մեջ [cite: 17, 18]:
- Յուրացնել `strtok` և `strcmp` ֆունկցիաների աշխատանքի սկզբունքները տեքստը բառերի բաժանելու և դրանք որոնվող բառի հետ համեմատելու համար [cite: 18]:

Աշխատանքի պահանջը

- Մուտքագրել նախադասություն և որոնվող բառ [cite: 18]:
- Հաշվել բառի ամբողջական հանդիպումների քանակը [cite: 18]:
- Համարել, որ նախադասության մեջ կետադրական նշաններ չկան [cite: 18]:
- **Օրինակ՝** `cat dog cat bird cat`, բառ՝ `cat` $\rightarrow$ `3` [cite: 18]
- **Ֆունկցիաներ՝** `strtok`, `strcmp` [cite: 18]:

Տեսական մաս

`strtok` ֆունկցիան օգտագործվում է տողը առանձին մասերի (ենթատողերի/բառերի) բաժանելու համար՝ ըստ տրված բաժանարարների (օրինակ՝ բացատի): `strcmp` ֆունկցիան համեմատում է ստացված բառը որոնվող բառի հետ. եթե դրանք հավասար են (`0`), հաշվիչն ավելանում է մեկով [cite: 18]:

```
#include <iostream>

#include <cstring> // strtok, strcmp ֆունկցիաների համար

using namespace std;

int main() {

    // Հայերեն տառերի ճիշտ արտածման համար

    setlocale(LC_ALL, "Armenian");

    char text[500];

    char targetWord[100];

    cout << "Մուտքագրեք նախադասությունը (լատինատառ): ";
```

```
    cin.getline(text, 500);
    cout << "Մուտքագրեք որոնվող բառը: ";
    cin >> targetWord;
    int count = 0;
    // strtok ֆունկցիայի միջոցով բաժանում ենք տեքստը բառերի (ըստ բացատի)
    char* token = strtok(text, " \t\n");
    while (token != nullptr) {
        // Համեմատում ենք յուրաքանչյուր բառը որոնվող բառի հետ strcmp-ով
        if (strcmp(token, targetWord) == 0) {
            count++;
        }
        // Վերցնում ենք հաջորդ բառը
        token = strtok(nullptr, " \t\n");
    }
    cout << "\n----------------------------------------\n";
    cout << "«" << targetWord << "» բառի հանդիպումների քանակը՝ " << count << endl;
    cout << "----------------------------------------\n";
    return 0;
}
```