

ԴԱՍԱՆՈՍՈՒԹՅՈՒՆ

HTML Forms & Buttons

Տվյալների մուտքագրում, ուղարկում և պարզ վավերացում

Form-ը ինչի՞ համար է

Օգտվողից տվյալ ստանալու հիմնական HTML մեխանիզմը

01 Գրանցում

Անուն, email, գաղտնաբառ և այլ տվյալներ

02 Որոնում

Որոնման բառ, ֆիլտրեր, կատեգորիա

03 Հետադարձ կապ

Հաղորդագրություն, գնահատում, հարցում

Form → **հավաքում է տվյալը** → browser → server

<form> կառուցվածքը

HTML

```
<form action="/register" method="post">  
  ... form controls ...  
</form>
```

action

Որտե՞ղ պետք է ուղարկվեն տվյալները:

method

Ինչպե՞ս պետք է փոխանցվեն տվյալները:

GET vs POST

Երկուսն էլ ուղարկում են տվյալներ, բայց տարբեր նպատակներով

GET

- Տվյալները տեսանելի են URL-ում
- Հարմար է որոնման/ֆիլտրերի համար
- URL-ը կարելի է պահպանել կամ կիսվել

Օրինակ՝ /search?q=html

POST

- Տվյալները փոխանցվում են request body-ում
- Հարմար է գրանցման/մուտքի համար
- Կարող է փոխանցել ավելի մեծ տվյալներ

Նշում՝ HTTPS-ը կարևոր է գաղտնի տվյալների համար

Input type-երը

type-ը browser-ին ասում է՝ ինչ տվյալ ենք սպասում

Text

text
email
password
search

Choice

checkbox
radio

Value

number
date
time

Other

file
hidden
color

HTML

```
<input type="email" name="email">
```

Label + Input

Տեսանելի անվանումը կապում ենք դաշտի հետ

HTML

```
<label for="email">Էլ. հասցե</label>  
<input type="email" id="email" name="email" required>
```

for = id

Այս կապը կարևոր է նաև accessibility-ի համար:

name

Սերվերին փոխանցվող տվյալների բանալին է:

placeholder

Յուշում է, բայց label-ի փոխարինող չէ:

Textarea & Select

TEXTAREA

```
<textarea name="message"
rows="4"></textarea>
```

Textarea → երկար տեքստ

SELECT

```
<select name="city">
  <option value="gyumri">Գյումրի</option>
  <option value="yerevan">Երևան</option>
</select>
```

**Select → պատրաստ տարբերակներից
ընտրություն**

Checkbox vs Radio

☒ Checkbox

Մի քանի անկախ ընտրություն կարող է միաժամանակ ակտիվ լինել:

Օրինակ՝ հետաքրքրություններ, համաձայնություն:

☐ Radio

Նույն name ունեցող խմբից սովորաբար ընտրվում է մեկ տարբերակ:

Օրինակ՝ վճարման եղանակ:

Radio group → նույն name

HTML validation

Browser-ը կարող է ստուգել տվյալը մինչև ուղարկելը

required

պարտադիր դաշտ

min / max

թվային/ամսաթվային սահման

minlength

նվազագույն երկարություն

pattern

սեփական ձևաչափ

Client-side validation ≠ server-side validation

Button type-երը

SUBMIT

Ուղարկում է form-ը:

RESET

Վերադարձնում է դաշտերը սկզբնական վիճակին:

BUTTON

Ինքնուրույն form չի ուղարկում. հաճախ JavaScript-ի համար է:

HTML

```
<button type="submit">Գրանցվել</button>
```

Ամբողջական փոքր form

HTML

```
<form action="/register" method="post">  
  <label for="name">Անուն</label>  
  <input id="name" name="name" required>  
  
  <label for="email">Email</label>  
  <input type="email" id="email" name="email" required>  
  
  <button type="submit">Գրանցվել</button>  
</form>
```

1

form → action + method

2

label → for / input → id

3

button → submit

Յիշե՛լ 5 բան

- 1 Form-ը հավաքում է տվյալը
- 2 Input type-ը ընտրում ենք ըստ տվյալների
- 3 Label-ը կապում ենք id/for-ով
- 4 Validation-ը օգնում է, բայց server check-ը մնում է
- 5 Button-ի type-ը միշտ գիտակցված ընտրել