Լաբորատոր աշխատանք 7

Խնդրի պահանջը (համառոտ)

Ստեղծել CourseFee դաս՝ lessonCount (int) և pricePerLesson (double) դաշտերով.

1. **Կոնստրուկտոր 1 (առանց պարամետր):** դաշտերին վերագրել 0 և 0:
2. **Կոնստրուկտոր 2 (1 պարամետր):** lessonCount-ին տալ փոխանցված արժեքը, pricePerLesson-ին՝ 2000:
3. **Կոնստրուկտոր 3 (2 պարամետր):** դաշտերին վերագրել փոխանցված արժեքները:

- **Մեթոդներ:**
    - calculate() — վերադարձնում է lessonCount * pricePerLesson:
    - show() — արտածում է դաշտերի արժեքները:
- **main()-ում:** ստեղծել 3 օբյեկտ (ամեն կոնստրուկտորով 1-ական), ստեղնաշարից մուտքագրել արժեքները, կանչել show() և արտածել calculate()-ի արդյունքը:

2. Տեսական մաս (Հիմնական հասկացություններ)

- **Class (Դաս):** Օբյեկտի կաղապար, որը միավորում է տվյալները (դաշտերը) և ֆունկցիաները (մեթոդները):
- **Constructor (Կոնստրուկտոր):** Հատուկ ֆունկցիա, որն ավտոմատ կանչվում է օբյեկտը ստեղծելիս՝ դաշտերը սկզբնարժեքավորելու համար:
- **Overloading (Գերբեռնում):** Նույն անունով, նույն դասի ներսում մի քանի կոնստրուկտոր ունենալու հնարավորություն (պարամետրերի տարբեր քանակով/տիպերով):

3. Առաջադրանքի կատարման քայլերը

1. Հայտարարել CourseFee դասը private դաշտերով (lessonCount, pricePerLesson):
2. Սահմանել public բաժնում 3 գերբեռնված կոնստրուկտորները:
3. Գրել show() և calculate() մեթոդները:
4. main()-ում ստեղծել 3 օբյեկտները, ներմուծել տվյալները, կանչել մեթոդները և արտածել արդյունքները:

```
#include <iostream>

using namespace std;
```

```
class CourseFee {
private:
    int lessonCount;
    double pricePerLesson;

public:
    // 1. Առանց պարամետրերի կոնստրուկտոր
    CourseFee() {
        lessonCount = 0;
        pricePerLesson = 0;
    }

    // 2. Մեկ պարամետրով կոնստրուկտոր
    CourseFee(int count) {
        lessonCount = count;
        pricePerLesson = 2000;
    }

    // 3. Երկու պարամետրով կոնստրուկտոր
    CourseFee(int count, double price) {
        lessonCount = count;
        pricePerLesson = price;
    }

    // Դաշտերի արժեքները արտածող մեթոդ
    void show() const {
        cout << "Դասընթացների քանակը: " << lessonCount
             << ", Մեկ դասի գինը: " << pricePerLesson << endl;
    }

    // Ընդհանուր վճարը հաշվարկող մեթոդ
    double calculate() const {
        return lessonCount * pricePerLesson;
    }
};

int main() {
    // 1. Առաջին օբյեկտ (առանց պարամետրերի)
    CourseFee obj1;
    cout << "Օբյեկտ 1 (առանց պարամետրերի):" << endl;
    obj1.show();
```

```
    cout << "Ընդհանուր վճարը: " << obj1.calculate() << "\n\n";

    // 2. Երկրորդ օբյեկտ (մեկ պարամետրով)
    int count2;
    cout << "Ներմուծեք դասերի քանակը երկրորդ օբյեկտի համար: ";
    cin >> count2;

    CourseFee obj2(count2);
    cout << "Օբյեկտ 2 (մեկ պարամետրով):" << endl;
    obj2.show();
    cout << "Ընդհանուր վճարը: " << obj2.calculate() << "\n\n";

    // 3. Երրորդ օբյեկտ (երկու պարամետրով)
    int count3;
    double price3;
    cout << "Ներմուծեք դասերի քանակը երրորդ օբյեկտի համար: ";
    cin >> count3;
    cout << "Ներմուծեք մեկ դասի գինը երրորդ օբյեկտի համար: ";
    cin >> price3;

    CourseFee obj3(count3, price3);
    cout << "Օբյեկտ 3 (երկու պարամետրով):" << endl;
    obj3.show();
    cout << "Ընդհանուր վճարը: " << obj3.calculate() << endl;

    return 0;
}
```