

# Լաբորատոր աշխատանք 5

## HTML Forms և CSS. ձևեր, ընտրիչներ, ժառանգում և կեղծ դասեր

Շարունակել Լաբորատոր աշխատանք 2 և Լաբորատոր աշխատանք 3-ում ստեղծված նույն թեմատիկ կայքը: Պահպանել նախորդ աշխատանքներում ստեղծված էջերի բովանդակությունը, semantic կառուցվածքը, նավիգացիան և պատկերները: Այս աշխատանքում կայքին ավելացնել թեմային համապատասխան գրանցման, ամրագրման կամ հետադարձ կապի ձև:

### Ընդհանուր պահանջներ. HTML ձևեր

1. Նախորդ կայքի կառուցվածքում ավելացնել նոր section` ձևի համար: Նավիգացիոն հատվածում ավելացնել հղում դեպի այդ section-ը:
2. Ստեղծել` թեմային համապատասխան գրանցման, ամրագրման կամ հետադարձ կապի համար: Սահմանել action և method ատրիբուտները:
3. Ձևում կիրառել առնվազն 7 մուտքագրման կամ ընտրության դաշտ: Օգտագործել առնվազն 5 տարբեր տեսակի control, օրինակ` text, email, tel, number, date, radio, checkbox, select, textarea:
4. Յուրաքանչյուր մուտքագրման դաշտի համար ստեղծել իմաստալից` label-ի for ատրիբուտը կապել համապատասխան դաշտի id-ի հետ:
5. Թեմատիկորեն կապված դաշտերը խմբավորել առնվազն 2 -ի մեջ: Յուրաքանչյուր fieldset-ի համար գրել համապատասխան`
6. Բոլոր սերվերին փոխանցվող դաշտերին տալ իմաստալից name ատրիբուտներ: Անհրաժեշտության դեպքում օգտագործել value և placeholder:
7. Պարտադիր լրացվող դաշտերի համար կիրառել required: Պարտադիր դարձնել առնվազն անունը, էլեկտրոնային հասցեն և թեմային համապատասխան մեկ ընտրության դաշտ:
8. Առնվազն մեկ տեքստային կամ հեռախոսահամարի դաշտի համար կիրառել pattern` մուտքագրման թույլատրելի ձևաչափը սահմանելու համար:
9. Կիրառել չափերի և արժեքների սահմանափակումներ` ըստ դաշտի տեսակի: Օգտագործել առնվազն minlength/maxlength և min/max ատրիբուտներից համապատասխանները:
10. Առնվազն մեկ ընտրության համար կիրառել radio կոճակների խումբ, իսկ առնվազն մեկ լրացուցիչ ընտրության կամ համաձայնության համար` checkbox:
11. Ավելացնել` առնվազն 3 -ով, ինչպես նաև` լրացուցիչ հաղորդագրության կամ մեկնաբանության համար:
12. Ձևի վերջում ավելացնել և կոճակներ: Կոճակների տեքստերը պետք է հստակ նկարագրեն գործողությունը:
13. Փորձարկել ձևի վավերացումը: Դիտավորյալ մուտքագրել սխալ email, pattern-ին չհամապատասխանող արժեք, սահմանված min/max-ից դուրս թիվ և թույլատրելիից կարճ/երկար տեքստ: Ստուգել browser-ի validation հաղորդագրությունները:
14. Ստուգել ձևի ստեղծնաշարային կառավարումը: Առանց մկնիկի` Tab և Shift+Tab ստեղծելով անցնել բոլոր դաշտերով և կոճակներով, Space-ով փոխել checkbox/radio ընտրությունները, իսկ անհրաժեշտության դեպքում Enter-ով ուղարկել ձևը:
15. Դաշտերի հերթականությունը HTML-ում կառուցել տրամաբանական ձևով: Չօգտագործել դրական tabindex արժեքներ` դաշտերի բնական հերթականությունը արհեստականորեն փոխելու համար:

## Ընդհանուր պահանջներ. CSS

- Ստեղծել առանձին style.css ֆայլ և այն միացնել կայքի բոլոր HTML էջերին թեգով: Inline ոճերը չօգտագործել որպես հիմնական ձևավորման միջոց:
- Կիրառել տարրի, class, id, խմբային և ներդրված (descendant) ընտրիչներ: Առնվազն մեկ անգամ կիրառել նաև անմիջական ժառանգի (>) ընտրիչ:
- Ծնող տարրի վրա սահմանել ժառանգվող հատկություններ (օրինակ՝ color և font-family), ուսումնասիրել դրանց փոխանցումը երեխաներին:
- Ստեղծել նույն տարրի համար առնվազն երկու իրար հակասող կանոն և Developer Tools-ի Styles/Computed բաժիններով բացատրել՝ որն է գործում և ինչու (specificity, ժառանգում կամ կանոնների հերթականություն):
- Կիրառել :hover, :focus, :nth-child(), ::before և ::after՝ յուրաքանչյուր տարրերակի տակ նշված կոնկրետ տարրերի վրա: :focus-ի տեսանելի ցուցիչը չհեռացնել:
- Developer Tools-ով ստուգել առնվազն մեկ hover և մեկ focus վիճակ, ինչպես նաև ընտրված տարրի վերջնական հաշվարկված ոճերը:

```
1  * {  
2    box-sizing: border-box;  
3  }  
4  
5  html {  
6    scroll-behavior: smooth;  
7  }  
8  
9  body {  
10   margin: 0;  
11   background: #f4f7f6;  
12   color: #24323d;  
13   font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif;  
14   line-height: 1.7;  
15 }  
16  
17 h1,  
18 h2,  
19 h3,  
20 h4,  
21 h5,  
22 h6 {  
23   line-height: 1.25;  
24   margin-top: 0;  
25 }  
26  
27 h2 {  
28   margin-bottom: 18px;  
29   color: #173f5f;
```