Լաբորատոր աշխատանք 7

Կոնստրուկտորի գերբեռնում

Յուրաքանչյուրում ստեղծեք դաս՝ private դաշտերով և երեք public կոնստրուկտորներով: Կոնստրուկտորներում մուտքագրում և արտածում մի կատարեք:
Պահեստի հաշվառում
Ստեղծեք Stock դաս՝ received, sold դաշտերով: Երկու դաշտերն էլ int տիպի են:
1. Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորով դաշտերին համապատասխանաբար վերագրեք 0 և 0:
2. Մեկ պարամետրով կոնստրուկտորով received-ին տալ փոխանցված արժեքը, sold-ին՝0:
3. Երկու պարամետրերով կոնստրուկտորով երկու դաշտերին վերագրեք փոխանցված արժեքները:
Ավելացրեք calculate() մեթոդ, որը վերադարձնում է մնացորդը՝ received - sold: show() մեթոդով արտածեք դաշտերի արժեքները:
main()-ում ստեղծեք երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական: Պարամետրերի արժեքները մուտքագրեք ստեղնաշարից: Յուրաքանչյուր օբյեկտի համար կանչեք show()-ը և արտածեք calculate()-ի արդյունքը:

```
#include <iostream>

using namespace std;

class Stock {
private:
    int received;
    int sold;
public:
    Stock() {
        received = 0;
        sold = 0;
    }
    Stock(int r) {
        received = r;
        sold = 0;
    }
    Stock(int r, int s) {
        received = r;
        sold = s;
    }
    int calculate() {
        return received - sold;
    }
    void show() {
        cout << "Received: " << received << ", Sold: " << sold << endl;
    }
};
```

```
int main() {
    Stock obj1;
    cout << "Objekt 1:" << endl;
    obj1.show();
    cout << "Balanse: " << obj1.calculate() << "\n" << endl;

    int r2;
    cout << "Skriv inn received for objekt 2: ";
    cin >> r2;
    Stock obj2(r2);
    cout << "Objekt 2:" << endl;
    obj2.show();
    cout << "Balanse: " << obj2.calculate() << "\n" << endl;

    int r3, s3;
    cout << "Skriv inn received og sold for objekt 3: ";
    cin >> r3 >> s3;
    Stock obj3(r3, s3);
    cout << "Objekt 3:" << endl;
    obj3.show();
    cout << "Balanse: " << obj3.calculate() << endl;

    return 0;
}
```